

# 柘城县应急管理局购置消防车辆和装备器材项目 更正公告

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：柘城县应急管理局购置消防车辆和装备器材项目；
- 2、交易项目编号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；采购项目编号：柘财采招-2026-29；
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 9 月 15 日在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。

## 二、更正信息

### 1. 更正内容：

#### (1) 原采购文件中：

| 名称        | 基本参数与性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 泡沫消防车     | 底盘型号 ZZ5207TXFV471GF5(国 VI), 总质量 19400kg, 整备质量 11150kg, 额定载质量 7800kg, 外形尺寸 8360×2540×3620mm, 最高车速 100km/h, 载液量：水 5600kg, 泡沫 2200kg, 消防泵流量 80L/s, 消防炮流量 64L/s, 发动机功率 251kW                                                                                                                                 |
| 灭火防护服     | 符合 GA10-2014 标准, 四层结构: 外层芳纶阻燃面料、防水透气层(芳纶基布覆膜 PTFE)、隔热层(芳纶隔热毡)、舒适层(芳纶粘胶纤维布); 阻燃性能: 损毁长度≤100mm, 续燃时间≤2S, 无熔滴; 外层断裂强力经、纬向≥650N, 撕破强力经、纬向≥100N; 热防护性 TPP 值 35cal/cm2, 洗涤 25 次后仍保持良好性能                                                                                                                         |
| 灭火防护头盔    | 符合 GA44-2015 标准, 帽壳采用高强度材质, 具备防冲击、防穿刺、绝缘、耐高温、耐腐蚀性能; 冲击吸收性能: 经高低温、浸水预处理后, 头模所受冲击力≤2250N; 电绝缘性能: 泄漏电流≤2.25mA; 质量≤800g(不含附件), 头围可调节, 配有护颈披肩、反光标识                                                                                                                                                             |
| 佩戴式防爆照明头灯 | 防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb, 执行 GB3836 防爆标准, 防护等级 IP66, 额定电压 DC3.7V, 内置锂电池容量 2000mAh, LED 光源, 强光光通量 ≥180lm, 工作光 ≥90lm, 光源寿命 100000h, 强光连续工作 ≥1.5h, 工作光连续工作 ≥9h, 充电时长 ≤6h, 电池循环寿命 ≥1000 次, 具备强光、工作光、红光频闪信号三档模式, 带低电量提示, 灯头可上下角度调节, 支持头戴、消防头盔卡扣安装两种佩戴方式, 外壳抗冲击工程塑料, 整机重量 ≤160g, 外形尺寸 82×62×42mm, 工作环境温度 -20℃~+55℃。 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胸挂式佩戴防爆照明灯                                                                        | 防爆等级 Ex ib IC T4 Gb, 防护等级 IP66, 额定电压 DC3.7V, 内置 18650 锂电池 4400mAh, LED 光源, 强光光通量 $\geq 3001\text{lm}$ , 工作光 $\geq 1801\text{lm}$ , 光源寿命 100000h, 强光连续工作 $\geq 10\text{h}$ , 工作光连续工作 $\geq 17\text{h}$ , 红光爆闪信号续航 $\geq 30\text{h}$ , 充电时长 $\leq 6\text{h}$ , 电池循环寿命 $\geq 1000$ 次, 具备强光、工作光、红光爆闪, 蓝光(绿光)激光线, 低电量闪烁提示, 灯头可 $180^\circ$ 角度旋转调节, 配专用金属胸扣卡扣, 支持胸前胸挂、手持、腰佩多方式佩戴, 外壳高强度抗冲击工程塑料, 整机重量 $\leq 260\text{g}$ , 外形尺寸 $145 \times 62 \times 40\text{mm}$ , 工作环境温度 $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$ |
|  | 型号 CZB-1360; 单兵图像传输设备 B 型, 星光级高清摄像机, 有效像素 $\geq 1920 \times 1080$ , 传感器 1/1.8 英寸; 照度: 彩色 $\leq 0.051\text{x}$ , 黑白 $\leq 0.0051\text{x}$ ; 光学变焦 $\geq 30$ 倍, 数字变焦 $\geq 12$ 倍, 红外补光距离 $\geq 100\text{m}$ ; 内置电池可持续工作 $\geq 8\text{h}$ , 防护等级 $\geq \text{IP66}$ , 重量 $\leq 4.35\text{kg}$ ; 支持 4G/5G 全网通无线视频传输、北斗/GPS 定位、双向语音对讲、TF 卡存储                                                                                                                                                                          |

| 名称     | 基本参数与性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 泡沫消防车  | 重型消防车专用二类底盘, 国 VI 排放, $6 \times 4$ 驱动形式, 底盘承载能力满足整车总质量 $\geq 19400\text{kg}$ 使用要求, 底盘发动机额定功率 $\geq 251\text{kW}$ , 底盘各项技术指标须满足消防车改装及机动车上牌注册要求。整备质量 $\geq 11150\text{kg}$ , 额定载质量 $\geq 7800\text{kg}$ , 整车外形尺寸: 长 $\leq 8500\text{mm}$ , 宽 $\leq 2600\text{mm}$ , 高 $\leq 3700\text{mm}$ , 允许机动车公告规定的合理制造公差, 最高车速 $\geq 100\text{km/h}$ , 载液量: 水 $\geq 5000\text{kg}$ , 泡沫 $\geq 2000\text{kg}$ , 消防泵流量 $\geq 80\text{L/s}$ , 消防炮流量 $\geq 60\text{L/s}$ 。 |
| 灭火防护服  | 应满足 XF10-2014《消防员灭火防护服》标准和应急管理部消防救援局统型要求, 四层结构: 外层芳纶阻燃面料、防水透气层(芳纶基布覆膜 PTFE)、隔热层(芳纶隔热毡)、舒适层(芳纶粘胶纤维布); 阻燃性能: 损毁长度 $\leq 100\text{mm}$ , 续燃时间 $\leq 2\text{s}$ , 无熔滴; 外层断裂强力经、纬向 $\geq 650\text{N}$ , 撕破强力经、纬向 $\geq 100\text{N}$ ; 热防护性 TPP 值 $35\text{cal/cm}^2$ , 洗涤 25 次后仍保持良好性能                                                                                                                                                                         |
| 灭火防护头盔 | 满足 XF44-2015《消防头盔》标准, 帽壳采用高强度材质, 具备防冲击、防穿刺、绝缘、耐高温、耐腐蚀性能; 冲击吸收性能: 经高温、浸水预处理后, 头模所受冲击力 $\leq 3780\text{N}$ ; 电绝缘性能: 泄漏电流 $\leq 2.25\text{mA}$ ; 质量 $\leq 1500\text{g}$ (包含附件), 头围可调节, 配有护颈披肩、反光标识                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 佩戴式防爆照明头灯                                                                         | LED 光源，防爆等级不低于 Ex ib IIC T4 Gb，符合 GB3836 系列及 GB30734 消防员照明灯具标准，须提供有效防爆合格证、CMA 检测报告。防护等级≥IP66，具备强光、工作光、频闪三档照明模式，带低电量告警；强光光通量≥200lm，强光续航≥5h，工作光续航≥10h。采用带双重保护锂电池，配置头盔灯具卡扣，整机重量≤160g，可承受 1.2 米跌落。适用于灭火救援作业，提供不少于 2 年质保。                 |
|  | LED 光源，防爆等级不低于 Ex ib IIC T4 Gb，满足 GB3836 系列及 GB30734 消防员照明灯具标准，须提供有效防爆合格证、CMA 检测报告。防护等级≥IP66，具备强光、工作光、频闪三档模式，低电量提示功能；强光光通量≥200lm，强光续航≥5h，工作光续航≥10h。采用双重保护锂电池，配套可快速拆装胸挂卡扣，整机重量≤300g，可抗 1.2 米跌落。产品适配灭火救援场景，提供不少于 2 年质保。                |
| ★5G 布控球                                                                           | 型号 CZB-1360；单兵图像传输设备 B 型，星光级高清摄像机，有效像素≥1920×1080，传感器 1/1.8 英寸；照度：彩色≤0.05lx，黑白≤0.005lx；光学变焦≥30 倍，数字变焦≥12 倍，红外补光距离≥100m；内置电池可持续工作≥8h，防护等级≥IP66，布控球整套重量（主机 + 三脚架 + 电源 + 配件 + 手提防护箱）应≤11.5kg。；支持 4G/5G 全网通无线视频传输、北斗/GPS 定位、双向语音对讲、TF 卡存储 |

## (2) 原采购公告中：

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1、时间： 2026 年 10 月 09 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式：

1、时间： 2026 年 10 月 09 日 9 时 00 分（北京时间）。

2、地点：柘城县公共资源交易中心第一开标室。

3、投标文件解密开始时间： 2026 年 10 月 09 日 9 时 00 分；投标文件解密截止时间： 2026 年 10 月 09 日 10 时 00 分；

注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

现变更为：

十、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1、时间： 2026 年 10 月 23 日 9 时 00 分（北京时间）



2、地点：固化加密后的电子投标文件须在商丘市公共资源交易服务平台中上传递交,投标截止时间后电子投标文件无法上传。具体流程见“投标人须知-投标文件的递交”

十一、开标时间、地点及方式:

1、时间: 2026 年 10 月 23 日 9 时 00 分(北京时间)。

2、地点: 柘城县公共资源交易中心第二开标室。

3、投标文件解密开始时间: 2026 年 10 月 23 日 9 时 00 分; 投标文件解密截止时间: 2026 年 10 月 23 日 10 时 00 分;

注: 在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。

4、其他事项不变

注: 本次变更不存在改变标的和资格条件方面的内容, 以最新版本的固化文件为准, 其他内容不变, 给各投标人带来的不便敬请谅解。

三、发布公告媒介

本更正公告同时在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布, 其它网站转载概不承担责任。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人: 柘城县应急管理局

联系地址: 柘城县南环路

联系人: 陈先生

联系电话: 0370-6051569

2、集中采购机构/代理机构: 河南洪天工程造价咨询有限公司

联系地址: 郑州市金水区民航路 19 号 1 幢 1 单元 22 层 2203 号

联系人: 克先生

联系电话: 19723707137

3.监督单位: 柘城县财政局政府采购监督管理股

联系地址: 柘城县未来大道中段

联系电话: 0370-7295108

发布人: 河南洪天工程造价咨询有限公司

发布时间: 2026 年 09 月 30 日

