

技术参数

产品名称	床旁血滤机	数量	2
质量层次	接受进口产品		
设备配置要求及用途:			
<p>临床应用目标是清除体内过多水分，清除体内代谢废物、毒物，纠正水电解质紊乱，确保营养支持，促进肾功能恢复及清除各种细胞因子、炎症介质。可用于：各种心血管功能不稳定的、高分解代谢的或伴脑水肿的急慢性肾衰，以及多脏器功能障碍综合征，急性呼吸窘迫综合征，挤压综合征，急性坏死性胰腺炎，慢性心衰，肝性脑病，药物及毒物中毒等的救治</p>			
具体技术参数:			
<p>1.*可进行成人及儿童、婴幼儿的治疗（有低体重患儿治疗配套，体外循环血量≤95ml）</p> <p>2.中文版操作系统</p> <p>3.具有≥4个泵</p> <p>4.*可进行前稀释、后稀释、在 CVVHDF 模式下可前后同时稀释治疗</p> <p>5.使用非侵入式的压力传感器，和血液不接触，减少血液污染的机会</p> <p>6.至少拥有 2 个夹管阀，治疗模式转换一键触控，不需要拆卸耗材及暂停治疗</p> <p>7.血泵流速：10ml/min-450ml/min；透析液流速范围：0-8000ml/h；患者脱水速率：0-1800 ml/h；注射器泵：持续流量 0.1~20ml / h 0.1-5ml / 每次最大给药量</p> <p>8.监测范围：动脉压：-250-+450mmHg，精确度：+/-15 mmHg，静脉压：-50-+350mmHg，精确度：+/-5 mmHg 滤器压：-50-+450mmHg，精确度：+/-15 mmHg 废液压：-350-+400 mmHg，精确度：+/-15 mmHg</p> <p>9.拥有恒定的加温器，温度控制范围：33℃-43℃</p> <p>10.自动预冲系统：自动完成膜内、膜外预冲</p> <p>11.至少 4 个独立电子秤，称量范围 0-11kg</p> <p>12.工作电源：230v+/-10%；电源故障时后备电源续用 10 分钟以上(所有泵都运转)</p> <p>13.治疗记录：90 小时以上患者治疗参数存储</p> <p>14.可以实现枸橼酸抗凝，在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法</p> <p>15.自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控</p> <p>16.可独立完成连续静静脉血液滤过(CVVH)、连续静静脉血液透析(CVVHD)、连续静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢持续超滤(SCUF)、血液灌流/吸附(HP)、血浆分离/置换(TPE)等治疗模式；支持儿童治疗模式</p>			

17.具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等）

18.支持使用符合医用标准的适配耗材，管路和滤器可根据临床需求选择一体化或拆分式。

▲每套产品配置清单：

产品配置清单	数量
主机	1台
血液加温仪	1台
加温套管	1根
加温器支架	1个
秤校准套件	1套
碳肾支架	1个