

郑州财税金融职业学院新校区西北片区家具电器采购项目（一期）招标文件变更

郑财招标采购-2025-442

原采购文件内容：

1、第一部分 投标邀请书

（一）投标文件上传截止时间：2026年4月22日9时30分
加密电子投标文件(*.ZZTF格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台

(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>)

（二）开标及解密地点：郑州市公共资源交易中心开标区A区第八开标室（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

2、第四部分 采购货物需求 第一章 货物清单（D包）

39	环保烟罩	159	台	否	否
----	------	-----	---	---	---

3、第四部分 采购货物需求第二章 具体参数要求（D包）

39	环保烟罩	1. 不锈钢制造壳体面板；SUS-304 无磁不锈钢，厚度 1.2mm，加强筋 1.2mm； 2. 尺寸不低于（mm）： 规格 1：14400*1400*600（21 台） 规格 2：4000*1400*600（6 台） 规格 3：4400*1400*600（7 台） 规格 4：5200*1400*600（16 台） 规格 5：5400*1400*600（24 台） 规格 6：6200*1400*600（45 台） 规格 7：7800*1400*600（12 台） 规格 8：9500*1400*600（28 台）	是
----	------	--	---

		3. 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 4. 立体式油烟分离； 5. 在厨房前端实施油烟净化，管道无积油； 6. 拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约； 7. 日常清洗简便； 8. 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用； 9. 多重净化，模块化设计； 10. 综合净化率 $\geq 99.4\%$ 。	
95	二层二盘电烤箱	1. 电压：380PE； 2. 频率：50Hz； 3. 功率：18kW； 4. 每层蒸汽功率：2kW； 5. 温度控制范围：室温 $\sim 300^{\circ}\text{C}$ ； 6. 最高产量：6 盘； 7. 开门方式：向外向下开门； 8. 烤盘尺寸：400*600mm； 9. 外观尺寸：1350*1190*1290mm。	是

4、第五部分 评标说明 第四章 评标标准（B包）

3	技术部分（24%）	规范标准	24分	<p>供应商满足技术参数中的全部技术要求的得满分；</p> <p>技术参数中加“★”项代表重要指标项，每有一项不满足的扣4分；</p> <p>技术参数中未加“★”项代表一般指标项，每有一项不满足的扣2分；</p> <p>如扣分值合计≥ 12分，视为无效响应。</p> <p>核心产品中的参数项属于实质性响应项，无需参与打分。</p>
---	-----------	------	-----	--

5、第五部分 评标说明 第四章 评标标准（D包）

3	技术部分 (28%)	规范标准	28分	<p>供应商满足技术参数中的全部技术要求的得满分；</p> <p>技术参数中加“★”项代表重要指标项, 每有一项不满足的扣4分；</p> <p>技术参数中未加“★”项代表一般指标项, 每有一项不满足的扣2分；</p> <p>如扣分值合计≥ 14分, 视为无效响应。</p> <p>核心产品中的参数项属于实质性响应项, 无需参与打分。</p>
---	---------------	------	-----	--

现变更为:

1、第一部分 投标邀请书

(一) 投标文件上传截止时间: 2026年5月7日9时30分
加密电子投标文件(*.ZZTF格式)须在投标截止时间前, 加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台

(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>)

(二) 开标及解密地点: 郑州市公共资源交易中心开标区B区第十七开标室(郑州市中原西路郑发大厦六楼)

2、第四部分 采购货物需求 第一章 货物清单 (D包)

39	环保烟罩	8	台	否	否
----	------	---	---	---	---

3、第四部分 采购货物需求第二章 具体参数要求 (D包)

39	环保烟罩	1. 不锈钢制造壳体面板; SUS-304 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm, 加强筋 1.2mm; 2. 尺寸不低于 (mm): 规格 1: 14400*1400*600 (1 台) 规格 2: 4000*1400*600 (1 台) 规格 3: 4400*1400*600 (1 台) 规格 4: 5200*1400*600 (1 台) 规格 5: 5400*1400*600 (1 台) 规格 6: 6200*1400*600 (1 台) 规格 7: 7800*1400*600 (1 台) 规格 8: 9500*1400*600 (1 台) 3. 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 4. 立体式油烟分离; 5. 在厨房前端实施油烟净化, 管道无积油; 6. 拼装结构, 方便用户自行拆卸维护结构简约;	是
----	------	--	---

		<p>7. 日常清洗简便；</p> <p>8. 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用；</p> <p>9. 多重净化，模块化设计；</p> <p>10. 综合净化率$\geq 99.4\%$。</p>	
95	二层二盘电烤箱	<p>1. 电压：380PE；</p> <p>2. 频率：50Hz；</p> <p>3. 功率：18kW；</p> <p>4. 每层蒸汽功率：2kW；</p> <p>5. 温度控制范围：室温$\sim 300^{\circ}\text{C}$；</p> <p>6. 最高产量：4 盘；</p> <p>7. 开门方式：向外向下开门；</p> <p>8. 烤盘尺寸：400*600mm；</p> <p>9. 外观尺寸：1350*1190*1290mm。</p>	是

4、第五部分 评标说明 第四章 评标标准（B包）

3	技术部分（24%）	规范标准	24分	<p>供应商满足技术参数中的全部技术要求的得满分；</p> <p>技术参数中加“★”项代表重要指标项，每有一项不满足的扣1分；</p> <p>技术参数中未加“★”项代表一般指标项，每有一项不满足的扣0.5分；</p> <p>如扣分值合计≥ 12分，视为无效响应。</p> <p>核心产品中的参数项属于实质性响应项，无需参与打分。</p>
---	-----------	------	-----	--

5、第五部分 评标说明 第四章 评标标准（D包）

3	技术部分（28%）	规范标准	28分	<p>供应商满足技术参数中的全部技术要求的得满分；</p> <p>技术参数中加“★”项代表重要指标项，每有一项</p>
---	-----------	------	-----	---

	%)	准	<p>不满足的扣 1 分； 技术参数中未加“★”项代表一般指标项，每有一项不满足的扣 0.02 分； 如扣分值合计 ≥ 14 分，视为无效响应。 核心产品中的参数项属于实质性响应项，无需参与打分。</p>
--	----	---	--