产品名称	**床旁血滤机**	**数量**	2
质量层次	**接受进口产品**		

设备配置要求及用途：

临床应用目标是清除体内过多水分，清除体内代谢废物、毒物，纠正水电解质紊乱，确保营养支持，促进肾功能恢复及清除各种细胞因子、炎症介质。可用于：各种心血管功能不稳定的、高分解代谢的或伴脑水肿的急慢性肾衰，以及多脏器功能障碍综合征，急性呼吸窘迫综合征，挤压综合征，急性坏死性胰腺炎，慢性心衰，肝性脑病，药物及毒物中毒等的救治

具体技术参数：

*1.可进行成人及儿童、婴幼儿的治疗

2.中文版操作系统。

3.具有≥4 个泵

*4.可进行前稀释、后稀释、在 CVVHDF 模式下可稀释治疗

5.具备压力监测功能，可降低血液污染风险，压力监测准确可靠。

6.支持治疗模式便捷切换

7.血泵流速：10ml/min-450ml/min；透析液流速范围：0-8000ml/h；患者脱水速率：0-1800ml/h；注射器泵：持续流量 0.1~20ml / h 0.1-5ml / 每次最大给药量

8.监测范围：动脉压：-250-+450mmHg，精确度：≤±15 mmHg，静脉压：-50-+350mmHg，精确度：≤±10 mmHg，滤器压：-50-+450mmHg，精确度：≤±15 mmHg，废液压：-350-+400 mmHg，精确度：≤±15 mmHg。

9.拥有恒定的加温器，温度控制范围：33℃-43℃

10.自动预冲系统：自动完成膜内、膜外预冲

11.配备≥3 个独立电子秤，秤量范围 0-11kg

12.工作电源：230v+/-10%；电源故障时后备电源续用 10 分钟以上(所有泵都运转)

13.治疗记录：90 小时以上患者治疗参数存储

14.支持枸橼酸局部抗凝治疗。

15.自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控

16.可独立完成连续静静脉血液滤过(CVVH)、连续静静脉血液透析(CVVHD)、连续静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、缓慢持续超滤(SCUF)、血液灌流/吸附(HP)、血浆分离/置换(TPE)等治疗模式；支持儿童治疗模式

17.具有智能检测、报警功能，具有自动化操作功能，具有友好的人机界面（故障自动报告、自动操作培训等） 18.支持使用符合医用标准的适配耗材，管路与滤器可根据临床需求选择一体化或拆分式。

▲每套产品配置清单：

产品配置清单	**数量**
主机	1 台
血液加温仪	1 台
加温套管	1 根
加温器支架	1 个
秤校准套件	1 套
碳肾支架	1 个