

## 周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目-更正公告

### 一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：示范磋商采购-2026-3
- 2、原公告的采购项目名称：周口城乡一体化示范区桂园路初级中学餐厅厨房设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026年4月17日、《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年04月29日10时00分(北京时间)

### 二、更正信息

- 1、更正事项： 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026年04月17日至2026年04月24日(北京时间)  
文件获取截至时间变更为：2026年04月24日23时59分(北京时间)
- 3、原开标时间：2026年04月29日10时00分(北京时间)  
开标时间变更为：2026年04月29日10时00分(北京时间)
- 4、原采购信息内容  
原采购内容：

桂园路初级中学 2#餐厅厨房设备详细配置技术清单

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	技术参数
<b>明档区</b>					
4	四层货架	1500*500*1550mm	4	台	型号 1500*500*1550 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 $\Phi$ 48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。
5	单星水池	700*500*800mm	1	台	1、尺寸:700*500*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 $\Phi$ 48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。

6	单星水池	500*500*800mm	1	台	1、尺寸:500*500*800 2、采用US201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,槽体采用1.0mm厚不锈钢板,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准GB/T 16507-1996规定。
13	<b>中厨操作间</b>				
17	炉拼台	400*1100*800/450mm	1	台	型号:400*1100*800/450 2、用SUS201不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板.台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。可满足国家相关标准GB/T 16507-1996规定。
19	炉拼台	400*1200*800/450mm	3	台	型号:400*1200*800/450 2、用SUS201不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板.台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。可满足国家相关标准GB/T 16507-1996规定。
20	单通打荷台	1800*800*800mm	4	台	型号1800*800*800 2、用SUS201不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板.台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。可满足国家相关标准GB/T 16507-1996规定。
21	竖向双星盆台	1600*700*800/100mm	1	台	型号1600*700*800 2、采用US201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,槽体采用1.0mm厚不锈钢板,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。 3、可满足国家相关标准GB/T 16507-1996规定

22	四层货架	1500*500*1550mm	5	台	<p>型号 1500*500*1550</p> <p>2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
28	<b>粗加工</b>				
30	大双星加深	1600*700*800/100mm	2	台	<p>1、尺寸: 1600*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
31	杀鱼台	1200*700*800mm	1	台	<p>1、尺寸: 1200*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
32	单星水池	1000*700*800mm	3	台	<p>1、尺寸: 1000*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
33	单星水池	1200*700*800mm	1	台	<p>1、尺寸: 1200*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>

34	四层货架	1500*500*1550mm	1	台	<p>型号 1500*500*1550</p> <p>2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi</math>48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
38	单通打荷台	1800*800*800mm	6	台	<p>型号 1800*800*800</p> <p>2、用 SUS201 不锈钢板材台面 0.8mm 不锈钢板. 台面下 0.8mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi</math>48mm 不锈钢管 0.8mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
43	面点间				
46	面案工作台	1800*800*800mm	1	台	<p>型号: 1800*800*800</p> <p>1、商品采用 USU201 五层工艺拉丝不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为 0.8mm, 抗腐蚀性耐用, 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚</p> <p>2、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p> <p>3、优质不锈钢框架, 加厚柳木面板,</p>
47	单星水池	700*500*800mm	1	台	<p>1、尺寸:700*500*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.2mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi</math>48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
62	仓库				

63	焊接圆脚五层冲孔货架	1500*500*1800mm	6	台	<p>型号 1500*500*1800</p> <p>2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
64	<b>主食库+副食库</b>				
65	焊接圆脚五平板孔货架	1500*500*1500mm	6	台	<p>型号 1500*500*1500</p> <p>2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
66	米面架	1200*500*300mm	2	台	<p>1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>
67	米面架	1000*500*300mm	4	台	<p>1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>

69	平板车	900*600*900mm	3	台	<p>型号：900*600*900</p> <p>1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>配高级聚氨酯万向车轮。 可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定</p>
70	<b>更衣柜</b>				
72	单星水池	600*600*800mm	2	台	<p>1、尺寸:600*600*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.2mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>3、可满足国家相关标准 GB/T 16507-1996 规定。</p>

变更为:

桂园路初级中学 2#餐厅厨房设备详细配置技术清单					
序号	设备名称	规格型号	数量	单位	技术参数
<b>明档区</b>					
4	四层货架	1500*500*1550mm	4	台	<p>型号 1500*500*1550</p> <p>2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi 48</math>mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p>

5	单星水池	700*500*800mm	1	台	1、尺寸:700*500*800 2、采用US201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,槽体采用1.0mm厚不锈钢板,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
6	单星水池	500*500*800mm	1	台	1、尺寸:500*500*800 2、采用US201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,槽体采用1.0mm厚不锈钢板,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
13	<b>中厨操作间</b>				
17	炉拼台	400*1100*800/450mm	1	台	型号:400*1100*800/450 2、用SUS201不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板.台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
19	炉拼台	400*1200*800/450mm	3	台	型号:400*1200*800/450 2、用SUS201不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板.台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
20	单通打荷台	1800*800*800mm	4	台	型号1800*800*800 2、用SUS201不锈钢板材台面0.8mm不锈钢板.台面下0.8mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管0.8mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。

21	竖向双星盆台	1600*700*800/100mm	1	台	型号 1600*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 $\Phi 48$ mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
22	四层货架	1500*500*1550mm	5	台	型号 1500*500*1550 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 $\Phi 48$ mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
28	<b>粗加工</b>				
30	大双星加深	1600*700*800/100mm	2	台	1、尺寸: 1600*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 $\Phi 48$ mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
31	杀鱼台	1200*700*800mm	1	台	1、尺寸: 1200*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 $\Phi 48$ mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。

32	单星水池	1000*700*800mm	3	台	1、尺寸：1000*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 $\Phi$ 48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
33	单星水池	1200*700*800mm	1	台	1、尺寸：1200*700*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 $\Phi$ 48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
34	四层货架	1500*500*1550mm	1	台	型号 1500*500*1550 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 $\Phi$ 48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
38	单通打荷台	1800*800*800mm	6	台	型号 1800*800*800 2、用 SUS201 不锈钢板材台面 0.8mm 不锈钢板. 台面下 0.8mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 $\Phi$ 48mm 不锈钢管 0.8mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。
43	面点间				
46	面案工作台	1800*800*800mm	1	台	型号：1800*800*800 1、商品采用 USU201 五层工艺拉丝不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为 0.8mm, 抗腐蚀性耐用, 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚 2、优质不锈钢框架, 加厚柳木面板,

47	单星水池	700*500*800mm	1	台	1、尺寸:700*500*800 2、采用US201不锈钢板材台面1.2mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,槽体采用1.0mm厚不锈钢板,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
62	<b>仓库</b>				
63	焊接圆脚五层冲孔货架	1500*500*1800mm	6	台	型号 1500*500*1800 2、用SUS201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
64	<b>主食库+副食库</b>				
65	焊接圆脚五平板孔货架	1500*500*1500mm	6	台	型号 1500*500*1500 2、用SUS201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
66	米面架	1200*500*300mm	2	台	1、用SUS201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。
67	米面架	1000*500*300mm	4	台	1、用SUS201不锈钢板材台面1.0mm不锈钢板.台面下1.0mm厚U型不锈钢加强筋,脚管用Φ48mm不锈钢管1.0mm,脚管高低可调节,承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计,流水线精工制作。

69	平板车	900*600*900mm	3	台	<p>型号：900*600*900</p> <p>1、用 SUS201 不锈钢板材台面 1.0mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 脚管用 <math>\Phi</math>48mm 不锈钢管 1.0mm, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p> <p>配高级聚氨酯万向车轮。</p>
70	<b>更衣柜</b>				
72	单星水池	600*600*800mm	2	台	<p>1、尺寸:600*600*800 2、采用 US201 不锈钢板材台面 1.2mm 不锈钢板. 台面下 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 槽体采用 1.0mm 厚不锈钢板, 脚管用 <math>\Phi</math>48mm 不锈钢管 1.0mm, 脚管高低可调节, 承接处圆角磨光。所有边角均采用不伤手设计, 流水线精工制作。</p>

5、更正日期：2026 年 4 月 21 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

**1.采购人信息**

名称:周口城乡一体化示范区桂园路初级中学

地址:周口市川汇区桂江路与新十路交叉口西北 400 米

联系人:郭先生

联系方式:15839449545

**2.采购代理机构信息(如有)**

名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址:周口市光明路与政通路交叉口北 100 米路东

联系人:王园园

联系方式:0394-8106517、19913281180

