周口市公共资源交易中心

竞争性磋商文件

项目名称：郸城县平安建设促进中心 LED 显示屏采购项目

项目编号：郸财磋商采购-2026-67

2026 年 7 月 23 日

目录

第一章　竞争性磋商邀请函.....3
第二章　供应商须知.....6
第三章　采购项目内容及要求.....29
第四章　响应性文件内容及格式.....50
第五章　周口市政府采购合同（货物类）标准文本.....62

第一章　　竞争性磋商邀请函

项目概况

郸城县平安建设促进中心LED显示屏采购项目的潜在供应商应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取采购文件，并于2026年8月4日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：郸财磋商采购-2026-67

项目名称：郸城县平安建设促进中心LED显示屏采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1160461.79元

最高限价：1160461.79元

包划分：1个包

包号	包名称	包最高限价（元）
1	郸城县平安建设促进中心LED显示屏采购项目	1160461.79

采购需求：郸城县平安建设促进中心LED显示屏采购项目（数量及要求详见磋商文件）

供货期：合同签订后20日历天

合同履行期限：合同签订后20日历天

是否接受进口产品： 否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）供应商需具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

三、获取采购文件

时间：2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 30 日（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 8 月 4 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心网（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2026 年 8 月 4 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：郸城县平安建设促进中心

地址：河南省郸城县

项目联系人：王亚太　　联系方式：18625708766

2.采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：王蕾　　联系方式：0394-8106517 18638068666

3.监督单位：郸城县人民政府政府采购管理办公室

联系方式： 0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2026 年 7 月 23 日

第二章　　供应商须知

供应商须知前附表		
序号	条款	内　容
1.	项目概况	1）项目名称：郸城县平安建设促进中心 LED 显示屏采购项目 2）采购内容：郸城县平安建设促进中心 LED 显示屏采购项目 3）采购人：郸城县平安建设促进中心 4）采购代理机构：周口市公共资源交易中心政府采购中心 5）监督部门：郸城县人民政府政府采购管理办公室
2.	对供应商的资格要求	见竞争性磋商邀请函
3.	报价费用	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价及磋商有关活动的全部费用。评审费用由采购人自行解决。
4.	响应文件语言	中文
5.	报价货币	人民币
6.	报价范围及说明	竞争性磋商文件及采购项目内容及要求的全部内容
7.	响应文件有效期	响应文件递交截止之日起 60 日历天
8.	响应文件的组成	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三部分要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应、样本资料及附件；
9.	响应文件封面要求	列明项目名称、本磋商文件编号、供应商名称和地址等
10.	响应文件份数要求	加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传
11.	响应文件装订和密封要求	无
12.	竞争性磋商文件	对竞争性磋商文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采

	的澄清	购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前。
13.	响应文件递交截止时间	******年 ****** 月******日上午　　（见磋商公告）
14.	响应文件递交地点	周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn）（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
15.	磋商时间	******年******月******日上午　　见磋商公告
16.	磋商程序和内容	详见磋商文件第二章
17.	授予合同	采购人根据磋商小组的推荐意见，确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。
18.	签订合同	1）接到成交通知书 30 天内，成交供应商应与采购人签订采购合同。 2）本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。
19.	投标保证金	本项目不需要交纳投标保证金
20.	供货期	合同签订后 20 日历天
21.	履约保证金	无
22.	付款方式	供货安装完成，经验收合格后一次性付清。
23.	勘察现场	不组织
24.	其他	招标控制价：1160461.79 元 竞争性磋商申请报价高于招标控制价的视无效投标。
25.	报价	一次报价
26.	所属行业	工业
27.	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平	

	均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

一、总则

1．适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

2．定义

2.1“采购代理机构”：周口市公共资源交易中心政府采购中心。

2.2“采购人”：郸城县平安建设促进中心

2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”：系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“货物“：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、验收、售后服务等。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.采购预算

3.1 本次采购预算：见公告。

4.合格的供应商

4.1.1 符合供应商资格条件（详见第一部分供应商资格条件）

4.1.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4.1.3 政府采购供应商诚信承诺书；

4.1.4 供应商需提供自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.1.5 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录。

4.2 供应商需提供售后服务体系与承诺。

4.3符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并提供合格供应商的声明函。

4.4 供应商应遵守国家法律、法规有关竞争性磋商的规定。

4.5 凡通过磋商小组符合性审查的供应商均为合格供应商。未通过符合性审查的供应商将视为不响应本项目的竞争性磋商文件被否决。

4.6 供应商需提供加盖单位公章、法定代表人签章的营业执照扫描件。

4.7 勘察现场：不组织

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.竞争性磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条

款和规定。

5.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。

二、竞争性磋商文件

6．竞争性磋商文件的组成

6.1竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购项目内容及要求；

（4）响应性文件内容及格式；

（5）周口市政府采购合同（货物类）标准文本。

6.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

6.5 供应商提供的资料需要在公告后开具，否则将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

7.竞争性磋商文件的澄清与修改

7.1提交（接收）响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应文件截止时间至少5个日前，在政府采购相关网站以变更公告的方式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应文件截止时间。

三、响应性文件的编制

8.要求

8.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则视为无效的响应文件。

8.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

8.4 供应商需保证自行承担参加竞争性磋商采购活动有关的全部费用，竞争性磋

商组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

9.响应性文件的语言及度量衡

9.1 响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商使用其他语言的，以中文翻译为准。

9.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10.响应性文件的组成

10.1 响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料等组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。

11.响应性文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.竞争性磋商报价

12.1 采购人不接受有选择的报价。

12.2 报价不得超过采购预算。

12.3 报价均须以人民币为计算单位。

12.4 供应商必须保证确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的的验收费用由供应商承担；

13. 响应性文件有效期

13.1 响应性文件有效期为响应文件递交截止之日起 60 日历天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

13.2 特殊情况下，采购人可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购人规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

14.响应性文件的签署、盖章

14.1 响应性文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。生成后的电子响应文件需要加盖供应商骑缝章、供应商法定代表人或委托代理人逐页签字盖章。本竞争性磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

14.2 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

14.3 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据等详细描述的资料。

14.4 供应商应在报价一览表投标总价处加盖公章。

15 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

四、 响应性文件的递交

加密的电子磋商响应文件，应在磋商截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传；本项目实行网上远程开标，未加密的电子响应文件和纸质响应文件均不再提交。在解密投标响应开始时30分钟内进行解密，超时视为放弃递交响应文件。

注：加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，投标无效。

供应商须使用单位CA证书进行电子响应文件远程解密，详见周口市公共资源电子交易中心网站（网址：http://jyzx.zhoukou.gov.cn）办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

16.响应性文件的递交

16.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件在会员系统成功上传，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

16.2 若采购人推迟了响应性文件接收截止时间，采购人和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.响应性文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对已上传的响应文件进行撤回补充、修改或撤回，补充、修改，之后进行再次上传，再次上传内容作为响应性文件的组成部分。

17.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，修改后的加密的电子投标文件须在投标截止时间前成功上传。

17.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

17.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

17.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

17.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

17.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、竞争性磋商

18.组建竞争性磋商小组

18.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

18.2 竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

18.3 供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作，供应商对上述做出书面保证，否则视为不响应竞争性磋商文件实质性内容。

19.资格性和符合性审查

19.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。不同投标人在同一台计算机上制作的投标文件为投标文件无效。

19.1.1 资格性审查的内容包括：竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

19.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。

19.2.1 符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应性文件的完整性；

（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

19.3 实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

19.4 重大偏离系指供应商资格条件、采购需求等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

19.5 如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

19.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

19.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

19.7.1 未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

19.7.2 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

19.7.3 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

19.7.4 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

19.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

19.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

19.7.7 响应性文件未按规定签名或盖章的；

19.7.8 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

19.7.9 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

19.7.10 未提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

19.7.11 被授权人和法定代表人未附劳动合同的；

19.7.12 供应商提交的资料未标注“与原件一致”字样 。

19.7.13 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

19.7.14 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

19.7.15 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

19.7.16 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

19.7.17 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

19.7.18 未提供已依法缴纳税收和社会保障资金的凭证，（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件，新公司成立不满三个月的自成立之日起提供）；

19.7.19 供应商对投标质量无承诺的。

19.7.20 投标文件没有提供“廉洁自律承诺书”的。

19.7.21 授权委托书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面和反面签字的。

19.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

19.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

19.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

19.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

19.8.4 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

19.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	见招标文件		见投标文件
2	法定代表人及身份证	见招标文件		见投标文件
3	纳税凭证和社保证明	见招标文件		见投标文件
4	财务审计报告	见招标文件		见投标文件
5	“信用中国”“中国政府采购网”查询	见招标文件		见投标文件
6	响应文件签字盖章格式	见招标文件		见投标文件
7	供货期	见招标文件		见投标文件

8	响应文件有效期	见招标文件		见投标文件
9	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
10	其他实质性要求	见招标文件		见投标文件
11	结论	是否通过审查		

20.响应性文件的澄清

20.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

20.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

20.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

20.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

20.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

21.竞争性磋商

21.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

21.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

21.3 磋商内容包括：

21.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.2 按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

21.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料及其他信息。

21.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

21.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

21.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

21.5 本项目采取一次报价

21.5.1. 本次竞争性磋商的报价采用一次报价，一次报价依据是供应商的投标函和开标记录表。

21.6 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产

品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

21.7 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

为有助于投标人选择投标产品，项目需求中如果提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。

本招标文件中所引用的标准为国家发布的标准编号。凡本文件引用的标准，如有最新版本或替代标准，应以最新有效版本为准。投标人应自行关注标准状态的变更，并按照现行有效标准执行。因标准版本变更产生的技术差异，由投标人自行评估并承担相应风险。

21.8.根据财政部等三部门联合印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知(财办库〔2020〕123 号)的有关规定。涉及商品包装或快递包装的，供应商需承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

六、评定标准

22.竞争性磋商过程及保密原则

22.1 磋商小组采用综合评分法对有效供应商的响应文件和报价进行评审。磋商委员会按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，采购人将从评委会推荐的中标候选人中依次选取成交供应商。

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

22.2 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。对上述作出保证并附响应文件中，否则视为不响应竞争性磋商文件要求。

22.3 供应商应在投标文件中书面声明未被纳入重大税收违法失信主体名单且未存在不诚信记录，如若实际情况与投标人书面声明内容不一致，一经查实将取消其中标资格，此内容为招标人实质性要求，投标人需在投标文件中出具书面声明，否则按无效标处理。

22.4 对通过初步审查的响应文件，采用百分制综合评分法进行评价。

评标方法：

评分指标	分值	指标说明及评分标准
报价得分（30分）	**（30 分）**	价格采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/评标价）×30 **注：价格分计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。** 1.若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 2.对小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。 3.没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的投标人（供应商）将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人（供应商）在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚

		假，其中标资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。
技术部分 (48 分）	所投货物技术参数(30 分)	满足磋商文件技术参数全部要求的得 30 分，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止。
	项目实施方案（6 分）	供应商提供项目实施方案（包括但不限于：供货方案、安装方案、质量保证措施、保证按时供货及安装的措施等）的得 6 分，缺项或不提供不得分。
	售后服务保障措施和服务方案（6 分）	供应商提供售后服务保障措施和服务方案（包括但不限于：售后服务内容、服务人员、响应到场时间）的得 6 分，缺项或不提供不得分。
	应急解决方案（6 分）	供应商提供应急解决方案的得 6 分，不提供不得分。
商务部分 （22 分）	综合实力 （18 分）	1、投标人或投标人所投产品制造商或所投产品取得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、有害物质过程管理体系认证的每提供 1 项得 1 分，全部提供得 4 分。需提供认证证书复印件，并加盖投标人或制造商公章。 2、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，荣获国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台、国家级科学技术进步奖的，提供两项得 4 分，只提供一项得 2 分，不提供不得分。需提供认证证书复印件，并加盖投标人或制造商公章。 3、为保证货物售后服务质量，投标人或投标所投产品制造商

		应具有充足的售后资源及规范的管理制度，具备符合《CTEAS 售后服务体系完善程度认证评价规范》(CTEAS1001)内售后服务体系完善程度金钻星级认证证书的，得 3 分，不提供不得分。需提供证书复印件并加盖投标人或制造商公章。 4、投标人或投标人所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会[或政府部]印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明复印件并加盖投标人或制造商公章的，得 3 分，不提供不得分。 5、投标人或投标人所投产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备 CCC 现场检测实验室资质、CNAS 国家认可实验室证书的 ，提供 2 项的得 4 分，提供 1 项得 2 分，不提供不得分，需提供加本项目名称水印的认证证书复印件。
	其他承诺(4 分)	1、提供质保期内外服务承诺的得 2 分；不提供不得分。 2、供应商承诺所投产品在质保期内提供免费定期安全检测的得2分。不提供不得分。

最终得分为磋商小组所有成员计分的算术平均值，计算保留小数点两位，小数点后第三位四舍五入。

22.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的供应商，报价较低者优先；报价也相同的，由采购人自行确定。

22.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定

成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.5 若供应商的报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

22.6 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

22.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

22.8 在竞争性磋商期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

23.竞争性磋商终止

23.1 出现下列情形之一时，采购人有权宣布竞争性磋商终止，并将理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合竞争性磋商适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合磋商文件要求的供应商不足 3 家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

七、成交通知

24.成交通知

24.1 在发出成交公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

八、合同授予

25.签订合同及合同的执行

25.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本签订政府采购合同。成交供应商应按照规定的时间、地点与采购人签订采购合同，供应商对此项内容做出书面保证，否则给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

25.2 采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本协议。

25.3 竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

25.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任，本项供应商需提供书面保证，未提供承诺的供应商将拒绝其参与本次政府采购活动。

25.5 因项目要求交货期紧，采购人通知领取成交通知书的当天，必须进行领取，并尽快联系采购人签订合同，供应商对此项内容做出保证，否则为无效响应文件。

九、质疑处理

26.质疑程序及处理

26.1 供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

26.2 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

26.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

26.4 质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购人有权不予受理。

第三章 采购项目内容及要求

序号	产品名称	技术规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一、指挥中心 LED 大屏							
1	室内 P1.86 全彩 LED 屏	★显示单元数量 1927：41 行 47 列，显示屏面积：98.6624m²，显示尺寸：15.04m×6.56m，分辨率：8084*3526； ★LED 像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906 点/㎡（提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告证明） 显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡ 支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在 Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。 依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。符合评价优（5 分） 依据“ SJ/T11590-2016”标准从正面及侧面分别观察亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。符合评价优（5 分） LED 制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 标准的测试能力。	㎡	98.662			
2	LED 屏安装	支架安装、屏幕及发送卡安装、线缆布线、桥架、线管、穿墙打孔、系统调试	㎡	98.662			
3	LED 屏钢结构支架	壁挂支架，默认四周 40mm 宽度包边封板 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度 T1.5	㎡	98.662			

4	LED 电源	LED 电源 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 完全宁静工作 保护功能具有：短路/过载	个	336			
5	HDMI 输入板	2 路 HDMI 输入板（4K） 支持 2 路 HDMI 信号输入，单路分辨率最大 4096 × 2160@60Hz 支持本地源编码，每一路本地信号源最大可编码输出 6 路编码码流，编码分辨率可配置 D1、720P、1080P、4K 等多种分辨率 支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265 支持两种音频输入方式：HDMI 内嵌音频和 3.5mm 外置音频输入 音频输入支持 16bit，48K Hz 采样；支持双声道，立体声	台	2			
6	HDMI 输入板	2 路 DP 输入板（4K） 支持 2 路 DP 信号输入，单路分辨率最大 4096 × 2160@60Hz 支持本地源编码，每一路本地信号源最大可编码输出 6 路编码码流，编码分辨率可配置 D1、720P、1080P、4K 等多种分辨率 支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265 支持两种音频输入方式：DP 内嵌音频和 3.5mm 外置音频输入 音频输入支持 16bit，48K Hz 采样；支持双声道，立体声	台	1			
7	二合一网口板	二合一网口板（10 网口） LED 输出板卡，占 1 个槽位，集成 LED 发送卡功能，网线输出对接 LED 屏幕，可自定义分辨率带载输出 单板配置 10 路网口输出，单板带载分辨率最大 520W 二合一输出板支持迷你带载(单网口 65W)及标准带载模式(单网口 292.5W）（标准带载模式需要对应屏幕支持)	台	6			

8	集中式拼控器	接口检查：具有 8 个 RJ45 口，其中 4 个是千兆自适应网口，两个调试网口、两个 232/485 网口；具有两个万兆 SFP 光口、3 个 USB 接口；每个子板均有 3.5mm 音频输入/输出接口，整个设备最多 50 个 3.5mm 音频输入接口或最多 50 个 3.5mm 音频输出接口。 ★视频输出 LED 带载能力检查：2K 输出板卡：单口 260W 像素带载；4K 输出板卡：单口 880W 像素带载。（提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告证明） 设备开关机功能检查：支持以网络连接的方式（非串口连接），通过客户端远程控制电视墙整墙的开关机。 显示效果调节功能检查:支持以网络连接的方式(非串口连接)，通过客户端远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。 屏幕控制功能检查：设备支持通过控制面板远程无线控制，控制距离最远支持到 10 米,控制角度范围可支持水平-80°～80°；可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。 回显功能检查：支持通过 HDMI 物理接口输出电视墙的回显画面； 支持对回显画面进行编码传输，支持添加 NVR 进行回显画面的录像功能，回显画面分辨率不低于 4K，最多支持添加 8 个电视墙的回显，单次可选择一个电视墙进行回显，单电视墙支持 6 路回显画面输出； LED 屏幕控制功能检查：支持通过控制网口连接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体感知传感配合屏幕控制等功能。 超高清融合源上墙功能检查：整机最多支持 24 个拼接源，单个拼接源最大支持 24 路 4K 输入视频融合拼接，支持分辨率为 15360×8640 的 16K 信号源同步上墙显示。 运行噪音检查：设备正常上电运行时，距离设备 50cm 处噪声不高于 30dB。	台	1			

9	超6类室内非屏蔽双绞线	6A 类室内屏蔽双绞线 超六类网线,Cat 6A 屏蔽双绞线,LSZH 防火等级 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,并通过 符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级认证。 线缆颜色:白色 线缆结构：4 对 8 芯双绞线,每对均用铝箔包裹,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编 码，有撕裂绳； 芯线规格:23AWG,无氧铜； 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 是否屏蔽：是 性能等级：超六类 导体直径：0.57±0.01mm 芯线线径（AWG）：23 芯线材料：无氧铜 线缆外径（mm）：7.3±0.5mm 外护套厚度（mm）：0.55±0.05 撕裂绳：有 排流线：有 十字骨架：无 应用场景：室内 外护套层数：单层 外护套材料：LSZH 外护套防火等级：IEC 60332-1 外护套颜色：白色（RAL 9003） 包装形式：轴装 装箱长度：305 直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.38 直流电阻不平衡(%)max：5	箱	5			
10	LED电源线组件包	LED 模组接收卡 DC 电源线 优质接头 快速拔插 纯铜线芯 安全稳定	盒	14			
11	LED网线组件包	LED 模组级联短网线 六类网线 纯铜线芯 快速传输 环保材料 安全稳定	根	73			

12	RVV 电源线	3 芯 RVV 电源线（2.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。	卷	3			
13	LED 电源线组件包	LED 模组电源级联 AC 电源线 优质接头 纯铜材质 U 型冷压 安全稳定	盒	64			
14	LED 辅材	室内高磁脚，M4-1417，160 颗/袋	包	49			
15	100 米 HDMI 光纤视频线	100 米 HDMI 光纤视频线 支持 HDMI 2.0 标准，最高支持 4K@60Hz 超高清显示。 支持 HDCP 2.2。 即插即用，无需驱动程序。 无需任何外部供电。 线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少 70%。 辐射低，抗电磁干扰强。 线缆类型（音视频线）：AOC 视频版本：HDMI2.0 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI	根	2			

16	主电源线	一、型号含义 - YJV：交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯，0.6/1kV 低压常用) - 4×25：4 根主线芯，单芯截面积 25mm² - 1×16：1 根地线芯，截面积 16mm² - 额定电压：0.6/1kV（低压动力电缆） 二、导体规格（铜芯） 1. 主线芯（4 芯）： - 标称截面积：25 mm² - 导体结构：一般为多股绞合软导体（第 2 类绞合导体） - 单芯直流电阻（20℃）：≤0.741 Ω/km 2. 地线芯（1 芯）： - 标称截面积：16 mm² - 单芯直流电阻（20℃）：≤1.15 Ω/km 三、绝缘与护套 - 绝缘材质：XLPE 交联聚乙烯，绝缘厚度约 0.9mm - 护套材质：PVC 聚氯乙烯外护套 - 敷设允许长期工作温度：90℃ - 短路最高温度：250℃（最长 5s） - 最低敷设环境温度：≥0℃ 四、外径、重量、载流量 1. 电缆近似外径 YJV 4×25+1×16：约 28.5～30mm 2. 近似重量 大约 1280～1350 kg/km 3. 安全载流量（环境温度 30℃，空气中敷设） - 空气中敷设：约 110～125A - 直埋土壤敷设：约 125～140A	米	200			
17	80KW配电柜	配电柜额定功率≥80KW，具备 24 个单相回路； 可通过 RS485 接口读取配电柜内部温度 检测到烟雾后可自动断电 超过温度阈值后可自动断电 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电 支持手动一键启动、停止；支持单路（单交流控制器）启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制 支持记录电源参数、运行状态、异常报警(高温、烟雾)等 网络接口：支持 MODBUS-TCP 协议；串口通讯端口：支持 RS485,MODBUS-RTU 协议 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大	台	1			

18	电视墙管理软件	电视墙管理 支持管理 LCD、LED 电视墙 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定 支持监控画面及本地源画面上墙操作 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 支持场景保存，支持场景调用及场景切换 支持一键清空所有窗口信息 中控管理 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持一键调用情景模式 播控管理 支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查 支持编辑内容名称及描述信息。 支持内容窗口的增、删、移动等操作； 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作 支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图	套	1			

19	PAD 控制软件	电视墙管理 支持管理 LCD、LED 电视墙 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能） 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定 支持监控画面及本地源画面上墙操作 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中 支持场景保存，支持场景调用及场景切换 支持一键清空所有窗口信息 中控管理 支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 支持通过可视化界面调用中控接口 支持幕布升降控制 支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 支持窗帘控制 支持开关控制，支持自定义开关名称 支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 支持一键调用情景模式 支持中控主机 Web 端进行 APP 界面类型的编辑(多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过 Web 可配置界面类型有无 播放管理 支持对发送卡进行内容素材的选择、替换，支持视频素材的进度调节 支持进行画面布局，文字时钟、网页上墙 支持音量调节、亮度调节 支持对节目进行预编辑 反控 APP 支持通过 C40K/C80K 对接入的电脑进行反向控制，可以通过 APP 操作电脑界面，进行桌面操作 其他功能 APP 支持更换皮肤，包含红、蓝、黑三种风格主题 APP 支持在不添加设备得情况下进行界面功能设备演示，演示	套	1			

		界面包含电视墙模块、播控模块及反控模块					
20	合计						
二、指挥中心 LED 上方横屏							
1	室内 P2.5 全彩 LED 横屏	点间距：P2.5，显示单元数量 141：3 行 47 列，显示屏面积：7.2192m²，显示尺寸：15.04m×0.48m，分辨率：6016*192；	㎡	7.2192			
2	LED 屏安装	支架安装、屏幕及发送卡安装、线缆布线、桥架、线管、穿墙打孔、系统调试	㎡	7.2192			
3	LED 屏钢结构支架	壁挂支架，默认四周 40mm 宽度包边封板 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度 T1.5	㎡	7.2192			
4	LED 电源	LED 电源 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 完全宁静工作 保护功能具有：短路/过载	个	24			

5	LED视频处理器	输入接口：具有 1 个 HDMI2.0 输入接口、1 个 HDMI1.4 输入接口、1 个 DVI 输入接口、1 个 USB2.0 输入接口、1 个 DEBUG 接口、2 个网络通信网口、2 个 RS485 接口、1 个 IR IN、1 个 Genlock In 接口； 输出接口：具有 1 个 HDMI2.0(Loop)输出接口、1 个 DVI（Loop）输出接口、1 个 HDMI1.4(Monitor)输出接口、12 个带载网口、1 个 GenLock Out 输出接口、1 个 Audio OUT 输出接口，具有 1 个开关按键、3 个功能按键。 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 单网口带载支持 65W 像素，设备总带载支持 780W 像素。 支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，可通过 LED 显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。 ★支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。(提供首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告证明) 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低 30%。 支持通过设备双千兆网络接口，通过 TCP/IP 协议实现多设备级联管理 ★支持通过客户端和设备自带 Web 浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。（提供首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告证明） 可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节 支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式。 支持设备自带 Web 浏览器、PC 客户端、遥控器、物理按键进行控制 支持手动校时，支持 NT 校时。	台	1			
6	超 6 类室内屏蔽双绞线	6A 类室内屏蔽双绞线 超六类网线,Cat 6A 屏蔽双绞线,LSZH 防火等级 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,并通过 符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级认证。 线缆颜色:白色 线缆结构：4 对 8 芯双绞线,每对均用铝箔包裹,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编 码，有撕裂绳； 芯线规格:23AWG,无氧铜；	箱	1			

7	LED电源线组件包	LED 模组接收卡 DC 电源线 导体材质：纯铜 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG（美标），约等于主线 1.28mm²，支线 0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4 转 VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1 捆 10 根	盒	2			
8	LED网线组件包	LED 模组级联短网线 六类网线 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1 袋 1 根 功能：非屏蔽	根	10			
9	专用 LED 接收卡	带载能力: 单卡最大带载 512*512@60HZ 3D 功能：支持配合 3D 功能控制器，输出 3D 画面实现主动式 3D 效果 Gamma 调节：支持调价图像 Gamma 参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 画面旋转：支持控制画面以 90 度的倍数旋转显示 Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题	个	1			

10	RVV 电源线	3 芯 RVV 电源线（2.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合 RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3 芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2	卷	1			
11	LED电源线组件包	LED 模组电源级联 AC 电源线 导体材质：纯铜 导体线径：3*2.5mm² 额定电流：16A 接插端子：3*UT1-4 转 3*UT1-4 长度尺寸：800mm 颜色区分：黑 包装方式：1 捆 5 根	盒	5			
12	LED 辅材	室内高磁脚，M4-1417，160 颗/袋	包	4			
13	10KW配电柜	配电柜额定功率≥10KW，具备 3 个单相回路。 可通过 RS485 接口读取配电柜内部温度 检测到烟雾后可自动断电 超过温度阈值后可自动断电 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电 支持手动一键启动、停止；支持单路（单交流控制器）启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制 支持记录电源参数、运行状态、异常报警(高温、烟雾)等 网络接口：支持 MODBUS-TCP 协议；串口通讯端口：支持 RS485,MODBUS-RTU 协议 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大	台	1			
14	合计						
三、指挥中心时钟屏							
1	室内 P1.2 全彩 LED	点间距：P1.2，显示单元数量 70：14 行 5 列，显示屏面积：3.584m²，显示尺寸：1.6m×2.24m，分辨率：640*896	㎡	3.584			利旧（原综治中心拆）

	时钟屏						
2	LED屏拆除加安装	LED 屏拆除运输，支架安装、屏幕及发送卡安装、线缆布线、桥架、线管、穿墙打孔、系统调试	㎡	3.584			
3	LED屏钢结构支架	壁挂支架，默认四周 40mm 宽度包边封板 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度 T1.5	㎡	3.584			
4	LED 电源	LED 电源 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 完全宁静工作 保护功能具有：短路/过载	个	12			利旧（原综治中心拆）
5	LED视频处理器	输入接口：具有 1 个 HDMI 接口、1 个 USB2.0 接口、1 个控制网口、2 个 RS485 接口；输出接口： 1 个 Line Out 接口，1 个带载网口。 具备 1 个 Source 按键可切换 U 盘文件与外部信号源 支持 TCP/IP 网络协议，可用于管理和控制设备 1 路网口输出最大输出分辨率:65W，宽度范围：64-2048，高度范围：64-2048。单网口带载支持 65W 像素，设备总带载支持 65W 像素。 支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 支持采用 RGB：444；YUV：444；YUV：422 三种视频图像格式。	台	1			
6	超 6 类室内非屏蔽双绞线	6A 类室内屏蔽双绞线 超六类网线,Cat 6A 屏蔽双绞线,LSZH 防火等级 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,并通过 符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级认证。 线缆颜色:白色 线缆结构：4 对 8 芯双绞线,每对均用铝箔包裹,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编 码，有撕裂绳； 芯线规格:23AWG,无氧铜；	箱	1			
7	LED电源线组件包	LED 模组接收卡 DC 电源线 导体材质：纯铜 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG（美标），约等于主线 1.28mm²，支线 0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4 转 VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1 捆 10 根	盒	1			

8	LED网线组件包	LED 模组级联短网线 六类网线 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1 袋 1 根 功能：非屏蔽	根	5			
9	RVV 电源线	3 芯 RVV 电源线（2.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合 RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3 芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2	卷	1			
10	10KW配电柜	配电柜额定功率≥10KW，具备 3 个单相回路。 可通过 RS485 接口读取配电柜内部温度 检测到烟雾后可自动断电 超过温度阈值后可自动断电 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电 支持手动一键启动、停止；支持单路（单交流控制器）启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制 支持记录电源参数、运行状态、异常报警(高温、烟雾)等 网络接口：支持 MODBUS-TCP 协议；串口通讯端口：支持 RS485,MODBUS-RTU 协议 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大	台	1			
11	合计						
四、信息公告区 LED 屏							

1	室内 P1.2 全彩 LED 屏	点间距：P1.2，显示单元数量 224：14 行 16 列，显示屏面积：11.4688m²，显示尺寸：5.12m×2.24m，分辨率 2752*1204；	㎡	11.469			利旧（原综治中心拆）
2	LED 屏拆除加安装	LED 屏拆除运输，支架安装、屏幕及发送卡安装、线缆布线、桥架、线管、穿墙打孔、系统调试	㎡	11.469			
3	LED 屏钢结构支架	壁挂支架，默认四周 40mm 宽度包边封板 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度 T1.5	㎡	11.469			
4	LED 电源	LED 电源 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 完全宁静工作 保护功能具有：短路/过载	个	40			利旧（原综治中心拆）
5	LED 视频处理器	输入接口：具有 3 个 HDMI1.4 输入接口、1 个 USB2.0 输入接口、1 个 DEBUG 接口、2 个网络通信网口、1 个 RS485 接口、1 个 IR IN； 输出接口：具有 1 个 3.5mm Line out 输出接口、6 个带载网口、1 个 HDMI 1.4(Monitor)输出接口，具有 1 个开关按键、3 个功能按键。 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 支持亮度调节，可通过 LED 显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。	台	1			利旧（原综治中心拆）
6	超 6 类室内非屏蔽双绞线	6A 类室内屏蔽双绞线 超六类网线,Cat 6A 屏蔽双绞线,LSZH 防火等级 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,并通过 符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级认证。 线缆颜色:白色 线缆结构：4 对 8 芯双绞线,每对均用铝箔包裹,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编 码，有撕裂绳； 芯线规格:23AWG,无氧铜；	箱	1			
7	LED 电源线组件包	LED 模组接收卡 DC 电源线 导体材质：纯铜 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG（美标），约等于主线 1.28mm²，支线 0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4 转 VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1 捆 10 根	盒	2			

8	LED网线组件包	LED 模组级联短网线 六类网线 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1 袋 1 根 功能：非屏蔽	根	5			
9	RVV 电源线	3 芯 RVV 电源线（2.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合 RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3 芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2	卷	1			
10	10KW配电柜	配电柜额定功率≥10KW，具备 3 个单相回路。 可通过 RS485 接口读取配电柜内部温度 检测到烟雾后可自动断电 超过温度阈值后可自动断电 输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电 支持手动一键启动、停止；支持单路（单交流控制器）启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制 支持记录电源参数、运行状态、异常报警(高温、烟雾)等 网络接口：支持 MODBUS-TCP 协议；串口通讯端口：支持 RS485,MODBUS-RTU 协议 支持设备分级上电，避免瞬间电流过大	台	1			利旧（原综治中心拆）
11	合计						
五、二楼会议室 LED 屏							
1	室内 P1.2 全彩 LED 屏	点间距：P1.2，显示单元数量 45：5 行 9 列，显示屏面积：13.824m²，显示尺寸：5.76m×2.4m	㎡	13.824			利旧（原综治中心拆）

2	LED屏拆除加安装	LED 屏拆除运输，支架安装、屏幕及发送卡安装、线缆布线、桥架、线管、穿墙打孔、系统调试	㎡	13.824			
3	LED屏钢结构支架	壁挂支架，默认四周 40mm 宽度包边封板 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度 T1.5	㎡	13.824			
4	LED 电源	LED 电源 可靠性高，负载能力强 100%满负载老化试验 完全宁静工作 保护功能具有：短路/过载	个	45			利旧（原综治中心拆）
5	LED视频处理器	输入接口：具有 1 个 HDMI2.0 输入接口、1 个 HDMI1.4 输入接口、1 个 DVI 输入接口、1 个 USB2.0 输入接口、1 个 DEBUG 接口、2 个网络通信网口、2 个 RS485 接口、1 个 IR IN、1 个 Genlock In 接口； 输出接口：具有 1 个 HDMI2.0(Loop)输出接口、1 个 DVI（Loop）输出接口、1 个 HDMI1.4(Monitor)输出接口、12 个带载网口、1 个 GenLock Out 输出接口、1 个 Audio OUT 输出接口，具有 1 个开关按键、3 个功能按键。 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 单网口带载支持 65W 像素，设备总带载支持 780W 像素。 支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 支持亮度调节，可通过 LED 显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。 支持通过设备双千兆网络接口，通过 TCP/IP 协议实现多设备级联管理 支持设备自带 Web 浏览器、PC 客户端、遥控器、物理按键进行控制	台	1			利旧（原综治中心拆）
6	超 6 类室内非屏蔽双绞线	6A 类室内屏蔽双绞线 超六类网线,Cat 6A 屏蔽双绞线,LSZH 防火等级 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求,所用材料符合 RoHS 要求,并通过 符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级认证。 线缆颜色:白色 线缆结构：4 对 8 芯双绞线,每对均用铝箔包裹,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编 码，有撕裂绳； 芯线规格:23AWG,无氧铜；	箱	1			

7	LED电源线组件包	LED 模组接收卡 DC 电源线 优质接头 快速拔插 纯铜线芯 安全稳定 导体材质：纯铜 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG（美标），约等于主线 1.28mm²，支线 0.807mm²（国标） 额定电流：5A 接插端子：2*UT2-4 转 VH4 长度尺寸：570mm 颜色区分：红/黑 包装方式：1 捆 10 根	盒	2			
8	LED网线组件包	LED 模组级联短网线 六类网线 导体材质：纯铜 导体线径：26AWG 接插端子：RJ45 长度尺寸：1570mm 颜色区分：黑 包装方式：1 袋 1 根 功能：非屏蔽	根	5			
9	RVV 电源线	3 芯 RVV 电源线（2.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合 RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3 芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2	卷	1			

10	20KW配电柜	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制：一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制：可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时：每天可设置最多 4 组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制：提供 MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP 协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：20KW 输出回路：6 个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW	台	1			利旧（原综治中心拆）
11	合计						
六、指挥中心加会议室音频系统							
1	6*4＂直立网络音柱	材质：黑色金属 额定功率（AES 功率）：300W 节目功率：600W 颜色：黑色 供电方式：AC 110-240V ~50/60Hz 1.5A 指示灯：电源状态指示灯× 1 line in 输入幅值状态指示灯× 1 网络：2 个 RJ45 100 M 以太网口 音频输出：Line out 差分输出 （3PIN 凤凰端子）×1 复位：支持 音频输入：网络输入 Line in 差分输入 （3PIN 凤凰端子）× 1 最大声压级（峰值功率）：129 dB 频响范围（-3 dB）：80~20kHz 总谐波失真 THD：≤1% 扬声器单元：低音 4 英寸 × 6，高音 0.75 英寸 × 18 频响范围（-10 dB）：60~20kHz 覆盖角度：H100°×V20°（上 10°，下 10°） 连续声压级（额定功率）：123 dB 灵敏度（1 m，1 W）：99 dB	只	8			利旧（原综治中心拆）

2	6*4“直立网络音柱	材质：黑色金属 额定功率（AES 功率）：300W 节目功率：600W 颜色：黑色 供电方式：AC 110-240V ~50/60Hz 1.5A 指示灯：电源状态指示灯× 1 line in 输入幅值状态指示灯× 1 网络：2 个 RJ45 100 M 以太网口 音频输出：Line out 差分输出 （3PIN 凤凰端子）×1 复位：支持 音频输入：网络输入 Line in 差分输入 （3PIN 凤凰端子）× 1 最大声压级（峰值功率）：129 dB 频响范围（-3 dB）：80~20kHz 总谐波失真 THD：≤1% 扬声器单元：低音 4 英寸 × 6，高音 0.75 英寸 × 18 频响范围（-10 dB）：60~20kHz 覆盖角度：H100°×V20°（上 10°，下 10°） 连续声压级（额定功率）：123 dB 灵敏度（1 m，1 W）：99 dB	只	2			
3	网络音频处理器	1.设备类型：网络音频处理器。 2.输入接口：模拟输入通道：8+8（可自定义设置路数） 3.输出接口：模拟输出通道：8+8（可自定义设置路数） 4.网络输入接口：2*RJ45 接口（支持 8 个通道） 5.网络输出接口：2*RJ45 接口（支持 8 个通道） 6.音频传输协议：支持 AES67 国际标准传输协议，兼容 Dante 协议。 7.显示屏：3 英寸全彩高清显示屏。 8.按键调节：搭配飞梭按键。	台	2			利旧（原综治中心拆）
4	4 寸触控控制器	支持对接广播类网络音箱、音柱产品做音量关联控制；支持对接功放产品做通道输出音量关联控制；支持对接拾音器产品做输出音量关联控制	台	2			利旧（原综治中心拆）
5	一拖四无线鹅颈话筒	1.设备类型：U 段真分集一拖四无线鹅颈话筒。 2.信号传输：采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3.扫频按键：点按可进行一键扫频功能。 4.锁定/解锁键：可一键进行麦克风主机的锁定模式触发。 5.总谐波失真: 0.58%（1kHz）。 6 信噪比（A 记权）: XRL（LINE）：104dBV 。 7.麦克风类型：鹅颈底座式。 8.麦克风指向性: 心型。 9.麦克风电池仓: 2*AA 干电池。 10.麦克风电源键：按键式开关。 11.麦克风频率响应 ：50Hz - 13kHz。 12.麦克风最大时效: 8h（原装电池）。 13.接收距离: 100m（空旷无遮挡）。	套	1			

6	无线一拖二手持话筒(真分集)	1.设备类型：U 段真分集一拖二无线手持话筒。 2.信号传输：采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3.扫频按键：点按可进行一键扫频功能。 4.锁定/解锁键：可一键进行麦克风主机的锁定模式触发。 5.3.5mm 音频输出接口：可连接耳机。 6.载波频率范围: 630-698MHz。 7.频带宽度: 200kHz。 8.信道数量: 181 （15 组）。 9.供电电压: DC12V。 10.总谐波失真: 0.5%（1kHz）。 11.信噪比（A 记权）: XRL（LINE）： 105dBV 。	台	1			
7	电源时序器	8 路网络电源时序器 1、标配电源 EMI 滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 2、配置 RS232、RS485 接口，支持外部中控设备控制。 3、485 接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≥16 台设备级联顺序控制。 4、8 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K 歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 5、支持 8 路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置 0-999 秒。	台	2			利旧（原综治中心拆）
8	16 口交换机	轻网管千兆 POE 交换机（16 千兆 POE 电+2 千兆光） 提供 16 个千兆 PoE 电口和 2 个千兆光口。	台	2			利旧（原综治中心拆）
9	辅材	网线、电源线、音频线、支架、五金配件、管材、等	批	1			
10	拆除+安装调试	施工+拆除+安装+调试	项	1			
11	合计						
合计(元)：							

备注：核心产品：LED 屏
备注：供应商所投 LED 屏需具备有效的节能产品认证证书。

备注：供应商对其提供的产品需出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

第四章　响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并编制目录，每个页面应在明显位置编制页码和总页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

响应性文件内容

项目及审核内容	格式
响应性文件目录	格式自拟
法定代表人身份证明书	格式 2-1
授权委托书	格式 2-2
投标函	格式 3
报价一览表	格式 4
投标分项报价表	格式 5（以实际情况可自拟格式）
技术参数响应表	格式 6（以实际情况可自拟格式）
售后服务承诺	格式自拟
其他资料	格式自拟
政府采购供应商诚信承诺书	格式 9

重要提示：

供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，应按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

格式 1

响应性文件目录

注：格式自拟

格式 2-1

法定代表人身份证明书

_____同志，系我单位法定代表人，任_____职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※附：法定代表人身份证复印件或扫描件※）

投标人电子签章：

年　月　日

格式 2-2

授权委托书

委托人授权_____（被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为_____的_____项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月_____日签字生效，特此声明。

委托人：

投标人电子签章：

被委托人：

法定代表人：

（※附：被委托人身份证复印件或扫描件※）

投标人电子签章：

年　　月　　日

格式 3

投标函

致：周口市公共资源交易中心政府采购中心

根据贵方_____项目的竞争性磋商邀请（项目编号：_____），委托代理人_____(全名、职务)代表_____(供应商名称、地址)提交投标文件，报价为：_____元，并对之负法律责任。

据此函，宣布同意如下：

(1)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，并同意本文件规定的响应性文件有效期。

(2)我们已详细审核全部竞争性磋商文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其竞争性磋商有关的任何证据和资料。

(4)一旦我们成交，我们将严格履行合同责任和义务。

(5)我们完全理解不向未成交人解释未成交理由的义务。

(6)与本次竞争性磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：　　邮 编：

电 话：　　传 真：

我们保证：

(1)不提供虚假材料谋取成交；

(2)不以不正当手段抵毁、排挤其他供应商；

(3)不与采购人和其它供应商恶意串通；

(4)不向采购人和采购代理机构提供不正当利益；

(5)不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

联系人：　　联系电话：

投标人电子签章：

年　月　日

格式 4

一．报价一览表

项目名称	
投标人全称	
投标报价 （人民币）	投标总价：　　大写： 小写：
供货期	
响应范围	
响应文件有效期	
备注	

被授权人和法人：（签字）

日期：年月日

格式 5

投标分项报价表

供应商名称：
单位：元

序号	货物名称（标明生产厂家、品牌、规格型号等）	技术规格	单位	数量	单价	合价	备注
总价（人民币大写）：￥　　元							

投标人代表签字：

投标人电子签章：

日期：年 月 日

格式 6

技术参数响应表

项目名称：

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
序号	品名	磋商文件要求	响应文件	偏离说明
1				
2				

以上表格内的格式及内容仅供参考，如有需要可自拟格式及内容。

投标人电子签章：

年　月　日

格式 7

售后服务承诺

投标人电子签章：

年　月　日

格式 8

其他资料

营业执照、纳税和社保缴纳凭证、财务审计报告、信用中国、中国政府采购网查询截图、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明等供应商认为需要提供的其他资料。

格式 9

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告;

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）;

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑;

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料;

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况;

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期：年月日

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

第五章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

（最终以采购人确定的版本为准。）

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采　　购　　人：

供　　应　　商：

合　同　签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____(甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

供应商在响应本项目时，须单独承诺：在甲方资金不能及时拨付到位时，乙方不得停止工作。附在响应文件中，否则为不实质招标文件要求。

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在　　天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

注：供应商应在响应文件中对质保期内、外服务进行说明。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的____%（通用产品的幅度为 1%－5%，专用产品的幅度为 10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。供应商在响应文件中需对上述单独做出保证，并附到响应文件中；

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并

承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。供应商在响应文件中需对上述单独做出保证，并附到响应文件中；

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应在响应文件中书面保证对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

8.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%（通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或

不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.合同未约定或者未经采购人同意，供应商需保证不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

3.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

4. 供应商需在响应文件中出具保证书，保证本项目不挂靠、不转包、不违法分包，一旦发现挂靠、转包、违法分包等情形，甲方有权解除合同，且供应商承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。供应商在响应文件中需对上述单独做出保证，并附到响应文件中；

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向**周口仲裁委员会**申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，交周口市公共资源交易中心政府采购中心审核备案后，采购中心留存___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：　　（公章）	供货人（乙方）：　　（公章）
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
____年____月____日	_____年____月____日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。