

项城市第一人民医院无纸化病历管理系统采购项目 更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：项财磋商采购-2026-59
- 2、原公告的采购项目名称：项城市第一人民医院无纸化病历管理系统采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026年8月3日、《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年8月14日10时00分(北京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项：☒采购文件
- 2、原文件获取时间：2026年8月3日至2026年8月10日(北京时间)
文件获取截至时间变更为：2026年8月10日23时59分(北京时间)
- 3、原开标时间：2026年8月14日10时00分(北京时间)
开标时间变更为：2026年8月18日10时00分(北京时间)
- 4、原采购信息内容

见附件

变更为：

见附件

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：项城市第一人民医院
地址：河南省项城市永集镇西大街36号
项目联系人：张森
联系方式：18238969522

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：王蕾

联系方式：0394-8106517 186380686661

3. 监督单位：项城市财政局

联系方式：0394-4315676

变更前

序号	名称	服务要求	单位	数量
二	硬件			
1	高拍仪	≥2000 万像素，支持国产操作系统	台	4
2	打印机	打印模式：支持热转印 / 热敏双模切换，满足多场景标签打印需求； 分辨率：≥203dpi（8 点 / 毫米），保证标签文字、条码清晰可辨 最大打印宽度：≥108mm（4.25 英寸） 最大打印长度：≥2794mm（110 英寸） 打印速度：最高≥152.4mm/s（6 英寸 / 秒），搭载≥400MHz 32 位处理器，保障批量打印效率 内存配置：≥16MB SDRAM + ≥8MB Flash，支持标签模板存储与快速调用 机身规格：尺寸≤204mm×164mm×280mm，重量≤2.4kg，采用双层 ABS 工程塑料材质，耐磨抗冲击 通信接口：标配 USB 2.0、RS-232 串口；支持以太网接口扩展（可选） 传感器配置：必备间隙传感器、反射式黑标传感器（全区可移动）、碳带传感器、打印头开启传感器，确保打印精准度 纸卷规格：支持最大外径≥127mm（5 英寸），轴心 25.4mm（1 英寸），适配连续纸、间隙纸、黑标纸等 碳带规格：支持 1 英寸卷轴（最大≥300m）、0.5 英寸卷轴（72-110m），外卷式设计，碳带宽度适配 40-110mm 一维条码：支持 Code 39/93/128、Codabar、EAN-8/13、UPC-A/E、Code 11 等主流一维码打印 二维条码：支持 PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR Code 等二维码打印 字体支持：内置≥8 种点阵英数字体，兼容 TrueType 可缩放字体，支持 Windows bitmap 字体下载 操作配置：配备电源开关、出纸键及状态指示灯，操作便捷支持 Windows、国产等主流操作系统，提供匹配的驱动程序与标签编辑软件	台	2

3	扫码枪	扫描类型：采用影像式扫描技术，支持一维码、二维码、堆叠码、邮政码及 OCR 字符识读 识读精度：一维码$\geq 4\text{mil}$，二维码$\geq 5\text{mil}$，确保小尺寸条码精准识别 扫描速率：运动容差$\geq 200\text{mm / 秒}$，最佳焦距下可识别高速移动条码 识别对比度：支持最低 20% 反射差的条码识别，适配低清晰度、磨损条码场景 光源与照度：采用白色 LED 光源，瞄准器为红色 LED（617nm），支持 0-100,000lux 强光环境下正常工作 扫描角度：转角 $\pm 360^\circ$，仰角$\geq 60^\circ$，偏角$\geq 70^\circ$，无死角扫描 兼容场景：支持纸质条码、屏幕条码（手机 / 电脑屏）、彩色条码识别，适配多介质扫码需求 机身材质：采用高强度耐磨材质，抗摔强度≥ 1.5 米高度多次跌落水泥地面无故障 防护等级：$\geq \text{IP54}$（防尘防水），适应仓储、物流等复杂作业环境 操作设计：配备回弹式扫描键，支持自动扫描 / 手动扫描模式切换；含状态指示灯（蓝 / 白）及蜂鸣器提示，操作直观 外形尺寸：长度$\leq 180\text{mm}$，宽度$\leq 80\text{mm}$，高度$\leq 110\text{mm}$，重量$\leq 300\text{g}$，便携易操作 标准接口：标配 USB、RS-232 串口、键盘口（KBW），支持即插即用 可选接口：支持以太网接口扩展（如需） 系统兼容：支持 Windows XP/Vista/7/10、国产等主流操作系统，提供匹配驱动程序 支持条码数据实时传输，兼容主流仓储管理系统（WMS）、物流管理系统（LMS） 配备防滑握把设计，长时间使用不易疲劳	台	2
---	-----	---	---	---

4	身份证读卡器	设备类型：第二代居民身份证专用阅读器，内置身份证核查系统专用保密模块，支持身份证真伪验证及信息采集 射频技术：符合 ISO 14443 Type B 标准及《GA 450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》 工作频率：13.56MHz±7kHz，确保符合身份证芯片通信标准 读卡距离：0-50mm，支持非接触式快速读卡 阅读速度：单次读卡时间≤1 秒，高效完成信息采集 信息处理：支持将身份证内置数字压缩相片还原为可视相片，满足 “人证同一性” 核验需求 机身规格：外形尺寸≤190mm×124mm×40mm，重量≤370g，小巧便携，节省部署空间 电磁兼容：天线表面电磁强度（Hmax）≤7.5A/m r m，符合电磁安全标准 环境适应性：工作温度 0-50℃，相对湿度<90%；贮运温度 -40-60℃，贮运相对湿度 20%-93%，适配多场景使用平均无故障工作时间（MTBF）：≥5000 小时，保障长期稳定运行 标准接口：标配 USB 接口（CVR-100UC 专属）、RS-232 串口，支持即插即用 系统兼容：支持 Windows 98/2000/XP/7/10、UNIX、Linux、Android 等主流操作系统 开发支持：提供开放应用程序接口（API），兼容 VC/VB/PB/DELPHI 等开发平台，支持与现有业务系统对接集成 操作设计：配备状态指示灯及蜂鸣器提示，读卡成功 / 失败直观反馈；随机阅读软件自动设置通讯口及参数，支持自动找卡和阅读，操作简便 数据安全：采用加密传输协议，保障身份证信息采集、传输过程中的安全性，防止信息泄露	台	2
---	--------	--	---	---

变更后

序号	名称	服务要求	单位	数量
二	硬件			
1	高拍仪	≥2000 万像素，适配国产操作系统，满足病案纸质材料高扫描采集需求。	台	4
2	打印机	支持双模打印，适配病案库房标签、条码打印业务；兼容多种规格标签纸、碳带；内置多种条码、字体库；配备完整操作指示灯，适配国产及 Windows 系统，配套专用驱动与标签编辑软件，适配病案装箱标识打印场景。	台	2
3	扫码枪	采用影像式扫码识别，兼容一维码、二维码、屏幕条码、各类纸质条码；强光、磨损条码环境可稳定识读；支持自动 / 手动扫码切换，带声光提示；防尘防摔，适配病案快速检索扫码。	台	2
4	身份证读卡器	符合国家二代身份证阅读器标准，内置安全加密模块，可读取身份证信息、还原证件照片，完成人证核验；非接触式快速读卡，数据加密传输；配套标准开发接口，可与病案系统对接，适配国产、Windows、Linux 等操作系统，带读卡状态提示。	台	2