

3、投标报价明细表

招标编号：正阳招标采购-2026-6

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单价	金额
1	洗果机出料提升网带	青岛新艺	6500*500*3200mm 含驱动、链板、机架等部件,链板宽 800mm,输送能力 450 吨 / 时,电机功率 45kW	青岛	39000	39000
2	吊笼上部预存料斗	青岛新艺	计量装置、控制柜,配传感器,输送量 6 吨 /时,电机功率 6kW	青岛	20000	20000
3	吊笼	青岛新艺	Ø1500X1200mm, 304 不锈钢,分多层盛放花生,配升降移动装置,承重 120kg	青岛	12000	48000
4	煮锅	青岛新艺	采用 304 不锈钢材质,靠高压气体发泡或涡流清洗花生,功率 3kW,产量 270kg/h,适配水煮花生生产线预处理环节	青岛	51000	102000
5	入味锅	青岛新艺	Ø1700X1900mm,带搅拌与温控,容积 4m³,材质 304 不锈钢,功率 27kW,电压 380V	青岛	29500	29500
6	换热器循环水泵及水管	青岛新艺	304 不锈钢管道、离心泵、阀门配过滤、控压件流量 45m³/h,泵功率 9kW,耐压 0.6MPa, 3KW-10M	青岛	24000	24000
7	煮料锅出液泵及水管	青岛新艺	304 不锈钢管道、阀门配过滤、控压件流量 45m³/h,泵功率 9kW,耐压 0.6MPa	青岛	21000	21000

17



8	调配罐进液进液泵及水管	青岛新艺	2.2KW, 304 不锈钢管道、控压件流量 45m³/h, 泵功率 9kW, 耐压 0.6MPa	青岛	20000	20000
9	储存罐进液泵及水管	青岛新艺	2.2KW, 304 不锈钢管道、离心泵、阀门配过滤、控压件流量 45m³/h, 泵功率 9kW, 耐压 0.6MPa	青岛	22000	22000
10	冷藏罐出液泵及水管	青岛新艺	2.2KW、304 不锈钢管道、离心泵、阀门配过滤、控压件流量 45m³/h, 泵功率 9kW, 耐压 0.6MPa	青岛	22000	22000
11	煮料锅含吊架	青岛新艺	Ø1400X1500mm, 配高度、角度调节组件, 承载 ≥100kg, 调节高度范 0.8 - 1.5m	青岛	57000	57000
12	调配锅	青岛新艺	Ø1700X1900mm, 罐主体 304 材质, 加装进出料口、液位计、排污阀, 可选配搅拌件, 容积 2500L, 搅拌功率 4.5kW	青岛	30000	30000
13	煮料吊笼	青岛新艺	Ø1200X750mm、304 不锈钢,分多层盛放花生,配升降移动装置,承 120kg	青岛	11100	11100
14	料液暂存罐	青岛新艺	Ø1800X1800L、不锈钢 304 罐主体, 搭碳钢防腐或不锈钢操作平台(带护栏、爬梯), 配控温液位元件。	青岛	35500	35500
15	冷藏料液暂存罐	青岛新艺	Ø1700X1900L、不锈钢 304 罐主体, 搭配控温液位元件	青岛	29000	29000



配控温液位元件						
15	冷藏料液暂存罐	青岛新艺	Ø1700X1900L、不锈钢 304 罐主体，搭配控温液位元件	青岛	29000	29000
16	无动力轨道	青岛新艺	3100X1300X150mm、宽 1800mm、输送速度 9 米/秒，电机功率 45 千瓦	青岛	14500	14500

18



17	吊笼操作平台	青岛新艺	5200X1200X750mm、额定载重量 800kg	青岛	15000	30000
18	热交换器	青岛新艺	换热管 $\Phi 19 \times 2$ mm，材质 316L，固定管板式	青岛	73500	73500
19	制冷机	青岛新艺	制冷量：500 kW 制冷剂：R134a 额定功率：约 110 kW	青岛	72500	145000
20	冷水保温罐	青岛新艺	Ø1200X1000L、不锈钢 304、承压 0.6 / 0.4 MPa	青岛	27300	27300
21	冷水循环泵及保温水管	青岛新艺	功率 3Kw、长度 6M	青岛	25000	50000
22	单轨吊架	青岛新艺	长 12.7 米、高 4.8 米	青岛	64000	64000
23	水平平衡机	青岛新艺	湿度控制精度 $\pm 2\%$ 、循环系统：强制空气循环方式	青岛	336000	336000
24	初烘烤箱	青岛新艺	10 区 2790 宽、蒸汽加热、不锈钢 304	青岛	1780000	1780000
25	提料网带	青岛新艺	长 9200mm，宽 400mm、高 6300mm、不锈钢	青岛	49000	49000
26	干燥塔分料带	青岛新艺	25800X400X900mm、带速（可调）0.1-1.0 m/s 用于调节给料量最大处理能力 15 t/h 驱动功率 5.5 kW 变频电机	青岛	106000	106000

19



27	干燥塔	青岛新艺	Ø2700X4370mm、水分蒸发量：500 kg/h	青岛	72500	725000
28	干燥塔加热风机	青岛新艺	4-72-5A-5.5KW、风机风量：25,000 m ³ /h	青岛	7800	78000
29	干燥塔换热器	青岛新艺	热量：80000 大卡	青岛	29500	295000

29	干燥塔换热器	青岛新艺	热量: 80000 大卡	青岛	29500	295000
30	干燥机操作平台	青岛新艺	26500X900mm、不锈钢 304 定制	青岛	56000	56000
31	干燥机罐底汇总带	青岛新艺	27000X400X900mm、输送速度 9 米/秒, 电机功率 45 千瓦	青岛	114300	114300
32	振动筛	青岛新艺	1600X500X900mm、由筛箱、筛网、振动电机等构成, 电机功率 2kW, 筛网 400 目, 产量 2000kg/h	青岛	14300	14300
33	提料网带	青岛新艺	长 6600mm、宽 400mm、高 4250mm	青岛	36500	36500
34	风选机	青岛新艺	含不锈钢风腔、输送带与风机, 配温控系统处理量 4 吨/时, 风机功率 4.5kW	青岛	25900	25900
35	除壳沙笼	青岛新艺	Ø800MM、处理能 500-5000 kg/h	青岛	13500	13500
36	脉冲除尘器	青岛新艺	Ø152X1400X42mm、设备阻力 1200~1500Pa, 要求 0.4~0.6 MPa	青岛	62500	62500

20



37	电控箱	青岛新艺	PLC 控制系统	青岛	56500	113000
38	电缆及桥架	青岛新艺	不锈钢线槽 180X120X1.5MM	青岛	20500	41000
39	投料斗	青岛新艺	1000*800*850mm、304 不锈钢、按物料堆密度 0.5 g/cm ³ 计, 约可盛装 250kg 物料	青岛	5300	5300
40	电磁给料机	青岛新艺	入料粒度 ≤ 100 mm、激振器功率 0.75 kW、气隙 2.0 mm	青岛	6100	6100
41	提升机	青岛新艺	304 不锈钢料斗、输送带、驱动电机, 提升量 9 吨/时, 电机功率 4kW	青岛	35500	35500
42	连续式漂烫机	青岛新艺	漂烫温度 92-100、漂烫时间 2.5-4.5 分钟、自动温控系统, PID 调节蒸汽阀	青岛	140000	140000
43	分料输送带	青岛新艺	304 不锈钢机身、输送带、驱动电机与张紧装置, 输送量 9 吨/时, 电机功率 6kW, 输送长 15 米	青岛	36500	36500
44	湿法脱皮机	青岛新艺	热水循环泵, 不锈钢, 流量: 15 m ³ /h, 功率: 2.2 kW、热水浸泡+滚筒摩擦脱皮	青岛	51500	412000
45	汇总接料输送带	青岛新艺	7500*500*900mm、线速度: 6-25 m/min (变频无级调速) 机架: SUS304 不锈钢, 亚弧焊成型, 外表面拉丝或亚光处理。	青岛	41000	41000

21



46	接皮出料输送网带	青岛新艺	3800*300*1000mm(水平输送)、 减速电机, 功率: 0.75 kW, 防护等级: IP65, 变频调速。	青岛	22500	45000
47	震动出水筛	青岛新艺	304 不锈钢编织网、形式: 双电机驱动直线振动电机: 2 台, 单台功率: 0.5 kW, 激振力: 0-15 kN 可调, 转速 1450 rpm 双振幅: 3 mm 振动方向角 45° (可调范 30° - 60°)	青岛	24300	24300
48	风干燥带	青岛新艺	10000*1500*3000mm、处理风量: 30000 m ³ /h 出风温度: 15-35° C 可调 冬季可辅助加热) 出风露点: ≤ 10° C	青岛	147500	147500
49	色选机	青岛新艺	主体 304 不锈钢材质, 配振动电机、筛网组件。处理量 4 吨/时, 电机功率 2kW	青岛	288000	288000
50	一次不良品回料输送带	青岛新艺	18500*300*2600mm、总功率: ~5.5 kW	青岛	33300	33300
51	色选后成品输送带	青岛新艺	7000*800*3000mm、总功率: ~5.5 kW	青岛	36800	36800
52	定量机	青岛新艺	称量范围 10-1000 g、称量速度 40-80 次/分钟、总重 80kg	青岛	33000	33000
53	螺旋式调味机	青岛新艺	混合时间 4-6 分钟/批、螺旋转速 35 rpm、驱动功率 7.5 kW	青岛	35000	35000
54	腌制机供料输送带	青岛新艺	5700*600*1500mm、PU/PVC 食品级平皮带、输送速度: 2-10 m/min、减速电机, 功率: 1.5 kW	青岛	24500	24500

22



55	腌制机	青岛新艺	驱动功率 5.5 kW 抽速: 150 m ³ /h, 极限真空: -0.095 MPa	青岛	94000	94000
56	水分平衡网带	青岛新艺	6500*1500*1200mm、减速电机, 功率: 0.75 kW, 防护等级: IP65, 变频调速	青岛	150000	150000
57	双向输送带	青岛新艺	4800*500*2000mm、减速电机, 功率: 0.75 kW, 防护等级: IP65, 变频调速	青岛	30000	30000
58	定量机	青岛新艺	50kg、称量范围 10-1000 g、称量速度 40-80 次/分钟、	青岛	33000	66000
59	斗式提升机	青岛新艺	304 不锈钢料斗、输送带、驱动电机。提升量 9 吨/时, 电机功率 4kW、50kg	青岛	25000	50000
60	燃气式油炸锅	青岛新艺	电加热型功率 30 万大卡, 炸区 1200X400mm, 容量油 350L, 智能控温	青岛	120000	240000
61	双工位式调味机	青岛新艺	带搅拌与温控, 容积 4m ³ , 材质 304 不锈钢, 功率 27kW, 电压 380V	青岛	45000	90000
62	离心脱油机	青岛新艺	不锈钢转筒、驱动电机, 配减震、控速件。脱油率 ≥ 90%, 处理量 2 吨/时, 电机功率 4kW	青岛	29500	59000
63	调味机出料网带	青岛新艺	7000*600*1200mm、减速电机, 功率: 0.75 kW, 防护等级: IP65, 变频调速	青岛	39000	39000
64	冷却机	青岛新艺	不锈钢网带、风机组, 处理量 4 吨/时, 冷却温度 30° C, 风机功率 4kW	青岛	174000	174000



65	油炸锅真空过滤机	青岛新艺	含油泵、电控系统过滤量 4 吨/时，精度 20 μm，油泵功率 2kW	青岛	65500	131000
66	储油罐含油管道	青岛新艺	2000L、304 不锈钢管道、离心泵、阀门配过滤	青岛	37000	37000
67	成品储料箱	青岛新艺	500L、304 不锈钢	青岛	19600	19600
68	伸缩式出料机	青岛新艺	输送机构，配调速电机与电控系统。包装 10 千克/袋，速度 600 袋/时，功率 750W	青岛	11000	11000
69	翻斗式提升机	青岛新艺	304 不锈钢机架、料斗，配电机与电控。提升量 5 吨/时，功率 4kW，料斗容积 6L	青岛	36000	36000
70	电控系统含电线及线槽桥架	青岛新艺	304 不锈钢线槽、盖板及连接件，配固定支架	青岛	121000	121000
71	给袋包装机	青岛新艺	旋转工位，配智能电控、上袋开袋组件。包装速度 60 包/分，适用袋宽 200mm，功率 5kW	青岛	186000	186000
72	十四头智能组合称	青岛新艺	304 不锈钢材质，配 10 寸触摸屏，速度 10 次/分，料斗容积 1.3L	青岛	138000	138000
73	架台	青岛新艺	定制、搭配高度、角度调节组件。承载 ≥ 100kg，调节高度范围 0.8 - 1.5m	青岛	28000	28000
74	Z 字提升机	青岛新艺	304 不锈钢机架、料斗，配电机与电控。提升量 5 吨/时，功率 4kW，料斗容积 6L	青岛	43000	43000

24



75	出料机	青岛新艺	输送机构，配调速电机与电控系统。包装 10 千克/袋，速度 600 袋/时，功率 750W	青岛	5000	5000
76	抽真空加拍平装置	青岛新艺	含 304 不锈钢真空腔、拍平组件，配真空泵与电控系统。抽气速率 30 L/s，拍平次数 20 次/分，功率 3kW	青岛	35000	35000
77	托袋装置	青岛新艺	托举机构，配伺服电机与电控系统。承载 4kg/袋，托举速度 10 次/分，电机功率 2kW	青岛	10000	10000
78	开成袋装置	青岛新艺	开袋机构配真空吸附、电控系统。开袋速度 50 次/分，功率 2kW，开袋成功率 ≥ 98%	青岛	10000	10000
79	两轴装箱机系统	青岛新艺	1. 含机器手本体及机架 2. 治具 3. 负压系统 4. 自主学习系统及软件。	青岛	155000	155000
80	视觉系统	青岛新艺	适配 4K/8K 超清输入，实时缩放与裁剪，0.1~100,000 lux 动态范围，支持 HDR 逆光补偿	青岛	32000	32000
81	爬坡压平输送线	青岛新艺	驱动单元双驱动同步系统、长 4m、输送速度 10-20 m/min、输送带人字形花纹防滑 PVC 输送带	青岛	12000	24000
82	转弯输送线	青岛新艺	驱动单元双驱动同步系统、长 3m 输送速度 10-20 m/min、输送带人字形花纹防滑 PVC 输送带	青岛	9000	18000

82	转弯输送线	青岛新艺	驱动单元双驱动同步系统、长 3m 输送速度 10-20 m/min、输送带人字形花纹防滑 PVC 输送带	青岛	9000	18000
83	重检机带剔除	青岛新艺	动态精度±0.5 g、检重速度 80 - 150 包/分钟、称重传感器单点式应变传感器	青岛	45000	90000
84	并道输送线	青岛新艺	PU/PVC 食品级平皮带、输送速度 2-10 m/min、减速电机、功率：1.5 kW	青岛	72000	72000

25

85	金检机	青岛新艺	频率多频同步技术、输送系统无金属结构：PU 平皮带， POM 托板， 不锈钢机架	青岛	48000	48000
86	颠箱压箱装置	青岛新艺	振动方式：变频电机驱动偏心轮振动、振动频率：5-15 Hz 可调、振动时间：2-6 秒可调、驱动功率：0.75 kW 变频电机	青岛	26000	26000
87	实箱输送线	青岛新艺	不锈钢机架，蓝色皮带驱动功率：0.75 kW 变频电机	青岛	75000	75000
88	自动封箱机	青岛新艺	驱动方式：电机驱动 输送高度：通常 700-900 mm 可调、控制方式：PLC 或 微电脑控制	青岛	12000	12000
89	协作码垛机器人	青岛新艺	1. 含装箱定位输送线 2 米。 2. 含协作码垛机器人本体。 3. 含吸具	青岛	156000	156000
90	自动开箱机	青岛新艺	开箱速度 12-25 箱/分。	青岛	48000	48000
91	空箱输送线	青岛新艺	不锈钢机架，蓝色网带，含推箱机构。	青岛	14000	28000
92	纸箱墨盒喷机	青岛新艺	纸箱喷码机	青岛	10000	10000
93	捆扎机	青岛新艺	驱动方式气动 0.5-0.7 MPa 压缩空气、接头工艺、电热片热熔焊接，温度自动控制 电源/气源 AC 220V 50Hz，功率 200W，耗气量 5L/循环	青岛	28000	28000

26

94	电器控制柜	青岛新艺	不锈钢电器柜内含变频器，PLC，触摸屏等低压电器。	青岛	38000	38000
95	电线气管，桥架安装	青岛新艺	线槽、盖板及连接件，配固定支架	青岛	20000	20000
96	旋转给袋包装机	青岛新艺	旋转工位，配智能电控、上袋开袋组件。 包装速度 60 包/分，适用袋宽 200mm，功	青岛	315000	315000

95	电气气管, 桥架安装	青岛新艺	线槽、盖板及连接件, 配固定支架	青岛	20000	20000
96	旋转给袋包装机	青岛新艺	旋转工位, 配智能电控、上袋开袋组件。包装速度 60 包/分, 适用袋宽 200mm, 功率 5kW	青岛	315000	315000
97	架台	青岛新艺	搭配高度、角度调节组件, 承载≥100kg, 调节高度范围 0.8 - 1.5m	青岛	30000	30000
98	提升机	青岛新艺	304 不锈钢机架、料斗, 配电机与电控。提升量 5 吨/时, 功率 4kW, 料斗容积 6L	青岛	35000	35000
99	十头组合称	青岛新艺	304 不锈钢材质, 配 10 寸触摸屏, 速度 10 次/分, 料斗容积 1.3L	青岛	68000	68000
100	复检机	青岛新艺	不锈钢机架, 检测精度±1 克, 速度: 40-80 包/分	青岛	78000	78000
101	金检机	青岛新艺	频率多频同步技术、输送系统无金属结构: PU 平皮带, POM 托板, 不锈钢机架	青岛	56000	56000
102	Z 式提料机	青岛新艺	304 不锈钢机架、料斗, 配电机与电控。提升量 5 吨/时, 功率 4kW, 料斗容积 6L	青岛	32000	32000
103	分料带 (正反转)	青岛新艺	主要由输送带、驱动电机、分料机构。架, 分料带 (正反转) 功率 12kw, 电压 380V, 频率 50Hz	青岛	10000	10000

王明星
27



104	浸泡罐	青岛新艺	304 不锈钢, 配进出料、温控等系统。容积 15 立方, 加热功率 50kW, 产量 400kg/h	青岛	45000	90000
105	储水罐	青岛新艺	304 不锈钢, 配阀门、液位传感器, 保障供水, 10T	青岛	40000	40000
106	平台	青岛新艺	304 不锈钢, 配护栏、爬梯, 含材料、加工及安装, 保障操作与检修	青岛	30000	30000
107	链板式出料带	青岛新艺	含不锈钢链板、链条传动、驱动装置、机架及张紧装置, 宽 40mm, 电机功率 2kw, 稳输物料	青岛	20000	20000
108	提料机	青岛新艺	由料斗、输送链、驱动装置、机壳构成。输量 2000kg/h, 电机功率 8kW	青岛	15000	15000
109	两筒洗果机	青岛新艺	采用 304 不锈钢材质, 靠高压气体鼓泡或涡流清洗花生。功率 3kW, 产量 270kg/h, 适配水煮花生生产线预处理环节	青岛	32000	32000
110	拣选带	青岛新艺	机架用不锈钢方管, 配 PVC 输送带。两侧设挑选台, 工人拣出不合格品, 传动功率 0.55KW	青岛	22000	22000
111	吊笼	青岛新艺	304 不锈钢, 分多层叠放花生, 配升降移动装置, 承重 120kg	青岛	60000	60000
112	煮锅 (蒸汽加热)	青岛新艺	304 不锈钢, 带搅拌、温控, 容积 8m³, 蒸汽压力 0.5MPa, 每锅煮制 300kg 花生	青岛	30000	30000
113	入味锅	青岛新艺	带搅拌与温控, 容积 4m³, 材质 304 不锈钢, 功率 27KW, 电压 380V	青岛	28000	28000

王明星
28



114	料水储料罐(带搅拌)	青岛新艺	304 不锈钢制, 配搅拌装置, 容积 6m³, 搅拌功率 2kW, 储存并搅匀调味液	青岛	30000	30000	
115	吊车	青岛新艺	承重 1.5 吨, 配可移动轨道, 用于吊笼、料桶转运, 功率 2.5kW	青岛	28000	28000	
116	暂存料箱	青岛新艺	304 不锈钢材质, 容积 2.8m³, 带出料口与防滑支脚	青岛	15000	15000	
117	去水振动筛	青岛新艺	由筛箱、筛网、振动电机等构成, 电机功率 2kW, 筛网 400 目, 产量 2000kg/h	青岛	25000	25000	
118	双筒全自动杀菌锅	青岛新艺	304 不锈钢制, 带温控和压力系统, 容积 5m³, 杀菌温度 125℃	青岛	68000	68000	
119	配电箱	青岛新艺	含断路器, 接触器, 电压 380V, 防护等级 IP54	青岛	5000	10000	
..	
/	投标总报价(大写): 玖佰玖拾伍万叁仟捌佰元整					¥9953800.00 元	

投标人代表签字: _____

投标人: 驻马店市筑能商贸有限公司 (全称并加盖公章)

