

三、报价明细表

项目编号：驻政公开采购-2026-65

单位：费率（%）

序号	货物名称	品牌	功能、性能及技术指标		数量单位	投标费率（%）
1	0#柴油	中石油	功能要求	必要功能：馏分均匀，粘度适宜，燃烧性能好，闪点高，低温流动性好，硫含量低，安定性好。	539300 (L) 具体以实际加油量据实结算	98.6
				辅助功能：外观清澈透明。		
			性能及技术指标	主要技术指标： 1. 十六烷值：51（GB/T386）； 2. 凝点：0℃（GB/T 510）； 3. 冷滤点：4℃（SH/T 0248）； 4. 闪点（闭口）：60℃（GB/T 261）； 5. 硫含量：10mg/kg（质量分数，即 0.001%，SH/T 0689）； 6. 固体颗粒污染物/ 总污染物：24mg/kg（GB/T 3340		

				0); 7. 密度 (20℃): 810~845kg/m³, 参考值: 840kg/m³ (GB/T 1884、GB/T 1885); 8. 运动黏度 (20℃): 3.0~8.0mm²/s (GB/T 265); 9. 多环芳烃含量: 7% (质量分数, SH/T 0806); 10. 铜片腐蚀 (50℃, 3h) 1级 (GB/T 5096); 11. 氧化安定性 (总不溶物): 2.5mg/100mL (SH/T 0175)。		
				次要技术指标: 无水分、无机械杂质。		
2	-10#柴油	中石油	功能要求	必要功能: 馏分均匀, 粘度适宜, 燃烧性能好, 闪点高, 低温流动性好, 硫含量低, 安定性好。	约 40300 (L) 具体以实际加油量据实结算	
				辅助功能: 外观清澈透明。		
			性能及技术指标	主要技术指标: 1. 十六烷值: 51 (GB/T386);		

			标 2. 凝点： - 10℃ (GB/T 510); 3. 冷滤点： - 5℃ (SH/T 0248); 4. 闪点 (闭口)： 50℃ (GB/T 261); 5. 硫含量： 10mg/kg (质量分数, 即 0.001%, SH/T 0689); 6. 固体颗粒污染物 / 总污染物： 24mg/kg (GB/T 33400); 7. 密度 (20℃)： 790~840kg/m³, 参考值： 825.4kg/m³ (GB/T 1884、GB/T 1885); 8. 运动黏度 (20℃)： 2.5~8.0mm²/s (GB/T 265); 9. 多环芳烃含量： 7% (质量分数, SH/T 0806); 10. 铜片腐蚀 (50℃, 3h)： 1 级 (GB/T 5096); 11. 氧化安定性 (总不溶物)： 2.5mg/100mL (SH/T		
--	--	--	--	--	--

				0175)		
				次要技术指标：无水分、无机械杂质。		

备注：以上各分项报价含运输费、税费及其他费用等。

投标人：驻马店市华中实业有限公司文明大道北加油站（全称并加盖公章）

日期：2026年7月27日