

4. 初次报价明细表

初次报价明细表

项目编号：泌财竞谈采购-2026-87 金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
1	匀速球形摄像机	海康威视	DS-2DE4423DW 1、有效像素 400 万低功耗球形摄像机。 2、主码流支持 1920x1080、25fps，子码流支持 704x576、25fps，第三码流支持 1920x1080、25fps。 3、支持 23 倍光学变焦。 4、设备靶面尺寸 1/2.8 英寸。 5、最低照度：红外灯关闭：彩色 0.005Lux，黑白模式 0.001Lux。 6、支持水平旋转范围 360° 连续旋转，垂直旋转范围-15° ~+90°。 7、支持预置位及巡航功能，预置位数量 256 个。调用预置位时，在设备到达目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态。 8、支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，可将 H. 264、H. 265 格式设置为 High Profile/Main/Baseline。可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 9、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出声光报警。 10、采用红外补光的球机，可识别距设备 80m 处的人体轮廓。 11、设备具有 1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡槽、1 个 4G 模块。设备采用 220V	杭州海康威视数字技术有限公司	30 台	2500	75000

			转 12V 电源适配器供电。 12、防水等级 IP66 13、设备应具备开放 API 接口，支持与第三方 AI 算法平台对接。 14、设备须支持标准 4G/LTE 数据通信，支持运营商物联网卡接入。				
2	太阳能供电系统	海康威视	PH60S120G 1、电池容量 60Ah，太阳能板功率 120W。 2、太阳能组件类型：单晶硅太阳能板。 3、太阳能组件转换效率：19%。 4、电池类型：磷酸铁锂蓄电池。 5、电池额定电压：12.8V DC。 6、电池充电限制电压：14.6V。 7、工作电压范围：11.6-14.6V。 8、电池最大持续工作电流：放电 10A，充电 15A。 9、电池循环使用次数：1001 次。 10、低温性能：支持-20℃低温加热充电，支持-25℃以上放电。 11、电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护。 12、电池充电温度：-20℃~60℃；放电温度：-25℃~60℃。 13、安装方式：抱箍安装。 14、太阳能组件及蓄电池应符合 GB/T 19064、GB/T 36276 等相关标准要求。	杭州海康威视数字技术有限公司	30 套	3700	111000

3	监控立杆	鑫浩瑞	Q023050-SF 1、圆杆：项目定制，表面热镀锌+喷塑处理，材料 Q235，所有焊缝焊接牢固可靠，无夹缝，符合三级焊缝标准。 2、立柱：外径 Φ140mm、壁厚 3mm、长度 6 米； 3、横臂：外径 60mm、壁厚 2mm、长度 0.6 米； 4、底法兰：尺寸 300×300mm、厚度 14mm。	河南坤之海商贸有限公司	30 台	800	24000
4	立杆安装	中电信数智河南分公司	定制 立杆安装服务	中电信数智科技有限公司河南分公司	30 套	900	27000
5	监控流量费	中国电信驻马店分公司	定制 1 年/4G 流量卡	中国电信集团有限公司驻马店分公司	30 套	300	9000
6	施工费	中电信数智河南分公司	定制 包含挖坑，运料，支模，预埋底座，创面修复等	中电信数智科技有限公司河南分公司	30 套	700	21000
7	安装调试	中电信	定制 摄像头安装调试服务，含 PVC 线管、开关、散力架、扎带、接头、终端	中电信数智科	30 套	500	15000

	试服务	数智河南分公司	盒、尾纤、膨胀栓、胶带等安装辅料	技术有限公司河南分公司			
8	前端存储	金士顿	SDCS3 256GSD 卡	金士顿科技有限公司	30 台	350	10500
9	运输费用	中电信数智河南分公司	定制设备运输费用	中电信数智科技有限公司河南分公司	1 批	9710	9710
10	商务专线	中国电信驻马店分公司	云商宽融合版 1、线路带宽 500M（满足本项目全部前端并发传输需求，具备后续平台扩容升级需求）。 2、依托运营商骨干网络，提供视频专网。 3、单路 1080P 视频传输带宽 4Mbps，4K 视频 8Mbps，支持自适应码率调整。 4、视频传输丢包率 0.1%，网络抖动 50ms。 5、支持 5G 网络接入，提供具备高 QoS 保障的视频专用传输通道，确保视频流畅不卡顿。	中国电信集团有限公司驻马店分公司	1 套	3600	3600

11	视频监控汇聚云平台	中国电信驻马店分公司 视频汇聚云平台 V1.0 1、平台采用 B/S 架构，支持 7×24 小时不间断运行，平台核心组件支持在国产化操作系统及国产化数据库上部署运行。 2、支持目录查询、实时点播、录像回放、云台控制、报警订阅等功能； 3、支持接入枪机、球机、半球、全景摄像机、人脸抓拍机、车辆卡口、执法记录仪、无人机、可视对讲等视频终端；支持对已有存量监控设备的协议适配与利旧接入，不限制原有设备品牌； 4、支持 9 分屏实时视频预览，支持自定义分屏布局； 5、支持云端存储，高性能存储空间：（单个云硬盘的最大 IOPS 4900，单个云硬盘的最大吞吐量 190MB/s），云存储部署于通过等保二级及以上认证的云数据中心，支持 30 路前端摄像头的统一接入与集中管理，可提供基于事件触发的云端录像存储与回看服务，事件录像在云端保存周期 3 天（72 小时），满足水利局河道监控场景的事后查证与应急回溯需求。事件触发前后各预留 5 秒的预录和延录时间，确保事件前后关键画面完整可查。 6、支持将分散在不同区域、不同品牌、不同协议的视频资源统一汇聚，形成统一视频资源池；支持按行政区划、组织架构、区域、类型等多维度建立视频资源目录树，支持 10 级目录层级；支持基于角色的访问控制（RBAC），支持按组织、用户、设备、功能等多维度细粒度权限分配；支持跨部门、跨层级视频资源共享与调度，支持上级平台对下级平台资源的调阅与控制；支持与上级政务视频平台级联对接。 7、支持云端 AI；支持人脸检测、抓拍、比对、检索；支持人体检测、属性识别、人体轨迹追踪；支持区域入侵、越界、徘徊、人员聚集、	中国电信集团有限公司驻马店分公司	1 套	22140	22140
----	-----------	---	------------------	-----	-------	-------

			打架斗殴、跌倒等 10 种行为分析算法；支持 AI 告警实时推送（APP/短信/弹窗/声光），支持联动录像、联动云台跟踪、联动语音播报。 8、云服务器逻辑资源：基频 2.9GHz、睿频 3.9GHz，支持 IPv6，最大网络收发包 200 万 PPS，最大内网带宽 12Gbps，基准带宽 0.75Gbps，最大带宽 3Gbps，高 IO 硬盘，吞吐量 195MB/s 最大 IOPS4900。 9、提供专属云运维、管理和上下云迁云服务，使用年限 3 年。 10、平台支持通过 Web 端和移动端 APP 进行远程云回看，回看界面提供时间轴展示，以事件标记方式直观显示事件发生时段，支持拖拽定位回放，支持同时回看 4 路摄像头的事件录像，便于多点位事件关联分析。				
12	集成服务	中电信数智河南分公司	定制 1、负责本项目全部前端设备、后端平台、网络设备的安装、调试、联调工作。 2、提供完整的竣工文档，包括设备清单、接线图、配置手册、测试报告等。 3、提供 3 次的操作人员培训，包括平台使用、日常维护、故障排查等内容。	中电信数智科技有限公司河南分公司	1 套	63450	63450

13	监控大屏	海康威视	DS-D5575U3-0P0 1、显示尺寸 75 英寸 2、物理分辨率 3840×2160 3、采用超宽视角屏幕,可视角 178° (H)/178° (V) 4、3D 数字图象降噪处理技术,画质更真实更清晰 5、背光源类型: D-LED 6、亮度: 350 cd/m ² 7、对比度: 1200:1 8、响应时间: 8 ms 9、刷新率: 60 Hz 10、连续使用时间: 7×16H 11、音视频输入接口: HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×1、VGA×1、Audio in×1 12、音视频输出接口: Speaker OUT×2 13、数据传输接口: USB2.0×1 14、控制接口: RS232 IN×1 15、电源: 198~240 VAC, 50 Hz 16、功耗: 190 W 17、待机功耗: 0.5 W 18、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	杭州海康威视数字技术有限公司	1 台	15000	15000
14	壁挂支架	海康威视	定制 1、可以适配 75 寸显示器, 承重 60kg。 2、材质: 优质冷轧钢板 (SPCC), 材料厚度 1.0mm。 3、表面处理: 静电喷塑, 涂层厚度 65 微米。 4、颜色: 黑色; 支架主体中性 LOGO。 5、安装墙面要求平整, 含安装紧固件。	杭州海康威视数字技术有限公司	1 台	300	300
15	高清连接线	绿联	HD101 1、可以支持 HDMI 2.0 标准, 最高支持 4K@60Hz 超高清显示。 2、可以支持 HDCP 2.2。 3、可以即插即用, 无需驱动程序, 无需任何外部供电。 4、接口类型: HDMI。 5、线长满足设备间距且信号稳定传输。	深圳市绿联科技股份有限公司	1 条	300	300

			6、技术实现方式：铜缆。				
16	操作客户端	联想	M90H G1t 1. CPU 规格 CPU 信息：可以通过安全可靠测评，核心数 4 核心、主频 2.8GHz、线程数量 8 线程、末级缓存容量 8MB；CPU 支持最大内存 32G，热设计功耗 55W 2. 内存规格 内存容量：16GB 内存类型：DDR4 内存 内存条配量：4 条，最大支持 128GB 内存 3. 主板规格 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 主板支持的 CPU 和内存情况：我公司给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量如下： CPU 型号：海光 C86/3350 8 核 16 线程 主频 3.0HZ。 CPU 数量：1 个。 内存类型：DDR4 内存。 内存条配量：4 条，最大支持 128GB 内存。 主板其他内置接口：1 个 M.2 接口 单内存插槽最大可支持容量：32GB 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：128GB 4. 存储设备规格 固态硬盘数量：1 个 固态存储容量：512GB 机械硬盘数量：1 个 机械硬盘总容量：500GB 机械硬盘转速：5400rpm 机械硬盘形态：3.5 英寸 固态存储形态：主板板载 M.2 扩展	联想（北京）有限公司	1 台	12000	12000

		接口 存储设备其他参数要求：a) 固态硬盘符合 SJ/T 11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间在 30s 以内；侧面固定螺丝孔数量为 4 孔；工作状态环境温度满足 5℃~55℃；其它参数符合 GB/T 12628 相关规定 5. 显卡规格 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存：显存 4GB 6. 显示设备规格 显示屏屏占比：80% 显示屏分辨率：1920*1080 显示屏尺寸：23 英寸 显示屏屏幕比例：16:9 显示器外观颜色：黑色 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比 0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪-35dB 显示屏防眩目：显示屏镜面反射率 10% 7. 外设规格 鼠标数量：1 个 键盘数量：1 个 键盘按键数目：104 键 键盘连接方式：USB 无线键鼠 键盘键程：2.3mm -4.0mm 键盘按键压力：0.54 N±0.14N 键盘颜色：黑色商务系 鼠标连接方式：USB 无线键鼠 鼠标 DPI 分辨率：800-1600 鼠标颜色：黑色商务系 鼠标其他要求：其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定 8. 网络设备规格 有线网卡数量：1 个 RJ45 千兆以太网口（10M/100M/1000M 自适应） 9. 外部接口规格 USB 接口数量：USB3.0 接口 3 个 1 个 Type-C 接口， 视频接口数量：Mini-DP/DP/HDMI				
--	--	---	--	--	--	--

		等数字显示接口 4 个 音频接口数量：1 个 10. 整机基础规格 整机外观 a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态等，我公司提供详细参数 整机结构： a) 机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件灵活可靠，布局方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位已预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位已做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线规整，固线结构和位置合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向合理，可以做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤少，各自拆装可以避免相互干扰；				
--	--	---	--	--	--	--

		m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，粘贴保护膜，保护膜粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定 机箱防护要求：机箱符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级 4.5 Bel 整机散热：在环境温度 25° C 及处理器满载情况下，产品表面温度符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度 55° C； b) 可触及面温度 45° C； c) 显示器表面温度：显示屏 38° C, 显示屏上下灯带位置温度(如涉及) 40° C, 出风口温度 45° C 整机能效限定值：产品能效限定值达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 机身材质：金属 机身颜色：黑色商务系列 机箱尺寸容量：机箱体积 30L 11. CPU 性能 CPU 物理核数：4 核心 CPU 主频：2.8GHz CPU 末级缓存容量：8MB CPU 支持的内存最高速率：3200MT/s 12. 内存性能 内存读写速率：3200MT/s 13. 显卡性能 显示分辨率：1920x1080 显卡显示芯片核心频率：300MHz 显存等效频率：1000MT/s 显卡可支持多屏：支持 2 块及以上屏幕同时显示 14. 显示设备性能 显示屏刷新率：75HZ 显示屏位深：8 显示屏色域：99% sRGB 显示屏色准：△E 4 显示屏响应时间：8ms				
--	--	---	--	--	--	--

		显示屏亮度：250 尼特 显示屏亮度一致性：70% 显示屏对比度：500:1 显示屏其他参数：其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定 15. 网络设备性能 有线网卡速率：最高速率 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 16. 主板功能 内存扩展接口：4 个 主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能 主板防静电保护：支持防静电保护功能 I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 17. 显卡功能 显卡外接显示接口：显卡支持 VGA、HDMI、DVI、DP、TypeC 中显示接口，并与显示器接口相匹配 18. 显示设备功能 显示器接口：显示器与显卡外接显示接口匹配 显示器支架：显示器提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降等 显示器参数调节： a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 19. 存储功能 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 20. 网络设备功能 网络功能： a) 支持网络连接、网络开启/关闭				
--	--	--	--	--	--	--

		功能； b) 支持访问网络和数据交换功能。 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 21. 外部接口功能 音频接口类型：可以支持 1 个 3.5mm 孔径的 3 段式接口。 视频接口类型：可支持 VGA、HDMI 2 种显示接口。 HDMI 显示接口：支持音频和视频同步输出 22. 电源功能 电源线适配能力：电源适配器电线组件符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器满足采购人需求。 23. 操作系统及软件功能 中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网；支持 BIOS 级备份恢复功能 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能 固件设置网络引导：支持网络引导				
--	--	---	--	--	--	--

		启动和关闭功能 24. 存储设备可靠性 固态存储寿命：TBW80TB 机械硬盘寿命：通电时间 5 万小时 25. 显示设备可靠性 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求 26. 外设可靠性 键盘按键寿命：1000 万次 鼠标按键寿命：500 万次 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折 3000 次，功能、外观完好 风扇寿命：4 万小时 27. 整机可靠性要求 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定 MTBF 测试：MTBF(m1)3 万小时 28. 兼容要求 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件。 数据库兼容：兼容 4 个厂商的数据库产品。 中间件兼容：兼容 4 个厂商中间件产品。 平台软件兼容：兼容 4 个厂商云计算及大数据平台。 29. 包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 30. 服务要求				
--	--	--	--	--	--	--

		服务响应： 我公司提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 我公司提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障可提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内我公司提供产品的维修、换件和升级服务。 服务周期： a) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔 6 年； b) 产品停止服务时间提前 1 年告知； c) 明确产品发布日期。 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。 培训服务：我公司提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。 典型问题解决手册：我公司提供典型问题解决说明文档或视频。 厂家升级软件与扩容服务：我公司提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）不小于 3 年。 合格证书要求：我公司提供产品合格证。 开箱组装/使用指导要求：我公司提供开箱组装/使用指导。 驱动下载服务要求：我公司提供驱动光盘或下载方式。 兼容适配软件下载服务要求：我公司提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 31. 供应链合规性				
--	--	---	--	--	--	--

		产品部件保障：我公司保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 32. 供应链质量 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，我公司通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 供应能力证明：我公司已提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定化供货 33. 关键部件安全要求 CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 34. 整机安全性要求 密码算法实现：CPU 芯片符合 GM/T 0008 的相关规定，芯片密码模块符合 GM/T 0028 的相关规定 信息安全基本要求： a) 产品符合 GB/T39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定				
--	--	--	--	--	--	--

17	线缆	海康威视	DS-1LN6-UE 橙色 1、6类室内非屏蔽双绞线；Cat6 非屏蔽双绞线 2、标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准 3、标准装箱长度：305m±1.5m 4、线缆结构：4 对 8 芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳 5、执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 6、性能等级：六类；是否屏蔽：非屏蔽 7、芯线材料：无氧铜；芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 8、撕裂绳：有；排流线：无；十字骨架：有 9、1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω): 100±15；1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m): 45 10、直流电阻 20℃(Ω/100m) max: 9.5	杭州海康威视数字技术有限公司	1 批	2000	2000
18	视频纳管服务	中国电信驻马店分公司	定制 1、将本项目全部新建前端设备及采购人指定的存量视频设备统一纳入视频联网平台管理。 2、所有纳管设备按 GB/T 28181-2022 编码规则统一编码，实现「一机一码」。 3、按行政区划、河道名称、点位类型、归属单位等建立 10 级视频资源目录树。 4、支持设备自动发现、批量注册、在线状态实时监测、固件远程升级、故障自动告警。 5、支持视频质量自动巡检（黑屏/模糊/偏转/遮挡/雪花/条纹/色彩异常等），巡检周期 24 小时，覆盖率 100%。 6、纳管设备月度在线率 98%。 7、纳管设备录像完好率 95%。	中国电信集团有限公司驻马店分公司	30 套	300	9000

		8、一般故障修复 4 小时，重大故障 24 小时，7×24 小时响应。 9、提供统一运维管理平台，支持工单派发、闭环管理、统计报表（日报/周报/月报）。 10、我公司承诺具备建设与本项目规模匹配的运维中心，提供统一的工单管理系统、运维数据分析平台，支持移动端 APP 运维管理。				
/	运输费、安装调试费			/	/	/
/	其他：/			/	/	/
报价总计 (大写)：		肆拾叁万元整			¥ <u>430000.00</u>	

供应商： 中电信数智科技有限公司河南分公司（全称并加盖公章）

2026 年 8 月 23 日