

驻马店市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：驻政采购-2026-07-19

项目名称：驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防
范工程项目

采 购 人：驻马店市文物考古研究所

采购代理机构：河南中汇鑫工程管理有限公司

二〇二六年十月



目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

一. 说明

二. 竞争性磋商文件

三. 响应性文件的编制

四. 响应性文件的上传、提交

五. 响应文件的开启（解密）

六. 磋商

七. 确定成交供应商

八. 磋商办法及评分标准

九. 合同授予

第四章 政府采购合同主要条款

第五章 响应性文件格式

第1章 竞争性磋商公告

驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防范工程项目竞争性磋商公告

项目概况

驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防范工程项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台获取招标文件，并于2026年10月26日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：驻政采购-2026-07-19
- 2、采购项目名称：驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防范工程项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1990000.00元；最高限价：1990000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	驻政采购-2026-07-19A	驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防范工程项目A包	1990000.00	1990000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：详见竞争性磋商文件采购需求。

6. 合同履行期限：合同签订后45个日历天内完成。

7. 本项目是否接受联合体：否

8. 本项目是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实支持创新、绿色发展、中小企业发展，促进中小微企业、监狱企业

及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证（或具有有效的三证合一的营业执照）。

3.2 供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书并具有有效的安全生产许可证。

3.3 拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目。

3.4 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，按照《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购〔2022〕15号）文件规定提供驻马店市政府采购供应商信用承诺函。

3.5 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取采购文件

1、时间：2026年 10 月 14 日至2026年 10 月 20 日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30(北京时间，法定节假日除外)

2、地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3、方式：网上下载

4、售价：0元

四、响应文件提交：

1. 截止时间：2026年 10 月 26 日9 时 00分（北京时间）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

五、响应文件开启：

1. 时间：2026年 10 月 26 日9 时 00分（北京时间）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标三厅

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传,逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册:

供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册,然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件,完善诚信库信息,自行核验通过后,按网站下载中心(其他)“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料,最后到驻马店市公共资源交易中心(驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅)办理CA密钥,完成注册。

3. 采购文件下载:

凡有意参加磋商者,登录“驻马店市公共资源交易中心(<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>)”网站,凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的,其响应将被拒绝。

八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息:

名称:驻马店市文物考古研究所

地址:驻马店市驿城区文化路中段

联系人:朱女士

联系方式:13939662610

2. 采购代理机构信息

代理机构:河南中汇鑫工程管理有限公司

地址:驻马店市驿城区泰山路三辰国际花园五号楼三单元

联系人:汪女士

电话:16778985666

3. 项目联系方式

联系人:朱女士

联系方式:13939662610

第2章 采购需求

采购项目名称:驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防范工程项目

采购项目编号：驻政采购-2026-07-19

项目介绍：按照博物馆和文物保护单位安全防范系统要求等相关文件规范和要求，结合驻马店市文物考古研究所的实际需求，建立一套与风险等级相匹配的安全技术防范系统。实现视频监控与视频复核、周界防范，入侵报警、音频复核等其他安防资源的接入与集中管理、统一控制、智能化联动，构成有综合防范能力的现代化的智能安全防范系统，以确保驻马店市文物考古研究所文物的安全。

1、技术需求

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1、入侵报警系统				
1	地下声敏传感器	1. 输入信号：地上地下真实声音 2. 谐振频率：1.0KHz（+1.0KHz、-0.2KHz） 3. 失真度：≤5% 4. 输出幅值：接收声强为60dB(A)时,输出幅值应>1.0 Vp__p. 5. 灵敏度：语音≤5dB/1m敲地≤1dB/1m 6. 噪声输出：当环境噪音为30dB(A)时，噪音输出应<300mVp__p. 7. 监听范围： a. 语音可懂度探测范围:语音声源的声强60-75dB（A），探测范围半径20m。 b. 语音可拾取边界范围:语音声源的声强60-75dB（A），探测范围半径40m。 c. 地上挖掘声音探测范围:挖掘声源的声强70-80dB（A），地上挖掘探测范围半径30m。 d. 地下挖掘声音探测范围:挖掘声源的声强55-65dB（A），地下挖掘探测范围半径40m。 e. 爆破声音探测范围:探测范围半径500m. f. 机动车行驶声音探测范围：探测范围半径40m. g. 低小慢飞行器声音探测范围：探测范围半径200m. h. 行人步行声音探测范围：探测范围半径10m. 8. 调制频率：200kHz±20 kHz 9. 信号带宽：1Hz~15KHz 10. 传输距离：20km 11. 环境温度：-40℃~+85℃相对湿度：100% 12. IP68防护等级。	台	8
2	传感器多功能电源	一带四多功能电源	台	2

3	8路音频编码器	八通道音频网络传输终端（编码），可通过局域网/互联网实时传输音频数据，包含8路光纤接口，1路互联网接口。1台最多可带8个前端。	台	1
4	8路音频分析服务器	可管理8路前端设备传回的实时音频信号。音频分析服务器内置深度学习算法模型，建立声音特征库，可任意设定需要报警的声音类型，仅对设定的声音类型进行报警响应。分析结果上传至AI控制主机。	台	1
5	触控式综合管理终端（中央控制主机）	1. 包含流媒体存储/管理服务、系统数据库、系统管理功能。内置显示屏一体机内进行报警显示，同时可实现报警声音类型灵活选择、实时点播、专用播放单元，声音回放、报警提示、电子地图显示、记录查询、断线提示、系统管理、系统设置等功能。 2. 报警设置：可通过管理软件选择开启/关闭单个或多个报警声音类别。 3. 声音监听：可通过管理软件对地下声敏传感器采集到的声音信号（含挖掘、语音、汽车等各种真实声音）进行远程监听，并可显示音频波形图。 4. 报警功能：当地下声敏传感器被触发，系统产生报警后，可通过管理软件自动给出弹窗报警提示，对触发报警的声音类别给出相应提示，且支持自动弹出或手动开启音频播放窗口方式，可显示地下声敏传感器的名称、标识号、所属防区及报警状态等信息。 5. 录音回放：可通过管理软件按时段对综合管理服务器上所存储的录音（真实声音）数据进行回放。	台	1
6	泄露电缆探测器	1. 工作电压：220VAC 50Hz 2. 消耗功率：≤10W 3. 输出形式：继电器触点，开关信号 4. 警戒长度：100M 5. 电缆间距：0.8~2.5M 6. 埋地深度：3~10CM 7. 环境温度：-40℃~+70℃ 8. 泄漏电缆20Kg/200M 9. 通信模式：485通信	套	6
7	蓄电池	12V4.5A	块	6
8	防护箱	泄露电缆主机配套落地式防护箱	个	6
9	报警主机	1. 网络报警主机防区数量≥500个，自带16个有线防区，485最多可接128个设备，网络最多可接300个设备，最多可接8个键盘，键盘通信距离≥500米； 2. 主机最大可设置8个分区，每个分区可管理若干个防区，且可独立分区操作； 3. 自带2个可编程输出功能，全部是带电输出（12V/1A），直接驱动警号；	台	1

		4. 可通过手机端或电脑设置主机参数，所有参数设置均支持电脑或手机端，通过浏览器访问报警主机并进行相关参数的设置； 5. 报警联动输出可接100路，支持联动输出扩展至300路； 6. 报警主机支持居家布防，外出布防及4个定时布撤防时间点（比如2个布防时间，2个撤防时间）； 7. 主机有多级用户权限，并可对不同客户进行相关授权操作； 8. 产品支持有无线功能（探测器频率433）支持遥控器撤布防； 9. 支持双路多种类总线功能（RS485、MUXBUS、CANBUS）； 10. 管理软件可以添加电子地图和视频监控报警联动；		
10	控制键盘	嵌入式系统设计，32位ARM7处理器，16KRAM, 64K FLASH；直流10-18V供电, 具备反接保护，50mA工作电流；中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏；	个	1
11	报警控制软件	1. 支持本地地图，在电子地图中以线段、图标等方式显示防区布撤防、报警等信息实时状态； 2. 支持视频联动（报警时联动视频录像）、控制终端报警设备的联动输出； 3. 支持继电器联动（可最多支持接入59600个继电器模块，866600个继电器输出）； 4. 支持TCP/IP网络接入； 5. 支持语音报警功能，当发生报警时，发出人声语音报警且语音内容可个性化定制； 6. 支持防区状态板显示，直观的操作、直观的界面，界面可显示防区、地图、开关、设备等； 7. 支持查看设备、防区状态信息，对防区设备布撤防操作，设备状态保存； 8. 分组显示防区的状态及布撤防操作等，系统设置功能强大； 9. 查询历史警情信息、用户操作记录、设备列表； 10. 支持操作管理权限设置，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活； 11. 多级电子地图显示，可支持防区画笔功能，自由添加防区。报警时可直观呈现出报警防区范围； 12. 支持按报警类型分别自动处理、报警信息统计与分析； 13. 支持远程诊断, 升级. 配置、无需到现场进行升级与维护；	套	1
12	声光报警器	12VDC有源警号, 防火ABS阻燃外壳, 声压(VDC)：110±3	个	1
13	紧急报警按钮	1. 防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； 2. 工作电压：≤250V, 工作电流：≤300Ma； 3. 触点模式：常开/常闭	个	1
14	防护网栅栏	双边丝护栏网；尺寸：1.8米（高）*3米（宽）；预埋柱	套	360
2、视频系统				
1	前端感知设备	1. 支持输出图像分辨率不低于2560x1440。最大分辨率2592x1520	台	24

		2. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 4. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 5. 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 6. 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。 7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 10. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器。 11. 光圈$\geq F1.0$。 12. 具有2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS232接口、1个SD 13. 支持DC12V供电，支持POE供电，支持12V电源返送。，最大电流165mA。 14. 支持对H. 264、H. 265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。图像传输延时$\leq 130ms$； 15. 支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。 16. 在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H. 265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50%。 17. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。 18. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置。 19. 设备内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾，支持人/车目标分类，报警精准。 20. 支持IP67防护等级。		
2	支架	采用铝合金材质，不易生锈	个	24

3	电源适配器	DC12V2A	个	24
4	前端全域感知设备	1. 400万32倍光学变焦，16倍数字变焦，焦距范围：5.5-176mm 2. 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 3. 采用高效补光阵列，红外补光150m 4. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 5. 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 6. 支持最大2592×1520@25fps高清画面输出 7. 内置双mic及扬声器，适配双向语音对讲功能 8. 内置加热玻璃，有效除雾 9. 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 10. 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储	台	4
5	支架	采用铝合金材质，不易生锈	个	4
6	电源适配器	DC24V5A	个	4
7	立杆	4m立杆	根	26
8	立杆基础	1. 名称:立杆基础 2. 要求:1、基础开挖2、渣土清运3、地表原貌恢复4、C25砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等。	套	26
9	标识牌	全铝合金材质，荧光面板，夜晚灯光投照反光功能；大小，具体图案、大小，按现场实际要求设计。	个	26
10	避雷器	二合一网络防雷器	个	26
11	避雷针	长度不低于0.3米	个	26
12	接地极	不锈钢扁铁	个	26
13	网络视频存储主机	1. Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，可接入24块硬盘，可支持3个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速； 2. 设备具有1个RS232串口/CONSOLE接口、1个VGA接口、1个HDMI、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、2个千兆网口、1个千兆管理网口、支持PCI-E3.0插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源，机箱具备防尘滤网和双立柱；可接入硬盘容量1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 3. 可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务	台	1

		器宕机时，存储业务正常； - 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； - 设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品； - 支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s； - 以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%； - 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字； - 支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围； - 界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等； - 支持自定义以文搜图的8个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句； - 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； - 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹； - 以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选； - 支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示； - 设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级；		
14	存储单元	8TB容量企业级， 3.5英寸，SATA3.0接口， - 转速不低于7200RPM - 传输速率≥ 267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 - MTBF$\geq 2,000,000$小时	块	15
15	视频转发服务主机	8核16线程C86处理器，主频3.0GHz 32G DDR4 RECC内存（支持扩容） 600G SAS*2(RAID1)，SAS HBA卡支持RAID 0/1/10	套	1

		4. 2个10M/100M/1000Mbps网口，1个IPMI管理网口 5. 7个USB 3.0接口（2个位于机箱前部、4个位于机箱后部、1个位于机箱内部） 6. 1个后置VGA接口 7. 550W CRPS单电源+BBU模块		
3、声音复核系统				
1	拾音器	1. 拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和啮、锯、砸等动作发出的声音。 2. 拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。 3. 对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于35dB。 4. 支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。 5. 拾音器静电放电抗扰度等级应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的要求。 6. 拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。 7. 监听范围：有效监听面积 $\geq 40\text{m}^2$ 。 8. 灵敏度： $\geq -35\text{dB}$ ；信噪比： $> 85\text{dB}$ （室内）。 9. 指向特性：全方向性。	个	26
4、语音广播系统				
1	IP网络广播服务器软件	1. 网络广播系统控制的核心软件。 2. 无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3. 系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 4. 结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。	套	1
2	网络广播系统主机	1. 支持7槽扩展1*PCIEx16, 1*PCIEx4, 1*PCIEx1, 4*PCI支持多路音频扩展； 2. 嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件；人机界面友好：10点工规电容触摸屏，工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠； 3. 支持7*24小时不间断运行； 4. 稳定可靠：全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC 100-240V宽压输入； 5. 支持实时广播、定时广播、文字广播、移动广播、广播对讲、广播监听、消防联动广播； 6. 频响范围（-3dB）：20Hz-20KHz信噪比：LINE： $\geq 70\text{dB}$ ，MIC： $\geq 70\text{dB}$	台	1
3	广播话筒	1. 换能方式：电容式 2. 指向性：心型指向	台	1

		3. 频率响应：40Hz-16KHz 4. MIC灵敏度：-45dB±2dB 5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB		
4	电源时序器	1. 输入选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准。 2. 16路电源输出，每路输出AC220V(10A):30A大电流控制继电器输出，8路兼容性插座和8路国标插座;电源插座依次间隔1S打开。 3. 可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制。 4. 保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能。 5. 前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、未接地警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通。 6. 前面板使用功能接入电力总输入开关和接口、时序电源开关、USB灯电源开关和接口超压警告逻辑电压选择和切断、全部旁通选择、单独通道旁通选择后面板使用功能时序电源输出插座，外部时序电源开关控制插座。 7. 输入电流：最大电容80A（220V~） 8. 供电电压：220V~50Hz 9. 输入电源：单相3线，单相两刀型空气开关 10. 输出电源：16路，时序通道数量8通道，可输出通道数16通道 11. 每通道最大输出电流容量：30A/60S或10Arms 12. 时序间隔时间：1S 13. USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA	台	1
5	调音台	1. 机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2. 2路独立平衡线路输入，2路主输出加2编组输出，一路辅助输出；支持USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 3. 1组立体声输入，1组立体声输出；	台	1
6	监听音响	1. 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 2. 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 3. 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5mm音频输入）播放，适配各类场景应用 4. 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 5. 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 6. 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 7. 支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 8. 支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台 9. 支持广播混音、优先级灵活配置	台	2

7	机柜	行业标准尺寸设计，通用性极高；模块化设计，安装方便；拆卸灵便，检修设备方便；使用超厚的钢板制作，安全耐用；33U高度，19寸标准机柜。	台	1
8	户外防雨音柱	1. 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 2. 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 3. 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 4. 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 5. 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 6. 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 7. 支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台 8. 支持广播混音、优先级灵活配置 9. 支持监听与对讲	个	26
5、电子巡查系统				
1	手持终端	1. 图像采集：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素 2. 支持二维码、NFC读卡、室外GPS定位+电子地图巡更方案 3. 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位 4. 防水、防尘、防摔（IP68），支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 5. 4G全网通双卡双待 6. 支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B 7. 支持远程巡更任务接收，巡更任务管理 8. 支持巡更人员登录注册，进行权限管理 9. 支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能 10. 有网络环境下支持巡更记录实时上传，无网络环境下支持巡更记录断点续传	支	3
2	巡更点	二维码+NFC巡更点	个	10
3	智慧巡查软件APP端	利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。	套	1
4	智慧巡查软件WEB端	1. 线下巡查：1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情；4、支持巡查人员按照排班在规定时间内到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台；5、支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。 2. 线上巡查：1、支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；3、支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情4、支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问	套	1

		题。 3. 图上巡查：1、支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班；2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情4、支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。 4. 巡查问题处理闭环：1、支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。 5. 五统计分析：1、支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。 6. 设备设施巡查：可对特定的设施设备进行巡查，可通过平台添加要巡查的设备设施，配置巡查计划。其中要巡查的设备设施可指定巡查类型，每种巡查类型都包含有不同的设备部件和巡查标准，可方便巡查人员对比检查，并支持导出相关巡查报表； 7. 重点区域巡查：支持对特定的区域进行巡查。可通过平台添加巡查区域，配置巡查计划。其中巡查区域中可指定多种巡查项，每种巡查项都有自己的检查内容，方便巡更人员对比和巡查相应区域；		
6、门禁系统				
1	出门按钮	PVC出门按钮，防阻燃材质（正方形）	个	1
2	电磁锁	单挂式，指示灯，门信号,12v/24v（定做），350KG，可以定做开门延时1-30秒	台	1
3	门禁控制器	1. 工作电压：9~12VDC;工作电流：≤70mA;通信 2. 方式：TCP/IP、广域网最大通信距离：100米;读卡接口协议：国际标准weigand 3. 26bit/34bit通信协议（可软件设置，默认weigand 26bit）;读卡器接口数：8个（可支持内外刷卡）;最大联网数量：TCP/IP：255台;广域网：无限制	台	1
4	读卡器	电压：9~15VDC; 电流：≤50mA; 响应时间：≤120ms; 输出格式：标准韦根26/34格式; 防水等级：IP65;	台	1
5	发卡器	通讯方式:USB即插即用 供电:USB直接供电(5VDC小于100毫安)	台	1
6	卡片	蓝色钥匙扣	个	10
7	钢质防火门	甲级钢制防火门	樘	2
7、文物综合安全管控平台系统V3.0				
1	应用主机	2U双路标准机架式服务器；CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；网口：2个千兆电口，2个万兆光口；电源：550W	台	1

2	互联网专线	50M互联网专线，含一个固定IP	年	3
3	基础支撑平台	系统管理：系统管理包含用户管理、组织管理、岗位管理、角色管理、通知公告、文博单位管理、日志管理等的配置。 用户管理：用户新增、用户修改、用户删除、重置密码，同时支持通过excel导入导出，同一个用户支持配置多个角色； 组织管理：添加部门、修改部门、删除部门，支持添加下级单位； 岗位管理：添加岗位、修改岗位、删除岗位； 角色管理：添加角色、修改角色、删除角色，通过给角色配置不同的权限，达到用户权限控制的目的； 通知公告：发布公告（支持指定接收单位及部门）、追回公告、删除公告； 文博单位管理：新增文博单位、修改文博单位数据、删除文博单位，支持文博单位“四有档案”数据录入； 重点文博单位单位管理：新增关注、删除关注，关注的数据包含： gis坐标信息、设备数据信息、安全事件数据、设备报警数据、巡查数据； 日志管理：支持查看系统的操作日志、登录日志。 系统监控：包含在线用户的监控以及系统级别的定时任务、管理员、控制台的监控配置信息；在系统发生故障时，可进行故障的排查检修。 系统工具：包含表单、工作流、系统接口的配置。可以对系统中的巡查表单、事件表单，以及事件发生后处理流程进行定制化的配置。 我的任务：可查看与该账号相关的任务进度，包括我的待办、我的已办、我的发起三项，可以对需要当前账号处理的、该账号已经处理的、该账号发起的事件、通知、任务进行跟踪查看。	套	1
4	物联网监测系统	物联网监测首页：事件排查人员、值班人员或设备巡查人员可进入工作台，查看当前物联网系统的监测状态、监测数据，其中包括在线设备、离线设备、未处理报警、已处理报警、最新报警、视频监控、最近30天报警走势等数据。 设备管理：事件排查人员、值班人员或设备巡查人员可进入设备管理可查看所有联网设备的状态信息、监测数值信息，包括视频监控、入侵报警、可视对讲、出入口设备、紧急广播等设备、数值信息的配置和查看。 报警中心：用户可以在报警中心看到所有物联网设备的报警信息及报警处理进度；同时，发生入侵报警、火警等报警信息时，用户可以通过对应的视频监控对报警信息进行确认；目前支持的报警推送方式有：短信、APP、系统消息。系统支持报警-报警确认-报警处理的联动。 视频监控：进入视频监控，可以查看所有监控设备的分布以及各区域组织架构下视频监控的实时画面，可以切换不同区域的监控画面进行随机查看。 系统配置：物联网检测系统的配置中心，包含基础平台配置、	套	1

		设备区域管理、事件订阅、推送配置、设备联动、资源上图、3D上图等配置内容。 基础平台配置：对安消防设备的算法地址以及AK、SK密钥进行配置，为安消防预警的正常预警提供基础；设备区域管理：对物联网设备的归属区域进行配置，以便系统对设备所在区域的显示；事件订阅：对移动预警、区域侦测、客流统计等需要监测的事件进行数据配置，以便物联网预警能够正常运行；推送配置：可以对预警接收人、预警推送方式进行配置；设备联动：对各设备间的联动条件、联动动作进行配置，保障物联网设备在指定条件下的自动化运行；当报警设备发出报警信息后，可进行视频现场的复查确认。资源上图：建筑平面图、区域地图等分布地图的配置；3D上图：通过勾选、点击设备，可以对设备的3D地图实景显示进行配置。		
5	应急预案系统	队伍管理：在紧急事情发生前，需对应急队伍进行提前分配和配置，指定队伍职责、责任人等。 预案管理：在紧急时间发生前，需对应急预案进行配置，以便紧急事件发生时能够立马启动预案流程。预案的配置管理包含队伍配置、任务配置等，可以针对不同事件类型同时配置多个预案以及在预案启动后不同队伍的任务进行自动分配、追踪。 预案执行记录：可以对不同的预案执行记录进行查看，方便对预案执行情况、预案执行进度，包含预案队伍、任务执行情况等进行查看。 物资管理：物资管理可以对应急物资进行添加、出库、入库操作；系统会保存物资的出库、入库、库存责任人、存放地点、存放部门记录，方便查看。	套	1
6	可视化管理系统	GIS地图：管理人员可通过地图划分出需要的保护区域，可划分多个子区域，对不同子保护区域进行标注，划分标注完成后，系统可对需要保护的不同区域以及区域内的设备信息进行清晰的显示；通过点击地图上的设备可以查看传感器或监控的状态，也可以对区域内的预警事件进行查看。地图模式：支持2D、3D、卫星影像、建筑平面图多种地图显示形式。 值班模式：值班人员日常值班可以通过GIS地图看到当日所需处理的事情，显示的事件类型有报警事件、安全事件、待处理、已巡查以及跟踪中的事件；值班人员查收到事件后，可通过设备状态（包含各设备状态以及视频设备监控）对事件进行确认和应急处理；对于误报等可忽略的事件，可进行忽略处理。 应急模式：在进行紧急事件或快速事件处理时，可启动应急模式。应急模式会对预警地点的天气信息、正在处理的事件信息以及对应的应急预案小组、应急物资、应急预案流程进行自动显示；指挥人/值班人员可按照系统预备的标准应急预案流程进行事件的处理、应急小队的通讯以及应急物资的分配，应急预案流程包含应急响应、应急处置、善后处理、事后评估四个环节，系统针对事件类型状态进行各环节标准化作业流程的匹配。 视频模式：在需要对各监控点进行视频巡逻或视频指挥时可启动视频模式，视频模式会用视频的方式对各监控点进行更直观	套	1

		的查看，系统支持1分屏、4分屏、16分屏等，监控界面支持常规的放大、缩小、云台控制、抓图、保存录像功能，也可以支持语音通话，进行现场的指挥。 设备报警：当发生入侵、可疑人员、火警等设备报警时系统会自动弹窗并发出声音提醒，系统发生设备报警提醒后，值班人员可通过查看视频对事件进行确认，也可通过系统建立派遣信息，派遣人员到现场进行报警信息的巡查确认处理。同时，系统会对报警总数量、所属单位、设备名称、所在位置、报警处理状态、发生时间进行显示，值班人员可各事件的显示状态对设备报警事件进行跟踪、评估处理。 安全事件：值班人员可在安全事件模会对设备报警事件、巡查事件、上报事件等所有刚发生的、处理中的、处理完成的事件进行事件信息的查看，事件信息包含时间编号、事件来源、发生时间、发生单位、时间未知、事件级别、处理环节信息。 移动巡查：管理人员可根据保护区的实际状况，建立日常巡查任务，在突发事件下，也可建立临时巡查任务，派遣人员到指定的位置进行巡查，派遣人员接收到巡查任务后需按制定的要求对制定位置进行巡查。系统会对任务编号、巡查路线、巡查方式、人数、巡查点数量、巡查状态、巡查时间进行统计显示，管理/值班人员可对相关巡查任务进行跟踪操作。 今日数据：值班模式下，值班人员可在今日数据里，对当日报警数据、上报事件数据、处理中的事件数据、巡查数据进行查看跟踪。 设备监测：值班人员可以对各设备的状态进行实时查看，对设备报警状态进行确认 报警走势：在事件评估时，可以对报警走势进行查看，分析出已发生的报警区域或报警类型 监控点轮播：系统可以对视频监控点进行实时画面的轮播显示，方便值班人员进行监控点的查看 紧急广播：可以播放背景音乐、语音通知。		
8、监控中心				
8.1、监控中心设备				
1	拼接单元	屏幕尺寸46寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≤3.5mm，功耗≤133W；亮度不低于500cd/m ² ，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；	块	9
2	安装支架	定制	套	9
3	包边	显示屏包边与周围环境一致	项	1
4	高清解码器	1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙， 3. 支持对主/子码流区分取流和解码显示。	台	1

		4. 支持接入MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 5. 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 6. 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 7. 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 8. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 9. 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作 10. 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 11. 单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 12. 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 13. 支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps， 14. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 15. 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 16. 区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 17. 周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 18. 、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。		
5	HDMI线	超清视频线	条	9
6	网络接入设备	24*RJ4510/100/1000M；4*SFP+1/10G交换容量128Gbps包转发率96Mpps支持STP、RSTP、MSTP生成树协议支持ERPS支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等支持静态路由支持Web、SNMP和命令行管理工作温度-20℃+55℃供电方式AC100-240V电源标配。。	台	1
7	网闸	10*GERJ45+2*GESFP；集传统防火墙，VPN，入侵防御，防病毒，数据防泄漏，	台	1

		带宽管理，本地URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。		
8	路由网关单元	企业级千兆路由器（1*GE WAN, 2*GE combo WAN, 1*GE SFP, 8*GE LAN, 2*USB）。	台	1
9	光纤收发器机架	14槽位收发器机架，含电源	台	2
10	光纤配线架	144芯光纤配线架；铝合金材质	台	1
11	机柜	42U标准网络机柜，含托盘、2个8位不低于16APDU	台	1
12	操作台	4联，含操作椅	套	1
13	操作终端	CPU:性能不低于I5-8500，内存：≥8G，显存：独立显卡≥1G，硬盘：≥128GSSD固态硬盘+1T机械硬盘，显示器：≥23寸	套	2
14	机房恒温设备	1. 制冷额定能力：≥7200W 2. 制热额定能力：≥8100W 3. 供电制式：AC220V/50Hz 4. 大风量循环送风：≥1150m³/h 5. 工作模式：制冷、制热、送风、除湿多模式 6. 调速：多档位风速可调，上下广角导风 7. 整机能效：符合国家新能效标准	台	1
15	防爆柜	含安全防爆设备：面罩防暴头盔、PC防爆盾牌、钢叉、脚叉、防暴棍、防割手套、手持式金属探测器、强光手电、防刺服。	台	1

8.2、监控中心环境改造

1	地面防尘	结构地面及地板下四周墙面深色防尘漆涂刷两遍成活。	平方米	36
2	铝箔橡塑保温	橡塑保温板、面层网格铝箔、万能胶粘贴。	平方米	36
3	全钢防静电抗静电地板	定制。	平方米	36
4	踏步	定制。	套	2
5	防水围堰	定制。	米	12
6	空调区防水处理	防水涂料涂刷。	平方米	5
7	防雷接地装置	包含但不限于铜带、铜排、接地线、端子箱等。	套	1
8	彩钢板墙面	墙面彩钢板，涂装工艺：采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；防火性能：按照GB8624-2012判定达到A1（不燃性）级；满足GB50174-	平方米	82

		2008《电子信息系统机房设计规范》中对电子计算机机房墙面材料的要求		
9	不锈钢踢脚线	定制安装。	m	56
10	踢脚线基层	细木工板定制。	m	56
8.3、后备电源系统				
1	后备电源主机	1. 采用工频20KVAUPS;输入额定电压380Vac/400Vac/415Vac;输入功率因数>0.95(加谐波滤波器);输出额定电压380Vac/400Vac/415Vac;输出功率因数0.9; 2. 保护功能输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等; 3. 显示5.7寸LCD触摸屏	台	1
2	蓄电池	12V100AH免维护铅酸蓄电池	块	48
3	电池连接线缆	电池连接线、电池至电池开关盒连接线缆。	套	3
4	电池开关箱	定制	台	1
5	电池柜	可安装12V100AH电池16节,单列四层。	台	3
6	配电柜(并机输出柜含分路输出)	一路UPS输入100A/3P,一路市电输入100A/3P;配置C级防雷保护模块;具备主回路电压、电流、等采集监测功能;多路分路输出,配置微型断路器分路配电。	台	1
7	配电柜	10KW智能分步配电柜,强电冗余。PLC配电模块,需实现对屏幕分区域上电管理,与显示系统有良好的兼容性,PLC智能配电	台	1
8	分时电源控制器	电源输入:AC220V±10%/16A;电源输出:AC220V±10%每路最大支持10A;输出端口数:8路;额定功率:3500W;网络:10/100M以太网接口;通讯协议:支持UDP、HTTP协议;显示:2.4寸液晶屏;	台	1
9、网络传输系统				
1	室外落地箱	定制	台	1
2	支墩	现场制作	台	1
3	接线箱	壁挂	台	26
4	PDU电源	8位10A国标孔	个	27
5	网络接入设备	5个千兆电口;支持IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x;千兆网络接入设计;	台	26
6	网络接入设备	支持24个1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000 BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,支持AC。交换容量432Gbps/4.32Tbps,包转发率126Mpps/144Mpps。	台	2

7	光模块	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	个	104
8	光端盒	4端口电信级光端盒，含耦合器	个	26
9	光端盒	12端口电信级光端盒，含耦合器	个	9
10	光缆熔接	光缆熔接含测试	芯	416
11	光纤收发器	单模千兆	对	26
12	光纤跳线	FC-FC、FC-SC跳线	条	106
13	网线	六类非屏蔽网线：305m/轴，防火阻燃	米	600
14	光缆	4芯单模	米	2000
15	光缆	144芯单模	米	1000
16	线缆	YJV-3*4	米	1000
17	电源线	RVV3*2.5	米	400
18	电源线	RVV2*1.5	米	400
19	线缆	TRVV2*0.5	米	400
20	穿线管	PVC25	米	2000
21	PE管	Φ75	米	1000
22	手孔井	根据现场情况制作。	个	26
23	直埋管沟开挖	根据现场情况开挖。	米	1000
24	直埋管沟回填	定制	项	1
25	平整场地	定制	项	1
26	土方弃置	定制	项	1

二、商务要求

质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月。
交货时间（合同履行期限）	合同签订后45个日历天完成。
服务地点	采购人指定地点。
合同签订时间	成交通知书发出之日起 2个工作日内。
付款方式	验收符合采购文件技术参数和功能要求，一次性支付合同金额的100%，具体到账时间以财政部门拨付时间为准。

备品备件及耗材等要求	需提供必要的备品、备件及耗材，以保证质保期内项目所需的正常运行。
售后技术服务要求或售后服务保障响应时间要求	质保期内免费运行支持，提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等；在发现故障时，必须在用户提出维护要求的1小时内作出响应，8小时内提交故障分析报告和解决方案，故障得到解决。紧急情况随叫随到。

三、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	1、本项目是否收取磋商保证金和履约保证金：否 2、是否接受联合体参加磋商：否 3、是否专门面向中小企业：否 4、评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商。 5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。
---------------	--

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1项目名称：驻马店市文物考古研究所大杜庄瓷窑址安全技术防范工程项目 1.2采购人名称：驻马店市文物考古研究所 1.3采购项目编号：驻政采购-2026-07-19
2	合格供应商： 具备竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。
3	磋商报价及费用： 3.1 本项目磋商以人民币报价，最多保留两位小数。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，本项目磋商废止。 3.3 本项目代理服务费按照驻马店市政府采购电子商城订单合同由采购人支付，订单金额：4900.00元。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应性文件组成： 加密的电子响应性文件壹份（*.zmdtf格式，在会员系统指定位置上传）。
6	递交响应性文件截止时间及地点： 详见竞争性磋商公告
7	磋商时间及地点： 详见竞争性磋商公告。
8	评定办法： 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。
9	成交公告及成交通知书： 评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，

	并在评审评标结束后2个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商。采购代理机构在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易平台》等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
10	磋商保证金交纳与退还： 本项目不收取磋商保证金。
11	签订合同： 详见第二章采购需求第二项商务要求。
12	履约保证金的收取及退还： 本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源： 财政资金
14	付款方式： 详见第二章采购需求, 二、商务要求。
15	成交供应商可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	响应性文件有效期： 响应文件提交截止之日起60日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分, 有效期至合同完全履行止。
17	磋商结束后，采购人将通过信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网网站（ www.ccgp.gov.cn ）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
18	质疑和投诉： 详见第三章供应商须知第10条。
19	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于磋商截止时间前将加密电子响应性文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传响应文件为无效磋商。
20	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心”网站“供应商登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻

	马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅) 办理 密钥, 完成注册。CA
21	竞争性磋商文件下载: 凡有意参加磋商者, 登录“驻马店市公共资源交易中心”网站, 凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载竞争性磋商文件。供应商未按规定在网上下载竞争性磋商文件的, 其磋商将被拒绝。
22	响应性文件制作: 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心”网站下载中心(政府采购类): 下载“新点响应性文件制作软件(驻马店)”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载竞争性磋商文件(.zmdzf 格式)。 3、供应商须在响应性文件提交截止时间前制作并提交: 加密的电子响应性文件(.zmdtf 格式), 应在响应性文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心”电子交易平台内上传; 4、加密的电子响应性文件为“驻马店市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应性文件制作软件(驻马店)”制作生成的加密版响应性文件。 5、供应商在编制电子响应性文件时, 生成后的电子响应性文件须按竞争性磋商文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式 内容, 供应商可以将签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内, 严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外), 不应存在漏项或缺项, 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。 7、响应性文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应性文件时, 根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作; 最后一步生成电子响应性文件(.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式)时, 只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应性文件制作流程, 可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的, 下载中心板块的视频(https://ggzy.zhumadian.gov.cnTPFront/Info

	Detail/?InfoID=844e0ea7-2b6c425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002)
23	响应性文件上传: 详见第三章供应商须知第22条
24	竞争性磋商文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载竞争性磋商文件和最新的答疑文件,以此编制响应性文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开启前具有保密性,供应商在响应性文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因供应商未及时查看而造成的后果自负。
25	响应文件开启(解密): 1、磋商当日,供应商无需到达磋商现场,仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅(http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)参加磋商活动。 2、解密时,供应商必须使用能正确解密响应性文件的CA密钥在规定的时 间(10分钟)内完成远程解密,因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时,视为供应商撤销其响应性文件,系统内响应性文件将被退回;因竞争性磋商人原因或网上招磋商平台发生故障,导致供应商无法按时完成响应性文件解密或开、评审工作无法进行的,可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评审时间(友情提示:若供应商已领取副锁(含多把副锁)请注意正副锁的使用差别)。 3、远程解密前,供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台响应性文件上传模块中使用“模拟解密”功能,验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒: 因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等,对网络

	带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统磋商的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统磋商的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=09eaacd6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=02600）
26	评审： 详见第三章供应商须知第25、26、27、28、29、30条
27	解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性磋商文件中有特殊规定外，仅适用于竞争性磋商磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、响应性文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。

一 说 明

1. 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指驻马店市文物考古研究所。

2.2 “采购代理机构”系指河南中汇鑫工程管理有限公司。

2.3

“供应商”系指下载了本招标文件，且已经提交本次响应文件的制造商或经销商。

2.4

“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“服务”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切工作内容。

2.6 “响应性文件有效期”

系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高磋商限价）

本次采购预算为：1900000.00元，最高限价：1900000.00元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1 供应商具有有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证（或具有有效的三证合一的营业执照）。（有效原件的扫描件）

4.2 法定代表人本人磋商的，提供身份证原件的扫描件；法定代表人委托代理人磋商的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件的扫描件。

4.3 供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书并具有有效的安全生产许可证。（有效原件的扫描件）

4.4 拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目。（有效原件的扫描件）

4.5 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（根据驻财购【2022】15号文件规定实行承诺制，供应商在响应时，按照规定提供信用承诺函，无需提交相关证明材料。采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供相关证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。（格式见第五章附件

9.1《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》）

4.6 磋商开始后，采购人或采购代理机构将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，

并将查询结果存档。采购人或采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

4.7其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

注：以上为必须提供的材料（4.6项除外）。本项目采用不见面交易，供应商在响应文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.7项所需材料原件的扫描件），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料（4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.7项所需材料原件的扫描件），以供评审过程中磋商小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

6. 联合体磋商

本项目不接受联合体磋商，不接受分包或者转包。

7. 关联企业磋商

7.1

本竞争性磋商文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时磋商。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商。一经发现，将导致磋商同时被拒绝。

7.3

为采购项目提供、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 转包与分包

本项目不允许采取转包方式履行合同。

本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明

9.1 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加磋商。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 供应商在磋商活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其磋商无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为竞争性磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应在响应文件提交截

止时间2日之前提出质疑；供应商认为竞争性磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑，逾期不再受理。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对竞争性磋商程序、竞争性磋商文件格式性条款、评审结果的询问和质疑，请向采购代理机构提出；关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易不见面系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、竞争性磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

二 竞争性磋商文件

12. 竞争性磋商文件的构成。本竞争性磋商文件由以下部分组成：

12.1 竞争性磋商公告

12.2 采购需求

12.3 供应商须知

12.4 合同主要条款

12.5 响应性文件格式

13. 竞争性磋商文件的澄清与修改

13.1

采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应性文件截止时间5日（如至原定截止时间不足5日，则需延长磋商截止时间，采购文件获取时间等可以相应延长），在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。竞争性磋商文件公示期间对竞争性磋商文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2

竞争性磋商文件澄清、修改或补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

13.3

竞争性磋商文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对竞争性磋商文件进行的澄清、修改或补充无效，评审时不予认可。

13.4

采购代理机构可以视采购具体情况延长磋商截止时间和开始磋商时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应性文件的截止时间3工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应性文件的编制

14. 要求

14.1

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和响应性文件格式中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2

供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性磋商响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对竞争性磋商文件未作出实质性响应。

15. 响应性文件的语言和计量单位

15.1 响应性文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于磋商计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性磋商文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：

16.1 竞争性磋商响应书

16.2 初次报价一览表

16.3 初次报价明细表

16.4 技术响应表

16.5 商务响应表

16.6法定代表人身份证明

16.7法定代表人授权书

16.8证明文件

16.9抵制商业贿赂承诺

17. 响应文件有效期

17.1

响应性文件从竞争性磋商公告所规定的磋商截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应性文件被拒绝。成交供应商的响应性文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

18. 磋商报价

18.1

所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为完成本项目货物及服务内容产生的所有费用。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

19. 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

20. 响应性文件的式样和签署

20.1供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应性文件的目录应编序。响应性文件内容不完整、编排混乱导致响应性文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2响应性文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子竞争性磋商文件，制作生成的加密版响应性文件。

20.3

供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4 供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作

。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子响应文件须按采购文件的 格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应性文件。

20.6

全套响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应性文件或响应性文件字迹模糊不清，导致磋商小组无法认定是否实质性响应竞争性磋商文件的，其磋商将被作为无效磋商。

20.7

电子响应性文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频。

四 响应性文件的上传、提交

21. 响应性文件的加密、标记

21.1 供应商应在响应性文件截止时间前上传加密的电子响应性文件（.zmdtf格式）。用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易平台磋商系统出现问题无法上传电子响应性文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

22. 响应性文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性磋商公告中规定的提交响应性文件截止日期和时间前将制作好的电子响应性文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，**逾期上传其响应将被拒绝。**

23. 响应性文件的修改和撤回

23.1

供应商在磋商截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为响应性文件的组成部分。

23.2

供应商在磋商截止期后不得修改、撤回响应性文件。供应商在磋商截止期后修改响应性文件的，其磋商将被拒绝。

五 响应文件的开启（解密）

24. 开启（解密）

24.1 在竞争性磋商公告中规定的时间、地点开启。

24.2 开启由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3 开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应性文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应性文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其磋商将被拒绝。

24.4

供应商在磋商时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：

24.4.1

在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

24.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

24.4.3 未在提交响应文件截止时间之前签到的。

24.4.4 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 磋商

25. 组建磋商小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组由评审专家、采购人代表组成，成员为3人（采购人代表1名，评审专家2名。采购人代表不得担任磋商小组组长）。

26. 响应性文件的初审

26.1 磋商小组将对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金

额计算结果为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查。

26.2.1 资格性检查。依据法规政策和竞争性磋商文件的规定，在对响应性文件详细评估之前，采购人将依据供应商提交的响应性文件按竞争性磋商文件要求供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备磋商资格。如果供应商不具备磋商资格、不满足竞争性磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应采购文件。

26.2.2 符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性磋商文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应性文件将不进行评估，其磋商被作为无效磋商。符合性审查包括以下内容，凡有下列情况之一者，其响应文件也将被视为未实质性响应竞争性磋商文件：

(1) 响应性文件未按规定签字、盖章的。

(2) 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3) 资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的。

(4) 响应文件有效期、合同履行期限等不满足采购文件要求的。

(5) 未按磋商文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。

(7) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应文件中经修正的内容字迹模糊、无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(8) 不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组将拒绝被确定为没有实质性响应磋商文件的响应文件。磋商小组决定供应

商是否实质性响应采购文件只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.2.3对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

26.3

在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通磋商，其磋商无效：

26.3.1不同供应商的响应性文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异的；

26.3.2不同供应商的响应性文件由同一单位或者个人编制；

26.3.3不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

26.3.4不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.3.5不同供应商的响应性文件相互混装；

26.3.6 有证据证明供应商串通磋商的其他情形的；

26.3.7磋商小组认定的其他串通磋商情形。

27. 响应性文件的澄清

对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在磋商小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统远程以书面形式做出，由其供应商代表签字。但澄清事项不得超出响应性文件的范围，不得实质性改变响应性文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 磋商

28.1对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次磋商程序。

28.2磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商过程中，磋商小组可以

根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商供应商。

28.3 本次磋商进行

2

轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。供应商应当通过驻马店市公共资源电子平台不见面系

统进行网上二轮报价，在驻马店公共资源交易中心不见面系统规定的时限内提交给磋商小组，磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。

注：磋商小组在完成资格性审查和符合性审查后，通过驻马店市公共资源交易中心不见面开评标交易平台向通过资格性审查和符合性审查的供应商推送二次报价信息，请各供应商密切关注驻马店市公共资源交易中心不见面开评标交易平台信息推送提示，若因供应商操作不当，造成二次报价错误或错过报价时间或供应商长时间未进行二次报价等一切后果由供应商自行承担。

供应商应在规定的时限内将二次报价递交给磋商小组，磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。供应商因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传二次报价时，请及时与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。

28.4在确定成交供应商之前，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

28.5 异常低价处理

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 50%；

(2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商响应报价} \times 50\%$ ；

(3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

(4) 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29. 比较与评价

29.1

磋商小组将按本竞争性磋商文件规定的磋商方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应性文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2

对漏（缺）报项的处理：竞争性磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在磋商总价中。但在磋商时取有效供应商该项最高报价加入磋商价进行评审。对多报项及赠送项的价格磋商时不予核减，全部进入磋商价评议。

29.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

30. 磋商过程及保密原则

30.1

凡与本次竞争性磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及定标意向等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

30.2

在磋商期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其磋商被作为无效磋商，并承担相应的法律责任。

30.3磋商文件中格式自拟的资料需法定代表人签字并盖章。

七 确定成交供应商

31. 成交原则

31.1

本次磋商将按照综合评分法确定成交供应商，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后23报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分 = （磋商基准价 / 最后磋商报价）× 价格权值 × 100。

31.2

磋商结果按评审后得分由高到低顺序排列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分与磋商最后报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定成交供应商和成交候选人

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 成交通知书及成交公告

33.1

评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

33.2

成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格；成交供应商在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3

成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4

成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 供应商的报价均超过了竞争性磋商控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2

磋商截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足3家的。

八 磋商办法及评分标准

综合评分法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为 100 分。按供应商须知第 32 项的规定排列成交资格。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

2、磋商内容及评审标准

竞争性磋商小组根据政府采购相关规定，对有效供应商的磋商符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评审价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评审基准价 / 磋商报价) × 价格权值 × 100

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评审价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%

符合本国产品标准的产品	20%; 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价 给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
小微企业参加磋商的。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%; 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上),给予联合体或大中型企业5%的价格扣除。
.....	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的,由供应商提供相关法律法规政策依据,每项按0.5%折扣。

注:(1)提供产品属节能或环境标志产品品目清单范围的,以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品,不再给予价格优惠。

(2)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。(格式见第五章附件)

(3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（5）价格调整

5.1

如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评审价。

最终评审价=最后一轮报价×（1-Σ价格折扣幅度）

5.2如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《初次报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

5.2.1如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》的格式进行报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终审定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

最终评审价=Σ单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

5.2.2如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评审价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

第一轮调整后报价总价=Σ第一轮单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评审价=（最后一轮报价/第一轮报价）×第一轮调整后报价总价

注：价格扣除，仅作为价格评审的依据，并不影响合同执行价格，合同执行价格为成交供应商的最后报价。

评分内容及标准

序号	评分项目	评分权重	评分标准
一、价格分30分			

1	价格分	30分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价 / 磋商报价) × 价格权值 × 100 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价。计算过程按四舍五入，保留两位小数。
二、技术分57分			
1	技术参数响应（15分）	15分	供应商技术响应表参数指标全部满足技术要求的得基础分15分，每有1项不满足扣1分，扣完为止。
2	项目实施计划	10分	供应商提供针对本项目的项目实施计划，内容包含但不限于：①整体实施规划；②运输进场部署方案；③现场组织方案；④工期节点管控方案；⑤验收交付方案等内容。 每提供一项得2分，最高得10分，未提供不得分。 方案具体内容应当满足采购人采购需求，内容须符合并适用于本项目实施情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定，否则该项不得分。
3	供货及保障方案	10分	供应商须针对本项目多品类交付编制供货及保障方案，内容包含但不限于：①供货进度计划；②进度保障及补救措施；③产品质量保障措施；④到货验收措施；⑤备品备件保障措施等内容。 每提供一项得2分，最高得10分，未提供不得分。 方案具体内容应当满足采购人采购需求，内容须符合并适用于本项目实施情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定，否则该项不得分。
4	培训及运维服务方案	10分	供应商须针对本项目编制培训及运维方案，内容包含但不限于：①设备操作培训方案；②常见故障处置方案；③人员实操培训方案；④技术答疑方案；⑤常态化运维保障方案等内容。 每提供一项得2分，最高得10分，未提供不得分。 方案具体内容应当满足采购人采购需求，内容须符合并适用于本项目实施情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点

			点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定, 否则该项不得分。
5	售后服务方案	12分	供应商须结合本项目产品品类多、实施内容复杂的特点，编制完善、可落地的售后服务方案，内容包含但不限于：①质保期服务保障；②故障响应机制；③备品备件供应措施；④定期巡检维护计划；⑤故障应急处置；⑥质保期满后运维服务等内容。 每提供一项得2分，最高得12分，未提供不得分。 方案具体内容应当满足采购人采购需求，内容须符合并适用于本项目实施情形，方案具体内容分项描述完整，不缺少关键节点，方案具体内容不得套用其他项目方案，方案具体内容前后一致、涉及的规范及标准应当符合相关规定, 否则该项不得分。
三、商务分7分			
1	优惠承诺	3分	供应商应在满足采购人要求的基础上另外提出优惠承诺，每提供一项对采购人有利的、切实可行的实质性优惠承诺得1分，最多得3分。未提供的不得分。
2	售后服务承诺	4分	1. 提供明确描述的质量保证期内免费维修承诺，提供得2分，否则不得分。 2. 提供承诺提供与所投产品相关的备品备件，质保期内安装的零配件须为原设备厂家生产，售出产品有缺陷的免费更换，提供得2分，否则不得分。
四、资信与其他6分			
1	企业业绩	6分	供应商自 2023年 1 月 1 日以来具有类似项目业绩的，每提供一项得2分，最多得6分。 注：须提供中标（成交）通知书及合同的扫描件，时间以合同为准，未提供或不符合以上条件不得分。

3. 得分的计算

磋商小组成员评分=价格分+技术分+商务分+资信及其他分

评审总得分=磋商小组所有成员合计总分/磋商小组组成人员数

注：：在响应文件内须提供以上评分项要求提供的各类材料，并上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台主体诚信库，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用评审材料，以供评审过程中磋商小组查阅。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准，否则不得分。

九 合同授予

35. 合同签订

35.1

采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起2个工作日内，根据竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实

质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.2

竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3

成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新竞争性磋商。

35.4

采购人应在采购合同签订之日起2个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 政府采购合同主要条款

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的成交结果签订本合同。

1.货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3.技术资料

3.1 乙方按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.质量保证金

6.1 扣除合同总价的

%作为质量保证金（质保金一般为成交合同总价的5%左右；）。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和竞争性磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质

量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后
日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后
日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起
个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后
个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在
小时内到达甲方现场，
小时内解除故障。

13.调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4

如果在甲方发出索赔通知后
日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后
日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。为应对风险，供应商应承诺为项目组所有成员购买人身意外险。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1

本采购项目的竞争性磋商文件、中标供应商的响应性文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

账号：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 响应性文件格式

目 录

注释：

《响应性文件格式》是供应商的部分响应性文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应性文件。

附件1 响应性文件封面（格式）

附件2 竞争性磋商响应书（格式）

附件3 初次报价一览表（格式）

附件4 初次报价明细表（格式）

附件5 技术响应表（格式）

附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件10 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件1

竞争性磋商文件封面（格式）

政府采购项目
竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：

附件2

竞争性磋商响应书（格式）

致：_____（采购人名称）：

_____（供应商名称）现委托 _____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的竞争性磋商。现正式提交下述文件1份：

- 1、初次报价一览表
- 2、初次报价明细表
- 3、技术响应表
- 4、商务响应表
- 5、法定代表人身份证明
- 6、法定代表人授权书
- 7、证明文件
- 8、抵制商业贿赂承诺

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明并宣布同意如下：

我方承诺具备磋商文件中规定的资格条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性磋商项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

3、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件误解而产生的相应后果。

4、我方保证尊重磋商小组的确定结果。

5、我方遵守磋商文件的全部规定，接受磋商文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

6、如果发生供应商须知第26.2.1、26.2.2项所述情况，同意被认定为未实质性响应磋商文件。

7、如果发生供应商须知第26.3、33.2项所述情况，同意磋商小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

8、如果发生供应商须知第30.2项所述情况，同意被认定为丧失参加磋商的资格，并承担相应的法律责任。

9、如果被确定为成交供应商，我方同意按磋商文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起___日内，按照磋商文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

11、我方最近3年内被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

13、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

供应商代表（法定代表人或委托代理人）签字：

供应商： _____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3

初次报价一览表（格式）

项目编号：_____

货币单位：元

项目名称	
供应商	
磋商报价	大写： 小写：
合同履行期限	
响应文件有效期	
备注：	

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商的磋商报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

3、若认为符合价格折扣条件的，在“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便磋商小组评审。

4、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 4

初次报价明细表（格式）

项目编号：

金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌	规格/型号	原产地	单位及数量	单价	金额
							
	运输费、安装调试费、其他						
报价总价(大写)：						¥	

供应商代表签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

技术响应表（格式）

项目编号：

序号	名称	磋商文件要求	响应性文件响应	偏离情况
1				
2				
3				
...	...	...		

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商代表签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件6

商务响应表（格式）

项目编号：

项目	磋商文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明

供应商代表签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7 法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：
，系____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请附法定代表人身份证正反面扫描件

供应商：____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8 法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、参加磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：_____

法定代表人签名：

职务：_____

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请附委托代理人身份证正反面扫描件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

证明文件

9.1

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在响应性文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

9.2资格审查证明材料（供应商根据竞争性公告第二项所述的申请人的资格要求和采购文件第三章 4. 供应商应提交的证明文件内容进行提供）

9.3响应文件技术部分、商务部分（供应商按照评分项中的技术部分、商务部分、资信与其他部分自行编制，格式自拟）。

9.4按磋商文件要求应提交的材料或供应商认为应附的其他证明材料。

9.5

中小企业声明函中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业 的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

(如不符合，本页内容可不填。)

9.6 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

(如不符合，本页内容可不填。)

9.7

关于监狱企业

1、政府采购政策

财政局、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、提供证明材料（无证明材料评审时不予价格扣除优惠）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

（如不符合，本页内容可不填。）

9.8关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及 相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1） 的 （关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称1） 的 （关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称2） 1，生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件10

供应商自觉抵制政府采购领域
商业贿赂行为承诺书（格式）

致：_____（采购人名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性磋商活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性磋商活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性磋商活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性磋商活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与驻马店市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融

资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同

向金融机构申请贷款，无需抵押、担保。融资机构根据《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方

案的通知》（驻财购〔2020〕32号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构如下：

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：曾涛 18203766999

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、 郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

7、中国建设银行股份有限公司驻马店分行

联系人：崔颖13303968688

地址：驻马店市交通路998号

8、洛阳银行股份有限公司驻马店分行

联系人：马晨旭 13526371627

地址：驿城区文明大道与天中山大道交汇处汇金大厦

9、中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行

联系人：胥永伟13526391116

地址：驻马店市解放大道与文明大道交叉口

10、兴业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：张辰羽 15236302066

地址：驿城区骏马路与开源大道交叉口

11、中国农业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：赵晨光13939637700

地址：驻马店市解放大道西段599号

备注：以上为告知内容，可不附于响应性文件中。