

五、投标报价明细表

项目名称：浚县公安局智慧侦查中心建设项目

项目编号：浚财招标采购-2024-61

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 制造厂商名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|----|------|------------|------------------|--|----|------|-------|--------|
| 1 | LED板 | 浙江宇视科技有限公司 | 宇视 MW72 20 | 工业级LED板（P2.0-6.4×2.75）； 1) 采用表贴三合一灯珠，物理点间距2.0mm； 2) 产品最大刷新率3840Hz； 3) 白平衡亮度：600cd/m ² ； 4) 对比度4000:1； 5) 亮度均匀性97%； 6) 整屏平整度0.2mm； 7) 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF10万小时，故障平均修复时间MTTR2分钟； 8) 盐雾要求：盐雾试验的保护评级（Rp）和外观评级（Ra）均为10级； 9) LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度； 10) 工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音1.3dB； 11) 整屏失控点数：0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率0.000001； 无常亮点； 12) 为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路； 13) 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影； 14) 照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）2.8cd/m ² ； | 平方 | 17.6 | 18260 | 321376 |

AFEC7D47

| | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|----------------|--|----|------|-------|-------|
| | | | | 15) LED显示单元对地漏电流0.1mA(交流有效值)； 16) LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准； | | | | |
| 2 | LED接收卡 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 卡莱特5A-75B | 1) 控制面积: 12810×24像素点, PWM:192×1027像素点, 视芯: 162×1024像素点; 2) 网口: 2个, 不分输入输出, 任意使用; 3) 灰度等级: 最高65536机灰度; 4) 扫描类型: 静态到128扫描之间的任意扫描类型; 5) 模组规格: 单组数据可支持13312像素点以内任意走线; 6) 亮度校正: 8bit; 7) 色度校正: 8bit; 8) 网线监测: 数据包总数, 错误包数, 协助检查网络质量, 排除隐患; | 张 | 50 | 200 | 10000 |
| 3 | LED电源 | 江苏田文电源有限公司 | 田文LH-200-5P-SF | 1) 不锈钢外壳; 2) 输入: 200V-240V; 3) 输出: 5.0V—40A; | 个 | 61 | 100 | 6100 |
| 4 | 配电柜 | 深圳市万屏安光电科技有限公司 | 万屏安HX16-3 | 1) 采用高质量, 高可靠性的工业级进口控制器, 全天候, 全时段稳定可靠运行; 2) 内设控制电路保险装置, 对电路实施全方位监控、保护; 3) 具有供电指示灯, 方便外部判断设备工作状态; 4) 拥有启动、制停按钮, 方便异常状态紧急维护使用; 5) 功率容量 (KVA) 16KW; | 组 | 1 | 4000 | 4000 |
| 5 | LED钢架 | 浙江宇视科技有限公司 | 宇视 | 1) 钢结构, 包边采用不锈钢材质装饰; 2) 内部框架采用镀锌钢管焊接, 材料厚度2mm; | 平方 | 18.2 | 2000 | 36400 |
| 6 | 视频处理器 | 浙江宇视科技有限公司 | 宇视EDU-C116 | 1) 为保证设备稳定, 设备内置板卡, 输入板卡与输出板卡支持混插; 2) 为满足客户应用, 设备应具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、3个HDMI接口、1个DP接口, 2个音频接口、2个USB接口, 2个DVI接口; | 台 | 1 | 55000 | 55000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|-------------|---|---|----|------|-------|--|
| | | | | <p>3) 为保障设备稳定性, 设备应支持热插拔, 在正常工作状态下, 插拔后, 电视墙视频可自动恢复;</p> <p>4) 为保护设备, 应支持智能温控功能, 当机箱内部温度超过阈值1时, 告警灯应点亮, 当温度超过设定的阈值2时自动断电;</p> <p>5) 为方便应对不同的屏幕需求, 可自定义输出分辨率, 可外接由LED显示屏组成的电视墙, 并进行显示;</p> <p>6) 支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制;</p> | | | | | |
| 7 | 智能APP | 浙江宇视科技有限公司 | 宇视EZControl | 可使用移动设备控制画面上墙, 开窗、漫游等功能 | 套 | 1 | 125 | 125 | |
| 8 | 组装计算机主机 | 鹤壁易创科技有限公司 | 定制 | <p>1) 主板: Intel B760芯片组;</p> <p>2) CPU: 英特尔酷睿I7-12700处理器;</p> <p>3) 内存: 32GB DDR4 ;</p> <p>4) 硬盘: 1000GB 固态;</p> <p>5) 声卡: 集成5.1声道声卡</p> <p>6) 网卡: 集成10/100/1000MB自适应网卡;</p> <p>7) 显卡: 高性能集成显卡;</p> <p>8) 键鼠: 键鼠套装;</p> | 台 | 4 | 4500 | 18000 | |
| 9 | 显示器 | 联想(北京)有限公司 | 联想23.8 | <p>1) 面板尺寸: 23.8;</p> <p>2) 分辨率: 1920*1080;</p> <p>3) 对比度: 4000:1;</p> <p>4) 亮度: 250nits;</p> <p>5) 可视角度: 178度;</p> | 台 | 23 | 650 | 14950 | |
| 10 | 笔记本电脑 | 联想(北京)有限公司 | 联想Y9000 | <p>1) CPU: 英特尔酷睿I9-12900处理器;</p> <p>2) 内存: 16GB DDR4;</p> <p>3) 硬盘: 1T SSD固态硬盘;</p> | 台 | 1 | 9400 | 9400 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---------|--|---|---|------|-------|
| | | | | 4) 声卡: 集成声卡; 5) 网卡: 集成立10/100/1000MB自适应网卡; 6) 显卡: RTX3060; 7) 显示器:16寸; | | | | |
| 11 | 笔记本电脑 | 联想(北京)有限公司 | 联想X3 | 1) CPU: 英特尔酷睿I7-1255u处理器; 2) 内存: 16GB DDR4; 3) 硬盘: 1T SSD固态硬盘; 4) 声卡: 集成声卡; 5) 网卡: 集成10/100/1000MB自适应网卡; 6) 显卡: 高性能集成显卡; 7) 显示器:15.6寸; | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 12 | 笔记本电脑 | 联想(北京)有限公司 | 联想E5 | 1) CPU: 英特尔酷睿I7-1255U处理器; 2) 内存: 16GB DDR4; 3) 硬盘: 512GB固态硬盘; 4) 声卡: 集成声卡; 5) 网卡: 集成10/100/1000MB自适应网卡; 6) 显卡: 高性能集成显卡; 7) 显示器:15.6寸; | 台 | 2 | 5000 | 10000 |
| 13 | 碎纸机 | 广州市科密电子有限公司 | 科密639 | 1) 容量: 17L; 2) 碎纸速度: 3米/秒; 3) 防护: 360度安全防护; | 台 | 1 | 700 | 700 |
| 14 | 16口千兆交换机 | 新华三技术有限公司 | H3C1216 | 1) 产品类型: 千兆以太网交换机; 2) 应用层级: 二层; 3) 传输速率: 10Mbps/100Mbps/1000Mbps; 4) 产品内存: 2MB; 5) 交换方式: 存储-转发; | 台 | 3 | 600 | 1800 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|----------------------------|---|---|---|------|------|
| | | | | 6) 背板带宽: 32Gbps; 7) 包转发率: 23.8Mpps; 8) MAC地址表: 8K; 9) 端口结构: 非模块化; 10) 端口数量: 16; | | | | |
| 15 | 网络 机柜 | 河北华腾亿 州电气设备 有限公司 | 华腾 42U | 1) 高度: 42U; 2) 优质冷轧钢, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑; | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 16 | 6类 网线 | 杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司 | 海康威 视 DS-1L N6-UE | 1) CAT 6产品特性导体直径(网线): 0.53mm; 2) 支持千兆以太网信号传输; 3) 无氧铜芯, 直流电阻小, 信号衰减小; 4) PVC阻燃护套, 耐磨、抗拉强度高, 保障安全; 5) 均匀双绞结构, 产品性能稳定, 有效降低干扰, 确保信号传输质量 ; | 箱 | 4 | 600 | 2400 |
| 17 | 线阵 音箱 | 深圳市智乐 普电子有限 公司 | 智乐普 L6 | 1) 单元规格: 8x3"铁氧体+1x1.75"钹磁; 2) 频响范围: 100Hz~20kHz; 3) 阻抗: 4Ω; 4) 额定功率: 270W; 5) 最大承载功率: 1080W; 6) 灵敏度(1W/1m) : 99dB; 7) 最大SPL (1W/1m) : 127dB; 8) 扩散角度(-6dB) : 垂直30°, 水平160° ; 9) 箱体材质: 铝质; 10) 吊装方式: 壁架; 11) 连接方式: 1个NL4插座(+1/-1)+1个凤凰接线端子; | 台 | 2 | 3500 | 7000 |
| 18 | 反馈 抑制 | 深圳市智乐 普电子有限 | 智乐普 K7230 | 1) 超宽频响电路技术, 无变音, 无金属尾音, 强力抑制回声; 2) 数字移频技术, 超强防啸叫, 声音圆润稳定, 无发飘和发干等现象; | 台 | 1 | 3000 | 3000 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---------------------|--|---|---|------|-------|
| | 器 | 公司 | | 3) 超级稳定: 内置晶体振荡, 软件算法, 稳定性好, 受温度和外界干扰很小; 4) 可有效增加50-100CM的拾音距离; | | | | |
| 19 | 功放 | 深圳市智乐普电子有限公司 | 智乐普 CC-18 00 | 1) 信号处理 输入总和: D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay (0 - 74msec); 2) HPF/LPF (截止频率20Hz~20kHz, 带极性控制); 3) 扬声器处理器(6段PEQ+限制器+延迟) 输入总和: D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay (0 - 74msec); HPF/LPF (截止频率20Hz~20kHz, 带极性控制); 4) 输出立体声功率(8欧): 2*350W, 输出立体声功率(4欧): 2* 500W ; 5) 谐波失真: 0.03%THD/4Ω and 8Ω 6) 频率响应: 20Hz-20kHz +0.5dB, 阻尼系数: 500 上升速率: 30v/US 输入阻抗: 20kΩ 平衡 /10kΩ 非平衡; | 台 | 1 | 4000 | 4000 |
| 20 | 手拉手会议主机 | 深圳市智乐普电子有限公司 | 智乐普 /AT-90 01 | 1) 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准; 2) 高性能开关电源供电, 长距离传输对音质不会有任何影响; 3) 抗干扰电路设计, 杜绝一切手机信号的干扰; 4) 采用3.5寸全视角IPS电容显示屏, 直观显示和方便调节系统的各项参数; 5) 支持USB录音, 高保真WAV格式输出; 6) 具有3组共6路RJ45的话筒单元接口, 采用闭环以太网链接模式, 支持话筒单元的双边供电, 且支持话筒单元热插拔, 每路支持20个单元, 可接60个单元; 7) 同时具有4路8芯话筒单元接口, 每路支持25个单元, 可接100个单元; 8) 单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元, 亦可通过会议扩展主机(多个扩展主机之间手拉手串联连接), 一套会议系统最多可接入达1200台会议单元; 9) 单元采用“手拉手”连接方式, 支持热插拔, 方便安装和维护; 10) 具有多种会议模式: FIFO(先进先出模式)、APPLY(申请模式)、FREE(自由模式)、LIMIT(限制模式)、VOICE(声控模式); 11) 具有摄像头232和485通讯接口(6P凤凰插), 连接标清或高清摄像头, 支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议; | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 21 | 会议 | 深圳市智乐 | 智乐普 | 1) 输入、输出 Cable DIN-8P或CAT6; | 台 | 9 | 1230 | 11070 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|---------------|---|---|---|------|-------|--|
| | 麦克风 | 普电子有限公司 | /AT-90 01B | <ul style="list-style-type: none"> 2) 输入 Capsule 心形指向性驻极体 Cardioid; 3) 灵敏度 Sensitivity -46 dBV/Pa ; 4) 频率响应 Frequency response 20Hz~20KHz; 5) 输入阻抗 Input impedance 2 kΩ; 6) 方向性 0° /180° Directional 0° /180° 21 dB (1 kHz); 7) 等效噪声 Equivalent noise 20 dBA (SPL); 8) 话筒最大声压级 SPL 125 dB (THD2.6%); 9) 信噪比 S/N ratio 82dB; 10) 通道串音 82dB; 11) 总谐波失真 T.H.D 0.04%; 12) 显示屏 Display 2.4 IPS TFT ; 13) 耳机负载 Earphone load 12 Ω; 14) 耳机音量 Earphone volume 10 mW; 15) 耳机接口 Earphone jack 3.5mm ×1; | | | | | |
| 22 | 办公电脑桌 | 四川尚鑫悦家具有限公司 | 尚鑫 M10 | <ul style="list-style-type: none"> 1) 桌体尺寸1200×600×750; 2) 基材: E1级中密度板, 甲醛释放量符合国家环保标准; 3) 面材: 胡桃木皮贴面(厚度0.6mm), 纹理自然清晰; 4) 采用环保漆, 符合国家环保标准油漆; 5) 键盘托板平滑耐用; | 张 | 4 | 250 | 1000 | |
| 23 | 办公桌 | 四川尚鑫悦家具有限公司 | 尚鑫 M12 | <ul style="list-style-type: none"> 1) 桌体尺寸1200×600×750; 2) 内柜尺寸: 400×560×390; 3) 基材: 采用E1级三聚氰胺贴面实木颗粒板, 表面耐磨-磨耗值90mg/150r; 表面耐划痕1.2N; 甲醛释放量1.0mg/100g符合E1标准; 无黑斑、裂纹、鼓泡; 4) 钢木结构稳固结实; | 组 | 2 | 800 | 1600 | |
| 24 | 指挥办公 | 河南泰恩实业发展有限 | 开林 A12D8 | <ul style="list-style-type: none"> 1) 桌体尺寸: 1300×600×750; 2) 附柜尺寸: 1200×400×1100; | 组 | 8 | 3500 | 28000 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|----------|---|---|---|-------|-------|
| | 桌) | 公司 | | <p>3) 基材: 采用E0级三聚氰胺贴面实木颗粒防火板, 表面耐磨-磨耗值 78mg/100r; 表面耐划痕1.6N; 甲醛释放量0.5mg/100g符合E0标准; 表面耐高温、耐香烟灼烧, 无黑斑、裂纹、鼓泡;</p> <p>4) 封边、采用优质PVC封边, 表面光滑, 无节疤, 耐干热、耐磨、耐老化;</p> <p>5) 符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》;</p> | | | | |
| 25 | 指挥异型台(7工位) | 河南泰恩实业发展有限公司 | 开林A12D13 | <p>1) 面板和侧脚采用环保E0级三聚氰胺板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 板材静曲强度15MPa, 含水率7.3%, 2h吸水厚度膨胀率1.0板材表面耐磨磨耗值61mg/100r, 甲醛释放量国家E1标准0.124mg/m³, 所有板件双贴面, 见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带; 耐开裂性2级, 甲醛释放量0.1mg/L, 氯乙烯单体0.1mg/kg, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点, 颜色可选配;</p> <p>2) 主体框架: 材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型, 均匀数控剪切, 平稳冲压, 无焦点焊接, 打沙, 脱脂, 酸洗, 防锈磷化, 静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.5mm冷轧钢板;</p> <p>3) 散热: 调度控制台底部设计空间大, 前后有门, 前后门上有散气孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有效保证;</p> <p>4) 屏风: 显示器后屏风采用工业拉铝型材, 表面黑色喷涂处理, 凹槽可悬挂显示器支架; 铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架结构特殊制定, 可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等, 以明确坐席功能及提升整体形象;</p> | 组 | 2 | 35000 | 70000 |
| 26 | 会议研判台(9工位) | 河南泰恩实业发展有限公司 | 开林A12D19 | <p>1) 面板和侧脚采用环保E0级三聚氰胺板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 板材静曲强度15MPa, 含水率7.3%, 2h吸水厚度膨胀率1.0板材表面耐磨磨耗值61mg/100r, 甲醛释放量国家E1标准0.124mg/m³, 所有板件双贴面, 见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带; 耐开裂性2级, 甲醛释放量0.1mg/L, 氯乙烯单体0.1mg/kg, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点, 颜色可选配;</p> <p>2) 主体框架: 材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型, 均匀数控剪切, 平稳冲压, 无焦</p> | 组 | 1 | 58000 | 58000 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|-------------------|---|---|----|-------|-------|
| | | | | <p>点焊接,打沙,脱脂,酸洗,防锈磷化,静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.5mm冷轧钢板;</p> <p>3) 散热: 调度控制台底部设计空间大, 前后有门, 前后门上有散气孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有20效保证;</p> <p>4) 屏风: 显示器后屏风采用工业拉铝型材, 表面黑色喷涂处理, 凹槽可悬挂显示器支架;铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定, 可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等, 以明确坐席功能及提升整体形象;</p> | | | | |
| 27 | 操作 办公桌(4 工位) | 河南泰恩实 业发展有限 公司 | 开林 A12D1 8 | <p>1) 桌体尺寸: 4050×80×750;</p> <p>2) 面板和侧脚采用环保E0级三聚氰胺板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 板材静曲强度15MPa,含水率7.3%,2h吸水厚度膨胀率1.0板材表面耐磨磨耗值61mg/100r,甲醛释放量国家E1标准0.124mg/m³, 所有板件双贴面, 见光面封全自动封边机收边封闭处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质PVC封边带; 耐开裂性2级, 甲醛释放量0.1mg/L,氯乙烯单体0.1mg/kg, 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点, 颜色可选配;</p> <p>3) 主体框架: 材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型, 均匀数控剪切, 平稳冲压, 无焦点焊接,打沙,脱脂,酸洗,防锈磷化,静电喷塑。门板以及内部结构件厚度为1.0-1.5mm冷轧钢板;</p> <p>4) 散热: 调度控制台底部设计空间大, 前后有门, 前后门上有散气孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有效保证;</p> <p>5) 屏风: 显示器后屏风采用工业拉铝型材, 表面黑色喷涂处理, 凹槽可悬挂显示器支架;铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定, 可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等, 以明确坐席功能及提升整体形象;</p> | 组 | 2 | 15000 | 30000 |
| 28 | 办公 椅子 | 河南泰恩实 业发展有限 公司 | 开林 A12D1 33 | <p>1) 面料: 座椅优质网布, 皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 纹路细致、色泽均匀; 500转试验无明显损伤、剥落; 气味3级, 摩擦色牢度4级;</p> <p>2) 海棉: 进口一体成型阻燃性泡绵, 高回弹性, 耐用度高。通过美国加州CA117防火测试标准;</p> | 把 | 31 | 1000 | 31000 |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------|---|---|---|-----------|-----------|
| | | | | 3) 框架: 采用E0级成型胶合板, 通过147KG强度测试。内部木材含水率 8%-13%, 木材防虫防腐处理; 4) 气压棒: 优质气压棒, 升降行程80-120mm。可承受300KG压力, 升降50万次无损; | | | | |
| 29 | 会议椅子 | 河南泰恩实业发展有限公司 | 开林 A12D3 2 | 1) 红胡桃, 标准、饰面不助然, 耐磨, 环保皮面, 散热性强; 高密度、高弹性海绵; 2) 椅板一次性多层高频热压成型, 承重200KG, 经防潮、防腐、防蛀处理; 3) 椅框架为橡胶木甲醛释放含量: 1.4mg/L; 可溶性铅8mg/kg; 环保油漆; | 把 | 8 | 800 | 6400 |
| 30 | 装修工程 | 鹤壁易创科技有限公司 | 定制 | 室内布局重新排放, 玻璃隔断、吊顶、粉刷等 (后附详细清单) | 项 | 1 | 160642.34 | 160642.34 |
| <p>总计: 大写: 玖拾壹万叁仟玖佰陆拾叁元叁角肆分 小写: 913963.34 元</p> | | | | | | | | |

附：装修工程详细清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|----|-----------|-----------------------------------|----|--------|-----|---------|
| 1 | 砖砌墙拆除 | 拆除会议室内原有墙体 | m3 | 19.42 | 100 | 1942 |
| 2 | 砖砌墙拆除 | 拆除原墙体开新门洞 | m3 | 0.5 | 100 | 50 |
| 3 | 拆砖补砖 | 地砖拆除、重新补砖、含地砖 | m2 | 30.47 | 300 | 9141 |
| 4 | 原吊顶拆除 | 拆除天棚龙骨及饰面种类、石膏板 | m2 | 212.85 | 20 | 4257 |
| 5 | 拆除垃圾清运 | 建筑垃圾从楼上卸下，清运出去，含垃圾处理费 | m3 | 95 | 100 | 9500 |
| 6 | 显示屏隔断 | 轻钢龙骨、75mm宽副骨、龙骨3mm厚 底板科技木板+石膏板 | m2 | 30.69 | 350 | 10741.5 |
| 7 | 木隔断 | 轻钢龙骨、75mm宽副骨、龙骨3mm厚 石膏板 | m2 | 27.4 | 120 | 3288 |
| 8 | 玻璃隔断 | 8mm玻璃 | m2 | 39.72 | 550 | 21846 |
| 9 | 墙板 | 材质：竹木纤维，9mm厚；轻钢骨架 | m2 | 12.67 | 300 | 3801 |
| 10 | 乳胶漆 | 每桶15L，立邦净味 | 桶 | 5 | 500 | 2500 |
| 11 | 抹漆工时 | 打底推平，抹两遍 | m2 | 450.88 | 18 | 8115.84 |
| 12 | 6平方单芯硬铜 | 大屏主干电源线 | 米 | 50 | 5 | 250 |
| 13 | 4平方单芯硬铜 | 设备主干电源线 | 米 | 400 | 3 | 1200 |
| 14 | 2.5平方单芯硬铜 | 照明电源线、地插电源线 | 米 | 400 | 2 | 800 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|-------|------|-------|
| 15 | 照明 | 顶部灯带 40 米、射灯 115 个、LED 灯、10-25W、平板灯 2 套 | 项 | 1 | 5500 | 5500 |
| 16 | 走线, 装灯工时 | 下管, 穿线, 装灯, 调试 | 工时 | 28 | 300 | 8400 |
| 17 | 天棚吊顶 | 1、顶部: 轻钢龙骨 2、板材: 加厚石膏板 3、固定方式: 吊式安装 | m2 | 157.3 | 300 | 47190 |
| 18 | 办公室集成吊顶 | 1、顶部: 轻钢龙骨 2、板材: 金属板 0.8mm 3、固定方式: 吊式安装 | m2 | 45.28 | 200 | 9056 |
| 19 | 钛合金金属字 | 钛合金不锈钢材质, PVC 垫底 | 个 | 11 | 150 | 1650 |
| 20 | 室内门 | 室内木门, 复合实木材料, 含门套, 锁 | 扇 | 1 | 1300 | 1300 |
| 21 | 室内门 | 室内小门, 复合实木材料, 不含门套 | 扇 | 2 | 500 | 1000 |
| 22 | 窗帘 | 加厚涂银布, 密度: 17*17; 克重: 150/M; 成分: 涤纶; 加厚窗帘杆 | 平方 | 38.4 | 60 | 2304 |
| 23 | 中央空调出风改装 | 原空调出风拆除; 新建出风口 | 处 | 4 | 500 | 2000 |
| 24 | 窗帘盒 | 天花板上造型窗帘盒 | 米 | 14 | 100 | 1400 |
| 25 | 地插 | 金属材质, 外铁内铜材质 | 个 | 9 | 140 | 1260 |
| 26 | 墙面、地面开槽及恢复 | 槽宽 30cm, 深 4cm | 米 | 21 | 35 | 735 |
| 27 | 墙面、地面开槽及恢复 | 槽宽 5cm, 深 4cm | 米 | 35 | 25 | 875 |
| 28 | 墙面、地面开槽及恢复 | 槽宽 15cm, 深 4cm | 米 | 18 | 30 | 540 |

| | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|-----------|
| | 合计 | | | | | 160642.34 |
|--|----|--|--|--|--|-----------|

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。
- 3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称： 鹤壁易创科技有限公司 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日 期： 2024 年 7 月 18 日