

政府采购货物合同

项目名称：鹤壁市残疾人托养中心生活设备器材采购项目

甲 方：鹤壁市残疾人联合会

乙 方：衡水鼎宝医疗器械有限公司

签订时间：2024年10月14日





-

•

•

•

政府采购货物合同

采购人（甲方）：鹤壁市残疾人联合会

供应商（乙方）：衡水鼎宝医疗器械有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按照本采购项目采购文件规定条款，甲、乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目信息

项目名称：鹤壁市残疾人托养中心生活设备器材采购项目

采购项目编号：鹤财磋商采购-2024-90

采购货物：详见附件

二、合同总价

合同总价为人民币大写：伍拾壹万元整（¥ 510000 元）。

该合同总价已包括货物、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、付款方式

1. 本合同签订生效后，乙方在规定时间内按要求完成项目所有内容。

2. 合同签订后，甲方支付乙方合同金额的 25%，¥ 127500

元（人民币大写 壹拾贰万柒仟伍佰元整），乙方及时组织生产；乙方完成供货并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同金额的 75%，计¥ 382500 元（人民币大写 叁拾捌万贰仟伍佰元整）。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的发票进行支付结算。

四、合同履行

(1) 履约地点：鹤壁市残疾人托养中心

(2) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：履约保函

履约担保期限：50天

五、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合采购文件的质量要求和技术指标。

3. 货物质量出现问题，乙方需无条件更换，如因该质量问题造成损失的由乙方负责赔偿。

六、交货及验收

1. 乙方在合同签订生效之日起 50 日内交货到甲方指定地点，且全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 7 日内验收。如质量

验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 乙方提供的产品应均为原装正品，保证产品的质量品质和性能。验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

3. 货物安装调试完毕后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料交付给甲方。

5. 其他未尽事宜应严格按照鹤壁市政府采购管理规范的要求进行。

七、售后服务

1. 质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1. 乙方未按期交付货物的，每延误一天应向甲方支付合同总额 0.5% 的违约金，直至达 30% 时，乙方仍不能交付产品的甲方有权解除合同。同时甲方有权要求赔偿损失。

2. 甲方无正当理由拒收产品，应向乙方偿付合同总额 5% 的违约金。

3. 乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收产品并解除合同，乙方向甲方支付合同总额 30% 的违约金，同时甲方有权要求赔偿。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 争议解决办法

(1) 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或具有法定质量鉴定资质的机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

(2) 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，任何一方均可

以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4. 在诉讼期间，除争议部分外，本合同其他部分继续执行。

十、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同一式两份，具有同等法律效力。自双方签章后生效。甲方、乙方各一份。

3. 合同生效及其他：本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。

甲方（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：



乙方（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：



2024年10月14日

附件1 护理床技术参数要求及采购清单

序号	名称	参数规格	单位	数量
1	自理床	<p>1、规格尺寸：2080mm*1200mm*1100mm（±20mm），床板高度450mm，床板使用橡胶木。</p> <p>2、50mm厚床侧板中前部加实木扶手，可以方便老人起身还可以起到保护老人睡觉时候滑落到地上和防止床上用品滑落到地上。</p> <p>3、框架结构采用实木打造，铺设≥16mm厚的实木板；</p> <p>4、床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地；</p> <p>5、床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床位可以当做扶手用；</p> <p>★6、床垫采用≥80mm的环保海棉加棕床垫；</p> <p>7、靠背：软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为42，硬度35；</p> <p>★8. 采用水性环保油漆</p> <p>9. 以上标有★符号为重要参数，为确保产品质量安全和使用人员的安全，需提供第三方检测报告佐证。</p>	张	60
2	手动护理床	<p>规格：2150x1000x400mm</p> <p>1、床头床尾：材质：实木（橡木），床头镶软包 床头板高 790mm 宽 1130mm 床尾板高 59mm 宽1130mm 厚度30mm 床护板1950*160*20mm</p> <p>2、床框材料：床体采用优质碳钢40*80*1.5mm的成型方管焊接而成，坚固可靠：床框上六个内镶嵌固定42*32*15*5mmPP材质L型防震垫，缓冲撞击，减震降噪。</p> <p>3、床面材料：采用优质冷轧钢管厚度1.2mm条形面板，表面无焊点，背部有钢管筋支撑，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>4、病床整体坚固耐用，符合人体工程医学原理，床体载重：≥250kg。</p> <p>★5、喷涂前经大型抛弯机进行除锈，涂层表面平滑光洁，不易生锈。（提供第三方出具的冷轧方管（静电喷塑）中性盐雾测试报告）</p> <p>6、双摇床背部床面可调整范围：80°±5°，膝部位调节范围：40°±5°。</p> <p>7、摇杆：双摇杆，传动离合器系统结构，万向节连轴，且具有空转过盈保护、限位保护等功能。隐形摇把采用高强度ABS材料注塑成型，可折叠内藏</p> <p>8、两边配置优质太空铝六档折叠护栏（木纹色）及木质橡木扶手，整体牢固，使用寿命长：护栏的连接件采用不锈钢与尼龙一次压铸成型，强度高、无松动，经久耐用：护栏开关采用铝合金材质一次成型，单按键操作，有防夹手设计。</p> <p>9、分离式床脚采用5*5 碳钢方管。</p> <p>10、其他配置：配二个输液架插孔；木餐桌一个，尺寸与病床配套。</p> <p>★11、提供第三方手动病床检验报告。</p> <p>12、8cm双摇床垫： 1. 尺寸与病床配套。</p>	张	90

		<p>2. 材质: 垫罩采用防水布料, 结实耐用, 拉链要开启自如。 3. 海绵: 采用40mm厚高密度海绵, 抗压性能好, 弹性十足,</p> <p>★4. 椰棕: 采用优质椰棕丝压缩雨成, 厚度为40mm。(提供环保棕检验 报告)</p> <p>13、脚轮: 采用5寸脚轮, 防滑耐磨, 使用无噪音, 每个脚轮带独立刹车, 锁定稳固;</p>		
3	电动护理床	<p>规格: 2080mm×1030mm×400mm 1、床头床尾: 材质: 实木(橡木) 床头板高 790mm 宽1130mm 床尾板高 59mm 宽1130mm 厚度30mm 床护板1950*160*20mm 2. 床框材料:</p> <p>(1) 床框加厚用材, 厚度为40mm×80mm×1.2mm (±1 %) 矩型钢管。</p> <p>(2) 床面板以优质冷轧碳钢管一次焊接成型1.2mm厚。提高床板强度, 受力均衡, 抗压力强;</p> <p>(3) 腿部支撑材料采用厚度为30mm×60mm×1.2mm (±1 %) 矩型钢管, 整体焊接成型, 床框加固设计。</p> <p>3、病床整体坚固耐用, 符合人体工程医学原理, 床体载重: ≥250kg。 ★4、喷涂前经大型抛弯机进行除锈, 涂层表面平滑光洁, 不易生锈。(提供第三方出具的冷轧方管(静电喷塑)中性盐雾测试报告)</p> <p>5. 护栏: 全封闭式优质实木橡胶木护栏, 当降下护栏时, 不会与床分离和碰撞。护栏升降操作, 不会使操作者的手受限。</p> <p>6、医用静音移动脚轮: 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动; 内置双轴承, 叉子采用冷板一次冲压成型, 确保产品长期使用寿命。</p> <p>7. 移动静音脚轮: 方便自由移动; 同时带有刹车装置以固定床身, 移动脚轮直径≥12cm, 内置双轴承, 胎面为软胎面。</p> <p>★8. 传动系统: 采用品牌电机, 单个电机推力可以达到6000N, 电机 电源参数24V。</p> <p>9、80mm床垫:</p> <p>(1) 尺寸与病床配套。</p> <p>(2) 材质: 垫罩采用防水布料, 结实耐用, 拉链要开启自如。</p> <p>(3) 海绵: 采用40mm厚高密度海绵, 抗压性能好, 弹性十足,</p> <p>★(4) 椰棕: 采用优质椰棕丝压缩雨成, 厚度为40mm。(提供环保棕检验报告)</p> <p>10. 背部升降配有滑轮, 避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音 和对床体的损坏. 减少摩擦阻力, 减轻护理人员负担。</p> <p>11. 产品其他配置: 配二个输液架插孔; 木餐桌一个, 尺寸与病床配套。实木床头床尾及护栏、电机控制系统、静音轮、床垫、洗头盆。</p> <p>12功能:</p> <p>(1) 电机数量为≥3个, 电机始终以推力为导向, 受力均匀, 动力稳定, 一个电机负责一项功能。电动功能(电动左右翻身、电动起身、 电动腿位升降)。</p> <p>(2) 定时翻身时间设定: 根据用户需求, 在两个时段以上进行定</p>	张	10



		<p>时翻身。</p> <p>(3) 床面调节范围：背部可升降角度：0—75° ± 10°，腿部可升降角度：0—35° ± 5°</p> <p>侧翻可升降角度：0—50° ± 5°</p> <p>(4) 一键复位功能，点击复位功能键，可使护理床回复平躺状态，简化操作流程。</p> <p>13. 以上标有★符号为重要参数，为确保产品质量安全和使用人员的安全，需提供第三方检测报告佐证。</p> <p>★14、提供第三方自动病床检验报告。</p>		
4	床头柜	1. 规格：500*400*400mm。 2. E0级颗粒板	个	160

附件2 衣柜技术参数要求及采购清单

序号	名称	规格	面积	房间数量
1	三人间衣柜	宽2.4m*高2.2m，柜体、层板、门板均采用18mm厚双饰面E0级实木颗粒板，背板均采用9厘厚双饰面E0级实木颗粒板	5.28	54
2	六人间衣柜	宽4.8m*高2.2m，柜体、层板、门板均采用18mm厚双饰面E0级实木颗粒板，背板均采用9厘厚双饰面E0级实木颗粒板	10.56	1