

## 五、投标报价明细表

项目名称：浚县城市管理局智慧安防一体化建设项目（全县治安车辆卡口）项目

项目编号：浚财招标采购-2024-134

单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造 厂商 名称	品牌、 型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	车辆微卡口 (900万)	浙江宇 视科技 有限公 司	宇视 HC191	1) 900 万像素图像传感器，靶面尺寸≥1.1 英寸。2) 图像分辨率≥4096×2160，帧率 1-50 帧可调。3) 支持环保补光方式，降低光污染对驾驶员影响。4) 前端抓拍设备支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备。5) 支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms。6) 支持辅助对焦功能调试。7) 可支持对澳门单车牌识别检测并抓拍，可支持澳门双车牌（澳门车牌+广州车牌）识别检测并抓拍。8) 具有本地存储功能，支持 eMMC 存储，可扩展 micro SD/TF 卡，最大支持 256G。9) 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能。10) 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过 WEB 界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99.5%。11) 在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含 A-H J-N P-Z、0-9），白天和晚上指标≥99%。12) 可识别 7 种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色。13) 可识别 14 种车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰。14) 支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型 7 种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍，并可通过客户端软件修改判罚证据链数量、名称、优先级及违法代码等信息。15) 支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压	台	8	19500	156000

B6B1D329

				<p>线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率<math>\geq 99\%</math>，记录有效率<math>\geq 99\%</math>。16) 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。17) 支持开车打电话检测功能，捕获率<math>\geq 99\%</math>，记录有效率<math>\geq 99\%</math>。18) 支持不系安全带检测功能，捕获率<math>\geq 99\%</math>，记录有效率<math>\geq 99\%</math>。19) 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别，准确率<math>\geq 98\%</math>。20) 支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，捕获率<math>\geq 99\%</math>，记录有效率<math>\geq 99\%</math>。21) 支持车型识别，种类<math>\geq 49</math>种。22) 支持识别车辆品牌，种类<math>\geq 430</math>种。23) 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头<math>\geq 7200</math>种，车尾<math>\geq 3900</math>种。24) 支持 ARP 防攻击、IP 地址过滤、HTTP 鉴权、非法登录锁定等功能。25) 可外接 LED 显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息；并可设置颜色区分过车信息和违法信息。显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“*”字符代替。26) 防护等级<math>\geq IP67</math>。27) 设备护罩支持侧开方式。28) 工作温度<math>-50^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}</math>。</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

B6B1D329

B6B1D329

2	车辆微卡口 (500万)	浙江宇 视科技 有限公 司	宇视 HC151	<p>1) 采用 500 万像素图像传感器, 靶面尺寸<math>\geq 1/1.3</math> 英寸, 图像分辨率<math>\geq 2560 \times 1920</math>, 分辨力<math>\geq 1500TVL</math>, 帧率 1-50 帧可调。 2) 具有本地存储功能, 支持 eMMC <math>\geq 32G</math> 存储, 可扩展 micro SD/TF 卡, 支持<math>\geq 256G</math>。 3) 实况 OSD 支持透明、空心、描边、背景和反色 5 种效果。 4) 支持外接 GPS、北斗模块, 可在设备信息界面查看设备经纬度信息。 5) 支持定焦镜头、P-iris 高清步进光圈镜头、DC-IRIS 变焦镜头。 6) 设备护罩支持侧开方式。 7) 可通过双网口把多个设备串联起来, 接入服务器, 服务器可登录串联的所有设备。 8) 支持分车型超速违法功能, 支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型 7 种车型进行不同超速设置, 根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍。 9) 支持非机动车牌的检测和识别, 捕获率<math>\geq 99\%</math>, 识别准确率<math>\geq 99\%</math>。 10) 可对行车方向进行设置, 并可通过客户端软件显示车辆行驶方向, 包括来向、去向和双向; 并支持分时段配置。 11) 支持低延时功能, 视频图像传输至客户端的延时时间<math>\leq 70ms</math>。 12) 设备支持视频触发, 且可通过 WEB 界面配置, 白天捕获率<math>\geq 99.9\%</math>、晚上捕获率<math>\geq 99\%</math>。 13) 具有对农用车、泥头车、民航、湛钢等特殊车牌识别功能。 14) 可对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别, 车辆捕获率<math>\geq 99\%</math>, 车牌识别准确率<math>\geq 99\%</math>。 15) 可识别 14 种车身颜色, 包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰。 16) 支持机动车压线、逆行、占用紧急车道、占用公交车道、占用非机动车道、未按导向车道行驶等多种违法, 捕获率<math>\geq 99\%</math>, 识别准确率<math>\geq 99\%</math>。 17) 支持对美团、饿了么、闪送、达达、蜂鸟等外卖车识别。 18) 护罩玻璃透光率<math>\geq 99\%</math>。 19) 支持车型识别, 种类<math>\geq 49</math> 种; 支持识别车辆车标, 种类<math>\geq 450</math> 种, 识别准确率<math>\geq 99\%</math>; 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款, 车头<math>\geq 7500</math> 种, 车尾<math>\geq 3900</math> 种。 20) 支持大货车右转未停车违法抓拍功能, 可对大货车闯红灯的行为检测并进行图片</p>	台	94	16500	1551000
---	-----------------	------------------------	-------------	--	---	----	-------	---------

B6B1D329

B6B1D329

				<p>抓拍,包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引卡车。21)可识别7种车牌颜色,包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色。22)可对在黄网格区域内停车的行为进行检测并进行图片抓拍。23)支持摩托车不按导向行驶抓拍。24)支持非机动车逆行、占用机动车道、载人、未戴头盔、闯红灯等多种违法,捕获率<math>\geq 99\%</math>,识别准确率<math>\geq 99\%</math>。25)支持摩托车逆行、载人、未戴头盔、闯红灯等多种违法,捕获率<math>\geq 99\%</math>,识别准确率<math>\geq 99\%</math>。26)在实时捕获通行车辆图像的同时,应具备车辆号牌自动识别功能(号牌字符包含31个省简称、A-Z、0-9),白天和晚上指标<math>\geq 99\%</math>。27)支持导入普通监控视频,进行二次分析,能够识别车牌、车牌颜色、车辆类型等特征。28)支持辅助对焦功能调试。29)支持ARP防攻击、HTTP鉴权、IP地址过滤、非法登录锁定等功能。30)可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息,通过车辆信息和违法信息;并可设置颜色区分过车信息和违法信息。显示机动车号牌信息时,车辆号牌最后一位以“*”字符代替。31)支持通过RS485外接音频设备,音频播放音量,音频播放速度,音频播放次数可调节,并都满足多等级可调节。32)支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能。33)防护等级<math>\geq IP67</math>。</p>				
3	频爆闪灯	浙江宇视科技有限公司	宇视 LAMP-H25	<p>1) 24颗大功率暖光LED。2) 色温:气灯<math>6000 \pm 500K</math>, LED<math>4000 \pm 200K</math>。3) 频闪灯发光角度<math>7.5^\circ</math>,减少邻边车道的光污染。4) 频闪和爆闪亮度可调。5) 采用高性能的器件,保证在各种复杂条件下可靠工作。6) 寿命高达1000万次以上。7) 亮度不随供电电压的波动而变化。8) 符合GA/T 1202-2022要求。</p>	台	120	3800	456000
4	立杆	郑州安之瑞交通设施有限公司	安之瑞D6	<p>高度6米,悬臂根据实际情况选择4-12米长度,L型八棱单悬臂杆杆体表面热镀锌后喷塑(上白下蓝)</p>	根	102	3000	306000

B6B1D329

5	基础	国标	国标C25	C25 水泥浇灌，基础大小根据实际情况 1.0 米见方-1.5 米见方	处	102	600	61200
6	设备箱	郑州安之瑞交通设施有限公司	安之瑞B3	含漏保，光纤收发器，插排等	个	102	200	20400
7	电费	国家电网	国家电网	提供设备 3 年电费	处	56	8000	448000
8	光纤传输费	中国移动	中国移动	提供 3 年专线网络服务费，保证传回视频流畅，图片清晰	条	56	6000	336000
9	辅材	国标	定制	含路口顶管，地理管，光纤，电线等费用	处	56	2000	112000
<b>总计：</b> 大写：叁佰肆拾肆万陆仟陆佰元整 小写：3446600.00								

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第四部分采购需求”的一、维保清单中的相应内容一致相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：中移建设有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日期：2024年12月2日