

浚县白寺一中、卫贤一中 2024 年薄弱环节改善 与能力提升项目二次

采 购 合 同

甲方1（采购方）：浚县教育体育局

甲方2（采购方）：浚县白寺镇第一初级中学

乙方（供应商）：山东盛远厨业有限公司



采购项目合同

甲方1(采购方): 浚县教育体育局

甲方2(采购方): 浚县白寺镇第一初级中学

乙方(供应商): 山东盛远厨业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定, 双方在中标通知书、招标文件及投标文件的基础上, 经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称: 采购合同。

二、本合同总价为人民币¥629670.00 元(大写陆拾贰万玖仟陆佰柒拾元整元整)。该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款, 货物清单如下:

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
1	电磁大锅灶	盛远	SY-15	1. 尺寸: 1200*1300*1200 (mm) 2. 功率: 30KW; 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢; 4. 有安全可靠的电路设计 and 安全保护装置, 能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题; 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理, 采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料, 进行配料、组合、烧结、成型, 制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体, 然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带, 形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。工艺先进, 设计一流。使用安全, 操作方便	台	9	5320	47880
2	双开门蒸箱	聚历	ZGJL-24-H	1. 尺寸: 1400mm*580mm*1460mm 2. 材质: 采用 201 不锈钢 3. 电压: 380V 4. 单门功率: 12Kw 5. 总功率: 24Kw 6. 单门层数: 12 层 7. 板材: 内胆 1.2mm 厚不锈钢板, 其他板材全部 0.8mm 厚; 8. 门把手采用圆管连接一体式把手, 上下门扣可同时开关, 聚胺酯整体发泡;	台	14	6300	88200



序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
			9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后 40min 蒸熟米饭； 11. ★提供食品接触产品安全认证证书，食品接触产品卫生认证证书。				
3	消毒柜(双门)	美时	RTP720	台	9	3360	30240
			1、材质：采用 201 不锈钢板材，双不锈钢门结构； 2、额定电压：220V； 3、中间采用耐高温隔热棉； 4、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内部以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干； 5、配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。				
4	四开门冰箱	美厨	RF4	台	2	3220	6440
			1、尺寸：1200x710x1950(mm)； 2、温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3、额定功率：390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：780L； 9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、★提供中国节能产品认证证书。				
5	土豆去皮机	猎鹰	TP350	台	1	7000	7000
			1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝；				



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 5、产量：400KG/HR 6、电源：380V 7、三相功率： 1.1KW 8、毛刷长度：600MM 9、毛刷数量：7 根				
6	6人餐桌	盛远	SY-CZ	1. 尺寸：1600*600*752(mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板； 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管，厚度 1.0mm； 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	200	720	144000
7	双层不锈钢碗	盛远	SY-W	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度 1.0mm 3. 外径 15.7cm	个	6000	10	60000
8	不锈钢汤桶	盛远	SY-TT	1. 直径：49cm，高度：50cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型	个	20	70	1400
9	80 不锈钢盆	盛远	SY-P80	1. 外径 80cm，内径 74cm，高度 23cm 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	30	110	3300
10	60 不锈钢盆	盛远	SY-P60	1. 外径 57cm，内径 52cm，高度 16cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型	个	30	80	2400
11	50 不锈钢盆	盛远	SY-P50	1. 外径：47cm，内径：42cm，高度：14cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	30	70	2100
12	不锈钢售饭架	盛远	SY-SFJG	1. 尺寸：1400*650*600mm； 2. 上层铺设不锈钢板采用 201 不锈钢板材，板材厚度 1.0mm。采用	个	10	490	4900



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
	(高)			免边工艺, 防止割伤手。				
13	不锈钢售饭架(中)	盛远	SY-SFJZ	1. 尺寸: 650*650*500mm 2. 上层铺设不锈钢板采用 201 不锈钢板材, 板材厚度 1.0mm。采用免边工艺, 防止割伤手。	个	10	490	4900
14	不锈钢售饭架(低)	盛远	SY-SFJD	1. 尺寸: 640*630*400mm 2. 上层铺设不锈钢板采用 201 不锈钢板材, 板材厚度 1.0mm。采用免边工艺, 防止割伤手。	个	10	490	4900
15	四层不锈钢货架	鲁信	HJ-1800	1. 尺寸: 1800x500x1800(mm) 2. 板材选用 SUS201 优质不锈钢板, 层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板, 每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固, 脚采用直径 38mm*1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。 3. ★产品须具有食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书。	个	10	1680	16800
16	升降机(电梯)	菱隄	LL-SJT	1. 额定载重: 200kg 2. 额定速度: 0.3 m/s 3. 开门方式: 手动直分; 4. 层站门数: 2 层 2 站 2 门; 5. 轿厢内尺寸: 800mm × 700mm × 1200mm; 6. 门尺寸: 800mm × 1200mm; 7. 停靠层号: 1、2; 8. 基站设置(前)层号: 1; 9. 井道尺寸: 1500mm X1000mm; 10. 底坑深度: 1200mm; 提升高度: 4500mm; 顶层高度: 2500mm; 11. 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅门, 采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构, 强度大。层门系统上下直分式, 关门设有减震块, 门锁采用永磁感应器, 开关灵活, 故障极低; 12. 井道信息: 采用永磁感应器、运行可靠, 井道信息和门开关全部采 24V 安全电压; 13. 主机要求: 蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机	套	1	37120	37120
17	2米风幕	恒钻	HZ-MMJ2	1. 风量: 1800m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换;	个	12	1400	16800



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
	机			3. 功率: 230W; 4. 噪音: 60dB; 5. 金属外壳, 矽钢片电机, 纤维玻璃风轮, 直线式风路, 带自动保护功能, 风叶可调, 一体喷涂工艺 6. 电压: 220V/50Hz 7. 风速: 低速 9m/s, 高速 11m/s				
18	1.2米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.2	1. 风量: 1350m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换; 3. 功率: 150W 4. 噪音: 46dB。 5. 金属外壳, 矽钢片电机, 纤维玻璃风轮, 直线式风路, 带自动保护功能, 风叶可调, 一体喷涂工艺; 6. 电压: 220V/50Hz 7. 风速: 低速 9m/s, 高速 11m/s	个	3	840	2520
19	灭蝇灯	灯下	DX-MYD	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率: 8w 5. 覆盖面积: 40 m ²	个	50	140	7000
20	消毒灯	启诚	QC-XDD	1. 长度: 59cm; 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射, 起到杀菌作用; 3. 管壁内保护涂层; 4. 功率/电压: 20W/220V	个	30	140	4200
21	留样柜	美厨	MC-LYG	1. 尺寸: 630x500x1900(mm); 2. 壳采用环保绝缘材料, 采用单压缩机, 单温单控; 3. 微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡; 4. 压缩机制冷, 温度 0-10 度可调; 5. 容量: 320L 6. 电压 220V	台	2	1260	2520
22	刀具消毒柜双门	美时	MS-DJXDG	1. 尺寸: 1200x600x1750(mm); 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板; 3. 内置柜体为刀具消毒, 消毒方式为紫外线; 4. 内置柜体为粘板消毒, 消毒方式为紫外线; 5. 工作台的支撑脚管选用 Φ38*304#2B 1.0mm 不锈钢管; 6. 工作台的支撑脚底部装配有 Φ	台	1	2800	2800



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				38mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm。 7. 可以同时放 30 个毛巾、9 个砧板、18 把刀。				
23	米面架	盛远	SY-MMJ	1. 尺寸: 1200x600x300(mm) 2. 存放架的立管选用 ϕ 38x201/1.0mm 不锈钢管焊接制作; 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作; 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加强筋; 5. 存放架配有 ϕ 38mm 可调脚, 调教范围为 30mm。	个	10	490	4900
24	土豆切菜机	猎鹰	QCJ1000	1. 尺寸: 400*400*650mm; 2. 效率: 300kg/h 3. 电机功率 1.5kw 4. 电压 220V 5. 304 不锈钢材质 6. 产品可切丝切片切条切丁切块, 适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	2	1680	3360
25	简易工作台厚	鲁信	GZT-1800	1. 尺寸: 1800x800x800(mm); 2. 台柜面板采用 SUS201-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬 U 形不锈钢加强槽; 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板制作; 4. 中层板采用 SUS201-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 5. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm; 6. ★食品接触产品卫生认证证书。	台	10	840	8400
26	全钢和面机	猎鹰	HMJ50	1、额定电压: 380v, 2、电机功率: 3.5kw 3、和面量: 25kg/次 4、生产效率: 260kg/h 5、产品特点: 整体不锈钢机身 手动翻斗 201 不锈钢绞杠	台	1	2520	2520
27	箅篱(大)	盛远	SY-ZL	1. 总长度: 64cm 2. 捞网直径: 28cm, 网孔 2mm; 3. 食品级 304 不锈钢材质。 4. 手柄: 36cm 加长竹手柄	个	5	60	300



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
28	泔水桶	鑫祥硕	XXS-GST	1. 容量: 160L; 2. 食品级 PP 材质; 3. 超强承重; 4. 防滑耐磨;	个	10	140	1400
29	平板车	智成	ZC-PBC-17	1. 1.5mm 加厚钢管; 2. 满焊工艺; 3. 配 4 个 360° 静音万向轮; 4. 长: 1.2m 宽: 0.6m	个	13	490	6370
30	空调	美的	RF26W/BPS DN1-D1	1、空调类型: 立柜式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 三级 4、空调匹数: 大 10 匹 ★5、能效比 (APF): 3.02 ★6、制冷量: 26KW ★7、制热量: 28KW ★8、制冷功率: 11KW ★9、制热功率: 9.8KW 10、电辅助加热功率: 6.0KW 11、循环风量: 4500m ³ /h 12、室内高风档噪音: 60db/(A) 13、室外机噪音: 62db/(A) 14、室内机颜色为白色; 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态; 空调具有除尘、高温自清洁功能; 具有速冷、速热功能, 具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式;	台	3	35000	105000

合计 (元): 大写: 陆拾贰万玖仟陆佰柒拾元整; 小写: 629670.00 元

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求, 同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品, 如确需拆封的, 应在供货前征得甲方代表人同意, 否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务, 并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间: 对售后服务需求提供7*24响应, 在1小时内响应。

2. 解决问题时间: 对于通过电话无法解决的问题, 紧急故障, 我公司将通知派出专业技术维修人员2小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的, 由投标供应商提供同类型备品、备件等。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:



机构名称：山东盛远厨业有限公司

地 址：山东省滨州市博兴县初桥村

联系方式：17864338555

4. 其他服务承诺：乙方提供产品一年质保（质保期大于1年的按照国家标准执行）。

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人（甲方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准及其它相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；
2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；

付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值 5% 的违约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额 5% 的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在投标文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能



违反采购文件及投标文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；
2. 本合同一式六份，甲乙双方各三份，具有同等的法律效力。

甲方1(公章)：

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：15239265885

开户银行：

账号：

日期：2025年4月15日

乙方(公章)：

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：13839242087

开户银行：

账号：

日期：2025年4月15日

甲方2(公章)

地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

日期：2025年4月15日



李国选

1356965709



浚县白寺一中、卫贤一中 2024 年薄弱环节改善 与能力提升项目二次

采 购 合 同

甲方1（采购方）：浚县教育体育局

甲方2（采购方）：浚县卫贤镇第一初级中学

乙方（供应商）：山东盛远厨业有限公司



采购项目合同

甲方1(采购方): 浚县教育体育局

甲方2(采购方): 浚县卫贤镇第一初级中学

乙方(供应商): 山东盛远厨业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,双方在中标通知书、招标文件及投标文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称: 采购合同。

二、本合同总价为人民币¥681222.00元(大写陆拾捌万壹仟贰佰贰拾贰元整)。该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
1	油烟净化系统	京丰源	JFY-JHY TJ	1. 不锈钢烟罩尺寸 7500*1400*600mm, 材质为 210 不锈钢, 厚度 1.0mm; 2. 配有商用大风量静音风柜 1 台, 风量 30000m ³ /h, 电机功率 7.5KW, 采用多翼式叶轮结构, 具有噪声低、震动小等优点, 电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承, 防水等级为 IPX5, 噪音 73dB, 出风口外尺寸 730*735mm, 进风口外尺寸 1400*1080mm; 3. 配 20000 风量油烟净化器 1 台, 油烟净化率 95%, 功率 1200W, 出风口尺寸 500*1050mm。	套	1	35000	35000
2	餐桌	盛远	SY-CZ	1. 尺寸: 1600*600*752(mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板; 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管, 厚度 1.0mm; 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	套	180	530	95400
3	空调	美的	RF26W/B PSDN1-D 1	1、空调类型: 立柜式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 三级 4、空调匹数: 大 10 匹 ★5、能效比(APF): 3.02 ★6、制冷量: 26KW ★7、制热量: 28KW ★8、制冷功率: 11KW ★9、制热功率: 9.8KW 10、电辅助加热功率: 6.0KW 11、循环风量: 4500m ³ /h 12、室内高风档噪音: 60db/(A)	台	6	35000	210000



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				13、室外机噪音：62db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、高温自清洁功能；具有速冷、速热功能，具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式；				
4	电磁大锅灶	盛远	SY-15	1. 尺寸：1200*1300*1200 (mm) 2. 功率：30KW； 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	台	3	5320	15960
5	长龙式洗碗机	普瑞姆	BT2000	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干； 2. 洗涤速度：1000 件/每小时； 3. 机器尺寸（宽深高）： 10000*850*2100(mm)； 4. 清洗温度：50-60℃； 5. 漂洗温度：82-90℃； 6. 总配电量：170KW； 7. 操作简单，控制系统功能强大，一键开关机； 8. 双层外壳夹保温层，可节 3-4kw 的能耗，节能环保； 9. 与单层结构相比，隔音，抗外力能力均大幅度增强，外观更优美； 10. 机器底架采用全封闭结构，防水、防虫防鼠咬噬电线； 11. 清洗温度 50-60℃。并预留有温度增强接口，可按照客户的要求提高清洗温度，增配后可通过 60℃测试； 12. 漂洗温度 80 度以上，有效破坏	套	1	112000	112000



序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
			细菌繁殖条件，达到杀菌目的； 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置，确保用水量恒定在 330L/H，漂洗温度恒定； 14. 漂洗缓冲水箱，可以有效缓冲进水水压，对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压力； 15. 304 不锈钢风机，烘干空气温度 85℃，烘干室内热风循环，多口出风，确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖； 16. 各功能区采用模块化设计，可减少拼接调试和出货时间，并可根据客户要求增加清洗配置； 17. 箱体内壁无管道，不藏污垢，方便清洗； 18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高； 19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：IPX5。				
6	操作台	盛远	SY-GZT-2	台	15	840	12600
7	四层货架	鲁信	HJ-1500	台	10	780	7800



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
8	主食存放台	盛远	SY-CFT	1. 尺寸: 3000*2500*600(mm) 2. 台柜面板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬 U 形不锈钢加强槽; 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作; 4. 中层板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 5. 背板采用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 7. 支撑脚底部装配有 $\phi/51$ mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm。	台	2	4480	8960
9	1.8米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.8	1. 风量: 1500m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换; 3. 功率: 200W; 4. 噪音: 55dB; 5. 金属外壳, 矽钢片电机, 纤维玻璃风轮, 直线式风路, 带自动保护功能, 风叶可调, 一体喷涂工艺; 6. 电压: 220V/50Hz 7. 风速: 低速 9m/s, 高速 11m/s	台	5	1400	7000
10	1.5米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.5	1. 风量: 1420m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换; 3. 功率: 180W 4. 噪音: 50dB。 5. 金属外壳, 矽钢片电机, 纤维玻璃风轮, 直线式风路, 带自动保护功能, 风叶可调, 一体喷涂工艺; 6. 电压: 220V/50Hz 7. 风速: 低速 9m/s, 高速 11m/s	台	1	840	840
11	1.2米风幕机	恒钻	HZ-FMJ1.2	1. 风量: 1350m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换; 3. 功率: 150W 4. 噪音: 46dB。 5. 金属外壳, 矽钢片电机, 纤维玻璃风轮, 直线式风路, 带自动保护功能, 风叶可调, 一体喷涂工艺; 6. 电压: 220V/50Hz	台	1	700	700



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				7. 风速: 低速 9m/s, 高速 11m/s				
12	四门 更衣 柜	盛远	SY-GYG	1. 尺寸: 1800*850*420(mm) 2. 材质: 整体采用 0.6 mm厚冷轧钢板, 柜门拉手采用 ABS 拉手; 3. 工艺: 钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑, 焊接点牢固, 无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理全封闭静电喷塑, 塑粉采用环氧聚酯粉末。 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	台	4	840	3360
13	托盘 式灭 蝇灯	灯下	DX-MYD	1. 托举式+挂壁式; 2. 尺寸: 500*240*60mm	个	52	140	7280
14	紫外 线消 毒灯	启诚	QC-XDD	1. 长度: 59cm; 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射, 起到杀菌作用; 3. 管壁内保护涂层; 4. 功率/电压: 20W/220V	个	45	140	6300
15	双门 电蒸 箱	聚历	ZGJL-24 -H	1. 尺寸: 1400mm*580mm*1460mm 2. 材质: 采用 201 不锈钢 3. 电压: 380V 4. 单门功率: 12Kw 5. 总功率: 24Kw 6. 单门层数: 12 层 7. 板材: 内胆 1.2mm 厚不锈钢板, 其他板材全部 0.8mm 厚; 8. 门把手采用圆管连接一体式把手, 上下门扣可同时开关, 聚胺酯整体发泡。 9. 微电脑自动控制, 每个门上安装数显触摸式控制面板, 独立控制, 可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。 10. 满载时水烧开后 40min 蒸熟米饭; 11. ★提供食品接触产品安全认证证书, 食品接触产品卫生认证证书。	台	3	6300	18900
16	保鲜 工作	美厨	AWR18	1. 尺寸: 1800x800x800(mm) 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料, 单温	台	3	1890	5670



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
	台			单控, 压缩机配环保冷媒; 3. 微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡, ; 4. 冷凝器有可拆式滤网, 蒸发器材质铜制; 5. 温度: 0℃至-20℃ /+5℃至-5℃; 6. 雪柜为强力直冷型, 具有自动溶雪及自动挥发功能; 7. ★提供中国节能产品认证证书。				
17	双层不锈钢碗	盛远	SY-W	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度 1.0mm 3. 外径 15.7cm	个	2812	10	28120
18	不锈钢筷子	盛远	SY-KZ	1. 材质: 304 不锈钢 2. 长度 22cm	双	2001	2	4002
19	不锈钢售饭车 4 斗	智成	ZCBWT4	1. 尺寸: 1450x650x800(mm) 2. 台柜面板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬 U 形不锈钢加强槽承托; 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 4. 中层板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 5. 背板采用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 6. 上挂轮趟门采用双层结构, 外层用国标 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 7. 支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm; 8. 内置电加热管保温加热, 温度可任意调节。 9. ★产品须具有保温售饭台类食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书。	台	6	1500	9000
20	不锈钢盛菜盆	盛远	SY-CP	1. 外径 80cm, 内径 74cm, 高度 23cm; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。 4. 容量: 40L	个	20	110	2200
21	不锈钢盛	盛远	SY-FT	1. 直径: 49cm, 高度: 50cm; 2. 内外均为不锈钢 304 板, 厚度	个	10	70	700



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
	饭桶			1. 0mm; 3. 304 不锈钢复底材质、一体拉伸成型。 4. 容量: 装水 196 斤, 装油 176 斤, 装米 155 斤				
22	不锈钢收餐车	东方永 兴	CC-3	1. 尺寸: 800*500*800(mm) 2. 面板层板采用 SUS201/1.2mm 不 锈钢覆膜磨砂板焊接制作; 3. 立管选用 38 圆管 SUS201/1.0mm 焊接制作; 4. 配有万向静音轮, 四个带自锁。 5. 容量: 150L	个	2	450	900
23	全钢 和面 机	猎鹰	HMJ50	1、额定电压: 380v, 2、电机功率: 3.5kw 3、和面量: 25kg/次 4、生产效率: 260 kg/h 5、产品特点: 整体不锈钢机身 手 动翻斗 201 不锈钢绞杠	台	1	2520	2520
24	包子 机	猎鹰	BZJ18	1. 产量: 包子: 1800 个/小时 馒头: 1800-3000 个/小时; 2. 整机功率: 包子机 2.5kw、刀切 馒头机 0.5kw 3. 外形尺寸: 1320*700*1300mm (包 括输送带) 4. 本机对面粉质量要求不高, 可做 发面、二次发面、老面、死面等工 艺, 且适合各种工作场所	台	1	1600	1600
25	多功 能切 菜机	猎鹰	QCJ1000	1、将根茎类蔬菜: 马铃薯、蕃薯、 瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜 类蔬菜: 芹菜、 大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切 成丁、片、丝条状。 2、本机为双头型切菜机, 可同时工 作。通过更换刀盘或双调频调节输 送带与斩刀速度, 可切出各种规格 的片、丝、丁、段。功能强大、一 机多用、省时省力。整机采用全不 锈钢制造; 3、变频调速简单直接。成品形状: 片、丝、丁、馅、段。 4、皮带宽: 120 mm 5、切长度: 1-60mm(可调) 6、产量: 500-800KG/HR 7、电源: 220V 单相	台	1	10000	10000



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 9、含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。				
26	土豆切菜机	猎鹰	LY-TDCK J	1. 尺寸：400*400*650mm; 2. 效率：300kg/h 3. 功率：1.5kw 4. 电压：220V 5. 304 不锈钢材质 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	1680	1680
27	电饼档	星辉	YXD58	1. 锅直径：50cm; 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用 304 不锈钢材质; 3. 欧式 304 材质不锈钢弯管把手; 4. 变频智能加热; 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能; 6. 智能断电；元器件插接链接; 7. ★产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	2	1260	2520
28	四门冰箱	美厨	RF4	1. 尺寸：1200x710x1950 (mm); 2、温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度; 3、额定功率：390W; 4、额定电压：220V; 5、控温方式：电脑控温; 6、类型：立式; 7、能效等级：一级; 8、容量：780L; 9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡; 10、不锈钢承重腿; 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水; 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置;	台	1	3220	3220
29	全钢护罩馒头机	猎鹰	LY-MTJ50	1. 尺寸：1400*480*900 (mm) ; 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作; 3. 应对多种复杂环境; 4. 操作简单，省时省力，节省人工，	台	1	5250	5250



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量 3000-4000 个； 7. 380V-3KW。				
30	绞肉机	猎鹰	JRJ38	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现，一机多用； 4. 机内设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动，以保安全； 5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 产量：300KG/H（绞肉）500KG/H（切片）； 8. 电源：220V/50Hz； 9. 功率：1.2KW。	台	1	1680	1680
31	打蛋机	力丰	B20	1、该机具有和面、拌馅、打蛋、绞肉等多种功能； 2、料筒容量 20L。和面量 4Kg 干面粉、打蛋量 45 个蛋白，拌馅量 7.5Kg 馅料； 3、该机设防护罩，设有多级变速，用户可按不同要求选择适当转速； 4、机内凡与食物接触的部件均采用不锈钢制作，料桶可上下升降操作； 5、额定电压：~220V / ~380V； 6、额定频率：50Hz	台	1	2240	2240
32	三层推车	东方永 兴	CC-2	1. 尺寸 950x500x950(mm)； 2. 采用 SUS201 不锈钢，板材厚度 1.2mm； 3. 底板承重部位增加加强撑，增加车子承重能力； 4. 推手采用不锈钢 ϕ 32mm 厚度 1.0mm 圆管； 5. 脚轮：动、定负重静音轮各 2 个，动轮带刹车。	个	6	4300	25800
33	平板车	智成	ZC-PBC-17	1. 尺寸：900x500x800(mm) 2. 面板层板采用 SUS201/1.2mm 不	个	6	490	2940



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
				锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。 5. ★产品具有食品接触产品安全认证证书				
34	调料车	盛远	SY-TLC	1. 尺寸：900x500x800(mm) 2. 面板层板采用 SUS201/1.0mm 不 锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。	个	1	910	910
35	刀具消毒柜(双门)	美时	MS-DJXD G	1. 尺寸：1200x600x1750(mm)； 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式 为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式 为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用 Φ 38*304#2B 1.0mm 不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 Φ 38mm 不锈钢可调脚，调教范围为上 下 30mm。 7. 可以同时放 30 个毛巾、9 个砧 板、18 把刀。	台	1	2800	2800
36	留样盒	盛远	SY-LYH	1. 容量：350ml 2. 采用 201 不锈钢 3. 厚度 0.8mm	个	50	40	2000
37	食品安全检测仪	莱恩德	LED-SPJ C	1. ATP 荧光检测仪，专业检测液体 及固体表面细菌微生物总量 2. 10/15 秒出结果	台	1	4900	4900
38	米面架	盛远	SY-MMJ	1. 尺寸：1200x600x300(mm) 2. 存放架的立管选用 Φ 38x201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 201/1.0m 不锈钢加 强筋； 5. 存放架配有 Φ 38mm 可调脚，调教 范围为 30mm。	个	8	450	3600
39	脚踏垃圾	鑫祥硕	XXS-LJT	1. 容量：100 升 2. 塑料材质	个	6	280	1680



序号	产品名称	品牌/型号		技术要求	单位	数量	单价	合计
	桶							
40	刀一号	盛远	SY-DYH	1、不锈钢材质； 2、手工锻打； 3、食品接触级防锈； 4、原木刀柄防滑舒适。	个	1	60	60
41	50 菜墩 pe 红黄绿	鑫祥硕	XXS-CD	1.直径：45cm，高度 10cm； 2.高韧性 PE 材质，三色。	个	2	360	720
42	不锈钢保洁碗柜	盛远	SY-CWG	1.尺寸：1200*500*1800mm； 2.柜体面板采用 SUS201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 3.柜体层板采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 4.柜体掩门采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 5.掩门采用 SUS201//1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 6.支撑脚底部装配有 ϕ /51mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 7.折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺； 8.★产品具有食品接触产品安全认证证书	个	3	1750	5250
43	档案柜	盛远	SY-DAG	1.外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2.结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3.材质：整体采用 0.6 mm 厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 4.工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理，全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 5.整体外观不得有明显流痕、渍痕、	个	1	840	840



序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
			气泡。				
44	土豆去皮机	猎鹰 TP350	1、尺寸：75*57*93cm； 2、450 型； 3、2200 瓦； 4、全机不锈钢，易清洗去渍耐污； 5、自带圆盘砂轮，粗细可选，脱皮不残留； 6、水流冲洗，减少碰撞摩擦。	个	1	1680	1680
45	加厚储物箱	鑫祥硕 XXS-CWX	1. 尺寸：67*48*40cm 2. 材质：整体采用聚丙烯材料	个	8	490	3920
46	大白筐	鑫祥硕 XXS-DBX K	1. 尺寸：680*480*400mm； 2. 材质：HDPE 材质，一次注塑成型工艺； 3. 特点：防潮、抗压、耐摔。	个	6	60	360
47	大白筐不带孔	鑫祥硕 XXS-DBX	1. 尺寸：1050*730*610mm； 2. 材质：HDPE 材质，一次注塑成型工艺； 3. 特点：防潮、抗压、耐摔	个	6	60	360
合计（元）：大写：陆拾捌万壹仟贰佰贰拾贰元整；¥681222.00 元							

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品，如确需拆封的，应在供货前征得甲方代表人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：对售后服务需求提供7*24响应，在1小时内响应。
2. 解决问题时间：对于通过电话无法解决的问题，紧急故障，我公司将通知派出专业技术维修人员2小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

机构名称：山东盛远厨业有限公司

地址：山东省滨州市博兴县初桥村

联系方式：17864338555

4. 其他服务承诺：乙方提供产品一年质保（质保期大于1年的按照国家标准执行）。

五、合同履行地点及进度



合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准及其它相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；
2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；

付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款（成交供应商须向采购人提供预付款保函），供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值 5% 的违约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额 5% 的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在投标文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及投标文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。



十七、合同生效、备案及其它：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；
2. 本合同一式六份，甲乙双方各三份，具有同等的法律效力。

甲方1(公章)：

地址：

法定代表人或委托代理人：李永川

电话：15239265885

开户银行：

账号：

日期：2025年4月15日



甲方2(公章)

地址：

法定代表人或委托代理人：李永川

电话：18703925252

开户银行：

账号：

日期：2025年4月15日



乙方(公章)：

地址：

法定代表人或委托代理人：李永川

电话：13839242677

开户银行：

账号：

日期：2025年4月15日

