

三、分项报价表和偏离表

(一) 分项报价表

单位：元/人民币

序号	货物名称	品牌及规格型号	详细技术规格及参数	数量	单位	单价(元)	小计(元)
1	普通车床	沈阳机床 CA6140A/750	<ol style="list-style-type: none"> 1. 床身上最大工件回转直径 mm: 400 2. 刀架上最大工件回转直径 mm: 210 3. 马鞍处最大工件回转直径 mm: 540 4. 主轴中心至床身平面导轨距离 mm: 205 5. 最大工件长度 mm: 750 6. 加工精度 mm: 0.02 7. 马鞍处有效宽度 mm: 200 8. 机床外形尺寸(长×宽×高) mm: 2418×1000×1267 9. 机床重量 kg: 1990 	5	台	71800	359000
2	立式升降台铣床	南通三木 X5032	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作台尺寸(宽×长) mm: 320×1325 2. 工作台行程: <ol style="list-style-type: none"> 1) 纵向行程(手动/机动) mm: 700/680 2) 横向行程(手动/机动) mm: 255/240 3) 垂向行程(手动/机动) mm: 370/350 3. 主轴中心线至床身垂直导轨面的距离 mm: 420 4. 主轴端面至工作台面的距离 mm: 45~415 5. 主轴最大回转角度: ±45° 6. 主轴转速级数: 18 级 7. 主轴转速范围 rpm: 30~1500 8. 主轴电机功率 Kw: 7.5 9. 进给电机功率 Kw: 2.2 10. 加工精度: 0.02 11. 机床重量 kg: 2800 12. 机床外形尺寸 mm: 2294×1770×1905 	2	台	121000	242000
3	钳工工作台(四工位)	顾念 定制	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸 mm: 1500×1500×800+450; 含挂板; 每张台子有 4 个工位; 2、桌面采用 2.0 钢板包面, 经焊接、打磨、抛光、机油做防锈处理; 内衬材料为 48mm, E1 级环保高密度板材, 总厚度 50mm, 承重 1250KG; 3、桌架采用 100×45×3.0 冷轧板加工, 壁厚 3.0, 结实耐用不变形。 4、挂板采用钢板冲压而成, 可配套各种工业标准零件盒、挂钩、挂架等使用。 	6	台	7970	47820

			<p>5、单面2×100横二抽,3级滚珠滑轨,可100%抽出,单抽承重50KG。</p> <p>6、配备优质五金配件,环保无异味,结实耐用。</p> <p>7、每张配4个6寸重型台虎钳</p> <p>8、配套工具一批</p>				
4	台钻	浙江西菱 Z516	<p>1.最大钻孔直径 mm: $\phi 16$</p> <p>2.立柱直径 mm: $\phi 70$</p> <p>3.主轴最大行程 mm: 100</p> <p>4.主轴中心至立柱母线距离 mm: 193</p> <p>5.主轴端至工作台最大距离 mm: 326</p> <p>6.主轴端至底座台面最大距离 mm: 550</p> <p>7.主轴锥度: B18</p> <p>8.主轴转速范围 r/min: 480-4100</p> <p>9.主轴转速级数: 5级</p> <p>10.工作台尺寸 mm: 265*265</p> <p>11.底座尺寸 mm: 528*360</p> <p>12.总高 mm: 1037</p> <p>13.电动机功率 W: 550</p>	2	台	3480	6960
5	必要 附属 设备	顾念 定制	<p>一、机床踏板: 12个</p> <p>1.冷轧钢板外框</p> <p>2.玻璃钢网格</p> <p>3.耐酸耐腐蚀、防油防火</p> <p>4.静载称重 Kg: 2000</p> <p>5.尺寸 mm: 1260*640</p> <p>二、工具柜: 12个</p> <p>1.尺寸 mm: L720*W420*H(970+390)</p> <p>2.材质: 一级冷轧钢板,厚度 mm: 1.2</p> <p>3.桌面静电粉末喷涂,环保合格。</p> <p>4.内置安全锁、抽屉内隔板可调节</p> <p>三、文件柜: 4组</p> <p>1.外形尺寸 mm: L850*W390*H1800</p> <p>2.材质: 加厚钢板高强度承重,厚度 mm: 0.7</p> <p>3.涂膜表面光滑平整性好,防爆防晒不掉漆</p> <p>四、砂轮机: 1台</p> <p>1.砂轮直径 mm: 250</p> <p>2.额定功率 kw: 0.75</p> <p>3.转速 rpm: 2850</p> <p>4.额定电压 v: 380</p> <p>5.砂轮尺寸 mm: 250*25*32</p> <p>6.带底座,立式结构,安装落地</p> <p>7.附件: 碳化硅、白刚玉砂轮片各两片,尺寸: 外径*内径*厚度 mm: 250*25*32</p>	1	套	31600	31600

		五、精密平口钳：2个 1、钳口宽度 mm：200 2、开口度 mm：230 六、气泵：1台 1. 排气量 L/min：400 2. 压力 Mpa：0.8 3. 储气罐 L：180 4. 全铜：1200w*4 5. 三相 机床相对应刀具一批、润滑油 5 桶				
总计： ¥687380 元						

注：1、供应商根据所投标包的设备或产品填报（表格自行添减）。

2、所有货物的价格应包含货物及配置产品的制造、检测、试验、包装、运输、装卸、安装、保险、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。

供应商： 河南顾念电子科技有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字或盖章）

2023 年 12 月 01 日