

(3) 试验检测服务费用清单

| 序号 | 检测项目 | | 综合选择价格 | |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| 原材料试验 | 粗集料 | 表观、饱和面干密度 | 100 元/样 | |
| | | 孔隙率 | 100 元/样 | |
| | | 泥及泥块含量 | 100 元/样 | |
| | | 针片状 | 150 元/样 | |
| | | 坚固性 | 1000 元/样 | |
| | | 压碎指标值 | 300 元/样 | |
| | | 洛杉矶磨耗 | 900 元/样 | |
| | | 磨光值 | 1500 元/样 | |
| | | 冲击值 | 160 元/样 | |
| | | 软弱颗粒含量 | 445 元/项 | |
| | | 吸水率 | 130 元/项 | |
| | | 细集料 | 泥块含量 | 120 元/项 |
| | | | 有机质含量 | 200 元/样 |
| | 含泥量 | | 150 元/样 | |
| | 云母含量 | | 150 元/样 | |
| | 筛分 | | 200 元/样 | |
| | 砂的相对密度 | | 500 元/个 | |
| | 压碎指标 | | 380 元/项 | |
| | 砂当量 | | 300 元/项 | |
| | 亚甲蓝值 | | 440 元/项 | |
| | 棱角性 | | 380 元/项 | |
| | 硫化物及硫酸盐含量 | | 320 元/项 | |
| | 土 | 比重 | 250 元/样 | |
| | | 颗粒分析（筛分法） | 200 元/样 | |
| | | 液塑限 | 200 元/样 | |
| | | 承载比（CBR） | 1500 元/样 | |
| | | 回弹模量（承载板） | 1200 元/样 | |
| 有机质含量 | | 150 元/样 | | |
| 石料 | 石料密度 | 300 元/组 | | |
| | 石料单轴抗压强度 | 450 元/组 | | |

| | | | |
|------|-------|----------|----------|
| | 沥青 | 针入度 | 200 元/样 |
| | | 软化点 | 150 元/样 |
| | | 延度 | 180 元/样 |
| | 矿粉 | 视密度 | 190 元/项 |
| | | 密度 | 240 元/项 |
| | | 吸水系数 | 205 元/项 |
| | | 塑性指数 | 300 元/项 |
| | 钢筋 | 重量偏差 | 100 元/项 |
| | | 钢筋拉伸 | 170 元/组 |
| | | 钢绞线拉伸 | 500 元/组 |
| | | 钢绞线应力松弛 | 1500 元/样 |
| | 水泥 | 密度 | 200 元/项 |
| | | 氯离子含量 | 430 元/项 |
| | | 碱含量 | 600 元/项 |
| | | 烧失量 | 210 元/项 |
| | | 三氧化硫含量 | 335 元/项 |
| | | 氧化铁含量 | 655 元/项 |
| | | 细度 | 60 元/样 |
| | | 标准稠度 | 50 元/样 |
| | | 凝结时间 | 80 元/样 |
| | | 安定性 | 80 元/样 |
| | | 胶砂强度 | 250 元/样 |
| | 粉煤灰 | 需水量比 | 260 元/项 |
| | | 游离氧化钙 | 315 元/项 |
| | | 含水量 | 100 元/项 |
| | | 氯离子含量 | 535 元/项 |
| | | 烧失量 | 200 元/样 |
| 细度 | | 90 元/样 | |
| 三氧化硫 | | 150 元/样 | |
| 外加剂 | 减水率 | 350 元/项 | |
| | 凝结时间差 | 615 元/项 | |
| | 抗压强度比 | 1055 元/项 | |
| | 氯离子含量 | 465 元/项 | |
| | 总碱量 | 635 元/项 | |

| | | | |
|------|-----------------|-----------|----------------------|
| | | 含固量 | 180 元/项 |
| | 锚具/夹片 | 硬度 | 锚具 45 元/个, 夹片 35 元/个 |
| | 波纹管 | 径向刚度 | 100 元/项 |
| | | 密封性 | 620 元/项 |
| | 钢筋网 | 钢筋焊接网的抗剪力 | 725 元/项 |
| 现场检测 | 路基压实度 (灌砂法) | | 435 元/项 |
| | 路基压实度 (沉降差) | | 300 元/点 |
| | 路基宽度 | | 30 元/点 |
| | 路基平整度 | | 30 元/处 |
| | 路基边坡 | | 100 元/km |
| | 梁或立柱砼强度 | | 25 元/点 |
| | 立柱竖直度 | | 100 元/测区 |
| | 梁或立柱钢筋间距及保护层厚度 | | 25 元/处 |
| | 梁或立柱结构物尺寸 | | 30 元/点 |
| | 隧道工程砼强度 | | 100 元/测区 |
| | 隧道衬砌厚度 | | 100 元/处 |
| | 隧道尺寸 | | 30 元/处 |
| | 锚杆拉拔 | | 100 元/根 |
| | 涵洞砼强度 | | 100 元/测区 |
| | 隧道及涵洞钢筋间距及保护层厚度 | | 25 元/点 |
| | 涵洞或通道尺寸 | | 30 元/处 |
| | 路面取芯 (含压实度) | | 300 元/处 |
| | 弯沉 | | 45 元/点 |
| | 路面雷达测厚 | | 1000 元/Km |
| | 渗水系数 | | 40 元/点 |
| | 构造深度 | | 50 元/点 |
| | 波形梁护栏镀锌量 (测厚仪) | | 40 元/处 |
| | 锌附着性 | | 200 元/项 |
| | 镀锌层均匀性 | | 100 元/处 |
| | 标志、立柱、波形梁厚度 | | 30 元/点 |
| | 焊缝 | | 100 元/米 |
| | 基层底基层厚度 | | 350 元/点 |

| | | |
|---------|------------------|-----------|
| | 硬化混凝土氯离子含量 | 400 元/测区 |
| | 硬化混凝土碱含量 | 500 元/样 |
| | 隧道锚杆长度 | 400 元/根 |
| | 隧道锚杆数量、间距 | 40 元/点·次 |
| | 隧道衬砌各部密实状况 | 100 元/米 |
| | 路面地下空洞 | 13 元/延米 |
| 其它 | 外观质量检查、安全检查 | 3000 元/标段 |
| | 试验室、监理的驻地建设及内业检查 | 3000 元/个 |
| 报价合计（元） | | 36828 |

