

六、货物分项报价一览表、货物（产品）规格一览表

货物分项报价一览表


单位：元/（人民币）

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	交货日期	交货地	制造厂商	原产地	有无技术证明文件	是否属于强制节能产品	备注
1	150瓦LED灯光	北斗星	LK-150B	盏	92	2060	189520	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广东北斗星体育设备有限公司	中国	有	否	/
2	安装费	/	/	盏	92	260	23920	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	/	中国	有	否	/
3	基础处理	/	/	平方米	975	32	31200	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	/	中国	有	否	/
4	更换玻璃	/	/	平方米	60	180	10800	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	/	中国	有	否	/
5	5mm乒乓球运动地板	英利奥	Y-14150S	平方米	975	156	152100	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	河北英利奥体育用品有限公司	中国	有	否	/
6	灯光60瓦LED	北斗星	BDX-GM60-A	盏	42	970	40740	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广东北斗星体育设备有限公司	中国	有	否	/
7	粉刷墙面	/	/	平方米	2437	25	60950	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	立邦涂料（中国）有限公司	中国	有	否	/
8	门口改造	/	/	项	1	12000	12000	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	/	中国	有	否	/
9	5.2mm舞蹈运动地板	英利奥	Y-5152W	平方米	787	128	100736	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	河北英利奥体育用品有限公司	中国	有	否	/
10	粉刷墙面	/	/	平方米	1967	25	49175	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	立邦涂料（中国）有限公司	中国	有	否	/
11	楼梯改造	/	/	项	1	3500	3500	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	/	中国	有	否	/
12	大山羊	吉诺尔	JNE-6317A	台	2	2300	4600	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	山东吉诺尔体育器材有限公司	中国	有	否	/
13	七节跳箱	吉诺尔	JNE-6320	套	2	2800	5600	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	山东吉诺尔体育器材有限公司	中国	有	否	/

14	武术地毯	泰山	TQ1516	块	1	218000	218000	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	山东泰山体育器材有限公司	中国	有	否	/
15	窗帘	摩力克	MLK-211	套	9	1200	10800	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	佛山市摩力克家居布业有限公司	中国	有	否	/
16	主扩音箱	LA	FL12	只	10	3260	32600	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
17	主扩功放	LA	T650	台	5	3680	18400	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
18	数字音频处理器	LA	DB2600	台	1	4300	4300	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
19	调音台	YAMAHA	MG16XU	台	1	4960	4960	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
20	真分集U段手持话筒	LA	UA2810	套	1	1760	1760	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
21	真分集U段头戴话筒	LA	UA2810	套	1	1900	1900	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
22	鹅颈话筒	LA	TM-303	支	1	150	150	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
23	8路天线放大器主机	LA	660	套	1	3750	3750	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
24	吊装馈线及信号放大器	LA	WA-50	组	2	820	1640	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
25	数字反馈抑制器	LA	FB220	台	1	2650	2650	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
26	电源时序器	LA	AC-108	台	2	900	1800	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州飞翼音响有限公司	中国	有	否	/
27	体育比赛计分软件	忆思	YS-TY01P	套	1	5800	5800	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/
28	专业裁判打分控制台(联机型)	忆思	YS-GCJF03	台	1	7660	7660	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/
29	篮球单面24秒进攻计时5位	忆思	YS-JG01	套	1	4280	4280	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/



30	三面犯规显示器	忆思	YS-FQ03	套	1	4600	4600	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/
31	球权显示器	忆思	YS-QQ01	个	1	1360	1360	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/
32	专业讯响器(双音)	忆思	YS-XXQ02	个	1	1350	1350	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/
33	篮板灯带双色	忆思	YS-LB02	副	1	3450	3450	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	四川忆思科技有限公司	中国	有	否	/
34	全彩LED显示屏(3*5米)	强力巨彩	室内Q2.5H	平方米	15	4860	72900	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	厦门强力巨彩光电科技有限公司	中国	有	否	/
35	无线	锐捷	RG-EST350V2	套	1	2800	2800	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	锐捷网络股份有限公司	中国	有	否	/
36	POE交换	锐捷	RG-YS106-p	台	8	265	2120	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	锐捷网络股份有限公司	中国	有	否	/
37	接入交换	锐捷	RG-NBS3100-24GT4SFP	台	1	2250	2250	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	锐捷网络股份有限公司	中国	有	否	/
38	摄像头	天地伟业	TC-C15EN	台	32	386	12352	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	天地伟业技术有限公司	中国	有	否	/
39	录像机	天地伟业	TC-R1440	台	1	1630	1630	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	天地伟业技术有限公司	中国	有	否	/
40	硬盘	希捷	ST8000VX004	台	2	1200	2400	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	希捷科技有限公司	中国	有	否	/
41	机柜	越腾	12U	台	1	800	800	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	河南省越腾网络设备有限公司	中国	有	否	/
42	监视器	清视界	AE-LED55	台	1	3620	3620	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	广州美电恩智电子科技有限公司	中国	有	是	/
43	网线	华维天纪	五类	米	3000	2	6000	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	深圳市华维线缆科技有限公司	中国	有	否	/
44	电源线	华维天纪	RVV2*0.5	米	1500	2.5	3750	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	深圳市华维线缆科技有限公司	中国	有	否	/



45	走线管	联塑	P30	米	2000	2	4000	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	联塑	中国	有	否	/
46	施工费	/	/	单	1	7500	7500	/	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	/	中国	有	否	/
47	10 匹单元柜机空调机组（含安装、辅材，含室外主线）	格力	RF28WPd/BNa	台	2	23600	47200	公路	甲方或合同规定日期	甲方指定地点	珠海格力电器股份有限公司	中国	有	是	/

供应商（企业电子章）：河南奥尚体育产业发展有限公司

法定代表人或其委托代理人（个人电子章）：

日期：2024 年 9 月 13 日



说明：

- 1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等。
- 2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。
- 3、“强制节能或节能产品”项填写“是”或“否”。
- 4、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第五章“采购需求”相对应。
- 5、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。
- 6、采购需求中除安装费（高空）、基础处理、更换玻璃、粉刷墙面、门口改造、楼梯改造、窗帘、走线管以外的其他产品，供应商须在货物分项报价一览表、货物（产品）规格一览表中表明品牌、型号、制造厂商，否则投标将被否决。


货物（产品）规格一览表

序号	货物名称	品牌	型号	规格及技术参数	制造商	原产地国
1	150 瓦 LED 灯光	北斗星	LK-150B	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灯具额定功率150W，输入功率150W±3%，灯具光效≥120lm/W；功率因数≥0.97；色容差SDCM≤5，5000K≤色温≤6000输入电压：AC220V±5%；频率：50HZ±2%；根据场地实际使用需求，LED灯具须采用圆形高天棚灯具。 2. 灯具采用防眩光设计，光源采用SMD封装工艺，一体散热非模组式设计，灯具散热体采用原铝配制铝压铸成形； 3. 灯具产品须稳定性好，满足LED可靠性试验中GB/T 2423.3-2016 恒定湿热试验要求，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境工作不低于168小时；试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%； 4. 灯具产品需通过电磁兼容检验依据标准要求测试，测试结果符合标准要求； 5. ★为了保证产品使用的耐腐蚀性，灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通过中性盐雾测试，测试时间不低于1000小时，测试后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象； 6. ★灯具产品须耐久性和稳定性好，依据GB/T 9468-2008、GB/T 7922-2008测试标准要求灯具燃点3000小时灯具光通量维持率达到98%；灯具燃点3000小时前后，灯具功率变化值<1W，灯具光效变化值<4lm/W，灯具显色指数Ra变化值<0.5； 7. 灯具通过GB 7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》不低于4倍承重测试，试验结束后，悬挂和调节装置需符合要求，未发生变形和损坏。 8. ★灯具产品须具备高低温环境工作性能，满足LED可靠性试验中GB/T2423标准冷热冲击或者高低温试验要求，测试不低于20个循环或不低于200小时，试验后，灯具样品外观无变色、光 	 <p>广东北斗星体育设备有限公司</p>	中国

				<p>泽异常、破损、开裂等不良现象，功能检查正常。</p> <p>9. 灯具产品须可靠性及稳定性好，满足国标GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》标准中LED灯具的光通维持率寿命（1000H验证法），检验后灯具样品光通维持率不低于96%，电源输入功率变化低于3%，灯具内LED焊点温度变化值低于5℃，色品漂移不应超过0.004。</p> <p>（以上带“★”需提供国家认可的封面带有CMA和CNAS标识的第三方机构出具的检测报告，提供复印件并加盖公章）；</p>			
2	安装费	/	/	/		中国	
3	基础处理	/	/	<p>填平地面、做自流平混合比:25kg 粉:6-6.5L 水 涂布率:约 3.5kg/m²•2.2mm 可施工时间:约 10 分钟 可铺地板所需要时间:待自流平完全干燥后 抗压强度: ≥20MPa (28 天) 抗折强度: ≥4MPa (28 天)</p>		/	中国
4	更换玻璃	/	/	部分出口换成 12mm 钢化玻璃		/	中国
5	5mm 乒乓球运动地板	英利奥	Y-14150S	<p>1. 地胶规格: 5.0mm*1.8m*无限长</p> <p>2. 阻燃性: I 级</p> <p>3. 氯乙烯含量: 未检出</p> <p>4. 撕裂强度≥120kN/m</p> <p>5. ★为保证产品防滑稳定、安全环保需提供不少于6000h的耐酸耐碱老化后,依据GB36246-2018标准检测: 抗滑值80-110, 可溶性铅≤50mg/kg, 可溶性镉≤10mg/kg, 可溶性铬≤10mg/kg, 可溶性汞≤2mg/kg, 耐磨性≤4g, 提供检测报告。</p> <p>6. 为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准≥6000h的耐环境应力开裂破裂率0%, 外观未破裂的检测报告</p> <p>7. ★为保证产品面层质量和耐污性, 提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试: 不少于7000h耐人工气候(透过玻璃)老化, 外观不允许有裂纹、不允许断裂, 依据GB/T 11982.1-2015标准耐污染性0级的检测报告。（以上“5、6、7项”需提供国家认可的封面带有CMA和CNAS标识的第三方机构出具的检测报告</p>	河北英利奥体育用品有限公司	中国	

				，提供复印件并加盖公章)		
6	灯光 60 瓦 LED	北斗星	BDX-GM60-A	<p>1. 灯具额定功率60W，输入功率60W±3%，灯具光效≥90LM/W;功率因数≥0.97;色容差SDCM≤5，5000K≤色温≤6000K输入电压:AC220V±5%:频率:50HZ±2%:</p> <p>2. 灯具的LED排列采用点阵式排列方式灯具使用PC导光板，防止散射光的产生:</p> <p>3. 灯具检验项目波动深度符合无显著影响等级，且波动深度FPF≤1%;</p> <p>4. 灯具散热器使用铝合金型材，且未检出有害重金属物质铅、镉、六价铬和汞的含量;</p> <p>5. ★灯具产品须稳定性好，满足LED可靠性试验中GB/T 2423.3-2016 恒定湿热试验要求，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境工作不低于168小时，试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%;</p> <p>6. ★灯具产品须耐腐蚀性强，防腐等级不低于WF2，且灯具通过中性盐雾测试，测试时间不低于1000小时，测试后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象:</p> <p>7. 灯具产品结构须安全可靠，通过GB 7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》不低于4倍承重测试，同时可通过GB/T 2423.10-2019标准要求的振动试验，测试时间不低于96小时，测试后目测检查样品需无机械损伤;</p> <p>8. ★灯具产品须具备高低温环境工作性能，满足LED可靠性试验中GB/T2423标准冷热冲击或者高低温试验要求，测试不低于20个循环或不低于200小时，试验后，灯具样品外观无变色、光泽异常、破损、开裂等不良现象，功能检查正常。</p> <p>(以上带“★”需提供国家认可的封面带有CMA和CNAS标识的第三方机构出具的检测报告，提供复印件并加盖公章)</p>	广东北斗星体育设备有限公司	中国




7	粉刷墙面	/	/	<p>粉刷墙面：白水泥、滑石粉、环保 801 胶水，原墙面（含侧边）表面清理干净。墙面空鼓、开裂以及污损严重部分局部铲除找补腻子分层批刮、磨平，底漆二道，喷涂内墙乳胶漆涂料二道。二底二面、优质专用内墙腻子粉结合打底致整平，刷白色乳胶漆，面漆表面平整，需均匀，表面无起泡、无褶皱、无漏涂、无涂层起皮、整体颜色一致无色差。房间内各边角刷漆后平整、光滑、过渡圆顺。</p>	立邦涂料（中国）有限公司	中国
8	门口改造	/	/	<p>大门由卷闸门更换为不锈钢玻璃门，50*80mm 哑光不锈钢玻璃框架，标准 10mm 厚钢化玻璃；门口的斜坡恢复为台阶，门口地面找平硬化，门头上方金属字更换。</p>		中国
9	5.2mm 舞蹈运动地板	英利奥	Y-5152W	<p>1. 地胶规格：5.2mm*1.8m*无限长 2. 阻燃性：I 级 3. 氯乙烯含量：未检出 4. 撕裂强度$\geq 120\text{kN/m}$ 5. ★为保证产品防滑稳定、安全环保需提供不少于6000h的耐酸耐碱老化后，依据GB36246-2018标准检测：抗滑值80-110，可溶性铅$\leq 50\text{mg/kg}$，可溶性镉$\leq 10\text{mg/kg}$，可溶性铬$\leq 10\text{mg/kg}$，可溶性汞$\leq 2\text{mg/kg}$，耐磨性$\leq 4\text{g}$，提供检测报告。 6. 为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准$\geq 6000\text{h}$的耐环境应力开裂破裂率0%，外观未破裂的检测报告 7. ★为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：不少于7000h耐人工气候（透过玻璃）老化，外观不准许有裂纹、不准许断裂，依据GB/T 11982.1-2015标准耐污染性0级的检测报告。（以上“5、6、7项”需提供国家认可的封面带有CMA和CNAS标识的第三方机构出具的检测报告，提供复印件并加盖公章）</p>		河北英利奥体育用品有限公司

10	粉刷墙面	/	/	<p>粉刷墙面：白水泥、滑石粉、环保 801 胶水，原墙面（含侧边）表面清理干净。墙面空鼓、开裂以及污损严重部分局部铲除找补腻子分层批刮、磨平，底漆二道，喷涂内墙乳胶漆涂料二道。二底二面、优质专用内墙腻子粉结合打底致整平，刷白色乳胶漆，面漆表面平整，需均匀，表面无起泡、无褶皱、无漏涂、无涂层起皮、整体颜色一致无色差。房间内各边角刷漆后平整、光滑、过渡圆顺。</p>	立邦涂料（中国）有限公司	中国
11	楼梯改造	/	/	斜坡通道改为 C30 混凝土踏步楼梯。		中国
12	大山羊	吉诺尔	JNE-6317A	<p>1、山羊主体内壳由多层胶合压制而成；采用优质泡棉并包裹优质超细纤维皮革，手感柔和安全可靠； 长600mm，顶部尺寸350mm，底部尺寸300mm，高度280mm； 2、器材可调节高度：0.95米-1.35米，高度调节便捷； 3、器材支腿60*4优质碳钢管，调节管采用51mm优质碳素钢，安全可靠； 4、锁紧把手和调节把手均为铸铝一体成型，安全可靠并美观大方； 5、器材调节管采用不锈钢管，防腐性能强，美观耐磨。其他材料表面采用抛丸+静电喷涂的工艺，防腐性能强。 6. ★通过北京国体世纪体育用品（NSCC）质量认证（以上带“★”需提供认证证书，提供复印件并加盖公章）</p>	 山东吉诺尔体育器材有限公司	中国
13	七节跳箱	吉诺尔	JNE-6320	<p>1、总高为150cm，长120cm，上宽35cm，下宽90cm，优质胶合板、海绵、PU革制作而成； 2、侧面配有半圆形小孔，便于拆装，使用安全，适用于体操专业体育器材和体操辅助器材。 3、★通过北京国体世纪体育用品（NSCC）质量认证（以上带“★”需提供认证证书，提供复印件并加盖公章）</p>	山东吉诺尔体育器材有限公司	中国

14	武术地毯	泰山	TQ1516	<p>1、外形尺寸12m*18m*0.1m；规则线：8m*14m；</p> <p>2、场地主要有地毯、台面单元、边板、角板、保险带和粘扣等组成；</p> <p>3、地毯主要材质进口单丝杜邦尼龙、绒高10mm，经防滑静电处理；</p> <p>4、台面单元材质规格：2m*1m*0.012m；</p> <p>5、面层为 17 倍 XPE+12mm 多层板 +20 倍弹性块 XPE 组成；</p> <p>6、木板材质厚度：桦木多层板 12mm；</p> <p>7、台面单元柔性层主要材料无纺地毯 +XPE 采用火焰热合工艺；</p> <p>8、单元块之间子母口连接，保险带固定成为一个整体。</p> <p>9、★国际武术联合会（IWUF）认证产品，全国性运动会比赛使用产品。（以上带“★”需提供认证证书和全国性运动会比赛使用证明，提供复印件并加盖公章）</p>	<p>山东泰山体育器材有限公司</p> 	中国
15	窗帘	摩力克	MLK-211	<p>自然垂感一米 1500/gm 重量，柔软面料，高经密织造，185 道生产工序，经久耐用，幅宽内 38856 根经密，3600 根纬密，保护隐私和折光功能，数码打印机打印，色彩层次丰富，色牢度高，甄选零甲醛原材料，120 度以上高温杀菌，PH7.3 进口环保染料。</p>	<p>佛山市摩力克家居布业有限公司</p>	中国
16	主扩音箱	LA	FL12	<p>1、单 12 寸,高音 44 芯 120 磁,低音 65 芯 170 磁；</p> <p>2、额定功率 (RMS): 400W；</p> <p>3、峰值功率 (RMS): 1600W；</p> <p>4、灵敏度 (1m/1W): 116db；</p> <p>5、频率响应 (-3db): 45Hz-20KHz；</p> <p>6、额定阻抗: 8 欧；</p> <p>7、平均声压级 (1m): 125db；</p> <p>8、最大声压级 (1m): 130db；</p> <p>9、铝盆，全喷漆，高密度中纤板</p>	<p>广州飞翼音响有限公司</p>	中国

17	主扩功放	LA	T650	<p>①2U 功放，双通道，额定功率（8 Ω /通道）：2x650W ②额定功率（4 Ω /通道）：2x1300W ③额定桥式功率（8 Ω）：1300W ④频响范围：5Hz~25kHz ⑤信噪比：>115dB ⑥ 阻 尼 系 数 ： >500 （ 8 Ω ） （5Hz-1KHz） ⑦ 输 入 灵 敏 度 ： 0.77V/26dB/32dB ⑧输入阻抗：20k Ω /Balacde, 10k Ω /un-Balanced 失真度：Less than 0.1% ⑨转换速率：29V/uS ⑩工作电压：交流电 230V，50/60Hz ⑪保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护</p>	<p>广州飞翼音响有限公司</p> 	中国
18	数字音频处理器	LA	DB2600	<p>1、模拟输入 ≥ 2 x XLR 平衡式。 2、模拟输出 ≥ 6 x XLR 平衡式。 3、最小负载 150 ohm。 4、THD+N 失真 ≥ 0.001% at 1kHz 0dBu。 5、S/N 信噪比 >110dBA。 6、频响 0Hz - 20kHz；-0.5dBu at 20Hz and 20kHz。 7、AD & DA 转换 ≥ 1 x AK5388 24bit, 2 x AK4396 24bit-96kHz。 8、DSP 处理 ≥ 24x32 位滤波处理， ≥ 54 位累加寄存器， ≥ 96 位精度中间数据运算结果。 9、参数均衡器 输入上带 ≥ 13 段均衡的滤波器 / 输出上带 ≥ 11 段均衡的滤波器。 10、滤波器类型 所有均衡滤波器可设置为贝尔、雪弗、高/低通、带通和陷波滤波器和全通滤波器</p>	<p>广州飞翼音响有限公司</p>	中国

19	调音台	YAMAHA	<p>MG16XU</p> <p>16 通道调音台：10 个话筒 / 16 个线路输入（8 个单声道 + 4 个立体声） / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX（包括 FX） 10 个话筒 / 16 个线路输入（8 个单声道 + 4 个立体声） 4 编组母线 + 1 立体声母线 4 AUX（包括 FX） “D-PRE” 话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含 24 组预置效果器 24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能 通过 Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter（连接适配器）与 iPad（2 或更高版本）连接工作 Cubasis LE（iPad 版）可通过 App Store 下载 含 Cubase AI DAW 下载版软件 单声道输入通道上的 PAD 开关 +48V 幻象供电 XLR 平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身</p>	 <p>广州飞翼音响有限公司</p>	中国
20	真分集 U 段手持话筒	LA	<p>UA2810</p> <p>具备超强抗干扰能力和宽频稳定信号收发能力，专业级声音还原技术频响达到 30hz~18KHz。2. 智能音量压缩，实现大动态声音传输，超低背景噪音，即便在复杂的环境中都可将人声发挥淋漓尽致。3. 灵活的发射器频率设置和音量设置功能，音量设置可针对演出，采访，会议等不同使用模式。更有先进自动频率锁定功</p>	广州飞翼音响有限公司	中国

				能,能快速,精确锁定所需的工作频率。4. 双色背光 LCD 动态液晶显示屏,直观显示工作状态。技术参数:调制方式:宽带调频(FM);频率范围:640~690Mhz;信道数目:200个预置频道,通道间隔250KHz;综合信噪比:105db;相邻通道抑制:≥70db(干扰信号);接收方式:自动选择接收;最大输出电平:±10dbV;拾音头:动圈式;射频输出功率:高功率300mW,低功率3mW;灵敏度:可调。		
21	真分集 U 段头戴话筒	LA	UA2810	具备超强抗干扰能力和宽频稳定信号收发能力,专业级声音还原技术频响达到30hz~18KHz。2. 智能音量压缩,实现大动态声音传输,超低背景噪音,即便在复杂的环境中都可将人声发挥淋漓尽致。3. 灵活的发射器频率设置和音量设置功能,音量设置可针对演出,采访,会议等不同使用模式。更有先进自动频率锁定功能,能快速,精确锁定所需的工作频率。4. 双色背光 LCD 动态液晶显示屏,直观显示工作状态。技术参数:调制方式:宽带调频(FM);频率范围:640~690Mhz;信道数目:200个预置频道,通道间隔250KHz;综合信噪比:105db;相邻通道抑制:≥70db(干扰信号);接收方式:自动选择接收;最大输出电平:±10dbV;拾音头:动圈式;射频输出功率:高功率300mW,低功率3mW;灵敏度:可调。	广州飞翼音响有限公司	中国
22	鹅颈话筒	LA	TM-303	鹅茎咪 容式麦克风,频率响应:100-16000HZ,灵敏度:-44db,标称阻抗:2000 欧姆,参考拾音距离:20-50cm,供电电源:DC 3V(干电池)/48V(幻像电源)	广州飞翼音响有限公司	中国
23	8 路天线放大器主机	LA	660	活动定向天线 定向天线他明对数周期偶极子阵列提供增强的接收时指向所需的覆盖范围。 一个集成放大器补偿同轴电缆的信号损失。并选择 0.6 或 10 分贝增益。可以安装在一个麦克风支架上,悬挂在天花板上,或者利用集成旋转适配器支架安装在墙上,在户外使用不受天气影响。 特点:	广州飞翼音响有限公司	中国

				<p>1. 低噪信号放大补偿同轴电缆插入损耗。</p> <p>2. 兼容任何品牌 UHF 真分集和天线分集无线接收系统，集成的螺丝接头与友克风支架安装容易。</p> <p>3. 三档增益选择开关，面板上按 SET 键可以循环选择。安装 1. 连接定向天线到接收器或天线分布系统。利用原配低耗同轴天线。</p> <p>设置增益： 按 SET 键可以循环选择无线增益、近距离短线时 0dB，远距离长电缆运行+12dB 运行。注意电缆质量，不止长度还有信号损失。一条较轻的 50 英寸电缆比起 100 英寸低耗电电缆可能需要更多增益。LED 指示选择增益</p> <p>短按放大器上的SET 按键可 XH 设置放大器增益。</p> <p>天线位置安装天线时使用以下指南： 1. 天线和接收机必须来自同一个系列。 2. 挂载天线全少隔一个波长(两英尺)。 3. 使天线位置与发射机之间没有什么妨碍视线的物体(包括观众)。 4. 让天线远离金属物体。</p>		
24	吊装馈线及信号放大器	LA	WA-50	<p>频率范围：450-960MHz 增益：约 5dBi 覆盖角度：100 度 正反比：约 14dBi 接口：BNC 阻抗：50 欧姆 极化方向：水平，取决于安装方式 尺寸：25.80×27.30×3.5cm</p>	广州飞翼音响有限公司	中国
25	数字反馈抑制器	LA	FB220	<p>全自动反馈抑制器，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：预言滤波器，低、中、高，三段音乐波滤波器；输入通道测量表，每通道 24 段滤波器测量表；电子平衡的输入和输出端口XLR 和 TRS，让用户尽可能完善消除声反馈；关键特性是固定滤波器和活动滤波器的操作模块和滤波器的释放能力；活动滤波器的操作模块提供连续更新滤波器位置的操作灵活性；滤波器的自动释放特性是依次自动消除不在需要使用的滤波器，从而优化声音额定电压：220V±10%50Hz；取样频率：32KHz；频率响应：</p>	广州飞翼音响有限公司	中国

				125Hz~15KHz（语音模式），20Hz~15KHz（音乐模式）；失真： <0.1%@1KHz；信噪比：<90dB；信号延时 7ms（音乐模 式）11ms（语音模式）；输入阻抗：20KΩ；输出阻抗（平衡）： 200 Ω；温度范围：-10~55° C		
26	电源时序器	LA	AC-108	输入电压：AC220V/50Hz, 额定功率：总容量 16A, 输出功率：， 每路插座最大输出电流 10A, 规格（长*宽*高）mm：1U, 输入方 式：3*2.5 平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接, 输出 方式：10 路电源输出，标准通用三芯插座, 功能：打开时由前级 到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路 之间动作时间 1.5 秒	广州飞翼音响有限公司	中国
27	体育比赛计分 软件	忆思	YS-TY01P	将播放功能独立到一台电脑上，即裁判拥有独立的计时记分操作 平台，支持外接打分设备，支持场边打分。 适用于场地有一块屏幕以上，且需要在场边完成计时记分工作的 体育场馆。	四川忆思科技有限公司	中国
28	专业裁判打分 控制台（联机 型）	忆思	YS-GCJF03	比赛规则及球队信息设置 比赛计时控制、进攻计时控制、球队得分控制、球权控制 0.1 秒回表、单独讯响按钮、场地交换按钮、多种比赛规则预设 球队暂停次数控制(1-9 次)、球队犯规次数控制(1-9 次) 同体育软件联动控制功能、联动控制 24 秒进攻计时器 联动控制独立讯响器、自定义赛前时间、休息时间 外接手柄(比赛计时和进攻计时) 支持拼音、英文、数字、常用符号输入 1、 增加多种比赛规则预设（CBA/NBA/FIBA/自定义等） 2、 支持拼音输入法、英文输入、数字输入、常用符号输入； 3、 增加 0.1 秒回表；增加单独讯响按钮； 比赛时间和进攻时 间可单独设置成显示或消隐；增加场地交换按钮； 4、 自定义赛前时间、休息时间	四川忆思科技有限公司	中国

29	篮球单面 24 秒进攻计时器 (5 位)	忆思	YS-JG01	显示点阵 64x48, P10 供电方式 AC 190~250V 通讯方式 无线通讯(LORA 扩频 433M), 多通道可变防止干扰 支持外接灯带 提供开关控制 (显示牌下端可预留接口) 整机功率 $\leq 120W$ 结构材质 全钣金机箱 声音提示 $\geq 110dB$	四川忆思科技有限公司	中国
30	三面犯规显示器	忆思	YS-FQ03	供电方式 AC 190~250V 通讯方式 有线通讯 控制方式 控制台控制 整机功率 $\leq 30W$ 结构材质 全钣金机箱	四川忆思科技有限公司	中国
31	球权显示器	忆思	YS-QQ01	供电方式 AC 190~250V 通讯方式 有线通讯 控制方式 控制台控制 整机功率 $\leq 10W$ 结构材质 全钣金机箱	四川忆思科技有限公司	中国
32	专业讯响器 (双音)	忆思	YS-XXQ02	供电方式 AC 190~250V 整机功耗 10W 结构材质 数控钣金机箱 声音 双声 $\geq 120dB$ 控制方式 外接按钮控制/打分台联动控制	四川忆思科技有限公司	中国




33	篮板灯带双色	忆思	YS-LB02	尺寸 1700x900x20(mm) 供电方式 DC 24V 整机功耗 60W 结构材质 铝合金型材 控制方式 24 秒进攻计时器联动 红黄双色灯带、比赛结束时间会亮一圈红色、24 秒计时结束会亮顶部黄色、持续亮 3 秒	四川忆思科技有限公司	中国
34	全彩 LED 显示屏 (3*5 米)	强力巨彩	室内 Q2.5H	像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯 像素间距 (mm) 2.5 模组分辨率 (W×H) 128×64 模组尺寸 (mm) 320 (W) × 160 (H) × 15 模组重量 (kg/块) 0.2 模组最大功耗 (W/块) 12 像素密度 (点/m ²) 160000 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度 (nits) 600 色温 (K) 8000—19000 可调 水平视角 (°) 160 垂直视角 (°) 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx, Cy 之内 最佳视距 (m) ≥2 峰值功耗 (W/m ²) 650 平均功耗 (W/m ²) 170 供电要求 AC220-240V 恒 驱动方式 流驱动 换帧频率 (Hz) 60 刷新率 (Hz) ≥3840	 厦门强力巨彩光电科技有限公司	中国

				<p>工作温度范围 (°C) -10—40 存储温度范围 (°C) -20—60 工作湿度范围 (RH) 无结露 10-80% 存储湿度范围 (RH) 无结露 10-85% 信号接口 HUB 75 接口 电源接口 VH4PIN</p>		
35	无线	锐捷	RG-EST350 V2	<p>5KM 可接入 20 个 200W 摄像头, 3KM 可接入 45 个 200W 摄像头。双千兆端口, 5Ghz 双条无线流。包含录像机端和摄像头端两个设备, 出厂默认配对, 无需配置即可使用。支持一对多拓展。最大桥接速率 867Mbps, 内置定向天线。支持 Web/睿易 APP/MACC 云平台管理。支持 12VDC 和 24V 非标 PoE 两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。</p>	锐捷网络股份有限公司	中国
36	POE 交换	锐捷	RG-YS106-P	<p>4 个 10/100Mbps 自适应电口+2 个 10/100Mbps 自适应上联电口, 其中 4 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 60W, 交换机容量 1.2Gbps, 包转发率 0.89Mpps, 非网管型交换机, 桌面式</p>	锐捷网络股份有限公司	中国
37	接入交换	锐捷	RG-NBS310 0-24GT4SF P	<p>二层网管交换机, 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易APP 和 MACC 云平台统一管理。</p>	锐捷网络股份有限公司	中国
38	摄像头	天地伟业	TC-C15EN	<p>1/2.8 英寸 500 万像素 CMOS 传感器, 最高分辨率支持 2304*1296@25fps 4mm/6mm/8mm 高清定焦镜头可选, ICR 双滤切换, 80m 红外补光距离, 内置MIC, 环向拾音高保真抗干扰 支持三智: 智能编码、智能报警、智能图像 支持三智Plus: 场景自适应、IP 自适应、电压检测报警 支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D 数字降噪、Smart IR、电子快门、视频遮挡</p>	天地伟业技术有限公司	中国

				<p>支持 HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, uPnP, UDP</p> <p>支持 Onvif Profile S/T, RTSP、阿里云</p> <p>支持网络云升级及参数设置及配置导入导出</p> <p>支持预览、抓拍、FTP 上传图片、一键恢复、密码保护、IP 黑白名单过滤、心跳、</p> <p>IP67 防尘防水, 4 级防雷, 防浪涌, 2KV</p> <p>支持 DC12V±25%供电, 支持 POE 供电</p>		
39	录像机	天地伟业	TC-R1440	<p>支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ;</p> <p>支持最大 32 路高清 IPC 网络视频接入 ;</p> <p>支持最大2路4K/4路4MP/8路 1080P/16路 720P/32路4CIF同时预览 ;</p> <p>支持最大 2 路 4K/4 路 4MP/8 路 1080P/16 路 720P 同步回放, 1/16 到 512 倍速 ;</p> <p>支持 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32 画面预览 ;</p> <p>支持 4 个硬盘接口, 单块最大 10TB ;</p> <p>支持 2 个 100M/1000M 以太网接口 ;</p> <p>支持 1 个 HDMI/1 个 VGA 视频输出 (同源), HDMI 最高分辨率可达 4K ;</p> <p>支持 S+265、H. 265、H. 264 压缩标准 ;</p> <p>带宽: 接入带宽 160Mbps; 转发带宽 48Mbps; 存储带宽 128Mbps ;</p> <p>支持接入热像测温枪进行测温管理 支持客流量统计;</p> <p>支持多台客流量相机组成区域内统计 ;</p> <p>支持驳接 Onvif、RTSP 协议网络前端、GB/T28181 标准对接平台、GA/T1400 对接平台 ;</p> <p>支持 H. 265 Onvif。</p>	 <p>天地伟业技术有限公司</p>	中国

40	硬盘	希捷	ST8000VX004	单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流 • 高达 256MB 缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 • 高级格式 (AF) 512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐	希捷科技有限公司	中国
41	机柜	越腾	12U	满足 19 英寸安装标准，同时能够兼容 ETSI 标准 整体结构坚固，静载负荷达到 1000Kg 柜体颜色：黑色 柜体门：前单开网孔门，后双开网孔门 含 1 块承重台板，尺寸 470*350*48mm，厚度：1.5mm，材质 SPCC 含 1 路 6 孔 PDU，10A 输入，2M 电源线长 配件：50 套机柜螺丝螺母，4 个脚轮，4 个支撑脚	河南省越腾网络设备有限公司	中国
42	监视器	清视界	AE-LED55	• 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示 • 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 • 支持 HDR 显示标准，画面更细腻 • 内置喇叭及功放，支持 3.5 mm 音频输入 • 支持 7 × 24 小时工作模式	广州美电恩智电子科技有限公司	中国
43	网线	华维天纪	五类	五类无氧铜	深圳市华维线缆科技有限公司	中国
44	电源线	华维天纪	RVV2*0.5	RVV 无氧铜	深圳市华维线缆科技有限公司	中国
45	走线管	联塑	P30	PVC	/	中国
46	施工费	/	/	/	/	中国
47	10 匹单元柜机空调机组（含安装、辅材，含室外主线）	格力	RF28WPd/B Na	机组特性 制冷量 28.1kW 制热量 30kW 制冷输入功率 12.7kW 制热输入功率 9.4kW 最大输入功率 15.5kW 电辅热输入功率 5.4kW (PTC 电加热) 额定电压 380V 3N ~ 额定频率 50Hz	珠海格力电器股份有限公司	中国

				室内机	循环风量 4000m ³ /h 制冷输入功率 0.7kW 制热输入功率 0.7(6.1)kW 外形(宽×深×高) mm 1200×400×1850		
				室外机	制冷剂名称及注入量 RA10A 8.0kg 制冷输入功率 12kW 制热输入功率 8.7kW 质量(室内/室外) 160kg 外形(宽×深×高) mm 940×460×1615		

供应商(企业电子章): 河南奥尚体育产业发展有限公司
法定代表人或其委托代理人(个人电子章):

日期: 2024年9月13日



说明:

- 1、设备规格参数如有详细描述可另做说明。
- 2、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
- 3、供应商应明确列出所投所有设备的品牌和具体型号。
- 4、采购需求中除安装费(高空)、基础处理、更换玻璃、粉刷墙面、门口改造、楼梯改造、窗帘、走线管以外的其他产品, 供应商须在货物分项报价一览表、货物(产品)规格一览表中标明品牌、型号、制造厂商, 否则投标将被否决。