

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 博爱县体育运动发展中心博爱县体育公园
采购项目

合同编号: 博政采购(2025)39号

甲方: 博爱县体育运动发展中心

乙方: 山东世纪星文体器材有限公司

签订时间: 2025年10月22日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：博爱县体育运动发展中心（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：山东世纪星文体器材有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：博爱县体育运动发展中心博爱县体育公园采购项目

采购项目编号：博政采购（2025）59号

(2) 采购计划编号：博财招标采购-2025-11

(3) 项目内容：

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
智慧步道管理系统	世纪昊佳	SJZH-012A	建立全民健身运动大数据平台，可对智能步道的用户运动数据采集、处理，分析展现，可对单条步道、多条步道进行查看、统计分析，实现步道与路径统一平台便于用户管理与维护 1. 具有步道健身人口大数据库，统一管理分析，便于管理者查询、调用数据； 2. 开放管理权限，便于查看	套	1	94540.00	94540.00	执行国家标准

		各类数据统计报表； 3. 具有在线发布信息和资讯功能； 4. 具有在线组织发布健走比赛功能； 5. 具有健康档案数据库； 6. 具有步道健走群管理数据库； 7. 具有 “ 运 动 计 划 ” 功能，自动生成个性化运动建议，指导科学健身； 1. 人脸识别版匿名用户采集模块：匿名用户无需注册，可以直接使用无感智能步道。健身过程中站在动态人脸识别大屏前，即可以看到自己的成绩，运动量等数据； 2. 通过云平台可查看匿名用户的运动数据，解决当前其他步道产品无法有效获取用户运动数据问题； 3. 运用动态人脸识别技术，实现用户在无感步道场地中的动态身份识别。用户不再需要携带手机，手环等设备进行用户识别。					
--	--	---	--	--	--	--	--

智能 互 动大 屏	世 纪 昊 佳	SJZH-0 16A	户外65寸横屏高亮度液晶屏，主要用于步道排名，个人运动信息查询，客流量统计显示，环境监测显示、赛事信息发布、步道介绍发布、人脸识别、远程控制等 1. 65 寸 TFT LCD 液晶高亮度面板； 2. 全高清 1920X1080 分辨率，自动感光控制系统； 3. 外壳为镀锌板材质表面专用户外防腐涂层，防水等级 IP55； 4. 防雷、漏电保护、支持智能定时智能温度控制系统； 5. 支持远程维护。 布设在大屏上，可对站立在大屏前面的人群进行自动抓拍，将该人的数据自动在大屏上面跳出，不锈钢外壳，具有防爆防摔防砸功能。 6. 传 感 器 ： 3516CV200+1/2.9" 7. 编码输出码率：32KBPS ~8MBPS	套	1	1139 00.0 0	1139 00.0 0	执行 国 家标 准
--------------------	------------------	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	--------------------

			8. 支持分辨率： 1080P(1920*1080) 9. 数字降噪：3D 数字降噪 10. 智能报警：移动侦测， 视频丢失，网线断，IP 地址 冲突 11. 图像设置：饱和度，亮度， 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调 8 工作温度：-32 ℃~60℃					
多功 能 采集 柱	世 纪 昊 佳	SJZH-0 14A	内置 21 寸液晶显示屏 1. 多功能集成柱内置 21 寸 液晶显示屏，柱体高 3300MM ，底座宽 450MM*450MM； 2. 支持一键式或自动式摄像 头采集功能并可识别用户身 份； 3. 支持通过人脸识别装置， 利用采集点采集运动人脸， 可以描绘运动者运动轨迹， 计算运动速度及能耗； 4. 220V 有线供电，柱体两侧 集成灯带支持通电后灯带呈 呼吸闪烁效果； 5. 支持 SOS 一键求助功能， 并可以持管理端与求助用户 语音通话， 并支持多语种播报，默认播 报语种为汉语普通话；6. 支	根	2	1254 00.0 0	2508 00.0 0	执行 国 家标 准

		持人脸采集运动数据功能； 7. 支持手机端查看历史运动记录和健康数据功能； 8. 支持 SOS 一键求助管理系统功能，后台可以自动接收到信号， 管理员可以通过后台操作自主连接事发地所在的多功能柱，并通过语音的方式进行沟通； 9. 支持分析用户的测试数据，汇总至用户微信小程序中，并出具个人分析报告反馈给手机客户端； 10. 支持测量用户心率、呼吸及面温功能，可以播报测试结果，并将采集后的数据上传至云端服务器和手机客户端； 11 显示屏支持显示运动排名功能、支持匿名用户注册功能					
--	--	--	--	--	--	--	--

互动 投 影步 道	世 纪 昊 佳	SJZH-0 21A	1、亮度 3000 流明(ISO21118 标准), 标准分辨率 1280*800 (WXGA), 液晶板尺寸 0.64 英寸, 1.6 倍变焦, 光源使用周期 20000 小时, 过滤网使用周期长达 20000 小时, 投射比 1.04:1 2、曲线几何矫正方式, 32*32 控制点数, 调整精度可选, 最大精度 1/2 像数; 融合带尺寸可 0-50%自由调整, 横向纵向融合带生成, 融合带分量红、绿、蓝、灰度 256 阶独立调整; 融合带调整方式可曲线图像化、指数消隐曲线, 自由消隐曲线; 融合带参数可复制可导入导出融合带数据库; 3、安卓工业主板: 支持远程定时开关机, 支持 7*24 小时连续工作 4、采集人体移动感应动作 5、内含 40 款游戏场景, 带互动感应效果, 有声音效果, 可自动循环播放, 后台也可设置添加哪一款。 6、100 米互动投影步道共需配置 22 组互动投影设备。 7 步道尺寸: 3*15 米	套	1	4890 00.0 0	4890 00.0 0	执行 国 家标 准
--------------------	------------------	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	--------------------

酷音 单车	世 纪 昊 佳	SJZH-0 03A	1、防雨防尘防盗防撞击，符合 IP55 户外防护标准； 2、支持用户运动模式选择，可选择单人、竞赛、多人协作三种运动模式； 3、支持增强采集精度功能，能适应如人脸角度、光线明暗等特殊环境情况； 4、支持语音播报功能，系统应能播报欢迎语音，当身份识别不通过时能够播报引导注册语句，运动结束后能够播报运动及体能测试结果； 6、支持单车运动数据采集上传至平台、手机客户端。	件	2	1336 60.0 0	2673 20.0 0	执行 国 家标 准
EPDM 健身 步道	世 纪 昊 佳	13mm	厚度：13mm 1、3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，g/kg 未检出 2、3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，g/kg 未检出 3、短链氯化石蜡（Co-C3），g/kg 未检出 4、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和，g/kg 未检出 5、游离甲醛，g/kg 未检出	m ²	54 0	115. 00	6210 0.00	执行 国 家标 准

			6、苯，g/kg 未检出 7、甲苯、二甲苯和乙苯总和，g/kg 未检出 8、可溶性铅，mg/kg2 9、可溶性镉，mg/kg0.3 10、可溶性铬，mg/kg2 11、可溶性汞，mg/kg 未检出					
室外羽毛球场	世纪昊佳	SJXY-3039/1	围网（场地尺寸 18*8m） 1、主要材料：钢管、围网 2、围网高度：4000mm 3、主要承载立柱尺寸：Φ76x3.0mm 4、主要承载横梁尺寸：40×60×2.5mm 凹型管 5、表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂 6、主要功能：足球 7、器材主承载立柱采用 Φ76×3mm 的优质碳素钢管，灯立柱管采用 Φ114×3mm 的优质碳素钢管，框架采用 60x40x2.5 的凹型钢管，围网采用浸塑的勾花网加工制作。 安装配置太阳能系统，配置 8 只照明灯，该灯满足 TY/T1002.1-2005 中 5.1 等级 I 的要求。	m²	208	210.00	43680.00	执行国家标准

		该场地的规格尺寸及配置的足球门的规格尺寸满足对应标准 GB/T19851.15-2007 的要求，保证了使用性能。 该场地满足足球训练与比赛的使用要求。 本场地采用直埋方式，器材各部位的螺钉、螺母等紧固件采用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗功能。																			
世纪昊佳	非渗水型	硅 PU 厚度：（5mm） 1）硅 PU 面层成品物理机械性能、成品中有害物质限量及气味要求、耐人工气候老化性能、无机填料含量满足国家标准 GB36246-2018 要求 物理机械性能要求	m²	144	155.00	22320.00	执行国家标准 GB36246-2018														
		<table><tr><td>项目</td><td>要求</td></tr><tr><td>冲击吸收/%</td><td>27</td></tr><tr><td>垂直变形/mm</td><td>1.9</td></tr><tr><td>硬度（20℃）/BPN</td><td>105（干）</td></tr><tr><td>拉伸强度/MPa</td><td>0.9</td></tr><tr><td>断裂伸长率/%</td><td>165</td></tr><tr><td>阻燃性能/%</td><td>I 级</td></tr></table>						项目	要求	冲击吸收/%	27	垂直变形/mm	1.9	硬度（20℃）/BPN	105（干）	拉伸强度/MPa	0.9	断裂伸长率/%	165	阻燃性能/%	I 级
		项目						要求													
		冲击吸收/%						27													
		垂直变形/mm						1.9													
		硬度（20℃）/BPN						105（干）													
		拉伸强度/MPa						0.9													
		断裂伸长率/%						165													
		阻燃性能/%						I 级													
		硅 PU 面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求																			
项目																					

有害 物 质 含 量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和/ (g/kg)	未检出	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和/ (g/kg)	未检出	
	18 种多环芳烃总和 b/ (mg/kg)	未检出	
	18 种多环芳烃总和 b/ (mg/kg) 合成材料面层成品 表面 5 mm 内	未检出	
	苯并[a]芘/ (mg/kg)	未检出	
	短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)	未检出	
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二 苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)	未检出	
	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg)	未检出	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg)	未检出	
	可溶性铅 (mg/kg)	0.3	
	可溶性镉 (mg/kg)	0.2	
	可溶性铬 (mg/kg)	3	
	可溶性汞 (mg/kg)	未检出	
有害物 质释放 量	总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/ (m ² · h))	未检出	
	甲醛/ (mg/ (m ² · h))	未检出	
	苯/ (mg/ (m ² · h))	未检出	

		甲苯、二甲苯和乙苯总和/(mg/ (m ³ ·h))	未检出				
		二硫化碳/(mg/(m ³ ·h))	未检出				
		气味	气味等级/级	3			
		无机填料含量/%	65				
		2、硅 PU 球场非固体原料、成品满足国家标准 GB36246-2018 标准要求。					
世 纪 昊 佳	SJXY-3 039/3	围网门 2.2 米高*1.5 米宽，双开门	套	2	740. 00	1480 .00	执行 国 家标 准
世 纪 昊 佳	SJXY-3 039/5	灯 (一) 光源: LED 灯: 300W 6 盏, , 灯高 6 米; (二) 灯具参数: 1. 外壳材 质: 高纯度压铸铝+5MM 钢化 玻璃面盖; 2. 功率因数: 9.88 ; 3. 色温: 6500K (正白光) ; 4. 光通量: 37200LM; 5. 使用寿命: 22000H 6. 灯具防护等级为 IP65	盏	6	1960 .00	1176 0.00	执行 国 家标 准

	世纪昊佳	SJXY-4 005	羽毛球柱 1、主要材料：钢管、钢板 2、主要承载立柱尺寸：Φ76x3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：100x100x3.0mm 4、该器材的配重箱内可配置钢板配重或其他材料的配重，保证器材在使用中的稳定性，安装后稳固牢靠，器材各部位螺钉、螺母等紧固件采用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗功能；器材通过国体认证。 5、配置有紧绳器结构，可灵活调节球网的松紧；高度方面有四个档位，分别为1340mm、1550mm、1920mm、2120mm，前两个高度为羽毛球柱对应要求的高度，后两个高度为排球柱对应要求的高度， 6、器材符合GB/T19851.13-2007 标准。	副	1	2950.00	2950.00	执行国家标准GB/T19851.13-2007 7
室外匹克球场	世纪昊佳	SJXY-3 039/1	围网尺寸（20*10m） 3、主要材料：钢管、围网 4、围网高度：4000mm 3、主要承载立柱尺寸：Φ76x3.0mm	m²	240	210.00	50400.00	执行国家标准

		4、主要承载横梁尺寸：40×60×2.5mm 凹型管 5、表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷涂 6、主要功能：足球 7、器材主承载立柱采用Φ76×3mm 的优质碳素钢管，灯立柱管采用Φ114×3mm 的优质碳素钢管，框架采用60x40x2.5 的凹型钢管，围网采用浸塑的勾花网加工制作。 安装配置了太阳能系统，配置 8 只照明灯，该灯满足 TY/T1002.1-2005 中 5.1 等级 I 的要求。 该场地的规格尺寸及配置的足球门的规格尺寸满足对应标准 GB/T19851.15-2007 的要求，保证使用性能。 该场地满足足球训练与比赛的使用要求。 本场地采用直埋方式，器材各部位的螺钉、螺母等紧固件采用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗功能。					
--	--	--	--	--	--	--	--

杰 帝 奇	30.48c mx30.4 8cm	悬浮式拼装地板组成部件参数: 悬浮式拼装地板 (1) 篮球反弹率 96% (2) 外观: 表面无龟裂、起 泡 (3) 抗滑值 (干测) 107 (4) 苯 24h 释放量为 0. (5) 甲醛 24h 释放量 0.002mg/m3 (6) 总挥发性有机物 (TVOC) 24h 释放量 0.098mg/m3 (7) 耐旋转磨耗重量损失 24.7mg (8) 弯曲强度 26.3MPa (9) 耐磨性: 0-3 万转磨耗 量≤0.1g	m²	20 0	138. 00	2760 0.00	执行 国家 标准
世 纪 昊 佳	SJXY-3 039/3	围网门 2.2 米高*1.5 米宽, 双开门	套	2	740. 00	1480 .00	执行 国 家标 准
世 纪 昊 佳	SJXY-3 039/5	灯 (一) 光源: LED 灯: 300W6 盏, , 灯高 6 米; (二) 灯具参数: 1. 外壳材 质: 高纯度压铸铝+5MM 钢化 玻璃面盖; 2. 功率因数: 9.8 ; 3. 色温: 6500K (正白光) ; 4. 光通量: 35000LM;	盏	6	1960 .00	1176 0.00	执行 国 家标 准

			5. 使用寿命: 20000H 6. 灯具防护等级为 IP65					
	世纪昊佳	SJXY-3 062	匹克球柱	副	1	1580 .00	1580 .00	执行 国 家标 准
室外 软式 排球 场	世纪昊佳	SJXY-3 039/1	围网 (34*19m) 5、主要材料: 钢管、围网 6、围网高度: 4000mm 3、主要承载立柱尺寸: Φ 76x3.0mm 4、主要承载横梁尺寸: 40×60×2.5mm 凹型管 5、表面处理工艺: 脱脂一抛丸-静电喷涂 6、主要功能: 足球 7、器材主承载立柱采用 Φ 76×3mm 的优质碳素钢管, 灯立柱管采用 Φ 114×3mm 的优质碳素钢管, 框架采用 60x40x2.5 的凹型钢管, 围网采用浸塑的勾花网加工制作。 安装配置太阳能系统, 配置	m ²	42 4	210. 00	8904 0.00	执行 国 家标 准

		8 只照明灯，该灯满足 TY/T1002.1-2005 中 5.1 等级 I 的要求。 该场地的规格尺寸及配置的足球门的规格尺寸满足对应标准 GB/T19851.15-2007 的要求，保证使用性能。 该场地满足足球训练与比赛的使用要求。 本场地采用直埋方式，器材各部位的螺钉、螺母等紧固件采用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗功能。					
--	--	---	--	--	--	--	--

世纪昊佳	非渗水型	硅 PU 厚度：（5mm）		m²	64 6	155. 00	1001 30.0 0	执行 国家 标准 GB36 246- 2018
		1) 硅 PU 面层成品物理机械性能、成品中有害物质限量及气味要求、耐人工气候老化性能、无机填料含量满足国家标准 GB36246-2018 要求						
		物理机械性能要求						
		项目	要求					
		冲击吸收/%	27					
		垂直变形/mm	1.9					
		硬度（20℃）/BPN	105（干					
		拉伸强度/MPa	0.9					
		断裂伸长率/%	165					
		阻燃性能/%	I 级					
		硅 PU 面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求						
		项目						
		3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）						
		3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）						
		18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）						
		18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）合成材料面层成品						

			表面 5 mm 内					
			苯并[a]芘/ (mg/kg)	未检出				
			短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)	未检出				
			4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)	未检出				
			游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg)	未检出				
			游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg)	未检出				
			可溶性铅 (mg/kg)	0.3				
			可溶性镉 (mg/kg)	0.2				
			可溶性铬 (mg/kg)	3				
			可溶性汞 (mg/kg)	未检出				
		有害物质释放量	总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/ (m ² ·h))	未检出				
			甲醛/ (mg/ (m ² ·h))	未检出				
			苯/ (mg/ (m ² ·h))	未检出				
			甲苯、二甲苯和乙苯总和/(mg/ (m ² ·h))	未检出				
			二硫化碳/ (mg/ (m ² ·h))	未检出				
		气味	气味等级/级	3				
			无机填料含量/%	65				
			2、硅 PU 球场非固体原料、成品满足国家标准 GB36246-2018 标准要求。					
	世	SJXY-3	围网门	套	2	740.00	1480.00	执行国
	纪	039/3	2.2 米高*1.5 米宽, 双开门					

	昊佳							家标准
	世纪昊佳	SJXY-3039/5	灯 (一) 光源: LED 灯: 300W 6 盏, , 灯高 6 米; (二) 灯具参数: 1. 外壳材质: 高纯度压铸铝+5MM 钢化玻璃面盖; 2. 功率因数: 9.88 ; 3. 色温: 6500K (正白光) ; 4. 光通量: 37200LM; 5. 使用寿命: 22000H 6. 灯具防护等级为 IP65	盏	8	1960.00	15680.00	执行国家标准
	世纪昊佳	SJXY-4005	排球柱 1、主要材料: 钢管、钢板 2、主要承载立柱尺寸: Φ 76x3.0mm 3、主要承载横梁尺寸: 100x100x3.0mm 4、该器材的配重箱内可配置钢板配重或其他材料的配重, 保证器材在使用中的稳定性, 安装后稳固牢靠, 器材各部位螺钉、螺母等紧固件均采用不锈钢材质, 且具有可靠的防松、防盗功能; 5、配置有紧绳器结构, 可灵活调节球网的松紧; 高度方面有四个档位, 分别为 1340mm、1550mm、1920mm、	副	1	2950.00	2950.00	执行国家标准 GB/T 1985 1.13 -200 7

			2120mm, 前两个高度为羽毛球柱对应要求的高度, 后两个高度为排球柱对应要求的高度, 调节灵活、便捷。 6、器材符合 GB/T19851.13-2007 标准。					
智能健身驿站	世纪昊佳	SJJG-3001	(含 8 件器材) 单位漫步机、单位划船器、单位坐蹬训练器、单位太极揉推器、单位扭腰器、单位钟摆器、单位健身车、单位背部训练器 1. 主要材料: 钢管、铝边条、塑木 2. 主要承载立柱尺寸: 150×3.0mm 3. 主要承载横梁尺寸: Φ60×3.0mm 4. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5. 安装方式: 预埋、直埋 6. 地基尺寸, 700×700×700mm、500×500×600mm、500×500×500mm 7. 工作电压: DC12V 8. 关键特性: 伞膜、太阳能发电、锂电池、LED 自动光控、微波人体感应延时控制蓝牙音箱 11. 器材符合 GB19272-2011	套	1	91280.00	91280.00	执行国家标准 GB19272-2011

			标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
智能 太极 揉推 器	世 纪 昊 佳	SJJG-1 007T	1、主要材料: 钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸: 主立柱 150×3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸: Φ60×3.0mm 4、地基尺寸, 500×500×700 5、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 6、安装方式: 预埋、直埋 7、工作电压: DC12V 8、数据采集: 运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式: 无线传输 11、关键特性: 伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查	件	1	8060 .00	8060 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

			询功能，阻尼 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
智能 腹肌 板	世 纪 昊 佳	SJG-10 18T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、400×400×500mm 7、工作电压：DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处	件	1	8060 .00	8060 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

			理、运动记录、健身指导、 数据显示、后台数据统计和 处理系统、手机 APP 链接查 询功能 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证 中心出具的认证证书，国家 标准更新的, 按器材生产时 间执行最新标准。					
智能 蹬 力器	世 纪 昊 佳	SJG-10 02T	1、主要材料：钢管、铝条、 塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立 柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：Φ60 ×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛 丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500× 700mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运 动时间 9、数据处理呈现方式：语音 播报、固定显示屏、智能终 端 10、数据传输方式：无线传 输 11、关键特性：伞棚结构、	件	1	8800 .00	8800 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

			太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能，内限位 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的,按器材生产时间执行最新标准。					
智能推举训练器	世纪昊佳	SJG-10 20T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：60×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、400×400×600 mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端	件	1	1026 0.00	1026 0.00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

			10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能，阻尼 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的,按器材生产时间执行最新标准。					
智能 跷跷 板	世 纪 昊 佳	SJJG-1 019T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：Φ89×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm 400×400×500 7、工作电压：DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间	件	1	9240 .00	9240 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

			9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能，阻尼 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证书，国家标准更新的,按器材生产时间执行最新标准。					
智能钟摆器	世纪昊佳	SJJG-1012T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：80×40×3mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、500×500×600 mm	件	1	8500.00	8500.00	执行国家标准 GB19272-2011

			7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
智能太空漫步机	世纪昊佳	SJJG-1015T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：80×40×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂	件	1	9535.00	9535.00	执行国家标准 GB19272-2011

			5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700、400×400×600mm 7、工作电压：DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能，内限位 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的，按器材生产时间执行最新标准。					
智能扭腰器	世纪昊佳	SJG-10 13T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：Φ	件	1	8060 .00	8060 .00	执行 国家 标准 GB19

		60x3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、400×400×500mm 7、工作电压：DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能，内限位 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的,按器材生产时间执行最新标准。				272- 2011
--	--	--	--	--	--	-------------------------

智能划船器	世纪昊佳	SJJG-1003T	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸：120×60×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋、直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、 500×500×500mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查询功能，内限位 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证	件	1	8800.00	8800.00	执行国家标准 GB19272-2011
-------	------	------------	---	---	---	---------	---------	---------------------

			中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
智能背部训练器	世纪昊佳	SJJG-1017T	1、主要材料: 钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸: 主立柱 150x3.0mm 方管 3、主要承载横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式: 预埋、直埋 6、地基尺寸, 500x500x700mm、400x400x500mm 7、工作电压: DC12V 8、数据采集: 运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式: 无线传输 11、关键特性: 伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机 APP 链接查	件	1	9970.00	9970.00	执行国家标准 GB19272-2011

			询功能, 内限位 12、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
智能 双位 俯卧 曲柄 训练 器	世 纪 昊 佳	SJG-10 23T	1、主要材料: 钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸: 主立柱 150x3.0 方管 3、主要承载横梁尺寸: 40 × 3.0mm 4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式: 预埋、直埋 6、工作电压: DC12V 7、数据采集: 运动次数、运动时间 8、数据处理呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端 9、数据传输方式: 无线传输 10、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。	件	1	9240 .00	9240 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

坐推训练器	世纪昊佳	SJL-W006	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管 室外抗紫外线座椅	件	2	2542 0.00	5084 0.00	执行 国 家标 准
高拉训练器	世纪昊佳	SJL-W004	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管 室外抗紫外线座椅	件	2	2771 0.00	5542 0.00	执行 国 家标 准
腿部屈伸训练器	世纪昊佳	SJL-W007	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管 室外抗紫外线座椅	件	2	3032 0.00	6064 0.00	执行 国 家标 准
划船训练器	世纪昊佳	SJL-W009	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管 室外抗紫外线座椅	件	2	3097 0.00	6194 0.00	执行 国 家标 准
侧平举训练器	世纪昊佳	SJL-W003	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管 室外抗紫外线座椅	件	2	3292 0.00	6584 0.00	执行 国 家标 准
腿内收训练器	世纪昊佳	SJL-W008	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管	件	2	3749 0.00	7498 0.00	执行 国 家标 准

			室外抗紫外线座椅					
蝴蝶夹胸训练器	世纪昊佳	SJL-W005	棚子尺寸 2450*1230*2700mm 主体 4mm 钢板, 力臂 40*70*3mm 椭圆管 室外抗紫外线座椅	件	2	40750.00	81500.00	执行国家标准
景观单立柱遮阳棚	世纪昊佳	SJXY-665	主立柱 150*150*3 方管, 塑木座椅, 高光铝塑板。	件	14	20375.00	285250.00	执行国家标准
多功能拓展	世纪昊佳	SJXY-642	6 米*1 米*2.5 米, 80*80*3.0 钢管, 32*32*2.5 钢管, 8mm 法兰片, 4mm 钢板	套	1	46455.00	46455.00	执行国家标准
多功能训练器	世纪昊佳	SJXY-602	1. 主要材料: 钢管; 2. 立柱规格 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3. 主要支撑横梁 $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$; 4. 安装方式: 直埋式, 埋入深度 600mm, 基础坑尺寸 $1300 \times 400 \times 700\text{mm}$; . 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm; 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡;	件	1	40750.00	40750.00	执行国家标准

攀爬 平衡 训练 器	世 纪 昊 佳	SJXY-6 4	1. 主要材料：钢管； 2. 立柱规格 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； 3. 主要支撑横梁 $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$ ； 4. 安装方式：直埋式，埋入深度 600mm，基础坑 $1300 \times 400 \times 700\text{mm}$ ； 5. 关键特性：旋转，攀爬，肋木，引体向上。 6. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 7. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡；	件	1	1059 5.00	1059 5.00	执行 国 家标 准
三角 天梯 训练 器	世 纪 昊 佳	SJXY-3 05	1. 主要材料：钢管； 2. 立柱规格 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； 3. 主要支撑横梁 $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$ ； 4. 安装方式：直埋式，埋入深度 600mm，基础坑 $1300 \times 400 \times 700\text{mm}$ ； 5. 关键特性：肋木，天梯，仰卧起坐。 6. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 7. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 8. 易接触的管材末端采用零	件	1	1059 5.00	1059 5.00	执行 国 家标 准

			部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸；					
悬吊 腹肌 组合 训练 器	世 纪 昊 佳	SJXY-3 12	1. 主要材料：钢管； 2. 立柱规格 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； 3. 主要支撑横梁 $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$ ； 4. 安装方式：直埋式，埋入深度 600mm，基础坑 $1300 \times 400 \times 700\text{mm}$ ； 5. 关键特性：有臂屈伸，仰卧起坐，扭腰，吊环，壶铃。 6. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 7. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 8. 易接触的管材末端采用部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸；旋转部位轴承防水、防尘措施	件	1	1059 5.00	1059 5.00	执行 国 家 标 准

有氧臂力训练器	世纪昊佳	SJXY-332	1. 主要材料：钢管； 2. 立柱规格 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； 3. 主要支撑横梁 $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$ ； 4. 安装方式：直埋式，埋入深度 600mm，基础坑 $1300 \times 400 \times 700\text{mm}$ ； 5. 关键特性：引体向上，俯卧撑，臂屈伸，骑行，旋转。 6. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 7. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 8. 易接触的管材末端采用零部件或管塞封住，除使用工具外，不可拆卸；旋转部位轴承防水、防尘措施	件	1	10595.00	10595.00	执行国家标准
高拉训练器	世纪昊佳	SJL-W011	1、主要承载立柱材料及尺寸：钢管 $\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸：钢管 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用 $\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管；主横梁采用 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管；活动杆采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素	件	1	9800.00	9800.00	执行国家标准

			钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋					
腿部训练器	世纪昊佳	SJL-W012	1、主要承载立柱材料及尺寸：钢管$\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸：钢管$\Phi 89 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx1 4、器材主承载立柱采用$\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；主横梁采用$\Phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；活动杆采用$\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋	件	1	9750.00	9750.00	执行国家标准

下拉训练器	世纪昊佳	SJL-W016	1、主要承载立柱材料及尺寸： ：钢管$\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸： ：钢管$\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用$\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；主横梁采用$\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；活动杆采用$\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋	件	1	1160 0.00	1160 0.00	执行国家标准
平推训练器	世纪昊佳	SJL-W013	1、主要承载立柱材料及尺寸： ：钢管$\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸： ：钢管$\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用$\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；主横梁采用$\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；活动杆采用$\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。	件	1	1180 0.00	1180 0.00	执行国家标准

			5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋					
双臂训练器	世纪昊佳	SJL-W015	1、主要承载立柱材料及尺寸：钢管$\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸：钢管$\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用$\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；主横梁采用$\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；活动杆采用$\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋	件	1	1160 0.00	1160 0.00	执行国家标准

蹲起训练器	世纪昊佳	SJL-WO01	1、主要承载立柱材料及尺寸：钢管Φ165×3mm 2、主要承载横梁材料及尺寸：钢管Φ76×3mm 3、配重：2.5kgx5pcsx2 4、器材主承载立柱采用Φ165mm×3mm的优质碳素钢管；主横梁采用Φ76mm×3mm的优质碳素钢管；活动杆采用Φ60mm×3mm的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋	件	1	1160 0.00	1160 0.00	执行国家标准
推举训练器	世纪昊佳	SJL-WO19	1、主要承载立柱材料及尺寸：钢管Φ165×3mm 2、主要承载横梁材料及尺寸：钢管Φ76×3mm 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用Φ165mm×3mm的优质碳素钢管；主横梁采用Φ76mm×3mm的优质碳素钢管；活动杆采用Φ60mm×3mm的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。	件	1	1120 0.00	1120 0.00	执行国家标准

			5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋					
划船训练器	世纪昊佳	SJL-W014	1、主要承载立柱材料及尺寸：钢管$\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸：钢管$\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用$\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；主横梁采用$\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管；活动杆采用$\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式预埋 7、地埋深度：500mm 8、地基尺寸（长$\times$宽$\times$高）：500$\times$500$\times$600mm 9、关键特性：内限位结构，	件	1	1380 0.00	1380 0.00	执行国家标准

			带配重片调节，止退装置					
蹬力 训练 器	世 纪 昊 佳	SJL-WO 21	1、主要承载立柱材料及尺寸： 钢管 $\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸： 钢管 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用 $\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管；主横梁采用 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管；活动杆采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋 7、地埋深度：500mm 8、地基尺寸（长×宽×高）： 500×500×600mm 9、关键特性：内限位结构，带配重片调节，止退装置	件	1	1250 0.00	1250 0.00	执行 国 家标 准

下推 训练 器	世 纪 昊 佳	SJL-W0 23	1、主要承载立柱材料及尺寸： ：钢管 $\Phi 165 \times 3\text{mm}$ 2、主要承载横梁材料及尺寸： ：钢管 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 3、配重：2.5kgx3pcsx2 4、器材主承载立柱采用 $\Phi 165\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管；主横梁采用 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管；活动杆采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管，弯曲部分一次成型，美观耐用。 5、喷塑工艺：静电喷塑，高温固化，喷塑件表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无橘皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 6、安装方式：预埋 7、地埋深度：500mm 8、地基尺寸（长$\times$宽$\times$高）： ：500$\times$500$\times$600mm 9、关键特性：内限位结构，带配重片调节，止退装置	件	1	1120 0.00	1120 0.00	执行 国 家标 准
---------------	------------------	--------------	--	---	---	--------------	--------------	--------------------

双联 漫步 机	世 纪 昊 佳	SJ-003 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁：Φ60×3.0mm 4、安装方式：直埋式 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为42mm； 8、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为83mm； 9、器材部件间不存在刚性碰撞； 10、脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为47600mm²，站立使用的防滑面摩擦系数为0.6并且有限位装置； 11、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为31mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60	件	1	2800 .00	2800 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011
---------------	------------------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	--

			°; 12、摆动部件下缘距地面或底部高度为 103mm, 且相邻运动的两踏板的间距为 140mm。 13、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
三位扭腰器	世纪昊佳	SJ-007 C	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3、主要支撑横梁: $\Phi 32 \times 3.0\text{mm}$; 4、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 500mm, 基础坑 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$; 5、关键特征: 阻尼; 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm; 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡。 8、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。	件	1	1900 .00	1900 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

太极 揉推 器	世 纪 昊 佳	SJ-011 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114 ×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60 ×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入 深度：500mm，基础坑 400mm ×400mm×600mm； 5、特征：阻尼； 6、各支撑人体的表面所有棱 边和尖角的半径不小于 3.0mm； 7、易接触的其他零部件的棱 边予以圆弧过渡。 8、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证 中心出具的认证证书，国家 标准更新的，按器材生产时 间执行最新标准。	件	1	2500 .00	2500 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011
---------------	------------------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	--

腿部按摩器	世纪昊佳	SJ-014 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为 32mm； 8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离不小于 30mm。 9、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。	件	1	1400.00	1400.00	执行 国家 标准 GB19 272- 2011
-------	------	-------------	--	---	---	---------	---------	--

腹肌板	世纪昊佳	SJ-020 A3	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ42×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400×400×500mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 7、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于 8mm； 8、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。 9、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的，按器材生产时间执行最新标准。	件	1	1600.00	1600.00	执行 国 家 标 准 GB19 272- 2011
-----	------	--------------	---	---	---	---------	---------	--

上肢牵引器	世纪昊佳	SJ-026 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋，埋入深度：600mm，基础坑 400×400×700mm； 5、关键特性：限位。 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡。 8、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的，按器材生产时间执行最新标准。	件	1	2300.00	2300.00	执行国家标准 GB19272-2011
三角肌训练器	世纪昊佳	SJ-096 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：Φ48×3.0mm 4、主要材料：钢管 5、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 6、安装方式：直埋式 7、器材符合 GB19272-2011	件	1	2600.00	2600.00	执行国家标准 GB19272-2011

			标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。					
提踵训练器	世纪昊佳	SJ-078 A	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式: 直埋 6、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 按器材生产时间执行最新标准。	件	1	2400 .00	2400 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011
揉推压腿器	鲁华源	LHY-10 63	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸: $50 \times 50 \times 3.0\text{mm}$ 4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式: 直埋式 6、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书, 国家标准更新的, 应按器材生产	件	1	2300 .00	2300 .00	执行 国 家标 准 GB19 272- 2011

			时间执行最新标准。					
腰背按摩器	世纪昊佳	SJ-013 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ48×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400mm×400mm×600mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 7、器材符合 GB19272-2011 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的,按器材生产时间执行最新标准。	件	1	2200.00	2200.00	执行国家标准 GB19272-2011
室外乒乓球台	世纪昊佳	SJ-032 B	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：20×30×2.0mm 4、安装方式：预埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400×400×500mm； 5、台长：2740mm，台宽：1525mm，台面离地高度：	副	6	2700.00	16200.00	执行国家标准 GB19272-2011

		760mm，球台边框高度（含球台面板厚度）：50mm，半张台面对角线之差：1mm，半张台面平面度：2 mm，端、边线宽度：20.0mm，中线宽度：3mm，中线对称度为1，中线与网间距离：48mm，中线与端线距离为9mm； 6、台面背部连接采用钢管支撑架连接，支撑架管壁厚度为2.5mm，每半块板面支撑架有不少于4横4纵支撑管连接； 7、台面弹性为240mm。 8、器材符合 GB19272-2011标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书，国家标准更新的，按器材生产时间执行最新标准。					
--	--	---	--	--	--	--	--

智能 座椅	世 纪 昊 佳	SJJG-1 086T	1、钣金外壳：钣金外壳采用 1.5mmSGCC 镀锌钢板，内层喷涂富锌底粉，表层喷涂杜邦户外塑粉保护，使用年限确保 10 年以上；识别显示屏外观安装方式采用钢结构形式；屏幕箱体采用防水箱体（钣金喷塑，带散热风扇），有防水、防尘、防风的功能，防护等级为 IP65； 2、防爆玻璃：6mm 钢化玻璃，当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的 3~5 倍，抗弯强度是普通玻璃的 3~5 倍。 3、电控系统：漏电保护开关，漏电保护、过压保护；微电脑定时开关，分时段定时控制机器启停；防雷器，防雷等级 C 级，防止瞬间感应雷击；台湾明纬工业级电源，供电稳定可靠；4G 网络继电器 监测设备运行状态 实现远程开关机。	件	6	3500 0.00	2100 00.0 0	执行 国 家标 准
----------	------------------	----------------	--	---	---	--------------	-------------------	--------------------

公园标识牌	世纪昊佳	SJ-662 B	1. 底座: 龙骨为 3cmx5cm 焊接打磨成型, 表面为 1.2 厚镀锌板激光切割 焊接成型 表面喷涂高光白色. 字体为镀锌板立体字表面涂黑色 2. 2. 立体造型: 表面为 1.2 厚镀锌板激光切割焊接打磨成型龙骨为 3cmx5cm 1.2 厚方管, 表面喷涂专色尺寸按实际尺寸施工	套	1	9200 .00	9200 .00	执行国家标准
合 计 (元)	大写: <u>叁佰零玖万元整</u> 小写: <u>3090000.00 元</u>							

(注: 关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件, 如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购, 请填写是否属于新能源汽车:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是 ☐否

否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☒是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：3090000.00 元

大写：叁佰零玖万元整

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____/_____

☒ 分期付款: 供货完毕后付至合同金额的 75%,经验收合格付至合同金额的 100%。,
其中涉及预付款的: /
☐ 成本补偿: /
☐ 绩效激励: /

3. 合同履行

- (1) 起始日期: 2025 年 10 月 23 日, 完成日期: 2025 年 11 月 21 日。
(2) 履约地点: 博爱县
(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☒ 否
收取履约保证金形式: _____
收取履约保证金金额: _____
履约担保期限: _____
(4) 分期履行要求: _____
(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

- (1) 验收组织方式: ☐ 自行组织 ☒ 委托第三方组织
验收主体: _____
是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否
是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否
是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☒ 否
是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒ 是 ☐ 否
是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____ ☒ 否
是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒ 否
验收组织的其他事项: _____
(2) 履约验收时间: (供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收)
(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收
☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)
(4) 履约验收程序: 中标人供货安装完毕, 甲方组织相关人员在 7 个工作日内组织验收
(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)
(6) 履约验收标准: 合格, 符合国家及行业规范标准
(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否
(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 10 月 22 日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 10 月 22 日

合同订立地点：博爱县体育运动发展中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（博爱县体育运动发展中心）		乙方（山东世纪星文体器材有限公司）	
单位名称（公章或合同章）	博爱县体育运动发展中心	单位名称（公章或合同章）	山东世纪星文体器材有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	河南省博爱县清华镇街道中山路东段	住 所	山东省德州市庆云经济开发区中澳路北
联 系 人		联 系 人	王淄
联系电话		联系电话	18405449699
通信地址	河南省博爱县清华镇街道中山路东段	通信地址	山东省德州市庆云经济开发区中澳路北
邮政编码	454450	邮政编码	/
电子邮箱	/	电子邮箱	/
统一社会信用代码	12410822MB1J77314X	统一社会信用代码	91371423687235235E
		开户名称	山东世纪星文体器材有限公司
		开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省德州市庆云县支行
		银行账号	937001010000766671
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>1</u> 种方式解决： (1) 向 <u>博爱县</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>博爱县</u> ； (2) 向 <u>博爱县</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	