

郑州经济技术开发区应急管理局
防汛物资采购项目合同



供方（中标人全称）：河南仲辉实业集团有限公司

需方（采购人全称）：郑州经济技术开发区应急管理局

日期：2024年11月2日

郑州经济技术开发区应急管理局

防汛物资采购项目合同

编号:

供方（中标人全称）：河南仲辉实业集团有限公司

需方（采购人全称）：郑州经济技术开发区应急管理局

供方持签发的中标/成交通知书，根据竞争性磋商文件、供方的投标报价等文件[项目编号：郑经采磋商-2024-26]，按照《政府采购法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：郑州经济技术开发区应急管理局防汛物资采购项目

二、本合同总价为人民币296580元（大写：贰拾玖万陆仟伍佰捌拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

名称	品牌/型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
橡皮救生艇	鹰特耐斯 SD420	见附件	艘	22890	3	68670	一年	/	/
强光手电筒	炫友 XY-6011	见附件	支	54	409	22086	一年	/	/
雨衣	雨时亿 YSY-001	见附件	套	68	600	40800	一年	/	/
雨鞋	祥力 606	见附件	双	32	600	19200	一年	/	/
手持扩音器	喜飞扬 XFY-518	见附件	台	50	100	5000	一年	/	/
救援绳	洪安 FZL-S-T16	见附件	条	165	100	16500	一年	/	/
托盘	赛鼎 SDSY-1211	见附件	个	167	60	10020	一年	/	/

救生衣	洪安 DY-86-5	见附件	件	42.5	510	21675	一年	/	/
铁锹	保江 BJXF-100	见附件	把	27	382	10314	一年	/	/
镀锌加厚 钢桶 (30升)	金锐航 JRH-30L	见附件	只	71.5	10	715	一年	/	/
折叠床	德派尔 DPAZDC-A	见附件	张	204	400	81600	一年	/	
总价(人民币)	小写: 296580.00								
	大写: 贰拾玖万陆仟伍佰捌拾元整								
技术参数(详细配置)见附件1									

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合竞争性磋商文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间: 0.5小时内响应。
2. 解决问题时间: 2小时内到达现场并提供维修或更换服务。
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:

机构名称: 河南仲辉实业集团有限公司;

机构地址: 河南省郑州市管城回族区紫荆山路62号-1号4层401号;

联系方式: 郭延兵 13803758399

4. 其他服务承诺:

- 1、在产品上,我公司承诺在现有采购物品数量的基础上,自备 20%的产品。满足采购人临时加量的需求。

2、在服务上，我公司具备完善的售后服务体系、方案、应急处理措施，配备专人与采购方相关人员对接，并承诺在接到采购方问题反馈后，快速响应0.5小时内给予回复。

3、出现非采购方人员造成的质量、损坏等问题，及时办理退换或协助解决。

4、采购方对供应商提供的物品进行严格的质量、数量把关和验收，一旦发现质量问题供应商按照采购方要求尽快补充相应规格、数量的物品。并且提供24小时服务电话，投诉处理办法。

5、若因我公司提供物品质量产生不良影响和后果，我公司承担相应责任。

6、验收标准：外包装无明显破损，物品完好，无瑕疵，保质期限及规格等符合要求，发货数量符合采购数量。

7、质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保12个月。我公司对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向我公司追偿。超出质保期后，我公司提供上门维修服务，仅收取材料成本费。

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起日（15日历天）完成。

2、按需方要求在_____ \ _____（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责，货物在交付需方验收检查前，意外损毁的风险由供方承担。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：采购方指定地点

培训时间：待采购人通知

培训方式：现场培训，通过PPT与现场实践结合；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照竞争性磋商文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》、供方填写《政府采购资金支付申请书》。由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：供货完毕验收合格后无质量问题一次性付清。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方向需方支付合同金额总值%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方向需方支付合同金额的%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方向供方偿付拒收拒付部分设备款总额__%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方向供方偿付所欠合同金额%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守竞争性磋商文件要求，如有违反，按竞争性磋商文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目竞争性磋商文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反竞争性磋商文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：


供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报财政局备案。

3、本合同一式六份，供需双方各持二份，向财政局备案一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：河南仲辉实业集团有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区紫荆山路
62号-1号4层401号

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：13803758399

开户银行：上海浦东发展银行股份
有限公司郑州航海路支行

账号：76170154700006174

需方（公章）：郑州经济技术开发区应急管理局

地址：郑州经济技术开发区航海东路1405号

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2024年11月21日

签约地址：郑州经济技术开发区应急管理局

附件

<p>橡皮救生艇 详细技术参数</p>	<p>橡皮救生艇品牌：鹰特耐斯 救生艇：4.2 米，铝合金底板、6—8 人 船外机：2 冲 30 马力 船外机品牌：海的 功率：30 马力（22.1 千瓦）转速：4500—5500 冲程：2 冲程；缸体：2 缸 排气量 cc：496；缸径*行程：72*61 冷却系统：水冷；启动系统：手启动 操作：操舵；油箱标准：24 升 螺旋桨尺寸：9.875*10.5；行程：61mm 齿轮比：27:13；整机质量：52.50kg 倾斜摇摆：横倾 10°，纵倾 5°，时长 10 分钟，舷外机正常工作。 启动锁止：发动机与变速箱未脱开，安全扣未与紧急停车机构妥善连接时，发动机无法启动。 紧急停车：安全扣脱离时，发动机自动熄火。 倒车运转：舷外挂机具备提供一定的船艇后退动力的能力。 水密性：启动发动机落水 1 分钟后，沥干、排水后，2 次拉发能正常启动。</p>
-------------------------	--

<p>强光手电筒 详细技术参数</p>	<p>品牌：炫友；输入电压：5V 功率：200W；电池：4000 毫安 18650 动力双锂电 续航：强光 6 小时，普光 10 小时；光杯：激光炮灯珠+87mm 铝杯 外壳：全新 ABS 外壳 多功能：轻触双开关+强、弱光+闪光+华为头充电侧灯白光+红蓝闪烁</p>
-------------------------	--



<p style="text-align: center;">雨衣</p> <p style="text-align: center;">详细技术参数</p>	<p>品牌：雨时亿；材质：牛津布雨衣面料 PVC 黑胶防水涂层；产品清洁无污渍，无残破或开裂现象，印花清晰。</p> <p>面料断裂强力，纺织复合材料：经向，380N；纬向：300N； 色牢度：4-5级；防水性：21.6kpa； 透湿率：6.48g/(m².24h)；单位面积质量：309g/m² 异味：无异味；PH值：6.4 甲醛：无；断裂伸长率：径向19.0% 纬向：15.0%</p> <p>耐老化性：高温耐老化，无粘连、变色、或水波纹皱纹现象。 低温耐老化性，无裂纹现象；热封条粘合力：纵向：4.9N，横向：5.5N</p>
--	--

<p style="text-align: center;">雨鞋</p> <p style="text-align: center;">详细技术参数</p>	<p>品牌：祥力；材质：PVC材质、筒高36cm 易干化纤内里；特点：防滑、防水、耐油、耐酸碱 耐折角度：左脚>45°、右脚>45° 标准：外底无裂口，鞋面无裂纹，帮底开胶长度≤10.0mm 耐黄变性能：4-5级</p>
--	--

<p style="text-align: center;">手持扩音器</p> <p style="text-align: center;">详细技术参数</p>	<p>品牌：喜飞扬；产品尺寸25*14.5cm 电池容量3000mAh；待机时间18小时 最大功率：≥5W；传送距离：≥300米 失真度：<1%；工作电压：DC307V（锂电尖头） 录音时间：300秒；优质扬声器，声音超大、传播距离远 优质录音芯片，录音不变音，噪声小；采用节能数字模块，比普通喊话器更省电</p> <p>该产品生产的XFY-518喊话器，采用先进进口集成电路，全新设计，性能稳定，广泛应用于商业、旅游、交通指挥、临时集会等多种行业</p>
---	---

<p style="text-align: center;">救援绳 详细技术参数</p>	<p>品牌：洪安；通用安全绳符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，通用型安全钩符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。</p> <p>通用型安全绳的最小破断强度为 56.29KN；</p> <p>当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率为 3%；安全绳的直径为 16mm；</p> <p>经 210℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不出现熔融焦化现象；</p> <p>产品特性：绳芯结构：26 股承重绳芯，并行排列，另有一条宽 3mm 的绳标。</p>
--	--

<p style="text-align: center;">托盘 详细技术参数</p>	<p>品牌：赛鼎；网格九角，1200*1100*140</p> <p>承载静态 2T，动态 0.5T；产品材质：优质环保 PE</p> <p>产品颜色：蓝色；工艺：注塑一次成型</p> <p>进叉方式：四面进叉；用途：仓库防潮，货品车间周转使用</p> <p>适用行业：仓储、物流、化工、食品等</p>
---	---

<p style="text-align: center;">救生衣 详细技术参数</p>	<p>品牌：洪安；重量：约 0.2 公斤</p> <p>面料：内填充泡沫，外加厚牛津布</p> <p>规格：高 56cm 宽 40cm 厚 5.5cm；尺码：均码，胸围 3 尺 2 以内</p> <p>承重：100kg 内；浮力：107.2N</p> <p>面料抗摩擦性能：耐干 4 级、耐湿 3-4 级</p> <p>面料断裂强力：经向 940N、纬向 430N</p>
--	--

<p>铁锹 详细技术参数</p>	<p>品牌：保江；全长 100cm，锹头长 28cm 宽：23cm 把手宽 12cm</p> <p>产品材质：高碳钢材质+硬实木</p> <p>产品特点：采用优质碳钢锻造，高温淬火处理、具有整体厚重、强度高、结实耐用不易变形、不易折断的特点。</p> <p>D 型手柄，符合人体工程学，握感舒适不磨手</p> <p>木柄采用硬质实木，柔韧性强抗压耐磨。</p>
----------------------	--

<p>镀锌加厚钢桶 (30 升) 详细技术参数</p>	<p>品牌：金锐航；容量：30 升</p> <p>材质：加厚冷压钢板，外表采用高温镀锌工艺，耐腐蚀、防锈，增加使用寿命；三栅栏式把手，高强度承重</p> <p>泄压透气螺丝：防止老化生锈，平衡内外气压，增加安全系数，方便快速倒油。外带导油管，方便倒油</p> <p>钢桶口有滤网：有效过滤较大杂质和异物</p> <p>整体钢桶无缝对边熔焊，牢固防漏油，美观平整。</p>
-------------------------------------	---

<p>折叠床 详细技术参数</p>	<p>品牌：德派尔；规格：1850*700*350mm</p> <p>床架材质：钢管。钢管：焊接钢管：Q195 ϕ 25mm*1.1mm 喷塑漆膜厚度：\geq5μm；床面布料：天蓝色 600d 涂层牛津布，印刷“应急救援”字样。</p> <p>床面撕破强力：径向：47N，纬向：42N</p> <p>耐汗渍色牢度：耐酸汗：4 级 耐碱汗：4 级；耐光色牢度：4-5 级；承载：168 公斤</p>
-----------------------	---