

#### 四、投标内容明细表

价格单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	生产厂家	产品具体描述	数量	单位	单价	合价	备注
1	一体式篮球架足球门组合	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主要承载立柱尺寸：<math>\Phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>2) 篮板选用GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 <math>1800\text{mm} \times 1050\text{mm}</math> 的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度 5mm；</p> <p>3) 篮板的质量满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011 中图 21a) 的要求；</p>	5	副	11000	55000	无

				<p>4) 篮球架伸臂钢管 120×100×3mm;</p> <p>5) 篮圈: 采用实心钢材制成, 篮圈圈条直径为 18 mm, 篮圈内径为 450 mm; 篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置, 装置无锐边、毛刺, 且装置间隙 6 mm; 采用弹簧篮圈, 篮圈在去除压力后可自动返回原位置;</p> <p>6) 篮板支撑: 篮架上、下拉杆采用 <math>\Phi 48\text{mm} \times 2\text{mm}</math> 优质钢管在弯管机上一次成型; 通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度;</p> <p>7) 安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度 3050mm, 悬臂长度 1800mm;</p> <p>8) 足球网采用涤纶材料, 足球门尺寸 3 米×2 米×1.5 米, 满足 5 人制足球的使用需要;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>9)所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结露点等缺陷，涂层厚度 70<math>\mu</math>m；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；</p> <p>10)各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；</p>					
2	围网系统	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1)场地尺寸:长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。(使用方场地基础硬化尺寸:长 34 米,宽 21 米)</p> <p>2)围网立柱采用 <math>\Phi</math>76mm,管壁厚度为 3mm 的优质钢管,围网采用模块拼接式,单个网片规格 3000(长)mmX2000(高)mm,围网总高度 4000mm,</p>	5	套	122400	612000	无

			<p>立柱选用 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔 3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 400mmX400mmX400mm(深)。</p> <p>3) 围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的框架进出口。围网全部采用防盗镀锌螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值 0.35kn/m。</p> <p>4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径 <math>\Phi</math> 3.8mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径 <math>\Phi</math> 3mm，网孔 50x50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。围网孔径与运</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				动功能相适应，具有防止球脱出的功能。					
3	场地照明系统	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	5) 配套场地照明系统及附属安装材料:灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114mmX3.0mm的钢管,6米高低杆照明灯柱8根。 线路:电线(场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线)。灯具:选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。电线、电管:用PVC管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。	5	套	22400	112000	无
4	宣传标识牌	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	5) 配套场地照明系统及附属安装材料:灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径Φ114mmX3.0mm的钢管,6米高低杆照明灯柱8根。	10	块	2500	25000	无

				线路:电线(场内RVV4 平方线配备 100 米, 灯柱内RVV2.5 平方线)。灯具:选用球场专用灯具, 亮度符合国际标准, 光照度均匀, 灯光柔和不刺眼。电线、电管:用PVC管迎网架上方铺设一周, 色彩为绿色与围网同色。					
5	悬浮式拼装地板	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	<p>1、地板规格: 34*34cm, 地板厚度 1.6cm</p> <p>2、冲击强度: 1.7%</p> <p>3、石棉含量: 未检出(阴性)</p> <p>4、苯: ND</p> <p>5、甲苯、二甲苯和乙苯总和: 0.082mg/(m<sup>2</sup>.h)</p> <p>6、苯并[a]芘:ND</p> <p>7、有害物质重金属可溶性铅含量: ND</p> <p>8、氙灯老化时长 2000h 后, 样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色, 灰卡等级: 4 级</p> <p>9、★自然光老化 36 个月后, 垂直变形依据 GB36246-2018 标准检测符合 0.7mm (已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认</p>	3040	m <sup>2</sup>	129	392160	无

				<p>证认可信息公共服务平台查询截图) 检验报告检测周期不低于检测时长。</p> <p>10、★耐酸雨老化 5000h 后, 球反弹依据 GB/T14833-2020 检测标准检测 98%(已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图)检验报告检测周期不低于检测时长。</p>					
6	双位漫步机	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1)摆杆有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度 65°, 摆杆选用 <math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 的管材, 扶手管材实际壁厚 2.5mm;</p> <p>2)主立柱采用优质钢管, 立柱直径 114mm, 壁厚 3mm;</p> <p>3)摆杆与主立柱内侧的最小距离 60mm;</p> <p>4)踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边R弧 2mm;</p>	5	个	3100	15500	无

				<p>5) 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面 (<math>4.76 \times 10^4</math>) <math>\text{mm}^2</math>, 摩擦系数 0.5;</p> <p>6) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度 80mm;</p> <p>7) 相邻运动的两踏板的间距应 100mm;</p> <p>8) 转轴直径 25mm 并辅以调质热处理; 轴承座最薄处壁厚 6mm, 轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴;</p> <p>9) 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施;</p> <p>10) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p>					
7	肩关节康复器	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径 114mm, 壁厚 3mm;</p> <p>2) 揉推轮盘支撑管的规格 <math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p>	5	个	2600	13000	无

				<p>3) 两轮盘内侧距离 240mm;</p> <p>4) 揉推轮盘采用全封闭式铁盘并安装阻尼装置, 转盘上配置手柄;</p>					
8	上肢牵引器	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径 114mm, 壁厚 3mm;</p> <p>2) 其他管材壁厚 2.5mm;</p> <p>3) 活动把手 (不含柔性部件) 质量 146g, 且端部直径 51mm;</p> <p>4) 使用链环结构时, 链扣之间最大间隙 6mm;</p> <p>5) 摆杆有限位结构, 摆杆运动至极限位置时, 摆杆最低点与地面的距离 1900mm;</p>	5	个	2550	12750	无
9	腰背按摩器	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离 30mm;</p>	5	个	2550	12750	无

				<p>2) 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不存在刚性碰撞;</p> <p>3) 主立柱壁厚 3mm, 立柱直径 114mm;</p> <p>4) 主立柱以外其他各连接管实际壁厚 2.5mm, 各连接片、耳片实际壁厚 5mm;</p> <p>5) 按摩轮转轴直径 15mm;</p>					
10	开合式滚压手臂多功能按摩器	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径 114mm, 壁厚 3mm;</p> <p>2) 主要承载横梁采用优质钢管, 立柱直径 60mm, 壁厚 3mm;</p> <p>3) 器材有手臂按摩和腿部按摩两种使用功能, 可 2 人同时使用;</p>	5	个	2380	11900	无

				<p>4) 手臂按摩部位采用铸钢型内限位结构限制左右摆动角度进行上下开合式运动，手臂按摩采用双滚轮按摩；</p> <p>5) 腿部按摩轮采用单滚轮按摩，扶手管材采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的优质钢管与立柱焊接连接，扶手与立柱形成闭合开口 50mm，符合标准；</p> <p>6) 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；</p> <p>7) 器材立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水；</p>					
11	浪板	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径 114mm，壁厚 3mm；</p>	5	个	2600	13000	无

				<p>2) 主要承载横梁尺寸: <math>\phi 102\text{mm} \times 5\text{mm}</math>;</p> <p>3) 踏板 4mm厚钢板冲压, 限位采用铸钢型内限位结构, 限位左右摆动角度单边摆幅 60 度;</p> <p>4) 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用;</p> <p>5) 双脚踩踏处设有防滑装置, 防滑台高度 45mm, 踏板两侧设有防撞胶垫, 避免人身伤害;</p> <p>6) 立柱顶端采用封闭处理, 避免进入雨水;</p> <p>7) 器材按照标准进行相关静载荷、稳定性试验, 并符合标准要求。</p> <p>8) 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处, 各处孔径空隙符合标准;</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

12	三位转腰器	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径 114mm，壁厚 3mm;</p> <p>2) 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施;</p> <p>3) 扭腰盘使用钢制材质;</p> <p>4) 扭腰盘上表面边缘以R3mm的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边以R 2mm;</p> <p>5) 脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面 (6 ×104) mm<sup>2</sup>，摩擦系数 0.6;</p> <p>6) 具有符合人体生物学规律的阻尼结构;</p>	5	个	2700	13500	无
13	双位坐蹬器	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 座椅、靠背上表面边缘以R3mm的圆弧过渡; 座椅下部、靠背后侧棱边R2mm;</p>	5	个	2900	14500	无

				<p>2) 主立柱采用优质钢管，立柱直径 114mm，壁厚 3mm;</p> <p>3) 蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格 <math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4) 坐板采用一次冲压成形，板材壁厚 2.5mm;</p> <p>5) 轴承座支架、耳片壁厚 6mm;</p> <p>6) 采用轴承结构的，轴承座壁厚 6mm; 轴承规格 6205 深沟球轴承;</p> <p>7) 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞;</p> <p>8) 脚踏部位有防滑措施; 摩擦系数 0.6;</p> <p>9) 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离 240mm;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				10) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;					
14	椭圆机	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	<p>1) 主要承载立柱采用优质钢管, 立柱直径114mm, 壁厚 3mm;</p> <p>2) 扶手采用直径 32mm, 壁厚 2.5mm的优质钢管;</p> <p>3) 踏板 4mm厚冷板冲压, 并设有防滑措施, 避免踩踏滑脱造成人员伤害, 踏板周圈边缘高度 30mm, 周圈倒圆角R2, 避免人身伤害;</p> <p>4) 主轴采用直径 30mm;</p> <p>5) 内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构, 控制转动速度;</p> <p>6) 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈,</p>	5	个	2983	14915	无

				<p>密闭性好，防水防尘，持久耐用；</p> <p>7) 器材按照标准进行相关静载荷、稳定性、冲击及疲劳试验，并符合标准要求。</p> <p>8) 整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合标准；</p>					
15	儿童滑梯	英利来	临沂市英利来玩具有限公司	<p>1) 外形尺寸 5.2m×3.6m×3.5m。</p> <p>2) 立柱材质：尺寸 <math>\phi 114\text{mm} \times 2\text{mm}</math> 国家安全标准镀锌钢管，内外镀锌；</p> <p>平台材质：厚度 2.0mm，国家安全标准冷轧钢板，电脑程序冲孔机一次成型，冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变型。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，保证 5 年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p>	5	套	14750	73750	无

			<p>3) 塑料：采用食品级工程塑料粒子，符合国家要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚 6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面屋顶、滑梯、挡板等塑料件均采用滚塑工艺。连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面静电喷塑，高温加热后不褪色、不掉色，色彩鲜艳。</p> <p>4) 五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。</p> <p>5) 紧固件：不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺，使用内锁技术及弹力环技术，普通工具不</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>可拆卸。</p> <p>6) 功能：具有 1 组直滑梯、螺旋滑梯或爬网（攀爬）项目。</p>					
16	悬浮式拼装地板	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	<p>1、地板规格：34*34cm，地板厚度 1.6cm</p> <p>2、冲击强度：1.7%</p> <p>3、石棉含量：未检出（阴性）</p> <p>4、苯：ND</p> <p>5、甲苯、二甲苯和乙苯总和：0.082mg/(m<sup>2</sup>.h)</p> <p>6、苯并[a]芘:ND</p> <p>7、有害物质重金属可溶性铅含量：ND</p> <p>8、氙灯老化时长 2000h 后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4 级</p> <p>9、★自然光老化 36 个月后，垂直变形依据 GB36246-2018 标准检测符合 0.7mm（已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）检验报告检测周期不低于检测时长。</p>	475	m <sup>2</sup>	129	61275	无

				10、★耐酸雨老化5000h后，球反弹依据GB/T14833-2020检测标准检测98%（已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）检验报告检测周期不低于检测时长。					
其他费用		无							
金额总计		¥: <u>1453000.00</u> 元							

- 1、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。
- 2、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。
- 3、可附生产厂家有关资料及其他相关证明材料对所投产品的详细技术参数和性能等进行详细说明并注明。

供 应 商：慧博书香（天津）文化传播有限公司（单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章或签名）

日 期：2025年03月20日