

货物类

政府采购供货合同

项目名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 2024 年小浪底镇班沟村生态鲜食玉米仓储配套设施集体经济（货物类）项目

政府采购管理部门备案编号：孟津竞磋-2025-77

招标采购文件编号：孟津政采磋商(2025)0072 号

甲方：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

乙方：洛阳远通信息科技有限公司

签订时间：2025 年 8 月 7 日

(洛阳市孟津区小浪底镇人民政府) (洛阳市孟津区小浪底镇人民政府 2024 年小浪底镇班沟村生态鲜食玉米仓储配套设施集体经济(货物类)项目)委托(洛阳淼盛管理咨询有限公司)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. 孟津政采磋商(2025)0072 号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写: 人民币壹佰叁拾伍万柒仟捌佰元整。

本合同项下货物总金额: ¥1357800.00 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、仓储、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承

担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 一 年，保修期 一 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到安装支付至合同总价的50%，运行正常后支付至合同总价的75%，最后经第三方公司评审结算后，支付至合同总造价的100%。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金 / 元

(履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%)。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方

无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 / 天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 交货时间： 合同签订后 10 日历天内完成供货、安装、调试并验收合格 。

交货地点： 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点 。

安装调试时间： 合同签订后 10 日历天内完成供货、安装、调试并验收合格 。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：李娟； 联系电话：18911700666。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后的质量保证期内，乙方应继续向甲方提供良好的技术

支持并提供质量保证期服务。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应，在12小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修4小时后仍无法解决，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。乙方违反前述质量保证期义务的，应每次向甲方承担¥2000元违约金，且甲方有权视情况自行安排人员维修，由乙方按照实际维修费用120%的标准承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒付货款10%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交付部分货款总额的5%的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效，并有权要求乙方支付合同总价10%的违约

金。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之三的违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 10%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ② 种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：

乙方：

名称：洛阳市孟津区小浪底镇人民政府

名称：洛阳远通信息科技有限公司

(盖章)

(盖章)

地址：

地址：河南省洛阳市孟津区河清路

土产公司家属院三号楼一单元 201

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：

授权代表(签字)：

开户银行：

开户银行(基本账户)：兴业银行股份有

限公司洛阳凯旋西路

支行

银行帐号：

银行帐号(基本账户)：

463050100100118646

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格 及主要技术参数	计量 单位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
1	玉米切头去尾机	1. 速度 5000 穗/小时 2. 主体板材质 304 不锈钢 3. 激光定位 4. 带地脚轮方便移动 5. 输送 1.5kw 变频可调; 6. 切割长度可调; 7. 切割电机 1.5kw 8. 板材厚度: 主槽 2.0mm	台	1	29500	29500	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
2	气泡清洗机	1. 双层设计 2. 主体板材质 304 不锈钢 3. 方管 50*50mm 4. 主槽体 2.0mm 5. 网带宽度 1000mm 6. 水槽宽度 1500mm 7. 刮板不伤物料	台	1	45800	45800	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
3	滚杠高压清洗机	1. 主体板材质 304 不锈钢 2. 方管 50*50mm 3. 网带宽度 1000mm 4. 配 15KW 立式多级泵 1 台 5. 带地脚 6. FV 输送机 7. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 8. 变频调速输送	台	1	92500	92500	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
4	漂烫机	1. 主体板材质 304 不锈钢 2. 方管 50*50mm 3. 网带节距 38.1 4. 网带宽度 1000mm 5. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 6. 带地脚 7. RV 输送机 8. 加热系统 1 套 9. 有保温 10. 双层设计 11. 有盖子 12. 加热方式: 蒸汽	台	1	141800	141800	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司

5	曝气冷却机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双层设计 2. 主体板材质 304 不锈钢 3. 方管 50*50mm 4. 网带宽度 1000mm 5. RV 输送机 6. 配 2.2kw 气泵 7. 0.75kw 变频调速 8. 刮板不伤物料 9. 带地脚 10. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 	台	1	49800	49800	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
6	输送机	<ol style="list-style-type: none"> 1 主体板材质 304 不锈钢 2. 方管 50*50mm 3. 皮带 600mm 宽 4. RV 输送机 5. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 	台	2	24500	49000	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
7	滚动真空包装机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体板材质: sus304 不锈钢框架 2. 可调节工作角度 3. 总功率 6kw 4. 电源电压: 380V/50hz 5. 封条尺寸 1100mm 6. 真空泵型号为 200 型 7. 封条为双排设计 8. 产量: 1000 棒/h 	台	3	40000	120000	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
8	提升机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体板材质: sus304 不锈钢框架 2. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 3. 输送材质: PVC 4. 输送功率 0.75kw 5. 电源电压: 380V/50hz 6. 运行速度: 可调 	台	2	13600	27200	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
9	气泡洗袋机	<ol style="list-style-type: none"> 双层设计 主体板材质 304 不锈钢 方管 50*50mm 主槽体 2.0mm 网带宽度 1000mm 变频调速输送 7. 刮板不伤物料 	台	1	43000	43000	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
10	翻转风干机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体板材质: SUS304 不锈钢制作 2. 配 0.75KW 不锈钢风机 8 台 3. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 4. 变频调速 0-50hz 5. 网带宽度: 1000mm 6. 翻转式网带 7. 作用: 洗袋后, 吹干表面水分 	台	1	54000	54000	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司

11	双层杀菌锅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 锅体材质 sus304 2. 杀菌锅内径: 1200mm 3. 设计压力 0.3Mpa、试验压力 0.44MPa、工作压力 0.25Mpa 4. 法兰整体碾压锻打成型 5. 封头一次性冲压成型, 采用时效振动, 消除内应力, 永不变形 6. 设计工作温度: 143℃; 7. 控制系统: 智能型电脑自动控制系统 8. 加热方式: 蒸汽加热 	台	1	145800	145800	奥优牌、北京奥优石化机械有限公司
12	蒸汽发生器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质 Q245 锅炉专用钢 2. 蒸汽量: 1T/h 3. 燃料: 生物质颗粒 	台	1	76500	76500	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司
13	储水罐	<ol style="list-style-type: none"> 1. 储水量 10 吨 2. 食品级特厚设计 3. 无毒无味耐高温耐冷冻 	台	1	22000	22000	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司
14	储水罐	<ol style="list-style-type: none"> 1. 储水量 2 吨 2. 食品级特厚设计 3. 无毒无味耐高温耐冷冻 	台	1	7000	7000	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司
15	深水泵	抽水	台	1	2800	2800	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司
16	净水机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配活性炭过滤器 2. 配原水增压泵 3. 配立式多级高压泵 4. 配 RO 反渗透单元 	台	1	23500	23500	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司
17	喷码机分页机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高速自动分页 60-300 个/分钟 2. 调速方式: 变频无级调速 3. 自动喷印速度可调 	台	1	32800	32800	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司
18	空压机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 含过滤器, 储气罐 2. 电机功率: 22kw 	台	1	27800	27800	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司

19	脱粒机	1. 生产能力：500-800kg 玉米粒/小时 2. 玉米适用范围：长度≥70mm 直径≤70mm 3. 切净率：≥99% 4. 电动机：1.5kw 5. 外形尺寸：1600*835*1580mm 6. 设备净重：500kg	台	1	36500	36500	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
20	周转筐	1. 边角加强筋网格镂空透气孔 2. 结实加厚提拉把手 3. 底部加强筋设计 4. 承重力强，反复使用	个	2000	39	78000	万康牌、 诸城市万康真空 包装机设备有限 公司
21	叉车	1. 电叉车动力方式为电动 2. 满足各车间产品周转 3. 额定起重量大于等于 2 吨，电池容量大于等于 80Ah，起升高度大于等于 3.2 米，电池为锂电池 作用：减轻装卸工人繁重的体力劳动，提高装卸效率。	辆	1	69500	69500	途乐机械 山东途乐机械设 备有限公司
22	电缆	1. 纯铜线 2. 6 平方毫米	米	200	40	8000	洛二缆牌 洛阳二缆电器线 缆有限公司
23	保鲜库改造	1. 15P 4 缸制冷机组 2 台，电机功率 15Kw，制冷量 30Kw。 DD80 内风机组 4 台，制冷量 14Kw，功率 8Kw。 膨胀阀 4 套。 控制柜 2 套具有化霜功能。 Φ32 无氧铜管件及保温棉 35 米。混凝土基座。保证保鲜系统稳定运行。		定制	175000 .00	175000.0 0	梁氏制冷、 郑州梁氏制冷设 备有限公司

投标报价人民币小写：1357800.00 元

投标报价人民币大写：人民币壹佰叁拾伍万柒仟捌佰元整

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

采购项目：	
到货时间 年 月 日	开箱验货时间 年 月 日
开箱随机资料 1. 出厂合格证（ ）份 2. 技术说明书（ ）份 3. 使用说明书（ ）份 4. 电子文件（ ）份 5. 装箱单（ ）份 6. 其他（ ）份	
甲方意见（对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：	
甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>	乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>

说明： 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	金额(元)	产地生产厂家名称	供应商提交	采购单位确认	存在问题
1	玉米切头去尾机	<ol style="list-style-type: none"> 速度 5000 穗/小时 主体板材材质 304 不锈钢 激光定位 主体板材材质 304 不锈钢 激光定位 带地脚轮方便移动 输送 1.5kw 变频可调; 切割长度可调; 切割电机 1.5kw 板材厚度: 主槽 2.0mm 	台	1	29500	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司			
2	气泡清洗机	<ol style="list-style-type: none"> 双层设计 主体板材材质 304 不锈钢 方管 50*50mm 主槽体 2.0mm 网带宽度 1000mm 水槽宽度 1500mm 刮板不伤物料 	台	1	45800	万康牌、诸城市万康真空包装机设备有限公司			

3	滚杠高压清洗机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体板材质 304 不锈钢 2. 方管 50*50mm 3. 网带宽度 1000mm 4. 配 15KW 立式多级泵 1 台 5. 带地脚 6. FV 输送机 7. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 	台	1	92500	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
4	漂烫机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体板材质 304 不锈钢 2. 方管 50*50mm 3. 网带节距 38.1 4. 网带宽度 1000mm 5. 板材厚度: 主槽体 2.0mm 6. 带地脚 7. RV 输送机 8. 加热系统 1 套 9. 有保温 10. 双层设计 11. 有盖子 	台	1	141800	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
5	曝气冷却机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 双层设计 2. 主体板材质 304 不锈钢 3. 方管 50*50mm 4. 网带宽度 1000mm 5. RV 输送机 7. 配 2.2kw 气泵 7.0.75kw 变频调速 输送 8. 刮板不伤物料 9. 带地脚 	台	1	49800	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			

6	输送机	<p>1. 主体板材材质 304 不锈钢</p> <p>2. 方管 50*50mm</p> <p>3. 皮带 600mm 宽</p> <p>4. RV 输送机</p> <p>5. 板材厚度: 主槽体 2.0mm</p> <p>备注: 输送玉米</p>	台	2	24500	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
7	滚动真空包装机	<p>1. 主体板材材质: sus304 不锈钢框架</p> <p>2. 可调节工作角度</p> <p>3. 总功率 6kw</p> <p>4. 电源电压: 380V/50hz</p> <p>5. 封条尺寸 1100mm</p> <p>6. 真空泵型号为 200 型</p> <p>7. 封条为双排设计</p>	台	3	40000	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
8	提升机	<p>1. 主体板材材质: sus304 不锈钢框架</p> <p>2. 板材厚度: 主槽体 2.0mm</p> <p>3. 输送材质: PVC</p> <p>4. 输送功率 0.75kw</p> <p>5. 电源电压: 380V/50hz</p> <p>6. 运行速度: 可调</p>	台	2	13600	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
9	气泡洗袋机	<p>1. 双层设计</p> <p>2. 主体板材材质 304 不锈钢</p> <p>3. 方管 50*50mm</p> <p>4. 主槽体 2.0mm</p> <p>5. 网带宽度 1000mm</p> <p>6. 变频调速输送</p>	台	1	43000	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			

10	翻转风干机	<p>1. 主体板材质: SUS304 不锈钢制作</p> <p>2. 配 0.75KW 不锈钢风机 8 台</p> <p>3. 板材厚度: 主槽体 2.0mm</p> <p>4. 变频调速 0-50hz</p> <p>5. 网带宽度: 1000mm</p> <p>6. 翻转式网带</p>	台	1	54000	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
11	双层杀菌锅	<p>1. 锅体材质 sus304</p> <p>2. 杀菌锅内径: 1200mm</p> <p>3. 设计压力 0.3Mpa、试验压力 0.4MPa、工作压力 0.25Mpa</p> <p>4. 法兰整体碾压锻打成型</p> <p>5. 封头一次性冲压成型, 采用时效振动, 消除内应力, 永不变形</p> <p>6. 设计工作温度: 143°C;</p> <p>7. 控制系统: 智能型电脑自动控制系 统</p>	台	1	145800	奥优牌、 北京奥优石化 机械有限公司			
12	蒸汽发生器	<p>1. 材质 Q245 锅炉专用钢</p> <p>2. 蒸汽量: 1T/h</p> <p>3. 燃料: 生物质颗粒</p>	台	1	76500	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备			
13	储水罐	<p>1. 储水量 10 吨</p> <p>2. 食品级特厚设计</p> <p>3. 无毒无味耐高温耐冷冻</p>	台	1	22000	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备			
14	储水罐	<p>1. 储水量 2 吨</p> <p>2. 食品级特厚设计</p> <p>3. 无毒无味耐高温耐冷冻</p>	台	1	7000	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备			

15	深水泵	抽水	台	1	2800	万康牌、 诸城市万康真			
16	净水机	1. 配活性炭过滤器 2. 配原水增压泵 3. 配立式多级高压泵 4. 配 RO 反渗透单元	台	1	23500	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
17	喷码机分页机	1. 高速自动分页 60-300 个/分钟 2. 调速方式：变频无级调速 3. 自动喷印速度可调	台	1	32800	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
18	空压机	1. 含过滤器，储气罐 2. 电机功率：22kw	台	1	27800	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
19	脱粒机	1. 生产能力：500-800kg 玉米粒/小时 2. 玉米适用范围：长度 \geq 70mm 直径 \leq 70mm 3. 切净率： \geq 99% 4. 电动机：1.5kw 5. 外形尺寸：1600*835*1580mm	台	1	36500	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			
20	周转筐	1. 边角加强筋网格镂空透气孔 2. 结实加厚提拉把手 3. 底部加强筋设计 4. 承重力强，反复使用	个	2000	39	万康牌、 诸城市万康真 空包装机设备 有限公司			

21	叉车	<p>1. 电叉车动力方式为电动</p> <p>2. 满足各车间产品周转</p> <p>3. 额定起重量大于等于2吨, 电池容量大于等于80Ah, 起升高度大于等于3.2米, 电池为锂电池</p> <p>作用: 减轻装卸工人繁重的体力劳动, 提高装卸效率。</p>	辆	1	69500	途乐机械 山东途乐机械 设备有限公司			
22	电缆	<p>1. 纯铜线</p> <p>2. 6平方毫米</p>	米	200	40	洛二缆牌 洛阳二缆电器			
23	保鲜库改造	<p>1. 15P 4缸制冷机组2台, 电机功率15Kw, 制冷量30Kw。</p> <p>DD80 内风机组4台, 制冷量14Kw, 功率8Kw。</p> <p>膨胀阀4套。</p> <p>控制柜2套具有化霜功能。</p> <p>Φ32 无氧铜管件及保温棉35米。混凝土基座。保证保鲜系统稳定运行。</p>		定制	175000.0 0	梁氏制冷、 郑州梁氏制冷 设备有限公司			