

政府采购合同

项目名称:洛阳市孟津区教育局洛阳市孟津区 2025 年
全民健身场地设施建设项目

招标采购文件编号: 孟津竞磋-2025-120

甲方: 洛阳市孟津区教育局

乙方: 山东鲁华文体器材有限公司



签订时间: 2025 年 12 月 19 日



洛阳市孟津区教育局体育局（甲方）所需洛阳市孟津区教育局体育局洛阳市孟津区2025年全民健身场地设施建设项目（项目名称）委托河南省立为信工程咨询有限公司（采购代理机构）以孟津竞磋-2025-120（项目编号）招标文件以竞争性磋商方式进行采购。经评标委员会确定山东鲁华文体器材有限公司（乙方）为洛阳市孟津区教育局体育局洛阳市孟津区2025年全民健身场地设施建设项目包中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列体育健身器材名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第二条 合同总金额

合同金额为人民币 ¥796800 元，大写：柒拾玖万陆仟捌佰元整。

合同总价款包括货物、软件、标准附件、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不调整。

第三条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部费用（包括但不限于登报声明、赔偿款、律师费、诉讼费、差旅费）。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目的物质保期八年，保修期八年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行供货安装。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则承担法律责任。

第四条 付款方式

1. 本合同项所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》；

3. 甲方在验收安装合格后，应积极协调货款打入乙方指定账户。

第五条 交货和验收

1. 交货时间：30 日历天。

交货地点：采购人指定地点。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的20个工作日内对货物进行验收，乙方所交付的货物（生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等）不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，安装完毕、调试合格后由双方共同签署《验收报告》。

第六条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：李春华 联系电话：18561191537

第七条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起八年。若国家有明确规定的

质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和涂层颜色的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题立即做出及时响应，在4（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修12（小时）后仍无法解决，乙方应在24（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（各品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第八条 乙方不得将中标项目转包、分包或内部承包、挂靠等方式交给他人施工，应自己履行本合同义务。

第九条 合同的生效

1. 本合同签字盖章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、甲方应向乙方偿付拒付货款 1 %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额

的 1 %的违约金。

4. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十二条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决，由洛阳市孟津区人民法院管辖。

第十三条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 4 份，甲、乙双方各执 2 份。

甲 方：洛阳市孟津区教育体育局

地址：孟津区英才路与桂花大道交叉口

法定代表人/负责人或授权代理人：

(签字)

许志涛

电 话：

签订日期：2025. 12. 19

乙 方：山东鲁华文体器材有限公司

地址：

法定代表人/负责人或授权代理人：

(签字)

李春华

电 话：

签订日期：2025. 12. 19

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	产地生产 厂商名称
1	告示牌	品牌：鲁华源 型号：LHY-101 规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 技术参数：1、主要材料：钢管； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； ★3、主要支撑横梁：45×30×2.5mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm； 5、各撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 6、易接触部件的所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 7、没有任何方向的倾斜翻倒或较明显永久变形现象。 8、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。	件	20	1700	34000	产地：山东 生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司
2	双联漫步机	品牌：鲁华源 型号：LHY-121 规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 技术参数：1、主要材料：钢管； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； ★3、主要支撑横梁：80×40×3.0mm； 4、安装方式：直埋式； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 6、易接触部件的所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为 42mm； 8、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离	件	20	3350	67000	产地：山东 生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司

		<p>为 83mm;</p> <p>9、器材部件间不存在刚性碰撞;</p> <p>10、脚踏部位有防滑措施, 其中站立使用的单脚防滑面面积为 47600mm², 站立使用的防滑面摩擦系数为 0.6 并且有限位装置;</p> <p>11、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为 31mm, 长度大于踏板周长的 2/3, 摆动幅度有加以约束, 且单侧摆动幅度为 60° ;</p> <p>12、摆动部件下缘距地面或底部高度为 103mm, 且相邻运动的两踏板的间距为 140mm。</p> <p>13、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>					
3	双人蹬力器	<p>品牌: 鲁华源 型号: LHY-137</p> <p>规格: 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$;</p> <p>技术参数: 1、主要材料: 钢管;</p> <p>2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$;</p> <p>★3、主要支撑横梁: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$;</p> <p>4、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 500mm, 基础坑 400mm $\times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$;</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm;</p> <p>6、易接触的零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护;</p> <p>7、活动部件下底面距地面距离(净高度)为 440mm;</p> <p>8、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准, 通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>	件	20	2600	52000	<p>产地: 山东</p> <p>生产商名称: 山东鲁华文体器材有限公司</p>
4	腰背按摩器	<p>品牌: 鲁华源 型号: LIY-129</p> <p>规格: 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$;</p> <p>技术参数: 1、主要材料: 钢管;</p> <p>2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$;</p>	件	15	1880	28200	<p>产地: 山东</p> <p>生产商名称: 山东鲁华文体器材有限公司</p>



		<p>★3、主要支撑横梁尺寸：80×40×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400mm×400mm×600mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡；</p> <p>7、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>					材有限公司
5	伸腰器	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-115</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>★3、主要支撑横梁尺寸：Φ350×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡；</p> <p>7、用于抓紧的支撑部位的厚度为 42mm；</p> <p>8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于 8mm；</p> <p>9、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>	件	15	2350	35250	产地：山东 生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司
6	上肢牵引器	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-136</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>★3、主要支撑横梁尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋，埋入深度：600mm，基础坑 400×400×700mm；</p>	件	20	2100	42000	产地：山东 生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司

		<p>5、关键特性：限位；</p> <p>6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm；</p> <p>7、易接触部件的所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；</p> <p>8、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>					
7	棋牌桌	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-113</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>★3、主要支撑横梁：35×35×2.5mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400×400×500mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡；</p> <p>7、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>	件	20	2000	40000	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>
8	直埋式篮球架	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-630</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ165×4.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ165×4.0mm；</p> <p>★3、主要支撑横梁尺寸：Φ165×4.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋，埋入深度：950mm，地基尺寸：800×800×1050mm；</p> <p>5、关键特性：SMC 篮板；</p> <p>6、篮板长：1800mm，篮板宽：1050mm，小框宽：590mm，小框高：450mm，边框宽：50mm；</p> <p>7、篮板底边距小框下沿边框上端距离为：150mm，篮板距立柱间距：1850mm，篮圈距地面高度为：3050mm；</p>	件	10	4200	42000	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>

2024.11.14 14:30

		8、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。					
9	室外乒乓球台	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-701</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm；</p> <p>★3、主要支撑横梁尺寸：20×30×2.0mm；</p> <p>4、安装方式：预埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400×400×500mm；</p> <p>5、台长：2740mm，台宽：1525mm，台面离地高度：760mm，球台边框高度（含球台面板厚度）：50mm，半张台面对角线之差：1mm，半张台面平面度：2 mm，端、边线宽度：20.0mm，中线宽度：3mm，中线对称度为 1，中线与网间距离：48mm，中线与端线距离为 9mm；</p> <p>6、台面背部连接采用钢管支撑架连接，支撑架管壁厚为 2.5mm，每半块板面支撑架有 4 横 4 纵支撑管连接</p> <p>7、台面弹性为 240mm。</p>	件	20	2900	58000	产地：山东 生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司
10	跷跷板	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-1033</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>★3、主要支撑横梁：Φ89×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；</p> <p>5、关键特征：内限位；</p> <p>6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm；</p> <p>7、易接触的其他零部件的棱边予以圆滑过渡。</p>	件	20	1950	39000	产地：山东 生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司

11	揉推压腿器	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-163</p> <p>规格：主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>技术参数：1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>★3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm；</p> <p>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>5、安装方式：直埋式；</p> <p>6、我公司投标器材符合 GB19272-2024 标准，通过第三方质量认证中心出具的认证证书。</p>	件	20	1800	36000	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>
12	笼式围网	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-902</p> <p>规格：网丝采用 PE 勾花网，网孔尺寸为 50mm×50mm，内径 2.3mm，外径 3.8mm</p> <p>技术参数：1、围网采用框架式结构，颜色为：墨绿色</p> <p>2、网丝采用 PE 勾花网，网孔尺寸为 50mm×50mm，内径 2.3mm，外径 3.8mm；</p> <p>3、立柱采用镀锌钢管直径为Φ 76mm，壁厚 3.0mm，地上高度 4m，地面以下 0.4m(插入混凝土内)；</p> <p>4、边框采用框架式焊接结构，方管尺寸为Φ47mm×58mm，壁厚 2.5mm，网丝内置拉紧结构，防止对人员造成钩挂，主体圆管与边框采用精钢冲压扣件固定；</p> <p>5、场地设计设置一个尺寸 2m 宽进出口；</p>	平米	420	275	115500	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>
13	灯杆及照明	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-902-1</p> <p>规格：灯柱采用直径Φ114×3.0mm 的钢管</p> <p>技术参数：1、灯柱采用直径Φ114×3.0mm 的钢管；</p> <p>2、灯柱采用预埋方式，预埋深度 600mm，地基尺寸 400×400mm；</p> <p>3、灯具：采用球场专用灯具，可 30° 角调节，亮度符合国际标准，光照度均匀。</p>	个	4	3800	15200	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>

14	篮球架足球门组合	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-904</p> <p>规格：球门门柱及横梁直径$\Phi 89 \times 3.0\text{mm}$，两侧撑杆采用$\Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管支撑，底部撑杆及压杆尺寸为$\Phi 60 \times 3\text{mm}$；篮球架主要承载横梁尺寸为$\Phi 150 \times 150 \times 3\text{mm}$</p> <p>技术参数：1. 球门门柱及横梁直径$\Phi 89 \times 3.0\text{mm}$，两侧撑杆采用$\Phi 60 \times 3\text{mm}$的钢管支撑，底部撑杆及压杆尺寸为$\Phi 60 \times 3\text{mm}$；</p> <p>2. 矩形球门下方深度1500mm，球门内口高度2000mm，矩形球门上方深度900mm，球门内口宽度3000mm，对角线误差10mm，横梁挠度1mm；</p> <p>3. 篮球架主要承载横梁尺寸为$\Phi 150 \times 150 \times 3\text{mm}$，篮板为SMC篮球板，篮板高1050mm，篮板宽1800mm，篮板内小框高450mm，篮板内小框宽592mm，内边框线宽50mm，面底沿至内边框线底线上沿间距150mm，篮圈上沿距地面距离3050mm，篮板正平面距立柱距离1800mm，篮板支点采用$\Phi 42 \times 3\text{mm}$优质钢管。</p>	副	1	13290	13290	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>
15	硅PU	<p>品牌：鲁华源 型号：LHY-457 规格：8mm</p> <p>技术参数：我公司投标产品规格：8mm 底层防水底涂中层硅PU弹性层，面层水性面漆符合新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测标准，质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准。</p>	平米	608	295	179360	<p>产地：山东</p> <p>生产商名称：山东鲁华文体器材有限公司</p>
<p>大写：柒拾玖万陆仟捌佰元整</p>				<p>合同价：¥796800 元</p>			