

## 2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

### 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：郑州佳启信息技术有限公司

项目编号：镇财采购GK-2026-3

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）
1	临时身份证明签注机（核心产品）	景安、GA-P02A	<p>（一）必要功能：</p> <p>1. 公安类证明服务为自助终端软件能实现四类证明开具：临时身份证明打印、无犯罪记录证明打印、户口登记项目变更更正证明服务、注销户口证明服务；</p> <p>★2. 临时身份证明能加盖河南省公安厅统一证明专用电子印章，已提供相关证明并加盖制造商公章；</p> <p>★3. 产品具有开具无犯罪记录证明功能，已提供功能软件截图，并加盖制造商公章；</p> <p>4. 便民服务为自助终端软件能实现身份证办理进度查询、机动车违法查询、驾驶证信息查询、省内重名查询、出入境证件办理进度，出入境证件查询等六类便民查询服务功能；</p> <p>5. 其他服务为软件能提供人像活体识别、采集、人像比对、异常人员记录上传、证明打印、打印机监控等一站式智能自助服务；</p> <p>6. 后台数据服务为设备软件能对接省级证明服务系统平台的数据接口，获取全国重点人员库、全国人口库、全国人像库、全国车辆库、电子签章系统等十大资源库，为各功能模块提供数据支撑。</p> <p>（二）主要技术指标：</p> <p>1. 机柜：</p> <p>2. 0mm 冷轧钢板；门采用夹层结构；优质钢板镀锌喷漆工艺；配备安全机柜锁，保证内部模块安全；外观整体尺寸为 500*642*1968（厚*宽*高）；静电和放电形成符合 GB17626.2 等级 1；防暴安全符合 UL291 标准；辐射敏感度检测符合 GB17626.3 等级 1；</p> <p>2. 触摸屏：</p> <p>尺寸是 21.5 英寸；触摸方式是 10 点触控；透光率为 95%；响应时间为 16ms；分辨率为 4096*4096；反应时间为小于 10ms；使用寿命为 10 年；防爆、抗划伤、防水、防尘支持；单点触摸为大于 5000 万次；</p>	景安大数据科技有限公司	台	2	84970	169940

			3. 上屏液晶屏： 尺寸是 23.8 英寸；最大分辨率为 1920*1080@75HZ； 4. 工控主机： 内存是 8G；硬盘为 120G； 5. 身份证模块： 感应区面积是 70*70mm；最大感应距离为 50mm；公安部授权产品，符合居民身份证阅读器通用技术要求； 6. 金属键盘： 16 键金属键盘，其中 10 个数字键，6 个功能键高强度拉丝不锈钢按键； 7. A4 证明打印机； 8. 彩色激光打印机； 9. 排纸单元： 走纸速度为 334.93mm/s；动态速度为可调速度范围 0~400mm/s；搬送力为整体合力 F=1.5~2.5N，摄像头模块为实现人脸比对功能； 10. 网络要求为互联网。					
2	密拍设备	节点、 JD-RDHD-D RBM	1. 500 万像素，超宽动态技术； 2. 一键快捷录像、拍照； 3. 1080P@30FPS 等多种分辨率可选； 4. 5M/2M（可选）高清拍照； 5. H. 264 视频压缩格式； 6. 最大支持 128GB 内存卡； 7. 1000 毫安内置锂电池，工作时长约 3 小时； 8. 镜头视角为 75°； 9. 最低照度为 1 Lux； 10. 视频格式为 MP4； 11. 视频压缩格式为 H. 264； 12. 视频分辨率为 1920*1080@30fps；	台州市节点科技有限公司	个	10	9800	98000

			13. 照片格式为 JPG; 14. 照片分辨率为 5M/2M (可选); 15. 存储为标配 32GB 存储, 最大支持 128GB; 16. 连续工作时长为连续录像时间约 3 小时, 移动侦测录像约 4.5 小时; 17. 电池容量为 1000mAh; 18. USB 接口为 USB 2.0; 19. 充电电压为DC 5V/1A。					
3	高速催泪枪	森羽、SY-1 型	1. 外观为由催泪发射器和喷射管两部分组成, 催泪发射器有两个喷射仓, 可填装 2 个单独激发的喷射管; 2. 结构为催泪发射器采用枪型结构, 包括握把、扳机、机械瞄准器、内置激光瞄准器和 2 个喷射管仓等。握把与喷射管仓采用中折式结合, 喷射管仓内置电池仓, 配有战术催泪器发射套, 战术喷射管套; 3. 喷射管包含辣椒剂喷射管、染色剂喷射管、辣椒粉尘喷射管、训练剂喷射管和训练粉喷射管; 4. 催泪发射器尺寸为 200mm(长) x141mmx25mm(高); 5. 催泪发射器重量为 300g(未填装喷射管); 6. 辣椒剂尺寸为长 122mm, 直径 18mm±2mm; 辣椒剂喷射管质量为 90g, 染色剂喷射管质量为 90g, 训练剂喷射管质量为 60g; 7. 喷射距离为液体喷射距离 10 米; 8. 常温条件下, 以 0° 角喷射, 液体不能穿透 1m 距离处 5mm 厚瓦楞纸板; 9. 瞄准点与喷射液体圆斑中心点偏差为 45mm; 10. 喷射时间为连续喷射 2 次时间 2s; 11. 辣椒剂溶液体积为 12ml; 12. OC 含量为 1.5%; 13. 操作温度为-25° C 至 75° C; 14. 抗跌性为在 1.5M 高度跌落后, 不解体、不泄露、不爆裂, 喷射液体正常; 15. 抗振性为在带包装条件下经加速度幅值为 2m/s <sup>2</sup> , 频率为 5Hz-55Hz, X、Y、Z 三个	北京森羽装备科技发展有限公司	把	10	8460	84600

			<p>方向。每个方向振动 2h 后，不解体、不泄露、不爆裂，喷射液体正常；</p> <p>16. 防水性为将振动、跌落后产品(含 2 支喷射管)置于 1M 水中浸泡 1h 后，喷射液体正常；</p> <p>17. 防沙尘性为置于沙尘环境测试后，喷射液体正常；</p> <p>18. 扳机保险为扳机设置防误触发结构，扳机保险行程为 12mm，保险行程扳机力为 50N，喷射行程扳机力为 70N；</p> <p>19. 抗疲劳性为扳机使用寿命为 5000 次，填装喷射管解锁开关寿命为 5000 次，激光瞄准灯使用寿命为 5000 次；</p> <p>20. 稳定性为将催泪发射器及药剂管放置温度 45 度、相对湿度 95%环境中 120 小时，取出后 10min 内可击发，且瞄准点与喷射后液体圆斑中心点偏差 40mm；</p> <p>21. 喷射液体圆斑大小为常温条件下，以 0° 角对 5m 距离处瓦楞纸板进行喷射，瓦楞纸板上液体圆斑直径为 300mm，以 0° 角对 10m 距离处瓦楞纸板进行喷射，瓦楞纸板上液体圆斑直径为 800mm。</p>					
4	高速催泪枪子弹	森羽、SY-1 适配型	<p>1. 尺寸： 辣椒剂为长度 121mm±5mm，直径 18mm±2mm， 染色剂为长度 121mm±5mm，直径 18mm±2mm；</p> <p>2. 重量： 辣椒剂喷射管为 89g±2g； 染色剂喷射管为 89g±2g；</p> <p>3. 溶液体积检验： 喷射管的催泪剂溶液体积为 12ml±0.5ml；</p> <p>4. OC 含量检验（分包）： 催泪剂种类为 OC，OC 含量为 1.5%~2.0%（质量百分比）。</p>	北京森羽装备科技发展有限公司	发	100	590	59000
5	大方灯	戈泰、JS-GT01	<p>1. 材质为 PC 灯罩、ABS 底座；</p> <p>2. 尺寸为 23*18 厘米；</p> <p>3. 电压为 12V；</p> <p>4. 外观颜色为红黄蓝白四色可选；</p>	河南省戈泰警用装备有	组	300	796	238800

			5. 功能为频闪; 6. 功率为8W。	限公 司				
6	绊马索	咏捷、GD BMS-01型	1. 直径为 48mm; 2. 长度为 180mm; 3. 重量为 351.5g (不包含氮气气瓶); 4. 动力为 8g 氮气气瓶; 5. 绳索材质: 抓捕头为 2.0M 凯夫拉线, 线径 0.9mm*2.0M, 训练头为 2.5M 编织尼龙绳, 线径 1.5mm*2.5M; 6. 射击距离为 6-8M; 7. 标准配备为带训练头之主体×1、抓捕头×1、黑色动力管×2, 8g 氮气气瓶×2, 爆破铜片(无压痕)×2, 挂扣套装×1, 回推器×1, 2mm 内六角扳手×1, 2.5mm 内六角扳手×1。	常州 咏捷 精密 五金 科技 发展 有限 公司	个	20	1790	35800
7	隔离围挡	启功、 QG-G360定 制款	1. 材质为铝合金材质; 2. 高度为 0.8 米; 3. 宽度为 0.42 米; 4. 主料为 58*36*0.9mm; 5. 副料为 38*33*0.9mm; 6. 规格为 1 组 5 米。	广东 启功 实业 集团 有限 公司	组	23	3510	80730
投标报价金额合计(大写): 柒拾陆万陆仟捌佰柒拾元整								

法定代表人(负责人)或授权代表(签字): 刘强  
日期: 2026 年 2 月 3 日