

3. 分项报价

项目名称：安阳县应急管理局安阳县政府（示范区管委会）无人机灭火救援综合装备采购项目二次

项目编号：安县公开采购-2025-6

序号	分项名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	
1	大载荷电动无人机 （无人机飞行平台）	架	1	1358500.00	1358500.00	
2	无人机挂载装置	系留液体灭火装置	套	1	392900.00	392900.00
3		系留泡沫灭火装置	套	1	753100.00	753100.00
4		储压罐体灭火装置	套	4	93800.00	375200.00
5	运输平台（应急救援消防车）	台	1	1983300.00	1983300.00	
合计		人民币大写： <u>肆佰捌拾陆万叁仟元整</u> 小写¥： <u>4863000.00</u>				

供应商（电子签章）：安阳猎鹰消防科技有限公司

法定代表人（电子签名）：_____

日期：2025年11月06日

4. 投标产品清单及其技术参数

项目名称：安阳县应急管理局安阳县政府（示范区管委会）无人机灭火救援综合装备采购项目二次

项目编号：安县公开采购-2025-6

序号	项目名称	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	节字标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号
1	大载荷电动无人机（无人机飞行平台）	XWJ-MH-BD2.3DD/A1	1. 旋翼布局：四轴八旋翼。 2. 有效载荷90kg，最大起飞重量205kg。 3. 空载飞行时间50min，满载飞行时间20min。 4. 18s/256Ah机载电池，配备一套备用机载电池组。 5. 系留液体作业高度不低于100m（DN25超轻水带）；系留泡沫作业高度150m（DN50超轻水带）；储压灭火罐最大作业高度不低于300m。 6. 轴距2300mm，折叠尺寸1320mm×900mm×900mm，展开尺寸1750mm×1750mm×900mm。 7. 具备手动遥控操作、规划航线自动飞行两种飞行模式，具有辅助稳定功能。	中国 安阳猎鹰消防科技有限公司	
2	系留液体灭火装置	JBQ24/4.5-RT	1. 车载高压泵组 四冲程单缸汽油发动机，功率：27 HP，油箱容量：20L，燃油类型：92号及以上无铅汽油。 额定流量：270L/min，额定压力：2.4Mpa。	中国 浙江华球消防设备有限责任公司	
			2. 水箱及药剂箱 4800L不锈钢水箱1个，250L灭火药剂箱1个。 设置有1个DN65手动加注口，1个DN25电动加注口（配电动药剂加注泵1套），呼吸排气阀1套。 水箱与灭火药剂箱有管路连接，中间配备阀门与电动预混搅拌设备。 配备DN25水带共计180m。	中国 安阳猎鹰消防科技有限公司	
3	系留泡沫灭火装置	CAFS-GS500CZ	1. 车载压缩空气泡沫系统 车载压缩空气泡沫系统置于厢体前部，外形尺寸1400mm×1800mm×1300mm。 系统前部通过传动轴直接连接底盘发动机取力器获取动力，适用A/B类（蛋白泡沫、水成膜泡沫、合成泡沫、抗溶泡沫）等中低倍数泡沫灭火剂和水系灭火剂。 A类泡沫专用枪混合液流量为湿泡沫（0.3%）4.18L/s，干泡沫（0.7%）2.12L/s。 消防泵最大流量1800L/min，空压机系统额定供气量3600L/min。	中国 广东瑞霖特种设备制造有限公司	
			2. 外接接口 所有管路、法兰、阀门均采用不锈钢材质。 DN100外接吸水法兰接口2个，DN65卡扣式CAF出口2	中国 安阳猎鹰消防科技	

序号	项目名称	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	节字标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号
			个，顶部预留1个DN65法兰接口，DN65卡扣式纯水出口2个。 3. 药剂箱及水带 400L不锈钢材质A/B类泡沫药剂箱1个。 设置有DN65手动加注口1个、DN25电动加注口1个（配电动药剂加注泵1套）、排气呼吸阀1个。 DN50超轻水带总计200m，DN65超轻水带总计50m，配备快速卷管器。	有限公司	
4	储压罐体 灭火装置	FZAA20/1.2 SZAS20/1.2	干粉、水基储压罐各2个，储压罐体单罐充装量（干粉）20kg，储压罐体单罐充装量（水基）20L，额定压力1.2MPa。	中国 安阳猎鹰 消防科技 有限公司	
5	运输平台	应急救援 消防车	1. 底盘动力系统 驱动形式4×2，轴距4700mm，最高车速110km/h。 发动机：额定功率258/2200（kW/rpm），额定转速2200（转/分钟），排放标准：国VI。 2. 底盘制动系统 电子刹车系统：EBS+ESC（电子控制制动系统+车身稳定系统）。 行车制动系统型式：双回路气压制动，前盘后鼓。 驻车制动系统型式：弹簧储能断气制动。 辅助制动系统型式：发动机排气制动、液力缓速器辅助制动。 3. 底盘电气系统 驾驶室设置总电源开关，独立电气线路和保险。 发电机功率：3.08kW，蓄电池：180AH免维护蓄电池、电磁式电源开关。 设置可复位熔断器和可拆卸蓄电池箱盖板。 4. 底盘燃油系统 200L铝合金油箱，带燃油滤清器、油水分离器，油箱盖带锁，加油口配滤网。 5. 底盘驾驶室 中顶宽体双排驾驶室，全钢框架焊接结构，原装四门。准乘人数6人。 6. 上装厢体 厢体采用厢式大板粘接工艺结构，表面镀锌钢型材拼接骨架，铝合金板外蒙皮，阳极氧化小花纹铝板内蒙皮，开孔和承重处设置钢制骨架预埋，整体具备隔热、保温、防雨、防火、防热辐射、防虫蛀多种防护；车辆尾部右侧设置登顶爬梯1架，顶部带护栏。 全车舱门采用金属型材下翻踏板与钢型材骨架铝蒙皮上翻门。 全车共设置5个卷帘门，左右两侧各两个，车尾一个，铝合金材质，牢固、可靠、耐用，不易变形，门体及锁止	中国 安阳猎鹰 消防科技 有限公司	

序号	项目名称	品牌型号	技术规格	原产地及 制造商	节字标志认证 证书号、中国 环境标志认证 证书编号
			<p>装置可靠耐用。</p> <p>车厢内后部两侧设置两个4040铝合金型材装配货架，分层铺设3mm阳极氧化小花纹铝板，非取放方向使用3mm铝合金板封闭。</p> <p>7. 无人机抽拉平台 无人机抽拉平台置于厢体后方，底部两侧装有滑轮、滑轨与限位锁止装置，可将无人机拉出车厢，便于取放。 配备无人机锁紧装置用于固定无人机，采用钢骨架结构，表面铺设阳极氧化小花纹铝板。</p> <p>8. 上装电路 采用耐高温电线，布线整齐牢靠；线束防护等级≥IP55，具有电流/电压过载、短路、极性反接保护；预留市政电源AC220V接口。</p> <p>9. 警灯 驾驶室顶部安装1个全红长排警灯，长排警灯集成警报器、警示灯具、SOS系统。 车厢侧面及后部安装全红爆闪警灯，数量8个（左侧3个、右侧3个、后方2个）灯具控制开关在驾驶室操作控制，电力由汽车蓄电池供应。</p> <p>10. 卧式升降照明灯 LED大功率灯头2个，单个灯头功率150W，总功率300W；升降高度不低于5米（离地） 云台水平转角365°，俯仰180°；有线、无线遥控和485集控。</p> <p>11. 应急保障装置 PM790型350M车载电台1台。 场地照明灯安装于全红爆闪警灯下部，数量：8个，开关集中放置于驾驶室仪表台。</p>		

注：1、如采购产品属于政府强制采购节能产品范围，必须在本表中标明投标产品的“节字标志认证证书号”。

2、如投标产品属于政府采购节能产品范围或属于环境标志产品范围内，供应商自主在本表中标明投标产品的“节字标志认证证书号”、“中国环境标志认证证书编号”。

法定代表人（电子签名）：_____

供应商（电子签章）：安阳猎鹰消防科技有限公司

日期：2025年11月06日