

产

(二) 技术参数偏离表

序号	名称	竞争性磋商文件技术参数	响应文件技术参数	偏离(无 偏离/正 偏离/负 偏离)	偏离 内容 说明
	高清视频监控 系统				
1	监控摄像设备	1. 名称: 高清红外摄像机 2. 规格: 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm, 水平视场角: 108.1°~45.6°, 垂直视场角: 58.4°~25.7°, 对角视场角: 127.4°~52.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 50 m 防补光过曝: 支持红外波长范围: 850 nm 复位: 支持 电源输出: DC12 V, 100 mA, 建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 1.08 A, 最大功耗: 13WPoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.36 A~0.27 A, 最大功耗: 15 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3at, Class 4 电源接口类型: 05.5 mm 圆口恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复防护: 防水防尘: IP67 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我们公司完全满足以下要求: 1. 名称: 高清红外摄像机 2. 规格: 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm, 水平视场角: 108.1°~45.6°, 垂直视场角: 58.4°~25.7°, 对角视场角: 127.4°~52.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 50 m 防补光过曝: 支持红外波长范围: 850 nm 复位: 支持 电源输出: DC12 V, 100 mA, 建议用于拾音器供电 启动和工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 1.08 A, 最大功耗: 13WPoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.36 A~0.27 A, 最大功耗: 15 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3at, Class 4 电源接口类型: 05.5 mm 圆口恢复出厂设置: 支持 RESET 按	无偏离	无

17

			键, 客户端或浏览器恢复防护: 防水防尘: IP67 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
2	监控摄像机设备	1. 名称: 高清红外摄像机支架 2. 规格: 铝合金, 白色, 壁挂 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 高清红外摄像机支架 2. 规格: 铝合金, 白色, 壁挂 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
3	监控摄像机设备	1. 名称: 人脸报警摄像机 2. 规格: 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux with Light 焦距&视场角: 2.8~12mm, 水平视场角: 101.5°~47.6°, 垂直视场角: 52.3°~26.6°, 对角视场角: 124.1°~54.9° 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制 补光灯亮度 补光距离: 普通监控: 30 m 人脸抓拍: 5 m 补光灯类型: 透镜补光, 4 颗暖白光灯珠 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 接口类型: 外网线 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 人脸报警摄像机 2. 规格: 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 焦距&视场角: 2.8~12mm, 水平视场角: 101.5°~47.6°, 垂直视场角: 52.3°~26.6°, 对角视场角: 124.1°~54.9° 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制 补光灯亮度 补光距离: 普通监控: 30 m 人脸抓拍: 5 m 补光灯类型: 透镜补光, 4 颗暖白光灯珠 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 接口类型: 外网线 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自	无偏离	无

		复位：支持 防护：IP67 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	适应以太网口 音频：1 路输入 (Line in), 1 路输出(Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器 复位：支持 防护：IP67 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准		
4	监控摄像头	1. 名称：人脸报警摄像头 2. 规格：铝合金，白色，壁挂 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：人脸报警摄像头支架 2. 规格：铝合金，白色，壁挂 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
5	监控摄像头	1. 名称：半球型高清红外网络摄像头 2. 规格：传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°， 旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~12 mm, 水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：3200 × 1800 报警：1 路输入，1 路输出 最大支持 AC24/DC24 V, 1 A 复位：支持 防护：防水防尘：IP67	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：半球型高清红外网络摄像头 2. 规格：传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°， 旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~12 mm, 水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：3200 × 1800 报警：1 路输入，1 路输出 最大支持 AC24/DC24 V, 1 A 复位：支持	无偏离	无

卢

		防暴: IK08 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	支持 防护:防水防尘:IP67 防暴:IK08 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准		
6	入侵探测设备	1.名称:音频复核报警探测器 2.规格:拾音面积:10平方米~160平方米 灵敏度:-30dB 频率响应:20Hz~20kHz 指向特性:全方向性 麦克风:高灵敏度电容咪头 信噪比:80dB 动态增益:60dB MAX 音频输出信号:Audio、PCM 信号处理:数字降噪 报警输出:RJ45、NO/NC 保护电路:雷击保护、电源防反接保护 电源电压:DC7~36V 电源电流:20mA 工作环境温度:-20℃~85℃ 外壳材质:PVC 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:音频复核报警探测器 2.规格:拾音面积:10平方米~160平方米 灵敏度:-30dB 频率响应:20Hz~20kHz 指向特性:全方向性 麦克风:高灵敏度电容咪头 信噪比:80dB 动态增益:60dB MAX 音频输出信号:Audio、PCM 信号处理:数字降噪 报警输出:RJ45、NO/NC 保护电路:雷击保护、电源防反接保护 电源电压:DC7~36V 电源电流:20mA 工作环境温度:-20℃~85℃ 外壳材质:PVC 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
7	开关电源设备	1.名称:集中供电电源 2.规格:DC12V 30A 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:集中供电电源 2.规格:DC12V 30A 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
8	交换机	1.名称:48口交换机 2.规格:产品类型千兆以太网交换机 应用层级二层 传输速率 10/100/1000BASE-T Mbps	我公司完全满足以下要求: 1.名称:48口交换机 2.规格:产品类型千兆以太网交换机 应用层级二层	无偏离	无

JSF

		换方式存储-转发 背板带宽交换容量: 432Gbps 包转发率 78Mpps 端口参数 端口结构非模块化 端口数量 52 个 端口描述 48 个 10/100/1000/BASE-T 以太网端口 4 个千兆 SFP 电源电压额定电压: 100-240V AC, 50/60Hz 最大电压: 90V AC-264V AC; 47Hz-63Hz 电源功率 50.4W 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	传输速率 10/100/1000BASE-T Mpps 交换方式存储-转发 背板带宽交换容量: 432Gbps 包转发率 78Mpps 端口参数 端口结构非模块化 端口数量 52 个 端口描述 48 个 10/100/1000/BASE-T 以太网端口 4 个千兆 SFP 电源电压额定电压: 100-240V AC, 50/60Hz 最大电压: 90V AC-264V AC; 47Hz-63Hz 电源功率 50.4W 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
9	接线箱	1. 名称: 安防监控箱 2. 规格: 材质: 304 不锈钢 钢板厚度: $\geq 1\text{mm}$ 内含设备安装层板: 三层 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 安防监控箱 2. 规格: 材质: 304 不锈钢 钢板厚度: $\geq 1\text{mm}$ 内含设备安装层板: 三层 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
10	安全防范分系统调试	安全防范分系统视频监控系统调试	我公司完全满足以下要求: 安全防范分系统视频监控系统调试	无偏离	无
	报警系统			无偏离	无
1	入侵报警控制	1. 名称: 入侵报警管理主机 2. 规格: 总线式网络报警主机 (支持新国标 GB12663-2019); 8 个板载有线防区, 可扩展至 256 个 (其中 64 个 可以为无线防区) 4 个板载触发器输出, 可扩展至 256 个 短信报警: 配合 CMX-4G 模块系列支持 电话报警: 配合 CMX-4G 模块系列支持 电话数量: 配合 CMX-4G 模块系列支持	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 入侵报警管理主机 2. 规格: 总线式网络报警主机 (支持新国标 GB12663-2019); 8 个板载有线防区, 可扩展至 256 个 (其中 64 个 可以为无线防区) 4 个板载触发器输出, 可扩展至 256 个 短信报警: 配合 CMX-4G 模块系列支持 电话报警: 配合 CMX-4G 模块系列支持 电话数量: 配合 CMX-4G 模块系列支持	无偏离	无

17

		持 4 个电话号 配置方式: 键盘编程和 4200 配置 协议: 海康 SDK、NAL2300 用户: 网络用户 32 个, 包括管理员、操作员、安装员、制造商 功耗: $\leq 60W$ (负载供电 $\leq 40W$) 电源: AC220V 工作温度: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$; 工作湿度: 10%—90% 安装方式: 壁挂 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	CMK-4G 模块系列支持电话数量: 配合 CMK-4G 模块系列支持 4 个电话号 配置方式: 键盘编程和 4200 配置 协议: 海康 SDK、NAL2300 用户: 网络用户 32 个, 包括管理员、操作员、安装员、制造商 功耗: $\leq 60W$ (负载供电 $\leq 40W$) 电源: AC220V 工作温度: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$; 工作湿度: 10%—90% 安装方式: 壁挂 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
2	入侵探测设备	1. 名称: 壁挂红外/微波双鉴探测器 2. 规格: 有线室内双鉴探测器, 探测方式: 被动红外+微波 探测范围: $12m / 90^{\circ}$; 全范围 PIR 精以 24GHz 微波探测 探测速度: $0.2 \sim 3m/s$ 灵敏度: 自动; 30Kg 防宠 微波频段: 24GHz (24.15~24.25GHz) 防拆保护: 开盖; 报警输出: 常闭 标称功耗: 17mA(最大); 设备供电: 9~16 VDC; 标称电压: 12 VDC 安装高度: 1.8m ~ 2.4m 工作温度: $-10^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$; 储存温度: $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$; 工作湿度: 10% - 90% 安装方式: 壁挂 使用场景: 室内 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 壁挂红外/微波双鉴探测器 2. 规格: 有线室内双鉴探测器, 探测方式: 被动红外+微波 探测范围: $12m / 90^{\circ}$; 全范围 PIR 精以 24GHz 微波探测 探测速度: $0.2 \sim 3m/s$ 灵敏度: 自动; 30Kg 防宠 微波频段: 24GHz (24.15 ~ 24.25GHz) 防拆保护: 开盖; 报警输出: 常闭 标称功耗: 17mA(最大); 设备供电: 9~16 VDC; 标称电压: 12 VDC 安装高度: 1.8m ~ 2.4m 工作温度: $-10^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$; 储存温度: $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$; 工作湿度: 10% - 90% 安装方式: 壁挂 使用场景: 室内 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
3	入侵探测设备	1. 名称: 壁挂红外探测器 2. 规格: 有线室内被动红外探测器; 探测范围: 15 米, 85.9°; 探测速度: $0.2 \sim 3m/s$; 地灵敏度配置: 自动, 30Kg 防宠高性能探测; 智能算法支持下的自动灵敏度	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 壁挂红外探测器 2. 规格: 有线室内被动红外探测器; 探测范围: 15 米, 85.9°; 探测速度: $0.2 \sim 3m/s$; 地灵敏度配置: 自动, 30Kg 防宠	无偏离	无

		度调节和温度补偿; 9 到 16V 宽电压, 防反接保护 光学密封设计, 防蚊虫侵入 下视窗保护: 支持 支持数字温度补偿: 支持 光学密封机构: 支持 防拆: 支持 功耗: 小于 13mA; 电源: 9~16 VDC 安装高度: 1.8 至 2.4m 工作温度: -10 °C 至 55 °C; 工作湿度: 10% 至 90% 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	高性能探测: 智能算法支持下的自动灵敏度调节和温度补偿; 9 到 16V 宽电压, 防反接保护 光学密封设计, 防蚊虫侵入 下视窗保护: 支持数字温度补偿: 支持 光学密封机构: 支持 防拆: 支持 功耗: 小于 13mA; 电源: 9~16 VDC 安装高度: 1.8 至 2.4m 工作温度: -10 °C 至 55 °C; 工作湿度: 10% 至 90% 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
4	入侵探测设备	1. 名称: 智能雷达预警/报警探测器 (15m) 2. 规格: 主动发射电磁波束, 接收目标反射回波 进行探测, 分析区域内是否有微动目标和运动目标 探测范围≥15m 探测角度: 100×80 ° 工作电压: 12VDC/PoE 工作环境温度: -20℃~85℃ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 智能雷达预警/报警探测器 (15m) 2. 规格: 主动发射电磁波束, 接收目标反射回波 进行探测, 分析区域内是否有微动目标和运动目标 探测范围≥15m 探测角度: 100×80 ° 工作电压: 12VDC/PoE 工作环境温度: -20℃~85℃ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
5	入侵探测设备	1. 名称: 有线位移振动多维报警探测器 2. 规格: 传感器: 三轴数字加速度传感器 振动探测范围: 半径 5m 位移报警: 水平、垂直、倾斜 报警输出: 常闭/常开, 无源干接点 防拆输出: 24VDC 0.1A 工作电压: 9~15V DC 工作环境温度: -25~75℃ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 有线位移振动多维报警探测器 2. 规格: 传感器: 三轴数字加速度传感器 振动探测范围: 半径 5m 位移报警: 水平、垂直、倾斜 报警输出: 常闭/常开, 无源干接点 防拆输出: 24VDC 0.1A 工作电压: 9~15V DC 工作环境温度: -25~75℃ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
6	入侵报警控制	1. 名称: 防区扩展模块 2. 规格: 总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个 扩展防区数/248 最大级联数/0.8mA 静态电流 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 防区扩展模块 2. 规格: 总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个 扩展防区数/248 最大级联数/0.8mA 静态电流	无偏离	无

附件

			3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准		
7	模块 (模块箱)	1.名称：照明模块 2.规格：2 路常开常闭输入，2 路常开常闭输出，一路 12V，一路 220V。 输出同步跟随输入（输入关，输出也关；输入开，输出也开（当时时间设定 0 时就具有此功能）。 工作电压：DC12V 工作温度：10℃ ~ +50℃；0~85%湿度 输入一 Z2:开关量输入，对应 C3（无电）。 输入二 Z1:开关量输入，对应 C1。 大功率开关量输出：支持 250V/10A 交流的开关量输出（不超过 2000W）。 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1.名称：照明模块 2.规格：2 路常开常闭输入，2 路常开常闭输出，一路 12V，一路 220V。 输出同步跟随输入（输入关，输出也关；输入开，输出也开（当时时间设定 0 时就具有此功能）。 工作电压：DC12V 工作温度：10℃ ~ +50℃；0~85%湿度 输入一 Z2:开关量输入，对应 C3（无电）。 输入二 Z1:开关量输入，对应 C1。 大功率开关量输出：支持 250V/10A 交流的开关量输出（不超过 2000W）。 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
8	装饰灯	1.名称：照射灯 2.规格：led 照射灯 材质：铝 功率：120W 电压：111V~240V（不含） 光源类型：led 灯 照射面积：30 m²以上 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1.名称：照射灯 2.规格：led 照射灯 材质：铝 功率：120W 电压：111V~240V（不含） 光源类型：led 灯 照射面积：30 m²以上 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
9	安全防范分系统调试	安全防范分系统入侵报警系统调试	我公司完全满足以下要求： 安全防范分系统入侵报警系统调试	无偏离	无
	门禁系统			无偏离	无
1	出入口控制设备	1.名称：双门门禁控制器 2.规格：管控门数：2 门 通讯方式：上行 TCP/IP 可接读卡器：RS485 读卡器*4、Wiegand 读卡器*4	我公司完全满足以下要求： 1.名称：双门门禁控制器 2.规格：管控门数：2 门 通讯方式：上行 TCP/IP 可接读卡器：RS485 读卡器*4、Wiegand 读卡器*4	无偏离	无

		存储容量: 10 万张卡和 30 万记录存储门禁高级功能: 支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口: 报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case 输入*4、防拆*1 输出接口: 开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能: 带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V 输入, 12V/100W 输出) 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	Wiegand 读卡器*4 存储容量: 10 万张卡和 30 万记录存储门禁高级功能: 支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口: 报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case 输入*4、防拆*1 输出接口: 开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能: 带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V 输入, 12V/100W 输出) 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
2	出入口执行机构设备	1. 名称: 双门磁力锁 2. 规格: 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理; 最大静态互线拉力: 230kg±10%*2; 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 工作电压: 12V/940mA 或 24V/470mA, 可自行设定工作电压, 出厂默认为 DC12V; 防磁设计, 选用防腐材料; 磁力锁无机故障, 完全采用电磁吸力工作; 加大电磁吸力, 专业设计、双磁锁体绝缘处理; 使用环境: 室内 (不防水); 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门。 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 双门磁力锁 2. 规格: 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理; 最大静态互线拉力: 230kg ± 10%*2; 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 工作电压: 12V/940mA 或 24V/470mA, 可自行设定工作电压, 出厂默认为 DC12V; 防磁设计, 选用防腐材料; 磁力锁无机故障, 完全采用电磁吸力工作; 加大电磁吸力, 专业设计、双磁锁体绝缘处理; 使用环境: 室内 (不防水); 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门。 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无倚靠	无
3	出入口目标识别设备	1. 名称: 门禁主机 2. 规格: 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 屏幕参数: 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024; 摄像头参数: 采用宽动态 200 万双目摄像头; 认证方式: 支持人脸、刷卡 (IC 卡、	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 门禁主机 2. 规格: 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 屏幕参数: 7 英寸触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024; 摄像头参数: 采用宽动态 200 万	无倚靠	无

		手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码、指纹认证方式,可外接身份证功能模块; 人脸识别:采用深度学习算法,支持单人或多人识别(最多 5 人同时认证)功能;支持照片、视频防假;1:N 人脸识别速度$\leq 0.2s$,人脸识别准确率$\geq 99\%$; 存储容量:本地支持 2 万人脸库、5 万张卡,1 万枚指纹、15 万条事件记录; 安装方式:壁挂安装(标配挂板,选配 86 底盒)/桌面摆放/闸机安装/地面支架; 电源输入: DC12V/2A (电源需另配) 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	双目摄像头; 认证方式:支持人脸、刷卡(IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码、指纹认证方式,可外接身份证功能模块; 人脸识别:采用深度学习算法,支持单人或多人识别(最多 5 人同时认证)功能;支持照片、视频防假;1:N 人脸识别速度$\leq 0.2s$,人脸识别准确率$\geq 99\%$; 存储容量:本地支持 2 万人脸库、5 万张卡,1 万枚指纹、15 万条事件记录; 安装方式:壁挂安装(标配挂板,选配 86 底盒)/桌面摆放/闸机安装/地面支架; 电源输入: DC12V/2A (电源需另配) 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准		
4	出入口识别设备	1.名称:智能读卡器 2.规格:读卡频率:13.56MHz 按键方式:触摸按键 可识别卡:Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡(含加密功能)、身份证物证序列号 指纹容量:5000 枚 通讯方式:RS485 工作电压:DC 12V 功耗:$\leq 6W$ 安装方式:壁挂、预埋 120 或 86 底盒安装 工作环境:室内外,IP65 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:智能读卡器 2.规格:读卡频率:13.56MHz 按键方式:触摸按键 可识别卡:Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡(含加密功能)、身份证物证序列号 指纹容量:5000 枚 通讯方式:RS485 工作电压:DC 12V 功耗:$\leq 6W$ 安装方式:壁挂、预埋 120 或 86 底盒安装 工作环境:室内外,IP65 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
5	出入口执行机构设备	1.名称:出门按钮 2.规格:结构:塑料面板; 性能:最大耐电流 1.25A,电压 250V; 输出:常开; 类型:适合埋入式电器盒使用;安装后露出 13mm 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:出门按钮 2.规格:结构:塑料面板; 性能:最大耐电流 1.25A,电压 250V; 输出:常开; 类型:适合埋入式电器盒使用;安	无偏离	无

		准	装后露出 13mm 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
6	出入口 执行机构 设备	1. 名称: 闭门器 2. 规格: 适装门宽: 40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量: EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命: 100 万次 适用环境温度范围: -30℃—50℃ 双段速度可调 锁门速度: 0°—15° 范围内可调 闭门速度: 15°—180° 范围内可调 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 闭门器 2. 规格: 适装门宽: 40-65KG 适装 门宽 ≤ 950mm 闭门力量: EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命: 100 万次 适用环境温度范围: -30℃—50℃ 双段速度可调 锁门速度: 0°—15° 范围内可调 闭门速度: 15°—180° 范围内可 调 3. 其他: 详见设计图纸及有关规 范、标准	无偏离	无
7	安全防 范系统 调试	安全防范分系统门禁系统调试	我公司完全满足以下要求: 安全防范分系统门禁系统调试	无偏离	无
	通讯系 统			无偏离	无
1	扩声系 统设备	1. 名称: 4G 无线对讲机 2. 规格: 网络制式: 2G/3G/4G 电池容量: 5000ma 锂电通话距离: 国 内不限 可 群呼、组呼、单呼 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标 准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 4G 无线对讲机 2. 规格: 网络制式: 2G/3G/4G 电池容量: 5000ma 锂电通话距离: 国内不限 可 群呼、组呼、单呼 3. 其他: 详见设计图纸及有关 规范、标准	无偏离	无
2	扩声系 统设备	1. 名称: 可视化紧急报警管理主机 2. 规格: 10.1 寸触摸屏紧急报警管理 主机; 集成视 频查看、双向对讲、呼叫 前哨等功能, 用于管理 前哨一键求助 报警产品。 当管理前哨紧急报警设备数量超过 128 路, 或者 需多中心分级管理, 加 配 sip 服务对讲管理软件 3. 其他: 详 见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 可视化紧急报警管理主机 2. 规格: 10.1 寸触摸屏紧急报警 管理主机; 集成视 频查看、双向对 讲、呼叫前哨等功能, 用于管理 前 哨一键求助报警产品。 当管理前哨紧急报警设备数 量超过 128 路, 或者 需多中心分 级管理, 加配 sip 服务对讲管理 软件 3. 其他: 详见设计图纸及有 关规范、标准	无偏离	无

3	扩声系统	1. 名称：可视化紧急报警一体机 2. 规格：经典款可视报警盒；（双按键，非 4G 可视版）适用于室内场景 4mm 优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，内置 1080P 广角红外摄像机，水平视角 86°； 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持 通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持 256G SD 卡存储 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：可视化紧急报警一体机 2. 规格：经典款可视报警盒；（双按键，非 4G 可视版）适用于室内场景 4mm 优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，内置 1080P 广角红外摄像机，水平视角 86°； 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持 通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持 256G SD 卡存储 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
	电子巡查系统			无偏离	无
1	数据采集及巡查报警装置	1. 名称：巡查主机 2. 规格：GPRS 实时上传数据支持 SOS 报警信号 读卡方式：感应式 RFID125KHZ 读卡距离 3-5cm 使用温度：-40 ° C-80 ° C 数据存储 15000 条。 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：巡查主机 2. 规格：GPRS 实时上传数据支持 SOS 报警信号 读卡方式：感应式 RFID125KHZ 读卡距离 3-5cm 使用温度：-40 ° C-80 ° C 数据存储 15000 条。 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
2	软件	1. 名称：在线式巡查系统软件 2. 规格：在线式网络电子巡查系统软件 在管理中心设置数据库服务器，Web 服务器。 客户端通过 IE 浏览器，实现与管理中心的数据 交换，同时根据本地开放的 Web 服务器。 管理权限查询巡检数据 和统计结果，负责本单位的巡检线路及设备维护。 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：在线式巡查系统软件 2. 规格：在线式网络电子巡查系统软件 在管理中心设置数据库服务器，Web 服务器。 客户端通过 IE 浏览器，实现与管理中心的数据 交换，同时根据本地开放的 Web 服务器。 管理权限查询巡检数据 和统计结果，负责本单位的巡检线路及设备维护。 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
3	数据采集及巡查点	1. 名称：巡查点 2. 规格：感应式巡查点、塑料封装	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：巡查点	无偏离	无

附件

	测 报 警装置	3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	2.规格:感应式巡查点、塑料封装 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准		
4	安全防 范分 系统调 试	安全防范分系统电子巡查系统调试	我公司完全满足以下要求: 安全防范分系统电子巡查系统调试	无偏离	无
	监控中 心			无偏离	无
1	服务器	1.名称:中心管理服务器 2.规格:2U 单路标准机架式服务器 CPU:配置 1 颗 x86 架构 HYGON 处理器,核 数≥16 核,主频≥2.5GHz 内存:配置 32G DDR4,16 根内存插槽,最大支持 扩展至 1TB 内存 硬盘:配置 2 块 600G SAS 硬盘;最高可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘,可 选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘; 阵列卡:配置 SAS_HBA 卡(支持 RAID 0/1/10);PCIe 扩展:最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽; 网口:板载 2 个千兆电口,支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口; 其他接口:配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口,4 个 USB 3.0 接口,2 个位于机箱后部,2 个位于机箱 前部;1 个 VGA 口,位于机箱后部;可选 1 个 COM 口位于机箱后部; 电源:配置 550W(1+1)高效铂金 CRPS 冗余电源 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:中心管理服务器 2.规格:2U 单路标准机架式服务器 CPU:配置 1 颗 x86 架构 HYGON 处理器,核 数≥16 核,主频≥2.5GHz 内存:配置 32G DDR4,16 根内存插槽,最大支持 扩展至 1TB 内存 硬盘:配置 2 块 600G SAS 硬盘;最高可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘,可 选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘; 阵列卡:配置 SAS_HBA 卡(支持 RAID 0/1/10);PCIe 扩展:最大可选支持 6 个 PCIe 扩展插槽; 网口:板载 2 个千兆电口,支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口; 其他接口:配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口,4 个 USB 3.0 接口,2 个位于机箱后部,2 个位于机箱 前部;1 个 VGA 口,位于机箱后部;可选 1 个 COM 口位于机箱后部; 电源:配置 550W(1+1)高效铂金 CRPS 冗余电源 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
2	软件	1.名称:文物安全综合大数据安防分析预警平台 2.规格:利用云计算、大数据技术,实现对文物安全业务、全要素数据的深度挖掘、数	我公司完全满足以下要求: 1.名称:文物安全综合大数据安防分析预警平台 2.规格:利用云计算、大数据技术,实现对文物安	无偏离	无

产

		据建模与融合分析,以达到区域预警、分级防护、危险源识别、应急处置、决策分析等多变量、多层次、多维度、多形态的信息组织、关联数据分析与安全趋势预测。 平台包含:基础软件模块、视频监控分析模块、 入侵报警模块、门禁/出入口控制模块、巡检软件模块、GIS地图展示模块、区域预警模块、分级防护模块、危险源识别模块、应急处置模块、决策分析模块等。 在一个平台下即可实现多子系统的统一管理,真正做到“一体化”的管理,提高用户的使用性和管理效率 支持最大用户数 500 个,并发访问 50 个用户,设备接入数量≥500 点,提供操作人员权限管理,分为超级管理员、管理员、值班员角色。 各种数据查询管理 支持用户安全绑定,指定 IP 地址用户才能够登陆平台 支持 HTTPS 安全加密访问认证 支持用户密码安全级别校验,禁止使用风险密码 具有软件著作权证书 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	全业务、全要素数据的深度挖掘、数据建模与融合分析,以达到区域预警、分级防护、危险源识别、应急处置、决策分析等多变量、多层次、多维度、多形态的信息组织、关联数据分析与安全趋势预测。 平台包含:基础软件模块、视频监控分析模块、 入侵报警模块、门禁/出入口控制模块、巡检软件模块、GIS地图展示模块、区域预警模块、分级防护模块、危险源识别模块、应急处置模块、决策分析模块等。 在一个平台下即可实现多子系统的统一管理,真正做到“一体化”的管理,提高用户的使用性和管理效率 支持最大用户数 500 个,并发访问 50 个用户,设备接入数量≥500 点,提供操作人员权限管理,分为超级管理员、管理员、值班员角色。 各种数据查询管理 支持用户安全绑定,指定 IP 地址用户才能够登陆平台 支持 HTTPS 安全加密访问认证 支持用户密码安全级别校验,禁止使用风险密码 具有软件著作权证书 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准		
3	录像、记录、存储设备	1.名称:IP SAN 存储 2.规格:机架式/8U 48 盘位/1024Mbps 接入带宽 /64 位多核处理器/4GB 缓存(可扩展至 64GB) /2 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/冗余电源/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181) 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:IP SAN 存储 2.规格:机架式/8U 48 盘位/1024Mbps 接入带宽 /64 位多核处理器/4GB 缓存(可扩展至 64GB) /2 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/冗余电源/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181) 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
4	存储设备	1.名称:6T 硬盘 2.规格:企业级 6T 硬盘 3.其他:详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1.名称:6T 硬盘 2.规格:企业级 6T 硬盘	无偏离	无

		准	3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
5	UPS 不间断电源设备	1. 名称: 15KVA UPS 2. 规格: 15KVA 输入电压: 380V/220V 输出电压: 120-275V 输入功率因数: >0.99 整机效率: ≥93.5% (在线模式); ≥98% (ECO 模式) 运行环境温度: 0~40℃ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 15KVA UPS 2. 规格: 15KVA 输入电压: 380V/220V 输出电压: 120-275V 输入功率因数: >0.99 整机效率: ≥93.5% (在线模式); ≥98% (ECO 模式) 运行环境温度: 0~40℃ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
6	蓄电池	1. 名称: 免维护阀控式铅酸蓄电池 2. 规格: 额定电压: 12V 额定容量: 100AH 使用寿命不低于 3 年 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 免维护阀控式铅酸蓄电池 2. 规格: 额定电压: 12V 额定容量: 100AH 使用寿命不低于 3 年 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
7	备用电源及电池(柜)	1. 名称: 电池柜 2. 规格: 电池容量: 16 节; 柜体采用优质冷轧钢板或环保镀锌板制造; 立柱、横梁 不低于 1.5mm 厚度; 内部支撑档条不烤漆符合 RoHS 环保; 外表面静电粉体喷涂; 平板包装出货, 现场免工具安装; 组装式设计, 运输及安装方便。 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 电池柜 2. 规格: 电池容量: 16 节; 柜体采用优质冷轧钢板或环保镀锌板制造; 立柱、横梁 不低于 1.5mm 厚度; 内部支撑档条不烤漆符合 RoHS 环保; 外表面静电粉体喷涂; 平板包装出货, 现场免工具安装; 组装式设计, 运输及安装方便。 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
8	配电柜	1. 名称: UPS 电源配电柜 2. 规格: 定制 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: UPS 电源配电柜 2. 规格: 定制 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
		1. 名称: 工业标准机柜 2. 规格: 42U 标准服务器机柜; 前后网孔门; 全钢材质;	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 工业标准机柜 2. 规格: 42U 标准服务器机柜; 前后网孔门;	无偏离	无

9	机柜、机架	外观颜色为黑色； 承重不低于 800Kg； 内立柱厚度需 1.5mm 及以上； 外承重柱厚度需达到 1.5mm 及以上； 外挂装饰板厚度需达到 1.0mm 及以上； 配置机柜风扇 2 个； 配置内固定板 3 块； 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	全钢材质； 外观颜色为黑色； 承重不低于 800Kg； 内立柱厚度需 1.5mm 及以上； 外承重柱厚度需达到 1.5mm 及以上； 外挂装饰板厚度需达到 1.0mm 及以上； 配置机柜风扇 2 个； 配置内固定板 3 块； 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准		
10	高频开关电源	1. 名称：PDU 电源 2. 规格：19 英寸 1U 机架式 PDU 插座：8 联； 具备过流保护，具备 SPD 防雷，6A 输入，10A 输出*8，交流 220V； 最大载功率：4000W 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：PDU 电源 2. 规格：19 英寸 1U 机架式 PDU 插座：8 联； 具备过流保护，具备 SPD 防雷，6A 输入，10A 输出*8，交流 220V； 最大载功率：4000W 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
11	显示设备	1. 名称：46 寸拼接屏 2. 规格：色彩一致性高、亮度一致性高，显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080 亮度：500 cd/m² 边框宽度：2.5 mm 对比度：1200 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 160 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 3. 其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1. 名称：46 寸拼接屏 2. 规格：色彩一致性高、亮度一致性高，显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 × 1080 亮度：500 cd/m² 边框宽度：2.5 mm 对比度：1200 : 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 160 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm	无偏离	无

附件

			3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准		
12	跳线	1.名称：HDMI 高清线 2.规格：接口类型:HDMI A Type；材质：无氧铜；长度:10 米 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1.名称：HDMI 高清线 2.规格：接口类型:HDMI A Type；材质：无氧铜；长度:10 米 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
13	电视墙	1.名称：电视墙 2.规格：4*4 电视墙 框架均采用 SPCC 优质冷轧钢板； 框架厚度≥1.5mm； 表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1.名称：电视墙 2.规格：4*4 电视墙 框架均采用 SPCC 优质冷轧钢板； 框架厚度≥1.5mm； 表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
14	控制台（盘）、操作台、应急台	1.名称：五联操作台 2.规格：五联操作台，采用优质冷轧板； 板材厚度≥1.2mm 表面处理：酸洗，磷化防腐防锈处理 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1.名称：五联操作台 2.规格：五联操作台，采用优质冷轧板； 板材厚度≥1.2mm 表面处理：酸洗，磷化防腐防锈处理 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
15	视频传输设备	1.名称：综合解码平台 2.规格：基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备； 报警输出接口数：8 串行接口：1 个标准 232 接口（RJ45），1 个标准 485 接口 音频输出接口：16 个 DB15 转 BNC 独立音频输出 报警输入接口数：8 电源：内置 220 VAC 功耗：<108 W 工作温度：-10℃ ~ 55℃ 工作湿度：10% ~ 90% 解码分辨率：最大支持 3200W 像素 解码通道：128 3.其他：详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求： 1.名称：综合解码平台 2.规格：基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备； 报警输出接口数：8 串行接口：1 个标准 232 接口（RJ45），1 个标准 485 接口 音频输出接口：16 个 DB15 转 BNC 独立音频输出 报警输入接口数：8 电源：内置 220 VAC 功耗：<108 W 工作温度：-10℃ ~ 55℃ 工作湿度：10% ~ 90% 解码分辨率：最大支持 3200W 像素	无偏离	无

57

		准	解码通道: 128 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
16	扩声系统设备	1. 名称: 可视对讲室内机 2. 规格: 显示屏: 7 寸彩色触摸 TFT LCD; 显示屏分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容式触摸屏; 支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲, 并可进行一键远程开门; 摄像头: 无; wifi 模块: 无; 网线供电: 支持; 防区数: 8 防区; 网口: 10M/100M 自适应以太网口; IO 输出: 无; SD 卡扩展: 不支持; 探测器供电: 室内机网线供电时支持输出 1 路 12V 200mA 电源用于探测器供电; 电源: 网线供电或 DC12V; 功耗: $\leq 6W$. 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 可视对讲室内机 2. 规格: 显示屏: 7 寸彩色触摸 TFT LCD; 显示屏分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容式触摸屏; 支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲, 并可进行一键远程开门; 摄像头: 无; wifi 模块: 无; 网线供电: 支持; 防区数: 8 防区; 网口: 10M/100M 自适应以太网口; IO 输出: 无; SD 卡扩展: 不支持; 探测器供电: 室内机网线供电时支持输出 1 路 12V 200mA 电源用于探测器供电; 电源: 网线供电或 DC12V; 功耗: $\leq 6W$. 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无倚靠	无
17	扩声系统设备	1. 名称: 可视对讲室外机 2. 规格: 采用监控级 200W 高清摄像头 (宽动态, 120 度超广角), 支持作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像; 采用智能补光, 设备自动判断环境光照实施红外补光; 摄像头: 低照度 200w 像素高清彩色摄像头 操作系统: 嵌入式操作系统 操作模式: 1 按键 用户数量: 2000 个 开门按钮: 可通过开门按钮开门 门磁检测: 可检测门磁开关状态 补光方式: 红外补光 功耗: $< 10w$ 工作温度: $-40^{\circ}C - +60^{\circ}C$	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 可视对讲室外机 2. 规格: 采用监控级 200W 高清摄像头 (宽动态, 120 度超广角), 支持作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像; 采用智能补光, 设备自动判断环境光照实施红外补光; 摄像头: 低照度 200w 像素高清彩色摄像头 操作系统: 嵌入式操作系统 操作模式: 1 按键 用户数量: 2000 个 开门按钮: 可通过开门按钮开门 门磁检测: 可检测门磁开关状态 补光方式: 红外补光 功耗: $< 10w$	无倚靠	无

517

		工作温度: 10%-95% 防护等级: IP65 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	工作温度: -40℃~+60℃ 工作温度: 10%-95% 防护等级: IP65 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
18	计算机终端	1. 名称: 客户端计算机 2. 规格: CPU≥I7, 9700 内存≥8G 独立显卡≥4G 硬盘≥128+1T 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 客户端计算机 2. 规格: CPU≥I7, 9700 内存≥8G 独立显卡≥4G 硬盘≥128+1T 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
19	显示器	1. 名称: 显示器 2. 规格: 分辨率: 1920*1080 接口类型: HDMI VGA 屏幕尺寸: 24 英寸 水平可视角度: 178 ° 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 显示器 2. 规格: 分辨率: 1920x1080 接口类型: HDMI VGA 屏幕尺寸: 24 英寸 水平可视角度: 178 ° 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
20	打印机	1. 名称: 激光打印机 2. 规格: A4 激光打印 打印分辨率 1200*1200dpi 打印速度 18ppm 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 激光打印机 2. 规格: A4 激光打印 打印分辨率 1200*1200dpi 打印速度 18ppm 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
21	交换机	1. 名称: 核心交换机 2. 功能: 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+ 1 个扩展插槽 支持 1+1 电源备份 POE++ 包转发率: 252/402Mpps 交换容量: 1.28T/12.8Tbps 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 核心交换机 2. 功能: 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+ 1 个扩展插槽 支持 1+1 电源备份 POE++ 包转发率: 252/402Mpps 交换容量: 1.28T/12.8Tbps 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
22	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 功能: ABS 抗火阻燃材料外壳 可联网报警 额定工作电压: 12V 工作电流范围: ≤300mA	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 声光报警器 2. 功能: ABS 抗火阻燃材料外壳 可联网报警 额定工作电压: 12V	无偏离	无

		声压: $\geq 105\text{dB}$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	工作电流范围: $\leq 300\text{mA}$ 声压: $\geq 105\text{dB}$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准		
23	出入口 目标 识别设 备	1. 名称: 发卡器 2. 规格: 支持发卡类型: ID 卡、Mifare 卡、身份 证物料卡号 (序列号)、普通 CPU 卡、密码 CPU 卡; USB2.0 接口; 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 发卡器 2. 规格: 支持发卡类型: ID 卡、Mifare 卡、身份 证物料卡号 (序列号)、普通 CPU 卡、密码 CPU 卡; USB2.0 接口; 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
24	空调器	1. 名称: 空调 2. 规格: 3P 冷暖柜机 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 空调 2. 规格: 3P 冷暖柜机 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
25	扩声系 统设 备	1. 名称: 监听音箱 2. 规格: 2.0 立体声, 双输入音源, 有源音箱 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 监听音箱 2. 规格: 2.0 立体声, 双输入音源, 有源音箱 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
26	扩声系 统设 备	1. 名称: 话筒 2. 规格: 换能方式: 电容式 频率响应: 100Hz~16000Hz 指向性: 心型指向 输出阻抗: 600 Ω 灵敏度: -40dB $\pm$ 2dB 参考拾音距离: 40-70cm 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 话筒 2. 规格: 换能方式: 电容式 频率响应: 100Hz~16000Hz 指向性: 心型指向 输出阻抗: 600 Ω 灵敏度: -40dB $\pm$ 2dB 参考拾音距离: 40-70cm 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
	监控中 心基础 设施改 造			无偏离	无

1	防盗门	1.名称：防盗门 2.规格：钢质防盗门	我公司完全满足以下要求： 1.名称：防盗门 2.规格：钢质防盗门	无偏离	无
2	吊顶天棚	1.名称：铝扣板吊顶 2.规格：600*600mm 铝扣板吊顶	我公司完全满足以下要求： 1.名称：铝扣板吊顶 2.规格：600*600mm 铝扣板吊顶	无偏离	无
3	防静电活动地板	1.名称：防静电活动地板 2.规格：600*600mm 防静电活动地板	我公司完全满足以下要求： 1.名称：防静电活动地板 2.规格：600*600mm 防静电活动地板	无偏离	无
4	墙面腻子	1.名称：刮腻子 2.规格：墙面刮腻子 2 遍	我公司完全满足以下要求： 1.名称：刮腻子 2.规格：墙面刮腻子 2 遍	无偏离	无
5	墙面一般抹灰	1.名称：乳胶漆 2.规格：墙面喷刷乳胶漆 3 遍	我公司完全满足以下要求： 1.名称：乳胶漆 2.规格：墙面喷刷乳胶漆 3 遍	无偏离	无
6	木质踢脚线	1.名称：踢脚线 2.规格：木质踢脚线	我公司完全满足以下要求： 1.名称：踢脚线 2.规格：木质踢脚线	无偏离	无
7	普通灯具	1.名称：吸顶面板灯 2.规格：led 面板灯	我公司完全满足以下要求： 1.名称：吸顶面板灯 2.规格：led 面板灯	无偏离	无
8	照明开关	1.名称：开关 2.规格：照明开关	我公司完全满足以下要求： 1.名称：开关 2.规格：照明开关	无偏离	无
9	配线	1.名称：电源线 2.规格：BV2.5	我公司完全满足以下要求： 1.名称：电源线 2.规格：BV2.5	无偏离	无

附件

10	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: BV6	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 电源线 2. 规格: BV6	无偏离	无
11	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: BV16	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 电源线 2. 规格: BV16	无偏离	无
12	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: BV25	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 电源线 2. 规格: BV25	无偏离	无
13	接地母 线	1. 名称: 等电位联结铜箔 2. 规格: 100*0.3mm 铜箔 3. 安装方式: 地板下安装	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 等电位联结铜箔 2. 规格: 100*0.3mm 铜箔 3. 安装方式: 地板下安装	无偏离	无
14	接地母 线	1. 名称: 等电位联结铜箔 2. 规格: 20*3mm 紫铜带 3. 安装方式: 地板下支架安装	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 等电位联结铜箔 2. 规格: 20*3mm 紫铜带 3. 安装方式: 地板下支架安装	无偏离	无
15	端子箱	1. 名称: 等电位端子箱 2. 规格: 定制, 含内部接地端子排 3. 安装方式: 地板下安装	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 等电位端子箱 2. 规格: 定制, 含内部接地端子排 3. 安装方式: 地板下安装	无偏离	无
16	接地极	1. 名称: 角钢接地极 2. 规格: 2.5 米专用接地极。	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 角钢接地极 2. 规格: 2.5 米专用接地极。	无偏离	无
17	砌块墙	1. 名称: 砌块墙 2. 规格: 3*5*0.24	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 砌块墙 2. 规格: 3*5*0.24	无偏离	无

附

18	接地装置调试	接地系统测试	接地系统测试	无偏离	无
	监控中心基础设施改造			无偏离	无
1	配线	1. 名称: RVV2*1.5 2. 规格: 国标, RVV2*1.5 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: RVV2*1.5 2. 规格: 国标, RVV2*1.5 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
2	双绞线缆	1. 名称: CAT6 2. 规格: 双绞线缆 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: CAT6 2. 规格: 双绞线缆 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
3	配线	1. 名称: RVV4*1.0 2. 规格: 国标, RVV4*1.0 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: RVV4*1.0 2. 规格: 国标, RVV4*1.0 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
4	配管	1. 名称: KBG 40 壁厚 1.5mm 2. 规格: 扣压式薄壁钢管 $\phi 40$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: KBG 40 壁厚 1.5mm 2. 规格: 扣压式薄壁钢管 $\phi 40$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
5	配管	1. 名称: KBG 32 壁厚 1.5mm 2. 规格: 扣压式薄壁钢管 $\phi 32$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: KBG 32 壁厚 1.5mm 2. 规格: 扣压式薄壁钢管 $\phi 32$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
6	配管	1. 名称: KBG 25 壁厚 1.5mm 2. 规格: 扣压式薄壁钢管 $\phi 25$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: KBG 25 壁厚 1.5mm 2. 规格: 扣压式薄壁钢管 $\phi 25$ 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无
7	桥架	1. 名称: 电缆桥架 壁厚 1.2 2. 规格: 200*100 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	我公司完全满足以下要求: 1. 名称: 电缆桥架 壁厚 1.2 2. 规格: 200*100 3. 其他: 详见设计图纸及有关规范、标准	无偏离	无

47

附件

联合调试及试运行				无偏离	无
1	联合调试及试运行	安全防范系统工程联合调试及试运行, 试运行需满足规范要求。	我公司完全满足以下要求: 安全防范系统工程联合调试及试运行, 试运行需满足规范要求。	无偏离	无