

3.1 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南畅园科技有限公司

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	防滑垫	三国鑫隆、定制	1、产品尺寸：300*300*5.8mm；材质：PVC、TPE 2、产品颜色：（白/灰/粉/蓝/绿/黄）	文安县三国塑料制品厂	m ²	2901	44	127644	合同签订后60日历天内完成
2	床边护栏	恒生、KY-5202A	采用碳材质，底座宽71cm，长52cm，净重2.8kg，可承重135kg，安装在床板上，一键安装拆卸	山东恒生防护制品有限公司	个	11	180	1980	合同签订后60日历天内完成
3	床旁扶手	恒生、KY-5203A	1、扶手材质：抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚1.0mm±0.2mm； 2、底板材质：高碳钢，尺寸500*600mm； 3、高度六档可调节，调节方式为弹扣式； 4、配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5、整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6、产品总重量17.5kg。 ★已提供国家认可相关产品的检测报告，检测项对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99.9%。承重336kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量0.01mg/L。扶手的强度性能、耐冲击性能符合JC/T2120-2012标准要求。 (已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具且加盖“CMA”的检测报告，检测报告为单品独立检测，非产品原料检测)	山东恒生防护制品有限公司	个	1487	560	832720	合同签订后60日历天内完成

4	一字型扶手	恒生、HS-024A	<p>1、尺寸: 500mm, 内管201不锈钢钢管, $\phi 25$mm直径, 壁厚1.0 ± 0.2mm, 钢管内部无焊接, 抛光工艺;</p> <p>2、外壳为ABS抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径为35mm, 厚度4mm;</p> <p>3、▲支架、弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质;</p> <p>4、整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;</p> <p>注: 以上加▲参数已提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★提供相关产品的检测报告, 检测项对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率$>99.9\%$。承重324kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量0.02mg/L。扶手的强度性能、耐冲击性能符合JC/T2120-2012标准要求。 (已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具且加盖“CMA”的检测报告, 检测报告为单品独立检测, 非产品原料检测)</p>	山东恒生防护制品有限公司	个	1280	56	71680	合同签订后60日历天内完成
5	L型扶手	恒生、HS-025A	<p>1、尺寸: 600*350mm, 内管201不锈钢钢管, $\phi 25$mm直径, 壁厚1.0 ± 0.2mm, 钢管内部无焊接, 抛光工艺;</p> <p>2、外壳为ABS抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径为35mm, 厚度4mm;</p> <p>3、▲支架、弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质;</p> <p>4、整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产; 以上加▲参数已提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p>	山东恒生防护制品有限公司	个	1372	95	130340	合同签订后60日历天内完成

			<p>注:</p> <p>★已提供相关产品的检测报告, 检测项对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99. 9%。承重320kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量0.01mg/L。扶手的强度性能、耐冲击性能符合JC/T2120-2012标准要求。</p> <p>(已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具且加盖“CMA”的检测报告, 检测报告为单品独立检测, 非产品原料检测)</p>					
6	U型扶手	恒生、HS-018D	<p>1、尺寸: 600mm, 内管201不锈钢钢管, ϕ 25mm直径, 壁厚1.0 ± 0.2mm, 钢管内部无焊接, 抛光工艺;</p> <p>2、外壳为ABS抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径为35mm, 厚度4mm;</p> <p>3、支架、弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为ABS或抗菌尼龙材质;</p> <p>4、整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;</p>	山东恒生防护制品有限公司	个	1018	140	142520
7	洗浴椅	恒生、KY-1202A	<p>1、高度73-83cm五档可调节, PE材质吹塑座板, 尺寸33*40cm;</p> <p>2、骨架采用高强度铝镁合金航空材质, 壁厚1.2mm, 底部配纳米橡胶防滑▲脚垫, 脚垫内有防穿透钢片垫片, 座板中间有出水孔, 出水孔数量12个, 座板两侧有扶手, 扶手连接方式为自动弹扣插接方式, 与椅腿采用拉铆工艺, 无焊接, 保证扶手牢固稳定, 扶手材质为EVA泡沫棉, 抓握柔韧无凉感, 腿部配淋浴花洒卡扣, 背部配可拆卸式靠背, 靠背为PE吹塑材质;</p> <p>3、整体颜色为白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产。</p> <p>注:</p>	山东恒生防护制品有限公司	个	1516	340	515440

			★相关产品的国家认可检测报告, 检测项对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99. 9%。承重247kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量0.01mg/L。冲击强度、防滑试验、跌落试验符合MZ/T119-2018标准要求。 (已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具且加盖“CMA”的检测报告, 检测报告为单品独立检测, 非产品原料检测)						
8	三角手杖	恒生、KY-6301 (三脚款)	1)支架:6063T5铝合金材料,管直径22.2MM,管壁厚1.3MM, 表面处理阳极氧化亮银。 2)握把: 工程塑料把手, 内置钢柱, 永不断裂。 3)▲脚垫: 防滑橡胶脚垫, 内含钢片, 防止磨穿。 以上加▲参数已提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章 注: ★已提供相关产品的检测报告, 检测项对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99. 9%。承重312kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量0.015mg/L。拐杖的稳定性试验、机械强度和耐久性符合GB/T19545.5-2021标准要求。(已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具且加盖“CMA”的检测报告, 检测报告为单品独立检测, 非产品原料检测)	山东恒生防护制品有限公司	个	1191	57	67887	合同签订后60日历天内完成
9	四角手杖	恒生、KY-6301 (四脚款)	1. 支架:6063T5铝合金材料,管直径22.2MM,管壁厚1.3MM, 表面处理是阳极氧化处理 2. 握把: 工程塑料把手, 内置钢柱, 永不断裂。 3. ▲脚架: 高度10档可调, 适用160CM-180CM人群适用。 4. 脚垫: 防滑橡胶脚垫, 内含钢片, 防止磨穿; 大四脚底座稳定性更高。 5. 底座: 管直径19MM, 管壁厚1.2MM, 表面处理是喷漆防	山东恒生防护制品有限公司	个	618	75	46350	合同签订后60日历天内完成

			<p>锈。</p> <p>以上加▲参数需提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章</p> <p>注：</p> <p>★提供相关产品的检测报告，检测项对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99.9%。承重335kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量0.02mg/L。拐杖的稳定性试验、机械强度和耐久性符合GB/T19545.4-2008标准要求。</p> <p>(已提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具且加盖“CMA”的检测报告，检测报告为单品独立检测，非产品原料检测)</p>						
10	防走失手环	赞为、GS17	<p>主要参数：</p> <p>1. CPU: 8910FF低功耗/W217</p> <p>2. 显示屏: 1.54英寸, 240*240分辨率, 彩色触摸屏</p> <p>3. 按钮方式: 触摸+按钮</p> <p>4. 网络支持: 移动、联通、电信4G</p> <p>5. 定位系统: WIFI+LBS+GPS</p> <p>6. 定位精度: 室外最低5米</p> <p>7. 内存: 128X128MB</p> <p>8. 防水等级: ip67</p> <p>9. 电池容量: 3.85V800MA</p> <p>10. 待机时间: 1~5天</p> <p>11. 系统: 小系统</p> <p>12. 流量卡: 含1年流量卡主要功能:</p> <p>4G全网通、陌生号码自动拦截、实时定位、历史路径、电子围栏、免费视频通话、多重定位/电子围栏、IP6防水、AI语音、按键报时、计步、SOS紧急呼叫、单宫格大字体大音量、心率/血压/血氧/测体温、跌倒报警、自动接听、防脱落提醒、睡眠。</p>	深圳市赞为科技有限公司	个	787	450	354150	合同签订后60日历天内完成

			★已提供国家认可的具有检验资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章						
11	手杖凳	恒生、KY-6301 (凳拐款)	1、采用高强度铝合金管,表面阳极氧化处理,直径22mm,壁厚1.2mm; 2、手柄把手采用高密度泡沫塑料,手柄依人体工学设计抓握更舒适,更省力。 3、向内稳定性能1.5度,向外稳定性能于4.0度; 4、整体高度870mm,张开后座板离地高度505mm:张开后腿距: 280mm 5、圆型座板材质为ABS工程塑料材质, 规格220*245mm, 6、功能: 辅助老年人平稳站立和行走。	山东恒生防护制品有限公司	个	675	140	94500	合同签订后60日历天内完成
投标报价金额合计: 小写2385211.00元 大写: 人民币贰佰叁拾捌万伍仟贰佰壹拾壹圆整									

供应商（电子盖章）：河南畅园科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签名或电子盖章）：

日期: 2025 年 12 月 16 日