

合同编号：

郑州市纪委监委派出

郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

档案室智慧系统采购合同

项目名称：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
档案室智慧系统采购项目

甲 方：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

乙 方：河南国档仁科信息技术有限公司

签订地点：郑州市高新区

签订时间：2025 年 4 月 14 日

买方（甲方）：郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会

卖方（乙方）：河南国档仁科信息技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规，经甲乙双方协商一致，就甲方采购【郑州市纪委监委派出郑州高新技术产业开发区纪检监察工作委员会档案室智慧系统设备】达成如下合同，以兹双方共同遵守：

一、合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

（产品规格参数及制造商详见附件 1：产品规格一览表）

序号	货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价 (含税)	金额 (含税)
1	智能型档案密集架	明达	MD-V	列	11	11800	129800
2	八合一空气质量云测仪	鑫泰格	XTG-K100	台	1	3000	3000
3	恒湿净化一体机	鑫泰格	XTG-HSJH120B	台	1	19000	19000
4	移动扩容水箱	鑫泰格	XTG-YDSX100	台	1	5000	5000
5	空调控制器	鑫泰格	XTG-818	台	1	1500	1500
6	漏水驱鼠云测仪	鑫泰格	XTG-QS60K	台	1	3000	3000
7	漏水检测线	鑫泰格	XTG-L105M	套	1	500	500
8	轻型防水堰	鑫泰格	定制	根	2	100	200
9	十防区域控制器	鑫泰格	XTG-R22B	台	1	15000	15000
10	档案库房十防监控系统 V3.0	鑫泰格	XTG V3.0	套	1	8000	8000
11	数据采集网关	鑫泰格	XTG-1000	台	1	3000	3000
12	声光报警器	鑫泰格	XTG-LED	个	1	100	100
13	交换机	华三	MS4016P-EI	台	1	600	600
14	壁挂式数据汇聚箱	鑫泰格	XTG-C800	台	1	1200	1200
15	红外探测器	豪恩	LH-913C Pro	个	2	350	700
16	人脸识别门禁机	ZKTeco	xFace700C	套	1	2950	2950

		熵基					
17	电磁锁	XTG	XTG-S280	个	1	600	600
18	网络摄像机	海康威视	DS-2CD3326WD V3-I	台	4	450	1800
19	硬盘录像机	海康威视	DS-7908N-R4	台	1	1200	1200
20	录像专用硬盘	希捷	酷鹰 8T	块	3	1200	3600
21	交换机	华三	MS4016P-EI	台	1	600	600
22	国产化智慧档案数据 可视化平台	鑫泰格	XTG V6.1/GA	套	1	58000	58000
23	工作站	中科可控	天阔 T40P	套	1	19500	19500
24	数据库	人大金仓	金仓数据库管 理系统 V8.0	套	1	38000	38000
25	液晶电视	海信	75H55E	台	1	4500	4500
26	智慧档案数据可视化平台 (3D 平面图)	鑫泰格	XTG-3D	张	1	500	500
27	交换机	华三	MS4016P-EI	台	1	600	600
28	机柜	图腾	G26622	套	1	1600	1600
29	数字档案管理系统开发服务	浮点	数字档案 管理系统 V1.0 定制	套	1	36300	36300
30	智能图像处理系统开发服务	浮点	智能图像处理 系统 V1.0 定制	套	1	8500	8500
31	柜式灭火装置		湖北远传 GQQ120/2.5-Y C	套	2	3500	7000
32	七氟丙烷药剂	湖北远传	HFC-227ea	公斤	243	82	19926
33	气体灭火控制器	海湾	GST-QKP01H	台	1	3000	3000
34	七氟丙烷灭火系统配件	海湾	定制	套	1	1200	1200
35	书车	明达	MD-SC	部	1	500	500

36	书梯	明达	MD-ST	部	1	500	500
37	档案消毒柜	福诺	FLD-400B	台	1	4500	4500
38	档案防磁柜	福诺	FLA-320	台	2	4500	9000
39	保密柜	丰龙	BMG-80538	个	4	1500	6000
40	文件柜	中伟	WJG-1	个	1	620	620
合计							421096
人民币大写：肆拾贰万壹仟零玖拾陆圆整 ￥：421096.00 元（含税）							

二、合同价款

本合同总价(含税)为人民币(大写)：肆拾贰万壹仟零玖拾陆圆整，小写 421096.00 元。该合同总价包括但不限于人员工资、合同货物设计费、制造费、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润、安装调试费、培训费等乙方为完成本合同内容对应发生的所有费用。除本合同另行约定，甲方不再向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。

三、安装调试

乙方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员使用部门、项目归口管理部门签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的设备国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起【30】日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将设备免费送达、卸货并完成安装且经甲方验收合格。

甲方指定地点：【郑州市高新区】

2、设备运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供设备生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同设备验收前毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后灭失的风险由甲方承担。

六、货物验收

1、乙方应在设备交付后，根据初验结果以及安装、调试等情况正常运行一段时间后向甲方提出验收申请。甲方应于乙方提出验收申请后【3】日内对设备组织验收，验收时乙方须委派专人到场协同验收。验收合格的，双方应在《验收确认书》上签字或盖章，甲方只是对交付设备的数量和包装进行检验，甲方检验合格不代表乙方产品质量验收合格。后续使用中设备出现非甲方原因导致的质量问题的，乙方依然要提供售后服务及承担相关赔偿责任。

2、乙方交货时须提供生产单位合格证明，否则不予验收。乙方承诺本合同项下货物、设备的质量保修期为3年，自甲方验收合格之日起计算。

3、如果甲乙双方对验收结果有分歧，交有资质的第三方机构重新检验，以确认检查结果，无论检验结果如何检验费用由乙方承担。

七、付款方式

1、甲方应在合同签订后30日内乙方支付【30】%的首期款，供货、安装、调试、验收合格后30日内支付【20】%的合同款，待财政拨款到位30日内支付剩余尾款。

乙方指定账户信息如下：

开户名称：河南国档仁科信息技术有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司郑州紫荆支行

开户帐号：252055376022

注：乙方若变更收款账户，应以书面加盖公章方式发函给甲方；因乙方账号问题造成的付款延迟，甲方不承担任何违约责任。

2、甲方每次付款前，乙方需向甲方开具等额、合法、有效且符合甲方要求的增值税专用发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。若乙方提供的发票不符合约定的，甲方有权延迟付款。

3、本合同以实际提供合格设备数量乘以单价结算。

八、权利和义务

1、甲方应按照本合同约定向乙方支付货款。因甲方受财政经费拨款影响，不能保证在合同约定的付款条件下履行付款义务，但甲方承诺在收到财政经费拨款后，尽快按照合同履行进度，乙方对此知悉并不追究甲方逾期付款的违约责任。

2、乙方应按时提供符合相关法律法规、国家标准、招标文件、投标文件等相关文件及产品样品的设备。

3、乙方保证甲方在使用本合同所涉产品及其任何部分不受到他方关于侵犯其知识产权（包括但不限于专利权、商标权或工业设计权、版权）在内的所有权利的指控、诉讼及索赔或其他有关侵权的指控、诉讼或索赔。

4、乙方保证所提供的产品经正确安装、运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，乙方应当对其产品发生的任何不足或故障负责。

5、质保期内因品质问题引起的设备损坏，乙方提供免费维修或更换零配件服务，维修不好免费换新，乙方应于接到甲方通知后【1】日内完成上述义务。如设备经乙方多次（【2】次以上）维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交

货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、乙方应规范操作，为其雇佣的人员办理各项保险。在设备的运输、卸货、搬运、安装过程中，如发生工伤事故、安全事故及其他问题，由乙方自行处理并承担全部责任，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

7、乙方指定【柴许超】（联系电话：15036083850，地址：河南省郑州市高新区梧桐街 50 号院 C25-1 栋 402 室）为履行本合同的负责人，乙方负责人的行为视为乙方行为，乙方对其行为全部予以认可并自愿承担相应法律责任。

九、违约责任

1、若因任何一方不如约履行本合同项下任何一项义务导致另一方提起诉讼，违约方应承担本合同总价的 20%违约金，赔偿守约方全部损失以及守约方由此发生的有关实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、调查取证等费用）。

2、如因甲方原因逾期付款的，每逾期 1 天，应向乙方支付剩余货款的万分之五的违约金。

3、乙方如不能按期交货，每逾期 1 天，应向甲方支付本合同暂定总价万分之五的违约金。逾期超过【20】天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付本合同暂定总价 20%的违约金。

4、乙方未按合同约定的数量交货时，乙方应 3 日内照数补齐。每逾期一天，应向甲方支付本合同暂定总价万分之五的违约金。逾期超过【20】天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付本合同暂定总价 20%的违约金。

5、设备质量、规格、型号与合同约定不符的，乙方应按甲方要求时间免费更换，如更换后仍不能达到合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方按照本合同暂定总价的 20%支付违约金。以上因乙方交付的设备不符合合同约定，导致甲方不能如期使用

的，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失。

6、产品的包装应当符合货物的性能，以及长途运输及搬卸的要求。因产品包装不当造成设备毁损灭失的风险由乙方承担。

7、乙方应向甲方支付的上述违约金，甲方有权从乙方货款中直接扣划，乙方对此知悉并予以认可。

十、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对本合同履行影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决；协商不成通过诉讼程序解决，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

十二、其他

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人印章或合同专用章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标

文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人印章或合同专用章后方为有效。

4、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

5、本合同尾部地址为本合同项下各种文书及发生争议时所涉诉讼文书的有效送达地址。上述送达地址适用于一审、二审、再审诉讼程序和执行程序。相关文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。该地址发生变更，变更方应在变更前7日内书面通知对方，否则按该地址进行的送达仍然有效。

6、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

（本页为签署页）

甲方：郑州市纪委监委派出郑州高新技术开发区纪检监察工作委员会
法定代表人或委托代理人：

联系地址：高新区同德街6号

联系电话：0371-67985763

签订日期：2025年4月14日

乙方：河南国档仁科信息技术有限公司

法定代表人或委托代理人：李许超

联系地址：河南省郑州市高新区梧桐街
50号院C25-1栋402室

联系电话：15036083850

签订日期：2025年4月14日

附件 1：产品规格一览表

产品规格一览表

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商	原产地
1	智能型档案密集架	明达 MD-V	排列方案：固定列 1 列，移动列 10 列，标准六层，长 4000*宽 580*高 2550mm。 1、轨道：轨道钢性足、不变形，轨道座采用静电喷塑，轨道采用镀锌处理，防止表面层脱落，延长使用寿命及防锈。轨道采用 20*20 mm 的实心方钢。 2、架体：架体结实、坚固、新颖，安全规范，层数和间距可自由调整。 3、立柱：采用 $\delta = 1.5 \text{ mm}$ 的冷轧钢板，立柱必须保证一次冲压成型。 4、搁板、挂板均采用 $\delta = 1.0 \text{ mm}$ 的冷轧钢板，采用自动成型工艺一体滚压成型。 5、摇手体总成：采用双向超越离合器结构，表面采用折叠式摇手柄，造型美观大方，手感舒适，摇动任何列不会带动其它把手。 6、制动装置：每列均装有制动装置，操作方便、制动可靠、使用存取方便，包含采用档案专用 808 锁的边列锁定装置和档案专用的中列制动装置。 7、防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能，防震、防尘装置采用 20 mm 的抗老化橡胶磁性冰箱门吸条。 8、智能档案密集架可连接电脑控制，中间固定列带 15.6 英寸触摸显示主机，移动列采用 8 英寸彩色触控屏，可实现开架、停止、左右移动、查询、通风、关闭等操作，红外线感应，人体安全保护功能，过道灯光自动照明功能，断电漏电保护功能，语音播报功能，独立列号显示灯、权限保密功能，网络管理功能、系统操作设置、资料管理查询录入功能。	宁波市明达现代办公设备有限公司	宁波
2	八合一空气质量云测仪	鑫泰格 XTG-K100	采用 5 英寸全彩工业电容触摸屏，采用高精度八合一探头实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO ₂ 、烟雾 8 种数值。	济南泰格电子科技有限公司	济南
3	恒湿净化	鑫泰格 XTG-HSJH	1、采用 7 英寸全彩电容触摸屏，实现人机交互，实时监测温度、湿度、设备运行状态，控制参数自由设定，24 小时定时开关机，故障自动巡检并报警；	济南泰格电子科技有限公司	济南

	一体机	120B	2、工作模式：具备自动模式、手动模式、节能模式、远程控制功能； 3、加湿：采用封闭式不锈钢 T 形槽加湿模块，加湿量：9 Kg/h (25℃、10%RH)； 4、除湿：采用蒸发冷凝一体式高效除湿模块，除湿量：120 L/24h (25℃、90%RH)； 5、空气净化：采用 7 层净化配置，初效过滤器+三合一 HEPA 复合过滤器+双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+末端过滤网； 6、最大风量：2000m³/h，风机采用低噪音多叶片离心风机，送风方式为 45 度斜上送风，正面回风； 7、采用上中下前开门检修方式，进风、出风、电控部分可独立打开，方便设备维护； 8、触摸屏操作、平台远程管控功能，支持节能运行模式，每天可设置三个运行时段； 9、联动功能：具备自动给排水、支持水箱清洗，可设定清洗次数、切断水源、漏水检测、自动保护、数据上传功能；支持定时自动杀菌功能； 10、漏水防护：具备漏水保护、缺水保护、溢水保护功能； 11、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接进行统一监控。	有限公司	
4	移动扩容水箱	鑫泰格 XTG-YDSX 100	1、储水量 (L) :100； 2、加水速度 (L/min) :10； 3、加水模式:具备手动加水、自动加水； 4、水管接口:内置接口； 5、电气接口:防水 9P 航空插头； 6、水位显示:具备 45 格蓝光水位视窗； 7、水箱材质:304 不锈钢； 8、自动运行模式下，可根据恒湿一体机内置水箱水位及运行方式自动为其补水。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
5	空调控制器	鑫泰格 XTG-818	1、支持学习 8 组空调遥控器按键功能学习； 2、最大遥控距离：10 米； 3、带锁维护舱设计，电源、信号、探头舱内维护； 4、红外发射头 360° 旋转，可根据现场设备安装位置随意调整发射头方向； 5、工作电源:AC220V； 6、工作电流:10mA； 7、按键负荷寿命：30 万次； 8、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
6	漏水驱鼠云测	鑫泰格 XTG-QS60 K	1、采用 5 英寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平等信息； 2、超声波发生器：采用 4 路 90dB，2.5KHz-60KHz 高强度超声波发生器，无死角发射驱鼠声波；	济南泰格 电子技术 有限公司	济南

	仪		3、工作电压：AC 220V； 4、漏水检测：支持 2 路漏水检测线接入、并具备声光报警功能； 5、工作模式：支持自动、定时两种工作模式，可通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等； 6、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接。		
7	漏水检测线	鑫泰格 XTG-L105 M	线缆直径：5.0mm； 监测导线外阻：20Ω/100m；	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
8	轻型防水堰	鑫泰格 定制	阻燃型 PVC 材料；安装高度 15mm，漏水初期可防止溢出，确保漏水检测线能准确检测到漏水信息；弧面凹槽设计，将漏水检测线隐藏于防水堰内，防止损坏。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
9	十防区域控制器	鑫泰格 XTG-R22B	1、实时显示档案库房温度、湿度、粉尘、有害气体等空气质量数值，实时监测漏水、红外告警、有害生物等状态信息，实时监控空调、恒湿净化一体机等智能档案保护设备的工作和运行状态，可接入智慧档案数据可视化平台，实现对档案库房十防系统的集中监测和管理； 2、采用 21 英寸高清全彩电容触摸屏； 3、支持 WEB 端远程配置设备参数、告警阈值； 4、支持多级告警设置、多级别权限管理，分级管理，安全可靠； 5、支持 Modbus-TCP、http 等多种接口协议，支持标准南北向接口功能，北向支持上一级平台数据转发和同步，南向支持十防智能设备的数据交互； 6、支持智能断电保护功能，内置延时保护模块，当系统监测到异常断电时，自动启动智能保护程序，保障系统安全退出，避免数据丢失和系统受损； 7、支持智能来电自启功能，系统监测到电源恢复正常后，自动启动开机运行程序，系统自动恢复至断电前状态； 8、配备 8 个微动按键，通过微动按键可实现多种动作的快捷操作功能； 9、支持一键锁屏功能，可快速锁定或唤醒屏幕，防止人员误操作，节能、延长屏幕寿命； 10、支持一键消音功能，可快速消除告警提示音； 11、支持一键清理功能，可快速清理浏览器缓存； 12、支持一键还原功能，可将系统快速初始化； 13、前面板配置 2 路 USB 接口，支持历史数据、运行日志导出功能；支持外接键盘鼠标功能，方便调试和管理人员日常维护； 14、支持快速安装挂板，无工具拆装；前开门设计，配置机械锁，内置散热风扇，便于维护管理。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南

10	档案 库房 十防 监控 系统 V3.0	鑫泰格 XTG V3.0	1、系统采用 B/S 架构，基于 Linux 嵌入式系统开发，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉菌、防水、防火、防鼠、防盗”； 2、系统主界面有 6 个数据展示窗口，并支持窗口在线编辑、替换、排序，支持设备增减、配置功能，可根据需求，自主构建监控首页界面，选择需要在首页展示的设备及数据； 3、系统主界面支持 3D 地图展示功能，可根据实际环境导入实景 3D 模型图，并在库房实景模型图上标注设备位置、名称，实时显示设备在线和告警状态； 4、系统支持智能设备自动添加功能，可自动识别、添加在线的各类智能设备，支持 20 个设备的同时在线监控功能； 5、系统支持智能设备无缝集成功能，并保持系统显示界面、功能与智能设备显示完全一致，数据实时刷新； 6、系统支持设备详细数据展示、数据名称编辑、告警功能开启、告警权限设置等功能； 7、系统支持环境数据曲线记录功能，可编辑设备单项数据的记录特性，展示数据实时曲线；支持 20 个设备的历史数据记录，历史数据存储总容量 1 亿条； 8、系统支持多类型、多设备、多时段、多功能的设备联动功能，可配置联动的条件、模式、时段、动作，可快速启动和解除联动关系，创建联动组群、定制联动方案； 9、系统支持告警信息发送功能，自动识别网内告警服务器，现场发出声光告警提示并语音播报告警内容，同时向系统中设置的告警联系人发送告警信息、拨打告警电话； 10、系统支持一键停用报警功能；告警全部解除后，声光告警、语音告警自动消音； 11、系统支持红外入侵监测的布撤防，支持手动、远程、定时布撤防功能； 12、系统支持 20 个告警联系人的信息存储，支持告警信息记录、查询功能，告警信息记录数量 50 万条； 13、系统支持操作信息记录、查询功能，操作信息记录数量 50 万条。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
11	数据 采集 网关	鑫泰格 XTG-1000	1、支持 10 路 DI 数据采集功能，可接入漏水、红外入侵探测器等干接点信号； 2、支持 4 路 DO 继电器控制功能，可接入声光报警器等控制设备； 3、支持 2 路 485 数据采集功能，可接入温湿度传感器、空调等智能设备和智能传感器； 4、配备 1 个电源指示灯，2 个 485 信号指示灯，可根据信号灯判断通讯状态； 5、内置智能设备通信协议 40 种，支持适配设备一键接入； 6、隔离方式：光电隔离。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
12	声光	鑫泰格	工作电压：DC12V； 警号分贝：120db。	济南泰格	济南

	报警 器	XTG-LED		电子技术 有限公司	
13	交换 机	华三 MS4016P- EI	1、16 个 10/100/1000Base-T 电口； 2、2 个 1000Base-X SFP 端口； 3、供电电源：AC100-240V。	新华三技 术有限公 司	杭州
14	壁挂 式 数据 汇聚 箱	鑫泰格 XTG-C800	1、板材厚度：1.0mm； 2、主进电具备 220V/10A 空开保护器，输出 1 路 3 口 220V10A 插 排、1 路 220V 转 DC12V/10A 工业电源； 3、配套理线槽及安装导轨。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
15	红外 探测 器	豪恩 LH-913C Pro	1、传感器类型：红外+微波； 2、探测距离及角度：8m/360°； 3、安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m； 4、工作电压：DC12-24V； 5、环境温度：-10℃ ~+50℃； 6、支持双向数字温度补偿，支持报警输出功能：常闭/常开可选。	深圳市豪 恩安全科 技有限公 司	深圳
16	人脸 识别 门禁 机	ZKTeco 熵基 xFace700 C	1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像 头，支持人脸识别、IC 卡、口罩识别； 2、设备容量：支持 10000 张人脸白名单，200000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组 合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身 份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持外接 RS485，Wiegand 副 读卡器；基线支持标准韦根 34/26。	熵基科技 股份有限 公司	东莞
17	电磁 锁	XTG XTG-S280	1、单门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮、10 张 IC 卡； 2、直线最大拉力：280kg (600Lbs)； 3、输入电压：DC12V-DC24V； 4、工作电流：350mA。	济南泰格 电子技术 有限公司	济南
18	网络 摄像 机	海康威视 DS-2CD33 26WDV3-I	1、分辨率：200 万； 2、图像大小：1920*1080； 3、支持背光补偿。	杭州海康 威视科技 有限公司	杭州
19	硬盘 录像 机	海康威视 DS-7908N -R4	1、视频输入路数：8 路； 2、HDMI 输出：1 路，4K； 3、VGA 输出：1 路，与 HDMI 同源。音频输出：1 路，RCA 接口。 4、4 个 SATA 接口； 5、3 个 USB2.0 接口； 6、2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 7、支持 POE 即插即用； 8、8 个 POE 接口，RJ45 10M/100M 以适应以太网口；	杭州海康 威视科技 有限公司	杭州

20	录像 专用 硬盘	希捷酷鹰 8T	1、尺寸：3.5 英寸； 2、容量：8TB。	希捷国际 科技（无 锡）有限 公司	无锡
21	交换 机	华三 MS4016P- EI	1、16 个 10/100/1000Base-T 电口； 2、2 个 1000Base-X SFP 端口； 3、供电电源：AC100-240V。	新华三技 术有限公 司	杭州
22	国产 化智 慧档 案数 据可 视化 平台	鑫泰格 XTG V6.1/GA	一.平台功能要求 1.1、平台采用先进的 B/S、C/S 相融合的整体架构，兼容 B/S 架构跨平台自适应、WEB 浏览便捷性和 C/S 架构响应速度快、安全性强的优点，确保平台整体运行稳定、流畅，数据安全、可靠，展示丰富、灵活； 1.2、平台采用多线程并行推送数据交互处理模式，采用纯网络通信协议和接口加密模式，确保数据传输的安全性和可靠性，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率 1.9S； 1.3、平台采用模块化的界面和功能搭建理念，支持根据实际需求自由搭配界面功能模块，自由设置界面色彩风格，自由搭建库房、区域、装具、设备和功能模块，自由分配部门、权限和隶属关系； 1.4、平台支持标准南北向接口功能，北向支持上一级平台数据转发和同步，南向支持 RFID、智能密集架管理等系统的数据交互。 1.5、平台具备国产化基础软、硬件环境下正常运行的能力，支持国产化服务器、操作系统、数据库、中间件的运行适配。 二.平台技术要求 2.1、平台展示主页划分为名称栏、概要展示、环境大数据展示、子系统展示四个区域，支持权限登录、主体风格切换、主页切换、子系统查看等快捷切换按钮功能。整体采用“深色背景，亮色数据”的配色方案，数据展示采用仪表盘、柱状图、饼形图、曲线、列表、雷达图等多种数据可视化元素；分辨率支持 4K 高清画面； 2.2、系统设置支持对项目名称、建设单位、LOGO 图片、版权信息、部署方式、子系统配置、RFID 终端设备类型、档案装具类型、视频播放方式等配置功能； 2.3、档案库房十防管理功能包括系统设置、库房管理、设备管理、大屏管理、告警管理、系统拓扑查看等功能模块； 2.4、库房管理支持在平台中建立档案库房、技术和功能用房，设定房间名称、面积和房间地址，可以对已添加房间属性进行编辑； 2.5、设备类型管理支持对接入平台的各类型设备权限的管理功能，可开启或关闭平台是否允许某一类设备的接入； 2.6、设备管理支持在平台下添加支持的设备，可定义设备所在房间、设置设备名称、配置设备 IP、管理设备关系、录入设备密码等操作，并可对已添加的设备属性进行编辑； 2.7、大屏管理支持对大屏展示主页的环境大数据展示和子系统展示区域进行配置，可根据实际需求任意配置两个区域显示的内容、位置、顺序，支持 3D 地图在线更换，支持 3D 地图在线标识设备点位并关联设备告警，支持设备点位任意拖动和在线修改字体大小； 2.8、告警设置支持配置短信和邮件告警设备 IP 地址，支持添加	济南泰格 电子技术 有限公司	济南

			和修改告警接收人员信息、配置接收人员接收权限的功能，支持查询设备告警历史记录、查询十防历史数据、查询门禁通行和告警记录的功能； 2.9、大屏展示主页的环境大数据展示和子系统展示两个区域支持12种环境大数据卡片和5种子系统卡片的任意选择和自由搭配； 2.10、区域温度卡片支持计算并展示多个区域平均温度和探头数量的功能，采用汽车仪表盘模式直观的显示区域平均温度，根据库房对温度的要求自动评定当前温度处于正常、过高、过低的状态，实时在线监测温度探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域； 2.11、区域湿度卡片支持计算并展示多个区域平均湿度和探头数量的功能，采用汽车仪表盘模式显示区域平均湿度，根据库房对湿度的要求自动评定当前湿度处于正常、过高、过低的状态，实时在线监测湿度探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域； 2.12、区域空气洁净度卡片支持计算并展示多个区域二氧化碳、TVOC、甲醛、PM2.5、PM10 平均浓度和探头数量的功能，采用进度条模式直观的显示区各项空气洁净度参数平均值，根据库房对空气洁净度的要求自动评定当前空气质量处于优、良、一般的状态等级，实时在线监测空气质量探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域； 2.13、区域温湿度双曲线卡片支持展示多个区域温湿度实时曲线功能，采用双曲线坐标轴模式显示区域实时温湿度曲线，支持单独显示温度、湿度，或同时显示温湿度曲线的设定，根据库房对温湿度的要求自动评定当前温湿度状态，通过不同颜色变化表示处于正常、过高、过低的变化，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域； 2.14、系统运行监测卡片支持在线监测平台服务器运行情况，支持实时显示服务器运行的CPU 瞬时占用比例、内存容量、内存瞬时使用比例、磁盘容量、磁盘使用比例信息；支持实时在线监测平台下所有网络链路的总数量和连接情况，统计在线、离线设备的数量；支持通过卡片按钮快速查看完整网络链路、查看系统网络拓扑结构和异常设备网络连接情况的功能； 2.15、告警雷达卡片支持动态雷达的方式实时在线扫描系统、链路、设备和各项参数的告警状态，分别统计并显示设备告警数量、设备在线和离线数量等信息。		
23	工作站	中科可控 天阔 T40P	板载单口千兆 RJ45 网卡*2, Hygon 3350 / 散热片 / DDR4 3200 16G / 1TB 3.5 英寸 7.2K 6Gb SATA 硬盘 / 512G M.2 -E3x4 R SSD / GT1010 2GB E3x4 20W 单宽 显卡 / 600W 单电源 / 键盘 / 鼠标 / 150cm 国标电源线 / KKA 23.8 英寸 1080p, 显示器 23.8 英寸。 含国产化桌面操作系统 1 套。	中科可控 信息产业 有限公司	昆山
24	数据库	人大金仓 金仓数据库管理系统 V8.0	1、具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理。 2、支持 jieba、zhparser 等多种分词算法，且 jieba、zhparser 算法均支持 utf-8 及 gbk 编码进行分词； 3、支持范围分区、List 分区和 hash 分区，支持分区索引、支持剪枝；	中电科金 仓（北京） 科技股份 有限公司	北京

			4、支持从日志文件离线修复文件坏块或表主备集群支持基于备机的主机数据坏块修复，当主机数据块损坏时，可以自动从备机复制对应数据块对损坏的主机数据块进行实时修复； 5、支持局部索引 partial Indexes，支持创建不同于数据 collate 的索引、支持 BRIN 索引、支持 BLOOM 索引、支持 like 变量表达式索引； 6、提供配套迁移工具，支持 Oracle sde.st_geometry 数据及 sqlserver 的 geometry 的地理数据迁移至目标数据库； 7、支持对地理数据、矢量数据、拓扑数据的存储、计算、分析；支持对 DEM 数据相关操作；支持对空间数据的坐标系的相互转换；支持 GIST 等空间数据索引； 8、支持类 Oracle ASH 报告，支持 10 个报告，如 Top 用户事件、Top 后台事件、TopPL/SQL 过程、使用字面变量的 TopSQL、等待事件高的 Top SQL、完整 SQL 列表、Top 会话等。 9、支持类 Oracle AWR DIFF 报告，支持 5 个大项，细分指标项 40 个，如主机配置、负载分析、实例效率百分比（目标 100%）、Top10 前台等待事件、Top10 前台等待事件分类、主机 IO、IO 分析、内存统计、SQL 类型统计、时间模型统计、前台等待事件分类、前台等待事件、后台等待事件、数据库执行时间、SQL 报文执行时间、共享内存统计、实例 IO 按进程类型统计、实例 IO 按文件类型统计、实例 IO 按数据库名统计、实例 IO 按表空间统计、实例 IO 按数据库对象类型统计、Top10 请求次数的锁活动、关键活动按执行次数统计等。		
25	液晶电视	海信 75H55E	屏幕尺寸：75 英寸 屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 背光源：LED CPU：1.5GHz 四核 Cortex A53 CPU GPU：双核 Mali-G52 运行内存：1.5GB 内部存储空间：8GB	海信视像科技股份有限公司	青岛
26	智慧档案数据可视化平台（3D 平面图）	鑫泰格 XTG-3D	1、根据档案库房实际场景布置绘制与实际场景一致的 3D 模型图； 2、3D 模型图在系统主页面进行展示。	济南泰格电子技术有限公司	济南
27	交换机	华三 MS4016P-EI	1、16 个 10/100/1000Base-T 电口； 2、2 个 1000Base-X SFP 端口； 3、供电电源：AC100-240V。	新华三技术有限公司	杭州

28	机柜	图腾 G26622	柜体尺寸：600*600*1166，前玻璃门后网孔门。	深圳市图 腾通讯科 技有限公 司	深圳
29	数字 档案 管理 系统 开发 服务	浮点 数字档案 管理系统 V1.0 定制	系统具备在国产化基础软、硬件环境下正常运行的能力，支持国产化服务器、操作系统、数据库、中间件的运行适配。 1. 档案管理 档案管理人员可对档案数据进行新增、编辑、删除、数据检索、高级检索、数据查重、电子文件上传、电子文件删除、数据导入、数据导出、批量修改、批量上传、数据包上传、数据包下载、打印等日常维护操作。 2 档案利用功能 2.1. 档案检索 分类检索：支持通过指定档案门类，实现对档案数据的快速检索。 精确检索：支持通过档案字段内容与检索内容完全匹配规则实现精确查询档案数据。 跨库检索：支持指定多个档案门类进行数据检索。 2.2. 档案借阅 实现对借阅档案的归还情况进行管理。未归还档案到期提醒功能，对于档案借阅到期后仍为归还的档案进行提醒，档案管理人员在接收到提醒信息后，可对未归还的档案进行催还操作，提醒借阅者尽快归还档案。支持档案借阅人员在档案归还，填写档案利用效果反馈。 2.3. 档案统计 系统支持固定统计，包括库存档案量、利用情况、保管期限分布情况等，进行汇总和统计，提供饼图、柱状图等形式的统计图表。同时支持自定义统计功能，可定义统计字段、统计方式，生成统计报表，支持对报表的打印。 3 系统配置功能 3.1. 管理员可根据实际业务需要在系统中创建相应的档案类型，支持对档案类型的编辑、删除操作。在新增档案类型时，可引用系统定义好的标准结构模板。 3.2. 档案分类维护。支持对不同档案类型创建不同的档案分类，支持对档案分类进行编辑、删除操作。 3.3. 数据字典维护系支持对数据字典项及子项进行新增、编辑、删除等操作。 4. 系统维护功能 4.1. 机构用户管理支持对部门和用户信息的维护。 4.2 在档案管理过程中所有删除的档案数据，不进行实质性删除，仅修改数据状态，被修改状态的数据需在回收站对应的档案类型下进行展示。在回收站中可以对数据进行还原或彻底删除操作。 4.3 日志管理系统详细记录用从登陆到退出整个过程中的每一个	北京浮点 科技有限 公司	北京

			操作，日志记录信息应包括：当前用户、操作时间、操作类型、详细操作内容。支持对日志信息的检索、导出操作。 5 数据备份功能 数据备份、还原功能能够将系统内的结构化数据和非结构化数据进行打包备份到本地，在需要数据还原时，可将备份的数据包还原到系统。		
30	智能图像处理系统开发服务	浮点 智能图像处理系统 V1.0 定制	1. 图像扫描功能 支持通过平板扫描仪或高速扫描仪进行文档扫描工作。 2. 智能图像处理功能 支持批量去噪点、锐化、改善文档边缘清晰度、去黑边、矫正、裁剪等功能。 3. 批量图像处理速度：日处理量 70000 页。	北京浮点科技有限公司	北京
31	柜式灭火装置	湖北远传 GQQ120/2 .5-YC	120L 容量，具有安装灵活方便、外形美观，灭火剂不存在管网损失，灭火效率高，速度快，无污染等。	湖北远传消防设备有限公司	黄冈
32	七氟丙烷药剂	湖北远传 HFC-227e a	HFC-227ea	湖北远传消防设备有限公司	黄冈
33	气体灭火控制器	海湾 GST-QKP0 1H	具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，实现 1 个防火区的火灾报警和气体灭火控制。具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒。	海湾安全技术有限公司	秦皇岛
34	七氟丙烷灭火系统配件	海湾 定制	泄压口 1 套、感烟火灾探测器 2 个、感温火灾探测器 4 个、气体喷洒指示灯 1 个、声光报警器 1 个、紧急启停按钮 1 个。	海湾安全技术有限公司	秦皇岛
35	书车	明达 MD-SC	尺寸：W740mm*D410mm*H850mm 车体采用不锈钢管，栏杆采用 $\phi 5$ 钢丝，轮子用带刹车的万向轮，可实现 360 原地转向。采用不锈钢管及喷塑的栏杆，加上彩色聚炳烯层板。单层承重 40kg，整车承重 120kg。	宁波市明达现代办公设备有限公司	宁波

36	书梯	明达 MD-ST	尺寸: W450mm*D470mm*H1250mm, 步距:280mm 梯子架体采用优质钢管焊接, 梯子两侧设计扶手。梯子脚轮为可 360° 自由旋转的万向轮。梯子的承重 150KG。	宁波市明 达现代办 公设备有 限公司	宁波
37	档案 消毒 柜	福诺 FLD-400B	1、消毒方式: 紫外线+臭氧智能消毒; 2、内容量: 400L; 3、托盘层数: 4 层; 4、功率: 200W; 5、臭氧量: 600mg/h。	杭州福诺 科技有限 公司	杭州
38	档案 防磁 柜	福诺 FLA-320	1、开锁方式: 钥匙或密码; 2、闭合方式: 平开门式; 3、材质: 冷轧钢板, 厚度 1.0mm, 表面静电粉末喷塑处理 ; 4、颜色: 灰色; 5、9 抽。	杭州福诺 科技有限 公司	杭州
39	保密 柜	丰龙 BMG-8053 8	尺寸: 长 900mm*宽 420mm*高 1850mm; 冷轧钢板材质、环氧树脂涂装、双节型、配置电子密码锁。	洛阳丰龙 办公家具 有限公司	洛阳
40	文件 柜	中伟 WJG-1	尺寸: 长 850mm*宽 390mm*高 1800mm; 冷轧钢板材质、单层承重 30KG、环保粉末涂装。	深圳市卓 越家具有 限公司	深圳

河南国档仁科信息技术有限公司

2025 年 4 月 14 日