

五、分项报价表

项目名称：浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目

单位：元（人民币）

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
浚县实验初级中学									
1	电磁大锅灶	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KC-YC-100	1. 尺寸：1200*1400*1200mm 2. 功率：30KW； 3. 炉体外壳全部采用 304 不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	个	8	6800	54400
2	燃气大锅灶	山东科宇厨业有限公司	宇厨	SDGT42-KD8	1. 尺寸： 1220*1400*1200mm； 2. 灶面、灶帮为 1.0mm 厚优质不锈钢板； 3. 侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板； 4. 炉体骨架 40*40*4mm 的镀锌角铁； 5. 炉膛结构 1mm 的镀锌铁板；	个	4	5800	23200

					6. 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 7. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位。铸铁炉头，风机：180W，配加厚铁锅； 8. 汽阀采用优质不锈钢阀门； 9. 配备电子打火、熄火保护安全装置。				
3	双开门蒸箱	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KZ-100	1. 尺寸：1400mm*580mm*1500mm 2. 材质：采用 201 不锈钢 3. 电压：380V 4. 单门功率：12Kw 5. 总功率：24Kw 6. 单门层数：12 层 7. 板材：内胆 1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部 0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡。 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。 10. 满载时水烧开后 40min 蒸熟米饭。 11. 具有食品接触产品安全认证证书。	台	9	3850	34650
4	油烟净化系统	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-YZ	1、不锈钢烟罩尺寸 11500*1400*600mm，材质为 210 不锈钢，厚度 1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量 35000m ³ /h，电机功率 11KW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水	套	2	26000	52000

					等级为 IPX5，噪音 80dB，出风口外尺寸 800*850mm，进风口外尺寸 1520*1200mm； 3、配 30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率 95%，功率 2400W，出风口尺寸 650*1050mm。				
5	空调 (核心产品)	青岛海尔空调器有限公司	海尔	KFRd-120LW/5YAF82	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：二级 4、空调匹数：大 5 匹 5、能效比 (APF)：3.35 6、制冷量：12150W 7、制热量：13850W 8、制冷功率：4700W 9、制热功率：4200W 10、电辅助加热功率：3500W 11、循环风量：2100m³/h 12、室内高风档噪音：48db/(A) 13、室外机噪音：59db/(A) 14、质期期：6 年 15、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有自清洁除菌功能；具有防直吹功能，具有来电自启功能、具有 ECO、PMV 等舒适节能模式；	台	8	11200	89600
6	升降机	河南法布机电工程有限公司	法布	CH-300	1. 额定载重：200kg 2. 额定速度：0.3m/s 3. 开门方式：手动直分； 4. 层站门数：2 层 2 站 2 门；	套	1	27000	27000

					5. 轿厢内尺寸：800mm×700mm×1200mm； 6. 门尺寸：800mm×1200mm； 7. 停靠层号：1、2； 8. 基站设置（前）层号：1； 9. 井道尺寸：1500mm*1000mm； 10. 底坑深度：1200mm；提升高度：4500mm；顶层高度：2500mm； 11. 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅门，采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。层门系统上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低； 12. 井道信息：采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和门开关全部采 24V 安全电压； 13. 主机要求：蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机。				
7	操作台	山东科宇厨业有限公司	字厨	KY-GZT-1500	1. 尺寸：1600*800*800mm； 2. 面板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑，通脚采用 Φ48mm 不锈钢，壁厚 1.0mm，可调高低式地脚，所有边角均二次折边，精工打磨制作；	张	10	720	7200
8	打荷台	山东科宇厨业有限公司	字厨	KY-GZG-1500	1. 尺寸：1600*800*800mm； 2. 台柜面板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作；	台	11	1480	16280

					5. 背板采用国标 201 不锈钢、1.0mm 厚厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调节范围为上下 30mm。				
9	6 人餐桌	山东省博兴县华鑫工贸有限公司	华鑫	HX-CZ-1600	1. 尺寸：1600*600*752 (mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板； 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管，厚度 1.0mm； 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	300	400	120000
10	洗碗机一体机	山东福莱克斯电器有限公司	福莱克斯	1000H	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干； 2. 洗涤速度：1000 件/每小时； 3. 机器尺寸（宽深高）：10000*850*2100mm； 4. 清洗温度：55-65℃； 5. 漂洗温度：82-90℃； 6. 总配电量：170KW； 7. 操作简单，控制系统功能强大，一键开关机； 8. 双层外壳夹保温层，可节约 3-4kw 的能耗，节能环保； 9. 与单层结构相比，隔音，抗外力能力均大幅度增强，外观更优美； 10. 机器底架采用全封闭结构，防水、防虫防鼠咬噬电线； 11. 清洗温度 50-60℃。并预留有温度增强接口，可按照客户的要求提高清洗温度，增配后可通过 60℃ 测试； 12. 漂洗温度 80 度，有效破坏细菌繁殖条件，达到杀菌目的； 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置，确保用水量恒定	套	1	115000	115000

					在 330L/H，漂洗温度恒定； 14. 漂洗缓冲水箱，可以有效缓冲进水水压，对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压； 15. 304 不锈钢风机，烘干空气温度 85℃，烘干室内热风循环，多口出风，确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖； 16. 各功能区采用模块化设计，可减少拼接调试和出货时间，并可根据客户要求增加清洗配置； 17. 箱体内壁无管道，不藏污垢，方便清洗； 18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高； 19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：IPX5				
11	四门冰柜	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	冰厨	vcf5-1200c+	1、尺寸 1200*710*1950mm 2、温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3、额定功率：390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：780L；	个	6	2600	15600

					9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、提供中国节能产品认证证书				
12	四层货架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	HJ-1200	1. 尺寸：1200*500*1550mm； 2. 板材选用 201 优质不锈钢板，层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板，每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm、1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚； 3. 提供食品接触产品安全认证证书。	个	20	720	14400
13	1.8 米风幕机	佛山市南海南洋电机电器有限公司	南洋有为	FM-1218N-2	1. 风量：3560m ³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：230W； 4. 噪音：50dB； 5. 金属外壳，矽钢片电机，纤维玻璃风轮，直线式风路，带自动保护功能，风叶可调，一体喷涂工艺； 6. 电压：220V/50Hz； 7. 风速：低速 9m/s，高速 11m/s。	个	10	910	9100
14	双门留样柜	博兴县新冻力制冷设备厂	新冻力	680 型	1、尺寸：1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20℃ ，机内温度在 20℃ 以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8℃，机内温度在 8℃ 以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	个	1	1950	1950

15	双门展示柜	博兴县新冻力制冷设备厂	新冻力	680 型	1、尺寸：1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20℃，机内温度在 20℃ 以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8℃，机内温度在 8℃ 以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	个	1	1950	1950
16	四门更衣柜	濮阳凯瑞办公家具有限公司	凯瑞	035-4	1. 尺寸：1800*850*420mm； 2. 材质：整体采用 0.6 mm 厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	6	520	3120
17	脱皮机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	80 型	1. 设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2. 毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 3. 产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 4. 机器尺寸：1080（L）×760（W）×1000（H）mm 5. 产量：400kg/h 6. 电源：380V	台	1	7800	7800

					7. 三相功率：1.1kw 8. 毛刷长度：800mm 9. 毛刷数量：7 根				
18	灭蝇灯	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	施莱登		1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率：8w 5. 覆盖面积：40 m²	套	50	80	4000
19	消毒灯	上海申宝特种灯泡厂	申宝	ZWSZ 型	1. 长度：90cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用； 3. 管壁内保护涂层； 4. 功率/电压：20W/220V。	套	50	100	5000
20	不锈钢盛菜盆	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振生	60	1. 外径：60cm，内径：56cm，高度：19cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型； 4. 容量：21L。	个	10	100	1000
21	保洁柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP720	1、材质：采用 201 不锈钢板材，双不锈钢门结构， 2、功率：4.0Kw、220V； 3、中间采用耐高温隔热棉； 4、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；	台	10	3120	31200

					5、配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\Phi 48$ 、1.2mm 不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。				
22	刀具消毒柜（双门）	山东美时电器有限公司	美时	ZTP-M1	1. 尺寸：1200*600*1950mm； 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38$ 、304、1.0mm 厚不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi 38$ mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 7. 可以同时放 30 个毛巾、9 个砧板、27 把刀。	台	1	2210	2210
23	双门消毒衣柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP910	1. 尺寸：1200*450*1600mm 2. 消毒衣柜通过高温、紫外线、臭氧等多种消毒方式，能够有效杀灭各种细菌和病毒，保障食品和餐具的卫生安全。 3. 消毒温度区间：60-70℃ 4. 除菌率：90% 5. 容量：300L	台	2	1680	3360
24	不锈钢洗菜池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-SC-1200	1. 尺寸：1200*700*800mm 2. 采用 201 不锈钢、厚度 1.0mm 3. 容量：100L	个	8	585	4680
25	米面架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-DJ-1200	1. 尺寸：1200*600*300mm； 2. 存放架的立管选用 $\Phi 38$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管	个	4	560	2240

		有限公司			焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 201、1.0mm 不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚，调教范围为 30mm。				
26	平板推车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	CC-900	1. 尺寸：900*550*900mm； 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B、1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	6	495	2970
27	筷子消毒机	山东华傲商用厨具有限公司	华傲	CL-XDC	1. 尺寸：700*450*800mm； 2. 筷子容量：1200 双； 3. 材质 201 无磁不锈钢，厚度 1.0mm； 4. 消毒方式：红外线。	个	2	1580	3160
28	土豆切菜机	山东聚享食品机械有限公司	聚享	SH-30	1. 尺寸：400*400*650mm； 2. 效率：300kg/h； 3. 电机功率 1.5kw； 4. 电压 220V； 5. 304 不锈钢材质； 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	2850	2850

浚县实验初级中学 合计		小写：¥655920.00 元 大写：陆拾伍万伍仟玖佰贰拾元整							
浚县新镇镇淇门中心小学									
序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
1	蒸箱	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KZ-100	1. 尺寸：1400mm*580mm*1460mm； 2. 材质：采用 201 不锈钢； 3. 电压：380V； 4. 单门功率：12Kw； 5. 总功率：24Kw； 6. 单门层数：12 层； 7. 板材：内胆 1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部 0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后 40min 蒸熟米饭； 11. 提供食品接触产品安全认证证书。	台	2	3850	7700
2	保鲜工作台	山东省滨州市冰厨制冷设备	冰厨	HF9-1880c+	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒； 3. 微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡；	台	2	1690	3380

		有限公司			4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃至-20℃/+5℃至-5℃； 6. 提供中国节能产品认证证书。				
3	四门冰箱	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	冰厨	VCF5-1200c+	1. 尺寸：1200*710*1950mm； 2. 温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3. 额定功率：390W； 4. 额定电压：220V； 5. 控温方式：电脑控温； 6. 类型：立式； 7. 能效等级：一级； 8. 容量：780L； 9. 微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10. 不锈钢承重腿； 11. 配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12. 冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13. 提供中国节能产品认证证书。	台	2	2600	5200
4	档案柜	濮阳凯瑞办公家具有限公司	凯瑞	35	1. 外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用 0.6 mm 厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧树脂粉末；	个	1	520	520

					5. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。				
5	留样盒	潮州市 潮安区 振生五金制品 有限公司	振生	350L	1. 容量：350ml； 2. 采用 201 不锈钢； 3. 厚度 0.8mm。	个	50	10	500
6	留样柜	博兴县 新冻力 制冷设备厂	新冻力	380 型	1. 尺寸：630*500*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 压缩机制冷，温度 0-10 度可调； 5. 容量：320L； 6. 电压：220V。	个	1	910	910
7	简易工作台 厚	山东科 宇厨业 有限公司	宇厨	YC-CZT-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有 $\phi 51$ mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm；	台	3	850	2550
8	简易 工作台	山东科 宇厨业 有限公	宇厨	GZT-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽；	台	3	850	2550

		司			3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 6. 食品接触产品卫生认证证书。				
9	高温循环消毒柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP720	1. 尺寸：1310*620*1930mm； 2. 材质：采用 304 无指纹不锈钢板材，双不锈钢门结构； 3. 功率：4.0Kw、220V； 4. 中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干； 5. 配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\phi 48$ 、1.2mm 厚不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。	个	1	3120	3120
10	多功能切菜机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	850 型	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状； 2、本机为双头型切菜机，可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造；	台	1	13500	13500

					3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段； 4、皮带宽：120mm； 5、切长度：1—60mm(可调)； 6、产量：500-800kg/h； 7、电源：220V 单相； 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 9、含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。				
11	土豆去皮机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	80 型	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝； 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 5、产量：400 kg/h； 6、额定电压：380V； 7、三相功率：约 1.1KW； 8、毛刷长度：800mm； 9、毛刷数量：7 根。	台	1	7800	7800
12	全钢和面机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	HMJ-25	1、额定电压：380v； 2、电机功率：3.5kw； 3、和面量：25kg/次； 4、生产效率：260kg/h； 5、产品特点：整体不锈钢机身,手动翻斗 201 不锈钢绞	台	1	3050	3050

					杠。				
13	全钢护罩馒头机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	65 型	1. 尺寸：1420*490*925mm； 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作； 3. 应对多种复杂环境； 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量 3000-4000 个； 7. 380V-3KW。	台	1	4940	4940
14	15 层馒头架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	YC-MFC-600	1. 尺寸：460*630*1700mm； 2. 馒头架的立管选用 $\phi 38$ 圆管、201、1.2mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作。	台	1	490	490
15	面条机	邢台市德汇机械制造有限公司	德汇	MT4-200	1. 200 型采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大； 2. 刮面刀能随压面滚筒同步移动； 3. 使面条光滑漂亮 380V/3KW； 4. 产量：150 kg/h； 5. 压面厚度区间为：0.6-12mm，压面宽度 260mm； 6. 多种刀具可选，可压 2mm、2.5mm、3mm 圆面条，10mm 刀削面。	台	1	11700	11700
16	加厚木案工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	YC-GZT-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 工作台的面板选用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢腹膜磨砂板焊接制作； 3. 工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板； 4. 工作台底板选用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢腹膜磨砂	台	2	1430	2860

					板焊接制作; 5. 工作台的支撑脚管选用 $\phi 38$ 圆管、201-2B、1.0mm 厚不锈钢方管焊接制作; 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm。				
17	不锈钢米面架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-DJ-1500	1. 尺寸: 1500*600*300mm; 2. 存放架的立管选用 $\phi 38$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作; 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作; 4. 下置 U 型 201、1.0mm 厚不锈钢加强筋; 5. 存放架配有 $\phi 38\text{mm}$ 可调脚, 调教范围为 30mm; 6. 板材选用 SUS201-2B 优质不锈钢板, 层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板, 每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固, 脚采用直径 38mm、1.2mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。	台	3	650	1950
18	二层餐用平板车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	CC-600	1. 尺寸: 550mm*900mm; 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作; 3. 立管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢焊接制作; 4. 配有万向静音轮, 四个带自锁; 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	3	620	1860
19	平板推车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	CC-900	1. 尺寸: 900*550*900mm; 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作;	台	2	500	1000

		司			3. 立管选用 $\phi 38\text{mm}$ 圆管、SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。				
20	四层货架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	HJ-1500	1. 尺寸：1500*500*1550mm； 2. 板材选用 SUS201-2B 优质不锈钢板，层板采用 1.0mm 厚的不锈钢板，每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm 圆管、1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚； 3. 具有食品接触产品安全认证证书	台	3	750	2250
21	冰柜	河南冰熊制冷技术有限公司	冰熊	BX-798	1. 尺寸：2000*750*800mm 2. 柜体颜色：白色 3. 类型：顶开门单温柜 4. 额定电压：220V 5. 标准耗电量：1.8KW.h/24h 6. 容量：700L	台	1	2600	2600
22	双层不锈钢碗	潮州市潮安区东泳五金厂	东泳	16	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度：1.0mm 3. 外径：15.8cm	个	600	20	12000
23	不锈钢筷子	潮州市潮安区东泳五金厂	东泳	K22	1. 材质：304 不锈钢 2. 长度 22cm	双	611	2	1222
24	筐	临沂鼎耀塑业	鼎耀	9	1、食品级 PP 材质 2、尺寸：410*550*300mm	个	5	36	180

		有限公司			3、承重：25kg 4、防滑耐磨				
25	箬篱	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-ZL28	1. 总长度：66cm 2. 捞网直径：28cm，网孔 2mm； 3. 食品级 304 不锈钢材质 4. 手柄：38cm 加长竹手柄	个	2	46	92
26	菜墩	临沂广财源塑料制品有限公司	广财源	GCY221	1. 直径：48cm，高度 10cm； 2. 高韧性 PE 材质，三色。	个	5	156	780
27	菜刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	S223-2	1、不锈钢材质； 2、手工锻打； 3、食品接触级防锈； 4、原木刀柄防滑舒适。 5、尺寸：一号	个	5	78	390
28	长把铲	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-C12	1、内外均为不锈钢 304 板、1.0mm 厚； 2、总长 80cm 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	把	2	39	78
29	饭舀	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-FS12	1、内外均为不锈钢 304 板、1.0mm 厚； 2、总长 55cm 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	5	36	180
30	料缸	河南鹤翔厨房	鹤翔	HX-LG18	1. 直径：18cm，高度：11.5cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.3mm 厚	个	4	13	52

		设备有限公司			3. 304 不锈钢材质、一体拉伸成型。				
31	油鼓	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-YG-10	1、内外均为不锈钢 304 板、1.0mm 厚； 2、尺寸 10 寸 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	39	78
32	油丝	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-YS-22	1、内外均为不锈钢 304 板、1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	32	64
33	脚踏垃圾桶	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-JC-100	1. 容量：100 升 2. 塑料材质	个	4	155	620
34	篮筐	临沂鼎耀塑业有限公司	鼎耀	HX-K30	1. 尺寸：43*60cm； 2. 食品级 PP 材质； 3. 承重：30kg 4. 防滑耐磨；	个	8	62	496
35	泔水桶	临沂鼎耀塑业有限公司	鼎耀	GS-160	1. 容量：160L； 2. 食品级 PP 材质； 3. 超强承重； 4. 防滑耐磨；	个	2	88	176
36	空调 (核心产品)	青岛海尔空调器有限公司	海尔	KFR-35GW/Z1MCE81U1	1、空调类型：壁挂式 2、冷暖类型：变频冷暖电辅 3、能效等级：一级 4、空调匹数：大 1.5 匹	台	47	2730	128310

				F6EAB073	5、能效比(APF): 5.55 6、制冷量: 3540W 7、制热量: 5120W 8、制冷功率: 795W 9、制热功率: 1225W 10、电辅助加热功率: 1100W 11、循环风量: 800m ³ /h 12、室内高风档噪音: 35db/(A) 13、室外机噪音: 50db/(A) 14、质保期: 6 年 15、室内机颜色为白色; 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态; 空调具有不小于 62℃ 高温制冷启动功能和室外温度不小于 53℃ 的高温制冷能力不衰减功能; 具有速冷、速热功能, 具有远距离送风功能、具有防直吹功能;				
37	空调 (核心产品)	青岛海尔空调器有限公司	海尔	KFR-72LW/02XDD83	1、空调类型: 立柜式 2、冷暖类型: 冷暖变频电辅 3、能效等级: 三级 4、空调匹数: 大 3 匹 5、能效比(APF): 3.51 6、制冷量: 7300W 7、制热量: 9220W 8、制冷功率: 2350W 9、制热功率: 3400W 10、电辅助加热功率: 2500W 11、循环风量: 1210m ³ /h	台	11	5460	60060

					12、室内高风档噪音：43db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能，具有远距离送风功能；				
38	不锈钢桶	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振生	50	1、直径 52cm，高度 50cm 2、内外均为不锈钢 304 板、厚度 1.0mm； 3、304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	5	180	900
39	不锈钢盆 A	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振生	24	1. 外径：23.8cm，内径：21cm，高：10cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	6	23	138
40	不锈钢盆 B	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振生	40	1. 外径：40cm，内径：36.5cm，高：13.5cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	10	36	360
41	不锈钢盆 C	潮州市潮安区振生五	振生	36	1. 外径：36cm，内径：32cm，高：11cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	10	32	320

		金制品 有限公 司							
42	不锈钢盆 D	潮州市 潮安区 振生五 金制品 有限公 司	振生		1. 外径：80cm，内径：74cm，高度：23cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度 1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	5	78	390
43	大饭勺子	河南鹤 翔厨房 设备有 限公司	鹤翔	HX-FS12	1. 采用 304 不锈钢； 2. 厚度：1.2mm	个	5	33	165
44	电饼铛	北京轩 厨科贸 有限公 司	轩厨	YCD45A	1. 锅直径：50cm； 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用 304 不锈钢材质； 3. 304 材质不锈钢弯管把手； 4. 变频智能加热； 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能； 6. 智能断电；元器件插接链接。 7. 具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	1230	2460
45	直饮机 开水器	山东香 厨厨业 有限公 司	香厨	XC-F-12	1. 电压：380V/50Hz； 2. 高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3. 机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制。	个	2	1495	2990

					4. 机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。 5. 380V/12KW。 6. 容量：150L 7. 水温：100℃				
46	烤箱	山东烘道厨房设备有限公司	星耀久麦	HD-KX	1. 三层六盘； 2. 不锈钢面板, 双温控, 后箱排气阀门。 3. 全密封式整体耐高温材料保温结构； 4. 内置全自动控温探头，烘烤发热管； 5. 特设 30-400℃超高温自复位断路保护器； 6. 定时控制装置； 7. 炉面、炉底温度双重控制； 8. 每个盘子尺寸：400mm*600mm； 9. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	1	5200	5200
47	米盘	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-MP60	1. 不锈钢 304 2. 厚度 1.5mm 3. 尺寸：与该学校采购的蒸箱配套。	个	10	26	260
48	收餐车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-CC-850	1. 尺寸：500*800*850mm； 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管、SUS201-2B、1.0mm 厚焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。	辆	2	650	1300
49	全自动洗衣机	海尔集团有限公司	海尔	EG100MATE2S	1. 洗涤容量(kg)：10kg 2. 脱水容量(kg)：10kg 3. 最高转速：1000 转/分 4. 脱水功率：480W	台	1	1820	1820

					5. 功能支持: 预约, 儿童锁, 中途添衣, 桶自洁, 自动断电, 漏电保护; 可根据不同衣物进行洗涤设置, 满足不同洗涤需求。				
50	米面 铁皮架	山东科 宇厨业 有限公 司	宇厨	KY-DJ-1500	1. 尺寸: 1500*500*300mm; 2. 存放架的立管选用 $\phi 38$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作; 3. 存放架的存放台面选用 201/1.0mm 不锈钢管焊接制作; 4. 下置 U 型 201、1.0mm 厚不锈钢加强筋; 5. 存放架配有 $\phi 38$ mm 可调脚, 调教范围为 30mm。	个	3	650	1950
51	不锈钢保洁 碗柜	山东科 宇厨业 有限公 司	宇厨	CWG-1200	1. 尺寸: 1200*500*1800mm; 2. 柜体面板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 3. 柜体层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板下置 不锈钢加强筋采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 4. 柜体掩门采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 5. 掩门采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 6. 支撑脚底部装配有 $\phi 51$ mm 不锈钢可调脚, 调节范围为 上下 30mm; 7. 折边及焊接处均打磨平整光滑, 无任何毛刺; 8. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	1495	2990
52	面案台	山东科 宇厨业 有限公 司	宇厨	KY-GZT-1800	1. 尺寸: 1800*800*800mm 2. 存放架的立管选用 $\phi 38$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作; 3. 台面材质为实木, 无异味无毛边。	个	1	1690	1690

53	食材展示柜	博兴县新冻力制冷设备厂	新冻力	XDL-LY-2	1、尺寸：1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20 度，机内温度在 20 度以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8 度，机内温度在 8 度以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	台	1	1950	1950
54	双炒双温电磁灶	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KB-CC-2	1. 尺寸：2000*1000*800mm； 2. 采用 304 不锈钢； 3. 炉台面厚度 1.2mm；灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料； 4. 炉体骨架 40mm*40mm 角铁； 5. 炉通脚 ϕ 50mm 无缝不锈钢管； 6. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚； 7. 电压 220V 节能环保灶头； 8. 配风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心防水鼓风机配熄火自动保护装置，点火方式采用电子点火。	台	1	9360	9360
55	油烟净化系统	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-YZ	1、不锈钢烟罩尺寸 10500*1400*600mm，材质为 210 不锈钢，厚度 1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量 35000m ³ /h，电机功率 11KW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级为 IPX5，噪音 80dB，出风口外尺寸 800*850mm，进风口外尺寸 1520*1200mm； 3、配 30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率 98%，功	套	1	26000	26000

					率 2400W，出风口尺寸 670*1070mm。				
56	超声波 洗碗机	山东省 博兴县 洁速尔 厨业有限公司	洁速 尔	120H	1. 尺寸：1200*800*800mm 2. 双池； 3. 自带水龙头接水方便省掉厨房水池； 4. 加厚无磁不锈钢机身坚固耐用； 5. 不锈钢靠背（人体工学设计使用方便防止油渍污渍侵袭端壁）； 6. 全自动清洗，省时省办省人工； 7. 智能数控扫频快速洁净，360° 无死角快速清洗； 8. 超声波清洗，振子数量多，清洗更快更干净； 9. 清洗效率高，一台机器可达 3-10 个洗碗工的产能智能定时清洗，智能定时，无需一旁等待； 10. 智能恒温加热（到达设定温度自动停止低于设定温度自动热）； 11. 油水分离（新升级浮油驱离功能、油水分离、水可循环使用节能省水）； 12. 残渣收集（不锈钢过滤渣槽、过滤收柴残渣、防止堵塞、方便提倒残渣）。	台	1	4550	4550
57	商用 洗地机	广州白 云清洁 集团有 限公司	白云	K580	1. 尺寸：1200*550*1000mm 2. 吸扒清洁效率：1500 m²/小时； 3. 续航时间：2h； 4. 水箱容量：25L； 5. 清洁宽度：43cm 6. 吸扒宽度：85cm	个	1	11500	11500
58	厨房	山东科	宇厨	KY-LS-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm；	个	1	880	880

	晾晒架	宇厨业有限公司			2. 采用 201 不锈钢圆管，厚度 1.0mm。				
59	绞肉机	佛山市劲客食品机械有限公司	劲客	JK-PS-SJQ2	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现，一机多用； 4. 机内设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动，以保安全； 5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 产量：300kg/h（绞肉）500kg/h（切片）； 8. 电源：220V/50Hz； 9. 功率：1.2KW。	台	1	4290	4290
60	调料台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-LT-1000	1. 尺寸：500*1000*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板；支撑脚底部装配有 $\phi 51$ mm 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	1	520	520

61	配菜台	山东科 宇厨业 有限公 司	宇厨	KY-GZ1800	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS304-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm。	台	1	880	880
62	吸尘器	广州白 云清洁 集团有 限公司	白云	BF501	1、桶体不锈钢材质， 2、吸尘容量 40L， 3、吸力 95000pa 4、能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用 5、IPX4 级全身工业防水 6、电缆线长度 5 米，吸尘 EVA 软管 2.5 米 7、功率：3600W 8、电压：220V	台	1	720	720

63	吸尘器	广州白云清洁集团有限公司	白云	BF500	1、桶体不锈钢材质 2、吸尘容量：15L 3、吸力：89000pa 4、功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5、IPX4 级全身工业防水； 6、电缆线长度 5 米，吸尘 EVA 软管 2.5 米 7、功率：2000W 8、电压：220V	台	2	620	1240
64	灭蝇灯	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	施莱登	v38	1. 壁挂式 2. 尺寸 380*196*170mm 3. LED 宽频普防爆灯管 4. 功率：9W 5. 覆盖面积：40m ²	个	13	80	1040
65	包子机	邢台市家佳机械设备有限公司	老乡	JBM298	1. 产量：包子：1800 个/小时 馒头：1800-7200 个/小时； 2. 整机功率：包子机 2.5kw、刀切馒头机 0.5kw 3. 外形尺寸：1320*1060*1300mm（包括输送带） 4. 本机对面粉质量要求不高，可做发面、二次发面、老面、死面等工艺，且适合各种工作场所。	台	1	18000	18000
浚县新镇镇淇门中心小学合计		小写：¥389071.00 元 大写：叁拾捌万玖仟零柒拾壹元整							

投	大写：壹佰零肆万肆仟玖佰玖拾壹元整
标	小写：1044991.00 元
报	（其中：浚县实验初级中学报价：大写：陆拾伍万伍仟玖佰贰拾元整 小写：655920.00 元、
价	浚县新镇镇淇门中心小学报价：大写：叁拾捌万玖仟零柒拾壹元整 小写：389071.00 元）

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与“第三部分 采购清单及要求”中的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。
- 3、供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。
- 4、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号，否则将视为非实质性响应。
- 5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）： 河南鹤翔厨房设备有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）： _____

日 期： 2025 年 04 月 29 日