

浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善
与能力提升项目二次

采
购
合
同

甲方 1（采购方）：浚县教育体育局

甲方 2（采购方）：浚县实验中学

乙方（供应商）：河南鹤翔厨房设备有限公司

采购项目合同

甲方1(采购方): 浚县教育体育局

甲方2(采购方): 浚县实验中学

乙方(供应商): 河南鹤翔厨房设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,双方在成交通知书、询价文件及响应文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称:采购合同。

二、本合同总价为人民币¥ 655920 元(大写 陆拾伍万伍仟玖佰贰拾 元整)。该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
1	电磁大锅灶	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KC-YC-100	1. 尺寸: 1200*1400*1200mm 2. 功率: 30KW; 3. 炉体外壳全部采用304 不锈钢; 4. 有安全可靠的电路设计和安全保护装置,能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题; 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理, 采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料,进行	个	8	6800	54400

					配料、组合、烧结、成型，制成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。				
2	燃气大锅灶	山东科宇厨业有限公司	宇厨	SDGT42-KD8	1. 尺寸： 1220*1400*1200mm； 2. 灶面、灶帮为 1.0mm 厚优质不锈钢板； 3. 侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板； 4. 炉体骨架 40*40*4mm 的镀锌角铁； 5. 炉膛结构 1mm 的镀锌铁板； 6. 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 7. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位。铸铁炉头，风机：180W，配加厚铁锅； 8. 汽阀采用优质不锈钢阀门； 9. 配备电子打火、熄火保护安全装置。	个	4	5800	23200

3	双开门蒸箱	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KZ-100	1. 尺寸: 1400mm*580mm*1500mm 2. 材质: 采用 201 不锈钢 3. 电压: 380V 4. 单门功率: 12Kw 5. 总功率: 24Kw 6. 单门层数: 12 层 7. 板材: 内胆 1.2mm 厚不锈钢板, 其他板材全部0.8mm厚; 8. 门把手采用圆管连接一体式把手, 上下门扣可同时开关, 聚胺酯整体发泡。 9. 微电脑自动控制, 每个门上安装数显触摸式控制面板, 独立控制, 可定时、调温、缺水报警防干烧等功能。 10. 满载时水烧开后40min 蒸熟米饭。 11. 具有食品接触产品安全认证证书。	台	9	3850	34650
4	油烟净化系统	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-YZ	1、不锈钢烟罩尺寸11500*1400*600mm, 材质为 210 不锈钢, 厚度 1.0mm; 2、配有商用大风量静音风柜 1 台, 风量35000m³/h, 电机功率 11KW, 采用多翼式叶轮结构, 具有噪声低、震动	套	2	26000	52000

		公			小等优点，电机为全铜 芯机密电机、双滚珠轴 承， 防水 等级为 IPX5，噪音 80dB，出风口外尺寸 800*850mm，进 风口外尺寸 1520*1200mm； 3、配 30000 风量油烟 净化器 1 台，油烟净化 率 95%，功 率 2400W，出风口尺寸 650*1050mm。				
5	空 调 （ 核 心 产 品）	青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司	海 尔	KFRd- 120LW/5YAF8 2	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频 电辅 3、能效等级：二级 4、空调匹数：大 5 匹 5、能效比 (APF)：3.35 6、制冷量：12150W 7、制热量：13850W 8、制冷功率：4700W 9、制热功率：4200W 10、电辅助加热功率： 3500W 11、循环风量：2100m³ /h 12、室内高风档噪音： 48db/(A) 13、室外机噪音： 59db/(A) 14、质期期：6 年 15、室内机颜色为白色 ； 空调遥控器液晶显示 屏可显示 各种功能状态； 空调具 有自清洁除菌功能； 具	台	8	11200	89600

					有防直吹 功能，具有来电自启功 能、具有 ECO、PMV 等 舒适节能模 式；				
6	升 降 机	河 南 法 布 机 电 工 程 有 限 公 司	法 布	CH-300	1. 额定载重：200kg 2. 额定速度：0.3m/s 3. 开门方式：手动直分 ； 4. 层站门数：2 层 2 站 2 门； 5. 轿厢内尺寸：800mm ×700mm×1200mm； 6. 门尺寸：800mm× 1200mm； 7. 停靠层号：1、2； 8. 基站设置（前）层号 ： 1； 9. 井道尺寸： 1500mm*1000mm； 10. 底坑深度： 1200mm ；提升高度：4500mm； 顶层高度： 2500mm； 11. 全部采用发纹不锈 钢厢体、发纹不锈钢厅 门，采用活 动导靴。轿厢架和对重	套	1	27000	27000

					架与客梯类似结构，强度大。层门系统上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低； 12. 井道信息：采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和 门开关全部采 24V 安全电压； 13. 主机要求：蜗轮蜗杆传动杂物电梯专用曳引机。				
7	操作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-GZT-1500	1. 尺寸： 1600*800*800mm； 2. 面板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢板，台面下有防潮衬板附加强撑，通脚采用 Φ 48mm 不锈钢，壁厚 1.0mm，可调高低式地脚，所有边角均二次折边，精工打磨制作；	张	10	720	7200

8	打荷台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-GZG-1500	1. 尺寸: 1600*800*800mm; 2. 台柜面板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬 U 形不锈钢加强槽; 3. 柜台侧板及底板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作; 4. 中层板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 5. 背板采用国标 201 不锈钢、1.0mm 厚厚不锈钢砂纹板; 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 201/1.0mm 厚不锈钢砂纹板; 7. 支撑脚底部装配有 ϕ 51mm 不锈钢可调脚, 调节范围为上下 30mm。	台	11	1480	16280
9	6 人餐桌	山东省博兴县华鑫工贸有	华鑫	HX-CZ-1600	1. 尺寸: 1600*600*752(mm) 2. 桌面为 201 不锈钢板; 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管, 厚度 1.0mm ; 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	30 0	400	12000 0

		限 公 司							
10	洗碗机一体机	山东福莱克斯电器有限公司	福莱克斯	1000H	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干; 2. 洗涤速度: 1000 件/每小时; 3. 机器尺寸 (宽深高): 10000*850*2100mm; 4. 清洗温度: 55-65℃; 5. 漂洗温度: 82-90℃; 6. 总配电量: 170KW; 7. 操作简单, 控制系统功能强大, 一键开关机 ; 8. 双层外壳夹保温层, 可节约 3-4kw 的能耗, 节能环保; 9. 与单层结构相比, 隔音, 抗外力能力均大幅度增强, 外观更优美; 10. 机器底架采用全封闭结构, 防水、防虫防鼠咬噬电线; 11. 清洗温度 50-60℃。并预留有温度增强接口, 可按照客户的要求提高清洗温度, 增配后可通过 60℃测试; 12. 漂洗温度 80 度, 有效破坏细菌繁殖条件, 达到杀菌目的; 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置, 确保	套	1	11500 0	11500 0

					用水量恒定 在 330L/H, 漂洗温度恒 定; 14. 漂洗缓冲水箱, 可以 有效缓冲进水水压, 对 进水压力 无要求并保证用水量和 漂洗水压力; 15. 304 不锈钢风机, 烘 干空气温度85℃, 烘干 室内热风 循环, 多口出风, 确保 烘干箱每个角落都有热 空气均衡 覆盖; 16. 各功能区采用模块 化设计, 可减少拼接调 试和出货时 间, 并可根据客户要求 增加清洗配置; 17. 箱体内壁无管道, 不 藏污垢, 方便清洗; 18. 高效防堵清洗臂, 全 覆盖无死角清洗; 预漂 、主漂臂 更换正面更换无阻碍, 辨识度高; 19. 主要配件如泵, 加热 管, 电磁阀等均采用原 装, 故障 率低, 减少客户的维护 成本和时间; 20. 模块均采用门式设 计, 组装后的整机通透 美观, 便于 机器维护以及清理清洁 ;				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：IPX5				
11	四门冰柜	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	冰厨	vcf5-1200c+	1、尺寸 1200*710*1950mm 2、温度范围：冷藏温度4度~-5度； 3、额定功率：390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：780L； 9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、提供中国节能产品认证证书	个	6	2600	15600
12	四层货架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	HJ-1200	1. 尺寸： 1200*500*1550mm； 2. 板材选用 201 优质不锈钢板，层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板，每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm、	个	20	720	14400

		司			1. 0mm 厚不锈钢圆管连 可调节脚; 3. 提供食品接触产品安 全认证证书。				
13	1.8 米 风 幕 机	佛 山 市 南 海 南 洋 电 机 电 器 有 限 公 司	南 洋 有 为	FM-1218N-2	1. 风量: 3560m ³ /h; 2. 高低两档可随意切换 ; 3. 功率: 230W; 4. 噪音: 50dB; 5. 金属外壳, 矽钢片电 机, 纤维玻璃风轮, 直 线式风路, 带自动保护功能, 风叶 可调, 一体喷涂工艺; 6. 电压: 220V/50Hz; 7. 风速: 低速 9m/s, 高 速 11m/s。	个	10	910	9100
14	双 门 留 样 柜	博 兴 县 新 冻 力 制 冷 设 备 厂	新 冻 力	680 型	1、尺寸: 1200*600*1900mm; 2. 壳采用环保绝缘材料 , 采用单压缩机, 单温 单控; 3. 微电脑温度显示器, 智能控温; 4. 两种模式: 阴凉模式 8-20℃ , 机内温度在 20℃以下 , 压缩机不工作; 冷藏 模式 2- 8℃, 机内温度在 8℃ 以下, 压缩机不工作; 5. 容量: 700L。	个	1	1950	1950

15	双门展示柜	博兴县新冻力制冷设备厂	新冻力	680 型	1、尺寸： 1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20℃，机内温度在 20℃以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8℃，机内温度在 8℃以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	个	1	1950	1950
16	四门更衣柜	濮阳凯瑞办公家具有限公司	凯瑞	035-4	1. 尺寸： 1800*850*420mm； 2. 材质：整体采用0.6 mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用 ABS 拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。 钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	6	520	3120

17	脱皮机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	80 型	1. 设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2. 毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 3. 产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 4. 机器尺寸：1080 (L) × 760 (W) × 1000 (H) mm 5. 产量：400kg/h 6. 电源：380V 7. 三相功率：1.1kw 8. 毛刷长度：800mm 9. 毛刷数量：7 根	台	1	7800	7800
18	灭蝇灯	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	施莱登	v38	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率：8w 5. 覆盖面积：40 m²	套	50	80	4000

		限公司							
19	消毒灯	上海申宝特种灯泡厂	申宝	ZWSZ 型	1. 长度: 90cm; 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射, 起到杀菌作用; 3. 管壁内保护涂层; 4. 功率/电压: 20W/220V 。	套	50	100	5000
20	不锈钢盛菜盆	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振生	60	1. 外径: 60cm, 内径: 56cm, 高度: 19cm; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型; 4. 容量: 21L。	个	10	100	1000
21	保洁柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP720	1、材质: 采用 201 不锈钢板材, 双不锈钢门结构, 2、功率: 4.0Kw、220V ; 3、中间采用耐高温隔热棉; 4、箱内设置独立风道, 配备循环风机把干烧电	台	10	3120	31200

		司			热管发出 的高温在箱体内部以达到 均匀，且餐具之间具有 一定间隙， 使柜内热风充分循环， 在餐具高温消毒的同时 把餐具表 面水份烘干； 5、配有自动温控系统（ 具有 0~125℃可调温 度控制及 125℃超温保护功能，0 ~99 分钟可调时间控 制功能等）， 四根脚管为 $\Phi 48$、1.2mm 不锈钢管，脚用不锈钢 可调整 脚； 6. 容量：720L。				
22	刀 具 消 毒 柜 （ 双 门）	山 东 美 时 电 器 有 限 公 司	美 时	ZTP-M1	1. 尺寸： 1200*600*1950mm； 2. 工作台的面板选用 201/1.2mm 不锈钢腹膜 磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒 ，消毒方式为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒 ，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选 用 $\Phi 38$、304、1.0mm 厚 不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部 装配有 $\Phi 38$mm 不锈钢 可调脚，调 教范围为上下 30mm； 7. 可以同时放 30 个毛 巾、9 个砧板、27 把刀	台	1	2210	2210

23	双门消毒衣柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP910	1. 尺寸: 1200*450*1600mm 2. 消毒衣柜通过高温、紫外线、臭氧等多种消毒方式,能够有效杀灭各种细菌和病毒,保障食品和餐具的卫生安全。 3. 消毒温度区间: 60-70℃ 4. 除菌率: 90% 5. 容量: 300L	台	2	1680	3360
24	不锈钢洗菜池	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-SC-1200	1. 尺寸: 1200*700*800mm 2. 采用 201 不锈钢、厚度 1.0mm 3. 容量: 100L	个	8	585	4680

25	米面架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-DJ-1200	1. 尺寸： 1200*600*300mm； 2. 存放架的立管选用 Φ 38 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型 201、1.0mm 不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 Φ 38mm 可调脚，调教范围为 30mm。	个	4	560	2240
26	平板推车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	CC-900	1. 尺寸：900*550*900mm； 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、1.0mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS201-2B、1.0mm 焊接制作； 4. 配有方向静音轮，2 个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	6	495	2970
27	筷子消毒机	山东华傲商用厨具有限公司	华傲	CL-XDC	1. 尺寸：700*450*800mm； 2. 筷子容量：1200 双； 3. 材质 201 无磁不锈钢，厚度 1.0mm； 4. 消毒方式：红外线。	个	2	1580	3160

		限公司							
28	土豆切菜机	山东聚亨食品机械有限公司	单享	SII-30	1. 尺寸: 400*400*650mm; 2. 效率: 300kg/h; 3. 电机功率 1.5kw; 4. 电压 220V; 5. 304 不锈钢材质; 6. 产品可切丝切片切条切丁切块, 适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	2850	2850
合计		小写: ¥655920.00 元 大写: 陆拾伍万伍仟玖佰贰拾元整							

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律、法规要求,同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品,如确需拆封的,应在供货前征得甲方代表人同意,否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间: 2小时内

2. 解决问题时间: 24小时内

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:

机构名称: 河南鹤翔厨房设备有限公司

地 址: 鹤壁市淇滨区 联系方式: 13103921880

4. 其他服务承诺: 乙方提供产品一年质保

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准证书及其他相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；
2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票；

2. 付款方式：合同签订后，支付合同价款的 50%作为预付款，供货安装、调试完并经验收合格后，一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总值 5% 的违约金，甲方有权解除合同；甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额 5% 的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在响应文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由合同双方友好协商解决，如协商不成的，须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，合同双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其他：

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效;

2. 本合同一式六份, 甲乙双方各三份, 具有同等的法律效力。

甲方1(公章):

地址:

法定代表人:

电话: 15239265885

开户银行:

账号:

甲方2(公章):

地址:

法定代表人或委托代理人:

电话: 13033898885

开户银行:

账号:

日期: 2025年6月13日

日期: 2025年6月13日

乙方(公章):

地址:

法定代表人或委托代理人:

电话: 15783018291

开户银行:

账号:

日期: 2025年6月13日

浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善
与能力提升项目二次

采
购
合
同

甲方 1（采购方）：浚县教育体育局

甲方 2（采购方）：浚县淇门小学

乙方（供应商）：河南鹤翔厨房设备有限公司

采购项目合同

甲方1(采购方): 浚县教育体育局

甲方2(采购方): 浚县淇门小学

乙方(供应商): 河南鹤翔厨房设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,双方在成交通知书、询价文件及响应文件的基础上,经协商达成以下合同条款:

一、本合同名称: 采购合同。

二、本合同总价为人民币¥ 389071 元(大写 叁拾捌万玖仟零柒拾壹 元整)。

该总价包括全部货款及乙方所提供的响应服务和合同义务的全部价款,货物清单如下:

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
1	蒸箱	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KZ-100	1. 尺寸: 1400mm*580mm*1460mm; 2. 材质: 采用 201 不锈钢; 3. 电压: 380V; 4. 单门功率: 12Kw; 5. 总功率: 24Kw; 6. 单门层数: 12 层; 7. 板材: 内胆 1.2mm 厚不锈钢板, 其他板材全部0.8mm 厚; 8. 门把手采用圆管连	台	2	3850	7700

					接一体式把手，上下门扣可同时开 关，聚胺酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后40min 蒸熟米饭； 11. 提供食品接触产品安全认证证书。				
2	保鲜工作台	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	冰厨	HF9-1880c+	1. 尺寸： 1800*800*800mm； 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒； 3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃至-20℃/+5℃至-5℃； 6. 提供中国节能产品认证证书。	台	2	1690	3380

3	四门冰箱	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	冰厨	VCF5-1200c+	1. 尺寸： 1200*710*1950mm； 2. 温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3. 额定功率：390W； 4. 额定电压：220V； 5. 控温方式：电脑控温 ； 6. 类型：立式； 7. 能效等级：一级； 8. 容量：780L； 9. 微电脑自动控制，全 直冷设计，聚氨酯整体 发泡； 10. 不锈钢承重腿； 11. 配置边框加热丝， 防止出现冷凝水； 12. 冰柜门衬板为一次 拉伸成型， 自动回归 门装置； 13. 提供中国节能产品 认证证书。	台	2	2600	5200
4	档案柜	濮阳凯瑞办公家具有限公司	凯瑞	35	1. 外形尺寸：1800mm× 850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分 ， 上部为双开玻璃门 ， 门内设两 层隔板，下部双开柜门 ， 内设一层隔板； 3. 材质：整体采用 0.6 mm 厚冷轧钢板，柜门 拉手采用	个	1	520	520

7	简易工作台 厚	山东科宇厨业有限公司	宇厨	YC-CZT-1800	1. 尺寸： 1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B、1.2mm 厚 不锈钢砂纹板，下 衬 U 形不锈钢加强槽 ； 3. 柜台侧板及底板采 用 SUS201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹 板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.2mm 厚 不锈钢砂纹板焊接制 作； 5. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚 ，调教范围为 上下 30mm；	台	3	850	2550
8	简易工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	GZT-1800	1. 尺寸： 1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板，下 衬 U 形不锈钢加强槽 ； 3. 柜台侧板及底板采 用 SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹 板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚	台	3	850	2550

					不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调教范围为上下 30mm； 6. 食品接触产品卫生认证证书。				
9	高温循环消毒柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP720	1. 尺寸： 1310*620*1930mm； 2. 材质：采用 304 无指纹不锈钢板材，双不锈钢门结构； 3. 功率：4.0Kw、220V； 4. 中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干； 5. 配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），	个	1	3120	3120

					4、皮带宽：120mm； 5、切长度：1—60mm(可调)； 6、产量： 500-800kg/h； 7、电源： 220V 单相； 8、马力： 1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 9、含大双刀 1 组(切叶菜部)、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个(切根菜部)。				
11	土豆去皮机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	80 型	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝； 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果；	台	1	7800	7800

					5、产量： 400 kg/h; 6、额定电压： 380V; 7、三相功率：约 1.1KW; ; 8、毛刷长度： 800mm; 9、毛刷数量： 7 根。				
12	全钢和面机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	HMJ-25	1、额定电压： 380v; 2、电机功率： 3.5kw; ; 3、和面量： 25kg/次; 4、生产效率： 260kg/h; ; 5、产品特点：整体不锈钢机身,手动翻斗 201 不锈钢绞杠。	台	1	3050	3050
13	全钢护罩馒头机	青州市创利食品机械有限公司	兴利	65 型	1. 尺寸： 1420*490*925mm; 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作; 3. 应对多种复杂环境; 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高; 5. 不破坏压面筋，面筋强度高， 口感好; 6. 每小时产量	台	1	4940	4940

		公 司			3000-4000 个; 7. 380V-3KW。				
14	15 层 馒 头 架	山 东 科 宇 厨 业 有 限 公 司	宇 厨	YC-MFC-600	1. 尺寸: 460*630*1700mm; 2. 馒头架的立管选用 Φ38 圆管、201、1.2mm 厚不锈钢管 焊接制作; 3. 存放架的存放台面 选用201、1.0mm 厚不 锈钢管焊接制 作。	台	1	490	490
15	面 条 机	邢 台 市 德 汇 机 械 制 造 有 限 公 司	德 汇	MT4-200	1. 200 型采用链条传 动, 使压面滚筒间隙可 调范围更大; 2. 刮面刀能随压面滚 筒同步移动; 3. 使面条光滑漂亮 380V/3KW; 4. 产量: 150 kg/h; 5. 压面厚度区间为: 0.6-12mm, 压面宽度 260mm; 6、多种刀具可选, 可 压 2mm、2.5mm、3mm 圆 面条, 10mm 刀削面。	台	1	1170 0	11700

16	加厚木案工作台	山东科宇厨业有限公司	宇厨	YC-GZT-1800	1. 尺寸: 1800*800*800mm; 2. 工作台的面板选用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢腹膜磨 砂板焊接制作; 3. 工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板; 4. 工作台底板选用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢腹膜磨砂 板焊接制作; 5. 工作台的支撑脚管 选用 $\phi 38$ 圆管、 201-2B、1.0mm 厚 不锈钢方管焊接制作; 6. 工作台的支撑脚底部 装配有 $\phi 38\text{mm}$ 不锈 钢可调脚, 调 教范围为上下 30mm。	台	2	1430	2860
17	不锈钢米面架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-DJ-1500	1. 尺寸: 1500*600*300mm; 2. 存放架的立管选用 $\phi 38$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管 焊接制作; 3. 存放架的存放台面 选用201、1.0mm 厚不 锈钢管焊接制 作; 4. 下置 U 型 201、 1.0mm 厚不锈钢加强	台	3	650	1950

					筋： 5. 存放架配有 $\Phi 38\text{mm}$ 可调脚，调教范围为 30mm ； 6. 板材选用 SUS201-2B 优质不锈钢板，层板采用厚 1.0mm 的不锈钢板，每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径 38mm 、 1.2mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。				
18	二层餐用平板车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	CC-600	1. 尺寸： $550\text{mm} \times 900\text{mm}$ ； 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、 1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管、SUS201-2B、 1.0mm 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	3	620	1860
19	平	山	宇	CC-900	1. 尺寸：	台	2	500	1000

21	冰柜	河南冰熊制冷技术有限公司	冰熊	BX-798	1. 尺寸: 2000*750*800mm 2. 柜体颜色: 白色 3. 类型: 顶开门单温柜 4. 额定电压: 220V 5. 标准耗电量: 1. 8KW. h/24h 6. 容量: 700L	台	1	2600	2600
22	双层不锈钢碗	潮州市潮安区东泳五金厂	东泳	16	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度: 1.0mm 3. 外径: 15.8cm	个	600	20	12000
23	不锈钢筷子	潮州市潮安区东泳五	东泳	K22	1. 材质: 304 不锈钢 2. 长度 22cm	双	611	2	1222

		金厂							
24	筐	临沂鼎耀塑业有限公司	鼎耀	9	1、食品级 PP 材质 2、尺寸： 410*550*300mm 3、承重： 25kg 4、防滑耐磨	个	5	36	180
25	箬篱	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-ZL28	1. 总长度：66cm 2. 捞网直径：28cm，网孔 2mm； 3. 食品级 304 不锈钢材质 4. 手柄：38cm 加长竹手柄	个	2	46	92
26	菜墩	临沂广财源塑料制	广财源	GCY221	1. 直径：48cm，高度 10cm； 2. 高韧性 PE 材质，三色。	个	5	156	780

		品有限公司							
27	菜刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	S223-2	1、不锈钢材质； 2、手工锻打； 3、食品接触级防锈； 4、原木刀柄防滑舒适。 5、尺寸：一号	个	5	78	390
28	长把铲	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-C12	1、内外均为不锈钢304板、1.0mm厚； 2、总长80cm 3、304不锈钢材质、一体拉伸成型。	把	2	39	78

29	饭舀	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-FS12	1、内外均为不锈钢304板、1.0mm厚； 2、总长 55cm 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	5	36	180
30	料缸	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-LG18	1. 直径：18cm，高度：11.5cm； 2. 内外均为不锈钢304板、1.3mm厚 3. 304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	4	13	52
31	油鼓	河南鹤翔厨房设备	鹤翔	HX-YG-10	1、内外均为不锈钢304板、1.0mm厚； 2、尺寸 10 寸 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	39	78

		有 限 公 司							
32	油 丝	河 南 鹤 翔 厨 房 设 备 有 限 公 司	鹤 翔	HX-YS-22	1、内外均为不锈钢 304 板、1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、 一体拉伸成型。	个	2	32	64
33	脚 踏 垃 圾 桶	河 南 鹤 翔 厨 房 设 备 有 限 公 司	鹤 翔	HX-JC-100	1. 容量：100 升 2. 塑料材质	个	4	155	620
34	篮 筐	临 沂 鼎 耀	鼎 耀	HX-K30	1. 尺寸：43*60cm； 2. 食品级 PP 材质； 3. 承重：30kg 4. 防滑耐磨；	个	8	62	496

		塑 业 有 限 公 司							
35	泔水桶	临 沂 鼎 耀 塑 业 有 限 公 司	鼎 耀	GS-160	1. 容量: 160L; 2. 食品级 PP 材质; 3. 超强承重; 4. 防滑耐磨;	个	2	88	176
36	空调 (核 心 产 品)	青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司	海 尔	KFR- 35GW/Z1MCE81 U1	1、空调类型: 壁挂式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 一级 4、空调匹数: 大 1.5 匹 5、能效比 (APF): 5.55 6、制冷量: 3540W 7、制热量: 5120W 8、制冷功率: 795W 9、制热功率: 1225W 10、电辅助加热功率: 1100W 11、循环风量: 800m³/h 12、室内高风档噪音:	台	47	2730	12831 0

					35db/(A) 13、室外机噪音： 50db/(A) 14、质保期：6 年 15、室内机颜色为白色 ； 空调遥控器液晶显示屏可显示 各种功能状态；空调具有不小于 62℃高温制冷启动功能 和室外温度不小于 53℃的高温制冷能力不衰减功能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；				
37	空调（核心产品）	青岛海尔空调器有限公司	海尔	KFR-72LW/02XDD83	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大 3 匹 5、能效比 (APF)：3.51 6、制冷量：7300W 7、制热量：9220W 8、制冷功率：2350W 9、制热功率：3400W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1210m ³ /h 12、室内高风档噪音：	台	11	5460	60060

					43db/(A) 13、室外机噪音： 56db/(A) 14、室内机颜色为白色； 空调遥控器液晶显示屏可显示 各种功能状态；空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能， 具有远距离送风功能；				
38	不锈钢桶	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振三	50	1、直径 52cm，高度 50cm 2、内外均为不锈钢 304 板、厚度 1.0mm； 3、304 不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	5	180	900
39	不锈钢盆 A	潮州市潮安区	振生	24	1. 外径：23.8cm，内径：21cm，高：10cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复合材	个	6	23	138

		区 振 生 五 金 制 品 有 限 公 司			质、一体拉伸成型。				
40	不 锈 钢 盆 B	潮 州 市 潮 安 区 振 生 五 金 制 品 有 限 公 司	振 生	40	1. 外径：40cm， 内径 ： 36.5cm， 高： 13.5cm ； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复合材 质、一体拉伸成型。	个	10	36	360
41	不 锈 钢 盆 C	潮 州 市 潮 安	振 生	36	1. 外径：36cm， 内径 ： 32cm， 高： 11cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板、1.2mm 厚； 3. 304 不锈钢复合材	个	10	32	320

		区振生五金制品有限公司			质、一体拉伸成型。				
42	不锈钢盆 D	潮州市潮安区振生五金制品有限公司	振生	80	1. 外径: 80cm, 内径: 74cm, 高度: 23cm; 2. 内外均为 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	5	78	390
43	大饭勺子	河南鹤翔厨	鹤翔	HX-FS12	1. 采用 304 不锈钢; 2. 厚度: 1.2mm	个	5	33	165

		房 设 备 有 限 公 司							
44	电 饼 铛	北 京 轩 厨 科 贸 有 限 公 司	轩 厨	YCD45A	1. 锅直径：50cm； 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304 不锈钢材质； 3. 304 材质不锈钢弯管把手； 4. 变频智能加热； 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能； 6. 智能断电；元器件插接链接。 7. 具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	1230	2460
45	直 饮 机 开 水 器	山 东 香 厨 厨 业 有 限 公 司	香 厨	XC-F-12	1. 电压：380V/50Hz； 2. 高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3. 机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球进水阀，水位自动控制。	个	2	1495	2990

					4. 机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。 5. 380V/12KW。 6. 容量：150L 7. 水温：100℃				
46	烤箱	山东烘道厨房设备有限公司	星耀久麦	HD-KX	1. 三层六盘； 2. 不锈钢面板，双温控，后箱排气阀门。 3. 全密封式整体耐高温材料保温结构； 4. 内置全自动控温探头，烘烤发热管； 5. 特设 30-400℃超高温自复位断路保护器； 6. 定时控制装置； 7. 炉面、炉底温度双重控制； 8. 每个盘子尺寸：400mm*600mm； 9. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	1	5200	5200
47	米盘	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-MP60	1. 不锈钢 304 2. 厚度 1.5mm 3. 尺寸：与该学校采购的蒸箱配套。	个	10	26	260

		限公司							
48	收餐车	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-CC-850	1. 尺寸: 500*800*850mm; 2. 面板层板采用 SUS201 型-2B、1.2mm 厚不锈钢覆膜磨 砂板焊接制作; 3. 立管选用 38 圆管、 SUS201-2B、1.0mm 厚 焊接制作; 4. 配有万向静音轮, 四个带自锁。	辆	2	650	1300
49	全自动洗衣机	海尔集团有限公司	海尔	EG100MATE2S	1. 洗涤容量(kg): 10kg 2. 脱水容量(kg): 10kg 3. 最高转速: 1000 转/分 4. 脱水功率: 480W 5. 功能支持: 预约, 儿童锁, 中途添衣, 桶自洁, 自动断电, 漏电保护; 可根据不同衣物进行洗涤设置, 满足不同洗涤需求。	台	1	1820	1820
50	米面铁	山东科	宇厨	KY-DJ-1500	1. 尺寸: 1500*500*300mm; 2. 存放架的立管选用	个	3	650	1950

	皮架	宇厨业有限公司			Φ38 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管 焊接制作； 3. 存放架的存放台面 选用 201/1.0mm 不锈 钢管焊接制 作； 4. 下置 U 型 201、 1.0mm 厚不锈钢加强 筋； 5. 存放架配有 Φ38mm 可调脚，调教范围为 30mm。				
51	不锈钢保洁碗柜	山东科宇厨业有限公司	宇厨	CWG-1200	1. 尺寸： 1200*500*1800mm； 2. 柜体面板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板焊接 制作； 3. 柜体层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板下置 不锈钢加强筋采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板； 4. 柜体掩门采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板； 5. 掩门采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板焊接制 作；	个	2	1495	2990

					6. 支撑脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调脚 , 调节范围为 上下 30mm; 7. 折边及焊接处均打 磨平整光滑, 无任何毛 刺; 8. 产品具有食品接触 产品安全认证证书。				
52	面 案 台	山 东 科 宇 厨 业 有 限 公 司	宇 厨	KY-GZT-1800	1. 尺寸: 1800*800*800mm 2. 存放架的立管选用 $\phi 38$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管 焊接制作; 3. 台面材质为实木, 无 异味无毛边。	个	1	1690	1690

53	食材展示柜	博兴县新冻力制冷设备厂	新冻力	XDL-LY-2	1、尺寸： 1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8-20 度，机内温度在 20 度以下，压缩机不工作；冷藏模式 2-8 度，机内温度在 8 度以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	台	1	1950	1950
54	双炒双温电磁灶	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KB-CC-2	1. 尺寸： 2000*1000*800mm； 2. 采用 304 不锈钢； 3. 炉台面厚度 1.2mm；灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料； 4. 炉体骨架 40mm*40mm 角铁； 5. 炉通脚 ϕ 50mm 无缝不锈钢管； 6. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚； 7. 电压 220V 节能环保灶头；	台	1	9360	9360

					8. 配风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心防水 鼓风机配熄火自动保护装置，点火方式采用电子点火。				
55	油烟净化系统	河南鹤翔厨房设备有限公司	鹤翔	HX-YZ	1、不锈钢烟罩尺寸 10500*1400*600mm，材质为 210 不锈钢，厚度 1.0mm; 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量 35000m ³ /h，电机功率 11KW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水 等级为 IPX5，噪音 80dB，出风口外尺寸 800*850mm，进风口外尺寸 1520*1200mm; 3、配 30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率 98%，功率 2400W，出风口尺寸 670*1070mm。	套	1	26000	26000

56	超声波洗碗机	山东省博兴县洁速尔厨业有限公司	洁速尔	120H	1. 尺寸： 1200*800*800mm 2. 双池； 3. 自带水龙头接水方便省掉厨房水池； 4. 加厚无磁不锈钢机身坚固耐用； 5. 不锈钢靠背（人体工学设计使用方便防止油渍污渍侵袭端壁）； 6. 全自动清洗，省时省办省人工； 7. 智能数控扫频快速洁净，360°无死角快速清洗； 8. 超声波清洗，振子数量多，清洗更快更干净； 9. 清洗效率高，一台机器可达3-10个洗碗工的产能智能定时清洗，智能定时，无需一旁等待； 10. 智能恒温加热（到达设定温度自动停止低于设定温度自动热）； 11. 油水分离（新升级浮油驱离功能、油水分离、水可循环使用节能省水）；	台	1	4550	4550
----	--------	-----------------	-----	------	--	---	---	------	------

					12. 残渣收集（不锈钢过滤渣槽、过滤收柴残渣、防止堵塞、方便提倒残渣）。				
57	商用洗地机	广州白云清洁集团有限公司	白云	K580	1. 尺寸： 1200*550*1000mm 2. 吸扒清洁效率：1500 m ² /小时； 3. 续航时间：2h； 4. 水箱容量：25L； 5. 清洁宽度：43cm 6. 吸扒宽度：85cm	个	1	11500	11500
58	厨房晾晒架	山东科宇厨业有限公司	宇厨	KY-LS-1800	1. 尺寸： 1800*800*800mm； 2. 采用 201 不锈钢圆管，厚度 1.0mm。	个	1	880	880
59	绞肉机	佛山市劲客食	劲客	JK-PS-SJQ2	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应	台	1	4290	4290

					作； 5. 背板采用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层 结构外层用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板；支撑 脚底部装配有 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调 脚，调教范围为上下 30mm。				
61	配 菜 台	山 东 科 宇 厨 业 有 限 公 司	字 厨	KY-GZT-1800	1. 尺寸： 1800*800*800mm； 2. 台柜面板采用 SUS304-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板，下 衬 U 形不锈钢加强槽 ； 3. 柜台侧板及底板采 用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹 板制作； 4. 中层板采用 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板焊接制 作； 5. 背板采用国标 SUS201-2B、1.0mm 厚 不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层 结构外层用国标	台	1	880	880

					SUS201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 Φ51mm 不锈钢可调脚 ，调教范围为 上下 30mm。				
62	吸尘器	广州白云清洁集团有限公司	白云	BF501	1、桶体不锈钢材质， 2、吸尘容量 40L， 3、吸力 95000pa 4、能：吸尘、吸水； 干、湿、吹三用 5、IPX4 级全身工业防水 6、电缆线长度 5 米， 吸尘 EVA 软管 2.5 米 7、功率： 3600W 8、电压： 220V	台	1	720	720
63	吸尘器	广州白云清洁集团有限公司	白云	BF500	1、桶体不锈钢材质 2、吸尘容量： 15L 3、吸力： 89000pa 4、功能： 吸尘、吸水； 干、湿、吹三用； 5、IPX4 级全身工业防水； 6、电缆线长度 5 米， 吸尘 EVA 软管 2.5 米	台	2	620	1240

		公 司			7、功率： 2000W 8、电压： 220V				
64	灭 蝇 灯	佛 山 市 顺 德 区 施 莱 登 电 器 有 限 公 司	施 莱 登	v38	1. 壁挂式 2. 尺寸 380*196*170mm 3. LED 宽频普防爆灯 管 4. 功率： 9W 5. 覆盖面积： 40m ²	个	13	80	1040
65	包 子 机	邢 台 市 家 佳 机 械 设 备 有 限 公 司	老 乡	JBM298	1. 产量：包子：1800 个 /小时 馒头： 1800-7200 个/小时； 2. 整机功率：包子机 2.5kw、刀切馒头机 0.5kw 3. 外形尺寸： 1320*1060*1300mm（包 括输送带） 4. 本机对面粉质量要 求不高，可做发面、二 次发面、老 面、死面等工艺，且适 合各种工作场所。	台	1	1800 0	18000

合计	小写： ¥389071.00 元	大写：叁拾捌万玖仟零柒拾壹元整
----	------------------	-----------------

三、质量标准及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律、法规要求，同时符合采购文件规定的质量标准。乙方应提供全新未拆封产品，如确需拆封的，应在供货前征得甲方代表人同意，否则视为不能交货。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：2小时内
2. 解决问题时间：24小时内
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：

机构名称：河南鹤翔厨房设备有限公司

地 址：鹤壁市淇滨区 联系方式：13103921880

4. 其他服务承诺：乙方提供产品一年质保

五、合同履行地点及进度

合同生效后，乙方应于签订合同后日内按甲方要求在采购人(甲方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试与验收。货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准证书及其他相关资料。

七、人员培训：乙方免费对甲方人员进行现场技术培训，直到甲方人员能够熟练操作设备和排除一般故障。

八、验收要求：

1. 供货完毕后，甲方应立即组织人员组织验收；
2. 验收符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准后，甲方应出具验收报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 乙方开具以甲方单位名称为抬头的正式发票;

2. 付款方式: 合同签订后, 支付合同价款的 50%作为预付款, 供货安装、调试完毕并经验收合格后 7 日内一次性付清合同剩余价款。

十、违约责任:

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的, 或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的, 乙方应向甲方支付合同金额总值 5% 的违约金, 甲方有权解除合同; 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款, 甲方应向乙方偿付拒收拒付设备款总额 5% 的违约金。

十一、甲乙双方应严格遵守采购文件要求, 如有违反, 按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议, 由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目采购文件及其修改和澄清、以及乙方在响应文件中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律, 因履行合同发生的争议, 由合同双方友好协商解决, 如协商不成的, 须向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜, 合同双方可签订补充协议, 与本合同具有同等法律效力, 但不能违反采购文件及响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权

乙方须保障甲方在使用该项目(标的)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控, 乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。因此给甲方而遭致损失的, 乙方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其他:

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效;

2. 本合同一式六份, 甲乙双方各三份, 具有同等的法律效力。

甲方1(公章):

地址:

法定代表人或委托代理人: 李修川

电话: 15239265885

开户银行:

账号:

甲方2(公章)

地址:

法定代表人或委托代理人:

电话: 13523922830

开户银行:

账号:

日期: 2025年6月13日

日期: 年 月 日

乙方(公章):

地址:

法定代表人或委托代理人: 张朝文

电话: 13781018201

开户银行:

账号:

日期: 2025年6月13日