

说明：1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。
2、此表为供应商与相关单位结算依据之一。

采购清单

序号	产品名称	品牌	技术规格	单位	招标数量	验收实际数量
1	LED 洗墙灯	同步照明	型号：DC24V-48W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理：表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度：90° 防护等级：IP66 规格：50*40*1000mm 色温：RGBW 灯珠光衰寿命：50000H 显色指数：90 透光面要求：透光率 95% 电器安全等级：I 级 光通量：4560lm	个	42	42
2	LED 洗墙灯	同步照明	型号：DC24V-24W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理：表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度：90° 防护等级：IP66 规格：50*40*500mm 色温：RGBW 灯珠光衰寿命：50000H 显色指数：90 透光面要求：透光率 95% 电器安全等级：I 级 光通量：2280lm	个	18	17
3	LED 洗墙灯	同步照明	型号：DC24V-36W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理：表面静电喷涂，灯体灰色	个	84	34



			发光角度： 90 ° 防护等级： IP66 规格： 50*40*1000mm 色温： RGBW 灯珠光衰寿命： 50000H 显色指数： 90 透光面要求： 透光率 95% 电器安全等级： I 级 光通量： 3420lm			
4	LED 洗墙灯	同步照明	型号： DC24V-18W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理： 表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度： 90 ° 防护等级： IP66 规格： 50*40*500mm 色温： RGBW 灯珠光衰寿命： 50000H 显色指数： 90 透光面要求： 透光率 95% 电器安全等级： I 级 光通量： 1710lm	个	36	36
5	LED 抱柱灯	同步照明	型号： DC24V-6W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理： 表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度： 30 ° 防护等级： IP66 规格： 250*80*130mm 色温： 2200K 灯珠光衰寿命： 50000H 显色指数： 90 透光面要求： 透光率 95%	个	204	204



			电器安全等级: I 级 光通量: 570lm			
6	LED 抱柱灯	同步照明	型号: DC24V-3W 铝合金型材, 钢化玻璃, 全结构防水 表面处理: 表面静电喷涂, 灯体灰色 发光角度: 30 ° 防护等级: IP66 规格: 150*40*230mm 色温: 2200K 灯珠光衰寿命: 50000H 显色指数: 90 透光面要求: 透光率 95% 电器安全等级: I 级 光通量: 285lm	个	264	264
7	带遮光板 LED 洗墙灯	同步照明	型号: DC24V-18W 铝合金型材, 钢化玻璃, 全结构防水 表面处理: 表面静电喷涂, 灯体灰色 发光角度: 90 ° 防护等级: IP66 规格: 25*27*1000mm 色温: 3000K 灯珠光衰寿命: 50000H 显色指数: 90 透光面要求: 透光率 95% 电器安全等级: I 级 光通量: 1710lm	个	219	219
8	带遮光板 LED 洗墙灯	同步照明	型号: DC24V-9W 铝合金型材, 钢化玻璃, 全结构防水 表面处理: 表面静电喷涂, 灯体灰色 发光角度: 90 ° 防护等级: IP66 规格: 25*27*500mm	个	5	5



			色温：3000K 灯珠光衰寿命：50000H 显色指数：90 透光面要求：透光率 95% 电器安全等级：I 级 光通量：855lm			
9	带遮光板 LED 洗墙灯	同步照明	型号：DC24V-6W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理：表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度：90 ° 防护等级：IP66 规格：25*27*300mm 色温：3000K 灯珠光衰寿命：50000H 显色指数：90 透光面要求：透光率 95% 电器安全等级：I 级 光通量：570lm	个	2	2
10	LED 瓦楞灯	同步照明	型号：DC24V-9W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水 表面处理：表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度：90 ° 防护等级：IP66 规格：250*50*300mm 色温：4500K 灯珠光衰寿命：50000H 显色指数：90 透光面要求：透光率 95% 电器安全等级：I 级 光通量：855lm	套	200	200
11	LED 瓦楞灯	同步照明	型号：DC24V-3W 铝合金型材，钢化玻璃，全结构防水	套	740	740



			表面处理：表面静电喷涂，灯体灰色 发光角度： 90 ° 防护等级： IP66 规格： 150*40*230mm 色温： 4500K 灯珠光衰寿命： 50000H 显色指数： 90 透光面要求： 透光率 95% 电器安全等级： I 级 光通量： 285lm			
12	双光柔性灯带	亮剑照明	型号： 户外双面发光柔性灯带 尺寸： 20*20mm 材质： 硅胶 光源： LED 电压： AC185-245V 功率： 10W/米 防护等级： IP65 色温： 3000K 灯珠光衰寿命： 30000H 显色指数： 95 透光面要求： 透光率 95% 电器安全等级： I 级 光通量： 950lm	米	6860	6860
13	无频闪灯带驱动电源	亮剑照明	输入： AC180-260V 输出： DC80-265V 输出功率： 600W 防护等级： IP65	套	210	210
14	512 控制器	裕明鑫	尺寸： 250mm*80mm*35mm 材质： 压铸铝 表面处理： 防静电喷塑 输入功能： 外接实体控制台进入电脑 3D	台	1	1



			模拟灯具运行 输出功能：用软件控制实物灯具做灯光秀			
15	电源盒	创联电源	型号：CYV-400-24 输入：200-240V 输出：24V 400W 电源结构：压铸铝+半灌胶 表面处理：防紫外线静电喷塑 接 头：端子压线 防 水：IP675 规 格：216*115*45mm	台	60	60
16	仿羊皮八角宫灯	北港灯笼	型号：羊皮灯笼 尺寸：55cm*35cm 材质：PVC+铁艺骨架 产品工艺：高温烤漆 防护等级：IP65	只	310	310
17	电线电缆	迅达电缆	国标 RVV3*6+2	米	130	130
			国标 RVV3*4	米	430	430
			国标 RVV3*2.5	米	292	292
			国标 RVV2*4	米	4210	3953.7
			国标 RVV2*2.5	米	2030	1889.2
			国标 RVV2*1	米	650	650
			国标 RVV4*0.75	米	370	370
18	铝合金线槽	恒瑞	40*30mm 材质：铝合金	米	265	265
19	金属软管	京金稷	直径：25mm	米	150	150
20	灯带卡槽	恒翔塑业	镀锌 25mm	包	265	265
21	电工胶带	跨越	PVC 超薄防水绝缘	卷	320	320
22	高压绝缘胶带	跨越	耐高压防水绝缘	卷	85	85



23	膨胀丝	恒翔塑业	8*80mm 镀锌+PE 胀帽	包	520	520
24	配电箱	郑大电器	规格: 800*500*300mm 材质: 镀锌板 防护等级: IP65 适用对象: 户外低压供电 颜色分类: 竖箱灰色绝缘喷涂 功能: 远程 4G 无线控制供电开关时间	套	1	1
			规格: 600*450*250mm 材质: 镀锌板 防护等级: IP65 适用对象: 户外低压供电 颜色分类: 竖箱灰色绝缘喷涂 功能: 多回路时间控制开关供电	套	9	9
25	镀锌钢管	燎原管业	直径: 50mm 材质: 镀锌	米	8	8
26	PE 线管	燎原管业	直径: 50mm	米	25	25
27	结构胶	长鹿	中性灰色	箱	10	10



验收情况表

项目名称	浚县浮丘山景区南部片区建设提升项目—浮丘山景区周边亮化提升项目	验收时间 2025 年 4 月 1 日	
供应商	河南点恒建设工程有限公司		
合同造价：1396908.00元		验收意见	
对浚县浮丘山景区南部片区建设提升项目—浮丘山景区周边亮化提升项目所有货物进行验收。（详见货物清单）		建设单位	签字：（盖章）  王国建 翁仕斌
		施工单位	签字：（盖章）  杨松夏
存在问题及处理意见： RVV2*4、RVV2*2.5两种型号电缆数量较多，对其数量存在疑虑，建议聘请第三方检测机构对以上两种型号电缆数量进行核实		验收人员	徐伟 仁平