

龙门实验室研发楼厨房用具项目采购合同

合同编号: JJHT-HW-ZG-2024002

购买方: 龙门实验室 (以下简称甲方)

供货方: 郑州江艺厨房设备有限公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》, 为明确甲、乙双方权利、义务、责任, 双方本着平等互利的原则, 就甲方向乙方购买 厨房用具 等的有关事项订立本合同。

一、产品名称、规格型号、厂家、数量、单价、金额

产品名称、规格型号、厂家、数量、单价、金额配置、性能、功能等指标见附件 1。

二、产品的质量要求和技术标准

乙方提供的标的物应保证是全新、未使用过的原装合格正品, 标的物完全符合合同规定的质量和性能等相关要求, 且必须符合中华人民共和国国家安全环保标准和国家相关标准, 以及该产品的出厂标准。

三、合同金额

合同总金额为: 人民币陆拾玖万柒仟元整(¥697000.00), 合同金额包含本合同所涉货物, 运输、安装、调试、培训费, 保修期或保质期内的保修费用等全部费用。

合同金额为依据本合同甲方应支付乙方的全部费用的总和, 除依法律明确规定或双方书面协商一致外, 双方均不得主张变更该金额。

四、履约保证金及付款方式:

履约保证金: 本项目不收取履约保证金。

付款方式: 甲方在货物全部到货且安装调试完毕, 正常运行一个月以后, 经最终验收合格并收到乙方开具的全额发票(增值税专用发票)后 15 个工作日内, 向乙方支付合同总金额的 100%, 计人民币陆拾玖万柒仟元整 (¥697000.00);

五. 到货及培训:

乙方于签订之日起 18 日内将货物运到甲方指定地点 (具体时间以甲方通知为准), 乙方负责货物的安装调试以及技术支持, 并对甲方操作 (管理) 人员进行必要的技术培训和操作指导, 保证货物能正常运行。

六. 质保期和售后服务:

(1) 双方一致同意本合同所涉货物的质保期为: 从甲方验收合格之日起 5 年。质保期内, 乙方为甲方免费提供服务 and 修理更换 (人为损坏除外)。

售后服务联系人及联系电话: 郭东宁 13598835001。

(2) 售后服务详情见附件 2: 售后服务承诺书。

七. 甲方的义务:

(1) 产品运抵甲方指定地点后, 应立即组织人员对货物进行清点、签收。

(2) 甲方收到产品时, 如发现产品规格、型号、数量等与本合同约定不符时, 应及时

通知乙方并要求乙方按要求更换或补充。

(3) 甲方应于产品正常运行 30 天后的 15 个工作日内组织验收, 若甲方一直未启动产品运行, 甲方应于签收后的 60 天内视为验收。

(4) 甲方应按合同约定按时支付约定的费用。

八. 乙方的义务:

(1) 按合同要求, 按时提供全新完好的产品, 否则应向甲方全额赔偿损失。

(2) 乙方应于本合同签订之日起 18 日内向甲方交付货物, 在产品运抵甲方指定交货地点前三天书面通知甲方。

(3) 负责对甲方人员进行操作培训, 使其达到熟练操作的水平, 并提供操作手册、专用工具等;

(4) 应长期提供技术咨询服务。

(5) 其他承诺: /

九. 违约责任:

(1) 乙方逾期交付货物的, 每逾期一日, 应按逾期交付部分总价的 0.03%/日向甲方支付违约金。如乙方逾期 30 天仍未交齐货物或者交付货物不合格的, 甲方有权单方面解除合同, 乙方应按合同总价的 10%计算向甲方支付违约金, 并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息 (按合同解除时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 4 倍, 自甲方向乙方付款之日计算至实际付清之日止)。

(2) 乙方交付货物的质量、规格、性能、技术指标及配置不符合合同或合同附件约定的, 甲方有权向乙方提出更换货物及索赔, 乙方应在甲方提出之日起的 7 日内免费更换合格的货物, 由此造成的时间延误视作乙方逾期交付, 按本合同第九条第 1 款处理。如经两次更换, 货物质量仍不符合规定的, 甲方有权单方面解除合同, 乙方应向甲方返还已付款项及利息 (按合同解除时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 4 倍, 自甲方向乙方付款之日计算至实际付清之日止), 并按合同总价的 10%向甲方支付违约金。

(3) 甲方应当按照合同第四条的约定按时支付货款, 逾期支付的, 每逾期一日, 应按合同价款的 0.03%向乙方支付违约金, 甲方逾期付款超过 30 日的, 乙方有权解除合同, 甲方应依照合同总价的 10%向乙方支付违约金, 同时, 乙方有权要求甲方向乙方返还设备并承担相应的运费、包装等费用。

(4) 如任何一方违约, 除向对方依约支付约定的违约金外, 还应赔偿因违约给对方造成的一切损失, 以及因向违约方主张权利、追究责任而发生的全部费用 (包括但不限于诉讼费、执行费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定和调查取证等费用。)

(5) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵, 包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院 (或仲裁机构) 等行政机关裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 乙方除应向甲方返还已收款项外, 还应按合同总价的 10 %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失, 包括但不限于因第三人向甲方、甲方向乙方主张权利而追究责任发生的全部诉讼费、执行费、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定和调查取证等费用。

十. 不可抗力条款:

如在本合同签订后履行完毕前，发生了不可抗力且影响到本合同履行的，遇到不可抗力的一方，应及时书面通知对方，并在发生不可抗力时 15 日内向对方提供不可抗力详情及其影响本合同履行的书面说明，并在取得有关机构的不可抗力证明后，按照不可抗力对本合同履行的影响程度，由双方进行充分协商，达成一致后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同，并全部或部分免于承担违约责任。但在一方违约后发生法定不可抗力的除外。

本条所称的“不可抗力”，除双方有明确的书面约定外，仅为法定不可抗力。

十一. 其他条款:

(1) 本合同未尽事宜，经双方协商，签订书面协议，其补充协议与本合同有同等法律效力。

(2) 本合同附件作为合同的有效组成部分，具有与本合同同等法律效力。

(3) 本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，双方一致同意向甲方住所地人民法院提起诉讼解决，因诉讼所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费等其他有关费用），由败诉方承担。

(4) 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

(5) 本合同经双方签字并盖章之日起生效。

甲方：（章）龙门实验室

地址：洛阳市伊滨区科技大道 1 号

电话：0379-65560000

邮编：471000

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人、电话：

统一社会信用代码：12410000MB1M27715K

开户银行：中国建设银行瀛洲路支行

账户名称：龙门实验室

银行账号：41050110295609999999

签订日期：2024 年 7 月 16 日

乙方：（章）郑州江艺厨房设备有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区文兴路 9 号 2 号楼二层 208 室

电话：13598835001

邮编：450061

法定代表人（签字）：

联系人、电话：

统一社会信用代码：914101043370778475

开户银行：中国银行股份有限公司郑州东明支行

账户名称：郑州江艺厨房设备有限公司

银行账号：254637816448

签订日期：2024 年 7 月 16 日

附件 1: 设备详细参数清单:

序号	产品名称	规格型号及技术指标	生产厂家	数量	单位	单价	金额
新风排烟系统							
1	定制新风一体式烟罩 1	尺寸 (mm): 4500*1300*500。/JYDZY-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作, 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm, 3、采用新风一体排烟罩, 不锈钢防火油网 4、自带 LED 长形灯条 5、新风一体激光切割打孔在使用中鲜风扩散均匀。	郑州江艺厨房设备有限公司	5.85	平方	1600	9360
2	定制新风一体式烟罩 2	尺寸 (mm): 12200*1300*500。/JYDZY-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作, 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm, 3、采用新风一体排烟罩, 不锈钢防火油网 4、自带 LED 长形灯条 5、新风一体激光切割打孔在使用中鲜风扩散均匀。	郑州江艺厨房设备有限公司	15.85	平方	1600	25360
3	不锈钢烟室 1	尺寸 (mm): 4500*600*400。/JYYS-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	9.9	平方	200	1980
4	不锈钢烟室 2	尺寸 (mm): 12200*600*400。/JYYS-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	26.5	平方	200	5300
5	不锈钢管道 1	尺寸 (mm): 6600*600*400。/JYYS-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	14	平方	180	2520
6	不锈钢管道 2	尺寸 (mm): 2400*800*400。/JYYS-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	6	平方	180	1080
7	不锈钢管道 3	尺寸 (mm): 11900*600*400。/JYYS-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	24.8	平方	180	4464
8	不锈钢新风管道 1	尺寸 (mm): 1180*670*635。/JYXF-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	根	180	180
9	不锈钢新风主管道 2	尺寸 (mm): 5900*600*500。/JYXF-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	12.3	平方	180	2214
10	不锈钢新风支管道 3	尺寸 (mm): 24000*400*250。/JYXF-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	32.6	平方	180	5868
11	不锈钢新风支管道弯头	尺寸 (mm): 4000*400*250。/JYWT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	5.4	平方	450	2430
12	不锈钢新风弯头	尺寸 (mm): 670*635/JYWT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	700	700
13	不锈钢弯	尺寸 (mm): 2000*600*400。/JYWT-01	郑州江艺厨房	8.2	平方	450	3690

	头 1	1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	设备有限公司				
14	不锈钢弯头 2	尺寸 (mm): 2000*800*400./JYWT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	5	平方	450	2250
15	不锈钢三通 1	尺寸 (mm): 600*400./JYST-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	2.04	平方	350	7000
16	不锈钢三通 2	尺寸 (mm): 1200*600*900/600*400./JYST-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	3.7	平方	350	1295
17	净化器变径 1	尺寸 (mm): 800*600/894*1056/JYBT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	800	800
18	净化器变径 2	尺寸 (mm): 800*600/1278*1056/JYBT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	800	800
19	风柜变径 1	尺寸 (mm): 1095*995/894*1056/JYBT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	900	900
20	风柜变径 2	尺寸 (mm): 1175*1095/1278*1056./JYBT-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	950	950
21	风柜变径 3	尺寸 (mm): 1095*995/670*635/FGBJ-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	950	950
22	风柜变径 4	尺寸 (mm): 670*635/600*500 /FGBJ-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	800	800
23	不锈钢新风变径	尺寸 (mm): 600*500/400*250 /XFBJ-01 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	400	400
24	定制鱼嘴新风口	尺寸 (mm): 10cm/JYYFK-DZ 1、整机采用 304 不锈钢板制作 2、板材厚度 $\geq$ 1.2mm,	郑州江艺厨房设备有限公司	10	个	50	500
25	新风机控制柜	规格: 5.5kw/500*300*186 专用风柜软启动, 保护电机。整机不锈钢材料精工制作, 全触摸屏控制有强排、节能、静音工作模式净化器一体控制。	艾尔沃克环境(上海)有限公司	1	台	3500	3500
26	低空净化器 1	规格: 处理风量 32000/ 820*1487*1330 1、彩钢板折边成型, 可拆装结构, 304 不锈钢制作, 表面经过深度氧化处理。2、二段式高低压分离静电分离油污, 消毒、除味。3、除油烟率 $\geq$ 97%4、除异味率 $\geq$ 70%5、电源自动调压	艾尔沃克环境(上海)有限公司	1	台	25000	25000
27	低空净化	规格: 处理风量 36000/820*1716*1330	艾尔沃克环境	1	台	28000	28000

	器 2	1、彩钢板折边成型，可拆装结构，304 不锈钢制作，表面经过深度氧化处理。2、二段式高低压分离静电分离油污，消毒、除味。3、除油烟率≥97%4、除异味率≥70%5、电源自动调压	(上海)有限公司				
28	静音风柜 1	规格：22 寸/11kw 1、双层静音加棉。2、气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。作通风换气时进入气体温度≤80℃。3、风机符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准。4、风机轴承满足 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法 试验 B：高温。在可程式恒温恒湿箱/NNJZA-A-02 设备中，在 80±2℃ 72h 试验后，外观结构正常。5、所投风机离心风轮需满足 GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，72h 后依据 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的表面外观评级≥10 级。	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	台	9000	9000
29	静音风柜 2	规格：25 寸/11kw 1、双层静音加棉。2、气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。作通风换气时进入气体温度≤80℃。3、风机符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准。4、风机轴承满足 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法 试验 B：高温。在可程式恒温恒湿箱/NNJZA-A-02 设备中，在 80±2℃ 72h 试验后，外观结构正常。5、所投风机离心风轮需满足 GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，72h 后依据 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的表面外观评级≥10 级。	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	台	9000	9000
30	静音风柜 3	规格：20 寸/5.5kw 1、双层静音加棉。2、气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。作通风换气时进入气体温度≤80℃。3、风机符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》标准。4、风机轴承满足 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验，第 2 部分：试验方法 试验 B：高温。在可程式恒温恒湿箱/NNJZA-A-02 设备中，在 80±2℃ 72h 试验后，外观结构正常。5、所投风机离心风轮需满足 GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，72h 后依据 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的表面	苏州德粤通风机电设备有限公司	1	台	7500	7500

		外观评级≥10级。					
31	变频器	规格：500*300*186/11kw 无极调速，使用普通电机，变频无电磁声，支持4--45KW风机，设备符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分相关标准。	艾尔沃克环境（上海）有限公司	2	台	4700	9400
32	不锈钢消音弯头1	尺寸（mm）：670*635。/JYXY-WT 采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理。	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	1950	1950
33	不锈钢消音弯头2	尺寸（mm）：770*710。/JYXY-WT 采用304不锈钢制作，表面经过深度氧化处理。	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	1950	1950
34	不锈钢出风口管道	尺寸（mm）：1200*670*635。JYXF-GD 1、整机采用304不锈钢板制作，2、板材厚度≥1.2mm，	郑州江艺厨房设备有限公司	2	根	1370	2740
35	雨帽	尺寸（mm）：1000*800。/JY-YM-01 1、整机采用304不锈钢板制作，2、板材厚度≥1.2mm，	郑州江艺厨房设备有限公司	2	个	950	1900
36	支架	采用国标5*5mm(截面)/JYJJ-DZ 方钢焊接制作而成，配置四个减震装置。用于支撑风柜，净化器	郑州江艺厨房设备有限公司	5	个	800	4000
餐厨设备							
37	不锈钢封板1	尺寸（mm）：5500*1000。/JYFB-DZ 1、整机采用304不锈钢板制作，2、板材厚度≥1.2mm，	郑州江艺厨房设备有限公司	5.5	平方	350	1925
38	不锈钢封板2	尺寸（mm）：13000*1000。/JYFB-DZ 1、整机采用304不锈钢板制作，2、板材厚度≥1.2mm，	郑州江艺厨房设备有限公司	13	平方	350	4550
39	洗手星	尺寸（mm）：400*300*500。/JYSC-GQ 1、板材采用304不锈钢板2、盆体、侧板、底板及后背板≥1.2mm，3、水斗一次冲压成型其厚度≥1.2mm，池斗深度250mm，4、下水为不锈钢下水器，螺旋钢丝回旋下水管，5、折边部位免死边，焊接部位全部满焊。	郑州江艺厨房设备有限公司	4	台	1100	4400
40	四层平板货架1	尺寸（mm）：1800*500*1600。/JYHJ-PT 1、板材采用304不锈钢板2、设备层板高度4CM其厚度≥1.2mm3、腿脚采用Φ≥38*1.2mm不锈钢管，不锈钢实子弹调节脚4、折边部位免死边，焊接部位全部满焊。	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
41	四层平板货架2	尺寸（mm）：1700*500*1600。/JYHJ-PT 1、板材采用304不锈钢板2、设备层板高度4CM其厚度≥1.2mm3、腿脚采用Φ≥38*1.2mm不锈钢管，不锈钢实子弹调节脚4、折边部位免死边，焊接部位全部满焊。	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
42	四层平板货架3	尺寸（mm）：1200*500*1600。/JYHJ-PT 1、板材采用304不锈钢板2、设备层板高度4CM其厚度≥1.2mm3、腿脚采用Φ≥38*1.2mm不锈钢管，不锈钢实子弹调节脚4、折边部位免死边，	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900

		焊接部位全部满焊。					
43	冷藏操作台 1	尺寸 (mm): 1800*800*800。/QB-04LH 1、冷藏温度 4° C 至 -5° C, 冷冻温度 0° C 至 -20° C。2、压缩机。3、液晶数字显示温控器。4、内箱不锈钢板, 一次拉伸成型, 底板圆角设计。5、箱体发泡采用环戊烷发泡剂, 环保型 R134a/R404A 冷媒。6、边框中梁采用发热丝结构。7、自动回归门。8、冷柜含负氧离子功能。	浙江爱雪制冷电器有限公司	4	台	4500	18000
44	冷藏操作台 2	尺寸 (mm): 1800*700*800。/QB-04LH 1、冷藏温度 4° C 至 -5° C, 冷冻温度 0° C 至 -20° C。2、具有液晶数字显示温控器。3、内箱不锈钢板, 一次拉伸成型, 底板圆角设计。4、箱体发泡采用环戊烷发泡剂, 环保型 R134a/R404A 冷媒。5、边框中梁采用发热丝结构。6、自动回归门。7、冷柜含负氧离子功能。	浙江爱雪制冷电器有限公司	1	台	4500	4500
45	单星水池柜 1	尺寸 (mm): 700*800*800+150。/JYSC-GT 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 ≥1.2mm, 3、水斗一次冲压成型其厚度 ≥1.2mm, 池斗深度 250mm, 4、横撑 Φ ≥25*1.2mm 不锈钢管, 腿脚采用 Φ ≥38*1.2mm, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	1700	3400
46	单星水池柜 2	尺寸 (mm): 700*900*800+150。/JYSC-GT 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 ≥1.2mm, 3、水斗一次冲压成型其厚度 ≥1.2mm, 池斗深度 250mm, 4、横撑 Φ ≥25*1.2mm 不锈钢管, 腿脚采用 Φ ≥38*1.2mm, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1800	1800
47	制冰机	尺寸 (mm): 680*660*920。/冰恒 IMS-50 1、全不锈钢及 ABS 工程塑料结合。2、具备微电脑全程自控功能。3、储冰室无氟聚氨酯。4、日产冰量 120kg, 储冰量 50kg。	上海冰恒制冷设备有限公司	1	台	6100	6100
48	双温四门高身雪柜	尺寸 (mm): 1200*700*1950。/QB-04LX2 1、冷藏温度 4° C 至 -5° C, 冷冻温度 0° C 至 -20° C。 2、具有液晶数字显示温控器。3、内箱不锈钢板, 一次拉伸成型, 底板圆角设计。4、箱体发泡采用环戊烷发泡剂, 环保型 R134a/R404A 冷媒。5、边框中梁采用发热丝结构。6、自动回归门。7、冷柜含负氧离子功能。	浙江爱雪制冷电器有限公司	2 4	台	6500	26000
49	双层平板	尺寸 (mm): 1590*800*800。/JYGZT-PT	郑州江艺厨房	1	台	1800	1800

	工作台 1	1、板材采用 304 不锈钢板。2、设备台面厚度 4CM, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 下面不衬板, 底板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。3、腿脚采用 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 带工程加固角杯, 不锈钢实子弹调节脚。4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊;	设备有限公司				
50	双层平板工作台 2	尺寸 (mm): 1800*800*800。/JYGZT-PT 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备台面厚度 4CM, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 下面不衬板, 底板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。3、腿脚采用 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 带工程加固角杯, 不锈钢实子弹调节脚。4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊;	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	1900	3800
51	灭蝇灯	尺寸 (mm): 480*160*260。/XS-3 1、工作方式: 粘捕式 2、额定功率: 0.008KW3、覆盖面积: 30-50 平方米 4、额定电压: 220V-50HZ5、材料等级: ABS 阻燃材料	佛山顺德区豫银花电器有限公司	8	台	120	960
52	紫外线消毒灯	尺寸 (mm): 920*50*80。/SJ-36 1、电压: 220V2、功率: 100W	佛山市亨得利电子电器有限公司	2	台	400	800
53	洗地龙头	尺寸 (mm): 192*742*416。/JXD-7005 1、流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭 2、开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷嘴 3、喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 >10 米	河南佳鼎金属制品有限公司	4	台	3500	14000
54	单星工作台 1	尺寸 (mm): 1200*700*800+150。/JYSC-DX 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1600	1600
55	单星工作台 2	尺寸 (mm): 700*700*800+150。/JYSC-DX 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚采用 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1500	1500
56	和面机	单次和面量: 25kg/HWJ-25 板材采用 304 不锈钢板, 使用新型传动机构。	山东新汇程机械设备有限公司	1	台	4700	4700
57	压面机	单次产量 $\geq 10\text{kg}$ /YMZD-350 输送带材质为不易粘 PVC, 使用单链条转动; 揉面厚度 1-25mm 可调控, 调节方式为单手轮调节;	山东新汇程机械设备有限公司	1	台	5700	5700

		板材采用 304 不锈钢板。					
58	双动双速和面机	规格：容积 $\geq 30L$ ，和面量 $\geq 12.5kg/BMS-30$ 1、设有安全护罩 2、可一键切换速度 3、设有防滑脚垫 4、设有过载保护装置 5、国标铜线电机	佛山诚麦食品机械有限公司	1	台	7700	7700
59	多功能搅拌机	规格： $\geq 20L /BMS-20$ 1、设有安全护罩 2、可一键切换速度 3、设有防滑脚垫 4、设有过载保护装置 5、国标铜线电机	佛山诚麦食品机械有限公司	1	台	4700	4700
60	二十六盆醒发箱	规格：1010*700*1870 /CM-26A 1、采用 304 不锈钢板制作，后板加固反冲击 2、湿度可调：30-85℃ 3、具有温控可调节旋钮 4、前面板可视防护钢化玻璃 5、水位槽恒温加湿 6、 $\geq 16CM$ 加粗钢管架	佛山诚麦食品机械有限公司	1	台	5000	5000
61	包边木案工作台	尺寸（mm）：1800*800*800 /JYGZT-MM 1、板材采用 304 不锈钢管材，2、镶嵌 $\geq 5CM$ 木板 3、工程焊接调节脚，调节高度 $\geq 5CM$ 4、免死边，焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	3000	3000
62	吊天花双层架连 GN 盆	尺寸（mm）：1600*400*1755/JYDJ-TH 1、整体采用 304 不锈钢制作，厚度 $\geq 1.2mm$ ；2、吊杆采用 $\Phi \geq 48 \times 1.2mm$ 厚不锈钢圆管制作。3、侧带电源插座	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	2500	2500
63	面粉车	尺寸（mm）：500*600*530/JYMFC-01 1、整体采用 304 不锈钢制作，厚度 $\geq 1.2mm$ ；2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；3、柜体板材厚度 $\geq 1.2mm$ 。	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1600	1600
64	双门蒸饭车(电热)	尺寸（mm）：1050*750*1700 /XBJ-24 1、内外箱钣金为高铜 304 不锈钢，整体拉伸成型 2、整体高密度环戊烷发泡，食物保温 ≥ 8 小时 3、能够实时显示箱内温度 4、溢水阀采用一次成型工艺 5、可蒸面食、蒸肉类 6、具有高强度渐进式门锁 7、具备自动补水装置 8、具有多气囊耐高温硅胶门封	山东昕佰金厨具有限公司	1	台	6000	6000
65	柜式电饼铛	尺寸（mm）：670*775*910/WH-MC60A 整机采用 304 不锈钢板制作。功率：5000w 煎盘直径 $\geq 50cm$ 锅体材质为氮化铁锅或合金锅。整机触摸屏控制，内置记忆功能可以设置菜单功能。	威海美厨厨具制造有限公司	1	台	3000	3000
66	三层六盆不锈钢烤箱	尺寸（mm）：1225*770*1540 / MFT-36 1、外壳采用 304 不锈钢板制作 2、采用远红外外线辐射管为大热元件 3、温度调节范围：10~300℃	佛山诚麦食品机械有限公司	1	台	6700	6700
67	收餐台	尺寸（mm）：700*700*800+150 /JYSCT-01 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2mm$ ，3、水斗一次冲压成型其	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1700	1700

		厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊					
68	双星工作台	尺寸 (mm): 1800*700*800+150 /JYSC-02 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	2000	2000
69	大单星盆水池	尺寸 (mm): 1200*700*800+150 /JYSC-01 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	4	台	1500	6000
70	四层栅格层架 1	尺寸 (mm): 1200*500*1600 /JYHG-HJ 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、腿脚采用 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 不锈钢实子弹调节脚 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	1800	3600
71	四层栅格层架 2	尺寸 (mm): 1000*500*1600 /JYHG-HJ 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、腿脚采用 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 不锈钢实子弹调节脚 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1700	1700
72	四层栅格层架 3	尺寸 (mm): 1500*500*1600 /JYHG-HJ 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、腿脚采用 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 不锈钢实子弹调节脚 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	2100	2100
73	热水器	规格: 50L /EC5001-R3 1、具有数字式温度显示功能 2、具有电多点水位检测功能 3、具有电子温度感应同步控制功能 4、可拆卸不锈钢内胆 5、具有缺水、超温和干烧保护功能	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	2	台	1500	3000
74	热风循环(光波)消毒柜	尺寸 (mm): 1300*630*1940 /ML-2 1、304 不锈钢结构; 2、整机采用整体发泡工艺, 耐高温门封工艺; 3、采用全不锈钢发热管或光	中山市邦祥电器有限公司	1	台	6500	6500

		波管, 热风循环系统;3、设有可调温控器;4、带有可调定时器功能;5、全不锈钢重力脚, 可调高低功能;6、配置全无磁加粗层架。					
75	消毒碗柜	尺寸 (mm): 1200*600*1800 /ML-4 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层面厚度 4CM, 板材其层面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其台面底部采用种钉方式固定 3、底板、中层板、侧门体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 上掀门 4、工程焊接调节脚, 调节高度 $\geq 5\text{CM}$ 5、免死边, 焊接部位全部满焊	中山市邦祥电器有限公司	2	台	5500	11000
76	六门更衣柜	尺寸 (mm): 1200*500*1800 /JYGYG-06 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层面厚度 $\geq 4\text{CM}$, 板材其层面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其台面底部采用种钉方式固定, 底板、中层板、侧 3、门体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 4、工程焊接调节脚, 调节高度 $\geq 5\text{CM}$ 5、免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	4	台	1900	7600
77	米面架	尺寸 (mm): 1200*600*150 /JYMMJ-01 1、整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、横柱用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢; 3、立柱采用 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢; 4、配置塑胶脚垫	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	1800	3600
78	杀鱼台	尺寸 (mm): 1400*700*800+150 /JYXYT-DX 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	3500	3500
79	双层平板工作台带靠背	尺寸 (mm): 1300*800*800+150 /JYGZT-HB 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备台面厚度 4CM, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 下面不衬板, 底板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、腿脚 $\Phi \geq 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 带工程加固角杯, 不锈钢实子弹调节脚。4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊;	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1800	1800
80	挂墙双层板可调节 1	尺寸 (mm): 1300*350*600 /JYGQJ-02 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、高度可调节, 灵活储存 3、高度可调节, 灵活储存 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1600	1600
81	挂墙双层板可调节 2	尺寸 (mm): 1200*350*600 /JYGQJ-02 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、高度可调节, 灵活储存 3、高度可调节, 灵活储存 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1500	1500
82	刀具消毒柜	尺寸 (mm): 460*95*610/JYDXD-01 1. 空间可容纳 10 把刀具 2. 可挂墙 3. 具备紫外	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1700	1700

		线加臭氧双重消毒 4. 板材采用 304 不锈钢板					
83	挂墙双层板	尺寸 (mm): 1800*350*600 /JYGQJ-02 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、高度可调节, 灵活储存 3、高度可调节, 灵活储存 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
84	曲棍解冻池	尺寸 (mm): 1500*800*970 /JYCS-JD 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi \geq 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚 $\Phi \geq 38*1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1700	1700
85	45 格水杯柜	尺寸 (mm): 2050*250*1400 /JYGQJ-02 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层板高度 4CM 其厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、高度可调节, 灵活储存 4、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	2300	2300
86	反渗透商用净水机	尺寸 (mm): 640*500*1620/LTS-OR-500 制水速度: 0.5T/H 过滤方式: 多介质、PPF*2、RO*2	河南佳德环保科技有限公司	1	台	7700	7700
87	储水箱	尺寸 (mm): 680*1400 容量: 0.5T/LTS-CS-50	河南佳德环保科技有限公司	2	台	1800	3600
88	变频泵/稳压泵	进水管 ≥ 35 分, 排水 ≥ 50 , 最大流量 $7.5\text{m}^3/\text{h}$, 电源为开空+漏保。额定功率 1400w/AFCK-B	广东凌霄泵业股份有限公司	1	台	3500	3500
89	五层货架	尺寸 (mm): 1200*700*1800 /JYHJ-05 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备层面厚度 4CM, 板材其层面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其台面底部采用种钉方式固定 3、免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	2400	2400
90	开口柜	尺寸 (mm): 1800*400*800 /JYKKG-DZ 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备台面厚度 4CM, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其台面底部采用种钉方式固定, 底板、中层板、侧板、背板厚度均 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	1900	3800
91	双星柜式水池(背靠式)带隐藏式垃圾桶	尺寸 (mm): 600*1600*800 /JYSCG-DZ 1、板材采用 304 不锈钢板 2、盆体、侧板、底板及后背板 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、水斗一次冲压成型其厚度 1.2mm , 池斗深度 250mm, 4、横撑 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 腿脚采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$, 5、配不锈钢装饰角杯, 不锈钢实子弹调节脚 6、下水为不锈钢下水器, 螺旋钢丝回旋下水管 7、折边部位免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	2200	2200
92	吊天花双层架 1	尺寸 (mm): 1500*400*1500 /JYDZ-CS 1、整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、吊杆采用 $\Phi 48*1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管制作。3、侧	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900

		带电源插座					
93	吊天花双层架 2	尺寸 (mm): 1600*400*1500 JYDZ-CS 1、整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、吊杆采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管制作。3、侧带电源插座	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
94	吊天花双层架 3	尺寸 (mm): 1700*400*1500 JYDZ-CS 1、整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、吊杆采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管制作。3、侧带电源插座	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
95	吊天花双层架 4	尺寸 (mm): 1800*400*1500 JYDZ-CS 1、整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、吊杆采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管制作。3、侧带电源插座	郑州江艺厨房设备有限公司	1	台	1900	1900
96	三门海鲜蒸柜(电磁)	尺寸 (mm): 1200*1000*1900 /MLS-HXZG-03 1、304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、水箱全部采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢, 液晶板显示实时功率、能耗及故障代码显示。	江西摩力斯科技股份有限公司	1	台	15000	15000
97	软水设备	尺寸 (mm): 350mmX1900mm (罐体) 450mmX450mmX900mm (盐箱) 工作流量: $\geq 4.0\text{m}^3/\text{h}$, 工作压力为: 0.15-0.35Mpa, 工作水温: 4-38℃, 控制阀头: 自动阀头, 进出水口径: $\geq 1"$ 冲洗口径: $\geq 1"$ 滤料: 食品级树脂树脂填充量: $\geq 50\text{L} / 600\text{G}$	河南佳德环保科技有限公司	1	台	3700	3700
98	六头电磁煲仔炉	尺寸 (mm): 1200*900*800+130 /MLS-BZL-06 1、380v/16kw, 三相五线设计。2、整体选用 304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 具备防水、防漏电、防干烧保护功能, 面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 3、具备重力调节脚、拉伸面功能	江西摩力斯科技股份有限公司	1	台	8000	8000
99	电磁单头高背矮汤炉	尺寸 (mm): 700*800*600+600 /GB-TL430-15DW 15KW 380V 3~50Hz IP44 1、380v/15-30kw, 三相四线设计。2、整体选用 304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 具备防水、防漏电、防干烧保护功能, 面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 3、具备重力调节脚、拉伸面功能, 配套专用汤桶, 液晶板显示实时功率、能耗及故障代码显示。	江西摩力斯科技股份有限公司	2	台	7000	14000
100	炉拼台	尺寸 (mm): 500*1000*800+400 /MLS-BZL-06 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备台面厚度 $\geq 4\text{CM}$, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 底板侧板、背板实际厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、工程焊接调节脚, 调节高度 $\geq 5\text{CM}$ 4、免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	1700	3400
101	电磁双头双尾小炒炉	尺寸 (mm): 2000*1000*800+400 /GC-XC400-15*2SD 15KW+15KW 380V 3~50Hz IP44	江西摩力斯科技股份有限公司	1	台	13000	13000

		1、380v/15-30kw,三相四线设计.2、整体选用304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 具备防水、防漏电、防干烧保护功能; 面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 3、具备重力调节脚、拉伸面功能, 配套双耳炒锅, 液晶板显示实时功率、能耗及故障代码显示。					
102	电磁单头单尾小炒炉	尺寸(mm): 1100*1000*800+400 /GC-XC400-15DD 15KW 380V 3~50Hz 1、380v/15-30kw,三相四线设计.2、整体选用304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 具备防水、防漏电、防干烧保护功能; 面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 3、具备重力调节脚、拉伸面功能, 配套双耳炒锅; 液晶板显示实时功率、能耗及故障代码显示。	江西摩力斯科技股份有限公司	1	台	9000	9000
103	双通工作台 1	尺寸 (mm): 1800*800*800 /JYGZT-ST 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备台面厚度 4CM, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其台面底部采用种钉方式固定, 底板、中层板、侧板、背板厚度均 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、门体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 双层推拉门, 静音滑轮 4、工程焊接调节脚, 调节高度 5CM5、免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	2300	4600
104	双通工作台 2	尺寸 (mm): 1600*800*800/JYGZT-ST 1、板材采用 304 不锈钢板 2、设备台面厚度 4CM, 板材其台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 其台面底部采用种钉方式固定, 底板、中层板、侧板、背板厚度均 $\geq 1.2\text{mm}$, 3、门体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 双层推拉门, 静音滑轮 4、工程焊接调节脚, 调节高度 5CM5、免死边, 焊接部位全部满焊	郑州江艺厨房设备有限公司	2	台	2000	4000
105	三层餐车	尺寸 (mm): 1000*600*900/JYCT-03 1、整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2、设置不锈钢推拉手, 下配两定两动静音轮; 3、层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	郑州江艺厨房设备有限公司	4	台	1500	6000
106	商务立式管线机	杀菌: UV 紫外线, 容量: $\geq 7\text{L}$ /LTS-CS-07 水箱, 热胆: $\geq 2\text{L}$ 热胆	河南佳德环保科技有限公司	1	台	4700	4700
107	单门留样柜	尺寸 (mm): 700*700*1900/QB-G1.0L2 1、冷藏温度 4°C 至 -5°C 。2、具有液晶数字显示温控器。3、内箱采用不锈钢, 一次拉伸成型, 底板采用圆角设计。4、箱体整体发泡采用环戊烷发泡剂, 环保型 R134a/R404A 冷媒, 符合环保要求。5、边框中梁采用发热丝结构。6、具有自动回归门。7、门把手可拆卸。8、冷柜含负氧离子功能。9、配安全锁	浙江爱雪制冷电器有限公司	1	台	4000	4000
108	双头智能咖啡机	1. 独立锅炉控温 2. 单点击双旋转泵 3. 液晶显示屏 4. 定时开关机 5. 电子恒温冲泡头 6. 可自行编制预浸泡模式。	广东格米莱智能科技有限公司	1	台	14914	14914

		高 55cm/宽 67.8cm/深 52.8cm/3211					
109	磨豆机	1. 全触摸液晶显示屏 2. $\geq 83\text{mm}$ 刀盘 3. 豆仓容量 $\geq 1.7\text{kg}$ 4. 实现不喷粉, 不结块。 23*40*60cm/AF68	江苏阿玛菲机械设备有限公司	2	台	3500	7000
110	汁渣分离榨汁机	容量: $\geq 1000\text{mL}$ /MDJ100 1; 材质: 钢材采用 304 不锈钢, 外壳采用 ABS+PC 塑料外壳。	佛山市顺德区慕夫曼电器有限公司	1	台	1300	1300
111	纯水机	1、电磁阀, 2、产水量 $\geq 94.5\text{L}$ /LST-R0-600GPC/ 3、 $\leq 150\text{cc}$ 废水比 4、配备 6G 压力桶	河南佳德环保科技有限公司	1	台	1650	1650
112	定制冷冻冰箱	尺寸 (mm): 1500*700*800/QB-04LW 1、压缩机 2、速冷速冻, 3、全铜管制冷, 4、内胆 304 不锈钢, 5、微孔发泡。	浙江爱雪制冷电器有限公司	1	台	4500	4500
113	定制冷藏冰箱	尺寸 (mm): 1500*700*800/QB-04LW 1、压缩机, 2、速冷速冻, 3、全铜管制冷, 4、内胆 304 不锈钢, 5、微孔发泡。	浙江爱雪制冷电器有限公司	1	台	4700	4700
114	苏打机	1、具备增压技术 2、具有双重泄压防护 3、无需用电 4、采用整体下压打气 135*255*435/MZ-SDJ-01	东莞市莱诺电器有限公司	1	台	1350	1350
115	冰沙机	1、LED 显示屏 2、 ≥ 6 项自定程序 3、纯铜电机+精钢刀组 4、有隔音罩。 290*290*550/Q8	布兰泰克电器(佛山)有限公司	1	台	2700	2700
116	制冰机	尺寸: 500*600*800mm/冰恒 IMS-70 日产量: 68KG/24H 制冷方式: 风冷/水冷冰块尺寸: 30*30*30 冰块中心湿度: -17°	上海冰恒制冷设备有限公司	1	台	5700	5700
117	保温板	尺寸 (mm): 900*450*70/RT-630 温度可控范围: 35°C - 90°C 功率: 630w	广州仁田商贸有限公司	6	台	1450	8700
118	加热吊灯	尺寸 (mm): 290*290*1200/RT-250 功率: $\geq 250\text{W}$	广州仁田商贸有限公司	6	台	380	2280
119	自助餐炉	尺寸 (mm): 580*470*220 /NNE87556 1、数显感应 2、能容纳的 1 个 1/1 盘或 2 个 1/2 盘 3、配有独立恒温控制 4、单独的汤池结构	潮州市潮安区沙溪镇尼奈尔五金制品厂	12	台	1950	23400
120	台式加热灯	尺寸 (mm): 500*550*700 功率 $\geq 250\text{W}$ RT-ST-250	广州仁田商贸有限公司	6	台	1650	9900
121	汤粥桶	尺寸 (mm): 400*400*200 配有独立恒温控制, 单独的汤池结构, 容量 $\geq 8.3\text{L}$ NNE87547	潮州市潮安区沙溪镇尼奈尔五金制品厂	4	个	1700	6800
122	大锅灶	口径 $\geq 700\text{mm}$, /MLS-DGZ-01 整体选用 304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 具备防水、防漏电、防干烧保护功能, 面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 液晶板显示实时功率、能耗及故障代码显示。	江西摩力斯科技股份有限公司	1	个	9000	9000
123	煮面桶	口径 $\geq 500\text{mm}$, /MLS-ZNL-50 整体选用 304 不锈钢板材制作, 整机板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 具备防水、防漏电、防干烧保护功能, 面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 液晶板显示实时功	江西摩力斯科技股份有限公司	2	个	8000	16000

		率、能耗及故障代码显示。					
厨杂							
124	自助餐分餐夹	12 寸, 304 不锈钢制作/CF-FCJ	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	60	个	17	1020
125	自助餐碗	11.5cm*4.7cm, A8 密胺制作/HX6574	郑州红鑫盘具有限公司	240	个	9	2160
126	筷子普通	长度 27cm, 合金筷/767521	浙江客满多餐具有限公司	300	双	3	900
127	自助餐盘	26cm*2.5cm, 304 不锈钢制作/CF-ZZCP	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	240	个	23	5520
128	不锈钢冰桶	5L 容量, 304 不锈钢制作/CF-BT	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	12	个	160	1920
129	大份水果盘	口径 40cm, 陶瓷制作/DCF-SGP	潮州市枫溪区财丁福瓷厂	20	个	150	3000
130	饮料杯	450ML, A8 密胺制作/HX6571	郑州红鑫盘具有限公司	240	个	9	2160
131	不粘锅	36cm 不粘锅, 精铁制/YCL-36	佛山市南海鹤峰电化厂有限公司	4	个	240	960
132	保鲜盒	容量需有 600ml, 1000ml, 1600ml 三种, 均衡配比, 采用食品级塑料制作/JB-BXH	郑州天九塑料制品有限公司	140	个	28	3920
133	打碎机	3L 容量, ABS 塑钢外壳, 304 不锈钢刀头/BA-838	佛山市曼能达电器有限公司	1	台	750	750
134	破壁机	5L 容量, ABS 塑钢外壳, 304 不锈钢刀头/BA-858	佛山市曼能达电器有限公司	2	台	850	1700
135	手摇打蛋器	10 寸, 304 不锈钢制作/CF-DDQ	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	2	个	20	40
136	单杠电炸锅	可容 20L 左右油, 内胆采用 304 不锈钢制作/CM-20A	佛山诚麦食品机械有限公司	1	台	1800	1800
137	高压锅	口径 ≥ 22 cm, 容量 ≥ 5 L, /SC-5L 内胆采用 304 不锈钢制作	珠海双喜电器股份有限公司	4	个	120	480
138	电饭锅	容量 ≥ 23 L, 内胆采用 304 不锈钢制作/SC-23L	珠海双喜电器股份有限公司	4	个	230	920
139	商用复底汤桶	口径 30cm, 复底, 304 不锈钢制作/CFTC-30	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	4	个	120	480
140	料理锅	口径 ≥ 23 cm, 采用麦饭石材质/GYMFS-23	永康市高鹰五金制造厂	4	个	120	480
141	不锈钢汤桶	容量 ≥ 5 L, 304 不锈钢制作/CFTC-35L	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	8	个	120	960

142	微波炉	容量≥20L, 额定微波频 2450MHz/BB0-C2	广东格兰仕电器制造有限公司	2	台	700	1400
143	不锈钢方盘	50*35*2cm, 304 不锈钢制作/CFCP-304	潮州市潮安区彩塘镇创发五金厂	60	个	25	1500
144	饼盘车	1、规格型号: 15 层 2、主体: 1.0mm 不锈钢管制作; 3、排档: 不锈钢板制作; 4、配 4 寸聚胺脂耐磨定、万向脚轮。 JYBPC-15	郑州江艺厨房设备有限公司	1	个	1700	1700
145	开水器	1、采用不锈钢板制作; 2、全自动缺水断电保护装置, 生熟水自动分离环保节能高效; 3、容量: ≥25L; 4、额定功率≥9KW; 5、供水量≥40L/H; 6、微电脑液晶控制。 LSY-40-3	中山市绿水缘节能设备有限公司	1	个	3600	3600
146	收餐车	三层, 塑料制作高/TJ-SCC	郑州天九塑料制品有限公司	3	个	1500	4500
147	收餐盒	3 号封闭箱, 采用塑料制作/LB-J79	郑州天九塑料制品有限公司	10	个	180	1800
148	脚踏垃圾桶	容量≥90L, 塑料制做/TJ-LJT90L	郑州天九塑料制品有限公司	16	个	120	1920
149	全自动封杯机	1. ABS 塑钢外壳; 2. 可适合于各种材质封口; 3. 具有自动顶杯设计 4. 机器可快速拆卸封口后胶膜余料/ET-Q7	广州市伊东机电股份有限公司	1	台	3700	3700
150	碎冰机	碎冰效率≥95kg/小时, 刀头采用 304 不锈钢制作。/WK-B128L	佛山市劲客食品机械有限公司	1	台	1300	1300
151	配餐柜	750X500cm, 采用不锈钢制作/JYPC-01	郑州江艺厨房设备有限公司	3	台	1450	4350

附件 2：售后服务承诺书

（一）服务保证

1、我公司承诺本项目的所有产品保修期限为 5 年，在保修期内或外我公司均提供及时、迅速、完善、优质的售后服务，公司仓库及维修网点均有充足的备品备件储备，可迅速快捷的为用户提供有关设备及备件解决问题，保证采购人能及时买到所需备品备件和易损件，及时保证用户正常使用。对于我公司售出的所有产品，我公司免费对其进行定期检查、调校、保养。在保修期内，如有以下情况将实行有偿维修服务：

- （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
- （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
- （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

2、保修期内的产品，属非用户使用损坏或因工程质量原因，由本公司免费维修；如属用户使用不当，或人为造成的损坏，公司只收取材料成本费，免费提供劳务和工具。我方设有专用报修电话保修电话，每天自 8:30-18:00 有专人值班，白天安排人员、车辆代命，夜间也给予及时响应。

保修期外的产品，属非用户使用损坏或因工程质量原因，由本公司负责维修，仅收取配件成本费用；如属用户使用不当，或人为造成的损坏，公司收取材料成本费，按市场价格的八折提供劳务和工具，我公司可为用户提供完善的售后服务和技术支持。按《售后服务和技术服务计划》进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作，并保证按招标要求及以下运行维护方案执行。

“三包”服务：项目中我公司所有设备均提供免费包退、免费包换、免费包调服务。

（二）服务方案

进场前我方技术部安排项目专员出具设备的上、下水、电等相关技术参数与施工方进行面对面的技术对接，以保证设备外接附件的规范性及安全性。制定详细规范的安装进度计划表并做好进场前的相关准备工作。

安装前明确我方技术负责人及技术安装工，并签约安全协议书，相关证件交予使用方以待查阅，建立健全我方人员岗位职责，确认施工图，设立临时场地，特殊工种执证上岗。经项目经理和质检主管检查确保设备及工具用品无问题，做好安全教育、安全防护，做好前期的准备工作。

安装过程中，我方从业人员持证上岗做好安全防护，对安装部位质量自检，做好工作场所的维护设施和安全标识设置，对所安装设备及安装环境发现问题及时解决，对于特殊安装，我方提前制定出可行方案，确保安装过程规范高效安全。安装人员按规范把相应设备安装完毕后，进行自检，发现问题及时解决，为了确保万无一失，安装完毕后，未试机前由我方质检主管再次进行检查。

项目设备安装到位后，我方质检主管对项目安装质量进行验收，填写相关验收单交工程监理汇总审核，审核过程中我方质检主管随同。对于反应存在的问题，我方依照工程监理出具的安装验收文件或我方出具的针对此项目的安装验收、纠错单上签字盖章确认，我方尽快纠错改正。

服务范围

项目中所有产品的售后服务工作，免费的人员操作培训，永久提供免费技术咨询服务。

2、我公司可为用户提供全天候、全方位的服务。随时提供电话技术指导服务，设备如出现故障，在接到用户通知后，公司 1 小时内做出响应，并派专业维修人员于 4 小时内到现场进行修复，确保在 12 小时内排除故障。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供四次免费上门巡检服务。

3、对于超出免费保修期的设备，如出现故障，我公司同样实行上门服务，根据损坏程度，并只收取维修过程中所更换零配件的成本价，不收取任何的人工费等。如属特殊原因造成的损坏，由双方协商解决，三包内及三包外参照《服务保证》执行。

（四）服务网点

1、我公司及公司售后总部是依中国法律成立的，售后总部位于郑州市管城区货栈街 172 号升龙玺园 1 号楼 2406。售后网点辐射全国，服务能力符合《商品售后服务评价体系》标准规定要求并达到五星服务标准。

2、我公司与外采设备的相关制造商达成协议，河南区域我公司所销售其设备的售后服务及配件均委托我司执行实施，我公司安排专业售后人员定期向各制造商培训学习，与我方建立联保服务体系，并取得制造商颁发的服务合格证书。

龙门实验室研发楼厨房用具项目采购合同补充协议

合同编号: JJHT-HW-ZG-2024002

甲方: 龙门实验室

乙方: 郑州江艺厨房设备有限公司

本协议是针对甲乙双方 2024 年 7 月 16 日签订《龙门实验室研发楼厨房用具项目采购合同》(下称原协议)的补充协议, 除非另有说明, 其他条款与原协议一致。

根据《中华人民共和国民法典》, 甲方和乙方本着互惠互利, 友好协商的原则, 自愿就原协议中的相关条款做如下补充说明:

一、协议内容变更部分

原协议“附件 1: 设备详细参数清单”第 65 项“柜式电饼铛”数量由“1 台”改为“2 台”; 第 123 项“煮面桶”数量由“2 台”改为“1 台”。


由于设备变更带来价格变化, 原协议“合同总金额为: 人民币陆拾玖万柒仟元整(¥697000.00)”改为“合同总金额为: 人民币陆拾玖万贰仟元整(¥692000.00)”; “付款方式: 甲方在货物全部到货且安装调试完毕, 正常运行一个月以后, 经最终验收合格并收到乙方开具的全额发票(增值税专用发票)后 15 个工作日内, 向乙方支付合同总金额的 100%, 计人民币陆拾玖万柒仟元整(¥697000.00)”改为“付款方式: 甲方在货物全部到货且安装调试完毕, 正常运行一个月以后, 经最终验收合格并收到乙方开具的全额发票(增值税专用发票)后 15 个工作日内, 向乙方支付合同总金额的 100%, 计人民币陆拾玖万贰仟元整(¥692000.00)”。

二、本协议生效后, 即成为原协议不可分割的组成部分, 与原协议具有同等法律效

力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。本协议与原协议有相互冲突时，以本协议为准。


三、本协议一式陆份，双方签字并盖章之日起生效，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：（章）龙门实验室
地址：洛阳市伊滨区科技大道1号
电话：0379-65560000
邮编：471000
法定代表人或授权代表（签字）：



签订日期：2024年8月21日

乙方：（章）郑州江艺厨房设备有限公司
地址：河南省郑州市管城回族区文兴路9号2
号楼二层208室
电话：13598835001
邮编：450061
法定代表人（签字）：



签订日期：2024年8月21日

