

2.投标分项报价表

(投标文件格式九)

项目名称：河南省公安厅警体技能综合训练中心建设项目

招标编号：豫财招标采购-2024-1240

标段或包号：豫政采(2)20241932-2

报价单位：人民币元


序号	名称	项目特征	单位	数量	单价	合价	备注
一	综合训练馆						
1	1.8 米沙袋	1. 直径 45cm，重量 90kg 2. 表面为优质材料，有较好防水、防潮性能，耐腐蚀，抗击打性能。 3. 结实耐用的结构，铁链轴承转盘固定，受力后自然旋转及摆动，防锈耐用，美观结实。 4. 具有力量缓冲，内部由棉纱、橡胶颗粒填充的缓震层，能有效缓冲冲击力，减少手关节受伤。	个	6.00	860	5160	
2	人形不倒翁	1. 高度 1.8M; 2. 重量 40kg; 3. 底座重 5kg; 4. 耐打不易变形，优质材料包裹，内部坚固; 5. 基底平稳，激烈的击打不会发生位移; 6. 站立式的设计，击打时静音; 7. 击打位有标注，拳击柱上的拳击位用数字标记，训练更加有效。击打位有标注，拳击柱上的拳击位用数字标记，训练更加有效。	个	10.00	1700	17000	
3	多功能拳靶	1. 基底平稳，高密度塑料底座，可将其装满水，增加重量，以实现最大的稳定性; 2. 高度可调节，拳击旋转靶可通过调节旋转钮调节相应的高度; 3. 模拟真实击打情景，旋转条在训练中朝训练者延伸，迫使其低头，真实场景再现。	个	2.00	4400	8800	
4	真皮拳套	1. 优质材料，拳击手套由真皮制成，防水、耐磨、抗击打; 2. 高效保护，内部填充厚实，形成更高效的保护; 3. 手腕处魔术贴固定，掌心开口设计，佩戴贴合舒适; 4. 多种规格，分别有蓝色、白色、红色代表三种不同的规格可供选择; 5. 武术散打比赛、训练使用，保护拳	套	20.00	130	2600	

		峰、手腕，避免受伤。					
5	护腿连脚背	1. 主要材质：PU 革、潜水布、泡沫，耐磨抗撕裂，抗击打能力强； 2. 加厚设计，有效分散冲击力，减少在拳击训练中手腕受伤几率； 3. 结实耐用，击打时不爆裂，保护腿部、脚背，防止运动员受伤； 4. 材质工艺与性能特点：穿戴舒适，不易松脱，高效吸能内胆。	套	20.0 0	160	3200	
6	散打靶	1. 主要材质：优质 PU 材料、帆布、泡沫，耐磨抗撕裂，抗击打能力强； 2. 加厚设计，有效分散冲击力，减少在拳击训练中手腕受伤几率； 3. 结实耐用，击打时不爆裂； 4. 多层不同硬度高效吸能内胆，手臂、手腕部位设有可调节紧固扣带，持靶稳固舒适，适合力量训练。	套	20.0 0	100	2000	
7	散打护具	1. 面罩头盔、散打护头、护档、护齿； 2. 产品配置：头盔、护胸、护档、护腿、桶包； 3. 主要材质：皮革、泡沫、聚氨酯、网布、牛津布、PP、ABS； 4. 功能用途：用于散打比赛、训练，保护受击打部位，避免受伤。	套	20.0 0	320	6400	
8	手绷带	1. 手绷带长度 3.5 米； 2. 主要材质：纯棉； 3. 功能用途：武术散打比赛、训练使用，有效保护手指、手腕关节； 4. 材质工艺与性能特点：纯棉面料车缝，透气性好。	套	20.0 0	20	400	
9	训练垫	1. 尺寸：1230（长）×600（宽）×8（厚）mm； 2. 主要材质：表面复合高级绒布，内芯弹性好，硬度标准； 3. 易于清洁，优质合成材料制成，防水防潮，高缓冲、耐压不变形，易于清洗，方便打理； 4. 防滑稳定，垫子表面的防滑纹理设计，可让您在运动中保持稳定，即使在出汗的情况下，也可有效防滑； 5. 悬挂设计，垫子采用挂孔设计，便于悬挂，日常可悬挂收纳，不浪费空间且垫子不用担心因卷起而产生折痕。	m ²	50.0 0	840	42000	
10	电动跑步机	1. 采用 32 寸触控超清彩屏，显示内容包含时间、距离、速度、坡度、心率、卡路里、代谢率、功率、配速（当前、平均、平均速度）；可 WiFi 联网，具有多媒体功能，支持视频播放、音乐播放、手机投屏功能，设有音频输出、USB 输入接口； 2. 内设训练程序包含 5 种间歇跑步训练模式、3 种目标跑步训练模式、2 种心率控制系统跑步训练模式、5 种登山跑步训练程序、虚拟情景跑步训练模式、6 种运动测试程序；	个	8.00	3200 0	256000	

		3. 3 个速度直选快捷键、3 个坡度直选快捷键； 4. 配备手握心率监测系统； 5. 速度：起始速度 0.5km/h，最大速度 20km/h；最大坡度 20%； 6. 跑步面积 1550mm×560mm，跑板厚度 25.4mm，跑带厚度 2.5mm； 7. 跑步机设置有拉线式和按压式急停开关；最大承载：200 公斤； 8. 环保节能：环保节能设计，无人使用的状态下自动停止； 9. 超大储物区设计，可在视野范围内充分放置个人物品，从细节上满足个性化锻炼之需； 10. 设有运动训练报告，报告显示：时间、距离、卡路里、平均速度、平均扬升、平均代谢当量、平均心跳； 11. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 12. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 13. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 14. 产品未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.6-2008 标准中 S 类 B 级的要求，电气和电子安全要求符合 GB4706.1 要求。					
1 1	动感单车	1. 阻力系统：磁控阻力，阻力级别：23； 2. 调节方式：无级变速； 3. 传动方式：静音耐磨皮带； 4. 飞轮材质：重量 20kg； 5. 座垫采用人体工学座垫，不需要使用工具可调节座椅前后和上下位置； 6. 不需要使用工具把手采用可前后和上下调节的人体工学多位把； 7. 脚踏：防滑橡胶，佩戴脚套和可调松紧带； 8. 车手：高触感防滑浸塑车手，使用者能有抓握的充实感，搭配手臂支撑片，更贴近赛车模式，训练更逼真； 9. 刹车系统：特制的铝合金刹车块，搭配牛皮刹车，超长寿命； 10. 传动(链条)：搭配高张力链条，畅度高，低噪音，大大增加产品的使用寿命； 11. 使用者最大承载：150KG； 12. 机台重量：65kg； 13. 面板显示内容：时长、距离、卡路里、脉冲、节奏、阻力、人体功率、速度； 14. 特点：具备自发电功能；具备变色 LED 运动强度显示器；安全停止键，心率遥测接收器，可前后调节座椅，可前后调节把手。 15. 器材配有详细的使用说明书，及清	个	4.00	4200	16800	

		晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 16. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 17. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 18. 器材其他未列参数应符合 GB17498.1-2008 和 GB17498.10-2008 中 S 类的要求；					
1 2	商业椭圆机	1. 控制面板：15.6 寸触摸显示屏； 2. 飞轮重量：15KG； 3. 步幅长度：500×220mm； 4. 功能显示：具有 Wifi 连接功能，至少包含时间、距离、卡路里、速度、阻力等级、坡度等级、瓦特值、心率值、预选程序等； 5. 坡度：电动升降 15 段、高度 180mm； 6. 阻力系统：磁控阻力系统，阻力等级 20 级； 7. 相关配套：水杯架、手机支架、USB、MP3 、风扇； 8. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 9. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 10. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 11. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 12. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 13. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；	个	1.00	31480	31480	
1 3	上肢内十字训练机	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 功能：配有各种运动把手提供多种训练模式，带引体向上功能； 4. 配重 2 组，每组 75kg；配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量拉绳功能，且具备磁吸式配重插销，不易遗失； 5. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 6. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 7. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 8. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。	个	1.00	19016	19016	

		9. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 10. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；					
1 4	四站位多功能训练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 本器材为四站式综合拉力训练器，带 4 组配重，可供四人同时进行锻炼； 4. 下拉配重 100kg，坐姿划船配重 100kg，多位拉力配重 100kg，三头肌训练配重 100kg； 5. 坐垫高度调节装置采用无级刚性锁紧气弹簧，操作方便，可实现无级调节； 6. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 7. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 8. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 9. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；	个	1.00	5780 0	57800	
1 5	引体上升训练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 传动系统采用专用拉力带，采用 10 股，每股 35 根钢丝的力量器材专用拉力带，并配有防跑偏轮； 4. 配重：采用优质配重片及强磁自吸式配重插销；配重重量 100kg；配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量高质量拉绳功能，且具备磁吸式配重插销，不易遗失； 5. 调节部分：腿垫能够调节，方便使用者切换单双杠训练模式，双杠把手可内外调节； 6. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 7. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 8. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 9. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测	个	1.00	1641 6	16416	

		合格; 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求;					
1 6	奥林匹克组合架	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢; 2. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 3. 底部两侧具备 6 个挂点, 后部具备 2 个套管, 可插杠铃杠, 设置 10 位杠铃片放置结构; 4. 产品采用模块化设计, 全系列产品的功能模块、零配件可互换, 可根据场地情况以及使用者训练要求自由组合; 5. 杠铃杆托架与杠铃杆挂架均可根据使用者要求自由调节, 杠铃杆配有平衡装置, 初始负载为 2kg; 6. 配有安全保护档位, 保证使用者不受伤害; 7. 环保材料: 与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 8. 所有动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 9. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 10. 器材有训练指南和警示贴, 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实; 11. 产品通过质量监督检验中心检测合格; 12. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求。	个	1.00	13608	13608	
1 7	分夹腿训练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢; 2. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 3. 内外夹腿起始位置可以调节, 以便用户个性化选择; 4. 传动系统采用 10 股, 每股 35 根钢丝的力量器材专用拉力带, 并配有防跑偏轮; 5. 配重重量 75kg; 配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量拉绳功能, 且具备磁吸式配重插销, 不易遗失; 6. 环保材料: 与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 7. 所有动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 8. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 9. 器材有训练指南和警示贴, 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测	个	1.00	17280	17280	

		合格; 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求;					
1 8	半框深蹲史密斯机	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢; 2. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 3. 带有多个限位装置, 防止意外伤害; 4. 高低可依据使用者身高进行调整。 5. 弹力带固定杆, 可模拟肌肉不同收缩长度强度变化。 6. 杠铃杆配有平衡装置, 初始负载为 2kg; 7. 环保材料: 与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 8. 所有动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 9. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 10. 器材有训练指南和警示贴, 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实。 11. 产品通过质量监督检验中心检测合格; 12. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求;	个	1.00	13824	13824	
1 9	大腿伸展训练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢; 2. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 3. 传动系统采用等力矩凸轮+专用拉力带, 采用 10 股, 每股 35 根钢丝的力量器材专用拉力带, 并配有防跑偏轮; 4. 靠背前后位置可调节, 便于用户个性化选择; 5. 可以调节器材转臂的位置以及转套的起始位置, 便于用户个性化选择; 6. 配重片 80kg, 配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量高质量高质量拉绳功能, 且具备磁吸式配重插销, 不易遗失; 7. 环保材料: 与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 8. 所有动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 9. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 10. 器材有训练指南和警示贴, 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实。 11. 产品通过质量监督检验中心检测合格; 12. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求;	个	1.00	17856	17856	

		规定和要求；					
20	高拉力背肌训练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 传动系统采用等力矩凸轮+专用拉力带，采用 10 股，每股 5 根钢丝的力量器材专用拉力带，并配有防跑偏轮； 4. 压腿套高度位置可以调节，以使用户个性化选择； 5. 配重重量 100kg，配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量拉绳功能，且具备磁吸式配重插销，不易遗失； 6. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 7. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 8. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 9. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；	个	1.00	17640	17640	
21	躯干转动训练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 传动系统采用等力矩凸轮+优质钢丝绳，并配有防跑偏轮； 4. 配重重量 150kg，配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量拉绳功能，且具备磁吸式配重插销，不易遗失； 5. 调节部分：适用于不同使用者，设有头部保护垫。下固定运动方式，安全可控； 6. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 7. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 8. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 9. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；	个	1.00	18144	18144	

2 2	二头肌 伸展训 练器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 传动系统采用等力矩凸轮+专用拉力带，采用 10 股，每股 35 根钢丝的力量器材专用拉力带，并配有防跑偏轮； 4. 配重重量 52kg，配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量拉绳功能，且具备磁吸式配重插销，不易遗失 5. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 6. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 7. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 8. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 9. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 10. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；	个	1.00	1584 0	15840	
2 3	坐式背 肌训练 器	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 传动系统采用专用拉力带，采用 10 股，每股 35 根钢丝的力量器材专用拉力带，并配有防跑偏轮； 4. 座椅上下可以调节，胸部靠垫位置前后可调节，便于用户个性化选择； 5. 配重重量 100kg；配重块选择器具有自动伸缩卷线的高质量拉绳功能，且具备磁吸式配重插销，不易遗失； 6. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 7. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 8. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 9. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；	个	1.00	1584 0	15840	
2 4	奥林匹 克斜上 推举椅	1. 主体框架：主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 配备 2 个杠铃位置，以使用户个性	个	1.00	9936	9936	

		化选择； 4. 调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅，座垫调节采用半自动及滑动式设计； 5. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 6. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 7. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 8. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 9. 产品通过质量监督检验中心检测合格； 10. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求；					
2 5	奥杆杠铃杆	1. 2.2 米奥杆杠铃杆； 2. 材质强度 45#钢的强度，外镀硬镀铬； 3. 承重 700kg； 4. 产品通过质量监督检验中心检测合格。	根	2.00	1530	3060	
2 6	奥杆手抓大孔杠铃片	1. 手抓三孔杠铃片； 2. 外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护； 3. 规格：2.5/5/10/15/20/25KG； 4. 主体材质为钢结构，防震防滑耐磨，手感好，保护地板； 5. 训练时，可根据自己体能随意配置杠铃片； 6. 产品通过质量监督检验中心检测合格；	公斤	400.00	25	10000	
2 7	多功能可调仰卧板	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢； 2. 烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3. 气压式背垫可调-10~80 度，坐垫高低可调； 4. 调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，调节快捷顺畅； 5. 配有辅助把手，方便使用者上下器材； 5. 环保材料：与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味； 6. 所有动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 7. 器材配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示； 8. 器材有训练指南和警示贴，人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。 9. 产品通过质量监督检验中心检测合格；	个	1.00	4500	4500	

		格; 10. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求;					
28	可调式举重台	1. 框架主体管材规格选用 3mm 厚高强度钢; 2. 烤漆工艺: 浸泡式前处理工艺, 全表面磷化膜, 静电粉末喷涂; 3. 气压式背垫可调-10~80 度。坐垫高低可调; 4. 调节部分: 调节滑动部分采用电镀调节管, 调节快捷顺畅; 5. 底部附小拖轮, 方便移动。 6. 环保材料: 与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味; 7. 所有动态组件均有防护设置, 防止引入点对使用者及周围人群造成伤害; 8. 器材配有详细的使用说明书, 及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示; 9. 器材有训练指南和警示贴, 人物效果立体感强, 产品上张贴功能说明和使用指南, 注意事项和安全警示贴纸, 内容详实。 10. 产品通过质量监督检验中心检测合格; 11. 器材其他未列参数应符合国标的规定和要求;	个	1.00	3400	3400	
29	单杠	1. 主框架材质强度 Q235A 的强度。	个	1.00	1250	1250	
30	双杠	1. 主框架材质强度 Q235A 的强度。	个	1.00	7000	7000	
31	乒乓球案	1. 大彩虹乒乓球台, 全球首次使用于 2000 年世界杯; 2. 2003 年巴黎, 2004 年多哈, 2005 年上海世界乒乓球锦标赛比赛用台; 3. 平衡大师的设计风格, 创意源于中国拱桥, 拱形台脚结构提供超强稳定性; 4. 台面尺寸: 2740*1525MM*760MM; 5. 弹性: 220-250MM; 6. 弹性均匀度: 5MM; 7. 台面光泽度: 4 度; 8. 台面摩擦系数: 0.3; 9. 球台稳定性: 7MM; 10. 可调高度。	个	3.00	11000	33000	

3 2	篮球架	1. 底座尺寸 1950mm*1100mm ; 2. 篮圈高度 3050mm ; 3. 伸臂 2550mm; 4. 篮板尺寸 1800mm*1050mm; 5. 篮板厚度 13mm 厚, 高强度安全钢化玻璃; 6. 篮圈直径 19mm 实心圆钢制作, 抗弯性能好, 配尼龙篮网; 7. 配重物: 专用配重 500kg/只; 8. 四周佩戴软体海绵护套, 室内使用; 9. 产品结构原理: 电源采用 220V 单相电源, 可实现篮球架伸臂电动升降高度, 10. 所有钢制件表面均经抛丸除锈处理, 后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理, 有良好的耐酸性、耐湿热性、抗老化等优点。	个	2.00	9250 0	92500	
3 3	计时系统	1、显示器外型尺寸 77(长)×57(宽)×10(厚) cm 2、发光管: Φ5mm 高亮白发红、白发绿发光管 3、电压: 220V ±10% 4、功率: 150W 5、此设备设有安全接地。	个	2.00	7500	7500	
3 4	羽毛球网	1. 6.1 米国际双打标准网架, 高度可调节 (1.07-1.57 米); 2. 移动式底座重量 80kg/副, 底部配有防滑、防震垫, 增强底座的稳定性, 同时底部配有尼龙滚轮, 移动静音, 移动方便且不损伤地板, 使用方便, 室内室外通用; 3. 柱高 1550mm, 使用金属材质, 壁厚 4mm, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲高质量拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定羽毛球网; 4. 外表面采用静电粉末喷塑工艺, 涂饰层附着力强、有一定的耐冲击性能, 表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷, 喷涂前采取除锈处理, 以确保涂层在户外长期使用, 产品涂料配方不应含有毒元素;	个	4.00	3750	15000	
3 5	网球网	1. 长 12700mm 宽 1070mm; 2. 网孔: 35*35mm; 3、立柱部件全部采用金属结构件, 壁厚 3.0mm, 高度 1070mm, 底座配重尺寸 890*460*210mm, 配重 260KG/付; 4、立柱配有安全保护帽; 柱体后部装有紧绳器, 通过摇动手柄, 拉紧球网, 适用于网球训练、比赛; 5、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打砂处理, 并采用室外专用优质烤漆粉末, 应有较强的抗氧化、抗紫外线能力, 不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会出现脱落、锈	个	1.00	3750	3750	

		蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。					
3 6	篮球收 纳架	1. 篮球收纳架； 2. 尺寸 1200*380*850mm； 3. 材质：加厚不锈钢；	个	2.00	2000	4000	
	合计价格		810000				

供应商（投标人）： 豪和建设集团有限公司 （企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人： _____ （个人电子签章）

日 期： 2024 年 12 月 05 日

注：

1. 如果供应商（投标人）认为需要，每种货物填写一份本表。
2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。
3. 如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。