

(四) 货物分项报价一览表

序号	产品名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	一站式服务中心	满足招标文件【第六章 招标项目需求及技术要求】 【1.技术参数要求】 【1.1软件技术参数】中一站式服务中心相关的参数要求	一站式综合服务中心系统 V1.0	一站式综合服务中心系统 V1.0	河南郑州	河南福之汇信息科技有限公司	套	1	500000	500000	否	
2	随访系统	满足招标文件【第六章 招标项目需求及技术要求】 【1.技术参数要求】 【1.1软件技术参数】中随访系统相关的参数要求	一站式综合服务中心系统 V1.0	一站式综合服务中心系统 V1.0	河南郑州	河南福之汇信息科技有限公司	套	1	250000	250000	否	
3	满意度评	满足招标文件【第六章 招标项目需求及技术要求】	一站式综合服	一站式综合服	河南郑州	河南福之汇信息科	套	1	200000	200000	否	

	价系 统	【1.技术参数要求】 【1.1软件技术参数】中满意度 评价系统相关的参数要求	务中心 系统 V1.0	务中心 系统 V1.0		技有限责 任公司						
4	车辆 派遣	满足招标文件【第六章 招 标项目需求及技术要求】 【1.技术参数要求】 【1.1软件技术参数】中车辆派 遣相关的参数要求	一站式 综合服 务中心 系统 V1.0	一站式 综合服 务中心 系统 V1.0	河南 郑州	河南福之 汇信息科 技有限责 任公司	套	1	230000	230000	否	
5	会诊 诊疗	满足招标文件【第六章 招 标项目需求及技术要求】 【1.技术参数要求】 【1.1软件技术参数】中会诊诊 疗相关的参数要求	一站式 综合服 务中心 系统 V1.0	一站式 综合服 务中心 系统 V1.0	河南 郑州	河南福之 汇信息科 技有限责 任公司	套	1	250000	250000	否	✓
6	后勤 一站 式	满足招标文件【第六章 招 标项目需求及技术要求】 【1.技术参数要求】 【1.1软件技术参数】中后勤一 站式相关的参数要求	一站式 综合服 务中心 系统 V1.0	一站式 综合服 务中心 系统 V1.0	河南 郑州	河南福之 汇信息科 技有限责 任公司	套	1	250000	250000	否	
7	语音	CPU：配置≥1颗，核数≥8核	超聚变	2288H	河南	超聚变数	台	1	15000	15000	否	

	服务器	内存：配置 $\geq 32\text{GB}$ 硬盘：2T； 系统Windows Sever 2016以上		V5	郑州	宇技术有 限公司						
8	web服 务器	CPU：配置 ≥ 1 颗，核数 ≥ 8 核 内存：配置 $\geq 64\text{GB}$ 硬盘：1T； 系统Linux Centos7.5以上	超聚变	2288H V5	河南 郑州	超聚变数 宇技术有 限公司	台	1	15000	15000	否	
9.	前置 机	CPU：配置 ≥ 1 颗，核数 ≥ 8 核 内存：配置 $\geq 16\text{GB}$ 硬盘：300G； 系统Linux Centos7.5以上	超聚变	2288H V5	河南 郑州	超聚变数 宇技术有 限公司	台	1	15800	15800	否	
10	网络 交换 机	交换能力：交换容量 $\geq$ 598Gbps，三层包转发率 $\geq$ 126Mpps 固定接口配置要求： ≥ 24 个 10/100/1000 RJ45 电口	华为坤 灵 eKitEn gine	s5735S -L	深圳 市	华为技术 有限公司	台	1	2500	2500	否	
11	多媒 体语 音网	•1*E1，RJ48接口，30路并发	鼎信通 达	MTG100 0-1E1	深圳 市	深圳鼎信 通达股份 有限公司	台	1	6500	6500	否	



	关（中 继）											
12	多媒体 语音网 关（模 拟）	•16* FX0接口，SIP v2.0	鼎信通 达	DAG200 0-160	深圳 市	深圳鼎信 通达股份 有限公司	台	1	6500	6500	否	
13	坐席 话机	满足132*64像素液晶屏，包含2 个10/100M以太网口。 支持Opus声音编码，包含HD高 清音质手柄及HD免提，满足高 清音质体验。 1个SIP账号，支持本地5方会 议，本地通讯录1000条。 最大功率不得超过3W，满足节 能减排的要求。 支持网页、话机及自动配置， 支持管理平台监控、预警。 设计上以霍尔开关替代插簧，	亿联	SIP-T3 0, YHS3 4(配套 耳麦)	厦门	厦门亿联 网络技术 股份有限 公司	台	10	1000	10000	否	



[illegible]

		卫星定位精度空旷下，小于10 米 冷启动 平均<32s 热启动平均<1s 定位天线高灵敏度陶瓷天线 基站定位精度100米~1000米										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 产品规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人 河南申源医药科技有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

2025 年 9 月 10 日