

河南省体育局采购县区体校转型发展 装备器材项目（B包）合同

项目名称：河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目

项目编号：豫财招标采购-2025-1006

采 购 方：河南省体育局

供 货 方：山东弗莱德体育产业有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及河南省体育局采购县区体校转型发展装备器材项目B包项目招标结果，订立本采购合同。

一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、成交单位响应文件。
- 4、磋商文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写)壹佰肆拾肆万伍仟元整（小写）¥：1445000.00 元。（以上价款以人民币进行结算）

序号	货物名称	品牌型号	单位	数量	单价	合计
1	塑胶码头	华洋码头、单体型	个	400	154	61600

2	跆拳道电子护具	和畅、俱乐部 版	套	3	24960	74880
3	标准散打擂台	奥帆、 AF-SD1002	付	1	113200	113200
4	四人站综合训练器	迈宝赫、PL-19	个	2	31500	63000
5	篮球架	金海洋、 JHY-2005	个	10	8640	86400
6	乒乓球台 (室外)	德邦、DB-101	个	30	2660	79800
7	乒乓球台 (室内)	连胜、LS1420	个	30	3850	115500
8	龙门架深蹲架哑铃凳多功能组合	迈宝赫、 MH-020	套	1	59200	59200
9	液压篮球架	金海洋、 JHY-2006	付	2	62400	124800
10	综合训练器械	迈宝赫、PL-08	个	4	26500	106000
11	弓箭	友谊、盘古	把	13	5740	74620
12	运动木地板	飒动、单层龙骨	m²	1200	405	486000
总计						1445000

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内、期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供的设备的应急抢修，实行全天候“1小时响应”的服务规范。一般情况下，在接到报修通知后的1小时之内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场，4小时内排除故障。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后3天。

3、免费质保期为3年（自采购方或采购方指定的主体对全部货物验收合格之日起）。质保期内需无条件免费服务如下：因制造质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方负责免费维修或更换零部件。

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方终身提供产品维护等相关服务。

四、供货时间

签订合同后 30 日历天内供货安装调试完毕。供货地点为采购方指定地点。

五、货款支付及进度安排：合同签订后支付合同金额的 70%，验收合格支付剩余合同价款收款账户信息：

名 称：山东弗莱德体育产业有限公司

税 号：91371400MA3QFKDC36

地 址：山东省德州市天衢新区袁桥镇东方红东路 6596 号 E 座北楼 215 室-3（一址多照）

账 号：241640131894

开户行：中国银行股份有限公司德州东风东路支行

六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经济损失，由供货方承担。由于到期未能完工造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入河南省体育局采购对象黑名单。

2、供货方必须按照磋商文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

3、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

4、如发现供货方违反磋商文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

5、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决

因质量标准和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同经采购方、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式6份，采购方4份，供货方2份。

3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

采购方（盖章）：

法定代表或其委托人：

联系电话：

地 址：

乙方（盖章）：

法定代表或其委托人：

联系电话：15806873795

地 址：山东省德州市天衢新区袁桥镇东方

红东路6596号E座北楼215室-3（一址多照）

合同生效时间： 年 月 日

产品规格一览表

序号	产品名称	品牌型号	规格参数	制造商
1	塑胶码头	华洋码头、单体型	具有第三方检测机构出具的浮力检测报告 一、采用 500*500*400mm 单体型浮筒 二、浮筒的垂直承载力为每平方米负载 350KG 左右 三、浮筒的材质：HDE 材质，浮筒筒体的使用寿命 15 年 四、使用条件：零下 20 度到 80 度 五、产品耐酸碱、零维护、组合变换灵活、寿命长、抗腐、防冻、 防紫外线抗老化、不受海水、化学品、药剂、油渍及水生物的侵蚀，无污染、不破坏环境。整个浮筒一次成型，无缝、无渗水、无存水的问题 六、空载吃水深：2.5-3cm 七、承载 150 kg/m ² 时，吃水深：15-20cm(安全使用) 承载 230 kg/m ² 时，吃水深：25-30cm(安全使用) 承载 350 kg/m ² 时，吃水深：35-40cm(极限范围) 八、单层浮码头：每平米排水量为 400kg，承载力为 350KG 左右	台州市华洋游艇码头工程有限公司

2	跆拳道电子护具	和畅、俱乐部版	一个场地配置 4 个护头、6 片护甲, 12 双脚套, 一套 (3 台) 打分器, 一台接收器, 竞技系统, 品势系统, 充电器, 充电线, 网线。	无锡和畅数字科技有限公司
3	标准散打擂台	奥帆、AF-SD1002	具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告 1、规格: 800*800*80cm 周围保护垫单元尺寸 2.15*1m, 厚度 30cm。2、框架: 采用 40mm*60mm 钢管, 标准框架组装, 接触面带有消音垫片, 壁厚 2.5mm 以上, 框架底脚设有平衡调节螺栓。气体保护焊接, 氧化静电喷涂, 安装便捷。3、木板: 台面木板采用多层挤压成型双面贴皮木板, 厚度 3cm, 双面贴合亮面处理, 高温处理, 喷涂防潮, 防蛀, 强度高不变型。拼接处高低差 1mm, 拼接处缝隙 4mm。4、台面垫子盖单: 垫子采用 EVA 发泡拼接软垫, 厚度 5cm 软硬适中, 保护运动员性能具佳。保护垫盖单: 盖单采用 PVC 防滑革面料。撕裂强度 280N 缝制强度 290N, 垫套牛津布面料车缝工艺, 高效吸能海绵内胆。围裙: 周边为彩色 PU 革 (颜色为红色)。散打擂台保护垫: 规格 2.15*1m, 厚度 30cm, 由 40 块垫子拼接而成, 带有防滑动粘结扣, 上面铺一体式盖单, 保护垫盖单材料 PVC 防滑革, 整体由四块拼接而成为一整体。整套产品包含: ①擂台垫一套 (含盖单, 围裙) ②保 1、护垫一套 (含盖单) ③框架一套	山东奥帆体育器材有限公司
4	四人站综合训练器	迈宝赫、PL-19	具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告 1、主立管规格: 50mmx100mmx3.0mm, 采用优质平椭圆钢管。2、产品钢绳走绳科学合理, 钢绳采用优质钢绳。3、小门护罩将配重装置与使用者完美隔开, 使用安全性进一步提高。4、运动连接处采用高品质轴承, 使运动过程平滑圆润。5、此器械多功能合一, 可同时满足四个人训练使用。6、外形尺寸: 3600mmx1800mmx2300mm 7、最大人体重量: 200kg 8、已提供国家体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测报告, 且评定结果按照 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验, 评定结果脱离抗性综合等级为 0 级 (已提供评定报告)	山东迈宝赫健身器材有限公司
5	篮球架	金海洋、JHY-2005	具有天津市产品质量监督检测技术研究院出具的检测报告 1、篮球架伸臂 2.25m, 蓝圈上沿离地面 3.05m。2、球架底座尺寸: 长 2.2m x 宽 1.1m x 前高 0.98m x 后高 0.66m, 产品适合国际赛事。篮球架底座采用 100x4.0mm 方管和 120x100x3.0mm 矩形管拼焊而成, 配重箱采用 3mm 铁板在专用折边机上折边拼焊而成。3、篮架前后立柱采用 200x100mm 方管拼焊而成, 篮架伸臂主骨架采用 200x100x3.0mm 方管和 3.0mm 钢板拼焊而成。焊缝表面均匀光滑, 篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密的钢件, 性能安全可靠	定州市金海洋体育用品有限公司

			靠,锁紧杆采用Φ60 和Φ48 无缝钢管组合而成,篮架上拉杆采用Φ48x3 优质圆管在弯管机上一次成型,并且免调节,顶端与末端采用封口焊接,防水、防腐、防锈,防划伤的隐患,合理的结构设计独特的外观造型和谐统一。4、篮球架前立柱正面侧面、底座、伸臂配备有专用护套,能有效保护运动员免受撞击,材料采用高档PU革,密度70#软体海绵,护套前厚度100mm,侧面厚50mm。5、篮板配用国际通用的高强度钢化玻璃篮板规格:1800x1050mm,并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色,能有效保护运动员扣篮时不受到伤害,篮板自带内嵌式红黄灯带,国标安装孔距。6、产品结构原理:电动液压采升降,可实现篮球架伸臂升降高度,方便大众使用。手动液压系统设置在底座内部,构成了一体化的机械结构。通过电机控制动液压机带动准控制滚珠丝杆进行升降。使用铸铁聚氨酯轮子	
6	乒乓球台(室外)	德邦、DB-101	具有国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告 台面颜色:蓝色 台面材质:PDF 功能:可折叠 弹性:236mm 弹性均匀度:15mm 球台稳定性:10mm 台面光泽度:10 尺寸:2740*1525*760mm	德州德邦体育器材有限公司
7	乒乓球台(室内)	连胜、LS1420	具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告 台面颜色:蓝色 台面材质:高密度板 功能:可折叠.带滑轮 弹性:242mm 弹性均匀度:10mm 球台稳定性:3mm 台面光泽度:10 尺寸:2740*1525*760mm	山东连胜体育产业有限公司
8	龙门架深蹲架哑铃凳多功能组合	迈宝赫、MH-020	具有国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告 1、产品尺寸:2440*1550*2380mm 2、产品净重:220KG 3、最大训练重量:300KG 4、辅助挂棒最大承重:450KG 5、主架管采用50*120*3mm 平椭圆管 6、脚垫:PVC 一次成型 7、杠铃杆:采用45#Φ30mm 光轴配合直线轴承 8、辅助杠铃片悬挂架:采用塑料挂棒,用于放置更多规格的杠铃片,方便使用 9、保险装置:设计有可调节高度的保险装置 10、已提供国家体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告,且评定结果按照GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验,评定结果脱离抗性综合等级为0级(已提供评定报告)	山东迈宝赫健身器材有限公司
9	液压篮球架	金海洋、JHY-2006	1、篮球架伸臂长2250mm,篮圈上沿离地面3050mm,篮架底座尺寸长x宽=1900*1000mm*2.0,箱体前高450mm±10mm 箱体后高350mm±10mm。立臂规格200*100*3.0mm,弯梁规格100*260*3.0mm,弯梁上侧采用50*100*2.5mm方管加固,两侧采用50*50*2.0mm方管傍边加固,篮架上拉杆采用Φ42圆管在弯管机上一次成型。臂厚度2mm,后拉杆为梯子型:40*60*2.0mm方管 2、篮板:规格:1800x1050(mm),篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板(10mm钢化玻璃),篮板加贴防护膜,具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点,并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条,能保护运动员扣篮时不受到伤害 3、篮圈:篮圈采用Φ18实心圆钢	定州市金海洋体育用品有限公司

			制作,配篮,水平固定在篮板上 4、紧固件表面热镀锌处理 5、表面处理:所有钢制件表面均经钢砂抛丸初级处理后在自动喷涂线上采用杜邦静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度 70—80um,铅笔硬度 3H+,产品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,室内室外均可使用,且产品涂料配方不含有毒元素	
10	综合训练器械	迈宝赫、PL-08	具有国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告 1、外形尺寸:2200mm×1900mm×2300mm 2、最大人体重量:200kg 3、最大训练载荷:300kg 4、主立管规格:50mm×80mm×3.0 平椭圆 5、具有史密斯深蹲、史密斯平板卧推、史密斯上斜卧推、自由杠铃杆深蹲、史密斯倒蹬、飞鸟夹胸、三头肌训练、三头肌下压、坐姿高位下拉、机械臂自由推举、机械臂硬拉、机械臂推蹬、悬挂机械臂伸展、机械臂单臂推举、机械臂单臂提拉、T 杆划船、双杠臂屈伸、TRX 悬挂训练带、体能训练绳、引体向上、腿部训练等训练功能。 6、配件:体能训练绳固定组、弹力带固定组、压腿泡棉、可调哑铃椅、悬挂机械臂、脚踏板、倒蹬板、T 杆划船训练组、28 档滑动调节组、双杠组。 7、已提供国家体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告,且评定结果按照 GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验,评定结果脱离抗性综合等级为 0 级(已提供评定报告)	山东迈宝赫健身器材有限公司
11	弓箭	友谊、盘古	型号:盘古。水曲柳、玻璃纤维片、科技木、硬枫木层压而成,尺寸为 60 寸/56 寸	乐陵市友谊体育器材有限责任公司
12	运动木地板	飒动、单层龙骨	具有有 CMA 标识的英格尔检测技术服务(上海)有限公司出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。 1、面板选用符合国家球类竞赛的专业运动枫桦木 A 级地板,地板标准垂直变形 2.3mm,地板受力滚动负荷具有卓越的弹性恢复能力,地板冲击吸收率 53%,地板摩擦力满足国际标准 0.4—0.6,球反弹率 90%,抗滚动荷载性能大于 1500N,具有很好的耐用性,抗磨损性能优越。面板厚度 22mm,板宽 61-79mm,实木指接面板长 1810mmmm。不含可溶性铅,甲醛释放量 E1 未检出,含水率 9.1%,表面耐磨 0.012g/100r,且磨 100r 后漆膜未磨透,漆膜附着力 1 级,漆膜硬度 6H,静曲强度 49.4MPa,弹性模量 12240MPa。抗霉菌性能 I 级燃烧等级 B1 级。燃烧性能临界热辐射通量 CHF5.4kW/m²,可燃性 20s 内焰尖高度 Fs62mm。已提供有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。 2、吸音膜:在毛板上铺设一层厚度 1mm 的吸音膜。 3、毛板采用户外级旋切层压板,材质为杨木胶合板,厚度 12mm。不含可溶性铅,甲醛释放量未检出。单体燃烧增长速率指数 FICRA0.2MJ 为 23.9W/s、火	河北飒动体育科技有限公司

		焰横向蔓延未到达试样长翼边缘、600s 的总放热量 THR600S 为 1.9MJ,可燃性 60s 内焰尖高度 Fs72mm、60s 内无燃烧滴落物引起燃烧滤纸现象,燃烧等级 B1 级。静曲强度胶合板载荷分部层(毛地板)66.8MPa,弹性模量家和版载 荷分部层(毛地板)9010MPa。抗霉菌性能 I 级。已提供第三方检测机构出具的检测报告。4、龙骨采用高强度单层木质龙骨,材质为东北樟子松木。面板与木龙骨需采用相同标准的脱脂干燥程序以保证产品的尺寸稳定性及温度适应性。经高温高压处理后,有效防腐防火。厚度 40mm,宽度 50mm。甲醛释放量未检出,霉菌感染面积$\leq 10\%$。燃烧等级 B1 级不含可溶性铅,燃烧性能临界热辐射通量 CHF5.4kW/m²,可燃性 20s 内焰尖高度 Fs61mm。抗弯强度实木龙骨 59.8MPa,弹性模量实木龙骨 5980MPa 抗霉菌性能 I 级,已提供有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。5、弹性垫层采用运动木地板专用弹性胶垫,长度:65mm,宽度:50mm,厚度 10mm。甲醛释放量 0.11,冲击吸收 Fr (0℃)35.5%、Fr (23℃)35.8%、Fr (50℃)35.7%,抗滑值 (BPN,20℃)84,垂直变形 1.0mm,拉伸强度 1.09MPa,拉伸伸长率 332.71%,阻燃 I 级。回弹值 48%。已提供有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。6、防潮膜:在弹性垫下发铺设一层塑料防潮膜。	
--	--	---	--

司

业有限公司