

简要技术需求：

2 包

(一)	总体要求		
1	设备名称	动静态力学疲劳试验机	
2	数量及单位	1 台	
3	设备用途	设备主要用于医疗行业中静态、动态、轴向和扭转力学测试，用于口腔种植体、部分植入材料疲劳性能为主的力学性能测试。符合相关测试标准的拉伸、压缩、扭转或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命试验。	
(二)	详细性能技术指标		
序号	重要性	指标	是否提供其他技术证明材料
1		1. 载荷能力：	是
1.1	**	1.1 动态载荷范围 $\geq \pm 3\text{kN}$	
1.2		1.2 静态载荷范围 $\geq \pm 2\text{kN}$	
1.3		1.3 扭矩载荷范围：动态扭矩 $\geq \pm 30\text{Nm}$	
1.4		1.4 扭矩载荷范围：静态扭矩 $\geq \pm 20\text{Nm}$	
...	...	...	

(一)	总体要求		
1	设备名称	蒸发光散射检测器	
2	数量及单位	1 台	
3	设备用途	检测半挥发性和不挥发性化合物	
(二)	详细性能技术指标		
序号	重要性	指标	是否提供其他 技术证明材料
1	**	1. 操作模式：分流或不分流双模式，根据检测需要自由选择。	是
2		2. 液封高度：ELSD 液封高度自动调节	是
3	*	3. 光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出 30mw，符合 FCC 安全标准IIIB，采用布儒斯特角光阱有效降低背景噪音。	是
4	*	4. 检测角度：光电二极管从 90 度角度检测散射光	是
5		5. 检测限：使用标准柱，信噪比为 5，以氢化可的松计 2ng；	是
...	...	...	