

(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1#门诊南区视频监控系统(原1号楼)												
1	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 支持 SMART H.264/H.265 编码; 4. 红外监控距离 ≥ 50 米 5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测; 8. 内置 MIC; 9. 支持 DC12V/POE 供电;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	86	367.77	31628.22	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		10. 支持 IP67, IK10 防护等级;										
2	网络高清筒型摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 红外监控距离 ≥ 80 米, 暖光监控距离 ≥ 30 米; 4. 支持智能补光功能, 开启智能行为分析后, 夜晚红外下检测到目标, 可自动转换至彩色模式并开启白光补光; 5. 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境; 6. 支持 SMART H. 264/H. 265; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 音频异常侦测, 网络断开, IP 冲突等多种异常检测; 8. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 9. 内置 1 个 MIC; 10. 支持 DC12V/PoE 供电;	宇视	IPC-Y2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	3	223.86	671.58	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		11. 支持 IP67 防护等级;										
3	人脸识别感知摄像机	1. 采用不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法; 3. 内置暖光和红外补光灯, 红外监控距离 \geq 60 米, 暖光监控距离 \geq 30 米 4. 设备支持自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除闪烁条纹。 5. 支持人脸检测, 跟踪, 优选, 抓拍, 上报人脸抓图, 支持 6 种属性, 8 种表情; 6. 支持绊线, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留/搬移, 徘徊, 人员聚集检测; 7. 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; 8. 支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则, 当检测到的号牌匹配该规则时, 联动报警事件; 9. 支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声光警报和灯光闪烁; 10. 设备支持一键诊断网络工况, 运行工况; 支持网络	宇视	IPC-E2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	2	478.47	956.94	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		抓包. 运行日志导出; 11. 支持 DC12V/POE 供电方式; 12. 支持 IP67 防护等级;										
4	支架	1. 采用铝合金材料设计; 2. 支持水平: 0~360°, 垂直: -80°~60° 旋转角度范围;	国产优质	配套	中国	国产	套	5	86.1	430.5	否	
5	POE 接入交换机	1、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥125Mpps; 2、千兆电口≥24 个, 千兆光口≥4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率≥400W; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议;	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	16	2164.8	34636.8	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		7、支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。										
6	汇聚交换机	1、交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$; 2、千兆 SFP ≥ 24 个, 其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口 ≥ 6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片(CPU、转发)为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3; 6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	NSS3530-38GTXF	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	1	5372.64	5372.64	否	
7	千兆单模光模块	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L24P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	32	120.54	3857.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
8	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	32	11.07	354.24	否	
9	万兆单模光模块	万兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	2	430.5	861	否	
10	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	2	11.07	22.14	否	
11	8 芯光纤终端盒	4 口 (8 芯) SC 单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	套	8	7.38	59.04	否	
12	48 芯光纤	24 口 (48 芯) SC 单模满配机架式光纤终端盒	联鸿	EL-ODF-1	深	深圳市	个	1	135.3	135.3	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	终端盒		泰	048	圳	联鸿泰电子有限公司						
13	束状尾纤	12芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	12	22.14	265.68	否	
14	光纤耦合器	双芯LC接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	56	1.85	103.6	否	
15	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	9100	2.57	23387	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
16	光纤	8芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1 .3	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	米	400	1.85	740	否	
17	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV 3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	4000	5.83	23320	否	
18	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	872	15.18	13236.96	否	
19	穿线管	Φ25 国标	国产	JDG20	中	国产	米	370	2.34	8658	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
			优质		国			0				
20	辅料	国标	国产 优质	国标	中国	国产	项	1	2460	2460	否	
1#门诊北区视频监控系统(原2号楼)												
21	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能400万像素CMOS图像传感器; 2. 分辨率≥2688×1520; 3. 支持SMART H.264/H.265编码; 4. 红外监控距离≥50米 5. 支持数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印; 6. 支持通用行为分析:物品遗留;物品搬移;绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集; 7. 支持动态检测,视频遮挡,网络断开,IP冲突,音频异常侦测,非法访问等异常检测; 8. 内置MIC; 9. 支持DC12V/POE供电;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	125	367.77	45971.25	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		10. 支持 IP67, IK10 防护等级;										
22	网络高清筒型摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 红外监控距离 ≥ 80 米, 暖光监控距离 ≥ 30 米; 4. 支持智能补光功能, 开启智能行为分析后, 夜晚红外下检测到目标, 可自动转换至彩色模式并开启白光补光; 5. 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境; 6. 支持 SMART H. 264/H. 265; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 音频异常侦测, 网络断开, IP 冲突等多种异常检测; 8. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 9. 内置 1 个 MIC; 10. 支持 DC12V/PoE 供电;	宇视	IPC-Y2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	2	223.86	447.72	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		11. 支持 IP67 防护等级;										
23	人脸识别感知摄像机	1. 采用不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法; 3. 内置暖光和红外补光灯, 红外监控距离 \geq 60 米, 暖光监控距离 \geq 30 米 4. 设备支持自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除闪烁条纹。 5. 支持人脸检测, 跟踪, 优选, 抓拍, 上报人脸抓图, 支持 6 种属性, 8 种表情; 6. 支持绊线, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留/搬移, 徘徊, 人员聚集检测; 7. 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; 8. 支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则, 当检测到的号牌匹配该规则时, 联动报警事件; 9. 支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声光警报和灯光闪烁; 10. 设备支持一键诊断网络工况, 运行工况; 支持网络	宇视	IPC-E2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	7	478.47	3349.29	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		抓包. 运行日志导出; 11. 支持 DC12V/POE 供电方式; 12. 支持 IP67 防护等级;										
24	支架	1. 采用铝合金材料设计; 2. 支持水平: 0~360°, 坚直: -80°~60° 旋转角度范围;	国产优质	配套	中国	国产	套	9	86.1	774.9	否	
25	POE 接入交换机	1、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥125Mpps; 2、千兆电口≥24 个, 千兆光口≥4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率≥400W; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议;	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	20	2164.8	43296	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		7、支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。										
26	汇聚交换机	1、交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$; 2、千兆 SFP ≥ 24 个, 其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口 ≥ 6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片(CPU、转发)为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3; 6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	NSS3530-38GTXF	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	2	5372.64	10745.28	否	
27	千兆单模光模块	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L24P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	40	120.54	4821.6	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
28	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	40	11.07	442.8	否	
29	万兆单模光模块	万兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	4	430.5	1722	否	
30	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	4	11.07	44.28	否	
31	8 芯光纤终端盒	4 口 (8 芯) SC 单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	10	7.38	73.8	否	
32	48 芯光纤	24 口 (48 芯) SC 单模满配机架式光纤终端盒	联鸿	EL-ODF-1	深	深圳市	个	2	135.3	270.6	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	终端盒		泰	048	圳	联鸿泰电子有限公司						
33	束状尾纤	12芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	18	22.14	398.52	否	
34	光纤耦合器	双芯LC接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	88	1.85	162.8	否	
35	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	127.00	2.57	32639	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
36	光纤	8芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1 .3	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	米	1000	1.85	1850	否	
37	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV 3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	5400	5.83	31482	否	
38	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	600	15.18	9108	否	
39	穿线管	Φ25 国标	国产	JDG20	中	国产	米	163	2.34	3814.2	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
			优质		国			0				
40	辅料	国标	国产 优质	国标	中国	国产	项	1	4305	4305	否	
2#急诊楼视频监控系统(原4号楼)												
41	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 支持 SMART H.264/H.265 编码; 4. 红外监控距离 ≥ 50 米 5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测; 8. 内置 MIC; 9. 支持 DC12V/POE 供电;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	65	367.77	23905.05	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		10. 支持 IP67, IK10 防护等级;										
42	网络高清筒型摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 红外监控距离 ≥ 80 米, 暖光监控距离 ≥ 30 米; 4. 支持智能补光功能, 开启智能行为分析后, 夜晚红外下检测到目标, 可自动转换至彩色模式并开启白光补光; 5. 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境; 6. 支持 SMART H. 264/H. 265; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 音频异常侦测, 网络断开, IP 冲突等多种异常检测; 8. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 9. 内置 1 个 MIC; 10. 支持 DC12V/PoE 供电;	宇视	IPC-Y2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	17	223.86	3805.62	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		11. 支持 IP67 防护等级;										
43	支架	1. 采用铝合金材料设计; 2. 支持水平: 0~360°, 垂直: -80°~60° 旋转角度范围;	国产优质	配套	中国	国产	套	17	86.1	1463.7	否	
44	POE 接入交换机	1、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥125Mpps; 2、千兆电口≥24 个, 千兆光口≥4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率≥400W; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	20	2164.8	43296	否	
45	汇聚交换	1、交换容量≥670Gbps, 包转发率≥170Mpps;	迈普	NSS3530-	成	迈普通	台	2	5372.64	10745.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	机	2、千兆 SFP≥24 个,其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口≥6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片 (CPU、转发) 为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3; 6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。		38GTXF	都	信技术股份有限公司						
46	千兆单模光模块	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L 24P3	成 都	迈普通信技术股份有限公司	个	40	120.54	4821.6	否	
47	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深 圳	深圳市联鸿泰电子有	条	40	11.07	442.8	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					限公司							
48	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	4	430.5	1722	否	
49	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	4	11.07	44.28	否	
50	8 芯光纤终端盒	4 口 (8 芯) SC 单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	12	7.38	88.56	否	
51	48 芯光纤终端盒	24 口 (48 芯) SC 单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1 048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	2	135.3	270.6	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
52	束状尾纤	12 芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	20	22.14	442.8	否	
53	光纤耦合器	双芯 LC 接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	96	1.85	177.6	否	
54	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	8200	2.57	21074	否	
55	光纤	8 芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1.3	深圳	深圳市联鸿泰电子有	米	400	1.85	740	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
						限公司						
56	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV 3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	5180	5.83	30199.4	否	
57	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	650	15.18	9867	否	
58	穿线管	Φ25 国标	国产优质	JDG20	中国	国产	米	1730	2.34	4048.2	否	
59	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	3690	3690	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
3#视频监控系统接入网络												
60	人脸识别感知摄像机	1. 采用不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法; 3. 内置暖光和红外补光灯, 红外监控距离 \geq 60 米, 暖光监控距离 \geq 30 米 4. 设备支持自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除闪烁条纹。 5. 支持人脸检测, 跟踪, 优选, 抓拍, 上报人脸抓图, 支持 6 种属性, 8 种表情; 6. 支持绊线, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留/搬移, 徘徊, 人员聚集检测; 7. 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; 8. 支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则, 当检测到的号牌匹配该规则时, 联动报警事件; 9. 支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声光警报和灯光闪烁;	宇视	IPC-E2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	5	478.47	2392.35	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		10. 设备支持一键诊断网络工况. 运行工况; 支持网络抓包. 运行日志导出; 11. 支持 DC12V/POE 供电方式; 12. 支持 IP67 防护等级;										
61	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 支持 SMART H. 264/H. 265 编码; 4. 红外监控距离 ≥ 50 米 5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测; 8. 内置 MIC; 9. 支持 DC12V/POE 供电;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	8	367.77	2942.16	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		10. 支持 IP67. IK10 防护等级;										
62	支架	1. 采用铝合金材料设计; 2. 支持水平: 0~360°, 垂直: -80°~60° 旋转角度范围;	国产优质	配套	中国	国产	套	5	86.1	430.5	否	
63	POE 接入交换机	1、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥125Mpps; 2、千兆电口≥24 个, 千兆光口≥4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率≥400W; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	S3230-28 TXP-AC	迈普通信技术股份有限公司	成都	台	16	2164.8	34636.8	否	
64	汇聚交换	1、交换容量≥670Gbps, 包转发率≥170Mpps;	迈普	NSS3530-	成	迈普通	台	2	5372.64	10745.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	机	2、千兆 SFP≥24 个,其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口≥6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片 (CPU、转发) 为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3; 6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。		38GTXF	都	信技术股份有限公司						
65	千兆单模光模块	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L 24P3	成 都	迈普通信技术股份有限公司	个	32	120.54	3857.28	否	
66	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深 圳	深圳市联鸿泰电子有	条	32	11.07	354.24	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					限公司							
67	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	2	430.5	861	否	
68	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	2	11.07	22.14	否	
69	8 芯光纤终端盒	4 口 (8 芯) SC 单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	6	7.38	44.28	否	
70	48 芯光纤终端盒	24 口 (48 芯) SC 单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1 048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	2	135.3	270.6	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
71	束状尾纤	12 芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	14	22.14	309.96	否	
72	光纤耦合器	双芯 LC 接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	72	1.85	133.2	否	
73	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	1300	2.57	3341	否	
74	光纤	8 芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1.3	深圳	深圳市联鸿泰电子有	米	600	1.85	1110	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
						限公司						
75	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV 3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	1000	5.83	5830	否	
76	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	700	15.18	10626	否	
77	穿线管	Φ25 国标	国产优质	JDG20	中国	国产	米	500	2.34	1170	否	
78	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	1230	1230	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	5#视频监控系统接入网络											
79	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	30	367.77	11033.1	否	
		2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$;										
		3. 支持 SMART H.264/H.265 编码;										
		4. 红外监控距离 ≥ 50 米										
		5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印;										
		6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集;										
		7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测;										
		8. 内置 MIC;										
		9. 支持 DC12V/POE 供电;										
		10. 支持 IP67. IK10 防护等级;										
80	POE 接入交换机	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 125\text{Mpps}$;	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术	台	30	2164.8	64944	否	
		2、千兆电口 ≥ 24 个, 千兆光口 ≥ 4 个, 支持 802.3at										

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		POE+功能, POE 整机供电功率 $\geq 400W$; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。				股份有限公司						
81	汇聚交换机	1、交换容量 $\geq 670Gbps$, 包转发率 $\geq 170Mpps$; 2、千兆 SFP ≥ 24 个, 其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口 ≥ 6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片 (CPU、转发) 为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3;	迈普	NSS3530-38GTXF	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	2	5372.64	10745.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。										
82	千兆单模光模块	千兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L 24P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	60	120.54	7232.4	否	
83	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	60	11.07	664.2	否	
84	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	4	430.5	1722	否	
85	万兆光纤	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿	LC/UPC-L	深	深圳市	条	4	11.07	44.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	跳线		泰	C/UPC	圳	联鸿泰电子有限公司						
86	8芯光纤终端盒	4口(8芯)SC单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-108	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	8	7.38	59.04	否	
87	48芯光纤终端盒	24口(48芯)SC单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	2	135.3	270.6	否	
88	束状尾纤	12芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	16	22.14	354.24	否	
89	光纤耦合器	双芯LC接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰	个	80	1.85	148	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					电子有限公司							
90	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	3000	2.57	7710	否	
91	光纤	8芯，具有高传输速度.低损耗.抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1.3	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	米	700	1.85	1295	否	
92	电源线分支	国标纯铜阻燃，RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	400	5.83	2332	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					公司							
93	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	200	15.18	3036	否	
94	穿线管	Φ25 国标	国产优质	JDG20	中国	国产	米	200	2.34	468	否	
95	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	2460	2460	否	
	6#视频监控系统接入网络											
96	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率≥2688×1520; 3. 支持 SMART H.264/H.265 编码; 4. 红外监控距离≥50 米	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	29	367.77	10665.33	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测; 8. 内置 MIC; 9. 支持 DC12V/POE 供电; 10. 支持 IP67. IK10 防护等级;										
97	POE 接入交换机	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 125\text{Mpps}$; 2、千兆电口 ≥ 24 个, 千兆光口 ≥ 4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率 $\geq 400\text{W}$; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	30	2164.8	64944	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起,从逻辑上虚拟为一台交换机。										
98	汇聚交换机	1、交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$; 2、千兆 SFP ≥ 24 个, 其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口 ≥ 6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片(CPU、转发)为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3; 6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起,从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	NSS3530-38GTXF	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	2	5372.64	10745.28	否	
99	千兆单模	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L	成	迈普通	个	60	120.54	7232.4	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	光模块			24P3	都	信技术股份有限公司						
100	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	60	11.07	664.2	否	
101	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤LC接口，传输距离10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	4	430.5	1722	否	
102	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	4	11.07	44.28	否	
103	8芯光纤终端盒	4口(8芯)SC单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰	个	8	7.38	59.04	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					电子有限公司							
104	48芯光纤终端盒	24口(48芯)SC单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	2	135.3	270.6	否	
105	束状尾纤	12芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	16	22.14	354.24	否	
106	光纤耦合器	双芯LC接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	80	1.85	148	否	
107	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科	米	2900	2.57	7453	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
						技(集团)有限公司						
108	光纤	8芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1 .3	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	米	700	1.85	1295	否	
109	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV 3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	400	5.83	2332	否	
110	穿线管	Φ25 国标	国产优质	JDG20	中国	国产	米	300	2.34	702	否	
111	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	2460	2460	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	7#视频监控系统接入网络											
112	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	31	367.77	11400.87	否	
		2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$;										
		3. 支持 SMART H.264/H.265 编码;										
		4. 红外监控距离 ≥ 50 米										
		5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印;										
		6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集;										
		7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测;										
		8. 内置 MIC;										
		9. 支持 DC12V/POE 供电;										
		10. 支持 IP67. IK10 防护等级;										
113	POE 接入交换机	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 125\text{Mpps}$;	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术	台	30	2164.8	64944	否	
		2、千兆电口 ≥ 24 个, 千兆光口 ≥ 4 个, 支持 802.3at										

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		POE+功能, POE 整机供电功率 $\geq 400W$; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。				股份有限公司						
114	汇聚交换机	1、交换容量 $\geq 670Gbps$, 包转发率 $\geq 170Mpps$; 2、千兆 SFP ≥ 24 个, 其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口 ≥ 6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片 (CPU、转发) 为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3;	迈普	NSS3530-38GTXF	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	2	5372.64	10745.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。										
115	千兆单模光模块	千兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L 24P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	60	120.54	7232.4	否	
116	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	60	11.07	664.2	否	
117	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	4	430.5	1722	否	
118	万兆光纤	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿	LC/UPC-L	深	深圳市	条	4	11.07	44.28	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	跳线		泰	C/UPC	圳	联鸿泰电子有限公司						
119	8芯光纤终端盒	4口(8芯)SC单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-108	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	8	7.38	59.04	否	
120	48芯光纤终端盒	24口(48芯)SC单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	2	135.3	270.6	否	
121	束状尾纤	12芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	16	22.14	354.24	否	
122	光纤耦合器	双芯LC接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰	个	80	1.85	148	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					电子有限公司							
123	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	3100	2.57	7967	否	
124	光纤	8芯，具有高传输速度.低损耗.抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1.3	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	米	800	1.85	1480	否	
125	电源线分支	国标纯铜阻燃，RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	300	5.83	1749	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					公司							
126	穿线管	Φ25 国标	国产 优质	JDG20	中国	国产	米	200	2.34	468	否	
127	辅料	国标	国产 优质	国标	中国	国产	项	1	2460	2460	否	
	8#视频监控系统											
128	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 支持 SMART H.264/H.265 编码; 4. 红外监控距离 ≥ 50 米 5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	73	367.77	26847.21	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		8. 内置 MIC; 9. 支持 DC12V/POE 供电; 10. 支持 IP67. IK10 防护等级;										
129	网络高清筒型摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 红外监控距离 ≥ 80 米, 暖光监控距离 ≥ 30 米; 4. 支持智能补光功能, 开启智能行为分析后, 夜晚红外下检测到目标, 可自动转换至彩色模式并开启白光补光; 5. 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境; 6. 支持 SMART H. 264/H. 265; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 音频异常侦测, 网络断开, IP 冲突等多种异常检测; 8. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集;	宇视	IPC-Y2A4-FW	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	6	223.86	1343.16	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		9. 内置 1 个 MIC; 10. 支持 DC12V/PoE 供电; 11. 支持 IP67 防护等级;										
130	POE 接入交换机	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 125\text{Mpps}$; 2、千兆电口 ≥ 24 个, 千兆光口 ≥ 4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率 $\geq 400\text{W}$; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	15	2164.8	32472	否	
131	汇聚交换	1、交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$;	迈普	NSS3530-	成	迈普通	台	1	5372.64	5372.64	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	机	2、千兆 SFP≥24 个,其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口≥6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源; 3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 4、设备关键芯片 (CPU、转发) 为国产化芯片; 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3; 6、支持可信启动、数字签名; 7、支持 Telemetry 技术; 8、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。		38GTXF	都	信技术股份有限公司						
132	千兆单模光模块	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L 24P3	成 都	迈普通信技术股份有限公司	个	30	120.54	3616.2	否	
133	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深 圳	深圳市联鸿泰电子有	条	30	11.07	332.1	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					限公司							
134	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	2	430.5	861	否	
135	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	2	11.07	22.14	否	
136	8 芯光纤终端盒	4 口 (8 芯) SC 单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	5	7.38	36.9	否	
137	48 芯光纤终端盒	24 口 (48 芯) SC 单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1 048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	1	135.3	135.3	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
138	束状尾纤	12 芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	9	22.14	199.26	否	
139	光纤耦合器	双芯 LC 接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	44	1.85	81.4	否	
140	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	7900	2.57	20303	否	
141	光纤	8 芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1.3	深圳	深圳市联鸿泰电子有	米	600	1.85	1110	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
						限公司						
142	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm ²	爱谱华顿	RVV 3X1.5	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	1970	5.83	11485.1	否	
143	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	320	15.18	4857.6	否	
144	穿线管	Φ25 国标	国产优质	JDG20	中国	国产	米	1460	2.34	3416.4	否	
145	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	2460	2460	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
B1-B2-B3 及外围视频监控系统接入网络												
146	网络高清半球摄像机	1. 采用高性能 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 3. 支持 SMART H.264/H.265 编码; 4. 红外监控距离 ≥ 50 米 5. 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 6. 支持通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 7. 支持动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问等异常检测; 8. 内置 MIC; 9. 支持 DC12V/POE 供电; 10. 支持 IP67, IK10 防护等级;	宇视	IPC-B314-IR	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	6	367.77	2206.62	否	
147	人脸识别感知摄像	1. 采用不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法;	宇视	IPC-E2A4-FW	杭州	浙江宇视科技	台	1	478.47	478.47	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	机	3. 内置暖光和红外补光灯, 红外监控距离 \geq 60 米, 暖光监控距离 \geq 30 米 4. 设备支持自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除闪烁条纹。 5. 支持人脸检测, 跟踪, 优选, 抓拍, 上报人脸抓图, 支持 6 种属性, 8 种表情; 6. 支持绊线, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留/搬移, 徘徊, 人员聚集检测; 7. 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别; 8. 支持在 web 界面中设置车牌指定位号匹配规则, 当检测到的号牌匹配该规则时, 联动报警事件; 9. 支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声光警报和灯光闪烁; 10. 设备支持一键诊断网络工况, 运行工况; 支持网络抓包, 运行日志导出; 11. 支持 DC12V/POE 供电方式; 12. 支持 IP67 防护等级;			有限公司							

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
148	支架	1. 采用铝合金材料设计; 2. 支持水平: 0~360°, 垂直: -80°~60° 旋转角度范围;	国产优质	配套	中国	国产	套	1	86.1	86.1	否	
149	POE 接入交换机	1、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥125Mpps; 2、千兆电口≥24 个, 千兆光口≥4 个, 支持 802.3at POE+功能, POE 整机供电功率≥400W; 3、支持快速 POE 功能, 当交换机电源上电时, 支持秒级实现对 PD 设备的供电; 4、支持 SNMP v1/v2/v3, 支持通过命令行、Web 等方式进行配置和管理; 5、设备支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 6、设备支持 STP/RSTP/MSTP 二层防环协议; 7、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为一台交换机。	迈普	S3230-28 TXP-AC	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	33	2164.8	71438.4	否	
150	千兆单模光模块	千兆单模光模块, 双纤 LC 接口, 传输距离 10KM	迈普	SFP-S2-L 24P3	成都	迈普通信技术	个	66	120.54	7955.64	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					股份有限公司							
151	千兆光纤跳线	电信级单模千兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	66	11.07	730.62	否	
152	8芯光纤终端盒	4口(8芯)SC单模满配光纤终端盒	联鸿泰	EL-ZDH-1 08	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	33	7.38	243.54	否	
153	48芯光纤终端盒	24口(48芯)SC单模满配机架式光纤终端盒	联鸿泰	EL-ODF-1 048	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	0	135.3	0	否	
154	束状尾纤	12芯束状尾纤	联鸿泰	EL-FBSZ-LC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	组	33	22.14	730.62	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
					限公司							
155	光纤耦合器	双芯 LC 接口光纤耦合器	联鸿泰	EL-LC/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	个	132	1.85	244.2	否	
156	六类网线	国标	爱谱华顿	AP-6-01	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	600	2.57	1542	否	
157	光纤	8 芯, 具有高传输速度. 低损耗. 抗干扰等优势	联鸿泰	GYTS-8B1.3	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	米	3300	1.85	6105	否	
158	电源线分支	国标纯铜阻燃, RVV3.1.5mm2	爱谱华顿	RVV3X1.5	上海	上海爱谱华顿	米	700	5.83	4081	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
						电子科技(集团)有限公司						
159	电源线主干	国标纯铜阻燃, RVV3.4mm ²	爱谱华顿	RVV 3X4.0	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	米	300	15.18	4554	否	
160	穿线管	Φ 25 国标	国产优质	JDG20	中国	国产	米	300	2.34	702	否	
161	布线破路挖沟及回填, 立杆埋设挖坑及回填, 以及破坏的绿植修复等, 并布设对应的电源线, 网线或光纤(预计每个立杆破路 70-80 米; 4*80=320 米)	/	/	/	/	/	项	1	57600	57600	否	
162	室外立杆布线路面	每个立杆约需开挖路面 70-80 米; 4*80=320 米	/	/	/	/	米	320	120	38400	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
	开挖及修复											
163	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	1230	1230	否	
	总监控中心											
164	智能视频监控一体机	1、不大于 2U 机箱，不少于 11 盘插槽，支持 20TB 硬盘，配置 6 块不低于 10TB 的硬盘； 2、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60/全局热备； 3、不少于 1 个 VGA，3HDMI 接口； 4、不少于 3 个千兆网口； 5、内置不少于 6 颗 GPU 芯片； 6、支持 128 路摄像机接入； 7、带宽均不低于 510Mbps 接入、存储、转发 8、 支持 H. 264、H. 265 编码、解码； 9、支持不少于 95 路 400 万分辨率视频流人脸识别，支持不少于 126 路 400 万分辨率图片流分析；	宇视	NVR-S300-I16	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	1	48912.18	48912.18	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		10、不少于 95 万张人脸图片，95 个人脸库； 1、支持不少于 95 路 400 万分分辨率视频结构化后智能分析； 13、支持按人脸、人体、机动车、非机动车属性检索； 14、支持人脸、人体以图搜图； 16、支持联动录像，抓图，报警联动；										
165	融合检索系统	融合检索系统,还原人员在园区内的行动路径和轨迹,加强园区管理手段; 一. 软件功能 1. 融合检索 (1)支持统一入口对人员的登记档案信息和通行活动数据进行融合检索,快速实现找人; 2. 人员检索 (1) 支持按人员属性. 时间地点. 人员特征检索, 支持按人员姓名. 证件号码. 人员编号查询检索人员档案, 人员类型包括内部人员. 访客和其他人员库成员; 支持以图搜人, 支持配合聚类分析开启精准检索, 选择人	宇视	VMS-U500-H16	杭州	浙江宇视科技有限公司	套	1	18327	18327	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		<p>像和人体联合深度精确检索，实现侧脸. 背影识人；</p> <p>(2) 人员通行记录：支持人员抓拍记录按图片列表按时间排序展示，支持查看抓拍详情，包括抓拍场景图. 抓拍时间. 地点. 事件类型和抓拍特征；支持场景图放缩查看. 抓拍历史录像回放和抓拍场景图下载到本地；支持对抓拍场景图进行二次图搜，自动扫描识别或手动框选场景中其他目标进行关联查询，人员目标支持快速身份识别. 以图搜人. 精准检索；</p> <p>(3) 人员档案：人员档案列表按实名人员和未实名人员分类统计和列表展示，其中实名人员包括内部人员. 访客和其他类型人员库成员；支持快速筛选高频活动人员，点击具体人员可查看人员档案详情和地图轨迹回放；支持查看人员登记基础信息. 人员信息. 活动频次分析. 详细活动情况. 地图轨迹和人员布控；</p> <p>(4) 一键布控：针对内部、其他实名人员和未实名的异常人员，可以快速选择人员库一键布控，该人员下次</p>										

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		出现时及时告警提示; 5. 地图轨迹 (1) 地图轨迹支持展示轨迹信息列表, 支持按时间和地点条件调整更新轨迹信息列表, 轨迹按时间逆序展示; 在地图上可按人员出现顺序回放还原轨迹路线, 回放过程中支持暂停. 倍速播放控制; 在出现点位, 气泡方式展示人员出现信息, 如人员出现照片. 出现时间和地点, 可录像回放和下载抓拍照片; (2) 跨图层轨迹: 人员地图轨迹点位分布跨地图图层时, 支持按图层顺序切换轨迹回放, 实现人员轨迹在不同场景的平面图上的呈现; (3) 地图频次热力分析: 人车地图轨迹可按出现地点频次分析按热力图方式地图呈现, 直观查看人车活动密度分析结果;										
166	NTP 校时服务器	1) 守时精度小于 1ms; (含天线) 2) 操作系统 Linux OS;	宇视	NTP3000-R2	杭州	浙江宇视科技	台	1	11808	11808	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		3) 接口配置不少于 1 个 Console 设置口 1 个 USB 口 4 个 10/100/1000M 自适应以太网接口; 4) 授时容量 ≥10000 次/秒 , 最高不低于 25000 次/秒; 5) 网络协议: RFC 1119/1305 NTP v2/v3/v4 RFC 1769/2030 SNTP v2/v3/v4 10M/100M/1000M 自适应以太网 TELNET , SSH , FTP , DHCP; 6) 双路 220V 冗余电源; 支持双机热备; 支持网卡绑定; 7) 支持 GPS. 北斗二代双参考源; 8) 支持 NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast; 9) 支持 WEB 设置: NTP 设置, 网络设置 ; 10) NTP 状态: NTP 服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况, GPS 状态: 包括 GPS 卫星数, 服务器部署位置的经纬度和高度, 卫星时间, 服务器时间以及参考源的同步情况;				有限公司						

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		11) 具有高亮度 OLED 液晶 支持轮循显示卫星状态.时间.卫星个数.网络.系统工作状态具备天线 BNC, 1路;										
167	存储服务器	不少于 58 块硬盘插槽, 不少于 1 个 64 位多核处理器, 不低于 8GB 内存, 可扩展至 64GB, 不少于 1 个 128GB SSD 固态硬盘, 可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘; 支持 1+1 直流冗余电源供电, 不少于 1 个 Mini SAS HD 接口; 支持检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题, 硬盘会被定义为错误盘, 支持接入 1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18T、20T 硬盘; 具有 RAID0/1/3/4/5/6/10/50/60/超级 RAID/JBOD 功能; 支持同时进行 3060Mbps 码流存储, 3300Mbps 码流转发、1200Mbps 码流回放;	宇视	VX1636-E B	杭州	浙江宇视科技有限公司	台	3	31412.97	94238.91	否	
168	硬盘	单盘容量: 20TB; 硬盘接口: SATA; 转速: 7200RPM; 缓存: 512MB	东芝	20TB	杭州	东芝(中国)有限公司	块	174	3874.5	674163	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
169	解码器	大屏控制器不少于 48 路 HDMI 输出, 不少于 4 路 HDMI 输入;	宇视	A9020	杭州	浙江宇视科技有限公司	套	1	132580.47	132580.47	否	
		最大支出不少于 58 块大屏拼接漫游显示, 不少于 11 个卡槽;										
170	核心交换机业务板卡扩容	48 端口千兆/万兆自适应以太网光接口板(SFP+)	华为	适配核心交换机功能	中国	华为技术有限公司	块	2	49200	98400	否	
171	汇聚交换机	1、交换容量 \geq 670Gbps, 包转发率 \geq 170Mpps;	迈普	NSS3530-38GTXF	成都	迈普通信技术股份有限公司	台	3	5372.64	16117.92	否	
		2、千兆 SFP \geq 24 个, 其中 8 个复用 10/100/1000BASE-T 以太网端口 Combo, 10GE 光口 \geq 6 个, 支持冗余可插拔电源, 配置双电源;										
		3、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN;										
		4、设备关键芯片(CPU、转发)为国产化芯片;										
		5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3;										
		6、支持可信启动、数字签名;										
		7、支持 Telemetry 技术;										
		8、支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟										

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
		为一台交换机。										
172	万兆单模光模块	万兆单模光模块，双纤 LC 接口，传输距离 10KM	迈普	SFP-S1-L 192P3	成都	迈普通信技术股份有限公司	个	6	430.5	2583	否	
173	万兆光纤跳线	电信级单模万兆光纤跳线	联鸿泰	LC/UPC-L C/UPC	深圳	深圳市联鸿泰电子有限公司	条	6	11.07	66.42	否	
174	网络机柜	42U 国标	爱谱华顿	APS-HL60 620-C	上海	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	台	2	1832.7	3665.4	否	
175	ODF 架	48 芯	联鸿泰	EL-ODF-1 048L-S	深圳	深圳市联鸿泰	台	3	811.8	2435.4	否	

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
						电子有限公司						
176	PDU	电流 16a、防过载、插孔数量 8 孔	国产优质	8 位	中国	国产	套	6	243.54	1461.24	否	
177	辅料	国标	国产优质	国标	中国	国产	项	1	1230	1230	否	
178	旧线路拆除	原有监控的模拟线路拆除(约 24800 米)	/	/	/	/	米	248 00	1	24800	否	

- 说明: 1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
 2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
 3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人: 天筑科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 许登斌 (签字或盖章)

2025年12月2日