

采购合同

合同编号：

甲方（采购人全称）：河南广播电视台

乙方（成交供应商全称）：河南新星数码科技有限公司

乙方持河南广电招标有限公司签发的成交通知书，根据询价文件、响应文件等文件[项目名称：2025 年度购置节目拍摄制作设备项目，采购编号：豫财询价采购-2025-12]，按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、产品约定及交付

1.1 产品、明细、价款及规格：详见附件一《供货设备清单》

1.2 交货时间：合同签订之日起 10 日内供货并安装调试。

1.3 交货地点：甲方指定地点。

1.4 运输方式：乙方将设备交付甲方，甲方人员进行现场设备检测验收，乙方负责设备的安装调试。

1.6 设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

二、费用及支付方式

2.1 本合同含税费用总计：¥1,927,260.00 元（大写：壹佰玖拾贰万柒仟贰佰陆拾圆整），不含税价格为¥1,705,539.83 元，税金¥221,720.17 元。

2.2 付款方式：合同签订后，设备全部到货并初验合格，供方提供设备到货清单，付至合同金额 95%；全部项目完成并验收合格后，支付至合同金额的 100%。

2.3 乙方银行账户信息

户名：河南新星数码科技有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州花园路支行

账号：76110154800002964

2.4 甲方开票信息：

户名：河南广播电视台

纳税人识别号（税务登记号）：12410000MB1063003G

地址、电话：河南省郑州市金水区纬一路 2 号，037165887293

开户行：中信银行郑州花园路支行

账号：8111101010836936966

2.5 乙方需开具本项目合同金额的增值税专用发票，甲方未收到发票前，付款时间相应顺延。
因乙方账户更改致使甲方付款费用增加的，甲方有权自款项中扣除增加的费用。

三、双方权利义务

3.1 质量保证：乙方保证所售设备为原厂生产之合格出厂产品，质保期为验收合格之日起1年，部分设备质保期超过1年的按照制造商官方承诺为准。自安装调试结束之日起1年内免费保修，质保期后出现的质量问题，乙方负责产品的终身售后服务和零配件的供应，甲方只承担实际发生的相关维修及材料成本费用。乙方保证所提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求，不得低于国家、行业等标准。并对可能危及人身、财产安全的商品和服务，作出真实的说明和明确的警示，并说明和标明正确使用商品或者接受服务的方法以及防止危害发生的方法。

3.2 乙方对甲方所购买的产品提供免费的到货安装、调试。对后续甲方在使用中的技术问题提供电话、E-MAIL、上门支持等。

3.3 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后1小时内予以答复。如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后2小时内派员到甲方所在地免费维修和提供现场指导。如乙方无法在3日内彻底解决合同货物出现的故障或缺陷，甲方有权要求乙方退货或更换，相关费用由乙方承担。

3.4 乙方保证按照国家规定或者与甲方的约定，承担包修、包换、包退或者其他责任的，按照国家规定或者约定履行，绝不故意拖延或者无理拒绝。

3.5 甲方享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。

3.6 乙方按照甲方指定时间和地点，提供符合以上条款的合格产品。否则，每逾期一日，乙方承担合同总价款0.1%的违约金，如超过10日未送达甲方指定地点，甲方有权解除合同，乙方应支付甲方合同金额30%违约金，违约金不足以覆盖给甲方造成的损失乙方应继续赔偿。

3.7 甲方在收到货物后有权检查验收。验收不合格或发货不足的，乙方须在3日内进行补发。否则，乙方除按甲方要求补发外，还须承担合同总价款5%的违约金。

3.8 该产品中包含的专利权归乙方所有，该产品仅供甲方使用和再次销售，甲方未经乙方许可，不得实施该产品中所包含的专利。未经乙方许可，其他任何第三方不得以生产经营为目的，直接制造或使用该产品中包含的专利方法制造该产品，否则，属侵权行为，乙方会依法追究侵权者的法律责任。

3.9 甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同款项。

四、违约责任

4.1 因商品的质量问题给甲方造成损失，甲方有权单方解除合同，要求乙方承担合同总价款的双倍违约金。

4.2 乙方未按照合同约定的时间和地点交付商品或经甲方催告后仍不履行合同义务的，甲方有权单方解除合同，要求乙方承担合同总价款的双倍违约金。

4.3 因乙方提供的商品给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方负责解决并负责赔偿。

五、不可抗力

5.1 若节目中因遇到不可抗力中途停止制作，不可抗力承受方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同；

5.2 本合同之不可抗力是指：自然灾害、如台风、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱等。

5.3 不可抗力承受方须在不可抗力发生后应在不可抗力发生后 24 个小时内向对方通报合同不能履行或者需要迟延履行、部分履行的事由，并在 36 小时内出具书面说明；在 3 个工作日内出具证明不可抗力发生的政府机关文件等权威证明。

5.4 如果不可抗力承受方怠于实施这些行为，造成对方当事人损失的，仍应承担损害赔偿责任。

六、纠纷解决办法

在合同履行过程中发生纠纷，双方应本着诚信的原则友好协商解决，协商不成，任何一方均有权提交甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、附则

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等的法律效力。

7.2 本合同未尽事宜由双方友好协商签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：河南广播电视台
(盖章)

代表人签字：

联系方式：36565888976

签订日期：2025. 11. 26

乙方：河南新星数码科技有限公司
(盖章)

代表人签字：殷浩宇

联系方式：0371-65921034

签订日期：2025. 11. 26

供货设备清单

序号	品牌型号	规格	单位	数量	单价	总价	生产厂家
1	4K 电影机 索尼 ILME-FX3A	具有 4K 全画幅影像传感器 视频有效像素 1020 万，静态影像有效像素 1210 万 具有 15+档动态范围 视频记录格式支持 XAVC S-Intra 和 XAVC S Long 可进行 4K 120P 高帧率录制功能 液晶屏大小 3.0 英寸，支持触摸操作 具有实时眼部对焦，可持续跟踪对焦主体面部和眼部 内置 S-Cinetone 色彩科学 支持 XAVC S™和 XAVC S-I 格式的内部录制 支持从 HDMI 接口外录 4.2K 16bit RAW 内置增强 5 轴防抖功能 XLR 适配器手柄	台	6	26700	160200	索尼(中国)有限公司
2	4K 单反摄像机 索尼 ILCE-7M4	具有背照式全画幅影像传感器 有效像素 3300 万 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) Quad-XGA OLED 电子取景器 Hi+模式：约 10 张/秒； Hi 模式：约 8 张/秒； Mid 模式：约 6 张/秒； Lo 模式：约 3 张/秒 动态记录格式：XAVC S, XAVC HS 具有 HDMI 输出接口 静态影像感光度：ISO 100-51200 (可扩展至 ISO 50-204800, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值) 动态影像感光度：ISO100-51200 自动 (ISO 100-12800, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值) 配备配套的新一代全画幅 24-70 焦距镜头、最大光圈 F2.8	台	8	27500	220000	索尼(中国)有限公司
3	4K 摄像机 索尼 ILCE-7SM3	背照式全画幅影像传感器 有效像素 1210 万 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) Quad-XGA OLED 电子取景器 具有 HDMI 输出接口 支连拍速度 Hi+模式：约 10 张/秒 Hi 模式：约 8 张/秒 Mid 模式：约 6 张/秒 Lo 模式：约 3 张/秒 动态影像文件格式 XAVC S, XAVC HS 静态影像 ISO 感光度：ISO 80-102400 (可扩展至 ISO 40-409600, 可在此范围内选择 ISO	台	6	28500	171000	索尼(中国)有限公司

		最大值和最小值) 动态影像 ISO 感光度: ISO 80-102400, 自动 (ISO 80-409600, 可在此范围内选择 ISO 最大值和最小值) 配备配套的全画幅 24-105 焦距镜头、最大光圈 F4					
4	4K 摄录一体机套装 松下 AG-CX98MC	4K 50p/60p 便携式摄像机 1/2.5 型 MOS 图像传感器 有效像素 829 万像素 镜头 24 倍光学变焦 视频压缩方式: MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG- HEVC 主 10 配置文件 AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC 高配置文件 AVC-LongG25:MPEG-4 AVC/H.264 高配置文件 音频压缩方式: MOV / P2: LPCM (24bit 2ch) MP4: AAC (16bit 2ch) AVCHD:杜比音频(16bit 2ch) 3.5 英寸以上触摸屏 高效的 HEVC 编解码器和高速 microP2/SD 卡的 4K 录制 实时流媒体、支持 NDI HX IP 连接网络功能 具有针对 4K 10bit 4:2:2 输出配备的 HDMI 接口 内置 LED 新闻灯和外接话筒接口 内置 2.4GHz Wi-Fi 模块 具有 3G-SDI 输出接口 除标配外, 另配备 128G 存储卡 1 张, 高容量备用电池 1 块, 原装外置机头话筒 1 支, HDMI 线缆 1 条, 三脚架 1 支, 摄影包 1 个	套	8	13500	108000	松下电器 (中国)有 限公司
5	8K 摄像机 索尼 ILCE-1M2	具有堆栈式全画幅影像传感器 成像器 5010 万有效像素 搭载 AI 智能芯片, 具备实时自动识别对焦功能 可实现 4K/8K 10-bit 4:2:2 规格视频记录 机内支持 4K 120P 录制 动态影像文件格式: XAVC S, XAVC HS 高达 30 张/秒以上的无黑屏高速连拍功能 支持无损压缩 RAW 格式 具备 S-Cineton 色彩模式 Quad-XGA OLED 电子取景器 3.2 英寸以上 TFT 液晶屏 具有 RAW 降噪拍摄功能 配备配套的新一代全画幅 24-70 焦距镜头、最大光圈值 F2.8	台	1	54500	54500	索尼(中国) 有限公司
6	全画幅摄像机 索尼 ILCE-7RM5	传感器为全画幅背照式传感器 有效像素 6100 万 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) 取景器类型: Quad-XGA OLED 电子取景器	台	2	32500	65000	索尼(中国) 有限公司

		液晶屏: 8.0cm(3.2")以上 TFT 连拍速度: Hi+模式: 约 10 张/秒 (静音快门模式约 7 张/秒); Hi 模式: 约 8 张/秒; Mid 模式: 约 6 张/秒; Lo 模式: 约 3 张/秒 静态图像尺寸 9504 x 6336 以上 支持以 XAVC HS 格式拍摄 8K (7680x4320) 24/25p 视频 配备配套的新一代全画幅 24-70 焦距镜头、最大光圈值 F2.8					
7	口袋摄像机 大疆 Osmo Pocket 3 全能套装	大疆 Osmo Pocket 3 全能套装 采用 1 英寸 CMOS 传感器 可 4K/120P 超高速拍摄 2 英寸 OLED 可旋转屏 可快速切换横竖拍摄 具有三轴云台机械增稳功能 小巧便携, 一手可握 智能跟随 6.0, 内置多种跟随模式 采用三阵列麦克风设计, 全指向立体声收音 机身内置电池, 支持快充长续航。 配备: 收音端、续航手柄、迷你三脚架、收纳包、增广镜	台	25	3950	98750	深圳市大疆 创新科技有 限公司
8	镜头 索尼 SEL2470GM2	新一代全画幅标准变焦镜头 画幅: 全画幅 焦距: 24-70mm 镜头结构 (组-片) 15-20 最大光圈 F2.8 最小光圈 F22 具备恒定 F2.8 光圈 光圈叶片数 11 滤光镜直径 82mm	个	23	13200	303600	索尼(中国) 有限公司
9	索尼镜头 SEL1635GM2	新一代全画幅超广角变焦镜头 画幅: 全画幅 焦距: 16-35mm 镜头结构 (组-片) 12-15 最大光圈 F2.8 最小光圈 F22 具备恒定 F2.8 光圈 光圈叶片数 11 滤光镜直径 82mm	个	6	14800	88800	索尼(中国) 有限公司
10	镜头 索尼 SEL70200GM2	新一代全画幅远摄变焦镜头 画幅: 全画幅 焦距: 70-200mm 镜头结构 (组-片) 14-17 最大光圈 F2.8 最小光圈 F22 F2.8 恒定光圈 光圈叶片数 11 滤光镜直径 77mm	个	5	17500	87500	索尼(中国) 有限公司
11	镜头 索尼 SEL50F12GM	全画幅大光圈定焦镜头 画幅: 全画幅 焦距: 50mm	个	5	15350	76750	索尼(中国) 有限公司

		镜头结构（组-片）10-14 最大光圈 F1.2 最小光圈 F16 光圈叶片数 11 滤光镜直径 72mm					
12	UV 镜 捕捉者 77mm	77mm MCUV 多层 双面多层镀膜滤镜 77 毫米 AGC 高清光学镜片 高透光率达 98.4%以上 支持超广角无暗角	个	20	130	2600	沅标运营 （深圳）有 限公司
13	UV 镜 捕捉者 82mm	82mm MCUV 多层 双面多层镀膜滤镜 82 毫米 AGC 高清光学镜片 高透光率达 98.4%以上 支持超广角无暗角	个	20	160	3200	沅标运营 （深圳）有 限公司
14	摄像机收纳包 赛腾 S40	双肩包设计 专业大容量多功能摄影双肩包，采用优质耐 磨泼水面料，可收纳两机身五镜头，包主袋 侧面设有防护片，侧边带三脚架固定绑带， 底部内置防雨罩 符合人机工程学的背负系统设计。 底部采用耐磨材料，防水，易清洁。	个	20	290	5800	北京恒信利 丰商贸有限 责任公司
15	摄像机充电套装 1 数魅 FZ100	双电池+充电器套装 包含 2 块电池+1 个充电器 电池容量 2400mAh 充电器为智能双充	套	40	330	13200	数魅优配 （深圳）科 技有限公司
16	摄像机充电套装 2 数魅 VBR59	电池+充电器套装 含 1 块电池+1 个充电器 电池容量 4450mAh	套	6	230	1380	数魅优配 （深圳）科 技有限公司
17	模拟电池 数魅 FZ100	全解码 AC 供电套装，采用 AC 电源适配器， 加粗铜芯，加长线缆，稳定输出，可长时间 给摄像机供电。	个	10	190	1900	数魅优配 （深圳）科 技有限公司
18	摄像机备用电池 数魅 FZ100	高品质电芯 电池容量 2400mAh	块	20	150	3000	数魅优配 （深圳）科 技有限公司
19	4K 无人机 大疆 DJI Mavic 4 Pro 畅飞套装	DJI Mavic 4 Pro 畅飞套装 包含 DJI RC 2，增强图传 飞行器部分 起飞重量：1063 克左右 最大上升速度：10 米/秒以上 最大起飞海拔高度：6000 米以上 最长飞行时间：50 分钟以上 最长悬停时间：45 分钟以上 最大续航里程：40 公里以上 最大抗风速度：12 米/秒以上 最大可倾斜角度：35° 相机部分 搭载 4/3 CMOS 主相机，采用全新一亿像素影 像传感器； 中长焦相机拥有 4800 万像素以上 1/1.3 英寸 影像传感器和 F2.8 以上大光圈 长焦相机采用 5000 万像素以上 1/1.5 英寸影	套	4	19300	77200	深圳市大疆 创新科技有 限公司

		像传感器 配备带屏遥控器，额外含 2 块电池、充电管家、增强图传 包含 1 年换新保险					
20	微型航拍机 大疆 DJI Mini 4 Pro 畅飞套装	DJI Mini 4 Pro 畅飞套装带屏遥控器 飞行器参数 起飞重量低于 249 克 最大上升速度 5 米/秒以上 最大水平飞行速度 16 米/秒以上 最大起飞海拔高度 4000 米以上 最长飞行时间 34 分钟以上 最长悬停时间 30 分钟以上 最大续航里程 18 公里以上 相机参数 搭载 1/1.3 英寸 CMOS 影像传感器，有效像素 4800 万以上 最大照片尺寸 8064 × 6048 以上 图片格式 JPEG/DNG (RAW) 视频格式 MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) 录像分辨率 H.264/H.265 4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 视频最大码率 H.264/H.265 码率: 150Mbps 支持文件系统 exFAT 配备带屏遥控器，包含 3 块智能飞行电池，充电管家、单肩包 包含 1 年换新保险	套	3	6600	19800	深圳市大疆创新科技有限公司
21	4K 拇指相机 影石 Insta360 GO 3S 4K	星曜黑 128G 全能套装 小巧便携， 镜头光圈 F2.8 照片分辨率：4000x2250 (16:9) 2880×2880 (1:1) 3968x1472 (2.7:1) 4000x3000 (4:3) 视频分辨率： 录像 4K: 3840x2160@24/25/30fps 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps, 2752x1530@50fps 1080p: 1920x1080@24/25/30/50fps 照片格式支持 JPG 视频格式支持 MP4 照片模式：普通拍照，HDR 拍照，间隔拍照，星空延时 视频模式：录像，自由比例录像，延时摄影，移动延时，慢动作，预录制，循环录影，间隔录像 视频最大码率 120Mbps 内存 128G 包含：收纳包、磁吸快拆、屏幕保护膜、脖挂防丢绳、迷你脚架自拍杆。	套	5	2850	14250	影石创新科技股份有限公司

22	4K 便携导播机 嘉视影 9800plus 第六代声卡版	一款直播导播推流抠像一体化设备, 可把传统的显示屏, 字幕机, 调音台, 非线性编辑, 直播推流器, 实时抠像机, 虚拟演播室等所有的功能集成一体, 内置专业声卡, 自带 LiveMagic 虚拟导播软件, 功能丰富操作简单, 是一款性价比极高, 适合各类人群的一款直播导播推流抠像一体化设备。 整机外观轻薄, 采用全铝合金材料; 内嵌数字混音声卡, 用于多通道外部音频信号输入和输出; 支持 8 路高清信号	台	2	27800	55600	北京东元坤泰商贸有限公司
23	新媒体直播一体机 禾苗 V88	可以实现高清 4K 直播导播推流一体机 支持横竖屏自由切换 2 路以上 HDMI 高清 4K 输入 10 路以上视频内容导播切换 多网络聚合, 2 个以上 4G 卡托+有线网络+SIM+内置网络 8 寸以上 1080P 触摸屏 内存: 8G RAM + 128G ROM 以上 操作系统: Android 10.0 以上 内置 10000mAh 以上电池 包含 4K 采集卡、150 米以上 4K 无线图传 4K 采集卡+150 米 4K 无线图传	台	3	12500	37500	上海禾鸟电子科技有限公司
24	显卡 七彩虹 GeForce RTX 5080 Ultra W OC	GeForce RTX 5080 Ultra W OC 核心 GeForce RTX 5080 CUDA: 10752 基础频率: 2295MHz 加速频率: 2655MHz 显存容量: 16GB 以上 显存类型: GDDR7 显存位宽: 256-bit 显存频率: 30Gbps 供电接口: 12V-2x6 电源需求 850W	块	3	10950	32850	深圳市七彩虹科技发展有限公司
25	无线采访话筒 1 索尼 UWP-D27	一拖二无线采访话筒 发射器参数: 薄膜类型 驻极体电容 指向性: 全指向 输入接口 3.5mm 直径 3 极锁定迷你插孔 参考音频输入电平 -60 dBV 音频衰减器调整范围 0dB 到 27dB 频率响应 23Hz 至 18kHz 信噪比 60 dB 具有 OLED 屏显示 接收器参数: 振荡器类型 晶体控制锁相环合成器 接收类型 空间分集 天线类型 1/4 λ 波长有线天线 (角度可调) 载波频率 638.025 MHz 至 694.000 MHz 频率响应 23 Hz 至 18 kHz 信噪比 60 dB	套	10	7800	78000	索尼(中国)有限公司

		模拟输入 3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔 (不平衡) 音频输出调整范围 -12dB 至 +12dB (3dB 步长) 监听耳机输出接口 3.5mm 直径迷你插孔					
26	无线采访话筒 2 索尼 UWP-D21	一拖一无线采访话筒 发射器参数: 薄膜类型 驻极体电容 指向性: 全指向 输入接口 3.5mm 直径 3 极锁定迷你插孔 参考音频输入电平 -60 dBV 音频衰减器调整范围 0dB 到 27dB 频率响应 23Hz 至 18kHz 信噪比 60 dB 具有 OLED 屏显示 接收器参数: 振荡器类型: 晶体控制 PLL 合成器 接收类型 真分集式 天线类型 1/4 λ 波长有线天线 (角度可调) 载波频率 638.025 MHz 至 694.000 MHz 频率响应 23 Hz 至 18 kHz 信噪比 60 dB 音频输出接口 3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔 模拟音频输出调整范围 -12dB 至 +12dB 监听耳机输出接口 3.5mm 直径迷你插孔	套	6	3500	21000	索尼(中国)有限公司
27	领夹式采访话筒 大疆 DJI Mic 2	领夹式采访话筒 一体式收纳 可开盖即用 14 小时以上内存存储 250 米以上稳定无线传输 包含 2 个发射器, 1 个接收器, 1 个充电盒	个	10	1680	16800	深圳市大疆创新科技有限公司
28	云台稳定器套装 大疆 DJI RS 4 Pro 套装	支持原生横竖拍切换 4.5 千克以上负载, 加长版俯仰轴 跟焦与变焦双电机, 支持远程控制 20 米以上 LiDAR 跟焦, 76800 个以上测距点 支持 LiDAR 与图传互通 大容量电池手柄、续航 29 小时以上可拆卸电池 2 个以上 RSA 接口、2 个以上 NATO 接口 包含但不限于电机、便携收纳包、图传、手机夹、下层快装板等 可实现增稳、传输、控制一体化创作	套	5	6900	34500	深圳市大疆创新科技有限公司
29	微型三脚架 斯莫格 CT-21	铝合金材质 双全景云台, 承重 5KG 以上 最高 2 米自由高度 可倒置中轴贴地拍 具有可拆卸挂钩	个	20	380	7600	深圳市乐其创新股份有限公司
30	三脚架 利拍 650EX	云台球碗直径 65 毫米 高度 70.5 到 150.5 厘米 动态平衡固定 阻尼挡数固定	个	15	1450	21750	平和精基小京有限公司

		俯仰角度+90度/-70度 摄像机托板 滑托板 三脚架级数 2 级					
31	补光灯 优蓝子 VL120C	120W 全彩 RGB 补光灯全家福套装 V 口影视常亮灯 (带 app) 双色温炫彩 COB 灯 摄影灯直播 全彩 RGB 补光灯 COB 灯珠 120W 以上高亮稳定输出 具有 V 口和 DC 航插 2 种供电方式 App 无线远程调控功能 27000K-6500K CRI>95 内置 20 种灯光特效 含电源适配器、配套灯架、反光罩、柔光箱	个	10	1480	14800	深圳优蓝子 科技有限公司
32	手持摄影灯 优蓝子 VL360RGB	手持棒灯灯架按压手柄套装全彩 LED 补光灯 棒 38W 可调色温直播美颜打光灯常亮柔光灯 手持全色补光灯棒 RGB 全彩 38W 大功率 可调色温 20 种以上动态光效 Type-c 快速充电 可左右摆动挡板, 也可拆除挡板 内置大容量电池 含配套灯架、按压手柄等	个	10	680	6800	深圳优蓝子 科技有限公司
33	移动固态硬盘 雷克沙 2TB	E6P 2TB 移动固态硬盘 容量 2T Type-C 接口 USB3.2 高速读取 1000MB/s	块	6	980	5880	雷克沙电子 (深圳) 有 限公司
34	存储卡 雷克沙 SD 256G	4K 高速 SD 存储卡 容量: 256GB 读取速度 205MB/s	块	30	295	8850	雷克沙电子 (深圳) 有 限公司
35	MINI 存储卡 雷克沙 TF 256G	高速 MINI 存储卡 容量: 256GB 读取速度 205MB/s	块	20	295	5900	雷克沙电子 (深圳) 有 限公司
36	8K 存储卡 大鲸鱼 256GB cfa	大鲸鱼 cfa 卡 4.0 CFexpress Type A 型卡 读取速度 2300MB/s 写入速度 1500MB/s 容量: 256GB 索尼相机卡 配专用读卡器	套	2	1500	3000	深圳市大鲸 鱼科技有限 公司
货物合计人民币: (大写) 壹佰玖拾贰万柒仟贰佰陆拾圆整; ¥: (小写) 1,927,260.00							

