

（三）分项报价明细表

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	单价	总价	备注
一、锦绣荷园社区养老服务中心							
1	电动移位机	承载重量：不低于 180kg 升降范围：500-1500mm 离地高度：不低于 120mm	套	2	4740	9480	
2	双腋助行器	1、材质不锈钢 2、规格：中号（155-175cm） 3、调节：手握调节 4 孔，脚管调节 9 孔 4、橡胶脚垫	套	2	530	1060	
3	卧床洗浴装置	床垫：可拆卸 PVC 材质 床体材质：冷轧钢 护栏材质：不锈钢 高度范围：40-70cm 可移动万向轮 承载重量≥200kg。	套	2	5230	10460	
4	健康检测一体机	多种身份识别方式 AI 语音交互 检测功能需包括但不限于 1. 身高测量 2. 体重测量 3. 血压测量 4. 血氧测量 5. 体温测量 6. 血糖测量 7. 胆固醇检测 8. 腰臀比测量 9. 视力测量 10. 心电检测 11. 尿液分析 12. 肺功能检测	套	1	42150	42150	
5	催眠仪	头部按摩头盔气压式 1、头眼一体，蓝牙音乐，气囊按压，仿真按摩 2、多频震动，温感热敷，穴位揉压，高频磁场，环保锂电池 3、热敷温度约 42℃，额定电压 5V，额定频率 50Hz，额定功率 5W，安全设计 4、外壳材质：ABS 工程材料。 5、无线一体触控。 6、按摩模式可选。	套	1	1800	1800	

6	通用版智能音乐放松椅	1、电动可躺+蓝牙音箱+振动按摩+支架+显示器+体感触点 2、上网、阅读、看电视、听音乐、睡觉 3、UBS 插口充电 4、遥控	套	1	23660	23660	
7	录音版仿真发声宣泄人	可支持自定义录音 高功率喇叭：50-13db 电池容量：不低于 3000ma 材质：高弹海绵或聚氨酯软硅胶	套	1	8190	8190	
8	太赫兹热疗仪	1、红外线，超声波，触屏射频仪 2、驱寒除湿、暖宫保养、疏通经络 3、输入功率 1200W，额定电压 220V， 4、智能温控，无缝散热，高压接口保护	套	1	7730	7730	
9	术后站立康复床	1. ABS 床头床尾，折叠护栏，万向静音脚轮，环保加厚皮革内填充海绵，加宽固定带，加厚优质方管表面静电喷涂处理。 2. 可在 0-85 度站立任意定位，电动站立、起背 80 度、翻身 60 度、抬落腿 40 度、便孔；脚踏板分开设计，各设升降手轮分开控制。 3. 39bd 低噪音直流电机，智能遥控电源电压 220V±22V 50HZ±1HZ	套	2	10010	20020	
10	中频治疗仪	工作频率：1KHZ-12KHZ 输出电流：80MA ± 10% (工作频率≤1.5KHZ，标准负载 500 欧姆) 100MA ± 10% (工作频率>1.5KHZ，标准负载 500 欧姆) 调制频率范围：不窄于 0HZ-150HZ 治疗时间：1-99 分钟 电源电压：220V/50HZ 输入功率：90VA	台	1	2895	2895	
11	智能坐灸仪	AI 智控 定时控温，干湿两用 承载重量：不低于 150kg ABS 材质	套	2	1620	3240	
12	理发柜	1. 基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板，规格尺寸：400*340*880mm； 2. 粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3. PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度≥1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到	套	1	840	840	

		国标环保要求； 4. 结构/配置：DTC 五金配件，吹风筒架，抽面和门板采用斜边封边处理免拉手工艺。					
13	理发椅	1. 皮革采用优质环保防水皮革，填充饱满厚实高回弹海绵。 2. 人体工程学分区科学承托设计可放倒配置头枕和扶手，防爆气杆可自由升降调节高度，加厚底盘支撑稳固，承重力强。 3. 360 度灵活旋转自由调节高度。	套	1	910	910	
14	助浴椅	1. 骨架为铝合金材质，面板为环保 PE 吹塑成型，可调节高度，带靠背及扶手 2. 高度按压弹珠调节，座板加宽防滑花纹设计有溢水孔，座板 5 点连接固定，加长 L 型背管，背板防滑带提手，地脚防滑吸盘。	把	6	400	2400	
15	双人沙发	1. 基材：采用进口 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2. 油漆：水性油漆。 3. 粘合剂材：采用环保胶水。 4. 结构/配置：沙发造型符合人体工效原理；沙发基材采用优质橡木框架，卯榫结构框架稳固不变形，木材含水率 8%—12%；沙发垫采用机织类纯棉布外包面并可拆洗。	套	5	2185	10925	
16	三人沙发	1. 基材：采用进口 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，尺寸 2000*820*900mm 具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：水性油漆。 3、粘合剂材：采用环保胶水。 4、结构/配置：沙发造型符合人体工效原理；沙发基材采用优质橡木框架，卯榫结构框架稳固不变形，木材含水率 8%—12%；沙发垫采用机织类纯棉布外包面并可拆洗。	套	10	2730	27300	

17	触屏一体机	内置无线 wifi 模块 分辨率不低于 1080*1920 存储内存不低于 8G 尺寸为 55 英寸 支持 USB 扩展/充电 支持 VGA 接口 支持 DVI 接口 支持 HDMI 接口	套	1	16520	16520	
18	长条桌	1. 基材：选用优质橡木制作；桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1400*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	个	2	1620	3240	

二、锦绣枣园社区养老服务中心

1	木制护理床	1. 基材：E0 级实木板，床头皮艺饰面，规格尺寸：2000*900*1050mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 粘合剂材：采用环保胶水。 4. 结构/配置：折叠护栏，优质五金紧固配件。 5. 功能：背板起降角度 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，腿板升降 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，床体重量 $\geq 60\text{kg}$ ，承载重量 $\geq 280\text{kg}$ 。	套	5	3280	16400	
2	健康检测一体机	多种身份识别方式 AI 语音交互 检测功能需包括但不限于 1. 身高测量 2. 体重测量 3. 血压测量 4. 血氧测量 5. 体温测量 6. 血糖测量 7. 胆固醇检测 8. 腰臀比测量 9. 视力测量 10. 心电检测 11. 尿液分析 12. 肺功能检测	套	1	42150	42150	

3	催眠仪	头部按摩头盔气压式 1、头眼一体，蓝牙音乐，气囊按压，仿真按摩 2、多频震动，温感热敷，穴位揉压，高频磁场，环保锂电池 3、热敷温度约 42℃，额定电压 5V，额定频率 50Hz，额定功率 5W，安全设计 4、外壳材质：ABS 工程材料。 5、无线一体触控。 6、按摩模式可选。	套	1	1800	1800	
4	智能音乐放松椅	1、电动可躺+蓝牙音箱+振动按摩+支架+显示器+体感触点 2、上网、阅读、看电视、听音乐、睡觉 3、UBS 插口充电 4、遥控	套	1	23660	23660	
5	录音版仿真发声宣泄人	可支持自定义录音 高功率喇叭：50-13db 电池容量：不低于 3000ma 材质：高弹海绵或聚氨酯软硅胶	套	1	8190	8190	
6	智能音箱	APP 远程操作 支持蓝牙 WiFi 链接 电池容量：不低于 2500mAh 信噪比：≥60DB (A) 频响范围：70Hz-30Khz	套	50	500	25000	
7	立式空调★	空调类型：立式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：4P 适用面积：30-40 m² 能效等级：一级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7000 制冷功率(W) ≤2100 制热量(W) ≥8000 循环风量(m³/h) ≥100 电辅加热(W) ≥2000	台	5	22870	114350	

8	壁挂式空调 ★	空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：1.5P 适用面积：15-22 m² 能效等级：新国标三级 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥3500 (200-4000) 制冷功率(W) ≤980 (85-1700) 制热量(W) ≥4600 (200-5590) 制热功率(W) ≤1390 (85-1960) APF ≥4.21 循环风量(m³/h) ≥700 电辅加热(W) ≥1000 内机噪音 dB(A) ≤41 外机噪音 dB(A) ≤51	个	2	5460	10920	
9	橡胶木梅花餐桌	1. 基材：选用优质橡木制作；餐桌面25mm 板表面美观光滑；尺寸为900*900*760mm； 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，具有手抓功能；适宜轮椅靠近，桌面防水槽防止汤水洒落地面，造成地面湿滑易于清洁。橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	个	7	1585	11095	
10	餐椅	1. 基材：进口 AA 级橡胶木实木，经熏蒸、防腐、防虫化学处理。 2. 海绵：健康环保高回弹海绵，柔软舒适有支撑力， 3. 面料：采用优质布艺面料或防污布纹皮。 4. 油漆：品牌环保油漆：底漆面漆均采用“台湾大宝”环保油漆。 5. 结构：顶部有扶手孔，方便老人走路时借力，扶手：S 型设计，拼接边角处采用倒圆工艺，国产优质紧固件。	套	6	400	2400	
11	理发柜	1. 基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板，规格尺寸：400*340*880mm； 2. 粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3. PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 ≥1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原	套	1	840	840	

		料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4. 结构/配置：DTC 五金配件，吹风筒架，抽面和门板采用斜边封边处理免拉手工艺。					
12	理发椅	1. 皮革采用优质环保防水皮革，填充饱满厚实高回弹海绵。 2. 人体工程学分区科学承托设计可放倒配置头枕和扶手，防爆气杆可自由升降调节高度，加厚底盘支撑稳固，承重力强。 3. 360 度灵活旋转自由调节高度。	把	1	910	910	
13	助浴椅	1、骨架为铝合金材质，面板为环保 PE 吹塑成型，可调节高度，带靠背及扶手 2、高度按压弹珠调节，座板加宽防滑花纹设计有溢水孔，座板 5 点连接固定，加长 L 型背管，背板防滑带提手，地脚防滑吸盘。	个	1	400	400	
14	适老衣柜	1. 基材：衣柜主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及隔板和抽屉，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。衣柜门板采用 18mm 厚度的环保 E0 级环保实木生态颗粒板制作，四周封边处理，合适位置外装拉手，尺寸为：800*600*2000mm。	个	5	1620	8100	
15	适老床头柜	1、基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板；规格尺寸：450*450*650mm； 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达	个	5	420	2100	

		到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，侧板前圆弧设计，背板和两侧板高于顶板，抽面采用斜边封边处理免拉手工艺。					
16	适老椅	1、基材：优质进口橡胶木实木框架。 2、海绵：采用 55#高密度，高弹力聚氨酯海绵。 3、面料：优质皮艺饰面。 4、油漆：水性油漆。 5、结构：顶部有扶手孔，方便老人走路时借力，扶手：S 型设计，拼接边角处采用倒圆工艺，国产优质紧固件，尺寸为 500*470*860mm。	套	28	475	13300	
17	办公桌椅	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作， 2、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq 1\text{mm}$；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 3、热熔胶：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 4、五金件：DTC 五金配件，柜体的抽屉及柜门部分需配置轨道和铰链，抽屉轨道采用带钢珠三节阻尼导轨，开门铰链采用阻尼铰链。 5、拉手：门板和抽屉采用斜边封边处理免拉手工艺。 6. 椅子：椅背采用网布饰面，色泽均匀，耐磨性强，透气性好，座椅采用麻绒饰面，经三防处理（防火，防污，防水），防静电，耐色牢度，经多项表面加工处理； 7、背框：环保注塑颗粒，一次成型，海绵采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度$\geq 46\text{kg/m}^3$，回弹率$\geq 47\%$，带扶手 。三级 SGS 认证气杆，100mm 缩 50mm；静压 1000KG；60mm 尼龙+PU 静音脚轮过 BIFMA。	套	2	1785	3570	

18	触屏一体机	内置无线 wifi 模块 分辨率不低于 1080*1920 存储内存不低于 8G 尺寸为 55 英寸 支持 USB 扩展/充电 支持 VGA 接口 支持 DVI 接口 支持 HDMI 接口	个	1	16520	16520	
19	长条桌	1. 基材：选用优质橡木制作；桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1400*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	套	2	1620	3240	
20	书法桌椅组合	1. 基材：选用优质橡木制作；餐桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1800*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。 4. 座椅优质进口橡胶木实木框架带扶手。海绵：采用 55#高密度，高弹力聚氨酯海绵。面料：优质布艺饰面。	套	3	2715	8145	
21	文件柜	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作，尺寸为 2000*800*400mm。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度≥1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个文件柜分为上下两层设计，上层设有 2 层隔板安装铝合金框架玻璃门；下层配有一层隔板门板为 18mm 实木生态颗粒板制作并有拉手，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。	组	6	1600	9600	

22	书柜	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作，尺寸为 2000*800*300mm。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq 1\text{mm}$；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个文件柜分为上下两层设计，上层设有分割式隔板开放式；下层配有一层隔板门板为 18mm 实木生态颗粒板制作并有拉手，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。	组	20	1600	32000	
23	投影设备	AI 智能语音控制 分辨率不低于 1080p 无线投屏 蓝牙链接 噪音$< 30\text{db}$	套	1	6370	6370	

三、凌飞街御园社区养老服务中心

1	木制护理床	1. 基材：E0 级实木板，床头皮艺饰面，规格尺寸：2000*900*1050mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 粘合剂材：采用环保胶水。 4. 结构/配置：折叠护栏，优质五金紧固配件。 5. 功能：背板起降角度 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$，腿板升降 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$，床体重量$\geq 60\text{kg}$，承载重量 $\geq 280\text{kg}$。	套	4	3280	13120	
2	健康检测一体机	多种身份识别方式 AI 语音交互 检测功能需包括但不限于 1. 身高测量 2. 体重测量 3. 血压测量 4. 血氧测量 5. 体温测量 6. 血糖测量 7. 胆固醇检测 8. 腰臀比测量 9. 视力测量 10. 心电检测 11. 尿液分析 12. 肺功能检测	套	1	42150	42150	

3	催眠仪	头部按摩头盔气压式 1、头眼一体，蓝牙音乐，气囊按压，仿真按摩 2、多频震动，温感热敷，穴位揉压，高频磁场，环保锂电池 3、热敷温度约 42℃，额定电压 5V，额定频率 50Hz，额定功率 5W，安全设计 4、外壳材质：ABS 工程材料。 5、无线一体触控。 6、按摩模式可选。	套	1	1800	1800	
4	通用版智能音乐放松椅	1、电动可躺+蓝牙音箱+振动按摩+支架+显示器+体感触点 2、上网、阅读、看电视、听音乐、睡觉 3、UBS 插口充电 4、遥控	套	1	23660	23660	
5	录音版仿真发声宣泄人	可支持自定义录音 高功率喇叭：50-13db 电池容量：不低于 3000ma 材质：高弹海绵或聚氨酯软硅胶	套	1	8190	8190	
6	智能音箱	APP 远程操作 支持蓝牙 WiFi 链接 电池容量：不低于 2500mAh 信噪比：≥60DB (A) 频响范围：70Hz-30Khz	套	50	500	25000	
7	立式空调★	空调类型：立式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：4P 适用面积：30-40 m² 能效等级：一级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7000 制冷功率(W) ≤2100 制热量(W) ≥8000 循环风量(m³/h) ≥100 电辅加热(W) ≥2000	台	8	22870	182960	

8	壁挂式空调 ★	空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：1.5P 适用面积：15-22 m² 能效等级：新国标三级 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥3500 (200-4000) 制冷功率(W) ≤980 (85-1700) 制热量(W) ≥4600 (200-5590) 制热功率(W) ≤1390 (85-1960) APF ≥4.21 循环风量(m³/h) ≥700 电辅加热(W) ≥1000 内机噪音 dB(A) ≤41 外机噪音 dB(A) ≤51	台	1	5460	5460	
9	橡胶木梅花餐桌	1. 基材：选用优质橡木制作；餐桌面25mm 板表面美观光滑；尺寸为900*900*760mm； 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，具有手抓功能；适宜轮椅靠近，桌面防水槽防止汤水洒落地面，造成地面湿滑易于清洁。橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	个	5	1585	7925	
10	餐椅	1. 基材：进口 AA 级橡胶木实木，经熏蒸、防腐、防虫化学处理。 2. 海绵：健康环保高回弹海绵，柔软舒适有支撑力， 3. 面料：采用优质布艺面料或防污布纹皮。 4. 油漆：品牌环保油漆：底漆面漆均采用“台湾大宝”环保油漆。 5. 结构：顶部有扶手孔，方便老人走路时借力，扶手：S 型设计，拼接边角处采用倒圆工艺，国产优质紧固件。	个	6	400	2400	
11	理发柜	1. 基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板，规格尺寸：400*340*880mm； 2. 粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3. PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 ≥1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原	套	1	840	840	

		料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4. 结构/配置：DTC 五金配件，吹风筒架，抽面和门板采用斜边封边处理免拉手工艺。					
12	理发椅	1. 皮革采用优质环保防水皮革，填充饱满厚实高回弹海绵。 2. 人体工程学分区科学承托设计可放倒配置头枕和扶手，防爆气杆可自由升降调节高度，加厚底盘支撑稳固，承重力强。 3. 360 度灵活旋转自由调节高度。	套	1	910	910	
13	助浴椅	1、骨架为铝合金材质，面板为环保 PE 吹塑成型，可调节高度，带靠背及扶手 2、高度按压弹珠调节，座板加宽防滑花纹设计有溢水孔，座板 5 点连接固定，加长 L 型背管，背板防滑带提手，地脚防滑吸盘。	把	2	400	800	
14	适老衣柜	1. 基材：衣柜主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及隔板和抽屉，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。衣柜门板采用 18mm 厚度的环保 E0 级环保实木生态颗粒板制作，四周封边处理，合适位置外装拉手，尺寸为：800*600*2000mm。	个	4	1620	6480	
15	适老床头柜	1、基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板；规格尺寸：450*450*650mm； 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为	个	2	420	840	

		原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，侧板前圆弧设计，背板和两侧板高于顶板，抽面采用斜边封边处理免拉手工藝。					
16	适老椅	1、基材：优质进口橡胶木实木框架，尺寸为 500*470*860。 2、海绵：采用 55#高密度，高弹力聚氨酯海绵。 3、面料：优质皮艺饰面。 4、油漆：水性油漆。 5、结构：顶部有扶手孔，方便老人走路时借力， 扶手：S 型设计，拼接边角处采用倒圆工艺，国产优质紧固件。	个	22	475	10450	
17	办公桌椅	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作， 2、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 3、热熔胶：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 4、五金件：DTC 五金配件，柜体的抽屉及柜门部分需配置轨道和铰链，抽屉轨道采用带钢珠三节阻尼导轨，开门铰链采用阻尼铰链。 5、拉手：门板和抽屉采用斜边封边处理免拉手工藝。 6. 椅子：椅背采用网布饰面，色泽均匀，耐磨性强，透气性好，座椅采用麻绒饰面，经三防处理（防火，防污，防水），防静电，耐色牢度，经多项表面加工处理； 7、背框：环保注塑颗粒，一次成型，海绵采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 $\geq 46\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 47\%$ ，带扶手。 三级 SGS 认证气杆，100mm 缩 50mm；静压 1000KG；60mm 尼龙+PU 静音脚轮过 BIFMA。	套	5	1785	8925	

18	触屏一体机	内置无线 wifi 模块 分辨率不低于 1080*1920 存储内存不低于 8G 尺寸为 55 英寸 支持 USB 扩展/充电 支持 VGA 接口 支持 DVI 接口 支持 HDMI 接口	套	1	16520	16520	
19	长条桌	1. 基材：选用优质橡木制作；桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1400*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	个	2	1620	3240	
20	书法桌椅组合	1. 基材：选用优质橡木制作；餐桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1800*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。 4. 座椅优质进口橡胶木实木框架带扶手。海绵：采用 55#高密度，高弹力聚氨酯海绵。面料：优质布艺饰面。	套	3	2715	8145	
21	文件柜	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作，尺寸为 2000*800*400mm。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度≥1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个文件柜分为上下两层设计，上层设有 2 层隔板安装铝合金框架玻璃门；下层配有一层隔板门板为 18mm 实木生态颗粒板制作并有拉手，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。	套	4	1600	6400	

22	书柜	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作，尺寸为 2000*800*300mm。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq 1\text{mm}$；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个文件柜分为上下两层设计，上层设有分割式隔板开放式；下层配有一层隔板门板为 18mm 实木生态颗粒板制作并有拉手，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。	组	25	1600	40000	
23	投影设备	AI 智能语音控制 分辨率不低于 1080p 无线投屏 蓝牙链接 噪音$< 30\text{db}$	套	1	6370	6370	

四、永威瑞苑社区养老服务中心

1	木制护理床	1. 基材：E0 级实木板，床头皮艺饰面，规格尺寸：2000*900*1050mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 粘合剂材：采用环保胶水。 4. 结构/配置：折叠护栏，优质五金紧固配件。 5. 功能：背板起降角度 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$，腿板升降 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$，床体重量$\geq 60\text{kg}$，承载重量 $\geq 280\text{kg}$。	套	11	3280	36080	
2	催眠仪	头部按摩头盔气压式 1、头眼一体，蓝牙音乐，气囊按压，仿真按摩 2、多频震动，温感热敷，穴位揉压，高频磁场，环保锂电池 3、热敷温度约 42°C，额定电压 5V，额定频率 50Hz，额定功率 5W，安全设计 4、外壳材质：ABS 工程材料。 5、无线一体触控。 6、按摩模式可选。	套	1	1800	1800	
3	通用版智能音乐放松椅	1、电动可躺+蓝牙音箱+振动按摩+支架+显示器+体感触点 2、上网、阅读、看电视、听音乐、睡觉	套	1	23660	23660	

		3、UBS 插口充电 4、遥控					
4	录音版仿真发声宣泄人	可支持自定义录音 高功率喇叭：50-13db 电池容量：不低于 3000ma 材质：高弹海绵或聚氨酯软硅胶	套	1	8190	8190	
5	立式空调★	空调类型：立式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：4P 适用面积：30-40 m² 能效等级：一级能效 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥7000 制冷功率(W) ≤2100 制热量(W) ≥8000 循环风量(m³/h) ≥100 电辅加热(W) ≥2000	台	7	22870	160090	
6	壁挂式空调★	空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：1.5P 适用面积：15-22 m² 能效等级：新国标三级 控制方式：遥控 制冷量(W) ≥3500（200-4000） 制冷功率(W) ≤980（85-1700） 制热量(W) ≥4600（200-5590） 制热功率(W) ≤1390（85-1960）APF ≥4.21 循环风量(m³/h) ≥700 电辅加热(W) ≥1000 内机噪音 dB(A) ≤41 外机噪音 dB(A) ≤51	台	9	5460	49140	
7	橡胶木梅花餐桌	1. 基材：选用优质橡木制作；餐桌面25mm 板表面美观点滑；尺寸为900*900*760mm； 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，具有手抓功能；适宜轮椅靠近，桌面防水槽防止汤水洒落地面，造成地面湿滑易于清洁。橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	个	12	1585	19020	

8	餐椅	1. 基材：进口 AA 级橡胶木实木，经熏蒸、防腐、防虫化学处理。 2. 海绵：健康环保高回弹海绵，柔软舒适有支撑力， 3. 面料：采用优质布艺面料或防污布纹皮。 4. 油漆：品牌环保油漆：底漆面漆均采用“台湾大宝”环保油漆。 5. 结构：顶部有扶手孔，方便老人走路时借力， 扶手：S 型设计，拼接边角处采用倒圆工艺，国产优质紧固件。	个	24	400	9600	
9	理发柜	1. 基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板，规格尺寸：400*340*880mm； 2. 粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3. PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq 1\text{mm}$；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4. 结构/配置：DTC 五金配件，吹风筒架，抽面和门板采用斜边封边处理免拉手工工艺。	套	1	840	840	
10	理发椅	1. 皮革采用优质环保防水皮革，填充饱满厚实高回弹海绵。 2. 人体工程学分区科学承托设计可放倒配置头枕和扶手，防爆气杆可自由升降调节高度，加厚底盘支撑稳固，承重力强。 3. 360 度灵活旋转自由调节高度。	套	1	910	910	
11	助浴椅	1、骨架为铝合金材质，面板为环保 PE 吹塑成型，可调节高度，带靠背及扶手 2、高度按压弹珠调节，座板加宽防滑花纹设计有溢水孔，座板 5 点连接固定，加长 L 型背管，背板防滑带提手，地脚防滑吸盘。	把	6	400	2400	

12	适老衣柜	1. 基材：衣柜主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq 1\text{mm}$；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及隔板和抽屉，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。衣柜门板采用 18mm 厚度的环保 E0 级环保实木生态颗粒板制作，四周封边处理，合适位置外装拉手，尺寸为：800*600*2000mm。	个	14	1620	22680	
13	适老床头柜	1、基材：采用 18mmE0 级环保实木生态颗粒板；规格尺寸：450*450*650mm； 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq 1\text{mm}$；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，侧板前圆弧设计，背板和两侧板高于顶板，抽面采用斜边封边处理免拉手工工艺。	个	14	420	5880	
14	适老椅	1、基材：优质进口橡胶木实木框架，尺寸为 500*470*860。 2、海绵：采用 55#高密度，高弹力聚氨酯海绵。 3、面料：优质皮艺饰面。 4、油漆：水性油漆。 5、结构：顶部有扶手孔，方便老人走路时借力， 扶手：S 型设计，拼接边角处采用倒圆工艺，国产优质紧固件。	个	73	475	34675	

15	双人沙发	1、基材：采用进口 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：水性油漆。 3、粘合剂材：采用环保胶水。 4、结构/配置：沙发造型符合人体工效原理；沙发基材采用优质橡木框架，卯榫结构框架稳固不变形，木材含水率 8%—12%；沙发垫采用机织类纯棉布外包面并可拆洗。	套	3	2185	6555	
16	三人沙发	1.基材：采用进口 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，尺寸 2000*820*900mm 具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：水性油漆。 3、粘合剂材：采用环保胶水。 4、结构/配置：沙发造型符合人体工效原理；沙发基材采用优质橡木框架，卯榫结构框架稳固不变形，木材含水率 8%—12%；沙发垫采用机织类纯棉布外包面并可拆洗。	套	2	2730	5460	
17	办公桌椅	1.基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作， 2、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度≥1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 3、热熔胶：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 4、五金件：DTC 五金配件，柜体的抽屉及柜门部分需配置轨道和铰链，抽屉轨道采用带钢珠三节阻尼导轨，开门铰链采用阻尼铰链。 5、拉手：门板和抽屉采用斜边封边处理免拉手工艺。 6.椅子:椅背采用网布饰面，色泽均匀，耐磨性强，透气性好，座椅采用麻绒饰面，经三防处理（防火，防污，防水），防静电，耐色牢度，经多项表面加工处理； 7、背框:环保注塑颗粒，一次成型，海绵采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝	套	7	1785	12495	

		绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度 $\geq 46\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 47\%$ ，带扶手。 。三级 SGS 认证气杆，100mm 缩 50mm；静压 1000KG；60mm 尼龙+PU 静音脚轮过 BIFMA。					
18	电脑★	一体机 i5-1155G7 、Windows11 家庭中文版、8G 内存、512G 固态硬盘、集成显卡、显示屏不小于 23.8 寸	套	9	4500	40500	
19	触屏一体机	内置无线 wifi 模块 分辨率不低于 1080*1920 存储内存不低于 8G 尺寸为 55 英寸 支持 USB 扩展/充电 支持 VGA 接口 支持 DVI 接口 支持 HDMI 接口	套	1	16520	16520	
20	长条桌	1. 基材：选用优质橡木制作；桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1400*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计，橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。	个	2	1620	3240	
21	睡眠监测和管理床垫	监测呼吸率、心率、记录在床/离床、离床次数、离床时间统计；探知离床时间超限未回等异常状态及报警；呼吸、心率等生命体征异常状态报警；提供翻身记录、护理提醒等呼叫功能、睡眠质量分析	套	5	1000	5000	
22	书法桌椅组合	1. 基材：选用优质橡木制作；餐桌面 25mm 板表面美观光滑；尺寸为 1800*800*760mm。 2. 油漆：水性油漆。 3. 安全设计：四边缘倒角半径 60 的圆弧，防止碰撞伤害，适老设计：桌面边缘弧形设计橡胶木实木框架，底部架空，方便打扫，利于持久运营。 4. 座椅优质进口橡胶木实木框架带扶手。海绵：采用 55#高密度，高弹力聚氨酯海绵。面料：优质布艺饰面。	套	1	2715	2715	

23	文件柜	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作，尺寸为 2000*800*400mm。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq$1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个文件柜分为上下两层设计，上层设有 2 层隔板安装铝合金框架玻璃门；下层配有一层隔板门板为 18mm 实木生态颗粒板制作并有拉手，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。	套	8	1600	12800	
24	书柜	1. 基材：主材采用 18mm 厚度的 E0 级环保实木生态颗粒板制作，尺寸为 2000*800*300mm。 2、粘合剂材：采用环保高温热水基型胶粘剂，环保性能达到 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。 3、PVC 封边条：采用 PVC 封边带，厚度$\geq$1mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、结构/配置：DTC 五金配件，每个文件柜分为上下两层设计，上层设有分割式隔板开放式；下层配有一层隔板门板为 18mm 实木生态颗粒板制作并有拉手，衣柜背板采用 E0 级 5mm 高密度板环保基材制作。	组	20	1600	32000	
25	投影设备	AI 智能语音控制 分辨率不低于 1080p 无线投屏 蓝牙链接 噪音$<$30db	套	1	6370	6370	