

## 6、开标一览表

单位：元

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 项目名称      | 焦作市体育局 2025 年乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目          |
| 项目编号      | 焦财招标采购-2025-6/焦公资采购 H2025-009             |
| 投标人名称     | 河南柯翔体育科技有限公司                              |
| 合同履行期限    | 合同签订后 3 个月内完成供货及安装。                       |
| 质量        | 合格。                                       |
| 质保期       | 配置清单中序号 1-5 质保期 8 年，配置清单中序号 6-15 质保期 8 年。 |
| 投标总价（小写）： | 4216530.00 元                              |
| 投标总价（大写）： | 肆佰贰拾壹万陆仟伍佰叁拾元整                            |

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：河南柯翔体育科技有限公司（单位公章）

法定代表人：（电子签章）



2025 年 3 月 27 日

报价明细表

| 序号 | 产品名称     | 型号      | 产地及品牌       | 技术参数设备、材料                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 | 单价（元）  | 总价（元）   |
|----|----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|
| 1  | 笼式场地围网系统 | FXT-181 | 山东德州<br>好家庭 | <p>1) 场地尺寸：长32米、宽19米。合理配置2个出入口。</p> <p>2) 框架：围网立柱采用 <math>\Phi 76\text{mm}</math>，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm<math>\times</math>2000（高）mm，围网总高度4米，立柱选用28个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于3米，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度400mm，地基尺寸400<math>\times</math>400<math>\times</math>400mm（深）。</p> | 套  | 15 | 114240 | 1713600 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>3) 围网带有两个1.4米宽、1.9米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值0.35kn/m<sup>2</sup>。</p> <p>4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Φ4mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径Φ3mm，网孔50×50 mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94和 IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>出的功能。</p> <p>5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径<math>\Phi 114 \times 3.0\text{mm}</math>的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根1盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不暴露在外。器材安全使用寿命8年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命2年。灯柱采用直埋方式，深度600mm。</p> <p>6) 宣传标示牌：牢固固定于进出口区</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），尺寸800×500mm，厚度0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含以下内容：有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。</p> <p>7)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> <p>备注：项目获赠单位如果需要在围网内增设看台的，可单独和中标供货商签订合同，中标供货商按照项目获赠</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |       |         |
|---|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|---------|
|   |         |         |         | 单位要求增加围网、立柱等设施，多出部分费用由受赠单位承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |       |         |
| 2 | 悬浮式拼装地板 | JY      | 河北石家庄匠运 | <p>1) 笼式场地面积608m<sup>2</sup>，儿童活动区100m<sup>2</sup>。</p> <p>2) 地板规格34×34cm，厚度1.6cm。</p> <p>3) 球类反弹率96%；抗滑值（干测）108；耐低温：（-50℃，24h），试验后无龟裂、无明显色差；耐高温：（100℃，24h），试验后无融化、无明显色差。</p> <p>4) 滚动负荷：施加载荷1500N时，地板没有裂纹，断裂、劈裂等损坏。</p> <p>5) 甲醛72h 释放量：0.044mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>6) 苯72h 释放量：0.002mg/m<sup>3</sup>。</p> | 套 | 15 | 84960 | 1274400 |
| 3 | 一体式篮球   | FXT-302 | 山东德州    | 1) 主要承载立柱尺寸：Φ89mm×                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 15 | 10000 | 150000  |



|  |        |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 架足球门组合 |  | 好家庭 | <p>3. 5mm;</p> <p>2) 篮板选用 GB19272-2011中</p> <p>5. 12. 1. 3. 2规定的1800mm×1050mm</p> <p>的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面</p> <p>板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚</p> <p>度7. 8mm，背面用“井”字形加强筋，</p> <p>加强筋厚度5mm;</p> <p>3) 篮板的质量满足 GB19272-2011中</p> <p>5. 12. 1. 3. 3条至5. 12. 1. 3. 6条的要</p> <p>求；矩形篮板背部连接有5点的连接</p> <p>安装位置，且安装位置尺寸符合</p> <p>GB9272-2011中图21a）的要求；</p> <p>4) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈</p> <p>条直径为16-20mm，篮圈内径为</p> <p>450-459mm；篮圈下沿有12个均匀分</p> |  |  |  |  |
|--|--------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位；</p> <p>5) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平整度和垂直度；</p> <p>6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度1825mm；</p> <p>7) 足球网采用涤纶材料，符合 GB/T 19851.14标准要求，足球门尺寸3米×2米×1.5米，满足5人制足球的使用需要；</p> <p>8) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |      |                 |            |                                                                                                                                                                                                                         |   |    |       |        |
|---|------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|--------|
|   |      |                 |            | <p>要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；</p> <p>9)各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；</p> <p>10)采用预埋安装方式，安全可靠，地基尺寸400×400×700mm；</p> <p>11)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> |   |    |       |        |
| 4 | 儿童滑梯 | WD-99009<br>175 | 江苏南京<br>万德 | <p>1)整套器材包含双人滑梯1组，单人滑梯1组，攀爬设施1组，楼梯1组。</p> <p>2)立柱：采用规格Φ114×2.5mm。</p>                                                                                                                                                   | 套 | 15 | 45000 | 675000 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>3) 平台：采用优质镀锌钢板冲孔 厚度2.0mm，经特殊工艺处理表面微波浪状，安全美观，防滑性好。设置排水冲孔，防止儿童游戏时手指受伤；X 字型承重底部钢片设计，增加载重能力。</p> <p>4) 塑料件：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。</p> <p>5) 滑梯专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中俊不</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |    |         |                     |                                                                                                                                                                                                |   |    |      |       |
|---|----|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|   |    |         |                     | <p>生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。</p> <p>6) 整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。</p>                                                                              |   |    |      |       |
| 5 | 秋千 | FXT-137 | <p>山东德州<br/>好家庭</p> | <p>1) 立柱采用优质钢管，直径114mm，主立柱壁厚3mm；</p> <p>2) 主要承载横梁尺寸 <math>\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3) 采用四立柱支撑，可满足2人同时使用；</p> <p>4) 各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径3mm，使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑</p> | 件 | 15 | 4300 | 64500 |

|   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |      |       |
|---|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|   |       |          |      | <p>过渡或加以防护；</p> <p>5) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>6) 摆动的轴心处，设置有轴承的刚性连接结构；</p> <p>7) 柔性构件与刚性摆杆的连结点至摆动轴心的长度不小于100mm；</p> <p>8) 座板上表面距地面距离600mm；座板外缘距支承立柱内侧的距离750mm；两座板外缘之间的距离1250mm；</p> <p>9) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> |   |    |      |       |
| 6 | 双位漫步机 | FX Y-114 | 山东德州 | 1) 主立柱采用优质钢管，直径114mm，                                                                                                                                                                                                               | 件 | 15 | 2750 | 41250 |



|  |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 好家庭 | <p>主立柱壁厚3mm;</p> <p>2) 摆杆有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度<math>62^{\circ}</math>, 摆杆选用<math>50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 或等强度规格的管材, 扶手管材实际壁厚3mm;</p> <p>3) 摆杆与主立柱内侧的最小距离70mm;</p> <p>4) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长<math>2/3</math>的防滑脱的凸台; 凸台顶部棱边 R 弧2mm;</p> <p>5) 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面<math>49300\text{mm}^2</math>, 摩擦系数0.53;</p> <p>6) 摆动部件下缘距地面或底面最小</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |      |       |
|---|-----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|   |     |         |             | <p>高度120mm;</p> <p>7) 相邻运动的两踏板的间距118mm;</p> <p>8) 转轴直径25mm 并辅以调质热处理, 或选用直径35mm; 轴承座最薄处壁厚6mm, 轴承选用6205承载能力的深沟球轴;</p> <p>9) 踏板前后来取防止碰撞第三者的缓冲措施;</p> <p>10) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p> <p>11) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> |   |    |      |       |
| 7 | 腹肌板 | FXL-107 | 山东德州<br>好家庭 | <p>1) 主要承载立柱尺寸: <math>\phi 60 \times 3.0\text{mm}</math> 圆管;</p>                                                                                                                                                                | 件 | 15 | 2050 | 30750 |



|   |          |          |             |                                                                                                                                                                                      |   |    |      |       |
|---|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|   |          |          |             | <p>2) 主要承载横梁尺寸: <math>\phi 42 \times 3.0\text{mm}</math> 圆管;</p> <p>3) 腹肌板采取整体式板面;</p> <p>4) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p>                                              |   |    |      |       |
| 8 | 坐立式腰背按摩器 | FXK-120A | 山东德州<br>好家庭 | <p>1) 主立柱采用优质钢管, 直径114mm, 主立柱壁厚3mm;</p> <p>2) 主立柱以外其他各连接管实际壁厚3mm, 各连接片、耳片实际壁厚5mm;</p> <p>3) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离大于30mm;</p> <p>4) 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不存在刚性碰撞;</p> <p>5) 腰部按摩轮可以上下移动, 并采取</p> | 件 | 15 | 2500 | 37500 |



|   |       |          |                     |                                                                                                                                                              |   |    |      |       |
|---|-------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|   |       |          |                     | <p>限位措施；</p> <p>6)按摩轮转轴直径15mm；</p> <p>7)座椅表面边缘以 R 为3mm 的圆弧过渡；</p> <p>8)按摩轮转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用6002承载能力的深沟球轴；</p> <p>9)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> |   |    |      |       |
| 9 | 按摩揉推器 | FXK-123A | <p>山东德州<br/>好家庭</p> | <p>1)主立柱采用优质钢管，直径114mm，主立柱壁厚3mm，；</p> <p>2)承载管规格 <math>\phi 60 \times 3.0\text{mm}</math> 圆管；</p> <p>3)同时具备手部推揉，腿部按摩的功能；</p> <p>4)立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽</p>         | 件 | 15 | 2200 | 33000 |



|    |       |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |      |       |
|----|-------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|    |       |         |      | <p>或钢制封头焊接，避免淋入雨水；</p> <p>5) 转动部位采用国家标准的轴承. 并应采用有效的防水、防尘措施；</p> <p>6) 腿挂部位有防滑措施，摩擦系数0.5；</p> <p>7) 不存在卡夹，衣服. 头发钩挂或缠绕结构。</p> <p>8) 紧固件材质为不锈钢，具有防盗. 防锈. 防松功能，需专用工具方可拆卸；</p> <p>9) 棱边和棱角半径3.0mm；</p> <p>10) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> |   |    |      |       |
| 10 | 双位蹬力训 | FXL-110 | 山东德州 | 1) 主立柱采用优质钢管，直径114mm，                                                                                                                                                                                                                               | 件 | 15 | 2400 | 36000 |



|  |    |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 练器 |  | 好家庭 | <p>主立柱壁厚3mm;</p> <p>2)座椅、靠背上表面边缘以 R 为3mm 的圆弧过渡;座椅下部、靠背后侧棱边 R 为2mm;</p> <p>3)蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置,蹬力器摆杆规格 <math>\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4)坐板采用钢板一次冲压成形,板材壁厚2.5mm;</p> <p>5)轴承座支架、耳片壁厚8mm;</p> <p>6)采用轴承结构的,轴承座壁厚6mm;轴承规格6205深沟球轴承;</p> <p>7)不存在剪切点、挤压点、引入点,不存在刚性碰撞;</p> <p>8)脚踏部位有防滑措施;摩擦系数0.5;</p> |  |  |  |  |
|--|----|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |       |         |                     |                                                                                                                                                                   |   |    |      |       |
|----|-------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|    |       |         |                     | <p>9) 蹬力器活动部件与地面距离500mm;</p> <p>10) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险</p> <p>11) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p>                                                         |   |    |      |       |
| 11 | 三位扭腰器 | FXK-130 | <p>山东德州<br/>好家庭</p> | <p>1) 立柱采用优质钢管，直径114mm，主立柱壁厚3mm，</p> <p>2) 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用51105承载能力的推力球轴承；</p> <p>3) 扭腰盘不使用塑料材质；</p> <p>4) 扭腰盘上表面边缘以 R 为3mm 的圆</p> | 件 | 15 | 2300 | 34500 |



|    |     |         |             |                                                                                                                                                         |   |    |      |       |
|----|-----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|    |     |         |             | <p>弧过渡；扭腰盘下部棱边 R 为2mm；</p> <p>5) 脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面80384mm<sup>2</sup>；</p> <p>6) 具有符合人体生物学规律的阻尼结构；</p> <p>7) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p> |   |    |      |       |
| 12 | 棋牌桌 | FXQ-146 | 山东德州<br>好家庭 | <p>1) 主立柱采用优质钢管，直径114mm，主立柱壁厚3mm；</p> <p>2) 桌面采用不锈钢面板材料，耐腐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度1mm；面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；</p> <p>3) 台面边框及加强管管材壁厚2mm，</p>           | 件 | 15 | 2100 | 31500 |



|    |       |         |             |                                                                                                                                                                       |   |    |      |       |
|----|-------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|    |       |         |             | <p>四周圆角 R20mm;</p> <p>4) 配套4个坐凳, 凳面采用钢材材质, 一体成型;</p> <p>5) 坐凳表面边缘以 R 为3mm 的圆弧过渡;</p> <p>6) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p>                                 |   |    |      |       |
| 13 | 太极揉推器 | FXK-125 | 山东德州<br>好家庭 | <p>1) 主立柱采用优质钢管, 直径114mm, 主立柱壁厚3mm;</p> <p>2) 主要承载横梁尺寸 <math>\phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>3) 揉推盘采用钢材材质, 一体冲压成型;</p> <p>4) 揉推盘内侧距离不小于230mm;</p> | 件 | 15 | 2250 | 33750 |



|    |     |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |      |       |
|----|-----|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|    |     |          |                     | <p>5) 揉推轮盘有阻尼装置;</p> <p>6) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p>                                                                                                                                                                                      |   |    |      |       |
| 14 | 健身车 | FX Y-118 | <p>山东德州<br/>好家庭</p> | <p>1) 主要承载立柱采用厚度3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；</p> <p>2) 主要承载横梁尺寸 <math>\Phi 60 \times 3.0\text{mm}</math>;</p> <p>3) 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律;</p> <p>4) 踏板与地面间距96mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数0.53;</p> <p>5) 轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施;</p> | 件 | 15 | 2052 | 30780 |



|    |     |         |             |                                                                                                                                                                                              |   |    |      |       |
|----|-----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|
|    |     |         |             | <p>6) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险;</p> <p>7) ※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。</p>                                                                                                          |   |    |      |       |
| 15 | 告示牌 | FXQ-145 | 山东德州<br>好家庭 | <p>1) 主立柱采用优质钢管，直径114mm，主立柱壁厚3mm;</p> <p>2) 采用2个立柱设计，更为稳固;</p> <p>3) 告示牌含2块不锈钢材质面板，厚度0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理;</p> <p>4) 告示牌内容包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺</p> | 件 | 15 | 2000 | 30000 |

|    |    |                                      |  |                                                                                   |  |  |  |  |
|----|----|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |    |                                      |  | 陷应立即停止使用直到修复的说明；<br>器材供应商的全称、售后服务电话等；<br>5)※投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。 |  |  |  |  |
| 16 | 合计 | 大写：肆佰贰拾壹万陆仟伍佰叁拾元整<br>小写：4216530.00 元 |  |                                                                                   |  |  |  |  |

注：凡需投标人列出的技术参数设备、材料均需注明产地及品牌、型号、名称、单价及总价格等。（格式自拟）

投标人名称 河南柯翔体育科技有限公司（单位公章）

法定代表人：  （电子签章）

2025 年 3 月 27 日