

## 第二轮报价表

| 名称       | 所投设备 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 执行标准    |
|----------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|---------|
|          | 品牌   | 型号 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |           |           |         |
| 手动型档案密集架 | 明达   | MD | <p>排列方案：标准 5 节型 5 层，固定列 2 列，移动列 36 列，每列尺寸：长 4200*宽 580*高 2100mm，双面列，每层中间用搁板分隔，层板可调节。最北边两列为会计档案，每层中间加装财务搁板。共增加财务搁板 100 块。</p> <p>1、轨道：轨道座采用厚度 <math>\delta=3.0\text{mm}</math> 的热轧钢板，轨道采用尺寸为 <math>20\text{mm}\times 20\text{mm}</math> 的实心方钢，轨道加装双侧护翼板坡面，便于书车书梯移动。轨道座采用静电喷塑，轨道采用镀锌处理，防止表面层脱落，延长使用寿命及防锈。底盘：底梁厚度 <math>\delta=3.0\text{mm}</math>，采用热轧钢板；夹紧块厚度 <math>\delta=3.0\text{mm}</math>，采用热轧钢板；底盘采用整体焊接，表面亚光喷塑，分段式结构；轴承档厚度 <math>\delta=3.0\text{mm}</math>，采用热轧钢板，高 45mm，底驼面宽 50mm。</p> <p>2、架体：凹凸型立柱厚度 <math>\delta=1.5\text{mm}</math>，采用冷轧钢板，搁板、挂板、门板、侧面板均采用厚度 <math>\delta=1.0\text{mm}</math> 的冷轧钢板。</p> <p>3、传动机构：轴承采用 P204 双排珠心，E 级，符合 GB1285 标准，实心轴为 <math>\Phi 20</math>，45#冷拉实心圆钢。连接钢管为 <math>\Phi 25\times 2.5</math> 的无缝钢管，铁滚轮为 HT15-33 的铸铁，链轮为 ZG45 的滚轮精制，摩托车链条为 FR420 的摩托车专用链条。摇手体总成中：摇手体采用 ZG45 的双向超越离合器结构，折叠式。把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任何列不会带动其它把手。</p> <p>4、制动装置：边列锁定装置（门锁）为方形锁，边列锁定装置（总锁）采用密集架专用 808 锁，中列制动装置采用密集架专用装置，每列均装有制动装置。</p> <p>5、防护装置：防震、防尘装置采用厚度=20mm 的抗老化橡胶磁性冰箱门吸条，防尘板、防水顶板、防鼠板采用厚度 <math>\delta=1.0\text{mm}</math> 的冷轧钢板。</p> <p>6、防倾倒装置：采用 4.0mm 冷轧钢板，双钩式防倾倒装置，一次性冲压成型，无焊接。</p> <p>7、表面处理：前处理药剂采用优质磷化液，高压静电喷塑采用环氧型聚脂混合粉的热固性粉末，纯水洗电导率=10us，亚光静电喷塑。颜色定制：合同签订后由甲方指定配色。</p> <p>8、需提供第三方权威机构出具的关于手动型密集架的检验报告并加盖制造商公章。</p> <p>注：手动型密集架的检验报告附在响应文件第 88 页至第 95 页。</p> | 列  | 38 | 5750      | 218500    | 国家/行业标准 |
| 档案倒架服务   | 国档   | 服务 | 将老档室库存档案进行梳理，按公安档案类型进行分类、排序、打包，并在新档案室按照采购方现场要求进行上架。约 3 万件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项  | 1  | 0         | 0         | 国家/行业   |



|                        |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |       |       |                 |
|------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|-----------------|
|                        |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |       |       | 标准              |
| 八合一<br>空气<br>质量<br>云测仪 | 鑫<br>泰<br>格 | XTG<br>-K1<br>00         | 1、采用 5 寸全彩工业电容触摸屏，采用高精度八合一探头实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO <sub>2</sub> 、烟雾等不少于 8 种数值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 2 | 3000  | 6000  | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 恒湿<br>净化<br>一体机        | 鑫<br>泰<br>格 | XTG<br>-HS<br>JH1<br>20B | 1、采用 7 寸全彩电容触摸屏，实现人机交互，实时监测温度、湿度、设备运行状态，控制参数自由设定，24 小时定时开关机，故障自动巡检并报警；<br>2、工作模式：具备自动模式、手动模式、节能模式、远程控制功能；<br>3、加湿：采用封闭式不锈钢 T 形槽加湿模块，加湿量：9 Kg/h（25℃、10%RH）；<br>4、除湿：采用蒸发冷凝一体式高效除湿模块，除湿量：120 L/24h（25℃、90%RH）；<br>5、空气净化效率：PM2.5 去除率 99.95%、TVOC 去除率 97.8%、SO <sub>2</sub> 净化效率 95%、NO <sub>2</sub> 去除率 99%、白色葡萄球菌除菌率 99.95%、黑曲霉除菌率 99.95%、甲醛去除率 99%、苯净化效率 98.8%、氨净化效率 96.2%<br>6、最大风量：2000m <sup>3</sup> /h，风机采用低噪音多叶片离心风机，送风方式为 45 度斜上送风，正面回风；<br>7、排水方式：管道排水、扩容水箱排水两种方式，支持排水禁用；<br>8、内置水箱：容量 40L；<br>9、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接进行统一监控； | 台 | 2 | 19000 | 38000 | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 移动<br>扩容<br>水箱         | 鑫<br>泰<br>格 | XTG<br>-YD<br>SX1<br>00  | 1、储水量（L）：100；<br>2、加水速度（L/min）：15；<br>3、供电模式：采用恒湿一体机 DC 12V 电源供电；<br>4、加水模式：具备手动加水、自动加水；<br>5、水管接口：内置接口（加排水一根管，快速连接头，无需工具装卸）；<br>6、电气接口：防水 9P 航空插头<br>7、水位显示：D20 浮球式蓝光水位仪；<br>8、水泵扬程：2m；<br>9、外形尺寸：W420mm*D540mm*H1010mm；<br>10、自动运行模式下，可根据恒湿一体机内置水箱水位及运行方式自动为其补水；<br>11、内置智能通信协议；<br>12、采用重力直排方式，无需通电即可排空水箱，并配备高质量球阀。                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 2 | 5000  | 10000 | 国家/<br>行业<br>标准 |



|         |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |      |       |         |
|---------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|---------|
| 立式空调    | 志高  | KFR-72LW/CBP58+AI G  | 3 匹，新能效变频立式空调。最大制热输入功率 3280W、最大制冷输入功率 3280W，循环风量最大值为：1500m³/h。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 2 | 6500 | 13000 | 国家/行业标准 |
| 壁挂式空调   | 志高  | KFR-35GW/EBP169+AI G | 1.5 匹壁挂式空调。额定制热功率 1330W、额定制冷功率 810W，循环风量 700m³/h。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 1 | 3300 | 3300  | 国家/行业标准 |
| 空调控制器   | 鑫泰格 | XTG-818              | 1、支持学习 8 组空调遥控器按键功能学习；<br>2、最大遥控距离：10 米；<br>3、带锁维护舱设计，电源、信号、探头舱内维护；<br>4、红外发射头 360° 旋转，可根据现场设备安装位置随意调整发射头方向；<br>5、工作电源：AC220V；<br>6、工作电流：9mA；<br>7、按键负荷寿命：30 万次；<br>8、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接。                                                                                                                 |   |   | 1100 | 2200  | 国家/行业标准 |
| 漏水驱鼠云测仪 | 鑫泰格 | XTG-QS60K            | 1、采用 5 寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平等信息；<br>2、超声波发生器：采用不少于 4 路 90dB、2.5KHz-60KHz 高强度超声波发生器，无死角发射驱鼠声波；<br>3、工作电压：AC 220V；<br>4、覆盖范围：50 m²；<br>5、漏水检测：支持 2 路漏水检测线接入、并具备声光报警功能；<br>6、设备尺寸：L400mm*W240mm*D100mm；<br>7、工作模式：支持自动、定时两种工作模式，可通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等；<br>9、通信：支持有线/无线，标准 Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接。 | 台 | 2 | 3000 | 6000  | 国家/行业标准 |
| 漏水检测线   | 鑫泰格 | XTG-L105M            | 线缆直径：5.0mm；<br>监测导线外阻：20 Ω/100m；                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 条 | 2 | 500  | 1000  | 国家/行业标准 |
| 轻型防水堰   | 鑫泰格 | 定制                   | 阻燃型 PVC 材料；安装高度 15mm，漏水初期可防止溢出，确保漏水检测线能准确检测到漏水信息；弧面凹槽设计，将漏水检测线隐藏于防水堰内，防止损坏。                                                                                                                                                                                                                                                      | 根 | 4 | 100  | 400   | 国家/行    |



|          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |      |       |                 |
|----------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|-----------------|
|          |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |      |       | 业<br>标<br>准     |
| 防虫药      | 三益  | 档案专用型           | 采用天然植物芳草香，高效无毒，每箱 30 盒，每盒 30 包，具备杀虫、防蛀、防霉抗菌功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 箱 | 1  | 750  | 750   | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 防紫外线遮光窗帘 | 金艺涛 | 定制              | 布式 B1 级阻燃窗帘，灰色，防尘防光，尺寸：5.5 m <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套 | 5  | 450  | 2250  | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 红外探测器    | 路博  | LB-112          | 1、传感器类型：红外+微波；<br>2、探测距离及角度：8m/360°；<br>3、安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m；<br>4、工作电压：DC12-24V；<br>5、环境温度：-10℃ ~ +50℃；<br>6、支持双向数字温度补偿，支持报警输出功能：常闭/常开可选。                                                                                                                                                                                                 | 个 | 2  | 350  | 700   | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 人脸识别门禁机  | 德翼  | DY-RL-X807      | 1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，支持人脸识别、IC 卡、口罩识别；<br>2、设备容量：支持 10000 张人脸白名单，200000 条记录；<br>3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号；<br>4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器；基线支持标准韦根 34/26。<br>5、包含安装所需的电磁锁、出门按钮等所有配件。                                                                            | 套 | 5  | 3550 | 17750 | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 网络摄像机    | 泰和联 | THL-BW950C20A22 | 1、分辨率：200 万；<br>2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；<br>3、图像大小：1920*1080；<br>4、调整角度：水平 0-360°；垂直 0-75°；旋转 0-360°；<br>5、支持背光补偿；<br>6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264；<br>7、通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；<br>8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP 地址冲突；非法访问；<br>9、功耗：5W CMAX；<br>10、红外照射距离：30 米；<br>11、电源供应：DC12V±25%/POE（802.3af）；<br>12、防护等级：IP67 | 台 | 11 | 450  | 4950  | 国家/<br>行业<br>标准 |



|         |     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |       |         |
|---------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|---------|
| 硬盘录像机   | 泰和联 | THL-<br>EV<br>S91<br>28M<br>16 | 1、接入宽带：256Mbps；<br>2、视频输入路数：16 路；<br>3、HDMI 输出：2 路，4K；<br>4、VGA 输出：1 路，分别与 1 路 HDMI 同源。<br>5、音频输出：2 路，RCA 接口。<br>6、支持容量：每个接口支持容量 10TB 的硬盘；<br>7、8 个 SATA 接口；<br>8、3 个 USB2.0 接口；<br>9、2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；<br>10、支持 POE 即插即用；<br>11、8 个 POE 接口，RJ45 10M/100M 以适应以太网口；<br>12、POE 标准：IEEE802.3af/at。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 1 | 1200  | 1200  | 国家/行业标准 |
| 硬盘      | 科硕  | 8T                             | 1、尺寸：3.5 英寸；<br>2、容量：8TB。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 块 | 5 | 1200  | 6000  | 国家/行业标准 |
| 十防区域控制器 | 鑫泰格 | XTG-<br>R2<br>2B               | 1、实时显示档案库房温度、湿度、粉尘、有害气体等空气质量数值，实时监测火灾、漏水、红外告警、有害生物等状态信息，实时监控空调、恒湿净化一体机等智能档案保护设备的工作和运行状态，可接入智慧档案数据可视化平台，实现对档案库房十防系统的集中监测和管理；<br>2、采用 21 寸高清全彩电容触摸屏，分辨率最大支持 1920*1080，帧频 60Hz，饱和度 72% NTSC；<br>3、CPU：主频 2.0GHz，4 核；<br>4、内存(RAM)：8GB，硬盘(ROM)：256GB；<br>5、接口：2 路千兆 RJ45 接口，2 路 RS-232 串口，6 路 USB 接口，支持 mSATA3.0 硬盘扩展；<br>6、工作温度：-20℃—60℃，工作湿度：5%—95%RH；<br>7、采用 Linux 嵌入式系统；内嵌 WEB 采用 HTML5 技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应；<br>8、支持 WEB 端远程配置设备参数、告警阈值；<br>9、支持实时电话、短信、声光、WEB 界面、本地语音等告警方式，快速响应、精准定位；<br>10、支持多级告警设置、多级权限管理，分级管理，安全可靠；<br>11、支持 Modbus-TCP、http 等多种接口协议，支持标准南北向接口功能，北向支持上一级平台数据转发和同步，南向支持十防智能设备的数据交互；<br>12、支持智能断电保护功能，内置延时保护模块，当系统监测到异常断电时，自动启动智能保护程序，保障系统安全退出，避免数据丢失和系统受损；<br>13、支持智能来电自启功能，系统监测到电源恢复正常后，自动启动开机运行程序，系统自动恢复至断电前状态； | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 国家/行业标准 |



|                    |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |                 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-----------------|
|                    |             |                 | <p>14、配备 8 个微动按键，通过微动按键可实现多种动作的快捷操作功能；</p> <p>15、支持一键锁屏功能，可快速锁定或唤醒屏幕，防止人员误操作，节能、延长屏幕寿命；</p> <p>16、支持一键消音功能，可快速消除告警提示音；</p> <p>17、支持一键清理功能，可快速清理浏览器缓存；</p> <p>18、支持一键还原功能，可将系统快速初始化；</p> <p>19、前面板配置 2 路 USB 接口，支持历史数据、运行日志导出功能；支持外接键盘鼠标功能，方便调试和管理人员日常维护；</p> <p>20、支持快速安装挂板，无工具拆装；前开门设计，配置机械锁，内置散热风扇，便于维护管理；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |      |      |                 |
| 档案库<br>房十防<br>监控系统 | 鑫<br>泰<br>格 | XTG<br>V3.<br>0 | <p>1、系统采用 B/S 架构，基于 Linux 嵌入式系统开发，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉菌、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”；</p> <p>2、系统主界面 6 个数据展示窗口，并支持窗口在线编辑、替换、排序，支持设备增减、配置功能，可根据需求，自主构建首页界面，选择需要在首页展示的设备及数据；</p> <p>3、系统主界面支持 3D 地图展示功能，可根据实际环境导入实景 3D 模型图，并在库房实景模型图上标注设备位置、名称，实时显示设备在线和告警状态；</p> <p>4、系统支持智能设备自动添加功能，可自动识别、添加在线的各类智能设备，支持 20 个设备的同时在线监控功能；</p> <p>5、系统支持智能设备无缝集成功能，并保持系统显示界面、功能与智能设备显示完全一致，数据实时刷新；</p> <p>6、系统支持设备详细数据展示、数据名称编辑、告警功能开启、告警权限设置等功能；</p> <p>7、系统支持环境数据曲线记录功能，可编辑设备单项数据的记录特性，展示数据实时曲线；支持 20 个设备的历史数据记录，历史数据存储总容量 1 亿条；</p> <p>8、系统支持多类型、多设备、多时段、多功能的设备联动功能，可配置联动的条件、模式、时段、动作，可快速启动和解除联动关系，创建联动组群、定制联动方案；</p> <p>9、系统支持一键停用报警功能；告警全部解除后，声光告警、语音告警自动消音；</p> <p>10、系统支持红外入侵监测的布撤防，支持手动、远程、定时布撤防功能；</p> <p>11、系统支持 20 个告警联系人的信息存储，支持告警信息记录、查询功能，告警信息记录数量 50 万条；</p> <p>12、系统支持操作信息记录、查询功能，操作信息记录数量 50 万条；</p> <p>13、系统界面支持一键换肤功能，可根据用户喜好自行切换不同风格界面，界面风格 10 种；</p> <p>14、系统具备数据备份导入导出功能，可实现一键备份/还原系</p> | 套 | 1 | 9000 | 9000 | 国家/<br>行业<br>标准 |



|             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |       |       |         |
|-------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|---------|
|             |     |            | 统信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |       |       |         |
| 数据采集网关      | 鑫泰格 | XTG-1000   | 1、支持 10 路 DI 数据采集功能，可接入漏水、消防报警主机、感烟探测器、感温探测器、红外入侵探测器、玻璃破碎探测器等干接点信号；<br>2、支持 4 路 DO 继电器控制功能，可接入声光报警器等控制设备；<br>3、支持 2 路 485 数据采集功能，可接入温湿度传感器、精密空调、UPS、发电机、新风机、光照探测器等智能设备和智能传感器；<br>4、配备 1 个电源指示灯，2 个 485 信号指示灯，可根据信号灯判断通讯状态；<br>5、内置智能设备通信协议 40 种，支持适配设备一键接入；<br>6、最大支持 10 路红外探测器一键布撤防，支持定时、手动布撤防功能；<br>7、隔离方式：光电隔离；<br>8、浪涌防护：5KA（8/20uS）；<br>9、环境要求：-20℃~+85℃，10%RH-90%RH；                                         | 台 | 1 | 2500  | 2500  | 国家/行业标准 |
| 声光报警器       | 鑫泰格 | XTG-LED    | 1、工作电压：DC12V；<br>2、警号分贝：120db；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 个 | 1 | 100   | 100   | 国家/行业标准 |
| 壁挂式数据汇聚箱    | 鑫泰格 | XTG-C800   | 1、壁挂式安装，尺寸：W600mm*H800mm*D100mm；<br>2、板材厚度：1.0mm；<br>3、主进电具备 220V/10A 空开保护器，输出 1 路 3 口 220V10A 插排、1 路 220V 转 DC12V/10A 工业电源；<br>4、配套理线槽及安装导轨。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 1200  | 1200  | 国家/行业标准 |
| 智慧档案数据可视化平台 | 鑫泰格 | XTG-V6.0/A | 一. 平台功能要求<br>1.1、平台采用 B/S、C/S 相融合的整体架构，兼容 B/S 架构跨平台自适应、WEB 浏览便捷性和 C/S 架构；<br>1.2、档案馆（库）管理系统可实现对档案库房及技术、功能用房的综合管理，系统涵盖档案馆（库）大数据展示、库房十防监控、设备管理、视频监控、门禁管理、RFID 数据展示、智能密集架管理、设备及参数告警管理、数据历史记录及查询等功能，对全面了解档案馆（库）的运行状况，提供可靠、详细、可视化的数据展示；<br>1.3、平台采用多线程并行推送数据交互处理模式，采用纯网络通信协议和接口加密模式，确保数据传输的安全性和可靠性，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率 1.9S；<br>1.4、平台采用模块化的界面和功能搭建理念，支持根据实际需求自由搭配界面功能模块，自由设置界面色彩风格，自由搭建库房、区域、装具、设备和功能模块，自由分配部门、权限和隶属 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 国家/行业标准 |



关系;

1.5、平台支持标准南北向接口功能,北向支持上一级平台数据转发和同步,南向支持 RFID、智能密集架管理等系统的数据交互。

## 二. 平台技术要求

2.1、平台展示主页划分为名称栏、概要展示、环境大数据展示、子系统展示四个区域,支持权限登录、主体风格切换、主页切换、子系统查看等快捷切换按钮功能。整体采用“深色背景,亮色数据”的配色方案,数据展示采用仪表盘、柱状图、饼形图、曲线、列表、雷达图等多种数据可视化元素,分辨率支持 4K 高清画面;

2.2、系统设置支持对项目名称、建设单位、LOGO 图片、版权信息、部署方式、子系统配置、RFID 终端设备类型、档案装具类型、视频播放方式等配置功能;

2.3、档案库房十防管理功能包括系统设置、库房管理、设备管理、大屏管理、告警管理、系统拓扑查看等功能模块;

2.4、库房管理支持在平台中建立档案库房、技术和功能用房,设定房间名称、面积和房间地址,可以对已添加房间属性进行编辑;

2.5、设备类型管理支持对接入平台的各类型设备权限的管理功能,可开启或关闭平台是否允许某一类设备的接入;

2.6、设备管理支持在平台下添加支持的设备,可定义设备所在房间、设置设备名称、配置设备 IP、管理设备关系、录入设备密码等操作,并可对已添加的设备属性进行编辑;

2.7、大屏管理支持对大屏展示主页的环境大数据展示和子系统展示区域进行配置,可根据实际需求任意配置两个区域显示的内容、位置、顺序,支持 3D 地图在线更换,支持 3D 地图在线标识设备点位并关联设备告警,支持设备点位任意拖动和在线修改字体大小;

2.8、告警设置支持配置短信和邮件告警设备 IP 地址,支持添加和修改告警接收人员信息、配置接收人员接收权限的功能,支持查询设备告警历史记录、查询十防历史数据、查询门禁通行和告警记录的功能;

2.9、系统拓扑支持自动获取并显示各区域十防设备拓扑结构、显示设备在线和离线情况、统计设备在线和离线数量的功能

2.10、大屏展示主页的环境大数据展示和子系统展示两个区域支持 12 种环境大数据卡片和 5 种子系统卡片的任意选择和自由搭配;

2.11、区域温度卡片支持计算并展示多个区域平均温度和探头数量的功能,采用汽车仪表盘模式直观的显示区域平均温度,根据库房对温度的要求自动评定当前温度处于正常、过高、过低的状态,实时在线监测温度探头总数和参与计算的在线探头数量,支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域;

2.12、区域湿度卡片支持计算并展示多个区域平均湿度和探头数量的功能,采用汽车仪表盘模式显示区域平均湿度,根据库房对



|      |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |       |       |  |         |
|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|--|---------|
|      |          |         | <p>湿度的要求自动评定当前湿度处于正常、过高、过低的状态，实时在线监测湿度探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域；</p> <p>2.13、区域温湿度卡片支持计算并展示多个区域平均温度、湿度和探头数量的功能，采用数字和图形模式显示区域平均温湿度，实时在线监测温湿度探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域；</p> <p>2.14、区域空气洁净度卡片支持计算并展示多个区域二氧化碳、TVOC、甲醛、PM2.5、PM10 平均浓度和探头数量的功能，采用进度条模式直观的显示区各项空气洁净度参数平均值，根据库房对空气洁净度的要求自动评定当前空气质量处于优、良、一般的状态等级，实时在线监测空气质量探头总数和参与计算的在线探头数量，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域</p> <p>2.15、区域温湿度双曲线卡片支持展示多个区域温湿度实时曲线功能，采用双曲线坐标轴模式显示区域实时温湿度曲线，支持单独显示温度、湿度，或同时显示温湿度曲线的设定，根据库房对温湿度的要求自动评定当前温湿度状态，通过不同颜色变化表示处于正常、过高、过低的变化，支持通过卡片按钮快速切换不同监测区域；</p> <p>2.16、系统运行监测卡片支持在线监测平台服务器运行情况，支持实时显示服务器运行的 CPU 瞬时占用比例、内存容量、内存瞬时使用比例、磁盘容量、磁盘使用比例信息；支持实时在线监测平台下所有网络链路的总数量和连接情况，统计在线、离线设备的数量；支持通过卡片按钮快速查看完整网络链路、查看系统网络拓扑结构和异常设备网络连接情况的功能</p> <p>2.17、告警雷达卡片支持动态雷达的方式实时在线扫描系统、链路、设备和各项参数的告警状态，分别统计并显示设备告警数量、设备在线和离线数量等信息</p> <p>2.18、告警列表卡片支持以循环滚动列表的方式，实时显示各区域设备和参数的告警状态，显示区域名称、告警设备、告警时间和告警内容；支持统计和显示告警总数；支持通过卡片按钮快速进入十防告警历史查询界面，可通过设置起止时间、库房、设备名称等字段，快速查找历史告警记录。</p> |   |   |       |       |  |         |
| 工控机  | 鑫泰格      | XTG-611 | <p>1、标准 19 英寸，高度 1U 工业级机箱；</p> <p>2、主板：AIMB-86603 H310 处理器：I5 8500；内存：16G；硬盘：2TG；</p> <p>3、接口要求：2 个千兆网口、串口 2 路 RS-232、1 路 VGA、HDMI；</p> <p>4、工作电压：AC220V；</p> <p>5、工作环境温度：-10℃~60℃；工作环境湿度：10%~90%；</p> <p>6、液晶显示器 1 台，21.5 英寸</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 套 | 1 | 18000 | 18000 |  | 国家/行业标准 |
| 液晶电视 | STAR·AYZ | 65M930  | <p>1、65 寸 4K 高清 安卓 9.0 操作系统, 腾讯视频语音控制；</p> <p>2、CPU*4 核, GPU*4 核，运行内存 2GB, ROM 16GB；</p> <p>3、显示屏幕旋转技术，投屏功能 HDR 高动态影像；</p> <p>4、电视不含底座。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 4500  | 4500  |  | 国家/行业   |



|                    |                  |                               |                                                                                |    |     |      |       |         |
|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------|---------|
|                    |                  |                               |                                                                                |    |     |      |       | 标准      |
| 智慧档案数据可视化平台（3D平面图） | 鑫泰格              | XTG-3D                        | 根据档案库房真实情况绘制实景 3D 平面鸟瞰图。                                                       | 张  | 1   | 2000 | 2000  | 国家/行业标准 |
| 16 口交换机            | KEE<br>PLI<br>NK | KP-900<br>0-1<br>8GP<br>/S2   | 1、16 个 10/100/1000Base-T 电口；<br>2、2 个 1000Base-X SFP 端口；<br>3、供电电源：AC100-240V。 | 台  | 3   | 600  | 1800  | 国家/行业标准 |
| 机柜                 | 明达               | MD-JG                         | 柜体尺寸：600*600*1166，前玻璃门后网孔门。                                                    |    |     | 1600 | 1600  | 国家/行业标准 |
| 线材、管材等辅材           | 埃森德              | 定制                            | 网线、电线、穿线管、开关等                                                                  | 项  | 1   | 2500 | 2500  | 国家/行业标准 |
| 柜式灭火装置             | 湖北远传             | GQQ<br>120<br>/2.<br>5-Y<br>C | 150L 容量。                                                                       | 套  | 2   | 5500 | 11000 | 国家/行业标准 |
| 七氟丙烷药剂             | 湖北远传             | HFC-227ea                     | HFC-227ea                                                                      | 公斤 | 330 | 175  | 57750 | 国家/行业标准 |
| 气体灭火控制器            | 泰和安              | TX3042C                       | 具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，，实现 1 个防火区的火灾报警和气体灭火控制。具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒。       | 台  | 1   | 4500 | 4500  | 国家/行业标准 |



|                      |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |      |      |                 |
|----------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-----------------|
|                      |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |      |      | 准               |
| 柜式<br>灭火系统<br>配件     | 泰<br>和<br>安 | 定制       | 泄压装置 1 套、感烟探测器 4 个、感温探测器 5 个、放气指示灯 2 个、火灾声光报警器 2 个、紧急启停按钮 1 个以及安装柜式灭火系统所需的辅材。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 国家/<br>行业<br>标准 |
| 数字<br>档案<br>管理<br>系统 | 浮<br>点      | VI.<br>0 | <p>系统具备在国产化基础软、硬件环境下正常运行的能力，支持国产化服务器、操作系统、数据库、中间件的运行适配。</p> <p>功能要求</p> <p>1、档案收集功能</p> <p>1.1 电子文件登记</p> <p>系统需具备电子文件手工登记功能，档案管理人员可根据权限对收集的数据进行新增、编辑、删除、数据检索、高级检索、数据查重、电子文件上传、电子文件删除、归入整编、数据导入、数据导出、批量修改、批量挂接、打印、数据包上传、数据包下载等操作。</p> <p>1.2 电子文件在线接收</p> <p>系统需具备电子文件在线接收功能，可对归档的电子文件进行接收、审核、“四性检测”，并生成检测报告。</p> <p>1.3 电子文件离线接收</p> <p>系统需具备电子文件离线接收功能，能够将 XLS 文件格式元数据文件及对应的电子文件导入到系统，并且对导入的数据进行“四性检测”，生成检测报告。</p> <p>2、档案管理功能</p> <p>2.1 档案管理功能</p> <p>档案管理人员可对正式档案数据进行新增、编辑、删除、数据检索、高级检索、数据查重、电子文件上传、电子文件删除、数据导入、数据导出、批量修改、批量上传、数据包上传、数据包下载、打印等日常维护操作。</p> <p>2.2 档案鉴定功能</p> <p>档案管理人员可以对档案进行保管期限鉴定、开放鉴定、销毁鉴定；能够设置自定义的鉴定流程，并根据鉴定结果对档案数据进行调整。</p> <p>2.3 实现对档案销毁情况的登记和管理。能够自定义档案销毁审批流程，对销毁流程审批通过的档案，转入档案销毁库进行管理。</p> <p>3、档案利用功能</p> <p>3.1 档案检索功能</p> <p>分类检索：支持通过指定档案门类，实现对档案数据的快速检索。</p> <p>精确检索：支持通过档案字段内容与检索内容完全匹配规则实现精确查询档案数据。</p> <p>跨库检索：支持指定多个档案门类进行数据检索。</p> <p>全文检索：支持通过对档案数据及电子文件进行索引的创建，实</p> | 套 | 1 | 0    | 0    | 国家/<br>行业<br>标准 |



现对所有档案条目与电子文件内容的检索。

### 3.2 档案借阅功能

档案借阅：档案借阅人员可通过系统进行填写借阅申请单，提交审批后，审批人员对借阅申请单进行审批操作，审批通过后，将实体档案交予档案借阅人员。

档案归还：实现对借阅档案的归还情况进行管理。具有未归还档案到期提醒功能，对于档案借阅到期后仍未归还的档案，对档案管理人员进行提醒。支持填写档案利用效果反馈。

### 3.3 档案编研功能

支持按专题对档案文件进行检索、筛选、加工，编研人员进行成果提交后，主管领导可进行审批，审批通过后进行编研成果的发布。

### 3.4 档案统计功能

系统支持固定统计，包括档案的库存量情况、历年维护情况（增加、鉴定、销毁）、利用情况、保管期限分布情况等，进行汇总和统计，提供饼图、柱状图等形式的统计图表。同时支持自定义统计功能，可定义统计字段、统计方式，生成统计报表，支持对报表的打印。

### 4、库房管理功能

支持通过列、节、层、存放容量等信息快速定义库房结构。可对库房的列、节、层、容量等信息进行编辑维护。支持对实体档案借阅出库、档案归还、档案入库、档案出库、档案上架、档案位置的管理。

### 5、系统配置功能

5.1 系统需内置符合标准的不同档案类型的元数据信息，同时支持自定义元数据信息。

5.2 管理员可根据实际业务需要在系统中创建相应的档案类型，支持对档案类型的编辑、删除操作。在新增档案类型时，可引用系统定义好的标准结构模板。

5.3 支持对不同档案类型创建不同的档案分类，支持对档案分类进行编辑、删除操作。

5.4 系统可根据不同的档案类型，创建不同结构的模板，支持对模板层级结构、元数据信息进行维护。

5.5 系统支持对数据字典项及子项进行新增、编辑、删除等操作。

5.6 系统支持通过字段之间对应关系维护，可以设置对应关系中表与表之间的字段信息对应，用于不同表之间进行数据复制。

5.7 系统支持对上传的 word、jpeg、tiff 等电子数据进行双层 PDF 自动生成工作。

### 6、系统维护功能

6.1 支持对用户信息的维护。

6.2 支持对不同的角色设置不同的档案类型权限、功能权限和数据权限。

6.3 在档案的收集、管理过程中所有删除的档案数据，不进行实质性删除，仅修改数据状态，被修改状态的数据需在回收站对应



|       |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |      |       |         |
|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------|---------|
|       |    |          | <p>的档案类型下进行展示。在回收站中可以对数据进行还原或彻底删除操作。</p> <p>6.4 支持详细记录用户从登陆到退出整个过程中的每一个操作，日志记录信息应包括：当前用户、操作时间、操作类型、IP 地址、详细操作内容。支持对日志信息的检索、导出操作。</p> <p>6.5 支持将系统内的结构化数据和非结构化数据进行打包备份到本地，在需要数据还原时，可将备份的数据包还原到系统。</p> <p>6.6 支持 workflow 管理功能，可对各个流程审批业务创建 workflow 模板。一个业务可有多个模板，但同时仅可启用一个。需支持 workflow 流程监控功能，可查看所有正在运行的 workflow，可对所有流程情况进行查看。</p> <p>7. 本项技术人员需具备地级市及以上人社局颁发的高级信息系统项目管理师资格，提供职称证书复印件。</p> <p>注：高级信息系统项目管理师资格证书附在响应文件第 96 页。</p> |   |      |      |       |         |
| 书车    | 明达 | MD-SC    | <p>尺寸：W740mm*D410mm*H850mm</p> <p>V 型书车，车体采用不锈钢管，栏杆采用 <math>\phi 5</math> 钢丝，轮子用带刹车的万向轮，可实现 360 原地转向。采用不锈钢管及喷塑的栏杆加上彩色聚炳烯层板。单层承重 40kg，整车承重 120kg。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部 | 1    | 0    | 0     | 国家/行业标准 |
| 书梯    | 明达 | MD-ST    | <p>尺寸：W450mm*D470mm*H1250mm，步距：280mm</p> <p>梯子架体采用优质钢管焊接，梯子两侧设计扶手。梯子脚轮为可 360° 自由旋转的万向轮。梯子的承重 150KG。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 部 | 1    | 0    | 0     | 国家/行业标准 |
| 档案消毒柜 | 福诺 | FLD-400B | <p>1、消毒方式：紫外线+臭氧智能消毒；</p> <p>2、内容量：400L；</p> <p>3、托盘层数：4 层；</p> <p>4、功率：200W；</p> <p>5、臭氧量：600mg/h。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 1    | 4500 | 4500  | 国家/行业标准 |
| 档案防磁柜 | 福诺 | FLA-320  | <p>1、开锁方式：钥匙或密码；</p> <p>2、闭合方式：平开门式；</p> <p>3、材质：冷轧钢板，厚度 1.0mm，表面静电粉末喷塑处理；</p> <p>4、颜色：灰色；</p> <p>5、9 抽。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1    | 4500 | 4500  | 国家/行业标准 |
| 档案盒   | 齐尚 | 定制       | 4cm，无酸档案盒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 5000 | 4.5  | 22500 | 国家/行业标准 |



|                                                                                     |                                |        |                                                               |   |   |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---|---|------|------|---------|
| 档案整理工作台                                                                             | 明达                             | MD-DZ  | 整理室：桌子 1 张（长 2.4m×宽 1.2m×高 0.75m）、椅子 6 把；<br>颜色：灰白。           | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 国家/行业标准 |
| 借阅室服务台                                                                              | 明达                             | MD-JF  | L 型服务台 1 张（3000mm×800mm、1700mm×800mm），椅子 4 把。<br>材料：木制；颜色：原木色 | 套 | 1 | 4000 | 4000 | 国家/行业标准 |
| 保密柜                                                                                 | 明达                             | MD-BMG | 尺寸：长 900mm*宽 420mm*高 1850mm；<br>冷轧钢板材质、环氧树脂涂装、双节型、配置电子密码锁。    | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 国家/行业标准 |
| 合计（元）                                                                               | 大写： 伍拾贰万零壹佰伍拾元整    小写：520150 元 |        |                                                               |   |   |      |      |         |
| 重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理） |                                |        |                                                               |   |   |      |      |         |

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)。  
未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：河南国档仁科信息技术有限公司（盖章）  
法定代表人或授权委托代理人：龙高印云（签字或盖章）  
2025 年 4 月 27 日