

四、分项报价表

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单价(元)	数量	总价(元)	是否属于列入节能或环境标志产品政府采购品目清单的产品
1	3T 燃油叉车	中国	杭叉集团股份有限公司	杭叉	3T 叉车技术参数及优势特点 1、整车尺寸：约 3.7*1.8*2.3 米 2、发动机：全柴 493（国四）36.8kw，可上环保绿牌 ★3、举升高度：3 米锰型钢龙门架 4、升举重量 3000Kg； 5、货叉：1.22 米一体锻打货叉	72000	1 辆	72000	否
2	3.5T 新能源叉车	中国	杭叉集团股份有限公司	杭叉	3.5T，新能源叉车，最大起升重量 3500kg 约长 3920mmx 宽 1200mmx 高 2100mm ★起升高度 3 米，电池大容量 400AH 磷酸铁锂电池	84000	1 台	84000	否

					行走/举升电机 VCTech 无刷交流高 磁盘电机 (15000W) 电压 60V 制动方式油刹 货叉长度 1220mm 超厚锻造货叉 龙门架材质锰钢高 强度，高韧性，高 耐磨，耐腐 蚀 H 型钢 充电时间 3-4 小时 工作时间 8-9 小时				
3	4T 燃油 叉车	中国	杭叉 集团 股份 有限 公司	杭叉	4T 叉车技术参数及 优势特点 1、整车尺寸：约 3.0*1.85*2.4 米 2、发动机：全柴 84kw，可上环保绿 牌 ★3、举升高度：二 级 3 米锰型钢龙门 架 4、升降重量 4000Kg; 5、货叉：1.22 米 一体锻打货叉	81600	2 辆	163200	否
4	20 型铲 车	中国	河北 华亚 重工 机械 制造	华亚	20 型铲车 ★1、额定载重： 2.0t 2、功率：≥62KW 3、额定斗容量为：	74400	7 台	520800	否

			有限公司		1 立方米 4、卸载高度为：≥ 3400mm 5、卸载距离为：≥ 700mm 6、（掘起力）在： 40KN 至 60KN 之间 7、冷却方式：风冷 加液冷。				
5	30 型铲车	中国	山东 华科 机械 有限 公司	华科	30 型铲车 ★1、额定载重:3t 2、功率：≥92KW 3、额定斗容量为： 1.8 立方米 2 辆 4、卸载高度为：≥ 3700mm 5、卸载距离为：≥ 1080mm 6、（掘起力）在： 90KN 至 130KN 之 间 7、冷却方式：风冷 加液冷。	15600 0	2 辆	312000	否
6	30 型加 长臂铲 车	中国	山东 华科 机械 有限 公司	华科	30 型，屈臂加长型 铲车 1、额定载重：3t 2、功率：≥92KW 3、额定斗容量为： 1.8 立方米 ★4、卸载高度为： ≥4500mm	18000 0	3 台	540000	否

					5、卸载距离为： $\geq 1580\text{mm}$ 6、（掘起力）在： 90KN 至 130KN 之间 7、冷却方式：风冷加液冷。				
7	50 型铲车	中国	山东华科机械有限公司	华科	50 型铲车 ★1、额定载重： 5t 2、功率： $\geq 162\text{KW}$ 3、额定斗容量为： 3.5 立方米 4、卸载高度为： $\geq 3500\text{mm}$ 5、卸载距离为： $\geq 1360\text{mm}$ 6、（掘起力）在： 162KN 至 185KN 之间 7、冷却方式：风冷加液冷。	45600 0	5 辆	228000 0	否
8	50 型加长臂铲车	中国	山东华科机械有限公司	华科	50 型，屈臂加长铲车 1、额定载重： 5t 2、功率： $\geq 162\text{KW}$ 3、额定斗容量为： 3.5 立方米 ★4、卸载高度为： $\geq 4600\text{mm}$ 5、卸载距离为： $\geq 2000\text{mm}$ 6、（掘起力）在： 162KN 至 185KN 之	50400 0	1 台	504000	否

					间 7、冷却方式：风冷 加液冷。				
9	926 型铲车	中国	山东 华科 机械 有限 公司	华科	926 型铲车 ★1、额定载重： 1.5t 2、功率：≥36.8KW 3、额定斗容量为： 1 立方米 4、卸载高度为：≥ 2800mm 5、卸载距离为：≥ 700mm 6、（掘起力）在： 40KN 至 60KN 之间 7、冷却方式：风冷 加液冷	72000	9 辆	648000	否
10	小四轮 农膜收 运车	中国	河南 承泽 环保 科技 有限 公司	承泽	1.5T 四轮小货车 1、车辆总质量 (kg)：≤4500kg 2、整备质量 (kg)：≥2565kg ★3、额定载重 (kg)：≥1500kg 4、车辆轮胎个数 (条)：4 条 5、整车尺寸：≥ 4770x1640x2430 6、功率≥36kW 备注：高栏板	24000	5 辆	120000	否
11	六轮轻 卡农膜	中国	陕西 重型	德龙	4.8 米货车 1、车辆总质量	18000 0	1 辆	180000	否

	收运车		汽车有限公司	(kg) : $\leq 15095\text{kg}$ 2、整备质量 (kg) : $\geq 3500\text{kg}$ 3、额定载重 (kg) : $\geq 3500\text{kg}$ 4、车辆轮胎个数 (条) : 6 条 ★5、整车尺寸: $\geq 4770 \times 1640 \times 2430$ 6、货箱内部尺寸: $\geq 3280 \times 2050 \times 3100$ 7、功率 $\geq 118\text{kW}$ 备注: 高栏板				
12	新能源农药包装废弃物收运车	中国	河南承泽环保科技有限公司	 一、带有自动上料系统，新能源，挂桶式。 1. 货箱与容积适配标准垃圾桶作业, 有效容积: $6-10\text{m}^3$ 2. 载重能力 额定载重量: $\geq 3000\text{kg}$ 整备质量: $\leq 5500\text{kg}$ (含液压系统、挂桶装置) 二、动力与底盘配置 ★1. 发动机: 磷酸铁锂电池 (续航 $200-300\text{km}$) , 驱动电机峰值功率 $\geq 7.5\text{kW}$ 三、挂桶作业装置	240000	1 辆	240000	否

					1. 核心功能 ★挂桶规格：兼容240L 国标塑料桶，支持单桶提升 提升能力：1.5-2.5吨（液压驱动，链条式或摆臂式结构） 2. 扩展配置 自卸功能：液压举升卸料（举升角度$\geq 50^\circ$）； 防泄漏设计：箱体底部 U 型结构+密封条，尾部污水收集槽（容积150-200L）；				
13	新能源三轮医药包装废弃物收运车	中国	河南承泽环保科技有限公司	承泽	箱式三轮，新能源车。 载重能力：常规500kg 电机功率：60V 电压平台，功率1500W 电池配置：铅酸电池 60V100Ah，续航50-150km ★箱体尺寸：长2.0m × 宽 1.5m × 高 1.5m 制动系统：双碟刹，配手刹+脚刹双制动	18000	10 辆	180000	否

					轮胎规格：3.00-12，真空钢丝胎为主				
14	自卸翻斗拉粪车	中国	河南承泽环保科技有限公司	承泽	5T 拉粪车 1、车辆总质量 $\leq$ 8860KG 2、整备质量 $\geq$ 3600KG 3、额定质量： $\geq$ 5000KG ★4、货箱尺寸(mm) $\geq$ 3600*1800*800 5、车辆轮胎个数： $\geq$ 6 6、车辆尺寸(mm) $\geq$ 5700*2020*2330 7、发动机功率(KW) $\geq$ 85 8、上装配置：箱体采用武钢优质碳钢制作，板材边三底四，国产油泵、多路阀，举升卸料，其余标配。 备注：容积 $\geq$ 5m ³	177556	9 辆	1598000	否
15	自卸三轮拉粪车	中国	河南承泽环保科技有限公司	承泽	1.5T 三轮车 1、车辆总质量(kg)： $\leq$ 2800kg 2、整备质量(kg)： $\geq$ 950kg	96000	1 辆	96000	否

			公司		★3、额定质量 (kg) : $\geq 1500\text{kg}$ 4、整车尺寸: $\geq 3880 \times 1400 \times 1660$ 5、货箱内部尺寸 (mm) : $\geq 1740 \times 1200 \times 350$ 6、车辆燃料种类: 柴油 7、发动机额定功 率: $\geq 13.2\text{kW}$ 8、车型功能: 三轮 自卸 备注: 液压自卸, 驾驶室车棚, 圆盘 方向, 单 缸发动机, 电启动				
16	1804 型 拖拉机	中国	一拖 集团	东方 红	1804 型拖拉机 ★1. 发动机: 6 缸 直列增压中冷, 功 率 132.5kW 2. 冷却与启动 冷却系统: 强制水 冷 启动方式: 24V 电 启动, 装火焰预热 塞 3. 离合器: 气助力 湿式离合器 4. 底盘结构 车架: 整体式加强 型车架, 承载能力 ≥ 10 吨, 适 配大型农具	28800 0	2 台	576000	否

					前桥：加强型四驱前桥，带差速锁，离地间隙470-490mm 5. 轮胎与轮距 前轮：16.9-28 后轮：20.8-38 6. 悬挂系统：后置III类/II类三点悬挂 7. 驾驶室 驾驶室配置密封性能：全封闭驾驶室，防尘降噪（噪音$\leq 85\text{dB}$），标配空调、暖风、天窗				
17	2004 型拖拉机	中国	一拖集团	东方红	2004 型拖拉机 动力：★六缸直列增压中冷，标定功率147.5kW。 悬挂：强压入土+位调节双模式，标配3片多路阀。 驾驶室：驾驶室配置密封性能：全封闭驾驶室，防尘降噪（噪音$\leq 85\text{dB}$），标配空调、暖风、天窗 速度范围（km/h）前进 2.93-37.97	336000	2 台	672000	否

					(含爬行挡 0.19-37.97) 轮胎规格前轮: 540-65R28。后轮: 650-65R38 最小离地间隙 (mm) 460 动力输出转速 540/1000r/min, 功 率 125.5kW 转 速可选, 后置独立 式				
18	2204 型 拖拉机	中 国	一拖 集团	东方 红	2204 型拖拉机 ★1. 发动机额定功 率: 102kW, 搭载发 动机 (6 缸 直列、增压中 冷) 最大扭矩 800Nm。 冷却与启动: 强制 水冷+中冷器, 24V 双电瓶启 动, 装预热塞。 2. 变速箱全动力换 挡: 24F+8 档位, 带爬行档 (最低速 0.25km/h)。 离合器: 气助力湿 式主离合器, 电液 控制副离合 器 (独立控制 PTO)。 四驱系统: 全时四	46800 0	1 台	468000	否

					驱，前桥带差速锁+防滑装置。 3. 承载与通过性 前桥：加强型铸钢前桥，离地间隙$\geq 500\text{mm}$。 前轮：540-65R28。 后轮：650-65R38。 4. 制动：液压制动。 三点悬挂：III类悬挂。 5. 液压系统 液压输出：标配3组，带流量调节功能。 6. 驾驶室配置 密封性能：全封闭驾驶室，标配自动空调、暖风、天窗。 舒适性：减震座椅、多功能方向盘、液晶仪表（显示作业数据、故障诊断）。				
19	三轮罐式吸污车	中国	河南承泽环保科技有限公司	承泽	三轮，含驾驶室，高低速，功率≥ 20马力 ★容积：2m^3，分体式真空泵，柴油动力，单缸发动机，电启动	66000	1 辆	66000	否

/	/	/	/	/	/	/	合计 932000 (元) 0
备注： /							

注：1、投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

***2、投标产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。**

投标人(盖章)：河南承泽环保科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：武子琰（签字或盖章）

日期：2026年1月19日