

政府采购货物买卖合同

项目名称：郑州市金水区民政局金水区敬老养老院厨房设备及用具采购项目

合同编号：_____

甲 方：郑州市金水区民政局

乙 方：东方国福（北京）餐饮设备有限公司

签订时间：2025年____月____日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（采购人）：郑州市金水区民政局

乙方（供应商）：东方国福（北京）餐饮设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 项目名称：郑州市金水区民政局金水区敬老养老院厨房设备及用具采购项目

(2) 项目编号：金水政采招标-2025-9

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：见清单

品牌：见清单 规格型号：见清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号、标的名称：

关键部件： 品牌： 型号： 关键部件： 品牌：

型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容： /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）： /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业 ☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(7) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(8) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____金额:_____

国别:_____品牌:_____规格型号:_____

☒否

(9) 是否涉及节能产品:

☒是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购

☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购

☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____ ☐强

制采购

☒优先采购

☒否

(10) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1530000元

大写: 壹佰伍拾叁万元整

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____ (注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价

☒固定单价

☐固定费率

☐成本补偿

☐绩效激励

☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: (1) 双方签订合同生效后,甲方在5个工作日内向乙方支付合同总金额的60%作为预付款。甲方付款前,乙方应向甲方提供与预付款金额相当的预付款申请及发票。(2) 乙方完全履行合同义务,项目终验合格并完成交付手续后,由乙方方向甲方提出付款申请并提供发票,甲方在收到付款申请书及发票后10个工作日内向乙方支付至合同总金额的100%,其中涉及预付款的: 合同总金额的60%

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 合同签订之日起 30 日历天交付使用。

(2) 履约地点: 河南郑州

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☒委托第三方组织 验收主体: 郑州市金水区民政局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒是 ☐否

是否进行抽查检测: ☒是, 抽查比例: 80 % ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起5日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 根据货物到货及服务内容进行履约验收

(5) 履约验收的内容: 按产品清单

(6) 履约验收标准: 合格, 达到国家验收规范

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。



7. 合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 月 日

合同订立地点：河南省郑州

附件：具体标的及其技术要求和商务要求。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	郑州市金水区民政局	单位名称 (公章或合同章)	东方国福（北京）餐饮设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
住 所	郑州市金水区普庆路69号	住 所	北京市密云区滨河路46号文锦大厦北楼二层220室-947（不老屯镇集中办公区）
联 系 人	弓伟华	联 系 人	曾康吕
联系电话	13683713117	联系电话	13422303332
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	18138706635@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91110228MA01JHFT07
		开户名称	
		开户银行	中国工商银行股份有限公司北京大钟寺东路支行
		银行账号	0200151609100057033

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订本合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还。

乙方:逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务

及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终

止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	不接受
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	/
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	1. 甲方需在乙方进场安装前5个工作日内,完成项目现场水电接驳、场地清理等基础施工条件,并以书面形式向乙方确认。因甲方水电未到位、场地不具备施工条件导致乙方人员、设备闲置的,甲方需按【具体金额/人/天】标准向乙方支付误工费,并顺延工期。 2. 若因甲方原因导致施工中断超2天,乙方有权暂停施工,由此产生的仓储、人员调度等额外费用由甲方承担。 3. 乙方提供的厨房平面布局图、产品摆放方案等设计文件,经甲方书面签字确认后作为施工依据。未经乙方书面同意,甲方不得擅自变更设计方案。如甲方以“不符合需求”“不满意”等理由要求退换货,且非因乙方质量问题导致的;或甲方在安装过程中提出设计变更,需提前7个工作日以书面形式提出,并承担以下费用:因变更导致的二次施工人工费、材料损耗费;已生产或已到场非标定制产品的报废损失;工期延误造成的其他直接经济损失。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方需将详细图纸、技术参数提交甲方确认后,甲方在7个工作日内完成书面审核。
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第7.1款	包装特殊要求	/
	指定现场	河南省郑州市
第二节 第7.2款	运输特殊要求	/
第二节 第7.3款	保险要求	/
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	自验收合格之日保修期为三年
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	自验收合格之日保修期为三年

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	(1) 双方签订合同生效后, 甲方在5个工作日内向乙方支付合同总金额的60%作为预付款。甲方付款前, 乙方应向甲方提供与预付款金额相当的预付款申请及发票。 (2) 乙方完全履行合同义务, 项目终验合格并完成交付手续后, 由乙方向甲方提出付款申请并提供发票, 甲方在收到付款申请书及发票后10个工作日内向乙方支付至合同总金额的100%。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	自验收合格之日保修期为三年
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	/
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	供应商接到采购人或最终用户的报修电话, 应在30分钟内电话响应, 一天内赶到现场, 技术人员到达现场给予免费修理直到修复为止。如预计修复时间为三天以上, 供应商应提供备用产品给最终用户, 同时应告知最终用户预计修复时间。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	迟延交货, 赔偿费按照合同额的2%/天, 从结算金额中扣除。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	/
第二节 第15.4款	其他违约责任	/
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 <u>2</u> 种方式解决: (1) 向 <u> </u> 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为 <u> </u>; (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	/

附：清单

编号	设备名称	技术参数	品牌	规格型号	制造商	数量	单位	单价	总价
副食制作区									
1	洗地龙头	规格尺寸：≥10米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体。 3、长度≥10米重工无浪三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏，喉管耐温≥85度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	龙旗嘉业	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆（北京）金属制造有限公司	2	台	2478.00	4956.00
2	单通工作台	规格尺寸：≥1800*800*800mm 1、整体采用304不锈钢，台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板，层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺丝结构，双层门，门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角，所有毛边、接茬隐藏式工艺，便于清理不割手，插接式结构，无焊痕，坚固，美观，耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特喜德力	1800*800*800mm/GDXDL-DTGZT1888	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	3743.29	3743.29
3	单星水池连收餐柜	规格尺寸：≥1400*600*800mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板，下衬加强槽。 2、柜台侧板及底板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、门体采用单层1.2mm厚304不锈钢板。 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 6、调节脚调教范围为上下20-30mm。 7、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞，易清洗残渣。	百斯特喜德力	1400*600*800mm/GDXDL-DXSCSCG1468	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	2690.00	5380.00

4	冷藏操作台	规格尺寸: $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机, 双温双控, 自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡 4、温度控制精确, 易拆卸磁性门封, 便于清洗; 5、温度: 冷冻$-3^{\circ}\text{C}\sim-10^{\circ}\text{C}$/冷藏$2^{\circ}\text{C}\sim6^{\circ}\text{C}$, 6、可用容量: $\geq 480\text{L}$ 7、制冷方式: 雪柜为强力风冷型, 制冷速度快 8、功率: $220\text{V}/50\text{Hz}/\approx 950\text{W}$	赛唯斯	1800*800*800mm /RSR10L4A	广东赛唯斯制冷科技有限公司	3	台	4956.00	14868.00
5	单工作台	规格尺寸: $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢, 台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮, 配2扇趟门, 上吊螺丝结构, 双层门, 门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角, 所有毛边、接茬隐藏式工艺, 便于清理不割手, 插接式结构, 无焊痕, 坚固, 美观, 耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1800*700*800mm /GDXDL-DTGZT18 78	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	3363.00	13452.00
6	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1500mm m/GDXDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1558.00	1558.00
7	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1500*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1500*500*1500mm m/GDXDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1558.00	1558.00
8	三层餐车	规格尺寸: $\geq 850*450*900\text{mm}$ 1、层板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、把手、立柱采用1.2mm厚304不锈钢圆管。	百斯特 喜德力	850*450*900mm/ GDXDL-SCCC	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	797.00	3188.00

		3、配加重静音脚轮，其中两个定向，两个转向，转向带刹车。							
9	厨房灭火系统	规格尺寸：≥双瓶 1、灭火剂容量：≥24L。 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作，（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 3、连接喷嘴的装管路全部使用304不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）	御祥龙	双瓶/CMJS18-2	祥龙消防设备科技 河北有限公司	1	台	11505.00	11505.00
10	四头煲仔炉	规格尺寸：≥800*1100*800mm 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、前、背板及炉侧板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、炉体骨架采用30×30×3.0mm角钢。 4、支脚底部配有38mm不锈钢可调脚。 5、炉头采用燃气旺火型；强力炉芯，配厚扁钢炉栅。 6、点火装置为电子打火，加装熄火保护装置和快速切断阀。	博锐德	800*1100*800mm /SPTT4/16-B	山东博锐德厨业有限公司	1	台	4248.00	4248.00
11	单头单尾小炒灶	规格尺寸：≥1100*1100*800mm 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接。 5、炉膛采用高温耐火炉膛。 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑。 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。 8、炉脚采用不锈钢管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 9、配备低噪音炉用高效节能风机。 10、点火装置为电子打火，加装熄火保护装置和快速切断阀。 11、功率220v/50Hz/≥250w	博锐德	1100*1100*800mm m/SZCT40-A	山东博锐德厨业有限公司	1	台	4868.00	4868.00
12	简易炉拼台	规格尺寸：≥550*1100*800mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、前面板、后背板采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管，所有毛边抛边工艺，清理卫生不割手，配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	550*1100*800mm /GDSDL-LPT5118	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	885.00	1770.00

13	开水器带底座	规格尺寸: $\geq 520*530*1300\text{mm}$ 1、加热内胆$\geq 60\text{L}$。 2、电源/功率: $\geq 380\text{V}/50\text{Hz}$, $\geq 9\text{KW}$。 3、过滤配置: 不低于5级过滤。 4、主要部件——内胆,加热管,内胆材质为304不锈钢材质。	泉丽源	520*530*1300mm /ZK-90BJS	佛山市顺德区红浩 电器制造有限公司	1	台	2620.00	2620.00
14	单门留样柜	规格尺寸: $\geq 600*580*1950\text{mm}$ 1、双层钢化玻璃门, 2、容积:$\geq 490\text{L}$,上下门冷藏。 3、温度区间:$0^{\circ}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 4、内外箱体不锈钢板材,发泡层厚度为6CM,304不锈钢门铰链。 5、制冷方式:风冷	三联	600*580*1950mm /SL-298L	山东三联电器有限公司	1	台	1682.00	1682.00
15	120型双门 可视刀具砧 板消毒柜	规格尺寸: $\geq 1200*600*1100\text{mm}$ 1、工作台面选用1.0mm厚304不锈钢板制作。 2、柜体内为毛巾刀具消毒,消毒方式为紫外线。 3、柜体内另加有菜墩消毒,消毒方式为热风循环。 4、支撑脚选用1.2mm厚304不锈钢管; 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。	美时	1200*600*1100mm /RTP600-DG	山东美时电器有限公司	1	台	3009.00	3009.00
16	单头大锅灶	规格尺寸: $\geq 1100*1100*800\text{mm}$ 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接, 5、炉膛采用高温耐火炉膛。 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。 8、炉脚采用不锈钢管管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 9、配备低噪音炉用高效节能风机。 10、点火装置为电子打火,加装熄火保护装置和快速切断阀 11、功率220v/50HZ/$\geq 250\text{w}$	博锐德	1100*1100*800mm /SDGT50-A	山东博锐德厨业有限公司	1	台	6107.00	6107.00

17	双头大锅灶	规格尺寸: $\geq 2200 \times 1100 \times 800 \text{mm}$ 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作; 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作; 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接; 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接; 5、炉膛采用高温耐火炉膛; 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑; 7、炉面不锈钢与下托钢管之间隔热层采用保温棉; 8、炉脚采用不锈钢管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿; 9、配备低噪音炉用高效节能风机; 10、点火装置为电子打火,加装熄火保护装置和快速切断阀; 11、功率220v/50Hz/ $\geq 250 \text{w} \times 2$ 。	博锐德	2200*1100*800mm m/SDGT50/100-A 2	山东博锐德厨业有限公司	1	台	10443.0 0	10443.0 0
18	双通工作台	规格尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800 \text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢,台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板,层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮,配2扇趟门,上吊螺式结构,双层门,门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角,所有毛边、接茬隐藏式工艺,便于清理不割手,插接式结构,无焊痕,坚固,美观,耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1800*800*800mm /GDSDL-STGZT18 88	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	3363.00	13452.0 0
19	双温四门高身柜	规格尺寸: $\geq 1220 \times 760 \times 1980 \text{mm}$ 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机,双温双控,自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器,全部采用聚氨酯高压发泡 4、温度控制精确,易拆卸磁性门封,便于清洗; 5、温度:冷冻 $-3^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ /冷藏 $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$, 6、可用容量: $\geq 900 \text{L}$; 7、制冷方式:雪柜为强力风冷型,制冷速度快 8、功率:220v/50Hz/ $\geq 650 \text{w}$	佰优	1220*760*1980mm m/QD1.0	广州佰优电器有限公司	3	台	10620.0 0	31860.0 0
20	简易炉拼台	规格尺寸: $\geq 800 \times 500 \times 800 \text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、前面板、后背板采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管,所有毛边钝边工艺,清理卫生不割手,配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	800*500*800mm/ GDSDL-LPT858	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1664.00	1664.00

21	简易炉拼台	规格尺寸: $\geq 400*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、前面板、后背板采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管, 所有毛边加工工艺, 清理卫生不割手, 配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	400*700*800mm/ GDSDL-LPT478	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	708.00	708.00
22	双头单尾小炒灶	规格尺寸: $\geq 1800*1100*800\text{mm}$ 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接, 5、炉膛采用高温耐火炉膛。 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。 8、炉脚采用不锈钢管并内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 9、配备低噪音炉用高效节能风机。 10、点火装置为电子打火, 加装熄火保护装置和快速切断阀 11、功率220v/50Hz/ $\geq 250*2$	博锐德	1800*1100*800mm/ m/SZCT40/80-A1	山东博锐德厨业有限公司	1	台	9204.00	9204.00
23	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、电击诱捕灭蝇方式 3、功率: $\geq 12\text{W}$ 4、覆盖面积: 40m^2	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00
主食制作间									
24	洗地龙头	规格尺寸: $\geq 10\text{米}$ 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体。 3、长度 $\geq 10\text{米}$ 重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏, 喉管耐温 $\geq 85^\circ\text{C}$ 。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	龙旗嘉业	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有限公司	1	台	2478.00	2478.00

25	摇摆汤炉	规格尺寸: $\geq 1670*1000*1400\text{mm}$ 1、功率: $\geq 30\text{kw}/380\text{V}$ 采用1.2mm厚304不锈钢板,副板及装饰厚0.8mm。 2、PPS“齿”形线盘组件,磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘,无盲区。 3、具有防漏电,防静电功能。 4、智能保护:有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路(及以上)故障提醒保护功能,全屏中文显示。 5、具有定时(精确到秒)、定温功能(精确到度);具有预约功能(精确到秒)及菜单功能(≥ 4 种菜单),口味轻松标准化。	百斯特 喜德力	1670*1000*1400 mm/GDXDL-ZQJCT G-800	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	26550.0 0	26550.0 0
26	冷藏操作台	规格尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$ 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机,双温双控,自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡 4、温度控制精确,易拆卸磁性门封,便于清洗; 5、温度:冷冻 $-3^{\circ}\text{C}\sim-10^{\circ}\text{C}$ /冷藏 $2^{\circ}\text{C}\sim 6^{\circ}\text{C}$, 6、可用容量: $\geq 500\text{L}$ 7、制冷方式:雪柜为强力风冷型,制冷速度快 8、功率: $220\text{v}/50\text{Hz}/\geq 950\text{w}$	赛唯斯	1800*800*800mm /RSR10L4A	广东赛唯斯制冷科 技有限公司	2	台	4956.00	9912.00
27	面粉车	规格尺寸: $\geq 500*500*600\text{mm}$ 1、车桶内部采用1.5mm厚304不锈钢板焊接制作 2、盖板采用1.2mm厚304不锈钢板焊接制作 3、配备四个独立万向加重静音轮,带有原地刹车。	百斯特 喜德力	500*500*600mm/ GDXDL-MMC	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	956.00	1912.00
28	包边木案工 作台	规格尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$ 1、台面板采用松木板,厚度50mm。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢制作。 3、所有毛边刨边工艺,清理卫生不割手。 4、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	1800*800*800mm /GDXDL-MMGT18 88	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	2301.00	2301.00
29	单通工作台	规格尺寸: $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢,台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板,层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮,配2扇趟门,上吊螺丝结构,双层门,门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角,所有毛边、接茬隐藏式工艺,便于清理不割手,插接式结构,无焊痕,坚固,美观,耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1800*700*800mm /GDXDL-DTGZT18 78	广东喜德力热能科 技有限公司	3	台	3363.00	10089.0 0

30	单星水池连 收餐柜	规格尺寸: $\geq 1500*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、柜台侧板及底板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、门体采用单层1.2mm厚304不锈钢板。 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 6、调节脚调教范围为上下20-30mm。 7、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1500*700*800mm /GDXDL-DXSCSG 1578	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	2690.00	2690.00
31	冷藏六门高 身柜	规格尺寸: $\geq 1800*760*1980\text{mm}$ 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机, 双温双控, 自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器, 全部采用聚氨酯高压发泡 4、温度控制精确, 易拆卸磁性门封, 便于清洗; 5、温度: 冷冻 $-3^{\circ}\text{C}\sim-10^{\circ}\text{C}$ /冷藏 $2^{\circ}\text{C}\sim6^{\circ}\text{C}$, 6、可用容量: $\geq 1400\text{L}$ 7、制冷方式: 雪柜为强力风冷型, 制冷速度快 8、功率: $220\text{v}/50\text{HZ}/\geq 950\text{w}$	赛唯斯	1800*760*1980mm /DSR10L4A	广东赛唯斯制冷科 技有限公司	1	台	8673.00	8673.00
32	豆浆机	规格尺寸: $\geq 50\text{L}$ 1、生产容量: $\geq 50\text{L}$ 2、额定电压: 220v 3、电机功率: $\geq 1800\text{w}$ 4、加热功率: $\geq 5000\text{w}$	禾元	50L/DS-G50	中山市禾元电器有 限公司	2	台	8850.00	17700.00
33	饼盘车	规格尺寸: $\geq 410*700*1700\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、配静音万向轮, 带刹车	百斯特 喜德力	410*700*1700mm /GDXDL-BPC	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	1416.00	2832.00
34	电力12盘蒸 饭车	规格尺寸: $\geq 710*620*1560\text{mm}$ 1、豪华工程两用单门蒸饭车。 2、整机发泡保温。 3、额定电压: 380V , 额定频率: 50Hz , 额定输入功率: $\geq 12\text{KW}$, 水 压: $100\sim 250\text{kpa}$, 蒸汽压力: $15\sim 20\text{kpa}$, $380\text{V}/12\text{KW}$ 。 4、配304材质铜头加长加热管耐用, 箱体整体全钢板材。外底板 , 后背板都采用不锈钢制作, 更耐用。	多美多	710*620*1560mm /DMD-PH-24	中山市多创电器设 备有限公司	1	台	4602.00	4602.00

35	单星水池	规格尺寸: ≥700*760*800mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	700*760*800mm/ GDXDL-DXSC778	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1540.00	1540.00
36	电力24盘蒸 饭车	规格尺寸: ≥1000*780*1560mm 1、豪华工程两用双门蒸饭车。 2、整机发泡保温。 3、额定电压: 380V, 额定频率: 50Hz, 额定输入功率: ≥12KW, 水压: 100-250kpa, 蒸汽压力: 15-20kpa 380V/12KW。 4、配304材质铜头加长加热管耐用, 箱体整体全钢板材。外底板, 后背板都采用不锈钢制作, 更耐用。	多美多	1000*780*1560mm m/DMD-PH-48	中山市多创电器设 备有限公司	1	台	8496.00	8496.00
37	电磁单头单 尾小炒炉 (核心产品)	规格尺寸: ≥1100*1100*800mm 1、全不锈钢联众板材精工细制, 台面一体成型, 防虫, 防漏电, 防辐射三防结构, IPX4标准防水设计, 炉身面板304国标厚1.2MM, 侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计, 可实现抛炒和爆炒, 304不锈钢摇摆水龙头设置, 加水方便。 2、功率/电压: ≥18KW/380V 3、台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 4、设备所用连接线, 风扇均采用防水设计; 5、火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大。 6、采用先进的铲片式散热技术, 散热快捷, 充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作, 具有故障自检并能显示故障代码。 7、独立的手动5档直滑式火力开关 8、显示屏集成电压, 累计用电量, 故障中文显示, 9、恒功率输出, 不受电压波动影响, ▲10、提供对应18KW单头单尾炒炉的检测报告, 依据GB/T 4214.1-2017标准, 对噪声进行检测, 结果不高于58 (声压级)。 ▲11、提供对应18KW单头单尾炒炉的检测报告, 依据GB/T26572-2011、GB/T26125-2011标准, 测试项目: 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚, 所检项目含量符合限值要求。。。	电磁单头单尾小炒炉: 百斯特喜德力 小炒炉: 百斯特喜德力 摇摆水龙头: 谷德朗	1100*1100*800mm/电磁单头单尾小炒炉: GDXDL-X400-1 摇摆水龙头: XP-55101	电磁单头单尾小炒炉: 广东喜德力热能科技有限公司 摇摆水龙头: 谷德朗 (东莞) 金属制品有限公司	1	台	9381.00	9381.00

38	厨房灭火系统	规格尺寸: ≥ 双瓶 1、灭火剂容量: ≥ 24L。 2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作, (箱内不能使用电磁阀, 避免因电路故障造成装置无法运转的可能性) 3、连接喷嘴的安装管全部使用304不锈钢管, 全部使用螺纹连接, 可永久使用, 无需更换。不得使用卡压的连接方式 (避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生)	御祥龙	双瓶/CMJS18-2	祥龙消防设备科技 河北有限公司	1	台	11505.0 0	11505.0 0
39	烤箱带发酵箱	规格尺寸: ≥ 1230*850*2080mm 1. 不锈钢面板, 双温控, 后箱排气阀门。2. 全密封式整体耐高温材料保温结构。3. 内置全自动控温探头, 烘烤发热器。4. 特设300℃超高温自复位断路保护器。5. 定时控制装置。 6. 炉面、炉底温度双重控制。 7. 电压/功率: 380V/≥13.9KW。	泓锋	1230*850*2080mm/WFC-306DHJ	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1	台	9735.00	9735.00
40	万能蒸烤箱	规格尺寸: ≥ 935*795*1100mm 1、具备烘、烤、蒸及烘烤混合模式等烹饪食品的功能, 既可以按设定的菜, 也可以根据自己的需求编制菜式, 30-290℃烘烤, 30-120℃蒸煮, 30-250℃烘烤混合模式。 2、清洗方式: 全自动清洗模式。 3、容量: 10*1/1GN, 每天烹饪膳食份数: 150-250份。 4、功率: ≥ 16.4KW。 5、烤箱箱内温度与设置偏差为±1℃。 6、风机速度以变频方式进行控制, 并可线性调节风速, 风机能在2秒内停止工作, 自动反方向启动工作。	彼高王	935*795*1100mm/YKX-10	广州耀发商用厨具有限公司	1	台	35400.0 0	35400.0 0
41	立式电炸炉	规格尺寸: ≥ 1000*500*800mm 1、整机采用全不锈钢材质, 内置油水分离装置。 2、温度可任意调节, 内置漏电保护装置。 3、配置四个尼龙加重轮, 挪移方便。 4、控制温度: 50℃-300℃。 5、额定电压: 380v-50HZ。 6、额定功率: ≥ 9kw。 7、油温10-200℃, 五环油缸U型专用加热管, 不锈钢加厚1.5mm不锈钢制作。	杰冠	1000*500*800mm/DF-28	广东杰冠厨房设备制造有限公司	1	台	4390.00	4390.00

42	搅拌机	规格尺寸: ≥610*530*1020mm 1、容量: ≥30L。 2、最大和面限量(含水量47-50%)。 3、转速: 105/180/408 4、额定电压: 220v-50HZ 5、额定功率: ≥1.2kw	尚博	610*530*1020mm/ BM30P	广东尚博厨房设备有限公司	1	台	4779.00	4779.00
43	简易炉拼台	规格尺寸: ≥300*900*800mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、前面板、后背板采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管,所有毛边边工艺,清理卫生不割手,配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	300*900*800mm/ GDSDL-LPT398	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	708.00	708.00
44	电饼铛	规格尺寸: ≥720*655*745mm 1、锅盖与板面采用304不锈钢材质。 2、欧式304材质不锈钢弯管把手, 3、变频智能加热, 4、温控器具有储存、记忆、定时功能; 5、智能断电;元器件插接链接。	邓厨子	720*655*745mm/ YXD-45A	河北邓厨子厨具有限公司	1	台	1593.00	1593.00
45	精装和面机	规格尺寸: ≥25kg 1、双档插销翻斗防护,配置铜芯电机,铜芯电机搭配减速机,效率不低于250kg/h;和面量不低于25kg/次;功率: ≥1.5kw;面斗、护罩及搅拌器均选用不锈钢。	尚博	25kg/HJ25P	广东尚博厨房设备有限公司	1	台	3186.00	3186.00
46	压面机	规格尺寸: 350# 1、采用链条传动方式;采用铜芯电机;压面宽度: 350mm(±5%); 压面厚度: 2-25mm;配用电机: ≥1.5kw。	尚博	350# /YMZD350	广东尚博厨房设备有限公司	1	台	7965.00	7965.00
47	三层餐车	规格尺寸: ≥850*450*900mm 1、层板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、把手、立柱采用1.2mm厚304不锈钢圆管。 3、配加重静音脚轮,其中两个定向,两个转向,转向带刹车。	百斯特 喜德力	850*450*900mm/ GDSDL-SCCC	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	797.00	3188.00
48	灭蝇灯	规格尺寸: ≥660*128*380mm 1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、电击诱捕灭蝇方式 3、功率: ≥12w 4、覆盖面积: 40m²	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00

售饭窗口

售饭窗口

49	紫外线消毒灯	规格尺寸: $\geq 920*130*80\text{mm}$ 1、电压: 220V-功率: $\geq 100\text{W}$ 。	博立恩	920*130*80mm/Z W100S19W-Z800	佛山市博立恩光电 科技有限公司	1	台	283.00	283.00
50	保温板桶车	规格尺寸: $\geq 600*580*800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、下配两定两动静音轮。 3、电压: 220V, 功率: $\geq 3\text{kW}$ 。	百斯特 喜德力	600*580*800mm/ GDSDL-BWFTC	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1062.00	1062.00
51	单通工作台	规格尺寸: $\geq 1200*700*800\text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢, 台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮, 配2扇趟门, 上吊螺式结构, 双层门, 门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角, 所有毛边、接茬隐藏式工艺, 便于清理不割手, 插接式结构, 无焊痕, 坚固、美观、耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1200*700*800mm /GDSDL-DTGZT12 78	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	2655.00	5310.00
52	单星水池柜	规格尺寸: $\geq 600*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、柜台侧板及底板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、门体采用单层1.2mm厚304不锈钢板。 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 6、调节脚调教范围为上下20-30mm。 7、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	600*700*800mm/ GDSDL-DXSCG678	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1947.00	1947.00
53	双层工作台 (圆腿)	规格尺寸: $\geq 900*700*800\text{mm}$ 1、台面板采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板, 承重能力更强。 4、所有毛边侧边工艺, 清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	900*700*800mm/ GDSDL-SCZGT978	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1257.00	1257.00
54	四格保温柜 式售饭台	规格尺寸: $\geq 1500*700*810\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、配置不锈钢可调子弹脚。 3、电压: 220V, 功率: $\geq 6\text{kW}$ 。 4、配食品级1/1份数盘。	百斯特 喜德力	1500*700*810mm /GDSDL-BWSFT15 78	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	3540.00	7080.00

55	洗手池	规格尺寸: $\geq 400*300*400\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 下衬加强槽。 2、水池采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 4、调节脚调教范围为上下20-30mm。 5、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	400*300*400mm/ GDSDL-XSC4030	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	850.00	850.00
56	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、电击诱捕灭蝇方式 3、功率: $\geq 12\text{W}$ 4、覆盖面积: 40m^2	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电 有限公司	1	台	50.00	50.00
洗碗间									
57	热风循环消毒柜	规格尺寸: $\geq 1300*630*1940\text{mm}$ 1、热风循环。 2、智能控制。 3、支持不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等消毒。 4、容量: $\geq 720\text{L}$, 内置不锈钢加厚大搁物架。 5、消毒温度 $>120^\circ\text{C}$, 功率: $220\text{V}/\geq 3\text{kW}$ 。 6、消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜骨髓灰质炎病毒灭活对数值 >4 。 7、消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌杀灭实测值 ≥ 5 。 8、消毒柜具有食品接触产品安全认证证书(通过GB4806.9-2023标准)	美时	1300*630*1940mm m/RTP720	山东美时电器有限公司	2	台	3682.00	7364.00
58	洗地龙头	规格尺寸: $\geq 10\text{米}$ 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm , 黄铜进水主体。 3、长度 $\geq 10\text{米}$ 重工无焊三层镀层钢管(黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏, 喉管耐温 $\geq 85^\circ\text{C}$ 。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	龙旗嘉业	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	1	台	2478.00	2478.00

59	双层挂墙架	规格尺寸: $\geq 1200*360*800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm*30mm不锈钢方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特 喜德力	1200*360*800mm /GDXDL-SCGQH12 38	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	752.00	752.00
60	双层挂墙架	规格尺寸: $\geq 1250*360*800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm*30mm方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特 喜德力	1250*360*800mm /GDXDL-SCGQH12 38	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	761.00	761.00
61	双层挂墙架	规格尺寸: $\geq 1500*360*800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm*30mm方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特 喜德力	1500*360*800mm /GDXDL-SCGQH15 38	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	885.00	885.00
62	四层货架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1550\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板,层板下采用马仔式加强筋,加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实,层板采用免边工艺,便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1550mm /GDXDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1558.00	1558.00
63	双层工作台	规格尺寸: $\geq 950*700*800\text{mm}$ 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板,承重能力更强。 4、所有毛边勉边工艺,清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	950*700*800mm/ GDXDL-SCZGT978	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1257.00	1257.00
64	大单星水池	规格尺寸: $\geq 1000*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板,下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm厚304不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1000*700*800mm /GDXDL-DDXSC10 78	广东喜德力热能科 技有限公司	3	台	1770.00	5310.00
65	商用超声波 洗碗机	规格尺寸: $\geq 1200*800*800\text{mm}$ 1、电压: 220V, 功率: $\geq 6\text{kw}$ 。 2、材质304不锈钢,洗涤量: $\geq 1000\text{件/小时}$,洗碗温度30-40℃。	亚克西	1200*800*800mm /LC-YKX01	山东亚克西电器有 限公司	1	台	7080.00	7080.00

66	四门碗柜	规格尺寸: $\geq 1500 \times 500 \times 1800 \text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 配置不锈钢可调子弹脚。 2、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋。	百斯特 喜德力	1500*500*1800mm m/GDXDL-WG1551 8	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	3186.00	3186.00
67	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660 \times 128 \times 380 \text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计。 2、电击诱捕灭蝇方式。 3、功率: $\geq 12 \text{W}$ 。 4、覆盖面积: $\geq 40 \text{m}^2$ 。	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00
68	牛角抽气罩	规格尺寸: $\geq 600 \times 160 \times 365 \text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢板制作。	百斯特 喜德力	600*160*365mm/ GDXDL-NJZ	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	1062.00	2124.00
69	活动工作台下栅格	规格尺寸: $\geq 1500 \times 800 \times 800 \text{mm}$ 1、台面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 底夹15mm高密度板, 承重能力更强。 2、立柱采用1.2mm厚304不锈钢38mm方管焊接、下层格栅采用1.2mm厚38*25mm方管焊接。 3、所有毛边切边工艺, 清理卫生不割手。 4、底部配加重静音脚轮, 两定两转, 转向带刹车。	百斯特 喜德力	1500*800*800mm /GDXDL-GSGZT15 88	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	1575.00	6300.00
70	开水器带底座	规格尺寸: $\geq 520 \times 530 \times 1300 \text{mm}$ 1、加热内胆 $\geq 60 \text{L}$ 。 2、电源/功率: $\geq 380 \text{V} / 50 \text{Hz}$, $\geq 9 \text{KW}$ 。 3、过滤配置: 不低于5级过滤。 4、主要部件一一内胆, 加热管, 内胆材质为304不锈钢材质。	泉丽源	520*530*1300mm /ZK-90BJS	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司	2	台	2620.00	5240.00
71	双孔收餐工作台下栅格(带靠背)	规格尺寸: $\geq 1650 \times 800 \times 800 \text{mm}$ 1、台面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 背板与面板采用圆弧形制作, 便于清洗, 不留卫生死角, 150mm挡水背。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、所有毛边切边工艺, 清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢, 配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	1650*800*800mm /GDXDL-SKSCCT16 88	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1328.00	1328.00

72	长龙式洗碗机（核心产品）	规格尺寸：2800*1000*1473mm ▲1. 洗碗机须提供权威检测机构出具的：依据GB/T2423.10-2019标准，在频率为5~20~5Hz的状态下，移位：0.15mm，扫频循环次数为10次，扫频速率：1oct/min，轴向：X、Y、Z，进行的振动试验，试验后样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常的检验报告或检测报告。 ▲2、洗碗机参考高温试验标准GB/T2423.2-2008、低温试验标准GB/T2423.1-2008，通过高低温试验后，外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常，通电运行正常的检验报告或检测报告。	力卫士	2800*1000*1473mm/LWS-E2800	广州力卫士环保科技有限公司	1	台	46746.00	46746.00
加工间									
73	双层挂墙架	规格尺寸：≥1500*360*800mm 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特喜德力	1500*360*800mm/GDXDL-SCGQH1538	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	885.00	885.00
74	双层挂墙架	规格尺寸：≥1200*360*800mm 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特喜德力	1200*360*800mm/GDXDL-SCGQH1238	广东喜德力热能科技有限公司	6	台	752.00	4512.00
75	左单星杀鱼台	规格尺寸：≥1500*700*800mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板，下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm厚304不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞，易清洗残渣。	百斯特喜德力	1500*700*800mm/GDXDL-DXXYT1578	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1770.00	1770.00

76	农残降解机	规格尺寸: $\geq 1200*850*1254\text{mm}$ 1、全304不锈钢板材, 面板$\geq 1.4\text{mm}$, 侧板$\geq 1.0\text{mm}$。 2、容量: $\geq 150\text{L}$。 3、净菜量与周期参考值约: 叶菜: 9min/10kg; 瓜果: 8min/15kg ; 基类: 10min/15kg; 肉类: 11min/20kg。 4、额定功率: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$。 5、配汽泡发生器, 更均衡的去除农残。 6、配压力水枪, 高效清洁水池与净化仓、不锈钢隔离水槽。 7、配件≥ 7寸高液晶显示屏。 8、可以自定义净化时间, 以分钟为最小最位, 最高30分钟。 9、可以启动”持续”净化模式, 设备净化30分钟后自动停机。 10、数字显示、图形显示倒计时工作时间。 11、可锁定状态, 设”童锁”按钮。 12、可以暂停或取消。	芯蓝仕	1200*850*1254mm m/HYJSJ-120	鸿晟达科技(上海)有限公司	1	台	29604.0 0	29604.0 0
77	农残降解机	规格尺寸: $\geq 1200*850*1254\text{mm}$ 1、全304不锈钢板材, 面板$\geq 1.4\text{mm}$, 侧板$\geq 1.0\text{mm}$。 2、容量: $\geq 150\text{L}$。 3、净菜量与周期参考值约: 叶菜: 9min/10kg; 瓜果: 8min/15kg ; 基类: 10min/15kg; 肉类: 11min/20kg。 4、额定功率: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$。 5、配汽泡发生器, 更均衡的去除农残。 6、配压力水枪, 高效清洁水池与净化仓、不锈钢隔离水槽。 7、配件≥ 7寸高液晶显示屏。 8、可以自定义净化时间, 以分钟为最小最位, 最高30分钟。 9、可以启动”持续”净化模式, 设备净化30分钟后自动停机。 10、数字显示、图形显示倒计时工作时间。 11、可锁定状态, 设”童锁”按钮。 12、可以暂停或取消。	芯蓝仕	1200*850*1254mm m/HYJSJ-120	鸿晟达科技(上海)有限公司	1	台	29604.0 0	29604.0 0
78	双层工作台 (圆腿)	规格尺寸: $\geq 1500*700*800\text{mm}$ 1、台面板采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板, 承重能力更强。 4、所有毛边边工艺, 清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	1500*700*800mm /GDSDL-SCZGT15 78	广东喜德力热能科技有限公司	12	台	1505.00	18060.0 0

79	双层挂墙架	规格尺寸: $\geq 1440*360*800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特 喜德力	1440*360*800mm /GDSDL-SCGQH14 38	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	885.00	885.00
80	洗地龙头	规格尺寸: $\geq 10\text{米}$ 1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体。 3、长度 $\geq 10\text{米}$ 重工业三层液压钢管(黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏,喉管耐温 $\geq 85^\circ\text{C}$ 。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	龙旗嘉 业	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆(北京)金 属制造有限公司	1	台	2478.00	2478.00
81	四层平板架	规格尺寸: $\geq 1500*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板,层板下采用马仔式加强筋,加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实,层板采用免边工艺,便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1500*500*1500mm /GDSDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1558.00	1558.00
82	双层工作台	规格尺寸: $\geq 600*700*800\text{mm}$ 1、台面板采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板,承重能力更强。 4、所有毛边勉边工艺,清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	600*700*800mm/ GDSDL-SCZGT678	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1133.00	1133.00
83	大单星水池	规格尺寸: $\geq 1000*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板,下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1000*700*800mm /GDSDL-DDXSC10 78	广东喜德力热能科 技有限公司	3	台	1770.00	5310.00

84	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、电击诱捕灭蝇方式 3、功率: $\geq 12\text{W}$ 4、覆盖面积: 40m^2	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电 有限公司	1	台	50.00	50.00
85	双星水池	规格尺寸: $\geq 1500*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1500*700*800mm /GDSDL-SXSC157 8	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	2567.00	2567.00
86	土豆脱皮机	产量: $\geq 400\text{KG}/\text{H}$ 1、设备材质: 设备骨架和板材均为不锈钢制造。 2、毛刷材质: 优质食品级尼龙刷丝。用途: 本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光, 如: 土豆、胡萝卜的清洗、去皮 3、产品原理: 采用尼龙毛刷, 物料通过毛刷转动, 物料表面与毛刷摩擦, 从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果。 4、产量及功率: $\geq 400\text{KG}/\text{H}$ 电源: 380V 三相功率: $\geq 1.5\text{KW}$ 。 5、与食品接触部分均采用食品级板材制作, 整机更安全卫生, 更安全可靠, 更持久耐用。	美鹰	产量: 400KG/TP30	山东美鹰食品设备 有限公司	1	台	4905.00	4905.00
87	全能切菜机	产量: $500-800\text{KG}/\text{H}$ 1、将根茎类蔬菜: 马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜: 芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 2、本机为双头型切菜机, 可同时进行工作, 通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度, 可切出各种规格的片、丝、丁、段, 整机采用全不锈钢制造。 3、变频调速简单直接。成品形状: 片、丝、丁、馅、段。 4、切长度: $1-60\text{mm}$ (可调)。 5、产量: $500-800\text{KG}/\text{H}$ 。 6、电源: 220V 单相。 7、马力: 1HP (切根菜部)+ $1/2\text{HP}$ (切叶菜部)+ $1/4\text{HP}$ (输送带)。随 机含大双刀1组(切叶菜部)、切丁刀盘1组、切片刀盘1个(切根菜部)。	美鹰	产量: 500-800KG/DQC1 01	山东美鹰食品设备 有限公司	1	台	11505.00	11505.00

88	双层工作台	规格尺寸: $\geq 1200*700*800\text{mm}$ 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板,承重能力更强。 4、所有毛边边工艺,清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	1200*700*800mm /GDSDL-SCZGT12 78	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1381.00	1381.00
89	刀具双层砧 板消毒柜	规格尺寸: $\geq 800*600*1700\text{mm}$ 1、工作台面采用1.0mm厚304不锈钢板制作。 2、柜体内为毛巾刀具消毒,消毒方式为紫外线。 3、柜体内另加有菜墩消毒,消毒方式为热风循环。 4、支撑脚选用1.2mm厚304不锈钢管; 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。	美时	800*600*1700mm /RTP910	山东美时电器有限 公司	1	台	2832.00	2832.00
90	四层平板货 架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板,层板下采用马仔式加强筋,加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实,层板采用免边工艺,便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1500mm /GDSDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	1558.00	3116.00
91	绞切肉机	1、纯铜芯电机,纯不锈钢零部件,全钢加厚机身。 2、切丝产量: $\geq 230\text{KG/H}$,切片产量: $\geq 460\text{KG/H}$,绞肉产量: $\geq 185\text{KG/H}$ 。 3、使用电压: 220V/50Hz-电机功率: $\geq 2.2\text{KW}$ 。	美鹰	2.2KW/MJQ-3	山东美鹰食品设备 有限公司	1	台	4071.00	4071.00
冷库									
92	全掩门冷库	规格尺寸: $\geq 3870*2500*2600\text{mm}$ 1、库板材质: 304不锈钢板,阻燃等级为B1,库板厚度: $\geq 100\text{mm}$ 。 2、冷库墙板和墙板间、墙板和天花板采用快速锁连接,所有墙板间、墙板和天花板间均有圆弧连接或装饰并容易清洁。 3、涡旋式冷机组,采用环保型冷媒制冷剂水冷系统配有电子控制诊断。	云捷冷 链	3870*2500*2600 mm/YJLL-LC003K QE	广州云捷制冷设备 有限公司	2	台	57882.00	115764.00

93	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1500mm/ GDXDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	6	台	1558.00	9348.00
94	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1000*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1000*500*1500mm/ m/GDXDL-PBHJ10 515	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	1487.00	2974.00
95	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1500*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1500*500*1500mm/ m/GDXDL-PBHJ15 515	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	1770.00	3540.00
仓库									
96	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、电击诱捕灭蝇方式 3、功率: $\geq 12\text{W}$ 4、覆盖面积: 40m^2	百斯特 喜德力	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00
97	米面架	规格尺寸: $\geq 1000*500*200\text{mm}$ 1、立柱采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管制作, 支撑管采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管, 中间横撑采用1.5mm厚304不锈钢38*25mm方管。 2、配调节地脚。	百斯特 喜德力	1000*500*200mm/ GDXDL-MMJ1052	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1044.00	1044.00

[illegible]

檢驗室

103	单通工作台带靠背	规格尺寸: ≥1570*600*800mm 1、整体采用304不锈钢,台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板,层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮,配2扇趟门,上吊螺式结构,双层门,门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角,所有毛边、接茬隐藏式工艺,便于清理不割手,插接式结构,无焊痕,坚固,美观,耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特喜德力	1570*600*800mm /GDXDL-DTGZTB1 578	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	3009.00	3009.00
104	单星水池柜	规格尺寸: ≥600*600*800mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板,下衬加强槽。 2、柜台侧板及底板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、门体采用单层1.2mm厚304不锈钢板。 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 6、调节脚调教范围为上下20-30mm。 7、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特喜德力	600*600*800mm/ GDXDL-DXSCG668	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1859.00	1859.00
105	单门留样柜	规格尺寸: ≥600*580*1950mm 1、双层钢化玻璃门。 2、容积: ≥490L,上下门冷藏。 3、温度区间: 0~8℃。 4、内外箱体不锈钢板材,发泡层厚度为6CM,304不锈钢门铰链。 5、制冷方式: 风冷。	三联	600*580*1950mm /SL-298L	山东三联电器有限公司	1	台	1682.00	1682.00
更衣室									
106	洗手池	规格尺寸: ≥500*450*600mm 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作,下衬加强槽。 2、水池采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 4、调节脚调教范围为上下20-30mm。 5、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特喜德力	500*450*600mm/ GDXDL-XSC5045	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	885.00	1770.00
107	12门更衣柜	规格尺寸: ≥900*390*1800mm 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、配置不锈钢可调子弹脚。 3、配有更衣柜专用防盜锁。	百斯特喜德力	900*390*1800mm /GDXDL-GYG9318	广东喜德力热能科技有限公司	8	台	2301.00	18408.00
烹饪间									

108	洗地龙头	规格尺寸: ≥ 10米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体。 3、长度≥ 10米重工业无痕三层液压钢管 (黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏, 喉管耐温≥ 85度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	龙旗嘉业	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有限公司	1	台	2478.00	2478.00
109	单头大锅灶	规格尺寸: $\geq 1100*1100*800$mm 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接。 5、炉膛采用高温耐火炉膛。 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑。 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。 8、炉脚采用不锈钢管管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 9、配备低噪音炉用高效节能风机。 10、点火装置为电子打火, 加装熄火保护装置和快速切断阀 11、功率220v/50Hz/≥ 250w	博锐德	1100*1100*800mm/SDGT50-A	山东博锐德厨业有限公司	1	台	6107.00	6107.00
110	双头单尾小炒灶	规格尺寸: $\geq 1800*1100*800$mm 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接。 5、炉膛采用高温耐火炉膛。 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑。 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。 8、炉脚采用不锈钢管管内套镀锌钢管柱配可调高低调节腿。 9、配备低噪音炉用高效节能风机。 10、点火装置为电子打火, 加装熄火保护装置和快速切断阀。 11、功率220v/50Hz/≥ 250w*2	博锐德	1800*1100*800mm/SZCT40/80-A1	山东博锐德厨业有限公司	1	台	9204.00	9204.00

111	万能蒸烤箱	规格尺寸: $\geq 935*795*1100\text{mm}$ 1、具备烘、烤、蒸及烘烤混合模式等烹饪食品的功能,既可以按设定的菜,也可以根据自己的需求编制菜式,30-290℃烘烤,30-120℃蒸煮,30-250℃烘烤混合模式。 2、清洗方式:全自动清洗模式。 3、容量:10*1/1GN,每天烹饪膳食份数:150-250份。 4、功率:$\geq 16.4\text{KW}$。 5、烤箱箱内温度与设置偏差为$\pm 1^\circ\text{C}$。 6、风机速度以变频方式进行控制,并可线性调节风速,风机能在2秒内停止工作,自动反方向启动工作。	彼高王	935*795*1100mm /YKX-10	广州耀发商用厨具有限公司	1	台	35400.00 0	35400.00 0
112	双星水池柜	规格尺寸: $\geq 1200*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板,下衬加强槽。 2、柜台侧板及底板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、门体采用单层1.2mm厚304不锈钢板。 5、支撑脚底部装配有38mm厚304不锈钢可调脚。 6、调节脚调教范围为上下20-30mm。 7、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1200*700*800mm /GDSDL-SXSCG12 78	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	3186.00	3186.00
113	冷藏操作台	规格尺寸: $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机,双温双控,自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器,全部采用聚氨酯高压发泡。 4、温度控制精确,易拆卸磁性门封,便于清洗。 5、温度:冷冻$-3^\circ\text{C}\sim-10^\circ\text{C}$/冷藏$2^\circ\text{C}\sim6^\circ\text{C}$。 6、可用容量:$\geq 480\text{L}$。 7、制冷方式:雪柜为强力风冷型,制冷速度快。 8、功率:$\geq 220\text{v}/50\text{HZ}/950\text{w}$。	赛唯斯	1800*800*800mm /RSR10L4A	广东赛唯斯制冷科技有限公司	1	台	4956.00	4956.00
114	四层货架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1550\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板,层板下采用马仔式加强筋,加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实,层板采用免边工艺,便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1550mm m/GDSDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1558.00	1558.00

115	简易炉拼台	规格尺寸: $\geq 400*1100*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、前面板、后背板采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管,所有毛边勉强工艺,清理卫生不割手,配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	400*1100*800mm /GDXDL-LPT4118	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	832.00	1664.00
116	煮面锅	规格尺寸: $\geq 1000*1100*800\text{mm}$ 1、材质: 采用1.5mm厚304工作台面,整体冲压成型,侧板厚度1.5mm。 2、功率/电压: 22KW/380V。 3、独立直滑式火力开关,方便耐用。 4、功率实时显示,方便火候掌控。 5、数字电表功能,可以显示累计用电量,能耗一目了然。 6、故障中文显示,电磁灶发生故障时,相应的中文故障指示光标亮起,方便。 7、电磁加热,要求线圈磁场分布均匀,火力输出热值高,要求外 壳防水: 采用椅式互嵌结构,配件: 显示屏、机芯、风机、磁控开关、控制板均做独立防水处理,确保产品的可靠性,采用机器制作铜质线盘,排布均匀,避免偏火。	百斯特 喜德力	1000*1100*800mm m/GDXDL-M800	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	12125.00	12125.00
117	单通工作台	规格尺寸: $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢,台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板,层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮,配2扇趟门,上吊螺式结构,双层门,门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角,所有毛边、接茬隐藏式工艺,便于清理不割手,插接式结构,无焊痕,坚固,美观,耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1800*700*800mm /GDXDL-DTGZT18 78	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	3363.00	13452.00
118	双温四门高身柜	规格尺寸: $\geq 1220*760*1980\text{mm}$ 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机,双温双控,自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器,全部采用聚氨脂高压发泡。 4、温度控制精确,易拆卸磁性门封,便于清洗。 5、温度: 冷冻$-3^{\circ}\text{C}\sim-10^{\circ}\text{C}$/冷藏$2^{\circ}\text{C}\sim6^{\circ}\text{C}$。 6、可用容量: $\geq 900\text{L}$。 7、制冷方式: 雪柜为强力风冷型,制冷速度快。 8、功率: 220v/50HZ/ $\geq 650\text{w}$。	佰优	1220*760*1980mm m/QD1.0	广州佰优电器有限公司	1	台	10620.00	10620.00

119	单星水池连 收餐柜	规格尺寸: $\geq 1400*600*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、柜台侧板及底板采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、门体采用单层1.2mm厚304不锈钢板。 5、支撑脚底部装配有38mm厚304不锈钢可调脚。 6、调节脚调教范围为上下20-30mm。 7、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1400*600*800mm /GDSDL-DXSCSCG 1468	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	2690.00	5380.00
120	单通工作台	规格尺寸: $\geq 1500*700*800\text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢, 台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮, 配2扇趟门, 上吊螺式结构, 双层门, 门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角, 所有毛边、接茬隐藏式工艺, 便于清理不割手, 插接式结构, 无焊痕, 坚固, 美观, 耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1500*700*800mm /GDSDL-DTGZT15 78	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	3009.00	6018.00
121	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计。 2、电击诱捕灭蝇方式。 3、功率: $\geq 12\text{W}$ 。 4、覆盖面积: $\geq 40\text{m}^2$ 。	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电 有限公司	2	台	50.00	100.00
122	开水器带底 座	规格尺寸: $\geq 520*530*1300\text{mm}$ 1、加热内胆 $\geq 60\text{L}$ 。 2、电源/功率: $\geq 380\text{V}/50\text{Hz}$, $\geq 9\text{KW}$ 。 3、过滤配置: 不低于5级过滤。 4、主要部件--内胆, 加热管, 内胆材质为304不锈钢材质。	泉丽源	520*530*1300mm /ZK-90BJS	佛山市顺德区红浩 电器制造有限公司	1	台	2620.00	2620.00
123	燃气24盘蒸 饭车	规格尺寸: $\geq 1000*780*1560\text{mm}$ 1、蒸柜柜体采用1.0mm厚304不锈钢板。2、炉体骨架采用40×40×4.0mm角钢。 3、配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀。 4、蒸柜门内装配进口耐高温胶边, 装自动蒸汽过压释放系统。5、双门二十四层, 可自由抽取食材。 6、采用节能高效炉头火排。 7、内置熄火保护装置。	金浩德	1000*780*1560mm m/SZXT45-ST	山东金浩德厨业有 限公司	1	台	7965.00	7965.00

124	单头矮汤炉	规格尺寸: $\geq 700*750*550\text{mm}$ 1、炉面板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作 2、前、背、侧板采用1.5mm厚304不锈钢焊接制作。 3、炉体骨架采用镀锌方管焊接。 4、内层炉铁板采用冷轧板焊接。 5、炉膛采用高温耐火炉膛。 6、配备1.5mm厚304不锈钢冲压成形锅撑。 7、炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉。 8、炉脚采用不锈钢管柱配可调高低调节腿。 9、配备低噪音炉用高效节能风机。 10、点火装置为电子打火, 加装熄火保护装置和快速切断阀。 11、功率220v/50Hz/ $\geq 250\text{w}$ 。	博锐德	700*750*550mm/ SPTT16/32-A2	山东博锐德厨业有限公司	1	台	4071.00	4071.00
打饭间									
125	紫外线消毒灯	规格尺寸: $\geq 920*130*80\text{mm}$ 1、电压:220V, 功率: $\geq 100\text{W}$ 。	博立恩	920*130*80mm/Z W100S19W-Z800	佛山市博立恩光电科技有限公司	1	台	283.00	283.00
126	洗手池	规格尺寸: $\geq 400*300*400\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 下衬加强槽。 2、水池采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 3、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 4、调节脚调教范围为上下20-30mm。 5、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	400*300*400mm/ GDSDL-XSC4030	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	850.00	850.00
127	单通工作台	规格尺寸: $\geq 1280*760*800\text{mm}$ 1、整体采用304不锈钢, 台面、层板、底板、侧板、门板采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板为活动式。 2、加强筋采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 3、移门挂轮为尼龙挂轮, 配2扇趟门, 上吊螺式结构, 双层门, 门里子采用1.0mm厚304不锈钢板。 4、柜体内部不留死角, 所有毛边、接茬隐藏式工艺, 便于清理不割手, 插接式结构, 无焊痕, 坚固, 美观, 耐用。 5、采用不锈钢重力可调脚。	百斯特 喜德力	1280*760*800mm /GDSDL-DTGZT12 78	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	2655.00	2655.00

128	双层工作台 (圆腿)	规格尺寸: $\geq 730 \times 700 \times 800 \text{mm}$ 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板,承重能力更强。 4、所有毛边边工艺,清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	730*700*800mm/ GDXDL-SCZGT778	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1186.00	1186.00
129	六格保温售 饭工作柜	规格尺寸: $\geq 2100 \times 700 \times 810 \text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、配置不锈钢可调子弹脚。 3、电压: 220v功率: $\geq 6 \text{kw}$ 。 4、配食品级份数盘。	百斯特 喜德力	2100*700*810mm /GDXDL-BWSFG21 78	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	4425.00	4425.00
130	单星水池	规格尺寸: $\geq 600 \times 760 \times 800 \text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板,下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特 喜德力	600*760*800mm/ GDXDL-DXSC678	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1062.00	1062.00
131	保温车	规格尺寸: $\geq 700 \times 700 \times 920 \text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、下配两定两动静音轮。 3、电压: 220v, 功率: $\geq 3 \text{kw}$ 。	杰冠	700*700*920mm/ DH-11-5F	广东杰冠厨房设备 制造有限公司	1	台	6372.00	6372.00
132	单门留样柜	规格尺寸: $\geq 600 \times 580 \times 1950 \text{mm}$ 1、双层钢化玻璃门。 2、容积: 490L, 上下门冷藏。 3、温度区间: $0 \sim 8^{\circ}\text{C}$ 4、内外箱体不锈钢板材,发泡层厚度为6CM, 304不锈钢门铰链。 5、制冷方式: 风冷。	三友	600*580*1950mm /SL-298L	山东三联电器有限公司	1	台	1682.00	1682.00
洗碗间									

133	洗地龙头	规格尺寸: ≥10米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体。 3、长度≥10米重工无痕三层液压钢管 (黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏, 喉管耐温≥85度。 4、黄铜铸造枪式喷头, 前置扳机, 配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	龙旗嘉业	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆 (北京) 金属制造有限公司	1	台	2478.00	2478.00
134	热风循环消毒柜	规格尺寸: ≥1300*630*1940mm 1、热风循环。 2、智能控制。 3、支持不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等消毒。 4、容量: ≥720L, 内置不锈钢加厚大搁物架。 5、消毒温度>120℃, 功率: 220v/≥3kw。	美时	1300*630*1940mm m/RTP720	山东美时电器有限公司	3	台	3682.00	11046.00
135	四层货架	规格尺寸: ≥1000*500*1550mm 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特喜德力	1000*500*1550mm m/GDXDL-PBHJ10515	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1487.00	1487.00
136	双孔收餐工作台 (带靠背)	规格尺寸: ≥1500*760*800mm 1、台面板采用1.5mm厚304不锈钢制作, 背板与面板采用圆弧形制作, 便于清洗, 不留卫生死角, 150mm挡水背。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢制作。 3、所有毛边边工艺, 清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢, 配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特喜德力	1500*760*800mm /GDXDL-SKSC11588	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1239.00	1239.00
137	超声波洗碗机	规格尺寸: ≥1200*760*800mm 1、电压: 220V, 功率: ≥6kw。 2、材质304不锈钢, 洗涤量: ≥1000件/小时, 洗碗温度30-40℃。	亚克西	1200*800*800mm /LC-YKX01	山东亚克西电器有限公司	1	台	7080.00	7080.00

138	通道式洗碗机	规格尺寸: $\geq 1300*800*1630\text{mm}$ 。 1、最大洗涤高度: $\geq 420\text{mm}$;最大洗涤量: ≥ 200 框;耗水量: 350-400L。 2、蒸汽耗量: 50Kg/h;洗涤温度: 50-55℃;漂洗温度: $\geq 82^{\circ}\text{C}$; 进水压力: 0.15-0.4Mpa;进汽压力: 0.3-0.4Mpa;电源: 380V/50Hz/3N;加热方式: 电加热型;电加热型功率: $\geq 47\text{kW}$;采用不锈钢,机架厚度: $\geq 2.0\text{mm}$ 、外罩板: $\geq 1.0\text{mm}$;水箱采用1.5mm厚304不锈钢板;喷管采用内凹型喷嘴,上下洗涤臂方便拆装,前门双层结构,隔热、隔音。双喷淋系统,高温消毒。	力卫士	1300*800*1630mm m/LWS-EI300	广州力卫士环保科技有限公司	1	台	32745.00	32745.00	32745.00
139	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计。 2、电击诱捕灭蝇方式。 3、功率: $\geq 12\text{w}$ 。 4、覆盖面积: $\geq 40\text{m}^2$ 。	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-12W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00	50.00
140	四门碗柜	规格尺寸: $\geq 1200*500*1800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢板制作,配置不锈钢可调子弹脚。 2、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋。	百斯特喜德力	1200*500*1800mm m/GDXDL-WG12518	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	2655.00	2655.00	2655.00
141	洁碟台B	规格尺寸: $\geq 1000*760*860\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢制作。 2、配置不锈钢可调子弹脚。	百斯特喜德力	1000*760*860mm /GDXDL-JDT1078	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1239.00	1239.00	1239.00
142	双星污碟台 (左台)	规格尺寸: $\geq 1800*760*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板,下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞,易清洗残渣。	百斯特喜德力	1800*760*800mm /GDXDL-SXWDT1878	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	2301.00	2301.00	2301.00
加工间										

加工间

143	洗地龙头	规格尺寸: ≥ 10 米 1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色)。 2、固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体。 3、长度 ≥ 10 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件不易损坏漏, 喉管耐温 ≥ 85 度。 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准G1/2外螺纹。	业 龙旗嘉	10米/XD-C101-T	龙旗兴隆(北京)金属制造有限公司	1	台	2478.00	2478.00
144	双层挂墙架	规格尺寸: $\geq 1500*360*800$ mm 1、整体采用1.5mm304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚30430mm*30mm不锈钢方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	喜德力 百斯特	1500*360*800mm /GDSDL-SCGQH15 38	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	885.00	885.00
145	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380$ mm 1、灯外壳采用阻燃材料设计。 2、电击诱捕灭蝇方式。 3、功率: ≥ 12 W。 4、覆盖面积: ≥ 40 m ² 。	星普	660*128*380mm/ XPES-MK-18W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00
146	双温四门高身柜	规格尺寸: $\geq 1220*760*1980$ mm 1、柜壳采用环保绝缘材料。 2、采用双压缩机, 双温双控, 自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡。 4、温度控制精确, 易拆卸磁性门封, 便于清洗。 5、温度: 冷冻-3℃~-10℃/冷藏2℃~6℃。 6、可用容量: ≥ 900 L。 7、制冷方式: 雪柜为强力风冷型, 制冷速度快。 8、功率: 220V/50HZ/ ≥ 650 W。	佰优	1220*760*1980mm m/QD1.0	广州佰优电器有限公司	1	台	10620.00	10620.00
147	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1500$ mm 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	喜德力 百斯特	1200*500*1500mm m/GDSDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1558.00	1558.00

148	双层挂墙架	1、整体采用1.5mm304不锈钢制作。 2、立柱用1.2mm厚304不锈钢30mm*30mm方管。 3、配1.2mm厚304不锈钢板做加力筋焊接制作。	百斯特 喜德力	不锈钢 /GDXDL-SCGQH12 38	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	752.00	1504.00
149	双层工作台 (圆腿)	规格尺寸: $\geq 1500*700*800\text{mm}$ 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板,承重能力更强。 4、所有毛边钝边工艺,清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	1500*700*800mm /GDXDL-SCZGT15 78	广东喜德力热能科 技有限公司	2	台	1505.00	3010.00
150	60型单门可 视刀具砧板 消毒柜	规格尺寸: $\geq 600*600*1100\text{mm}$ 1、工作台面采用1.0mm厚304不锈钢板制作。 2、柜体内为毛巾刀具消毒,消毒方式为紫外线。 3、柜体内另加有菜墩消毒,消毒方式为热风循环。 4、支撑脚选用1.2mm厚304不锈钢管; 5、支撑脚底部装配有38mm不锈钢可调脚。	美时	600*600*1100mm /RTP360	山东美时电器有限 公司	1	台	1655.00	1655.00
151	土豆脱皮机	规格尺寸: $\geq 640*680*800\text{mm}$ 1、设备材质: 设备骨架和板材均为不锈钢制造。 2、毛刷材质: 优质食品级尼龙刷丝。用途: 本机主要将根茎物 料的清洗、去皮、抛光,如:土豆、胡萝卜的清洗、去皮 3、产品原理: 采用尼龙毛刷,物料通过毛刷转动,物料表面与 毛刷摩擦,从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果。 4、产量及功率: $\geq 400\text{KG}/\text{H}$ 电源: 380V三相功率: $\geq 1.5\text{KW}$ 。 5、与食品接触部分均采用食品级板材制作,整机更安全卫生, 更安全可靠,更持久耐用。	美鹰	640*680*800mm/ TP30	山东美鹰食品设备 有限公司	1	台	4905.00	4905.00
152	绞切肉机	1、纯铜芯电机,纯不锈钢零部件,全钢加厚机身。 2、切丝产量: $\geq 230\text{KG}/\text{H}$,切片产量: $\geq 460\text{KG}/\text{H}$,绞肉产量: $\geq 185\text{KG}/\text{H}$ 。 3、使用电压: 220V/50Hz电机功率: $\geq 2.2\text{KW}$ 。	美鹰	2.2KW/MJQ-3	山东美鹰食品设备 有限公司	1	台	4071.00	4071.00
153	双层工作台	规格尺寸: $\geq 1100*700*800\text{mm}$ 1、台面采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板采用1.5mm厚304不锈钢板。 3、底夹15mm高密度板,承重能力更强。 4、所有毛边钝边工艺,清理卫生不割手。 5、脚通采用1.2mm厚304不锈钢圆管配可调性不锈钢子弹脚。	百斯特 喜德力	1100*700*800mm /GDXDL-SCZGT11 78	广东喜德力热能科 技有限公司	1	台	1328.00	1328.00

154	单星工作台	规格尺寸: $\geq 1500*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm厚304不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1500*700*800mm /GDXDL-DXGZT15 78	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	2301.00	2301.00
155	三星水池	规格尺寸: $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 1、面板采用1.5mm厚304不锈钢板, 下衬加强槽。 2、水池斗采用1.2mm厚304不锈钢板。 3、背板采用1.2mm厚304不锈钢板。 4、支撑脚底部装配有38mm厚304不锈钢可调脚。 5、调节脚调教范围为上下20-30mm。 6、水池落水口配备带过滤网的下水器不易堵塞, 易清洗残渣。	百斯特 喜德力	1800*700*800mm /GDXDL-SXSC187 8	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	2832.00	2832.00
冷库									
156	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1500*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1500*500*1500mm /GDXDL-PBHJ15 515	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	1770.00	7080.00
157	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1200*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1500mm /GDXDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	1558.00	3116.00

158	全掩门冷库	规格尺寸: $\geq 2000*4400*2600\text{mm}$ 1、库板材质: 304不锈钢板, 阻燃等级为B1, 库板厚度: $\geq 100\text{mm}$ 。 2、冷库墙板和墙板间、墙板和天花板间均采用快速锁连接, 所有墙板间、墙板和天花板间均有圆弧连接或装饰并容易清洁。 3、涡旋式冷凝机组, 采用环保型冷媒制冷剂水冷系统配有电子控制诊断。	云捷冷链	2000*4400*2600mm/YJLL-DD30KQE	广州云捷制冷设备有限公司	1	台	56697.00	56697.00
仓库									
159	米面架	规格尺寸: $\geq 1500*500*200\text{mm}$ 1、立柱采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管制作, 支撑管采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管, 中间横撑采用1.5mm厚304不锈钢38*25mm方管。 2、配调节地脚。	百斯特喜德力	1500*500*200mm/GDXDL-MMJ1552	广东喜德力热能科技有限公司	4	台	1416.00	5664.00
160	灭蝇灯	规格尺寸: $\geq 660*128*380\text{mm}$ 1、灯外壳采用阻燃材料设计。 2、电击诱捕灭蝇方式。 3、功率: $\geq 12\text{w}$ 。 4、覆盖面积: $\geq 40\text{m}^2$ 。	星普	660*128*380mm/XPES-MK-12W	广东星普节能光电有限公司	1	台	50.00	50.00
161	米面架	规格尺寸: $\geq 1200*500*200\text{mm}$ 1、立柱采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管制作, 支撑管采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管, 中间横撑采用1.5mm厚304不锈钢38*25mm方管。 2、配调节地脚。	百斯特喜德力	1200*500*200mm/GDXDL-MMJ1252	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	1062.00	2124.00
162	米面架	规格尺寸: $\geq 1000*500*200\text{mm}$ 1、立柱采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管制作, 支撑管采用1.5mm厚304不锈钢38mm方管, 中间横撑采用1.5mm厚304不锈钢38*25mm方管。 2、配调节地脚。	百斯特喜德力	1000*500*200mm/GDXDL-MMJ1052	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1044.00	1044.00
163	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1000*500*1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特喜德力	1000*500*1500mm/GDXDL-PBHJ10515	广东喜德力热能科技有限公司	1	台	1487.00	1487.00

164	四层平板货架	规格尺寸: $\geq 1200 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1、层架采用1.5mm厚304不锈钢板。 2、层板下采用1.5mm厚304不锈钢板, 层板下采用马仔式加强筋, 加强承重能力。 3、所有切口制作翻边压实, 层板采用免边工艺, 便于清理卫生不割手。 4、立柱采用1.2mm厚304不锈钢管。 5、采用全钢实心可调脚。	百斯特 喜德力	1200*500*1500mm m/GDXDL-PBHJ12 515	广东喜德力热能科技有限公司	5	台	1558.00	7790.00
更衣室									
165	12门更衣柜	规格尺寸: $\geq 900 \times 390 \times 1800\text{mm}$ 1、整体采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、配置不锈钢可调子弹脚。 3、配有更衣柜专用防盗锁。	百斯特 喜德力	900*390*1800mm /GDXDL-GYG9318	广东喜德力热能科技有限公司	2	台	2301.00	4602.00
配件									
166	冷热水龙头	规格尺寸: $\geq 180 \times 30 \times 300\text{mm}$ 1、采用不锈钢磨砂无指纹材质制作, 铜制内芯。 2、冷热双进单出水, 可左右摇摆, 出水口可拉伸。	谷德朗	180*30*300mm/X P-55401	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	32	台	173.00	5536.00
167	角阀	规格尺寸: $\geq 4\text{分}$ 1、整体采用304不锈钢制作, 铜制内芯。	浴耀	4分/JF-0001	宁波市浴耀管业有限公司	86	个	35.00	3010.00
168	接水软管	规格尺寸: $\geq 800\text{mm}$ 1、整体采用4分金属软管, 厚度2mm。	浴耀	800mm/RSB-IF-1 3-GB/T 26002(波纹管)	宁波市浴耀管业有限公司	86	根	35.00	3010.00
厨房排烟清单									
169	水平直通风管	规格尺寸: $\geq 300 \times 300\text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	300*300mm/GDXD L-FG3030	广东喜德力热能科技有限公司	22.5	m ²	301.00	6802.60
170	方形变径水平方向	规格尺寸: $\geq 300 \times 600 - 400 \times 400\text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	300*600-400*400mm/GDXDL-BJ30 60	广东喜德力热能科技有限公司	3.42 1	m ²	301.00	1029.72
171	90度水平弯头左通下	规格尺寸: $\geq 300 \times 600\text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	300*600mm/GDXD L-WT3060	广东喜德力热能科技有限公司	2.13 4	m ²	301.00	642.33
172	水平直通风管	规格尺寸: $\geq 400 \times 400\text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	400*400mm/GDXD L-FG4040	广东喜德力热能科技有限公司	46.8	m ²	301.00	14086.8 0
173	90度水平弯头左通下	规格尺寸: $\geq 400 \times 400\text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	400*400mm/GDXD L-WT4040	广东喜德力热能科技有限公司	12.8 87	m ²	300.00	3866.10

174	水平直通风管	规格尺寸: ≥ 600*600mm 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特喜德力	600*600mm/GDXD L-FG6060	广东喜德力热能科技有限公司	10.675	m²	300.00	3202.50
175	水平直通风管	规格尺寸: ≥ 800*600mm 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特喜德力	800*600mm/GDXD L-FG8060	广东喜德力热能科技有限公司	35	m²	301.00	10535.00
176	方形变径水平方向	规格尺寸: ≥ 200*600-400*400mm 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特喜德力	200*600-400*400mm/GDXDL-BJ2060	广东喜德力热能科技有限公司	8.6	m²	301.00	2588.60
177	水平直通风管	规格尺寸: ≥ 1000*600mm 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特喜德力	1000*600mm/GDXDL-FG10060	广东喜德力热能科技有限公司	68.6	m²	301.00	20648.60
178	90度水平弯头左通下	规格尺寸: ≥ 1000*600mm 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特喜德力	1000*600mm/GDXDL-WT10060	广东喜德力热能科技有限公司	3.656	m²	301.00	1100.46
179	油烟净化一体机	规格尺寸: ≥ 2300*1400*930mm 1、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机设备, 本体采用1.0mm厚304不锈钢板, 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计, 方便拼接安装, 单台设备独立控制, 自带动力, 整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统, 有效防止油烟逃逸, 提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏, 触摸按键, 同时具备有手势感应器操作开关机, 实时工作温度显示, 自带缺相检测, 可调节过载保护, AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容, 无需手动。	艾派蓝	2300*1400*930mm/APL-JD型 230	北京艾派蓝环保设备有限公司	1	台	10178.00	10178.00
180	油烟净化一体机	规格尺寸: ≥ 2200*1400*930mm 1、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机设备, 本体采用1.0mm厚304不锈钢板, 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计, 方便拼接安装, 单台设备独立控制, 自带动力, 整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统, 有效防止油烟逃逸, 提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏, 触摸按键, 同时具备有手势感应器操作开关机, 实时工作温度显示, 自带缺相检测, 可调节过载保护, AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容, 无需手动。	艾派蓝	2200*1400*930mm/APL-JD型 220	北京艾派蓝环保设备有限公司	7	台	9735.00	68145.00

181	油烟净化一体机	规格尺寸: $\geq 2300 \times 1400 \times 930 \text{mm}$ 1、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备, 本体采用1.0mm厚304不锈钢板, 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计, 方便拼接安装, 单台设备独立控制, 自带动力, 整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统, 有效防止油烟逃逸, 提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏, 触摸按键, 同时具备有手势感应器操作开关机, 实时工作温度显示, 自带缺相检测, 可调节过载保护, AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容, 无需手动。	艾派蓝	2300*1400*930mm m/APL-JD型 230	北京艾派蓝环保设备有限公司	2	台	10178.0 0	20356.0 0
182	水平直通风管	规格尺寸: $\geq 200 \times 600 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	200*600mm/GDXD L-FG2060	广东喜德力热能科技有限公司	13	m ²	301.00	3913.00
183	水平直通风管	规格尺寸: $\geq 900 \times 600 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	900*600mm/GDXD L-FG9060	广东喜德力热能科技有限公司	11	m ²	301.00	3311.00
184	油烟净化一体机	规格尺寸: $\geq 2300 \times 1400 \times 930 \text{mm}$ 1、机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备, 本体采用1.0mm厚304不锈钢板, 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2、设备通道式设计, 方便拼接安装, 单台设备独立控制, 自带动力, 整机额定功率1.9-2.4KW。 3、设备自带风幕风帘系统, 有效防止油烟逃逸, 提高油烟捕获效率。 4、高清液晶显示屏, 触摸按键, 同时具备有手势感应器操作开关机, 实时工作温度显示, 自带缺相检测, 可调节过载保护, AC~220V/AC~380V风机自动识别兼容, 无需手动。	艾派蓝	2300*1400*930mm m/APL-JD型 230	北京艾派蓝环保设备有限公司	2	台	10178.0 0	20356.0 0
185	水平直通风管	规格尺寸: $\geq 1000 \times 500 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	1000*500mm/GDXD DL-FG10050	广东喜德力热能科技有限公司	45.3	m ²	301.00	13635.3 0
186	水平直通风管	规格尺寸: $\geq 500 \times 500 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	500*500mm/GDXD L-FG5050	广东喜德力热能科技有限公司	86	m ²	301.00	25886.0 0
187	90度水平弯头左通下	规格尺寸: $\geq 500 \times 500 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	500*500mm/GDXD L-WT15050	广东喜德力热能科技有限公司	2.99 9	m ²	301.00	902.70

188	不锈钢封板	规格尺寸: $\geq 1100 \times 20 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作, 全部采用满焊不漏油工艺。	百斯特 喜德力	1100*20mm/GDXD L-FB	广东喜德力热能科技有限公司	35	m ²	221.00	7735.00
189	消音箱	规格尺寸: $\geq 1200 \times 1200 \times 700 \text{mm}$ 1、采用1.5mm厚304不锈钢板制作。 2、四面层板中间加隔音棉。	顺风	1200*1200*700mm m/SF-XYF	佛山市顺风通风设备有限公司	3	节	2655.00	7965.00
190	低噪音多翼式离心风柜	规格尺寸: $\geq 1000 \times 1000 \times 1000 \text{mm}$ 1、 ≥ 19000 风量, 功率 ≥ 5.5 千瓦 2、风柜外观: 采用 $t \geq 1.0 \text{mm}$ 标准冷轧板制作, 外观喷塑涂料, 风柜骨架用标准角钢, 底座采用标准槽钢焊接而成, 左右设有检修门, 外接轴承加油孔, 便于维护保养。	蔚来	1000*1000*1000mm mm/HTFC-15	广东蔚来环保科技有限公司	1	台	6903.00	6903.00
191	变频器	规格尺寸: $\geq 500 \times 150 \times 600 \text{mm}$ 1、电机380V输出接风机, 电源220V接净化器, 远程控制端子, 功率 $\geq 7.5 \text{KW}$ 。 2、材质黑金不锈钢加玻璃制作。	晋邦	500*150*600mm/ XM InA	广州晋邦机电设备有限公司	2	台	1460.00	2920.00
192	风机减震器	1、外框加厚钢板、内部65Mn钢弹簧, 喷塑烤漆。	汉威	65mm/ZD-5	泊头市汉威减震器制造有限公司	8	套	354.00	2832.00
193	坐地风机支架	规格尺寸: $\geq 1500 \times 1000 \times 1800 \text{mm}$ 1、材料: 全部100mm镀锌槽钢制作。	蔚来	1500*1000/WL-Z J	广东蔚来环保科技有限公司	2	套	354.00	708.00
194	低噪音多翼式离心风柜	规格尺寸: $\geq 1000 \times 1000 \times 1000 \text{mm}$ 1、 ≥ 19000 风量, 功率 ≥ 5.5 千瓦 2、风柜外观: 采用 $t \geq 1.0 \text{mm}$ 标准冷轧板制作, 外观喷塑涂料, 风柜骨架用标准角钢, 底座采用标准槽钢焊接而成, 左右设有检修门, 外接轴承加油孔, 便于维护保养。	蔚来	1000*1000*1000mm mm/HTFC-15	广东蔚来环保科技有限公司	1	台	6903.00	6903.00
厨房杂件清单									
195	大号高压锅	规格尺寸: ≥ 30 升 4mm厚不锈钢材质, 复合锅底, 开合系统	邦尔达	33升/C36-33L	永康市邦尔达工贸有限公司	3	个	637.00	1911.00
196	中号高压锅	规格尺寸: ≥ 10 升 4mm厚不锈钢材质, 复合锅底, 开合系统	邦尔达	15升/C30-15L	永康市邦尔达工贸有限公司	5	个	266.00	1330.00
197	榨汁机	规格尺寸: ≥ 3 升 塑料杯体, 功率2000W	迪巴隆	3升/DBL-8109B	佛山市迪巴隆电器有限公司	1	台	352.00	352.00

198	加厚炒锅特大号	规格尺寸: $\geq 59.5 \times 25 \text{cm}$ 加固四铆钉1.8mm厚手工锻打	梦想者	59.5*25cm/WDS-CG60	重庆市大足区兴德顺五金厂	2	个	89.00	178.00
199	炒锅大号	规格尺寸: $\geq 52.5 \times 17 \text{cm}$ 加固四铆钉1.8mm厚手工锻打	梦想者	52.5*17cm/WDS-CG53	重庆市大足区兴德顺五金厂	2	个	80.00	160.00
200	炒锅中号	规格尺寸: $\geq 46.3 \times 16 \text{cm}$ 加固四铆钉1.8mm厚, 手工锻打	梦想者	46.3*16cm/WDS-CG53	重庆市大足区兴德顺五金厂	8	个	71.00	568.00
201	炒勺大号	规格尺寸: ≥ 10 两优质不锈钢+木制	百斯特喜德力	10两/GDXDL-CS10	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	18.00	90.00
202	炒勺中号	规格尺寸: ≥ 8 两优质不锈钢+木制	百斯特喜德力	8两/GDXDL-CS8	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	12.00	60.00
203	汤瓢	规格尺寸: $\geq 455 \times 165 \text{mm}$ 容量1300ml优质不锈钢1mm厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	455*165mm/GDXDL-TP	广东喜德力热能科技有限公司	4	个	23.00	92.00
204	钢漏勺	规格尺寸: $\geq 28 \text{cm}$ 优质不锈钢1mm厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	28cm/GDXDL-LS28	广东喜德力热能科技有限公司	4	个	34.00	136.00
205	油丝	规格尺寸: $\geq 300 \times 575 \text{mm}$ 重量375g优质不锈钢1mm厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	300*575mm/GDXDL-YS	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	27.00	135.00
206	油缸	规格尺寸: ≥ 9 寸 优质不锈钢2.0厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	9寸/GDXDL-YG	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	27.00	135.00
207	锅架	规格尺寸: $\geq 27 \times 24 \times 6.5 \text{cm}$ 优质不锈钢1.8厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	27*24*6.5cm/GDXDL-GJ27	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	27.00	135.00
208	连盘锅架	规格尺寸: $\geq 28 \times 20.5 \text{cm}$ 优质不锈钢1.8厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	28*20.5cm/GDXDL-L-CJ28	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	27.00	135.00
209	大号料缸	规格尺寸: $\geq 18 \text{cm}$ 优质不锈钢1.0厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	18cm/GDXDL-TLG18	广东喜德力热能科技有限公司	80	个	23.00	1840.00
210	中号料缸	规格尺寸: $\geq 16 \text{cm}$ 优质不锈钢1.0厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	16cm/GDXDL-TLG16	广东喜德力热能科技有限公司	150	个	18.00	2700.00
211	小号料缸	规格尺寸: $\geq 14 \text{cm}$ 优质不锈钢1.0厚一体拉伸成型。	百斯特喜德力	14cm/GDXDL-TLG14	广东喜德力热能科技有限公司	100	个	14.00	1400.00

212	小调料勺	规格尺寸: ≥8寸 1.0厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	8寸/GDXDL-TLS8	广东喜德力热能科技 有限公司	5	个	3.00	15.00
213	调料壶大号	规格尺寸: ≥450ml 食品级PE材质; 无毒无味; 韧性好; 经久耐磨。	肥猫	450ml/TLH-L	深圳市雅而达科技 有限公司	20	个	18.00	360.00
214	调料壶中号	规格尺寸: ≥300ml 食品级PE材质; 无毒无味; 韧性好; 经久耐磨。	肥猫	300ml/TLH-M	深圳市雅而达科技 有限公司	20	个	14.00	280.00
215	刀盒	规格尺寸: 四格 2.0厚不锈钢材质, 焊接工艺。	百斯特 喜德力	四格/GDXDL-DH	广东喜德力热能科技 有限公司	2	个	34.00	68.00
216	片刀	规格尺寸: 1#片 304不锈钢, 刀柄天然原木	邓家刀	1#片/JB-6202	重庆邓氏厨具制造 有限公司	6	个	99.00	594.00
217	桑刀	规格尺寸: 1#桑 304不锈钢, 刀柄天然原木	邓家刀	1#桑/JB-643	重庆邓氏厨具制造 有限公司	2	个	106.00	212.00
218	钢刀	规格尺寸: XP01 304不锈钢, 刀柄一体成型	邓家刀	XP01/JB-644	重庆邓氏厨具制造 有限公司	2	个	106.00	212.00
219	磨刀石	规格尺寸: ≥3000目天然原石切割青浆石	法老	3000目/JS-MDS2	莒南县峻实磨具有限 公司	2	个	18.00	36.00
220	腰斗	规格尺寸: 大# 不锈钢特厚1.8厚; 焊接工艺	百斯特 喜德力	大/GDXDL-YD	广东喜德力热能科技 有限公司	6	个	35.00	210.00
221	削皮刀大号	规格尺寸: 横拉 挖口设计; 活动刀片; 锋利不卡皮	泓佳	横拉/011	阳江市泓佳实业有 限公司	10	个	4.00	40.00
222	削皮刀中号	规格尺寸: 竖拉 挖口设计; 活动刀片; 锋利不卡皮	泓佳	竖拉/011Y	阳江市泓佳实业有 限公司	10	个	4.00	40.00
223	砍刀	规格尺寸: 2#厨刀 304不锈钢, 刀柄天然原木	邓家刀	2#/JB-6103	重庆邓氏厨具制造 有限公司	2	个	99.00	198.00
224	大号保鲜盒	规格尺寸: ≥39*27*15.5cm 食品级PE材质; 无毒无味韧性好; 经久耐磨; 冷藏不变形。	肥猫	39*27*15.5cm/8 037T	深圳市雅而达科技 有限公司	100	个	35.00	3500.00

225	中号保鲜盒	规格尺寸: $\geq 33*23*12\text{cm}$ 食品级PE材质; 无毒无味韧性好; 经久耐磨; 冷藏不变形。	肥猫	33*23*12cm/810 2	深圳市雅而达科技有限公司	180	个	32.00	5760.00
226	小号保鲜盒	规格尺寸: $\geq 27*29*10\text{cm}$ 食品级PE材质; 无毒无味韧性好; 经久耐磨; 冷藏不变形。	肥猫	27*29*10cm/860 4	深圳市雅而达科技有限公司	200	个	23.00	4600.00
227	保鲜膜	规格尺寸: $\geq 300\text{cm}$ 食品级PE材质; 无毒无味韧性好; 经久耐磨; 冷藏不变形。	肥猫	300cm/BXM50x30 0	深圳市雅而达科技有限公司	12	卷	53.00	636.00
228	锡纸	规格尺寸: $\geq 50\text{m}$ 加厚耐双面可用; 自带锯齿。	巨友	50m/JY-XZ	东莞市巨友纸塑制品有限公司	24	卷	71.00	1704.00
229	加厚大号菜筐	规格尺寸: $\geq 590\text{MM}*420\text{MM}*290\text{MM}$ 食品级PP材质; 超强承重; 防滑耐磨;	肥猫	590MM*420MM*290MM/037A	深圳市雅而达科技有限公司	10	个	53.00	530.00
230	加厚中号菜筐	规格尺寸: $\geq 500\text{MM}*380\text{MM}*180\text{MM}$ 食品级PP材质; 超强承重; 防滑耐磨;	肥猫	500MM*380MM*180MM/8227A	深圳市雅而达科技有限公司	10	个	27.00	270.00
231	加厚小号菜筐	规格尺寸: $\geq 440\text{MM}*380\text{MM}*180\text{MM}$ 食品级PP材质; 超强承重; 防滑耐磨;	肥猫	440MM*380MM*180MM/845	深圳市雅而达科技有限公司	20	个	23.00	460.00
232	大号配菜框	规格尺寸: $\geq 500\text{MM}*380\text{MM}*180\text{MM}$ 食品级PP材质; 超强承重; 防滑耐磨;	肥猫	500MM*380MM*180MM/8227A	深圳市雅而达科技有限公司	10	个	27.00	270.00
233	中号配菜筐	规格尺寸: $\geq 260\text{MM}*190\text{MM}*90\text{MM}$ 食品级PP材质; 超强承重; 防滑耐磨;	肥猫	260MM*190MM*90MM/074	深圳市雅而达科技有限公司	20	个	10.00	200.00
234	八口料盒	规格尺寸: $\geq 430\text{MM}*215\text{MM}*70\text{MM}$ 2.0mm厚304不锈钢材质;	百斯特喜德力	430MM*215MM*70MM/GDXDL-LH430	广东喜德力热能科技有限公司	6	套	71.00	426.00
235	面扫	规格尺寸: $\geq 38*23*8.5\text{cm}$ 塑料制品	麒麟	38*23*8.5cm/3113	台州市麒麟诚塑业有限公司	2	个	17.00	34.00
236	多功能擦子	规格尺寸: $\geq 30*12*2\text{cm}$ 1、ABS手柄, 配不锈钢六把刀片。 2、加护手器。	易丽洁	30*12*2cm/8034	台州市上好家五金塑胶制品有限公司	1	个	27.00	27.00
237	不锈钢桶小号	规格尺寸: $\geq 300\text{mm}$ 5mm厚304不锈钢材质, 一体拉伸成型复底	百斯特喜德力	300mm 5mm厚 /GDXDL-TT30	广东喜德力热能科技有限公司	4	个	89.00	356.00

238	不锈钢桶中号	规格尺寸: $\geq 400\text{mm}$ 5mm厚304不锈钢材质, 一体拉伸成型复底	百斯特喜德力	400mm 5mm厚 /GDSDL-TT40	广东喜德力热能科技有限公司	6	个	106.00	636.00
239	不锈钢桶大号	规格尺寸: $\geq 500\text{mm}$ 5mm厚304不锈钢材质, 一体拉伸成型复底	百斯特喜德力	500mm 5mm厚 /GDSDL-TT50	广东喜德力热能科技有限公司	4	个	150.00	600.00
240	不锈钢桶特大号	规格尺寸: $\geq 600\text{mm}$ 5mm厚304不锈钢材质, 一体拉伸成型复底	百斯特喜德力	600mm 5mm厚 /GDSDL-TT60	广东喜德力热能科技有限公司	2	个	319.00	638.00
241	大号不锈钢盆	规格尺寸: $\geq 800\text{mm}$ 18mm厚不锈钢材质, 一体拉伸成型	百斯特喜德力	800mm/GDSDL-P8 0	广东喜德力热能科技有限公司	6	个	248.00	1488.00
242	中号不锈钢盆	规格尺寸: $\geq 600\text{mm}$ 18mm厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	600mm/GDSDL-P6 0	广东喜德力热能科技有限公司	10	个	124.00	1240.00
243	小号不锈钢盆	规格尺寸: $\geq 400\text{mm}$ 18mm厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	400mm/GDSDL-P4 0	广东喜德力热能科技有限公司	20	个	53.00	1060.00
244	拌菜盆	规格尺寸: $\geq 320\text{mm}$ 18mm厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	320mm/GDSDL-P3 2	广东喜德力热能科技有限公司	20	个	35.00	700.00
245	拌菜勺	规格尺寸: $\geq 35*7\text{cm}$ 2.0厚不锈钢材质 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	35*7cm/GDSDL-B CS35	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	11.00	55.00
246	水果菜板	规格尺寸: $\geq 60*40\text{cm}$ 食品级PE材质; 防霉无菌; 无毒无味韧性好	耀家乐	60*40cm/PE菜板	广东金泽金属有限公司	5	个	168.00	840.00
247	水果刀	规格尺寸: $\geq 30\text{cm}$ 不锈钢材质; 锤式研磨开刃; 花梨木刀柄。	泓佳	30cm/AD05BW	阳江市泓佳实业有限公司	3	个	71.00	213.00
248	不粘锅大号	规格尺寸: $\geq 36\text{cm}$ 纳米渗透涂层食品级3003铝合金4.5斤	梦想者	36cm/WDS-BZG36	重庆市大足区兴德顺五金厂	4	个	62.00	248.00
249	不粘锅中号	规格尺寸: $\geq 28\text{cm}$ 纳米渗透涂层食品级3003铝合金2.3斤	梦想者	28cm/WDS-BZG28	重庆市大足区兴德顺五金厂	2	个	53.00	106.00
250	大号擀面杖	规格尺寸: $\geq 80\text{cm}$ 天然花梨木整木。	东兴工艺	80cm/DX-294	曹县东兴工艺品有限公司	2	个	44.00	88.00
251	两头平擀面杖	规格尺寸: $\geq 30\text{cm}$ 天然花梨木整木。	东兴工艺	30cm/DX-306	曹县东兴工艺品有限公司	5	个	14.00	70.00

252	尖面仗	规格尺寸: $\geq 30\text{cm}$ 天然花梨木整木。	东兴工 艺	30cm/DX-305	曹县东兴工艺品有 限公司	5	个	14.00	70.00
253	电子克秤	四种单位转换; 高精度; LCD高清大屏显示; 最大称量 $\geq 3\text{kg}$ 。	光普	最大称量 3kg/GP-KS023	福州光普电子有限 公司	2	台	35.00	70.00
254	电子秤	四种单位转换; 高精度; LCD高清大屏显示; 充插两用; 最大称量 $\geq 30\text{kg}$ 。	杰力	最大称量 30kg/907	永康市杰力衡器有 限公司	1	台	336.00	336.00
255	披铲	规格尺寸: $\geq 15*6\text{cm}$ 2.0厚不锈钢; 红木6.0厚木柄。	泓佳	15*6cm/PC15	阳江市泓佳实业有 限公司	2	个	5.00	10.00
256	案扫	规格尺寸: $\geq 28*18\text{cm}$ 食品级PP材质; 耐高温120度; 软毛。	肥猫	28*18cm/NS-28	深圳市雅而达科技 有限公司	5	个	35.00	175.00
257	长把水瓢	规格尺寸: $\geq 50*18\text{cm}$ 1.8厚不锈钢材质一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	50*18cm/GDXDL- SP50	广东喜德力热能科 技有限公司	5	个	18.00	90.00
258	通心榫	规格尺寸: $\geq 35*15\text{cm}$ 天然橡木一体原色。	东兴工 艺	35*15cm/DX-350	曹县东兴工艺品有 限公司	2	个	27.00	54.00
259	曲柄铲	规格尺寸: $\geq 28*13\text{cm}$ 不锈钢材质, 红木加厚木柄。	XXMJ	28*13cm/QBC-28	阳江市宝瑞不锈钢 制品有限公司	5	个	27.00	135.00
260	强力剪刀	规格尺寸: $\geq 280\text{mm}$ 不锈钢材质, 塑料防滑柄。	泓佳	280mm/OSJA30	阳江市泓佳实业有 限公司	5	个	18.00	90.00
261	锅刷	规格尺寸: $\geq 300\text{mm}$ 天然加长楠竹手工制品。	品竹	300mm/GS0001	福建邵武鼎能竹制 品有限公司	20	个	5.00	100.00
262	广铲	型号: 2# 1.8特厚, 木柄手工制作。	XXMJ	2#/GC-2	阳江市宝瑞不锈钢 制品有限公司	5	个	27.00	135.00
263	生熟牌	规格尺寸: $\geq 12.5\text{cm}$ 食品级PP材质, 防滑耐磨。	肥猫	12.5cm/SSP12	深圳市雅而达科技 有限公司	60	个	5.00	300.00
264	石蒜臼	型号: 1# 天然大理石, 产品符合国家标准。	龙胜	1#/LS-016	易县龙胜石制工艺 品厂	1	个	41.00	41.00
265	不锈钢深托 盘	规格尺寸: $\geq 600*400*48\text{mm}$ 3mm厚不锈钢材质	百斯特 喜德力	600*400*48mm/G DXDL-TP6040	广东喜德力热能科 技有限公司	15	个	27.00	405.00

266	带孔不锈钢深盘	规格尺寸: $\geq 600*400*48\text{mm}$ 3mm厚不锈钢材质	百斯特喜德力	600*400*48mm/GDXDL-SP6040	广东喜德力热能科技有限公司	20	个	27.00	540.00
267	不锈钢托盘	规格尺寸: $\geq 500*350*48\text{mm}$ 3mm厚不锈钢材质	百斯特喜德力	500*350*48mm/GDXDL-TP5035	广东喜德力热能科技有限公司	15	个	23.00	345.00
268	不锈钢托盘	规格尺寸: $\geq 400*300*48\text{mm}$ 3mm厚, 不锈钢材质	百斯特喜德力	400*300*48mm/GDXDL-TP4030	广东喜德力热能科技有限公司	15	个	21.00	315.00
269	塑料加厚面桶	规格尺寸: $\geq 90*50\text{cm}$ PP食品级加厚; 超强韧性加厚耐摔; 无毒环保。	肥猫	90*50cm/217	深圳市雅而达科技有限公司	5	个	122.00	610.00
270	蓝色周转箱	规格尺寸: $\geq 485\text{MM}*320\text{MM}*280\text{MM}$ PP食品级加厚; 超强韧性加厚耐摔; 无毒环保;	肥猫	485MM*320MM*280MM/ZZX48	深圳市雅而达科技有限公司	10	个	65.00	650.00
271	整理箱	规格尺寸: $\geq 515\text{MM}*321\text{MM}*295\text{MM}$ PP食品级加厚; 超强韧性加厚耐摔;	肥猫	515MM*321MM*295MM/5138	深圳市雅而达科技有限公司	10	个	71.00	710.00
272	洗碗手套	规格尺寸: $\geq 35*8\text{cm}$ 牛筋乳胶; 耐酸碱; 耐腐蚀; 防水耐脏。	粤龙	35*8cm/y1jc	广州市俊达手套有限公司	30	双	5.00	150.00
273	一次性手套	规格尺寸: $\geq 22*7\text{cm}$, 100个/盒 食品级PE材质; 防霉无菌; 无毒无味韧性好; 经久耐磨。	肥猫	22*7cm, 100个/FM-ST	深圳市雅而达科技有限公司	288	盒	4.00	1152.00
274	塑料透明口罩罩	规格尺寸: $\geq 20*6\text{cm}$ 食品级PE材质; 防霉无菌; 无毒无味韧性好; 经久耐磨。	卫洁上品	20*6cm/WJ-KZ	潜山市朗朗塑料包装有限公司	100	盒	4.00	400.00
275	刮面刀	规格尺寸: $\geq 18*8\text{cm}$ 不锈钢材质, 红木加厚手柄。	GDYORKITCHEN	18*8cm/yk-zm01	阳江市阳厨工贸有限公司	20	个	9.00	180.00
276	电子落地称	具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算, 空称自动进入低功耗节能状态; 具有红色数码显示, 数码显示两项可选, 电源: 交流两用。加厚钢板平整不变形, 称重力更强, 耐撞击防滑花纹, 不怕水不怕滑, LED大液晶显示屏, 最大称重量 $\geq 200\text{KG}$ 。	杰力	最大称200KG。 /TCS-100	永康市杰力衡器有限公司	2	台	474.00	948.00
277	保温桶	规格尺寸: 直径 $\geq 60\text{cm}$ 4.0厚不锈钢材质, 全钢发泡	百斯特喜德力	直径 /GDXDL-BWT100	广东喜德力热能科技有限公司	6	个	531.00	3186.00
278	加长柄筴篱	规格尺寸: $\geq 30\text{cm}$ 2.0厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	30cm/GDXDL-ZL	广东喜德力热能科技有限公司	10	个	21.00	210.00

279	加长柄炒勺	规格尺寸: $\geq 80\text{cm}$ 2.0厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	80cm/GDXDL-CS8 0	广东喜德力热能科技有限公司	2	个	67.00	134.00
280	大号码斗	规格尺寸: $\geq 20\text{cm}$ 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	20cm/GDXDL-MD2 0	广东喜德力热能科技有限公司	100	个	11.00	1100.00
281	中号码斗	规格尺寸: $\geq 18\text{cm}$ 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	18cm/GDXDL-MD1 8	广东喜德力热能科技有限公司	300	个	9.00	2700.00
282	小号码斗	规格尺寸: $\geq 16\text{cm}$ 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	16cm/GDXDL-MD1 6	广东喜德力热能科技有限公司	200	个	7.00	1400.00
283	钢丝球	规格尺寸: $\geq 10\text{cm}$ 特厚不锈钢材质, 不掉渣	百斯特 喜德力	10cm/GDXDL-GSQ	广东喜德力热能科技有限公司	50	包	4.00	200.00
284	打菜漏勺	型号: 1# 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	1#/GDXDL-DCLS	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	14.00	70.00
285	地刮	规格尺寸: $\geq 60\text{mm}$ 塑料木柄;	索邦	60mm塑料木柄 /T20	浙江兴昊塑业有限公司	5	个	27.00	135.00
286	漏瓢	规格尺寸: $\geq 28\text{cm}$ 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	28cm/GDXDL-LP	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	28.00	140.00
287	地刷	型号: 木柄 加密尼龙刷毛, 木质一体成型木杆	索邦	木柄/T26	浙江兴昊塑业有限公司	10	个	34.00	340.00
288	拖把	型号: 毛巾条 实木圆杆, 优质棉纱, 820克	美世洁	毛巾条 /MSJST-022	温州美世洁家居用品有限公司	10	个	14.00	140.00
289	扫把套装	ABS塑料+不锈钢管	美世洁	ABS塑料+不锈钢管 /MSJST-020	温州美世洁家居用品有限公司	2	套	18.00	36.00
290	毛巾	规格尺寸: $\geq 300*300\text{mm}$ 材质: 纯棉; 重量: 毛巾50克, 吸水性好,	棉之爱	300*300mm/M184 4	河北华恩纺织制品有限公司	100	条	5.00	500.00
291	高温手套	规格尺寸: $\geq 45*20$ 全棉, 高温隔烫	老弹匠	45*20/LTJ-ST	成都市老弹匠棉业有限公司	5	双	18.00	90.00
292	大号码数盆	规格尺寸: $\geq 60*40*15$ 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特 喜德力	60*40*15/GDXDL -FSP6040	广东喜德力热能科技有限公司	40	个	53.00	2120.00

293	中号份数盆	规格尺寸: $\geq 30*20*15$ 1.8厚不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	30*20*15/GDXDL-FSP3020	广东喜德力热能科技有限公司	40	个	35.00	1400.00
294	微波炉	规格尺寸: ≥ 20 升 功率: $\geq 700W$, 电压220V	帝而	20升/DIK42	深圳市帝而智享科技有限公司	2	台	620.00	1240.00
295	电饭锅	规格尺寸: ≥ 10 升 功率: $\geq 3950W$ 立体循环加热	立新	30升 /LX300-395A	广东立新电器有限公司	5	台	531.00	2655.00
296	肉钩	型号: 双钩 不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	双钩/GDXDL-RG	广东喜德力热能科技有限公司	2	个	9.00	18.00
297	打蛋器	规格尺寸: ≥ 12 寸 不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	12寸/GDXDL-DDQ	广东喜德力热能科技有限公司	2	个	18.00	36.00
298	竹把笊篱	规格尺寸: $\geq 30cm$ 不锈钢材质, 防裂木柄	百斯特喜德力	30cm/GDXDL-ZLM	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	27.00	135.00
299	喷枪	型号: 150g 软硬火调节360° 旋转	万盛	150g/BS-106	温州万盛烟具有限公司	5	个	30.00	150.00
300	大号加厚菜墩	规格尺寸: $\geq 50*15cm$ 优质柳木, 整木切割	德长	50*15cm/DC-CD50	浙江德长竹木有限公司	5	块	106.00	530.00
301	塑料菜敦 (白)	规格尺寸: $\geq 45*10cm$ PE环保, 密度聚乙烯树脂, 无胶水	耀家乐	45*10cm/PE砧板白	广东金泽金属有限公司	4	块	195.00	780.00
302	塑料菜敦 (绿)	规格尺寸: $\geq 45*10cm$ PE环保, 低密度聚乙烯树脂, 无胶水	耀家乐	45*10cm/PE砧板绿	广东金泽金属有限公司	2	块	195.00	390.00
303	塑料菜敦 (红)	规格尺寸: $\geq 45*10cm$ PE环保, 低密度聚乙烯树脂, 无胶水	耀家乐	45*10cm/PE砧板红	广东金泽金属有限公司	2	块	195.00	390.00
304	小垃圾桶	规格尺寸: $\geq 26cm$ PP食品级加厚; 超强韧性加厚耐摔; 无毒环保。	肥猫	26cm/LJT-10	深圳市雅而达科技有限公司	5	个	27.00	135.00
305	夹子	规格尺寸: $\geq 15cm$ 不锈钢材质, 一体拉伸成型。	百斯特喜德力	中/GDXDL-JZ	广东喜德力热能科技有限公司	10	个	4.00	40.00
306	裱花袋	规格尺寸: $\geq 15*8.5cm$ 加厚塑料可清洗	渝龙	15*8.5cm/YL001	佛山市渝龙塑料制品有限公司	10	个	2.00	20.00
307	花嘴	规格尺寸: ≥ 24 头 304不锈钢, 焊接无缝隙	百斯特喜德力	24头/GDXDL-BHZ	广东喜德力热能科技有限公司	1	套	50.00	50.00

308	切碎机	规格尺寸: $\geq 45*28*15\text{cm}$ 电压220V, 功率1200W, 两档切换	力果	45*28*15cm/LG-SY908	中山市力果电器有限公司	1	台	1060.00	1060.00
309	磨具	规格尺寸: 10件套 304不锈钢, 焊接无缝隙	百斯特 喜德力	10件套 /GDXDL-MJ	广东喜德力热能科技有限公司	2	套	71.00	142.00
310	带牙磨具	规格尺寸: 10件套 304不锈钢, 焊接无缝隙	百斯特 喜德力	10件套 /GDXDL-DYMJ	广东喜德力热能科技有限公司	2	套	71.00	142.00
311	油条筷子	规格尺寸: $\geq 50\text{cm}$ 鸡翅木	品竹	50cm/JTK0005	福建邵武鼎能竹制品有限公司	10	双	4.00	40.00
312	双扣整理箱 大号	规格尺寸: $\geq 610\text{mm}*430\text{mm}*340\text{mm}$ PP, 食品级加厚, 超强韧性加厚耐摔, 无毒环保	肥猫	610mm*430mm*340mm/5140	深圳市雅而达科技有限公司	15	个	80.00	1200.00
313	双扣整理箱 中号	规格尺寸: $\geq 530\text{mm}*370\text{mm}*300\text{mm}$ PP食品级加厚; 超强韧性加厚耐摔; 无毒环保	肥猫	530mm*370mm*300mm/5139	深圳市雅而达科技有限公司	20	个	74.00	1480.00
314	标识牌-小心地滑	规格尺寸: $\geq 18\text{CM}*35\text{CM}$ PP级加厚;	肥猫	18CM*35CM/SSP18	深圳市雅而达科技有限公司	6	个	9.00	54.00
315	防水围裙	规格尺寸: $\geq 80*45\text{cm}$ PVC材质加厚耐用	飞阔	80*45cm/KF-WQ	临沂经济技术开发区飞阔劳保用品有限公司	10	条	18.00	180.00
316	雨鞋	PVC材质, 防滑鞋底	旭升	PVC材质, 防滑鞋底/1806	界首市旭升塑胶制品有限公司	10	双	35.00	350.00
317	钢丝刷	规格尺寸: $\geq 25*8\text{cm}$ 木制手柄, 钢丝厚实	百斯特 喜德力	25*8cm木制手柄 /GDXDL-GSS	广东喜德力热能科技有限公司	5	个	5.00	25.00
318	大号垃圾袋	规格尺寸: $\geq 1200*500\text{mm}$ 1卷/50个PE材质, 承重强, 抗刺穿, 防滴漏	鑫旺	1200*500mm, 1卷 /50个/LJD-L	浦江鑫旺塑料包装制品有限公司	30	包	85.00	2550.00
319	中号垃圾袋	规格尺寸: $\geq 900*450\text{mm}$ 1卷/50个PE材质, 承重强, 抗刺穿, 防滴漏	鑫旺	900*450mm, 1卷 /50个/LJD-M	浦江鑫旺塑料包装制品有限公司	30	包	44.00	1320.00
320	小号垃圾袋	规格尺寸: $\geq 300*250\text{mm}$ 1卷/15个PE材质, 承重强, 抗刺穿, 防滴漏	鑫旺	300*250mm, 1卷 /15个/LJD-S	浦江鑫旺塑料包装制品有限公司	200	卷	9.00	1800.00

321	洗洁精	规格尺寸: $\geq 10\text{kg}$ 阴离子表面活性剂, 食用香精, 软化水	明亮	10kg/BHB 001-3	广州市明亮化工有限公司	1	桶	65.00	65.00
322	84消毒液	规格尺寸: $\geq 15000\text{g}$ 次氯酸钠为主要有效成分的消毒液, 有效氯含量为2.5%-5.0%(W/V)	明亮	15000g/HE 001-2	广州市明亮化工有限公司	1	件	133.00	133.00
323	抽纸	规格尺寸: $\geq 20\text{包/件}$, $\geq 150\text{抽/包}$, 原生木浆, 符合餐饮标准	立得惠	20包/A150	东莞市洁然纸业有限公司	5	件	97.00	485.00
324	大号不锈钢 汁锅	规格尺寸: $\geq 30\text{cm}$ 5.0厚三层复底, 拉丝工艺	百斯特 喜德力	30cm/GDXDL-ZG3 0	广东喜德力热能科技有限公司	2	个	80.00	160.00
325	中号不锈钢 汁锅	规格尺寸: $\geq 26\text{cm}$ 5.0厚三层复底, 拉丝工艺	百斯特 喜德力	26cm/GDXDL-ZG2 6	广东喜德力热能科技有限公司	2	个	53.00	106.00
326	磨刀棒	规格尺寸: $\geq 50\text{cm}$ 高碳钢, 强磁性, 密锯齿	泓佳	50cm/JM15	阳江市泓佳实业有限公司	1	个	19.00	19.00
327	切面刀	规格尺寸: 2#木制手柄	泓佳	2#木制手柄 /yk-zm02	阳江市泓佳实业有限公司	5	个	9.00	45.00
328	防水温度计	规格尺寸: $\geq 20*1.5\text{cm}$ 数显双金属201不锈钢材质	优泰	20*1.5cm/TP01	慈溪市优泰电子有限公司	5	个	27.00	135.00
329	开罐器	规格尺寸: $\geq 28*6.5\text{cm}$ 高硬度刀头, 胶柄柄身	XXMJ	28*6.5cm/BK-11 1	阳江市宝瑞不锈钢制品有限公司	5	个	18.00	90.00
330	塑料刮板	规格尺寸: $\geq 18*8\text{cm}$ PVC材质, 加厚耐用	肥猫	18*8cm/FM-GB	深圳市雅而达科技有限公司	5	个	9.00	45.00
331	面包刀	规格尺寸: $\geq 55*5.5\text{cm}$ 不锈钢材质刀口锋利	泓佳	55*5.5cm/OSJJ6 5	阳江市泓佳实业有限公司	5	个	34.00	170.00
332	肉锤	规格尺寸: $\geq 30*8\text{cm}$ 优质可挂式铝合金	XXMJ	30*8cm/NY1007	阳江市宝瑞不锈钢制品有限公司	2	个	28.00	56.00
333	垃圾桶	规格尺寸: $\geq 1200*650\text{mm}$ 环保塑料	YFPC	1200*650mm/120 L-C2加厚	广东一方塑业有限公司	10	个	122.00	1220.00
334	泔水桶	规格尺寸: $\geq 900*500\text{mm}$ 环保塑料	YFPC	900*500mm/GST- 90	广东一方塑业有限公司	5	个	89.00	445.00

335	大锅菜铲	规格尺寸: ≥80*18cm2.0厚不锈钢材质	百斯特 喜德力	80*18cm/GDXDL- CC80	广东喜德力热能科 技有限公司	2	把	67.00	134.00
336	后厨毛巾 (四种颜色)	规格尺寸: ≥300*600mm 材质: 纯棉; 重量: 毛巾80克, 吸水性好,	棉之爱	300*600mm 材质/M3103	河北华恩纺织品制 造有限公司	200	条	7.00	1400.00
337	双温四门高身柜	规格尺寸: ≥1220*760*1980mm 1、雪柜壳采用环保绝缘材料。 2、雪柜采用双压缩机, 双温双控, 自动回归门设计。 3、微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡 4、温度控制精确, 易拆卸磁性门封, 便于清洗; 5、温度: 冷冻-3℃~-18℃/冷藏2℃~6℃, 6、可用容量: ≥900L 7、制冷方式: 雪柜为强力风冷型, 制冷速度快 8、功率: 220v/50Hz/≧650w 9、提供冷柜符合GB4806.1-2016和GB4806.9-2023检测标准的食品接触产品安全认证证书和食品接触产品卫生认证证书, 证书可通过国家认监委网站查询。 10、提供冷柜符合GB26920.2-2015《便携式冷凝组商用冷柜能效限定值及能效等级》标准, 能效等级判定为1级的检测报告(检测报告须带“CMA”或“CNAS”标志)。	佰优	1220*760*1980mm/QD1.0	广州佰优电器有限公司	2	台	10620.00	21240.00
338	双层保温箱	规格尺寸: ≥720mmx840mmx1340mm 储仓容量: ≥80L	惠汇	720mmx840mmx1340mm/HH-BWX90	广东惠汇科技有限公司	5	台	301.00	1505.00
餐具									
339	自助餐-汤碗	规格尺寸: 5寸密胺质	粤百利	5寸/B-4.5 TW	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	700	个	6.00	4200.00
340	自助餐-水杯	规格尺寸: 3.25寸密胺质	粤百利	3.25寸/B-4.5 SB	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	700	个	4.00	2800.00
341	自助餐-面碗	规格尺寸: 8寸密胺质	粤百利	8寸/B-4.5 MTW	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	700	个	18.00	12600.00
342	自助餐-小勺	规格尺寸: 1#密胺质	粤百利	1#B-4.5 XS	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	700	个	2.00	1400.00
343	自助餐-餐盘	规格尺寸: 5格分餐密胺质	粤百利	5格分餐/B-4.5	廊坊好厨聚密胺制品有限公司	700	个	16.00	11200.00

344	合金筷	规格尺寸: ≥长270mm合金质	双十汇	长270mm/HJKZ27	浙江双十汇餐具有限公司	700	双	2.00	1400.00
包房餐具									
345	(青)镜面茶杯	规格尺寸: ≥口径76*高度55mm陶瓷材质	百创	口径76*高度55mm/BC-CB	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	4.00	60.00
346	(青)镜面茶杯底碟	规格尺寸: ≥口径115*高度21mm陶瓷材质	百创	口径115*高度21mm/BC-WD	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	4.00	60.00
347	(青)椭圆面巾碟	规格尺寸: ≥长度178mm陶瓷材质	百创	长度178mm/BC-MJD	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	5.00	75.00
348	(青)如意汤匙	规格尺寸: ≥长度120mm陶瓷材质	百创	长度120mm/BC-XS	景德镇百创陶瓷有限公司	40	个	2.00	80.00
349	(青)新护边翅碗	规格尺寸: ≥口径122*高度55mm陶瓷材质	百创	口径122*高度55mm/BC-CW	景德镇百创陶瓷有限公司	40	个	7.00	280.00
350	(青)新护边味碟	规格尺寸: ≥直径83mm陶瓷材质	百创	直径83mm/BC-WD	景德镇百创陶瓷有限公司	24	个	2.00	48.00
351	(青)新护边浅式盘	规格尺寸: ≥直径192mm陶瓷材质	百创	直径192mm/BC-P7	景德镇百创陶瓷有限公司	40	个	18.00	720.00
352	(青)宽边平盘	规格尺寸: ≥直径268mm陶瓷材质	百创	直径268mm/BC-PP	景德镇百创陶瓷有限公司	20	个	21.00	420.00
353	(青)雅斯三用筷架	规格尺寸: ≥长度90*宽度30mm陶瓷材质	百创	长度90*宽度30mm/BC-KJ	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	2.00	30.00
354	(青)高身烟缸	规格尺寸: ≥口径65*高度76mm陶瓷材质	百创	口径65*高度76mm/BC-YG	景德镇百创陶瓷有限公司	5	个	9.00	45.00
355	(青)灵动牙签筒(身+盖)	规格尺寸: ≥高度90mm陶瓷材质	百创	高度90mm/BC-YQT	景德镇百创陶瓷有限公司	2	个	3.00	6.00
356	(青)平盘(烟缸底碟)	规格尺寸: ≥直径105mm陶瓷材质	百创	直径105mm/BC-YGDD	景德镇百创陶瓷有限公司	5	个	2.00	10.00

357	(青)玉春茶壶(身+盖)	规格尺寸: ≥ 高度180*口径80mm陶瓷材质	百创	高度180*口径80mm/BC-CH	景德镇百创陶瓷有限公司	2	个	89.00	178.00
358	(青)宝塔汤盅(身+盖)	规格尺寸: ≥ 高度180*口径127mm陶瓷材质	百创	高度180*口径127mm/BC-TZ18	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	27.00	405.00
359	(青)宝塔汤盅底碟	规格尺寸: ≥ 直径155mm陶瓷材质	百创	直径155mm/BC-TZ15	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	18.00	270.00
360	(青)宝塔燕窝盅底碟	规格尺寸: ≥ 直径127mm陶瓷材质	百创	直径127mm/BC-DD12	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	2.00	30.00
361	(青)宝塔燕窝盅(身+盖)	规格尺寸: ≥ 口径114*高度180mm陶瓷材质	百创	口径114*高度180mm/BC-YWZ	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	9.00	135.00
362	(青)河豚盅(身+盖+炉)	规格尺寸: ≥ 长220*宽120*高180mm陶瓷材质	百创	长220*宽120*高180mm/BC-HDZ	景德镇百创陶瓷有限公司	15	个	27.00	405.00
363	筷子	规格尺寸: ≥ 270mm合金质	双十汇	270mm/HJKZ27	浙江双十汇餐具有限公司	30	双	2.00	60.00
364	公筷	规格尺寸: ≥ 270mm合金质	双十汇	270mm/HJKZ27	浙江双十汇餐具有限公司	30	双	2.00	60.00
365	公勺	规格尺寸: 1# 304不锈钢	百斯特喜德力	1#/GDSDL-GS	广东喜德力热能科技有限公司	12	个	9.00	108.00
366	分酒器	规格尺寸: ≥ 100ml	亿诺	100ml/YR-FHQ100	沧州市亿诺玻璃制品有限公司	24	个	7.00	168.00
367	餐垫	规格尺寸: ≥ 长500*宽350mm皮革	圣特	长500*宽350mm/STPG021	浙江圣特斯林纺织有限公司	20	张	9.00	180.00
368	白酒杯	规格尺寸: ≥ 15ml玻璃	亿诺	15ml/YR-BJB15	沧州市亿诺玻璃制品有限公司	24	个	3.00	72.00
369	红酒杯-水晶	规格尺寸: ≥ 口径75mm玻璃	亿诺	口径75mm/YR-PTJB450	沧州市亿诺玻璃制品有限公司	24	个	18.00	432.00

370	分酒器-水晶	规格尺寸: ≥ 高度180*口径55mm玻璃	亿诺	高度180*口径55mm/YR-FHQ300	沧州市亿诺玻璃制品有限公司	24	个	12.00	288.00
371	醒酒器	规格尺寸: ≥ 高度280*口径80mm玻璃	亿诺	高度280*口径80mm/YR-FHQ180	沧州市亿诺玻璃制品有限公司	1	个	11.00	11.00
372	条纹公杯黄柄	规格尺寸: ≥ 高度180*口径130mm玻璃	亿诺	高度180*口径130mm/YR-ZKB215	沧州市亿诺玻璃制品有限公司	2	个	7.00	14.00
373	铝合金底座	规格尺寸: ≥ 直径150*高度65mm铝合金	XXMJ	直径150*高度65mm/NY1007	阳江市宝瑞不锈钢制品有限公司	2	个	27.00	54.00
374	高白波月汤碗	规格尺寸: ≥ 长267*高40mm陶瓷材质	百创	长267*高40mm/BC-TW26	景德镇百创陶瓷有限公司	4	个	35.00	140.00
375	高白波月汤碗	规格尺寸: ≥ 口径320*高度45cm陶瓷材质	百创	口径320*高度45cm/BC-TW30	景德镇百创陶瓷有限公司	4	个	44.00	176.00
376	高白波月旦形汤盘	规格尺寸: ≥ 直径280*高度55mm陶瓷材质	百创	直径280*高度55mm/BC-TP28	景德镇百创陶瓷有限公司	4	个	18.00	72.00
377	高白波月旦形汤盘	规格尺寸: ≥ 长330*宽55mm陶瓷材质	百创	长330*宽55mm/BC-TP33	景德镇百创陶瓷有限公司	4	个	27.00	108.00
378	高白波月宽边鱼盘	规格尺寸: ≥ 长460*宽25cm陶瓷材质	百创	长460*宽25cm/BC-YP46	景德镇百创陶瓷有限公司	2	个	32.00	64.00
379	高白波月宽边鱼炉	规格尺寸: ≥ 长320*宽18mm陶瓷材质	百创	长320*宽18mm/BC-YL	景德镇百创陶瓷有限公司	2	个	53.00	106.00
380	高白波月圆浅盘	规格尺寸: ≥ 口径230*高度30mm陶瓷材质	百创	口径230*高度30mm/BC-QP	景德镇百创陶瓷有限公司	6	个	25.00	150.00
381	高白波月圆形保温盘	规格尺寸: ≥ 口径360*高度60mm陶瓷材质	百创	口径360*高度60mm/BC-BWP	景德镇百创陶瓷有限公司	2	个	53.00	106.00
382	高白波月冷碗	规格尺寸: ≥ 口径250*高度70mm陶瓷材质	百创	口径250*高度70mm/BC-LP	景德镇百创陶瓷有限公司	6	个	12.00	72.00

383	高白波月正 德盘	规格尺寸: ≥ 口径280*高度50mm陶瓷材质	百创	口径280*高度 50mm/BC-ZDP	景德镇百创陶瓷有 限公司	4	个	32.00	128.00
384	高白波月草 帽碗	规格尺寸: ≥ 口径280*高度80mm陶瓷材质	百创	口径280*高度 80mm/BC-CMW	景德镇百创陶瓷有 限公司	2	个	32.00	64.00
385	高白波月反 边汤盘	规格尺寸: ≥ 口径280*高度55mm陶瓷材质	百创	口径280*高度 55mm/BC-FBTP	景德镇百创陶瓷有 限公司	6	个	32.00	192.00
386	高白波月保 温盅盖子	规格尺寸: ≥ 口径260*高80mm陶瓷材质	百创	口径260*高 80mm/BC-BWZGZ	景德镇百创陶瓷有 限公司	2	个	18.00	36.00
387	高白波月双 耳锅	规格尺寸: ≥ 口径280*高160mm陶瓷材质	百创	口径280*高 160mm/BC-SRG	景德镇百创陶瓷有 限公司	2	个	71.00	142.00
388	水晶锅垫板	规格尺寸: ≥ 直径250*直径250mm木制	森品优 厨	直径250*直径 250mm/LS-GD	阳江市阳东区森品 工贸有限公司	2	个	71.00	142.00
389	拌饭石碗黑	规格尺寸: ≥ 口径190*高150mm天然石材	龙胜	口径190*高 150mm/LS-1366	易县龙胜石制工艺 品厂	2	个	156.00	312.00
390	精品卡式炉	规格尺寸: ≥ 长380*宽300*高50mm不锈钢	蓝光	长380*宽300*高 50mm/BL-155-A	永康市蓝光工贸有 限公司	2	个	106.00	212.00
391	大汤勺(骨 瓷)	规格尺寸: ≥ 长度180mm陶瓷材质	百创	长度 180mm/BC-DTS	景德镇百创陶瓷有 限公司	4	个	5.00	20.00
392	琥珀锅	规格尺寸: ≥ 口径240*高90mm高温玻璃	鑫臻诚	口径240*高 90mm/ZC-G	河北臻诚玻璃制品 有限公司	1	个	520.00	520.00
393	平锅	规格尺寸: ≥ 口径25cm陶瓷材质	百创	口径25cm/BC-PG	景德镇百创陶瓷有 限公司	1	个	104.00	104.00
394	长方木座羊 排盘	规格尺寸: ≥ 长270*宽180*高90mm木制	森品优 厨	长270*宽180*高 90mm/LS-CB	阳江市阳东区森品 工贸有限公司	1	个	67.00	67.00
395	汤煲	规格尺寸: ≥ 口径300*高度120mm陶瓷材质	百创	口径300*高度 120mm/BC-TB	景德镇百创陶瓷有 限公司	2	个	140.00	280.00