

开封市教育体育局街道(乡镇)健身
设施补短板提升项目

采购编号：汴财招标采购-2025-9

合同

采购人(甲方)：开封市教育体育局

成交供应商(乙方)：慧博书香(天津)文化传播有限公司



甲方(招标人): 开封市教育体育局

乙方(中标人): 慧博书香(天津)文化传播有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,甲乙双方按照招标结果(项目名称: 开封市教育体育局街道(乡镇)健身设施补短板提升项目, 采购编号: 汴财招标采购-2025-9)签订本合同。

第一条: 合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物(或服务项目的服务范围与内容), 包括产品主机、随机备品备件及专用工具等。本项目B包采购5套, 每套数量与规格如下:

序号	产品名称	品牌	生产厂家	产品具体描述	数量	单位	单价	合价	备注
1	一体式篮球架足球门组合	桂宇星	三河市桂宇体育用品有限公司	1) 主要承载立柱尺寸: $\Phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2) 篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 的矩形篮板(材质为SMC), 篮板面板厚度 5mm , 翻边宽度 50mm , 翻边厚度 7.8mm , 背面用“井”字形加强筋, 加强筋厚度 5mm ; 3) 篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求; 矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置, 且安装位置尺寸符合GB9272-2011中图21a)的要求; 4) 篮球架伸臂钢管 $120 \times 100 \times 3\text{mm}$; 5) 篮圈: 采用实心钢材制成, 篮圈圈条直径为 18mm , 篮圈内径为 450mm ; 篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置, 装置无锐边、毛刺, 且装置间隙 6mm ; 采用弹簧篮圈, 篮圈在去除压力后可自动返回原	5	副	11000	55000	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)



				位置; 6) 篮板支撑: 篮板上、下拉杆采用 $\Phi 48\text{mm} \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型; 通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度; 7) 安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度3050mm, 悬臂长度1800mm; 8) 足球网采用涤纶材料, 足球门尺寸3米 $\times$ 2米 $\times$ 1.5米, 满足5人制足球的使用需要; 9) 所有金属件焊后抛丸, 静电喷涂, 要求喷涂表面均匀全覆盖, 结合牢固, 不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结 点等缺陷, 涂层厚度70 μm ; 各部件焊接牢固, 无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷; 10) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈;					
2	围网系统	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	1) 场地尺寸: 长32米、宽19米。合理配置2个出入口。(使用方场地基础硬化尺寸: 长34米, 宽21米) 2) 围网立柱采用 $\Phi 76\text{mm}$, 管壁厚度为3mm的优质钢管, 围网采用模块拼接式, 单个网片规格 3000(长)mm $\times$ 2000(高)mm, 围网总高度4000mm, 立柱选用28个独立地埋固定方式, 立柱间隔3m, 所有管材表面经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度400mm, 地基尺寸 400mm $\times$ 400mm $\times$ 400mm(深)。 3) 围网带有两个1.4米宽、2米高的框架进出口。围网全部采用防盗镀锌螺栓, 并采用防松螺母防松方式, 保证连接长期可靠。立柱与连接	5	套	122400	612000	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)



				横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值0.35kn/m。 4) 网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径$\Phi 3.8\text{mm}$，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径$\Phi 3\text{mm}$，网孔$50\times 50\text{mm}$，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。					
3	场地照明系统	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	5) 配套场地照明系统及附属安装材料:灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径$\Phi 114\text{mm}\times 3.0\text{mm}$的钢管，6米高杆照明灯柱8根。线路:电线(场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线)。灯具:选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。电线、电管:用PVC管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。	5	套	22400	112000	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)
4	宣传标识牌	桂宇星	三河市桂宇星体育用品有限公司	6) 告示牌及运动宣传标语:应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304)，尺寸$800\text{mm}\times 500\text{mm}$，厚度0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容:有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查	10	块	2500	25000	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)



				电话；管理维护单位及联系电话。运动宣传标语每套运动场一组，每组6个字，文字大小 760mmx800mm ，内容为宣传全民健身运动等标语，文字采用金属喷塑钢板制作，文字固定在围网上层，每块围网居中固定一个文字。					
5	悬浮式拼装地板	杰帝奇	河北帝体用品有限公司	1、地板规格：34*34cm，地板厚度1.6cm 2、冲击强度：1.7% 3、石棉含量：未检出（阴性） 4、苯：ND 5、甲苯、二甲苯和乙苯总和：0.082mg/(m².h) 6、苯并[a]芘:ND 7、有害物质重金属可溶性铅含量：ND 8、氙灯老化时长2000h后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4级 9、★自然光老化36个月后，垂直变形依据GB36246-2018标准检测符合0.7mm（已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）检验报告检测周期不低于检测时长。 10、★耐酸雨老化5000h后，球反弹依据GB/T14833-2020检测标准检测98%（已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图）检验报告检测周期不低于检测时长。	3040	m ²	129	392160	质保期3年(以本项目验收合格之日起)
6	双位漫步机	桂宇星	三河市桂宇体育用品	1)摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度65°，摆杆选用Φ60mm×3mm的管材，扶手管材实际壁厚2.5mm； 2)主立柱采用优质钢管，立	5	个	3100	15500	质保期3年(以本项目验收合格之日



			有限公司	柱直径114mm，壁厚3mm； 3) 摆杆与主立柱内侧的最小距离60mm； 4) 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm； 5) 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面（4.76×104）mm ² ，摩擦系数0.5； 6) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度80mm； 7) 相邻运动的两踏板的间距应100mm； 8) 转轴直径25mm并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6205承载能力的深沟球轴； 9) 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 10) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；					算起)
7	肩关节康复器	桂宇星	三河市桂星体育用品有限公司	1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm； 2) 揉推轮盘支撑管的规格Φ60mm×3mm； 3) 两轮盘内侧距离240mm； 4) 揉推轮盘采用全封闭式铁盘并安装阻尼装置，转盘上配置手柄；	5	个	2600	13000	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)
8	上肢牵引器	桂宇星	三河市桂星体育用品有限公司	1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm； 2) 其他管材壁厚2.5mm； 3) 活动把手（不含柔性部件）质量146g，且端部直径51mm； 4) 使用链环结构时，链扣之间最大间隙6mm； 5) 摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离1900mm；	5	个	2550	12750	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)
9	腰背	桂宇星	三河市桂	1) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离30mm；	5	个	2550	12750	质保期3年(以



	按摩器	星	宇体用品有限公司	2) 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不存在刚性碰撞; 3) 主立柱壁厚3mm, 立柱直径114mm; 4) 主立柱以外其他各连接管实际壁厚2.5mm, 各连接片、耳片实际壁厚5mm; 5) 按摩轮转轴直径15mm;					本项目验收合格之日算起)
10	开合式滚压手臂多功能按摩器	桂宇星	河桂星体育用品有限公司	1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径114mm, 壁厚3mm; 2) 主要承载横梁采用优质钢管, 立柱直径60mm, 壁厚3mm; 3) 器材有手臂按摩和腿部按摩两种使用功能, 可2人同时使用; 4) 手臂按摩部位采用铸钢型内限位结构限制左右摆动角度进行上下开合式运动, 手臂按摩采用双滚轮按摩; 5) 腿部按摩轮采用单滚轮按摩, 扶手管材采用直径32mm, 壁厚2.5mm的优质钢管与立柱焊接连接, 扶手与立柱形成闭合开口50mm, 符合标准; 6) 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 7) 器材立柱顶端采用封闭处理, 避免进入雨水;	5	个	2380	11900	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)
11	浪板	桂宇星	河桂星体育用品有限公司	1) 主立柱采用优质钢管, 立柱直径114mm, 壁厚3mm; 2) 主要承载横梁尺寸: $\phi 102\text{mm} \times 5\text{mm}$; 3) 踏板4mm厚钢板冲压, 限位采用铸钢型内限位结构, 限位左右摆动角度单边摆幅60度; 4) 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈, 密闭性好, 防水防尘, 持久耐用; 5) 双脚踩踏处设有防滑装置, 防滑台高度45mm, 踏板	5	个	2600	13000	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)



				两侧设有防撞胶垫，避免人身伤害； 6) 立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水； 7) 器材按照标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。 8) 整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合标准；					
12	三位转腰器	桂宇星	三河市桂宇体育用品有限公司	1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm； 2) 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 3) 扭腰盘使用钢制材质； 4) 扭腰盘上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R2mm； 5) 脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面(6×104)mm²，摩擦系数0.6； 6) 具有符合人体生物学规律的阻尼结构；	5	个	2700	13500	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)
13	双位坐蹬器	桂宇星	三河市桂宇体育用品有限公司	1) 座椅、靠背上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R2mm； 2) 主立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm； 3) 蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格Φ60mm×3mm； 4) 坐板采用一次冲压成形，板材壁厚2.5mm； 5) 轴承座支架、耳片壁厚6mm； 6) 采用轴承结构的，轴承座壁厚6mm；轴承规格6205深沟球轴承； 7) 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 8) 脚踏部位有防滑措施；摩	5	个	2900	14500	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)



				擦系数0.6; 9) 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离240mm; 10) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;					
14	椭圆机	桂宇星	河桂星体育用品有限公司	1) 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径114mm，壁厚3mm; 2) 扶手采用直径32mm，壁厚2.5mm的优质钢管; 3) 踏板4mm厚冷板冲压，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，踏板周围边缘高度30mm，周围倒圆角R2，避免人身伤害; 4) 主轴采用直径30mm; 5) 内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转动速度; 6) 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用; 7) 器材按照标准进行相关静载荷、稳定性、冲击及疲劳试验，并符合标准要求。 8) 整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合标准;	5	个	2983	14915	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)
15	儿童滑梯	英利来	临沂市利来玩具有限公司	1) 外形尺寸5.2m×3.6m×3.5m。 2) 立柱材质：尺寸Φ114mm×2mm国家安全标准镀锌钢管，内外镀锌; 平台材质：厚度2.0mm，国家安全标准冷轧钢板，电脑程序冲孔机一次成型，冲孔无大小、无锐利毛边、无轻微变型。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，保证5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。 3) 塑料：采用食品级工程塑	5	套	14750	73750	质保期3年(以本项目验收合格之日算起)



				料粒子，符合国家要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面屋顶、滑梯、挡板等塑料件均采用滚塑工艺。连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面静电喷塑，高温加热后不褪色、不掉色，色彩鲜艳。 4) 五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。 5) 紧固件：不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺，使用内锁技术及弹力环技术，普通工具不可拆卸。 6) 功能：具有1组直滑梯、螺旋滑梯或爬网（攀爬）项目。					
16	悬浮式拼装地板	杰帝奇	河北杰帝奇体育用品有限公司	1、地板规格：34*34cm，地板厚度1.6cm 2、冲击强度：1.7% 3、石棉含量：未检出（阴性） 4、苯：ND 5、甲苯、二甲苯和乙苯总和：0.082mg/(m².h) 6、苯并[a]芘：ND 7、有害物质重金属可溶性铅含量：ND 8、氙灯老化时长2000h后，样品表面无龟裂、无粉化、无明显变色，灰卡等级：4级 9、★自然光老化36个月后，垂直变形依据GB36246-2018标准检测符合0.7mm（已提供国家认可的检测机构出具的	475	m²	129	61275	质保期3年（以本项目验收合格之日算起）



				检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图) 检验报告检测周期不低于检测时长。					
				10、★耐酸雨老化5000h后,球反弹依据GB/T14833-2020检测标准检测98% (已提供国家认可的检测机构出具的检测报告附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图) 检验报告检测周期不低于检测时长。					
合计				大写: 壹佰肆拾伍万叁仟元 小写: ¥1453000.00元					

第二条: 合同总价款

本合同项下货物(服务)的总价款为人民币(大写): 壹佰肆拾伍万叁仟元 (¥: 1453000.00 元)。合同总价款中包含: 本招标采购对象, 及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用, 以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

第三条: 组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方响应文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函(如果有的话)及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件, 其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物(服务)或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的争议或诉讼。一旦出现争议或诉讼, 乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第五条质量保证



1、乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、交货（服务）及安装地点：采购方指定地点。

2、交货（服务）期限：30个工作日，从合同签订日计算。

3、乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、招标文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。初步验收并不表示对货物质量最终合格的确认。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方委托第三方进行验收，费用由乙方支付。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。



8. 无论甲方因任何原因,包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可乙方所售货物质量,均不影响乙方因货物质量不符合合同的应负之责。甲方认可不得作为减轻或免除乙方责任之理由。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方标书中对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外,乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场安装、调试及启动监督;

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺,双方做如下约定:

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务,并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理,日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等,如甲方未使用过同类型货物,乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训,培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、质保期内,乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护,不再收取任何费用。

3.3、货物故障报修的响应时间为:8小时。

3.4、若货物故障在检修小时后仍无法排除,乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复。

3.5、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派人到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 货款支付

供货方需在合同签订后5日内向甲方支付履约保证金,支付比例为货物(服务)的总价款的3%,即为人民币(大写)肆万叁仟伍佰玖拾元整(¥:43590元),退还时间为供方产品全部安装调试完毕,经第三方进行验收合格后半年内。

供方产品全部安装调试完毕,经第三方进行验收合格后甲方一次性支付货款,即人民币:壹佰肆拾伍万叁仟元(¥:1453000.00元)。



第十条违约责任

1、如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收，同时扣除履约保证金。

2、在乙方承诺的质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

本合同项下的所有货物在使用时如因乙方原因造成安全事故，责任由乙方承担。

4、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金 1000.00 元（合同另有约定的从其约定）。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定或法律规定的义务，并应承担诉讼费、交通费、律师费等为维护自身合法权益支出的一切费用。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条合同的变更补充，终止及转让

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十三条争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向开封仲裁委员会提起仲裁。



第十四条合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：开封市教育体育局

乙方：慧博书香(天津)文化传播有限公司

单位地址：开封市黄河大街北段 27 号 单位 地址：天津市静海区静海镇津福路 41 号

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：23895333

电 话：17822236008

开户银行：中国农业银行开封金明支行 开户银行：中信银行股份有限公司天津静海支行

账 号：161001010400297740000000246 账 号：8111401011800241226

2025 年 4 月 11 日

2025 年 4 月 11 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App