

第五章 采购需求（技术要求）

老年助餐点设施设备配置									
名称	规格	单位	数量 （清单）	数 量 （ 亿 都 城 林 语 溪）	数 量 （ 宝 业 龙 湖 御 城）	数 量 （太平 岗 ）	数量（开 元社区）	数 量 合 计	参 数
不锈钢拐角油烟一体机	1000*450	M2		13.0	8.6	7.4	14.8	43.8	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm. 采用不锈钢接油盒. 接油槽. 滤油网.
不锈钢烟箱	400*400/450*450	米		6.0	4.8	3.2	9.0	23.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
不锈钢主烟管	400*400	米		6.0	8.0	6.0	4.0	24.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
不锈钢堵头	400*400	个		2.0	2.0	2.0	2.0	8.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
不锈钢弯头	400*400/450*450	个		3.0	4.0	2.0	2.0	11.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
油烟净化器	20000	台		0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	低空油烟净化器 . 处理风量 30000. 检验报告. 环保标. 环保证书. 合格证手续齐全 . 净化率 95%以上. 保证检测达标.
油烟净化器	30000	台		1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	低空油烟净化器 . 处理风量 30000. 检验报告. 环保标. 环保证书. 合格证手续齐全 . 净化率 95%以上. 保证检测达标.
净化器变径	500*500	个		2.0	2.0	2.0	2.0	8.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
净化器连固		套		1.0	1.0	2.0	1.0	5.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
风柜变径	680*625	个		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	采用国标 SUS304 不锈钢板，板材厚为 1.0mm.
风柜	5.5KW	台		0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	纯铜电机双层低噪 音风柜 电量：5.5KW/380V 5522-13903m³ /h. 转速 1450
风柜	7.5KW	台		1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	纯铜电机双层低噪 音风柜 电量：7.5KW/380V，风量：13570-19080m³ /h. 转速 1450

软连接		个		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
风柜连接固带减震垫		套		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
风柜缺相保护启动箱		台		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
电缆线带穿线管	2 芯	米		10.0	10.0	10.0	10.0	40.0	纯铜线
电缆线带穿线管	3 芯	米		10.0	10.0	10.0	10.0	40.0	纯铜线
墙体开孔		个		1.0	2.0	1.0	1.0	5.0	
安装辅料		项		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
商用电饼铛	70cm	台	1	1	1	1	1	5.0	炉面采用内外优质国标 304 不锈钢,底上双面加热 , 上下双表带数字显示温控, 高效节能,
微波炉		台	2	1	1	1	1	6.0	
商用燃气灶	1800mm*900mm	台	1	0	0	0	0	1.0	板材型号全部采用 SUS201 板国标厚度 1.2mm, 炉面采用 1.2MM 厚不锈钢板. 边框采用 1.0MM 厚不锈钢板. 炉膛用 1.5MM 厚 A3 铸铁板. 炉体采用优质 40*40mm 角钢框架 , 炉脚采用 D50 钢管. 炉背用 1.0MM 厚不锈钢板. 风机:2 台 E4;0.18kw/220v; 电 :220V/50HZ/1PH/180W; 静音且节能 40%
灭蝇灯		台	4	3	3	3	3	16.0	
商用电饭煲		台	3		0			3.0	
电磁双头炒灶炉	1800mm*900mm	台		0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	板材型号采用 SUS304 板国标厚度 1.0mm, 炉面采用 1.0MM 厚不锈钢板. 边框采用 1.2MM 厚不锈钢板锅体材质采用国标 304 钢板. 发热磁盘采用纯铜线圈. 智能彩屏 8 档横拨开关. 可油炸款. 机芯质保 3 年

电磁单头炒灶炉	1000mm*900mm	台		1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	板材型号采用 SUS304 板国标厚度 1.0mm，炉面采用 1.0MM 厚不锈钢板。边框采用 1.2MM 厚不锈钢板锅体材质采用国标 304 钢板。发热磁盘采用纯铜线圈。智能彩屏 8 档横拨开关。可油炸款。 机芯质保 3 年
电磁大锅灶	1000mm*1100mm	台		1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	板材型号采用 SUS304 板国标厚度 1.0mm，炉面采用 1.0MM 厚不锈钢板。边框采用 1.2MM 厚不锈钢板锅体材质采用国标 304 钢板。发热磁盘采用纯铜线圈。智能彩屏 8 档横拨开关。可油炸款。机芯质保 3 年
电磁汤灶	650mm*750mm	台		1.0	1.0	0.0	1.0	3.0	
风冷卧式平台柜	1800mm*800mm	台	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	8.0	箱体采用框架结构夹层用聚氨酯发泡，每立方 50KG。蒸发器采用 D 型纯铜管，性能稳定节能省电，使用寿命长。内外面板采用国标 201 板。内外全不锈钢，整体发泡，电压功率 220V/150W，温度范围：冷藏箱内 0℃/10℃。导温管采用纯铜管。
单星水池	1800mm*700mm*800mm	台		1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	采用国标 304 不锈钢，一次性冲压加厚，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，全密封式不锈钢拦渣器，腿管采用 50 不锈钢管地脚采用不锈钢可调试子弹脚
双星水池	1200mm*700mm	台		2.0	1.0	1.0	2.0	6.0	采用国标 304 不锈钢，一次性冲压加厚，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，全密封式不锈钢拦渣器，腿管采用 50 不锈钢管地脚采用不锈钢可调试子弹脚
商用蒸箱	12 层	台		1.0	1.0	1.0	2.0	5.0	箱体内外采用优质国标 304 不锈钢，面板厚 1.0mm，箱体采用全聚氨酯整体发泡设计保温效果好，加热系统防干烧防漏电设计。操作简洁方便，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。
电热水器	60L	台		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
料台	900mm*500mm	台		2.0	2.0	1.0	2.0	7.0	层板采用材质采用国标 304 不锈钢，板材厚度 1.0mm，承重能力强，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调试子弹脚。
电烤箱 2 层 4 盘	1300mm*840mm*1500mm	台		1	1	1	1	4.0	配装 4 个数显温控，底上两面加热，操作简单，加热均匀 全 自 带 动 可 压

									视 面 玻 机 璃
全自动压面机	700mm*500mm	台		1	1	1	1	4.0	全自动压面机
双层工作台	1800mm*800mm	台		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	层板采用材质采用国标 304 不锈钢，板材厚度 1.0mm，承重能力强，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调试子弹脚。
电磁灶专用桶	500ml	个		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
方盘	600mm*400mm	个		12.0	12.0	12.0	12.0	48.0	板材厚度 1.0mm
双动双速和面机	30 型	台		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	箱体绞轴均采用不锈钢板材，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动结构，涡轮蜗杆，减速传动。
消毒柜	1200mm	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	高温 125 度. 全无磁层架，全无磁箱体，双层发泡箱体厚度 1.0mm
食品留样柜	1950mm	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	整体发泡，电压功率 220V/156W, 温度范围：10℃~0℃采用优质压缩机，噪音低、箱体采用框架结构夹层用聚氨酯发泡，每立方 50KG. 蒸发器采用 D 型纯铜。
不锈钢置焊接物架	1500mm	台	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	9.0	1、板材型号全部选用 SUS304，层架全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2、架脚与层架的连接点均焊接抛光。3、层板用 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢方管焊接组成。4、管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。
保温桶	80L	台		2.0	2.0	2.0	2.0	8.0	
保温自助餐台	1500mm	台	6.0	2.0	2.0	1.0	2.0	13.0	1、板材型号全部选用 SUS304. 2、工作柜面板采用 1.0mm 厚不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0mm 不锈钢，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40 毫米折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。
电磁灶专用炒锅	50CM	个		2.0	2.0	2.0	1.0	7.0	
电磁灶专用炒锅	60CM	个		0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	

风冷四门柜	1200mm*700mm*1950mm	台	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	箱体采用框架结构夹层用聚氨酯发泡，每立方 50KG. 蒸发器采用 D 型纯铜管，性能稳定节能省电，使用寿命长。内外面板采用国标 201 板. 外形尺寸：1220*730*1850 内外全不锈钢，整体发泡，双机双温，电压功率 220V/420W, 容积 930L, 温度范围：冷冻箱内 -6℃~-15℃，冷藏箱内 0℃/10℃. 导温管采用纯铜管。
1/1 分餐盆		个	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	40.0	
带净水器开水器	500mm*420mm*1430mm	台		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	带净水器净化水质。带一常温水，一开水。
适老化餐桌椅	1 桌 4 椅	套	6.0	6.0	8.0	4.0	8.0	32.0	
空调柜机 3 匹		台	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	9.0	
空调挂机 2 匹		台		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
人脸识别刷卡收银器		套		1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	
灭火器		个	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	40.0	