

附表：采购货物报价明细表

序号	名称	规格型号 或参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	课桌 凳	1. 课桌。桌面：600×400(mm) 课桌升降高度：660-760mm 凳面：340×240(mm) 凳子升降高度：380-440mm 桌面、凳面：采用国际标准 OSB 定向板，厚度为 20mm 或以上，双面采用橡木纹色进口装饰材料，技术独特，美观大方，经久耐用。保证防水、防潮、不变形，健康无醛无害，四周采用 蓝色 ABS 一次注塑成型，表面平整光滑。面板特点四角为圆，带笔槽，四周曲面边设计增加人体接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；所有功效性能都为连体注塑成型不允许分开注塑成型，以防脱落。以上参数只允许偏离±2mm 之内。 桌斗：桌斗为上下双层斗，整体斗总高 380mm，两侧山 A 板向内卷圆，不得采用直角设计，其余均为 1.2 的铁皮整体冲压成型，上下斗底板前沿向内卷成 1.2mm 直径圆弧加强筋。上层斗高	套	1000	280	280000	/



	180mm， 满外宽 500mm， 满外深 350mm； 下斗满外深 240mm,满外宽 500mm， 高 200mm。 桌腿：桌架为双柱平脚升降结构，桌子立腿采用 50mm×20mm×1.8mm 椭圆钢管，直立双柱，底管管材采用 20mm×50mm×1.8mm 椭圆钢管，中间拉撑采用 50mm×20mm×1.8mm 椭圆钢管，双排升。 2、升降凳：总体规格长 340mm×宽 240mm× 高 420mm 。 调 节 范 围（360mm-420mm）每档调节间隔 20mm。 2、凳架：采用 20mm*50mm*1.8mm 的椭圆钢管，横拉管为 2 根。 3、凳面板：采用白橡木色中纤板、蓝色 PP 工程 安装：采用通丝安装，选用优质 8mm 光面马槽螺杆， 防松动自锁螺母 工艺要求： 1. 凳面板与凳架组装后半固可靠，用平面锥头螺栓连接、安装后螺丝与凳面保持平整。 安装完成后升降立柱外侧无任何螺丝外露，防止磕挂保证学生使用安全。 钢材采用二氧化碳焊接保护焊焊接工艺、钢材厚度采用国标 A 一级钢管。经过抛				
--	---	--	--	--	--



		丸机打沙处理或酸 洗磷化，焊接流畅，无焊渣、焊瘤、穿焊、假焊,经流水线静电高温喷涂，颜色橡木色。凳腿：采用 20 mm×50 mm金属双立柱椭圆管，轴料采 用 20 mm×10 mm金属方管，管壁厚度 1.8mm，可升降，升 降片采用 1.8 mm厚冷轧板冲压一次成形，不允许焊接及拼接而成。 桌、凳脚套：采用环保 ABS 一次成型注塑成型，抗老化、不变形，脚套底子厚 5mm 并且带防滑功能、自锁装置。课桌脚套：采用原生态优质塑料一次性注塑成型，为了产品经久耐用在使用过程中 不易脱落，脚底采用防滑耐磨纹底。 工艺：铁件部位经酸洗磷化静电喷塑处理。					
2	办公 桌	办公桌尺寸：1400*700*760 1.板材采用国家 E1 级环保板材，所有板材均经过防潮、防虫、防腐 处理，甲醛释放量均达国家标准≤9mg/100g。符合国家环保 ISO14001 标准。握螺钉力均达到国家标准≥900，内结合强度≥0.35Mpa，静曲强度≥13(抗弯曲能力)，表面结合强度≥0.8Mpa,2H 吸水厚度膨胀率≤8.0。2. 板材厚度等于或大于 2cm,板材表面耐划伤。	张	340	1080	367200	/



		3.封边: 2mmABS 封边条, 同色封边工艺, 更加美观、耐磨。4.采用纯实木桌脚, 更承重, 更耐用, 精细光滑抛光, 更光滑: 隐藏走线, 每个细节都严格的程序检测, 质保十年					
3	办公椅	布料: 座布 达曼 DG 系列、背 FV 系列, 抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越: 座垫: ≥ 12 厘米 10 层弯曲板, 优质切割棉, 通过座垫耐久测试承重 57kg, 离座垫高度 36mm, 自由落体测试 10 万次, 无异常: 黑色背框: 70%PP+30%玻纤, 更加耐用, 椅背耐久测试, 座垫施力 109kg 力, 背垫施加 45kg, 累计循环测试 12 万次, 无异常: 黑色 PP 面固定扶手: 70%PP+30%玻纤扶手支架, 通过耐久测试: 以 垂直扶手向内形成 10 度方向, 向两个扶手同时施加 41kg 力, 循环测试 6 万次无异常: 2.0MM+套管 加强, 环保加厚喷涂黑色弓型架, 海绵: 采用 45#密度海绵, 耐冲击, 回弹力强。坐板: 采用优等 多层板, 经过防虫、防腐等化学处理, 干燥至低于 12%含水率, 经过高温定型, 性能稳定, 不易变 形。电镀半架, 电镀表面光滑平整, 无颗粒、无气泡、无渣点。不易变形。	张	340	380	129200	/



4	讲桌	采用厚度为 16mm 三聚氰胺刨花板板,用 PVC 进口封边条封边。其规格: 桌面: 1200*600*850mm	张	50	560	28000	/
5	讲台	1.产品名称: 教学专用实木地台 2.尺寸规格:整体外观尺寸:4000*1000*180mm(长*宽*高,两组拼 接),其他尺寸可定制。 3.款式造型:后端两个直角,前端两个圆角。4.整体结构:整体为实木结构,实木骨架+基层板+木地板。 A.实木骨架:骨架采用纯实木木板,实木板厚度为 22mm.B.基层板:基层板采用多层实木板,基层厚度 为 15mm.C.面层:定制木地板,厚度为 10mm,颜色:可选。 5.包边及护角:彩色流线装饰铝合金包边,包边规格 30mm*30mm,中间拼接位置设置彩色铝合金 T 型压条,压条宽度为 40mm,拐角处圆弧角用不锈钢板制作而成。	张	50	206 6	103300	/
合计: 大写: 玖拾万零柒仟柒佰圆整						小 写 : 907700.00 元	

注: 1、表中总报价包含产品交货前发生的各种税费、安装费、调试费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费等的总报价。

2、所有价格以人民币表示;

3. 若总价与单价不符,以单价为准;