

(四) 技术参数偏离表

序号	名称	采购文件要求	响应文件规格	偏离说明
1	壁挂音箱	喇叭单元:6.5 寸+小高音 功率: ≥10W 尺寸:275*200*108mm 定压输入:70-100v	喇叭单元:6.5 寸+小高音 功率: 10W 尺寸:275*200*108mm 定压输入:70-100v	无偏离
2	5 孔插座	国标	国标	无偏离
3	网络信息模块	带底盒, 面板, 超五类国标	带底盒, 面板, 超五类国标	无偏离
4	电脑	一、硬件配置: 1. ★CPU: 配置 ≥1 颗 7 纳米 CPU 处理器, 处理器采用独立设计, 每颗 CPU 物理 核心数 ≥六核, 线程数量 ≥十二线程, 每颗 CPU 主频 ≥ 3.9GHz, 每颗 CPU 三级缓存 ≥16MB, 热设计功耗 (TDP) ≥65W; 2. 内存: 实配内存 ≥8GB, 配置 ≥2 个 DDR4 内存插槽, 内存速度 ≥3200MHz 3. ★声卡: 配置 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口) 4. 硬盘: ≥512GB M.2 NVME SSD, 支持扩展 1 块 3.5 寸硬盘、1 块 2.5 硬盘 5. 扩展槽: ≥1 个 PCI-E*16 (8 速)、2 个 PCI-E*1 6. 键盘、鼠标: 防水键盘、抗菌鼠标; 7. 接口: ≥10 个 USB 接口, 2*PS/2 接口、1 个串口, 主板集成 2 个视频接口 (其中至少 1 个非转接 VGA 接口) 8. 电源: ≥110/220V 260W 85%节能电源 9. ★安全特性: IOS 底层支持 USB 智能屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露 10. 显示器 ≥21.5 寸低蓝光, 不闪屏液晶显示器, 分辨率 ≥	一、硬件配置: 1. ★CPU: 配置 1 颗 7 纳米 CPU 处理器, 处理器采用独立设计, 每颗 CPU 物理 核心数六核, 线程数量十二线程, 每颗 CPU 主频 3.9GHz, 每颗 CPU 三级缓存 16MB, 热设计功耗 (TDP) 65W; 2. 内存: 实配内存 8GB, 配置 2 个 DDR4 内存插槽, 内存速度 ≥3200MHz 3. ★声卡: 配置 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口) 4. 硬盘: ≥512GB M.2 NVME SSD, 支持扩展 1 块 3.5 寸硬盘、1 块 2.5 硬盘 5. 扩展槽: 1 个 PCI-E*16 (8 速)、2 个 PCI-E*1; 6. 键盘、鼠标: 防水键盘、抗菌鼠标; 7. 接口: 10 个 USB 接口, 2*PS/2 接口、1 个串口, 主板集成 2 个视频接口 (其中 1 个非转接 VGA 接口) 8. 电源: 110/220V 260W 85%节能电源 9. ★安全特性: IOS 底层支持 USB 智能屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露 10. 显示器 21.5 寸低蓝光, 不闪屏液晶显示器, 分辨率 ≥	无偏离

		1920x1080、 11. 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱 ≥13L, 方便搬运, 顶置电源开关键, 方便使用; 12. 操作系统: 预装 Windows 正版操作系统 13. 带系统还原功能 13. 售后服务: 原厂提供三年上门服务、整机通过国家 3C 认证、节能、环保认证	1920x1080、 11. 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱 13L, 方便搬运, 顶置电源开关键, 方便使用; 12. 操作系统: 预装 Windows 正版操作系统 13. 带系统还原功能 13. 售后服务: 原厂提供三年上门服务、整机通过国家 3C 认证、节能、环保认证 (后附联想厂家授权证明、售后服务承诺函、3C 认证、节能、环保认证证书)	
5	电脑桌	1.2 米电脑桌 (1.2*0.6)	1.2 米电脑桌 (1.2*0.6)	无偏离
6	网线	国标超 5 类标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 通过标准最高传输频率 100MHz 测试 额定传输速率 (NVP): 67% 单根导体直流电阻: ≤9.5Ω/100m 导体: 软圆铜线、0.50mm±0.01mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对 屏蔽方式: U/UTP 护套材料: PVC, 护套外径: 5.1±0.3mm 最小弯曲半径: 安装时: 8 倍电缆外径, 安装后: 50mm, 敷设方式: 钢管或阻燃硬质 PVC 管内 安装温度: 0℃~+50℃, 工作温度: -20℃~+60℃ 产品符合 TLC, EC 认证 产品符合 YD/T1019-2013 标准的单体性能要求 产品符合 ROHS2.0 (2011/65/EU) 和 REACH	国标超 5 类标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 通过标准最高传输频率 100MHz 测试 额定传输速率 (NVP): 67% 单根导体直流电阻: 9.5Ω/100m 导体: 软圆铜线、0.50mm±0.01mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对 屏蔽方式: U/UTP 护套材料: PVC, 护套外径: 5.1±0.3mm 最小弯曲半径: 安装时: 8 倍电缆外径, 安装后: 50mm, 敷设方式: 钢管或阻燃硬质 PVC 管内 安装温度: 0℃~+50℃, 工作温度: -20℃~+60℃ 产品符合 TLC, EC 认证 产品符合 YD/T1019-2013 标准的单体性能要求 产品符合 ROHS2.0 (2011/65/EU) 和 REACH	无偏离
7	1 米机柜	网络机柜, 板材 1.0, 立柱 2.0, 尺寸: 1 米标准机柜, 可安装网络交换设备, 采用高密度网孔门, 厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。侧板材料为厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。顶材料为厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。前后网孔门设计, 并配置 ≥8 口 PDU 电源插座。	网络机柜, 板材 1.0, 立柱 2.0, 尺寸: 1 米标准机柜, 可安装网络交换设备, 采用高密度网孔门, 厚度 1.2mm 冷轧薄钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。侧板材料为厚度 1.2mm 冷轧薄钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。顶材料为厚度 1.2mm 冷轧薄钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。前后网孔门设计, 并配置 8 口 PDU 电源插座。	无偏离

8	1.2 米机柜	广播室，网络机柜，板材 1.0 立柱 2.0，尺寸:1.2 米标准机柜，可安装网络交换设备，采用高密度网孔门，厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。侧板材料为厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。顶材料为厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。前后网孔门设计，并配置≥8 口 PDU 电源插座。	广播室，网络机柜，板材 1.0 立柱 2.0，尺寸:1.2 米标准机柜，可安装网络交换设备，采用高密度网孔门，厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。侧板材料为厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。顶材料为厚度不小于 1.2mm 冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。前后网孔门设计，并配置 8 口 PDU 电源插座。	无偏离
9	功放	功率: ≥650W 2 路话筒，3 路线路输入，六分区独控，每路单独可负载总功率的 75%，各路音量均可独立控制。 六分区独立音量控制，一路直通。 有优先话筒 1 带静音强插功能，便于紧急广播高低音调节，幅度高达±20dB 备有监听输出也可扩展另一台功放 液晶显示播放，六单元 LED 电平指示，带有短路/过载/延时/保护功能六分区输出，每路分区可以控制开关/大小音乐，USB 数码显示屏，带收音机功能，USB 和 SD 卡槽。 蓝牙、遥控器、数码屏显示。	功率: 650W 2 路话筒，3 路线路输入，六分区独控，每路单独可负载总功率的 75%，各路音量均可独立控制。 六分区独立音量控制，一路直通。 有优先话筒 1 带静音强插功能，便于紧急广播高低音调节，幅度高达±20dB 备有监听输出也可扩展另一台功放 液晶显示播放，六单元 LED 电平指示，带有短路/过载/延时/保护功能六分区输出，每路分区可以控制开关/大小音乐，USB 数码显示屏，带收音机功能，USB 和 SD 卡槽。 蓝牙、遥控器、数码屏显示。	无偏离
10	前置定时播放器	定时功率放大器≥五路话筒信号输入，≥三路线路信号输入，≥二路紧急信号输入，≥四路线路信号输出，具有静音强切功能，分路音量控制，高低音调节。	定时功率放大器五路话筒信号输入，三路线路信号输入，二路紧急信号输入，四路线路信号输出，具有静音强切功能，分路音量控制，高低音调节。	无偏离
11	话筒	有线话筒 单体: 背板式驻极体 指向性: 单指向 频率响应: 50Hz-16kHz 灵敏度: -38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz) 使用电压: 3V (2 x 1.5V AA) 电池	有线话筒 单体: 背板式驻极体 指向性: 单指向 频率响应: 50Hz-16kHz 灵敏度: -38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 输出阻抗: 200Ω±30% (at 1kHz) 使用电压: 3V (2 x 1.5V AA) 电池	无偏离
12	1 平方护套	BV 国标	BV 国标	无偏离

13	2.5 平方护套	BV 国标	BV 国标	无偏离
14	4 平方护套	BV 国标	BV 国标	无偏离
15	6 平方	BV 国标	BV 国标	无偏离
16	100A 空气开关	ups 用 2P	ups 用 2P	无偏离
17	63A 空气开关	指纹，屏蔽，监考室 2P63A	指纹，屏蔽，监考室 2P63A	无偏离
18	32A 空气开关	广播用	广播用	无偏离
19	空气开关盒	配套使用	配套使用	无偏离
20	光纤	≥8 芯电信级单模 1000M 精确控制光纤的余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内填充特种油膏，对光纤进行了关键性保护。 良好的抗压性和柔软性 聚乙烯 (PE) 护套具有良好的抗紫外辐射性能采用下列措施来确保光缆的防水性能: 单根非钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物完全填充双涂塑型钢带防潮层 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水光缆芯数: 2-30 光缆直径: 10.4 光缆重量: 110 允许拉伸力长期/短期: 600/1500 允许压扁力长期/短期: 300/1000	≥8 芯电信级单模 1000M 精确控制光纤的余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性。 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内填充特种油膏，对光纤进行了关键性保护。 良好的抗压性和柔软性 聚乙烯 (PE) 护套具有良好的抗紫外辐射性能采用下列措施来确保光缆的防水性能: 单根非钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物完全填充双涂塑型钢带防潮层 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水光缆芯数: 2-30 光缆直径: 10.4 光缆重量: 110 允许拉伸力长期/短期: 600/1500 允许压扁力长期/短期: 300/1000	无偏离
21	光纤收发器	1 光 2 电 千兆光口 4-8 个共享/独立千兆电口 自动适应 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 环境，便于网络的升级，内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包	1 光 2 电 千兆光口 4-8 个共享/独立千兆电口 自动适应 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 环境，便于网络的升级，内置高效交换核心，实现流量控制，减少广播包	无偏离

		可提供四-八个共享/独立的 10M/100Mbps、100Mbps 自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入。 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商。支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装。支持最长 1552byte 超长数据包传输。 低功耗，低发热，能长时间稳定工作；技术规范 适合标准：IEEE802.3u 100Base-TX 和 100Base-FX 接口标准； 电口：RJ-45，10/100Mbps（自适应） 光口：ST/SC/FC，1000Mbps（全双工） 线缆：双绞线：5 类线（最长距离至 100m） 光纤（多模）：50/125，62.5/125 μ m（最长距离至 200m） 光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125，10/125 μ m（最长距离至 100Km） 流量控制：全双工 IEEE802.3x 流量控制 半双工背压流量控制 电源：DC5V 2A 环境温度：-20 ~ +50℃ 存储温：-30 ~ +70℃	可提供四-八个共享/独立的 10M/100Mbps、100Mbps 自适应交换式双绞线口，实现电口备份和多用户接入。 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商。支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装。支持最长 1552byte 超长数据包传输。 低功耗，低发热，能长时间稳定工作；技术规范 适合标准：IEEE802.3u 100Base-TX 和 100Base-FX 接口标准； 电口：RJ-45，10/100Mbps（自适应） 光口：ST/SC/FC，1000Mbps（全双工） 线缆：双绞线：5 类线（最长距离至 100m） 光纤（多模）：50/125，62.5/125 μ m（最长距离至 2Km） 光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125，10/125 μ m（最长距离至 100Km） 流量控制：全双工 IEEE802.3x 流量控制 半双工背压流量控制 电源：DC5V 2A 环境温度：-20 ~ +50℃ 存储温：-30 ~ +70℃	
22	光纤盒	12 口	12 口	无偏离
23	光纤熔接			无偏离
24	光纤跳线	LC-LC 3M	LC-LC 3M	无偏离
25	UPS 主机	≥6KVA 主机 1) 产品须支持不少于 4 台的直接并机方式，无须配置并机柜； 2) UPS 整流器：具有限流功能，并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电，使电池能快速回充； 3) 电池管理：UPS 具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警；	≥6KVA 主机 1) 产品须支持 4 台的直接并机方式，无须配置并机柜； 2) UPS 整流器：具有限流功能，并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电，使电池能快速回充； 3) 电池管理：UPS 具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警；	无偏离

		4) 投标产品架构须由功率模块单元、输入开关、旁路开关、手动旁路开关、控制单元等构成；完全切断输入干扰，电池转换时间为 0ms； 5) UPS 应具备蓄电池称电源±96±120VDC 可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期 UPS 设备维护成本。 6) 旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应量与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列。 7) 恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为 0ms，静态旁路具有状态控制功能，旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。 8) UPS 输出可承受 100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转，增加使用上之方便性。 9) 每台 UPS 自带静态旁路和市电维修旁路。 10) 每台 UPS 必须为 LCD 液晶加 LED 显示。显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。 11) 通信系统：系统配置标准 USB/RS232/RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将 UPS 的运行状态、主要运行参数。 容量：≥6KVA 输入电压范围 (Vac)：285~475VAC 相数：三相五线 输入频率范围 (Hz)：45~55/ 55~65 输入功率因数：≥0.99 输出电压 (Vac)：380(或 400/415)±1% 输入电流谐波成分：≤4.5% 输出功因：≥0.9 切换时间 (ms)：0 整机效率：50%负载，≥95%，100%负载，≥95% 过裁能力：负载110%，60min；125%，10min；150%，1min 通信功能：干接点、RS232、RS485、SNMP 卡(可选)	4) 投标产品架构须由功率模块单元、输入开关、旁路开关、手动旁路开关、控制单元等构成；完全切断输入干扰，电池转换时间为 0ms； 5) UPS 应具备蓄电池称电源±96±120VDC 可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期 UPS 设备维护成本。 6) 旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应量与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列。 7) 恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为 0ms，静态旁路具有状态控制功能，旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。 8) UPS 输出可承受 100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转，增加使用上之方便性。 9) 每台 UPS 自带静态旁路和市电维修旁路。 10) 每台 UPS 必须为 LCD 液晶加 LED 显示。显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。 11) 通信系统：系统配置标准 USB/RS232/RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将 UPS 的运行状态、主要运行参数。 容量：≥6KVA 输入电压范围 (Vac)：285~475VAC 相数：三相五线 输入频率范围 (Hz)：45~55/ 55~65 输入功率因数：0.99 输出电压 (Vac)：380(或 400/415)±1% 输入电流谐波成分：≤4.5% 输出功因：0.9 切换时间 (ms)：0 整机效率：50%负载，95%，100%负载，95% 过裁能力：负载110%，60min；125%，10min；150%，1min 通信功能：干接点、RS232、RS485、SNMP 卡(可选)	
--	--	--	--	--

舞阳县教育局 2025 年高考设备采购项目		响应文件		
		过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min 通信功能：干接点、RS232、RS485、SNMP 卡(可选) 执行标准：YD/T1095-2008		
26	UPS 电池	1. 蓄电池容量≥100AH，单节 12V。 2. 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰 3. 结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接 4. 阻燃性能：符合 YDT799-2010 中 6.4 条的要求 5. 气密性：能承受 50KPa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 6. 大电流放电：以 30I10 放电 3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常 7. 耐过充电能力：完全充电后电池以 0.3I10A 连续充电 160 小时，无变形，无漏液 8. 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤20mV；浮充状态：进入浮充 24 小时后，端电压差值≤50mV；放电状态：端电压差值≤200mV 9. 电池间连接电压降≤10mV 10. 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥99% 11. 再充电性能：恒压充电 24 小时的再充电能力因素≥98% 12. 容量一致性：同组蓄电池 10 小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2% 13. 容量保存率：完全充电的蓄电池，在 25±2° 的环境中，静置 28 天后，其容量保持率应在 98.5%以上； 14. 蓄电池与主机必须同一品牌。	1. 蓄电池容量100AH，单节 12V。 2. 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰 3. 结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接 4. 阻燃性能：符合 YDT799-2010 中 6.4 条的要求 5. 气密性：能承受 50KPa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 6. 大电流放电：以 30I10 放电 3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常 7. 耐过充电能力：完全充电后电池以 0.3I10A 连续充电 160 小时，无变形，无漏液 8. 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值20mV；浮充状态：进入浮充 24 小时后，端电压差值50mV；放电状态：端电压差值200mV 9. 电池间连接电压降10mV 10. 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值99% 11. 再充电性能：恒压充电 24 小时的再充电能力因素98% 12. 容量一致性：同组蓄电池 10 小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差2% 13. 容量保存率：完全充电的蓄电池，在 25±2° 的环境中，静置 28 天后，其容量保持率应在 98.5%以上； 14. 蓄电池与主机必须同一品牌。	无偏离
27	核心交换机	24 口 万兆三层管理交换机，包转发率 148Mpps/222Mpps，交换容量 598Gbps/5.98Tbps，24 个千兆电口，4 个万兆光口，VLAN:4K，MAC:16K，19 英寸 1U 标准机架，金属外壳，挂耳默认自带	24 口 万兆三层管理交换机，包转发率 148Mpps/222Mpps，交换容量 598Gbps/5.98Tbps，24 个千兆电口，4 个万兆光口，VLAN:4K，MAC:16K，19 英寸 1U 标准机架，金属外壳，挂耳默认自带	无偏离
28	交换机	24 口千兆可管理交换机	24 口千兆可管理交换机	无偏离

舞阳县教育局 2025 年高考设备采购项目		响应文件	
	机箱高度 19 英寸 1U 标准机架包转发率 42Mpps-126Mpps, 交换容量 336Gbps/1.008Tbps 固定端口 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口 4 个千兆 SFP VLAN:4K,MAC:16K 金属外壳静音款 挂耳默认自带 电源类型内置 AC 电源 额定电压交流输入:100VAC~240VAC;50/60Hz 高压直流输入:240VDC 最大电压交流输入:90V AC-290V AC;45Hz-65Hz 最大功耗 27.2W	机箱高度 19 英寸 1U 标准机架包转发率 42Mpps-126Mpps, 交换容量 336Gbps/1.008Tbps 固定端口 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口 4 个千兆 SFP VLAN:4K,MAC:16K 金属外壳静音款 挂耳默认自带 电源类型内置 AC 电源 额定电压交流输入:100VAC~240VAC;50/60Hz 高压直流输入:240VDC 最大电压交流输入:90V AC-290V AC;45Hz-65Hz 最大功耗 27.2W	
29	广播分支线	60 支国标	无偏离
30	摄像头拆除		无偏离
31	机房拆除及搬运		无偏离
32	广播主线	2*1.5 国标	无偏离
33	线槽		无偏离
34	辅料	线卡,胶布	无偏离
35	布线施工费		无偏离
36	安装调试费		无偏离
无线信号屏蔽仪			
1	无线信号屏蔽仪	外壳 ABS 防火材料,环保安全。内置散热铝合金和风扇,工作温度低。采用缓启动电路设计,有效避免开机时出现打火现象。电子元器件全部采用高性能集成电路和贴片元件;辐射小,低噪音处理;附带指示灯和检测系统;屏蔽效果迅速。阻断手机通讯联通、移动、电信2G\3G\4G\5G 和广电5G;WiFi2.4G—5.8G 的等无线通信信号;手机离开阻断范围,即可恢复正常使用。屏蔽范围 10 米左右	无偏离

试卷保密柜及转运箱				
1	试卷保密柜	外观尺寸：1900（高）×900（宽） ×430（深）mm 材质：门 1.2mm 冷轧钢板 柜体 1.0mm 冷轧钢板双锁，自带报警功能	外观尺寸：1900（高）×900（宽） ×430（深）mm 材质：门 1.2mm 冷轧钢板 柜体 1.0mm 冷轧钢板双锁，自带报警功能	无偏离
2	转运箱	外观尺寸：600（高）×430（宽） ×600（深）mm	外观尺寸：600（高）×430（宽） ×600（深）mm	无偏离

供应商名称：漯河臻选电子科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李昂（签字或盖章）

日期：2025 年 5 月 21 日

