

政府采购供货验收证明

需方：罗山县公安局

供方：信阳三宝办公设备有限公司

根据罗山县政府采购公开招标中标通知书；项目名称：罗山县公安局罗山县 2024 年度政法转移支付资金公安业务装备采购项目（三包）招标编号：罗财公开招标-2024-55 采购内容，供方向需方提供以下货物：

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	高拍仪	G500Z	福建捷宇电脑科技有限公司	捷宇	台	21	1850	38850	
2	彩色打印机	L8058	爱普生（中国）有限公司	爱普生	台	1	2950	2950	
3	公安网万兆核心交换机	S7006X	新华三技术有限公司	新华三	台	2	84000	168000	
4	三层交换机	S5024V5	新华三技术有限公司	新华三	台	10	3200	32000	
5	一窗通办终端	HX-P6228PRO	北京海鑫科金高科技股份有限公司	海鑫	台	5	66000	330000	
6	户籍全城通办打印机	7850II	得实打印机（江门）有限公司	得实	台	1	12000	12000	
7	出入境人像采集系统升级改造	定制	信阳三宝办公设备有限公司	三宝	台	1	55000	55000	未验收
8	彩色激光复印扫描一体机	MC2600DNW	联想（北京）有限公司	联想	台	1	5800	5800	
9	针式打印机	DPK9500GA PRO	南京富士通电子信息科技股份有限公司	富士通	台	1	6500	6500	
10	彩色打印机	L3256	爱普生（中国）有限公司	爱普生	台	30	1800	54000	
11	黑白打印机	M7615DNA	联想（北京）有限公司	联想	台	30	2200	66000	
12	便携式电脑	N80Z G1d	联想开天科技有限公司	联想开天	台	5	6500	32500	

13	电脑配套软件（三种）	兆芯版 V10（SP1） WPS Office 360 V10.0 单机版	麒麟软件有限公司 北京金山办公软件股份有限公司 北京奇虎科技有限公司	麒麟金山 360	套	5	1700	8500	
14	碎纸机	GA430	得力办公科技有限公司	得力	台	30	1200	36000	
15	移动硬盘	2TB	西部数据技术公司	西部数据	个	30	800	24000	
16	防刺服	FCF-H-SMS01	广东守门神科技集团有限公司	守门神	件	60	600	36000	
17	防弹衣	FDY3R-SMS02	广东守门神科技集团有限公司	守门神	件	60	1500	90000	
18	防弹头盔	FDK2F-SMS01	广东守门神科技集团有限公司	守门神	顶	50	1080	54000	
19	手铐	K1-JA	广东守门神科技集团有限公司	守门神	副	100	120	12000	
20	防暴叉	ZBQ-SMS01	广东守门神科技集团有限公司	守门神	个	30	160	4800	
序号	设备名称	投标技术指标						品牌及型号	备注
1	高拍仪	1、物理分辨率：2592×1944（500 万像素）； 2、图像色彩：RGB（24 位真彩色）； 3、对焦方式：自动调焦； 4、视角范围：56 度； 5、曝光模式：自动/手动； 6、白平衡：自动/手动； 7、原稿类型：身份证、文档、各类凭证； 8、拍摄尺寸：A4 纸幅面； 9、图片格式：彩色、黑白、灰度； 10、图片大小：≤400K； 11、图像质量：无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量； 12、光源：LED 辅助光源； 13、信噪比：48dB； 14、成像速度：1 秒； 15、畸变指标：1%； 16、接口：USB2.0。						捷宇 G500Z	
2	彩色打印机	1、功能：A4 墨仓式 6 色照片打印； 2、打印方向：双向逻辑查找； 3、耗材容量：6 个墨盒（黑色、青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色）； 4、最大幅面：A4(210*297)最长 2 米；						爱普生 L8058	

		5、打印速度：标准模式（黑白/彩色）约 8 页/分钟； 6、纸张支持：普通纸：64-90g/m2； 高质量光泽照片纸：102-300g/m2； 7、最大分辨率：5760*1440dpi； 8、出纸器容量：100 页 A4 普通纸，30 页高质量光泽照片纸； 9、多种连接方式：可选择 USB，Wi-Fi，无线直连等不同方式连接打印。		
3	公安网万兆核心交换机	框式万兆核心交换机（双主控、双电源，48 万兆光口）；交换容量：76.8Tbps/336Tbps，包转发率：8640Mpps/57600Mpps；主控板槽位数：业务板槽位数：双主控双电源；支持 802.1Q，支持 LLDP，静态 MAC 配置，支持 MAC 地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口隔离，支持 802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP），支持 PVST+，支持 IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态链路聚合和跨板链路聚合；支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略，支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持 VRRPv3，支持 Pingv6、Telnetv6、FT Pv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6，支持 IPv4 向 IPv6 的过渡技术，包括：IPv6 手工隧道、6to4 隧道、ISATAP 隧道、GRE 隧道，支持 IPv6 等价路由，支持 IPv6 策略路由，支持 IPv6 路由策略；支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式），支持多表流水线，支持 Group table，支持 Meter；支持 FTP、TFTP、Xmodem，支持 SNMP v1/v2/v3，支持 sFlow 流量统计，支持 RMON，支持 NTP 时钟，支持电源智能管理，支持 802.3az 高效节能以太网，支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测。	新华三 S7006X	
4	三层交换机	交换容量 330Gbps，包转发率 120Mpps，支持本地堆叠和远程堆叠，支持通过标准以太网接口进行堆叠；支持分布式设备管理、分布式链路聚合千兆电口 24，千兆光口 4。	新华三 S5024V5	
5	一窗通办终端	1、主机：1）CPU：I5 低功耗；2）内存：8G；3）硬盘：512G；4）操作系统 Windows10 5、I/O 口：2* USB3.0 接口；10*USB2.0 接口；1* HDMI 接口；1* VGA 接口； 1* RJ45 千兆网络接口，Line-out（绿色），1* MIC（红色）；1* DC12V 电源接口； 2、电源：12V10A； 3、功能模块：1）人像摄像头：支持；2）文件摄像头：支持；3）条码阅读器：支持；4）身份证阅读器：支持；5）交管读卡器：支持；6）港澳台通行证阅读器：支持； 4、处理器：1）国产化 CPU：八核 1.8G；2）内存：2G；3）存储：16G，可扩展至 128G；4）电源：5V3A； 5、电磁屏：1）尺寸：10.1 寸；2）分辨率：1280*800；3）触摸屏：电容电磁双控屏；4）对比度：500:1；5）电磁笔：支持；6）电子签名压感：2048；7）电子签名最高读取速度：220 点 / 秒； 6、电容屏：支持 10 点触摸； 7、功能模块：1）公安部出入境证照指纹采集模块：支持；2）居民身份证指纹采集模块：支持；3）电子签名模块：支持；4）扬声器：支持；5）评价器：支持；6）指纹模块需同时满足多警种指纹采集要求，指纹模块需	海鑫 HX-P6228PR 0	

		通过中国公共安全产品认证，支持 GA/T625-2010、GA/T626.1-2010、GA/T626.2-2010、GA/T866-2010 等技术标准。		
6	户籍全城通办打印机	1、标准配置:USB 接口、并行接口; 打印系统:串行点阵击打印; 打印方式:单、双向都是逻辑选距; 打印宽度:96 列; 打印头:打印头:24 针 寿命:4 亿针/针; 2、针直径:0.2mm; 3、打印速度: 1) 汉字(7.5CPI)(超高速(字/秒):225;高速(字/秒):150; 高密(字/秒):75); 2) 10CPI 英数字 (超高速(字/秒):300; 高速(字/秒):200; 高密(字/秒): 100); 3) 15CPI 英数字(超高速(字/秒):450; 高速(字/秒):300; 高密(字/秒):150); 4、打印字体:中文:宋体 英文:Roman 体、OCR-A、OCR-B、半角 ASC II; 宋体、美线体、美术体; 5、纸张厚度:2.0mm; 6、纸张大小:单页纸:宽度:55mm 到 340mm; 7、链式纸:宽度 55mm 到 330mm ; 8、纸张速度:5 英寸/秒; 9、色带寿命:黑色色带不低于 300 万字符; 红色色带不低于 120 万字符; 10、支持功能: 1) 针式打印技术; 2) 支持本(异)地居民户口簿、准迁证、迁移证和户籍证明; 3) 自助设置打印纸张类型; 4) 自助设置进纸方式; 5) 实现自适应 PDF 文档打印; 6) 自动纠偏处理功能。	得实 7850II	
7	出入境人像采集系统升级改造	1、兼容目前出入境预受理拍照系统; 2、新增户政照片拍照功能、照片自动上传功能、户政系统照片提取功能 3、新增交警照片拍照功能、照片自动上传功能、六合一系统上传提取功能。	三宝定制	
8	彩色激光复印扫描一体机	1、产品类型: 彩色激光多功能一体机; 2、处理器: 双核: 800MHz+133MHz; 3、标准(最大)内存: 512MB; 4、LCD 显示: 3.5 寸彩色液晶触控屏; 5、自动进稿器页数: 50 页; 6、打印幅面: A4; 7、打印速度: 26 页/分钟; 8、打印分辨率: 600×600dpi; 9、复印速度(A4): 26 页/分钟; 10、扫描速度: 27/21 ipm (黑白/彩色); 11、扫描最大分辨率: 19200×19200 dpi; 12、纸张输出容量: 150 页; 13、标准纸盘纸张输入容量: 250 页(纸盒)+1 页(手动);	联想 MC2600DNW	

		14、双面打印：标配自动双面打印； 15、网络打印：支持无线、有线网络打印； 16、支持龙芯、兆芯等国产 CPU 平台和麒麟、统信 UOS 等国产操作系统。		
9	针式打印机	1、打印方式：24 针点阵击打式； 2、打印方向：双向最短距离逻辑查找定位打印； 3、打印宽度：110 列（10CP1）279. mm； 4、打印速度：超高速 高递 正常； 5、接口 标配 TEFE1244 双向并行接口、15B2.0 接口、选配 RS-232C 串行接口。10/100Ba3 * -T 以太网接口《二选一》缓冲区 25688； 6、色带寿命：1000 万字路（553（A）（ISO7779 标准）； 7、进纸方式 单页纸：前进旧出，前进后出，连样纸，后进前出； 纸张规格 单页纸宽度：65~330； 连续纸变度：65-317.5mm 存折； 证本宽度：65-280mm； 最大进约厚度 3.0mm； 8、环境要求 工作环境 温度：5-35； 湿度：2548-80133（无激露）； 9、储存环境 温度：-40-55℃；程度：59348H(40℃, 无段露）； 10、电源 验入电压：198-242Y（AC）：顿本范围：50-60R。	富士通 DPK9500GA PRO	
10	彩色打印机	1、产品类型：彩色墨仓式多功能一体机； 2、基础功能：打印、复印、扫描； 3、耗材类型：一体式墨盒； 4、耗材容量：4 个墨盒（黑色、青色、洋红色、黄色）； 5、最大支持幅面：A4； 6、网络功能：支持无线网络打印； 7、连接方式：Wi-Fi，USB； 8、黑白打印速度：18 页/分钟； 9、彩色打印速度：9.2 页/分钟； 10、打印分辨率：5760*1440dpi； 11、复印分辨率：600*600dpi； 12、纸盒容量：后部进纸 100 页/A4； 13、输出容量：30 页 A4 普通纸，20 页高质量光泽照片纸。	爱普生 L3256	
11	黑白打印机	1、产品类型：黑白激光多功能一体机； 2、处理器频率 266MHZ； 3、接口类型：Hi-Speed 2.0;10/100Base-TX 以太网； 4、打印速度 30 页/分钟； 5、打印分辨率 HQ1200； 6、复印速度（A4）30 页/分钟； 7、自动进稿器 35 页； 8、首页复印输出时间<10 秒； 9、扫描分辨率：最大分辨率 19200x19200 dpi； 10、标配自动双面打印； 11、标准介质尺寸 A4, Letter, B5(JIS), A5, A5（长边）, A6, Executive, 16K(195 x 270mm) 16K(184x 260mm), 16K(197 x273mm)	联想 M7615DNA	

		12、标准纸盘纸张输入容量 250 页(纸盒)+1 页(手动); 13、纸张输出容量 100 页; 14、黑色机身; 15、支持国产操作系统。		
12	便携式电脑	1、处理器: 1 颗国产兆芯处理器; 核数 8 核; 主频 2.7Ghz; 2、内存: 容量 16GB 频率 2666Mhz, 支持双内存插槽; 3、硬盘: 512 GB M.2 NVME SSD; 4、无线通信: 1 个 WIFI6 无线网卡; 1 个蓝牙 5.0 模块; 5、显卡: 集成显卡; 支持 4K 视频播放; 6、显示屏: 屏幕尺寸 14 寸, 分辨率最高支持 2240*1400, 屏占比 91%, 支持 180 度开合; 支持 100% sRGB 高色域; 7、电源: 采用最新 Type-C 规格接口供电; 电池容量 61WH; 8、声卡: 集成声卡; 9、摄像头: 720P 分辨率; 支持物理遮挡; 10、左侧接口: Type-C2, 支持数据传输、充电、转接 RJ45 功能; HDMI 接口 1; 右侧接口: USB3.01、耳机/麦克风二合一接口 1; 11、轻量化设计: 重量 1.29KG (不含包装); 厚度 14.6mm; 12、键盘: 智能光感背光键盘, 两段回弹功能; 13、安全识别: 整机标配指纹模块 1;	联想 N80Z G1d	
13	电脑配套软件三种	1、国产桌面操作系统; 2、国产流式软件: 专业版办公软件; 3、国产杀毒软件: 终端安全软件单机版。	兆芯版 V10SP1 WPS Office 360 V10.0 单机版	
14	碎纸机	产品参数: 1、材质: ABS; 2、碎纸能力 (70g/A4): 16 张; 3、保密等级: 德标四级; 4、纸桶容量: 23 升; 5、最大碎纸幅面: 70gA4 纸; 6、碎纸速度: 1.6 米/分钟; 7、碎纸效果: 一张 A4 纸可碎纸 410 段; 8、进纸口宽度: 218mm; 9、产品净重: 8.7KG; 10、工作噪音: 50dB; 11、产品尺寸: 350mm*262mm*515.5mm; 12、采用高效持续散热技术, 可以满负荷连续碎纸 120 分钟, 连续碎纸 120 分钟后, 机器自动启动过热保护功能, 停机保护。	得力 GA430	
15	移动硬盘	1、类型: 便携式外置存储移动机械硬盘; 2、外壳材质: 塑料; 3、容量: 2TB; 4、硬盘尺寸: 2.5 英寸; 5、颜色: 黑色; 6、产品净重: 130g; 7、产品尺寸: 长 110.5mm; 宽 82mm; 高 15mm; 8、采用 USB3.0 接口, 可实现数据高速传输, 同时还兼容 USB2.0 接口, 满足多样需求。	西部数据 2TB	

16	防刺服	防刺服采用厚针织复合布与厚铝板搭接层组合而成，铝板间采用搭接铆装结构，可阻止标准试验刀具 24 焦耳动能的穿刺，使人体主要内脏器官不受到刺伤，是有效保护区域重要器官的功能性服装，该防刺服通过了公安部特种警用装备质量监督检验中心的检测，能满足《GA68-2008》标准规定的防刺要求。 1、防刺性能：达到《GA68-2008 警用防刺服》中防刺服要关要求；2、结构：由外套加防护层组成；3、面料颜色：警用蓝色，黑色，迷彩；4、保护套：不透光、不透水；5、防护面积：0.32 m²；6、产品重量：3.2 kg。	守门神 FCF-H-SMSO 1	
17	防弹衣	1、执行标准：《GA141-2010 警用防弹衣》标准中规定的 3 级；2、面料要求：断裂强度：经向：2100N、纬向：1300N；3、耐摩擦色牢度：干摩：经向：4-5 级、纬向：4-5 级；4、湿摩：经向：4-5 级、纬向：4-5 级；耐光色牢度 5 级；5、续燃时间：经向：0s、纬向：0s；6、阴燃时间：经向：0s、纬向：0s；7、防霉等级 1 级；8、产品性能：防护面积：0.30 m²；9、软质防弹层重量：前后两块软质防弹层总质量 1.6kg（含封水套）；10、软质防弹层重量：前后两块软质防弹层总质量 1.6kg（含封水套）；12、软质防弹层厚度：单块软质防弹层厚度 14mm；13、防弹衣样品的防弹层结构由弹击面开始依次 为：11 层高性能聚乙烯纤维无纬布（14 层纤维正交）+2 层芳纶无纬布（8 层纤维正交）+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布（2 层纤维正交）+5.0mm 泡沫板+1 层高性能聚乙烯纤维无纬布（2 层纤维正交）；14、产品性能：全项检测，防弹衣最大凹陷值 20mm；15、加强产品性能：最大凹陷值 20mm【高温状态下，去掉防弹衣外套射击】。	守门神 FDY3R-SMSO 2	
18	防弹头盔	1、材料：超高分子量聚乙烯材料； 2、防护等级：2 级； 3、重量：1.445kg； 4、尺寸（mm）：L:232 B:225 H:161； 5、防护枪械类型：54 式 7.62mm 手枪、92 式 9mm 手枪； 6、防护子弹类型：一顶盔同时测试 5 发 51 年式 7.62mm 手枪弹+2 发 DAP92A2 式 9mm 手枪弹（铅心）； 7、组成：由外罩、盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由 11.5mm 超高分子量聚乙烯材料制成； 8、盔壳内表面最大弹痕高度：15.4mm； 9、执行标准：GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩； 10、产品责任保险金额≥1000 万元人民币；	守门神 FDK2F-SMSO 1	
19	手铐	1、执行标准：《GA1512-2018 金属手铐》标准；2、外观：金属手铐表面应作氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀，无剥落、起泡等缺陷；金属手铐的左、右铐体和扇梁形状应一致，无明显弯曲变形； 金属手铐铐体及扇梁的边角圆滑整齐，三排齿的齿形完整，无缺损； 金属手铐每支铐体上的硬印不超过 4 处，每处面积 3mm²，且不集中在同一表面；金属手铐铐体与扇梁铆接处晃动量 0.3mm；3、结构：金属手铐应由左右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成；4、尺寸：金属手铐铐体间距 52mm~56mm，啮合三齿状态下手铐的最小孔径 55mm±2mm，啮合三齿状态下手铐的最大孔径 82mm±2mm；5、颜色：金铐体表面颜色为炼金色，左右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光颜色；6、质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装）255g。	守门神 K1-JA	

20	防暴叉	1、结构：由弧形叉头和可拆接的两节叉柄组成； 2、杆体材质：叉体为不锈钢，叉柄为高强度 ABS； 3、尺寸：伸展长度：2m；收缩长度：1.35m； 前管直径 28mm；后杆直径 35mm；叉头两顶端的距离为 41cm，壁厚 1mm； 4、重量：1.5kg； 5、叉杆轴向承受的静拉力：600N； 6、叉杆中点抗弯能力：600N。	守门神 ZBQ-SMS01	
专家验收意见 经验收，符合招标要求。（第7项（人脸识别人像采集系统）升级改造）提供服务。 陈兵 宋国园 刘伟				
采购单位意见 经验收，符合招标文件要求。 王华 李伟				

本验收证明一式四份，供、需双方、政府采购办、招标代理公司各执一份。

验收单位（公章）：罗山县公安局

验收时间：2023年4月15日

