

涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目

招标文件

项目编号：涧西政采招标(2025)0025 号

政府采购管理部门备案编号：洛涧公开-2025-27

招标人：涧西区民政局

招标代理机构：柏诚工程管理有限公司

时间：二〇二五年十二月

目 录

第一章招标公告	10
第二章投标人须知	14
投标人须知前附表	14
1、总则	22
1.1 招标项目概况	22
1.2 招标项目的资金来源及付款方式	23
1.3 合同履行期限、交货期、交货地点、履约验收、质保期、售后服务要求、质量要求	23
1.4 投标人资格要求	23
1.5 费用承担	24
1.6 保密	24
1.7 语言文字	24
1.8 计量单位	24
1.9 投标预备会	24
1.10 分包	25
1.11 响应和偏差	25
2、招标文件	25
2.1 招标文件的组成	25
2.2 招标文件的澄清	26
2.3 招标文件的异议	26
3、投标文件	26
3.1 投标文件的组成	26
3.2 投标报价	27
3.3 投标有效期	27

3.4 投标保证金.....	27
3.5 资格审查资料.....	27
3.6 备选投标方案.....	27
3.7 投标文件的制作.....	28
4、投标.....	28
4.1 投标文件的密封和标记.....	28
4.2 投标文件的提交.....	28
4.3 投标文件的修改与撤回.....	29
5、开标.....	29
5.1 开标时间和地点.....	29
5.2 开标规定.....	29
5.3 开标异常处理.....	30
5.4 投标人出现下列情况之一者视为无效投标文件，取消参加评标资格：.....	30
5.5 开标疑义.....	30
6、评标.....	30
6.1 评标委员会.....	30
6.2 资格审查与评标原则.....	31
6.3 资格审查与评标.....	31
7、定标及合同授予.....	31
7.1 定标.....	31
7.2 中标结果.....	31
7.3 中标通知.....	31
7.4 履约保证金.....	31
7.5 签订合同.....	32
8、重新招标和不再招标.....	32
9、纪律和监督.....	32
9.1 对招标人的纪律要求.....	32

9.2 对投标人的纪律要求.....	32
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	33
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	33
9.5 质疑和投诉.....	34
10、样品.....	34
11、相同品牌产品投标的处理.....	34
12、需要补充的其他内容.....	34
第三章采购需求.....	37
一、项目概况.....	37
二、 采购货物清单及要求.....	37
第四章合同(样本).....	67
第五章资格审查与评标办法.....	69
1、资格审查与评标方法.....	69
2、资格审查与评审标准.....	69
3、资格审查与评标程序.....	69
4、评分标准说明.....	71
第六章 资格审查与评审标准.....	72
第七章 投标文件格式.....	76
附件 1: 投标函.....	78
附件 2: 法定代表人授权书.....	80
附件 3: 法人被授权人身份证扫描件.....	81
附件 4: 资格证明材料.....	82
资格证明材料.....	82
附件 5: 开标一览表.....	84
附件 6: 报价明细表.....	85

附件 6-1:中小企业声明函	86
附件 6-2:残疾人福利性单位声明函	88
附件 6-3:监狱企业证明文件	89
附件 7:技术要求响应与偏差表	90
附件 8:商务要求响应与偏差表	91
附件 9:节能产品、环境标志产品明细表	92
附件 10:实质性技术要求的支持资料	94
附件 11:制造商授权书(参考)	95
附件 12:项目实施方案	96
附件 13:售后服务计划	97
附件 14:其他需要提供的资料	98
附件 15:参与评审打分的证书(证件)一览表	99
附件 15-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件	100
附件 16:参与评审打分的合同业绩一览表	101
附件 16-1:参与评审打分的合同业绩扫描件	102
附件 17:其他材料	103

特别提示

1、投标文件制作

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件或复印件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件或复印件的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在响应截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在响应截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件 1 份（*.nlytf 格式）（U 盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（zfcg.henan.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1 招标人在招标文件规定的时间和地点开标。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前，招标代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、为便于投标人（投标人）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性招标、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）及证明资料一览表》及《参与评审打分的业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件或复印件、业绩证明材料扫描件或复印件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、招标代理机构有权将《报价明细表》《参与评审打分的证书（证件）及证明资料一览表》及《参与评审打分的业绩一览表》内容进行公示。

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目		
项目代码	/		
标段名称	涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目		
采购人	涧西区民政局	联系人及联系电话	孙先生 0379-63602855
代理机构	柏诚工程管理有限公司	联系人及联系电话	白女士 0379-63188868
序号	条款内容	审查结果	
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划(采购意向)。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
5	设定明显超出招标(采购)项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标(采购)项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品(法律法规有明确要求的除外)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标(采购)项目向潜在投标(供应商)人或者投标人(供应商)提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p>		
<p>代理机构：(单位签章)</p>  <p>2025年12月11日</p>		<p>采购人：(单位签章)</p>  <p>2025年12月11日</p>

第一章招标公告

涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目-招标公告

项目概况

涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站 (<http://lyggzyjy.ly.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 2026 年 01 月 13 日 9 时 30 分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号: 涧西政采招标(2025)0025 号

政府采购管理部门备案编号: 洛涧公开-2025-27

2、项目名称: 涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目

3、采购方式: 公开招标

4、预算控制总金额: 32449693.5 元

最高限价: 32449693.5 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	涧西政采招标 (2025)0025 号-1	涧西区民政局洛阳市涧西区 养老院养老设施采购项目	32449693.5	32449693.5

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 项目概况: 本项目为涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目。主要采购内容包括: 涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购清单及采购要求, 对所需用品进行统一采购(具体采购内容详见招标文件)。

5.2 招标范围: 涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目采购范围内的全部内容。

5.3 资金来源: 财政资金。

5.4 交货地点: 招标人指定地点。

5.5 标段划分: 本项目共 1 个标段(包)。

5.6 质量要求: 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求。

5.7 交货期: 45 日历天内完成送供货、验收。

5.8 质保期: 一年(以本项目验收合格之日算起)。

6、合同履行期限: 交货期加质保期。

7、本项目是否接受联合体投标: 否

- 8、是否接受进口产品：否。
- 9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目落实支持中小（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）企业采购、优先采购节能环保产品，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展。

2.2 根据洛财购（2021）4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业投标人，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（<http://ccgp-henan.gov.cn/luoyang>），进入网站业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

- 3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书；（投标文件中须附以上证件的原件扫描件，并加盖单位公章。）

3.2 根据洛财购[2021]11号文件，投标人须按照规定提供“洛阳市政府采购投标人信用承诺函”（详见第七章投标文件格式），招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性；

- 3.3 本项目不接受联合体投标；

3.4 本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。

三、获取招标文件

1、时间：2025年12月16日至2025年12月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn>）

3、方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招标投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程—新交易平台使用手册。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年01月13日9时30分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招标投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1、时间：2026年01月13日9时30分（北京时间）

2、地点：洛阳市涧西区公共资源交易中心开标一室（洛阳市涧西区天津路联盟路口北100米路东涧西区天津路办公楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“新交易平台使用手册”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注相关网站获取相关澄清或变更等信息。本次采购代理服务费由中标人支付。

2、监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市涧西区财政局

监管部门联系人：洛阳市涧西区财政局采购科

监管部门联系方式：0379-64823351

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、招标人信息

名称：涧西区民政局

地址：洛阳市涧西区嵩山路29号

联系人：孙先生

联系方式：0379-63602855

2、招标代理机构信息（如有）

名称：柏诚工程管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区浙大科技园9幢8号

联系人：白女士

联系方式：0379-63188868

3. 项目联系方式

项目联系人：白女士

联系方式：0379-63188868

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	招标人	<p>名称：涧西区民政局</p> <p>地址：洛阳市涧西区嵩山路 29 号</p> <p>联系人：孙先生</p> <p>联系方式：0379-63602855</p>
1.1.3	招标代理机构	<p>名称：柏诚工程管理有限公司</p> <p>地址：洛阳市洛龙区浙大科技园 9 幢 8 号</p> <p>联系人：白女士</p> <p>联系方式：0379-63188868</p>
1.1.4	项目名称	涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<p>1、本次采购的节能产品：/</p> <p>2、本项目支持中小（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）企业采购、优先采购节能环保产品，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展。</p> <p>本项目所属行业为：工业。</p> <p>注：工业：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
1.1.6	政府采购管理部门备案编号	洛涧公开-2025-27
1.1.7	项目编号	涧西政采招标(2025)0025 号

1.1.8	标段划分	本次招标共一个标段。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款，货到验收合格后支付货款。（具体以财政资金到位情况支付）
1.3.1	合同履行期限	交货期加质保期
1.3.2	交货期	45 日历天内完成送供货、验收。
1.3.3	交货地点	招标人指定地点。
1.3.4	履约验收	招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
1.3.5	质保期及售后服务要求	<p>1、质保期一年（以本项目验收合格之日算起）。</p> <p>2、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。</p> <p>3、提供 1 年质保免费上门保修服务，7 天 24 小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。</p> <p>4、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在 24 小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在 24 小时内解决的，应在 48 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p>

		<p>(3) 中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>(4) 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务做出明确承诺。</p> <p>5、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>(1) 应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>6、备品备件及易损件：</p> <p>中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。</p> <p>对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。</p>
1.3.6	质量要求	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求。
1.4.1	投标人资格要求	详见第一章招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： 召开地点：
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： 分包金额要求：

		对分包人的资质要求：
1.11.1	实质性要求和条件	合同履行期限； 交货期； 交货地点； 质保期及售后服务要求； 质量要求； 付款方式； 其他： /
1.11.2	偏差	允许，偏差范围：允许正偏差，招标文件中列明的实质性要求和条件不允许负偏差，其余要求和条件有负偏差的扣除相应分数。
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人在招标期间发出的招标文件修改、招标答疑纪要、澄清
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。 在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》网上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	招标人在规定的媒介发出澄清时

2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	招标人在规定的媒介发出修改时
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	预算控制总金额：32449693.5 元。 各投标人的投标报价超过预算控制价的，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务、包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及调试、培训、保修等一切税金和费用。 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。 其他：/
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间起 90 天。
3.4	投标保证金	依据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4 号）文件规定，本项目不再收取投标保证金。
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求：
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.2	投标文件签字或盖章要求	投标人使用“新点投标文件制作软件”在制作电子投标文件时，应按规定进行签字或盖章。投标文件格式中要求盖单位公章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子签章。签名可以是手签后上传的，也可以是电子手写签名或法定代表人的个人

		<p>电子签章。联合体投标的，成员单位提供的相关证明材料，均可加盖牵头人的电子签章。</p>
<p>3.7.6</p>	<p>暗标格式</p>	<p>本项目综合标采用“暗标”评审，投标人编制的综合标应满足以下要求：</p> <p>(1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。</p> <p>(2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。</p> <p>(3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：</p> <p>一级为“一、”、“二、”……，</p> <p>二级为“（一）”、“（二）”……，</p> <p>三级为“1.”、“2.”……，</p> <p>四级为“（1）”、“（2）”……，</p> <p>五级为“1)”、“2)”……，</p> <p>六级为“a.”、“b.”……，</p> <p>七级为“a)”、“b)”……。</p> <p>(4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线；</p> <p>(5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p> <p>(6) 不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。</p> <p>(7) 具体暗标规则详见：</p> <p>https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html</p> <p>注：投标文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。</p>

4.1	封套上的密封和标记	投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求在规定时间内上传加密投标文件。
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.3	投标文件份数	本项目为电子标，不需要提供纸质投标文件。
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	不退还
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.2.1	开标规定	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人。 其中招标人代表2人，经济、技术专家5人。 评标专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3名/标段（包）
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序推荐第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。当合计得分最高的出现相等时，按投标总报价由低到高的顺序排列；如总得分和投标总报价也相同时，按技术标得分由高到低的顺序排列；如技术标得分相同时，按综合标得分由高到低的顺序排列，如综合标得分相同时，由评标委员会确定排序。
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介：《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源

		交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》网上公布。 公告期限：1 个工作日
7.4	履约保证金	免收履约保证金。
7.5.3	签订合同的其他要求	招标人在授予中标人合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如交货期、售后服务等。 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知招标人、招标代理机构。接受质疑函的招标人、招标代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。
10	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是。
11	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
12	需要补充的其他内容	1、监管部门联系人：洛阳市涧西区财政局采购科 监管部门联系方式：0379-64823351 2、本次代理服务费由中标供应商支付，参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002 号）规定的收费标准优惠收取。中标

		供应商在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性缴纳。
13	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人或招标代理机构负责解释。

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行公开招标。

1.1.2 招标人:见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求:见投标人须知前附表。

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(洛财购〔2022〕6号)》的规定,本项目支持中小(监狱、残疾人福利性单位)企业,对所投货物全部为小型或微型企业(监狱、残疾人福利性单位)制造的投标单位价格给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(5) 强制节能产品：无。

1.1.6 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 合同履行期限、交货期、交货地点、履约验收、质保期、售后服务要求、质量要求

1.3.1 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期及售后服务要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：具体见投标人须知前附表第 1.4.1 项。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向招标人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标。
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (8) 被列入信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) “严重失信主体名单”的，中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) “政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内）；
- (9) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；
- (10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在成交后将成交项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明。除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距响应截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在响应截止时间 10 日前以书面形式提出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 封面
- (2) 投标函
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 法人被授权人身份证扫描件
- (5) 资格证明材料
- (6) 开标一览表
- (7) 报价明细表
- (8) 中小微企业声明函
- (9) 残疾人福利性单位声明函
- (10) 监狱企业证明文件
- (11) 技术要求响应与偏差表
- (12) 商务要求响应与偏差表
- (13) 节能产品、环境标志产品明细表
- (14) 项目实施方案
- (15) 售后服务计划

- (16) 其他需要提供的资料
- (17) 参与评审打分的证书（证件）一览表
- (18) 参与评审打分的证书（证件）扫描件
- (19) 参与评审打分的合同业绩一览表
- (20) 参与评审打分的合同业绩扫描件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 招标人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目免收投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件或复印件的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

3.7.6 综合标的格式应满足投标人须知前附表关于“暗标”评审的要求，不满足要求的其暗标部分整体得零分。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。开标时因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为

无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在响应截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在响应截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（使用企业 CA 数字证书）登录洛阳市公共资源交易公共服务平台选择洛阳市公共资源不见面开标大厅，在线准时参加开标。

5.2 开标规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2.2 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) 开标前，招标代理机构将提醒投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的上传及加密情况，确认无误后开标；

(5) 按照交易平台系统规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6) 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行。

(7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

(8) 招标人代表、监标人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；

(9) 开标结束。

5.3 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

(5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.4 投标人出现下列情况之一者视为无效投标文件，取消参加评标资格：

开标时因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的。

5.5 开标疑义

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。无异议则无需记录。

6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定由招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

中标人应在发布中标结果公告后的1个工作日内领取《中标通知书》，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《电子中标通知书》由招标代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。《中标通知书》由中标人和招标人自行下载、打印，并对中标人和招标人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

本项目免收履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 根据《洛阳市财政局关于政府采购提质增效支持企业发展的通知》（洛财购【2025】4号）文件，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其成交资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.5.3 签订合同的其他要求：详见投标人须知前附表。

8、重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

9.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

9.1.2 不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

9.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

9.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

9.1.5 不得接受投标人或招标代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

9.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

9.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

9.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

9.2 对投标人的纪律要求

- 9.2.1 不得以他人名义投标；
- 9.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与招标人、与招标代理机构串通投标；
- 9.2.3 不得向招标人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- 9.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- 9.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- 9.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与招标人签订合同；
- 9.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、招标人或招标代理机构；
- 9.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 9.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；
- 9.3.2 不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 9.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- 9.3.4 不得征询招标人的倾向性意见；
- 9.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 9.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 9.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 9.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 9.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- 9.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- 9.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- 9.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- 9.3.13 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- 9.3.14 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- 9.3.15 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 9.4.1 不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 9.4.2 不得与投标人、招标代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合

法权益；

9.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

9.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

9.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

9.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

9.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

9.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

9.5 质疑和投诉

9.5.1 投标人认为本次招标采购活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向招标人、招标代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

9.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

9.5.3 对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

10、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

11、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

12、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件: 质疑范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项2.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章采购需求

一、项目概况

本项目为涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目。主要采购内容包括：涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购清单及采购要求，对所需用品进行统一采购。共1个标段。

具体清单详见采购清单。

序号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	涧西区民政局洛阳市涧西区养老院养老设施采购项目	32449693.5	32449693.5

二、采购货物清单及要求

（一）采购货物清单

序号	名称	参考尺寸 (mm)	技术参数	单位	数量
1	餐桌	1400W*800 D*760H	实木多层板桌面：含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子；桌底稍高，方便轮椅进出高度，而且防止老人磕碰。	张	800

2	椅子	570W*628D *930H	<p>橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18m 实木多层板，优质PU 皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。</p>	张	1600
3	棋牌桌	900W*900D *760H	<p>实木多层板桌面：含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，桌架橡木实木框架结构，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子；桌底稍高，方便轮椅进出高度，而且防止老人磕碰。</p>	张	60
4	椅子	570W*628D *930H	<p>橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18m 实木多层板，优质PU 皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。</p>	张	120

5	长桌	1400W*900 D*760H	<p>实木多层板桌面: 含水率5-7%, 板内密度偏差±0.3%, 静曲强度≥43MPa, 弹性模量≥3900MPa, 内胶合强度≥0.75MPa, 表面胶合强度≥1.8MPa, 24h吸水厚度膨胀率≤8%, 桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性: 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量≤30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求, 圆角设计, 防止老人磕碰; 桌面圆弧造型, 可以让老人更加靠近桌子; 桌底稍高, 方便轮椅进出高度, 而且防止老人磕碰。</p>	张	80
6	椅子	570W*628D *930H	<p>橡木实木整体框架, 有良好的强度与抗震性: 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出, 座板, 靠背基材采用厚度18mm实木多层板, 优质PU皮革面料, 皮质柔软, 肤感舒适, 透气性好, 光泽持久, 经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好。适老化要求, 座深符合人体工程学设计, 减少座深, 便于长者后背有依托, 坐垫加硬设计方便长者起身; 下部离地设计, 便于长者起身是腿部自然弯曲; 背顶扶手设计便于抓握助力, 靠背加高, 作为隐形扶手, 方便搬运。</p>	张	165
7	沙发	1970W*800 D*900H	<p>橡木实木整体框架, 有良好的强度与抗震性: 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出, 座板, 靠背基材采用厚度18mm实木多层板, 优质PU皮革面料, 皮质柔软, 肤感舒适, 透气性好, 光泽持久, 经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好。适老化要求, 内部框架使用经化学处理修整杀虫处理和烘干处理硬杂木实木框架, 沙发整体坐感舒适结实耐用。座深符合人体工程学设计, 减少座深, 便于长者后背有依托, 坐垫加硬设计方便长者起身; 下部离地设计, 便于长者起身是腿部自然弯曲。</p>	组	65

8	书架	1200W*400 H*1800D	柜体基材: 厚度 18mm, 优质 E0 级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁, 硬度高, 表面哑光效果, 持久, 强度高, 刚性好, 不变形, 比重合理, 板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ (气候箱法), 符合国家 GB/T39600-2021 级标准《刨花板》。封边: 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 封边细腻, 无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱, 边缘光滑平直, 符合 QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》, 甲醛释放量符合国家 GB/T39600-2021 级标准, 优质品牌五金配件。	组	80
9	投篮机	1000*2450 *2400mm	钢架结构, 防火木。	台	35
10	台球桌	直径 1200mm, 高 度 820mm;	主材: 奥松板贴榉木皮, 品牌环保油漆; 标配: 台球 1 套, 助力取球器 1 个, 三角框 1 个, 适老化台球杆 1 个;	台	30
11	多功能 冰壶球 桌	2200W*800 D*710H	主材: 实木多层板贴榉木皮, 品牌环保油漆; 标配: 木制冰壶 8 个 (4 个黄色, 4 个红色)+木制保龄球 10 个+3 个圆球;	台	20
12	训练七 彩球台	1200W*600 D*760H	主材: 奥松板贴榉木皮, 方钢桌架, 品牌环保油漆; 标配: 彩色球七个 (白、蓝、红、黄、绿、黑、原木色)		20
13	椅子	570W*628D *930H	橡木实木整体框架, 有良好的强度与抗震性: 木材含水率 9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量 30mg/kg, 可溶性重金属含量 (铬含量、镉含量、汞含量) 未检出, 座板, 靠背基材采用厚度 18mm 实木多层板, 优质 PU 皮革面料, 皮质柔软, 肤感舒适, 透气性好, 光泽持久, 经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好。适老化要求, 座深符合人体工程学设计, 减少座深, 便于长者后背有依托, 坐垫加硬设计方便长者起身; 下部	张	500

			离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。		
14	茶吧机	325*340*1045	防短路、防漏电，双层防烫彩钢壶，健康无味，防干烧，24小时保温。	台	150
15	床	2000W*1000D*550H	床头、床尾基材采用橡木实木框架，木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，床头软包基材采用优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用；使用高密度海绵，软硬适中，回弹性好；床体全钢架结构，床体手摇=双摇装置、床脚落地，不可移动，铝合金材质可折叠护栏，灵活方便，结实耐用。床垫：6公分折叠棕垫；适老化要求，床体圆角设计，防止老人磕碰。	套	650
16	床头柜	500W*400D*550H	实木多层板桌面：含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。三抽导轨，抽拉开关顺滑，实木圆弧拉手。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子。	个	650
17	更衣柜	800W*600D*2700H	柜体基材：厚度18mm，优质E0级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁，硬度高，表面哑光效果，持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理，板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量≤0.050mg/m ³ （气候箱法），符合国家GB/T39600-2021级标准《刨花板》。封边：厚度≥2mm，封边细腻，无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱，边缘光滑平直，符合QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》，甲醛释放量符合国家GB/T39600-2021级标准，优质品牌五金配件，缓冲液压铰链，实木圆弧拉手。	组	650

18	书桌	1100W*580 D*760H	柜体基材：厚度18mm，优质E0级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁，硬度高，表面哑光效果，持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理，板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ （气候箱法），符合国家GB/T39600-2021级标准《刨花板》。封边：厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，封边细腻，无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱，边缘光滑平直，符合QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》，甲醛释放量符合国家GB/T39600-2021级标准，优质品牌五金配件，三抽导轨，抽拉开关顺滑，实木圆弧拉手。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子。	张	650
19	椅子	590W*590D *910H	橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18mm实木多层板，优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。	把	1800
20	换鞋凳	630W*420D *650H	橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18mm实木多层板，优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲。	个	300
21	电视	55英寸	4K超清节能、护眼、远程语音控制智能电视	台	240

22	电热净 水一体 开水器	功率≤ 2000W 容量 ≥18L	医用级别金属板材质、直饮、净水烧水一体（净水口+热水口+儿童锁+5级过滤）	台	65
23	餐桌	1400W*800 D*760H	实木多层板桌面：含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子；桌底稍高，方便轮椅进出高度，而且防止老人磕碰。	张	350
24	椅子	590W*590D *910H	橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18mm实木多层板，优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。	把	700
25	棋牌桌	Φ 1000*760H	实木多层板桌面：含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；	张	85

			桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子;桌底稍高,方便轮椅进出高度,而且防止老人磕碰。		
26	方桌	900W*900D *760H	实木多层板桌面:含水率5-7%,板内密度偏差±0.3%,静曲强度≥43MPa,弹性模量≥3900MPa,内胶合强度≥0.75MPa,表面胶合强度≥1.8MPa,24h吸水厚度膨胀率≤8%,桌架橡木实木框架结构,有良好的强度与抗震性;木材含水率9-10%,木制品外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量≤30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求,圆角设计,防止老人磕碰;桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子;桌底稍高,方便轮椅进出高度,而且防止老人磕碰。	张	85
27	椅子	590W*590D *910H	橡木实木整体框架,有良好的强度与抗震性;木材含水率9-10%,木制品外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出,座板,靠背基材采用厚度18mm实木多层板,优质PU皮革面料,皮质柔软,肤感舒适,透气性好,光泽持久,经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵,软硬适中,回弹性好。适老化要求,座深符合人体工程学设计,减少座深,便于长者后背有依托,坐垫加硬设计方便长者起身;下部离地设计,便于长者起身是腿部自然弯曲;背顶扶手设计便于抓握助力,靠背加高,作为隐形扶手,方便搬运。	把	320
28	书架	1200W*400 H*1800D	柜体基材:厚度18mm,优质E0级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁,硬度高,表面哑光效果,持久,强度高,刚性好,不变形,比重合理,板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量≤0.050mg/m ³ (气候箱法),符合国家GB/T39600-2021级标准《刨花板》。封边:厚度≥2mm,封边细腻,无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱,边缘光滑平直,符合QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》,甲醛释放量符合国家GB/T39600-2021级标准,优质品牌五金配件。	组	85
29	电视	75英寸	4K超清、节能、护眼、远程语音控制智能电视	台	20

30	床	2000W*100 0D*550H	床头、床尾基材采用橡木实木框架，木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，床头软包基材采用优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用；使用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。床垫：6公分折叠棕垫；适老化要求，床体圆角设计，防止老人磕碰。	套	800
31	床头柜	500W*400D *550H	实木多层板桌面：含水率5-7%，板内密度偏差±0.3%，静曲强度≥43MPa，弹性模量≥3900MPa，内胶合强度≥0.75MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，水性面漆：苯系物总和含量≤30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。三抽导轨，抽拉开关顺滑，实木圆弧拉手。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子。	个	800
32	更衣柜	800W*600D *2700H	柜体基材：厚度18mm，优质E0级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁，硬度高，表面哑光效果，持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理，板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量≤0.050mg/m ³ （气候箱法），符合国家GB/T39600-2021级标准《刨花板》。封边：厚度≥2mm，封边细腻，无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱，边缘光滑平直，符合QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》，甲醛释放量符合国家GB/T39600-2021级标准，优质品牌五金配件，缓冲液压铰链，实木圆弧拉手。	组	800
33	书桌	1100W*580 D*760H	柜体基材：厚度18mm，优质E0级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁，硬度高，表面哑光效果，持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理，板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量≤0.050mg/m ³ （气候箱法），符合国家GB/T39600-2021级标准《刨花板》。封边：厚度≥2mm，封边细腻，无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱，边缘光滑平直，符合QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》，甲醛释放量符合国家GB/T39600-2021级标准，优质品牌五金配件，三抽导轨，抽拉开关顺滑，实木圆弧拉手。适老化要求，圆角设计，防止老人磕碰；桌面圆弧造型，可以让老人更加靠近桌子。	张	500

34	椅子	590W*590D *910H	橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18mm实木多层板，优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。	把	1650
35	换鞋凳	630W*420D *650H	橡木实木整体框架，有良好的强度与抗震性；木材含水率9-10%，木制件外观：无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。水性面漆：苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出，座板，靠背基材采用厚度18mm实木多层板，优质PU皮革面料，皮质柔软，肤感舒适，透气性好，光泽持久，经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好。适老化要求，座深符合人体工程学设计，减少座深，便于长者后背有依托，坐垫加硬设计方便长者起身；下部离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲。	个	800
36	电视	55英寸	4K超清、节能、护眼、远程语音控制智能电视	台	400
37	电热净 水一体 开水器	功率≤ 2000W 容量 ≥18L	医用级别金属板材质、直饮、净水烧水一体（净水口+热水口+儿童锁+5级过滤）	台	60

38	餐桌	1400W*800D*760H	<p>实木多层板桌面: 含水率5-7%, 板内密度偏差±0.3%, 静曲强度≥43MPa, 弹性模量≥3900MPa, 内胶合强度≥0.75MPa, 表面胶合强度≥1.8MPa, 24h吸水厚度膨胀率≤8%, 桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性: 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量≤30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求, 圆角设计, 防止老人磕碰; 桌面圆弧造型, 可以让老人更加靠近桌子; 桌底稍高, 方便轮椅进出高度, 而且防止老人磕碰。</p>	张	40
39	椅子	590W*590D*910H	<p>橡木实木整体框架, 有良好的强度与抗震性: 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出, 座板, 靠背基材采用厚度18mm实木多层板, 优质PU皮革面料, 皮质柔软, 肤感舒适, 透气性好, 光泽持久, 经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好。适老化要求, 座深符合人体工程学设计, 减少座深, 便于长者后背有依托, 坐垫加硬设计方便长者起身; 下部离地设计, 便于长者起身是腿部自然弯曲; 背顶扶手设计便于抓握助力, 靠背加高, 作为隐形扶手, 方便搬运。</p>	把	460
40	棋牌桌	Φ 1000*760H	<p>实木多层板桌面: 含水率5-7%, 板内密度偏差±0.3%, 静曲强度≥43MPa, 弹性模量≥3900MPa, 内胶合强度≥0.75MPa, 表面胶合强度≥1.8MPa, 24h吸水厚度膨胀率≤8%, 桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性: 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量≤30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求, 圆角设计, 防止老人磕碰; 桌面圆弧造型, 可以让老人更加靠近桌子; 桌底稍高, 方便轮椅进出高度, 而且防止老人磕碰。</p>	张	40

41	方桌	900W*900D *760H	实木多层板桌面: 含水率5-7%, 板内密度偏差±0.3%, 静曲强度≥43MPa, 弹性模量≥3900MPa, 内胶合强度≥0.75MPa, 表面胶合强度≥1.8MPa, 24h吸水厚度膨胀率≤8%, 桌架橡木实木框架结构, 有良好的强度与抗震性; 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量≤30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求, 圆角设计, 防止老人磕碰; 桌面圆弧造型, 可以让老人更加靠近桌子; 桌底稍高, 方便轮椅进出高度, 而且防止老人磕碰。	张	120
42	椅子	590W*590D *910H	橡木实木整体框架, 有良好的强度与抗震性; 木材含水率9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量30mg/kg, 可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出, 座板, 靠背基材采用厚度18mm实木多层板, 优质PU皮革面料, 皮质柔软, 肤感舒适, 透气性好, 光泽持久, 经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好。适老化要求, 座深符合人体工程学设计, 减少座深, 便于长者后背有依托, 坐垫加硬设计方便长者起身; 下部离地设计, 便于长者起身是腿部自然弯曲; 背顶扶手设计便于抓握助力, 靠背加高, 作为隐形扶手, 方便搬运。	把	640
43	书架	1200W*400 H*1800D	柜体基材: 厚度18mm, 优质E0级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁, 硬度高, 表面哑光效果, 持久, 强度高, 刚性好, 不变形, 比重合理, 板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量≤0.050mg/m ³ (气候箱法), 符合国家GB/T39600-2021级标准《刨花板》。封边: 厚度≥2mm, 封边细腻, 无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱, 边缘光滑平直, 符合QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》, 甲醛释放量符合国家GB/T39600-2021级标准, 优质品牌五金配件。	组	320
44	电视	75英寸	4K超清、节能、护眼、远程语音控制智能电视	台	20

45	接待台	5200W*900 D*1050H	柜体基材: 厚度 18mm, 优质 E0 级环保高密度刨花板阻燃、耐磨、易清洁, 硬度高, 表面哑光效果, 持久, 强度高, 刚性好, 不变形, 比重合理, 板材均为经防虫防腐化学处理。游离甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ (气候箱法), 符合国家 GB/T39600-2021 级标准《刨花板》。封边: 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 封边细腻, 无龟裂、鼓泡、不变色、不起皱, 边缘光滑平直, 符合 QB/T4463-2013《家用封边条技术要求》, 甲醛释放量符合国家 GB/T39600-2021 级标准, 优质品牌五金配件, 人造石桌面。	套	20
46	显示屏	98 英寸	触摸规格红外触摸柜玻璃规格普玻/防眩光钢化玻璃可选, 响应速度 $\leq 6\text{ms}$, 触摸精度 90%, 中心区域精度 $\pm 1\text{mm}$, 10%边缘区域精度触摸直径 $\pm 3\text{mm}$, 输入方式手指或专用笔, 理论点击次数无限次, 接口类型 USB2.0, 全速工作电压 4.75~5.25V, 功耗 $\leq 2\text{W}$, 分辨率 3840*2160, 像素点距 0.5622 \times 0.5622mm(W \times H), 可视面积 2158.85(W) \times 1214.35(H)mm。	台	20
47	沙发	2000W*760 D*710H	白蜡木实木整体框架, 有良好的强度与抗震性: 木材含水率 9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量 30mg/kg, 可溶性重金属含量 (铬含量、镉含量、汞含量) 未检出, 座板, 靠背基材采用厚度 18mm 实木多层板, 优质 PU 皮革面料, 皮质柔软, 肤感舒适, 透气性好, 光泽持久, 经久耐用、防水、易清洁。	个	20
48		800W*760D *710H	采用高密度海绵, 软硬适中, 回弹性好。适老化要求, 内部框架使用经化学处理修整杀虫处理和烘干处理硬杂木实木框架, 沙发整体坐感舒适结实耐用。座深符合人体工程学设计, 减少座深, 便于长者后背有依托, 坐垫加硬设计方便长者起身; 下部离地设计, 便于长者起身是腿部自然弯曲。	个	40
49	圆茶几	$\phi 600*550$	实木多层板桌面: 含水率 5-7%, 板内密度偏差 $\pm 0.3\%$, 静曲强度 $\geq 43\text{MPa}$, 弹性模量 $\geq 3900\text{MPa}$, 内胶合强度 $\geq 0.75\text{MPa}$, 表面胶合强度 $\geq 1.8\text{MPa}$, 24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$, 桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性: 木材含水率 9-10%, 木制件外观: 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无腐朽材, 无树脂囊, 无节子, 无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道, 无其他轻微材质缺陷。水性面漆: 苯系物总和含量 $\leq 30\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性重金属含量 (铬含量、镉含量、汞含量) 未检出。适老化要求, 圆角设计, 防止老人磕碰;	个	45

			桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子。		
50	茶几	1300W*780 D*480H	实木多层板桌面:含水率5-7%,板内密度偏差±0.3%,静曲强度≥43MPa,弹性模量≥3900MPa,内胶合强度≥0.75MPa,表面胶合强度≥1.8MPa,24h吸水厚度膨胀率≤8%,桌架白蜡木实木框架结构有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量≤30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求,圆角设计,防止老人磕碰;桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子;桌底稍高,方便轮椅进出高度,而且防止老人磕碰。	个	20
51	餐桌	1400W*800 D*760H	实木多层板桌面:含水率5-7%,板内密度偏差±0.3%,静曲强度≥43MPa,弹性模量≥3900MPa,内胶合强度≥0.75MPa,表面胶合强度≥1.8MPa,24h吸水厚度膨胀率≤8%,桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量≤30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求,圆角设计,防止老人磕碰;桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子;桌底稍高,方便轮椅进出高度,而且防止老人磕碰。	张	440
52	椅子	570W*628D *930H	橡木实木整体框架,有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出,座板,靠背基材采用厚度18mm实木多层板,优质PU皮革面料,皮质柔软,肤感舒适,透气性好,光泽持久,经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵,软硬适中,回弹性好。适老化要求,座深符合人体工程学设计,减少座深,便于长者后背有依托,坐垫加硬设计方便长者起身;下部离地设计,便于长者起身是腿部自然弯曲;背顶扶手设计便于抓握助力,靠背加高,作为隐形扶手,方便搬运。	张	850

53	卡座	1690W*800 H*930D	<p>橡木实木整体框架,有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出,座板,靠背基材采用厚度18mm实木多层板,优质PU皮革面料,皮质柔软,肤感舒适,透气性好,光泽持久,经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵,软硬适中,回弹性好。适老化要求,内部框架使用经化学处理修整杀虫处理和烘干处理硬杂木实木框架,沙发整体坐感舒适结实耐用。座深符合人体工程学设计,减少座深,便于长者后背有依托,坐垫加硬设计方便长者起身;下部离地设计,便于长者起身是腿部自然弯曲。</p>	把	160
54	长桌	1400W*800 D*760H	<p>实木多层板桌面:含水率5-7%,板内密度偏差±0.3%,静曲强度≥43MPa,弹性模量≥3900MPa,内胶合强度≥0.75MPa,表面胶合强度≥1.8MPa,24h吸水厚度膨胀率≤8%,桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量≤30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求,圆角设计,防止老人磕碰;桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子;桌底稍高,方便轮椅进出高度,而且防止老人磕碰。</p>	张	80
55	餐桌	直径1.8 米	<p>实木多层板桌面:含水率5-7%,板内密度偏差±0.3%,静曲强度≥43MPa,弹性模量≥3900MPa,内胶合强度≥0.75MPa,表面胶合强度≥1.8MPa,24h吸水厚度膨胀率≤8%,桌架橡木实木框架结构有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量≤31mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。适老化要求,圆角设计,防止老人磕碰;桌面圆弧造型,可以让老人更加靠近桌子;桌底稍高,方便轮椅进出高度,而且防止老人磕碰。</p>	个	20

56	椅子	470W*600D *920H	橡木实木整体框架,有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出,座板,靠背基材采用厚度18mm实木多层板,优质PU皮革面料,皮质柔软,肤感舒适,透气性好,光泽持久,经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵,软硬适中,回弹性好。适老化要求,座深符合人体工程学设计,减少座深,便于长者后背有依托,坐垫加硬设计方便长者起身;下部离地设计,便于长者起身是腿部自然弯曲;背顶扶手设计便于抓握助力,靠背加高,作为隐形扶手,方便搬运。	把	200
57	保温壶	常规	玻璃内胆,24小时保温、容量2000ml	个	1200
58	显示屏	98英寸	触摸规格红外触摸框,玻璃规格普玻/防眩光钢化玻璃可选,响应速度 $\leq 6ms$,触摸精度90%,中心区域精淮度 $\pm 1mm$,10%边缘区域精淮度触摸直径 $\pm 3mm$,输入方式手指或专用笔,理论点击次数无限次,接口类型USB2.0,全速工作电压4.75~5.25V,功耗 $\leq 2W$,分辨率3840*2160,像素点距0.5622 \times 0.5622mm(W \times H),可视面积2158.85(W) \times 1214.35(H)mm。	台	50
59	培训桌	1400W*450 D*760H	基材:E0级。板材饰面:胡桃木皮。油漆:水性面漆:苯系物总和含量30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出。五金:优质五金配件。	张	400
60	椅子	470W*600D *920H	橡木实木整体框架,有良好的强度与抗震性:木材含水率9-10%,木制件外观:无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂囊,无节子,无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,无其他轻微材质缺陷。水性面漆:苯系物总和含量30mg/kg,可溶性重金属含量(铬含量、镉含量、汞含量)未检出,座板,靠背基材采用厚度18mm实木多层板,优质PU皮革面料,皮质柔软,肤感舒适,透气性好,光泽持久,经久耐用、防水、易清洁。采用高密度海绵,软硬适中,回弹性好。适老化要求,座深符合人体工程学设计,减少座深,便于长者后背有依托,坐垫加硬设计方便长者起身;下部	把	800

			离地设计，便于长者起身是腿部自然弯曲；背顶扶手设计便于抓握助力，靠背加高，作为隐形扶手，方便搬运。		
61	讲桌	800W*600D *1150H	基材：E0级。板材饰面：胡桃木皮。油漆：水性面漆；苯系物总和含量30mg/kg，可溶性重金属含量（铬含量、镉含量、汞含量）未检出。五金：优质五金配件。	个	20
62	窗帘	5400W*320 0H	窗帘面料材质：优质环保亚麻布	套	300
			颜色分类：可选		
			款式：普通打褶		
			轨道材质：铝合金		
			安装方式：明轨		
			滑动装置：消音		
颜色分类：象牙白					
63	窗帘	15600W*32 00H	窗帘面料材质：优质环保亚麻布	套	220
			颜色分类：可选		
			款式：普通打褶		
			轨道材质：铝合金		
			安装方式：明轨		
			滑动装置：消音		
颜色分类：象牙白					
64	窗帘	12000W*32 00H	窗帘面料材质：优质环保亚麻布	套	85
			颜色分类：可选		
			款式：普通打褶		
			轨道材质：铝合金		
			安装方式：明轨		
			滑动装置：消音		

			颜色分类: 象牙白		
65	床上用品	常规	三件套枕头罩, 床单, 被罩。 枕头、被子、褥子。	套	1500
66	四层花格货架	1200*500* 1500	层板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 采用 SUS304 不锈钢制作, 立管 25*25mm 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 通脚, 采用不锈钢制作, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理, 配不锈钢可调子弹脚。	台	75
67	双层平板工作台	1800*800* 800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理, 配不锈钢可调子弹脚。	台	75
68	碗碟柜	1200*500* 1800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理, 配不锈钢可调子弹脚; 推拉门双向移门。	台	75
69	全钢体双门消毒柜	1285*640* 1980	采用双层不锈钢聚氨酯全发泡箱体与门, 配高温高效远红外线发热管, 内置 304 不锈钢加粗钢网, 热风循环消毒; 消毒温度 150°C; 不锈钢内筐。高温热风循环; 储存空间: 双门单室; 定时定温。	台	75
70	单星大水池	1200*700* 800	台面采用 SUS304 不锈钢/水池斗板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 下带层板, 层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$, 配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, 采用不锈	台	75
71	定制双星水池	1800*700* 800	钢制作, 提笼式落水口, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理, 配不锈钢可调子弹脚。	台	50
72	收残台	1000*700* 800	台面采用 SUS304 不锈钢板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理, 配不锈钢可调子弹脚。	台	50
73	挂墙冲地龙头	15 米	采用高压耐磨损纤维管道, 主弹簧: 采用弹簧合金, 超过 25K 的拉力测试, 自由拉伸管体长度定位并自动回收水管, 表面静电喷涂优质钢主体+耐压水管+黄铜泵体等配件组成+配 2 把喷头	台	35

74	热水器	100L	不锈钢 SUS304 内胆制作；聚氨酯发泡保温，厚度 40mm，自定测温控温水，配优质控温器；带漏电保护	台	65
75	电磁双头大锅灶	2000*1100*800+470	<p>1、锅规格：Φ800mm，</p> <p>功率：20KW*2/380V；</p> <p>2、炉面板采用 304# 不锈钢板厚 1.2mm，侧板、前板、靠背板采用 1.0mm，采用一体成型面板。</p> <p>3、LED 显示屏，具全中文故障显示，电量累计显示，实时功率显示，仿明火状态显示。</p> <p>4、采用通过安全型保护测试的磁控火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位，火力细分让加热火力更平滑，真正达到明火仿真技术；</p> <p>5、所用线盘火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；</p>	台	30
76	滑道式抽拉调料台柜	600*1100*800+470	<p>材质：采用特级优质不锈钢板；台台下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；</p> <p>厚度：板厚 1.2mm；</p> <p>制作：任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚；前屏和炉灶一致；</p> <p>优势：经久耐用，便于清洁与打理。</p>	台	30
77	双层平板工作台	1100*700*800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚≥1.2mm，台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板，Φ38mm 实厚≥1.2mm 不锈钢圆通腿，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30

78	单炒单温电磁灶	1100*1100*800+470	<p>1、锅规格：Φ400mm，功率：15KW/380V；</p> <p>2、炉面板采用304#不锈钢板厚1.2mm，侧板、前板、靠背板采用1.0mm，采用一体成型面板。</p> <p>3、LED显示屏，具全中文故障显示，电量累计显示，实时功率kw显示，仿明火状态显示。</p> <p>4、采用通过安全型保护测试的磁控火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位，火力细分让加热火力更平滑，真正达到明火仿真技术；</p> <p>5、所用线盘火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；</p>	台	30
79	电磁四眼煲仔炉	800*900*800+150	<p>1、采用优质304不锈钢板制作，功率：12KW/380V，面板厚δ=1.2mm，副板及装饰厚δ=1.2mm；</p> <p>2、使用硅胶合金磁感8档位周旋转火力调节开关，档位对应数字功率调节；</p> <p>3、具有防漏电，防静电功能；</p> <p>4、全密封数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，防油、防水、防虫、防尘。</p>	台	30
80	电磁单头低汤炉	650*700*500+770	<p>1、功率：15KW/380V；</p> <p>2、炉面板采用304#不锈钢板厚1.2mm，侧板、前板、靠背板采用1.0mm，采用一体成型面板，带两个加厚不锈钢电磁专用桶。</p> <p>3、LED显示屏，具全中文故障显示，电量累计显示，实时功率kw显示，仿明火状态显示。</p>	台	30

			<p>4、采用通过安全型保护测试的磁控火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位，火力细分让加热火力更平滑，真正达到明火仿真技术；</p> <p>5、所用线盘火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；</p>		
81	双门电蒸饭车	24 盘	304#不锈钢制作，整体加厚聚氨酯发泡制作，阻热性强，全钢优质发热管，耐用型长把手，嵌入式无毒耐高温硅胶条，自动上水，缺水保护，防干烧系统；蒸汽压力过载保护；定时提醒及定时开关功能，带标配 304 不锈钢盘子。	台	30
82	四层花格货架	1200*500* 1500	层板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，采用 SUS304 不锈钢制作，立管 25*25mm 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 通脚，采用不锈钢制作，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子脚。	台	30
83	单通打荷台	1800*800* 800	台面采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，侧板、底板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$ ，层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$ ，门板实厚 $\geq 0.72\text{mm}$ ，采用 SUS304，不锈钢框架式加强筋，实厚 $\geq 0.9\text{mm}$ 配不锈钢可调脚， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作	台	45
84	保鲜工作台	1800*800* 800	采用加厚不锈钢板外壳，全铜管冷凝器；优质进口压缩机、固态过滤器；整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；电子控制器、电子显示器；配备门体自动关闭结构，方便操作；配可承重不锈钢可调节脚，密封性能好，耗电量小，噪音低。	台	45
85	单星水池连柜	1600*600* 800	台面采用 SUS304 不锈钢/水池斗板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下柜体，对开门，层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$ ，配不锈钢可调脚， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，提笼式落水口，油水分离过滤。	台	30
86	柜式电饼铛	650*800*8 50,	内设隔热保温层，双色指示灯，不锈钢制作，额定电压：380V，功率： $\geq 5\text{KW}$ ，控温范围：0-260° c，上下档均可独立控温，防水等级 IPX4，下连	台	30

		5KW/380V	双开门储物柜, 304 不锈钢做内盘, 双面调空温度系统, 双面电控温感及远红外线电热管辐射加热系统, 热力分布均匀, 炉面、炉底温度双重控制, 操作方便, 全自动定时系统, 弹簧上下锅体定向系统, 锅体表面采用不粘涂料处理; 热效率高, 自动恒温控制, 节能高效, 安全无污染。		
87	双层平板工作台	1500*800*800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理, 配不锈钢可调子弹脚。	台	30
88	多功能搅拌机	B20	变频调速, 自由无极切换, 采用星形齿轮, 传动轴和齿轮经过特殊处理加工; 机头, 搅拌棍, 面斗采用 304 不锈钢板制作, 操作方便, 结构紧凑、传动平稳、噪音低、经久耐用。	台	30
89	压面机	350 型, 730*450*1080, 1.5KW/220V/380V	整机采用 304 不锈钢板制作, 双滚轴位 304 不锈钢制作, 采用传感器具有自动保护装置, 变频调速, 低能耗; 加厚不锈钢护罩, 双链条传动; 低噪音, 操作方便可靠; 面皮厚度可在 1-20mm 范围内无级调整。	台	30
90	和面机	25kg	整机采用 304 不锈钢制作, 面斗为厚 2.5mm 不锈钢; 配件: 内藏式铜芯电机, 一键控制, 适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、倒面方便、耗电少、噪音小、经久耐用。	台	30
91	双层挂墙吊架	2400*350*450	层板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 低层封不锈钢板, 采用 SUS304 不锈钢制作, 立管 25*25mm 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 通脚, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理。	台	30

92	豆浆机	25 升	SUS304 食品级不锈钢桶，机筒内圆滑无尖角，清洁方便，无卫生死角，独创飞刀及桶底阻流技术结合，确保粉碎细腻，高精度传感器，显示温度准确，确保饮品煮熟煮透，四重加强防漏密封，强力保护机头内部器件防止进水而损坏，全铜耐高温电机与散热风道结合，电机温升低，可连续多次工作，使用寿命长，超水位、防溢出、防干烧保护，显示饮品温度，故障代码并报警提示，有豆浆、豆沙、米糊、搅拌四大功能。生产容量 15-25L，220V/5KW，Φ373*833mm	台	45
93	四门冰柜	1200*700* 1900	采用加厚不锈钢板外壳，全铜管冷凝器；高品质压缩机、固态过滤器；整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；电子控制器、电子显示器；配备门体自动关闭结构，方便操作；配可承重万向脚轮。	台	30
94	四层平板货架	1200*500* 1500	层板实厚≥1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，立管 25*25mm 实厚≥1.2mm 通脚，采用不锈钢制作，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30
95	四层平板货架	1500*500* 1500		台	30
96	米面架	1500*600* 300	层板采用 SUS304 不锈钢实厚≥1.2mm，Φ38mm 实厚≥1.2mm 不锈钢圆通腿，全焊接制作，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	45
97	单门留样柜	600*450*1 700	优质不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管 Φ8mm，保温材料用胺脂发泡注塑一次成型，自动空温；冷藏 0℃~+10℃	台	30
98	四层花格货架	1200*500* 1500	层板实厚≥1.2mm，采用 SUS304 不锈钢制作，立管 25*25mm 实厚≥1.2mm 通脚，采用不锈钢制作，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30
99	开水器带底座	9KW	内胆采用 304 食品级不锈钢板，带三级过滤净化装置，双层聚氨酯整体发泡保温；带测温控温控水配件，配国内优质电子元件、控温器及漏电保护开关，液晶电脑显示屏；紫铜加热管，顶部装有双层盖板防止蒸馏水外溢，防侧倾式自动进水阀，新款磁控式防干烧装置	台	30

100	单星大水池	1200*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢/水池斗板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下带层板，层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$ ，配不锈钢可调脚， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，提笼式落水口，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	120
101	收残台	1000*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配不锈钢可调脚， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30
102	双层平板工作台	1800*800*800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	45
103	双层平板工作台	1100*700*800		台	30
104	刀具砧板毛巾消毒柜	900*600*1650	1、主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，消毒方式：紫外线+O3(臭氧) 用量量：220V/750W；消毒时间： $\geq 30\text{min}$ ，采用优质 SUS304 不锈钢材质，加粗无磁不锈钢钢筋设计；2、紫外线+臭氧消毒，红外线烘干；3、消毒时间可随意调节，操作更方便；刀具可上锁，更加安全；	台	30
105	绞切两用机	570*410*800	优质不锈钢外壳，采用不锈钢内胆，高品质合金钢材质做切肉刀片，食品级 304 圆钢做绞肉辊，全铜芯电机；切肉片、绞肉双用途，切肉速度快；可拆装刀梳，清洗方便，安全卫生；掀盖式上料盘设计；生产能力强，操作简便，耗电少，噪音小，经久耐用。	台	45
106	双层挂墙吊架	4200*350*450	层板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，低层封不锈钢板，采用 SUS304 不锈钢制作，立管 $25*25\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 通脚，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理。	台	30

107	挂墙冲地龙头	15米	采用高压耐磨碳纤维管道,主弹簧:采用弹簧合金,超过25K的拉力测试,自由拉伸管体长度定位并自动回收水管,表面静电喷涂优质钢主体+耐压水管+黄铜泵体等配件组成+配2把喷头	台	30
108	热水器	100L	不锈钢 SUS304 内胆制作;聚氨酯发泡保温,厚度 40mm, 自定测温控温控水, 配优质控温器; 带漏电保护	台	30
109	全钢体双门消毒柜	1285*640*1980	采用双层不锈钢聚氨酯全发泡箱体与门,配高温高效远红外线发热管,内置 304 不锈钢加粗钢网,热风循环消毒;消毒温度 150℃;不锈钢内筐高温热风循环;储存空间:双门单室;定时定温。	台	30
110	双层平板工作台	1800*800*800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$,台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿,任何手触摸到的边角折实边,避免伤手;氩弧焊焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理,配不锈钢可调子弹脚。	台	30
111	三星水池	1800*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢/水池斗板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$,下带层板,层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$,配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿,采用不锈钢制作,提笼式落水口,任何手触摸到的边角折实边,避免伤手;氩弧焊焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理,配不锈钢可调子弹脚。	台	30
112	收残台	1000*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$,配不锈钢可调脚, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿,任何手触摸到的边角折实边,避免伤手;氩弧焊焊接,满焊工艺,4#打磨工艺,做防锈处理,配不锈钢可调子弹脚。	台	30
113	热水器	100L	不锈钢 SUS304 内胆制作;聚氨酯发泡保温,厚度 40mm, 自定测温控温控水, 配优质控温器; 带漏电保护	台	30
114	食物残渣回收台柜	1800*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板层板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 0.9\text{mm}$,柜门实厚 $\geq 0.9\text{mm}$,推拉方便,干湿自动分离, $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿。	台	30
115	定制柜台	800*700*800	台面板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板、底板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$,层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$,门板实厚 $\geq 0.72\text{mm}$,采用 SUS304, 不锈钢框架式加强筋,	台	30

116		1000*700* 800	实厚≥0.9mm 配不锈钢可调脚, φ38mm 实厚≥1.2mm 不锈钢圆通腿, 采用不锈钢制作	台	30
117	四格保温台	1500*700* 800	台面采用 SUS304 不锈钢实厚≥1.2mm, 侧板、底板实厚≥0.9mm, 层板实厚≥0.9mm, ; 配4个1/1304 不锈钢份数盆, 全焊接; 所有辅料全部为不锈钢板或管, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理; 水温可调节系统, 带缺水保护系统; 配不锈钢可调子弹脚, 电压: 220V, 功率: 3KW。	台	45
118	定制柜	800*700*8 00	台面采用 SUS304 不锈钢实厚≥1.2mm, 侧板、底板实厚≥0.9mm, 层板实厚≥0.9mm, 门板实厚≥0.72mm, 采用 SUS304, 不锈钢框架式加强筋,	台	45
119	台	1000*700* 800	实厚≥0.9mm 配不锈钢可调脚, φ38mm 实厚≥1.2mm 不锈钢圆通腿, 采用不锈钢制作	台	30
120	双头电煮面炉连柜	1200*700* 800	全 304 食品级不锈钢内桶, 复式双层不锈钢底; 操作简单, 使用方便, 火力大小可调节; 摇摆式水龙头, 全不锈钢式可控大下水, 带隔渣网板, 易清洁; 性能稳定, 加热速度快, 电压: 380V, 功率: 9KW*2/380V。	台	30
121	立式电扒炉连柜	700*700*8 00	磨砂精钢扒板, 下沉式的耐热钢扒板无缝焊接在台面上; 配置抽拉式活动的盛油盆, 易于油脂收集及清洁, 配高效能电能电热管, 恒温控制, 温度可调; 设置隔热板和挡火板, 提高热效率, 防止外部过热; 配可调不锈钢脚, 电压: 380V, 功率: 9KW/380V。	台	40
122	四格保温台	1500*700* 800	台面采用 SUS304 不锈钢实厚≥1.2mm, 侧板、底板实厚≥0.9mm, 层板实厚≥0.9mm, ; 配4个1/1304 不锈钢份数盆, 全焊接; 所有辅料全部为不锈钢板或管, 任何手触摸到的边角折实边, 避免伤手; 氩弧焊焊接, 满焊工艺, 4#打磨工艺, 做防锈处理; 水温可调节系统, 带缺水保护系统; 配不锈钢可调子弹脚, 电压: 220V, 功率: 3KW。	台	40
123	全钢体双门消毒柜	1285*640* 1980, 5KW/220V	采用双层不锈钢聚氨酯全发泡箱体与门, 配高温高效远红外线发热管, 内置 304 不锈钢加粗钢网, 热风循环消毒; 消毒温度 150℃; 不锈钢内筐 高温热风循环; 储存空间: 双门单室; 定时定温。	台	40

124	双层平板工作台	1800*800*800	主板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面与下层衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30
125	收残台	1000*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配不锈钢可调脚， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30
126	三星水池	1800*700*800	台面采用 SUS304 不锈钢/水池斗板实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下带层板，层板实厚 $\geq 0.9\text{mm}$ ，配不锈钢可调脚， $\phi 38\text{mm}$ 实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆通腿，采用不锈钢制作，提笼式落水口，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	30
127	热水器	100L	不锈钢 SUS304 内胆制作；聚氨酯发泡保温，厚度 40mm，自定测温控温控水，配优质控温器；带漏电保护	台	160
128	双层收餐车	600*800*800	板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，可拆装式收残斗，滑道式隐藏面板，可拆装式隐藏豪华静音耐磨轮；	台	80
129	平板小推车	600*800*800	板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台台下衬比普通木板增加两倍的高强度防水压缩板；可拆装式豪华静音耐磨轮；	台	80
130	更衣柜	900*420*1950	主板采用优质 304 不锈钢制作，可调不锈钢圆通腿，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；氩弧焊焊接，满焊工艺，4#打磨工艺，做防锈处理，配不锈钢可调子弹脚。	台	125
131	灭蝇灯		树脂外壳，防火防电，有效面积：60-90m ² 特点：有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，易维护清理，环保卫生，稳健可靠	台	160
132	冷热混水龙头		摇摆龙头伸出的垂直中心距：254mm；不锈钢制作，陶瓷片阀芯，带接水软管；	个	300

133	地沟盖板	300	板采用 SUS304 不锈钢实厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ，一次性冲压形成，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；	米	320
134	油烟净化一体式烟罩	7300*1200*1000	主板采用 SUS304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，带隐藏式防水照明灯，UV 净化除味处理，下沉式顶部隔油，全焊接处理，烟罩后封板、前封板、前页、上滑槽和下滑槽，所有外露边须紧压扣边。后封板与前封板连接为分段短焊，其中前封板 HL 面外露，前页与前封板连接为分段短焊，焊接面在前封板外露面前页 HL 面向下，两端烟罩连接块分别向上 90 度，含抽油烟机、净化器、分离器、照明灯、UR 除味器等，触屏式微电脑控制，全自动净化，除味隔油，油烟净化率高于 95%；经久耐用，便于清洁与打理。	m	1050
135	聚成式烟罩	1000*1000*510	主板采用 SUS304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；整体做优化处理，解决猛火跑烟和漏油的问题；嵌入豪华钢化玻璃灯罩，防油耐高温，内置优质光源灯；使用高效能双层隔整体焊接技术，管道零噪音处理；经久耐用，便于清洁与打理。	m ²	300
136	隔油网	定制	材质：采用优质不锈钢板制作，双层百叶式；全自动油网专用机器生产，一次成型；整体焊接技术，整板激光机打孔技术，不割手，易于清洗，拆装方便，经久耐用。	m	1350
137	不锈钢风管		采用不锈钢制作，实厚 1.0mm；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。	m ²	2050
138	不锈钢弯头		采用不锈钢制作，实厚 1.0mm；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。	m ²	2695
139	封钢板		采用优质不锈钢板，板厚 1.0mm，加强筋处理，不锈钢方管框架固定。	m	1350
140	不锈钢百叶窗		采用优质不锈钢板，板厚 1.0mm，加强筋处理，不锈钢方管框架固定。	个	176

141	聚成式 烟罩	2500*1000 *510	主板采用SUS304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；整体做优化处理，解决猛火跑烟和漏油的问题；嵌入豪华钢化玻璃灯罩，防油耐高温，内置优质光源灯；使用高效能双层隔整体焊接技术，管道零噪音处理；经久耐用，便于清洁与打理。	m ²	1773
142	隔油网	定制	材质：采用优质不锈钢板制作，双层百叶式；全自动油网专用机器生产，一次成型；整体焊接技术，整板激光机打孔技术，不割手，易于清洗，拆装方便，经久耐用。	米	1460
143	不锈钢 风管		采用不锈钢制作，实厚1.0mm；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。	m ²	1286
144	不锈钢 弯头		采用不锈钢制作，实厚1.0mm；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。	m ²	1020
145	消音管		采用不锈钢制作，实厚1.0mm；双层结构，内层不锈钢网板，加强筋处理，消音材料填充，内填充防油材料	m ²	1123
146	静音风 机	3#	全铜电机，耐高温耐油，厨房专用风机	台	75
147	风机固 定架		加厚国标防锈角铁框架，防锈减震处理，能有效的降低噪音	项	770
148	不锈钢 百叶窗		采用优质不锈钢板，板厚1.0mm，加强筋处理，不锈钢方管框架固定。	个	770
149	鲜风管		采用不锈钢实厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，加强筋处理，全满焊处理，管道低噪音处理，经久耐用，便于清洁与打理。	m ²	1489
150	鲜风弯 头		采用不锈钢实厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ，加强筋处理，全满焊处理，管道低噪音处理，经久耐用，便于清洁与打理。	m ²	1380
151	可调百 叶风口		铝合金制作，风量大小方向可调	个	1365

152	双层超 静音风 柜	3KW	柜体采用铝型材框架与多层复式面板拼装式而成, 主轴材料采用优质 45# 钢, 柜体内胆为平板后倾式风机, 风量大、静压高、效率高、性能保证, 高品质品牌轴承, 使用寿命长, 带隔音棉, 消音减噪处理。	台	80
153	风机固 定架		加厚国标防锈槽钢框架, 国标 M20 镀锌丝杆, 防锈减震处理, 能有效的降低噪音	项	161
154	阻尼减 震器		铸钢外壳, 采用合金钢弹簧, 并经喷塑处理, 耐候性佳, 有效增加使用寿命, 防震效果好	套	269
155	软驳接		采用加厚防油防水帆布处理, 内不锈钢支撑处理	项	137
156	消音管		采用不锈钢制作, 实厚 1.0mm; 双层结构, 内层不锈钢网板, 加强筋处理, 消音材料填充, 内填充防油材料	m ²	785
157	不锈钢 百叶窗		采用优质不锈钢板, 板厚 1.0mm, 加强筋处理, 不锈钢方管框架固定。	个	265
158	磁力启 动器		采用优质配件, 变频处理器控制, 远程启动, 缺相过载保护	台	102

(二) 供货要求:

- 1、货物的包装和运输须符合货物特性要求。
- 2、为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全, 货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏, 由中标人承担一切责任。

第四章合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。

使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按投标人得分由高到低顺序推荐中标候选人并根据招标人授权确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。按投标人总得分从高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。当合计得分最高的出现相等时，按投标总报价由低到高的顺序排列；如总得分和投标总报价也相同时，按技术标得分由高到低的顺序排列；如技术标得分相同时，按综合标得分由高到低的顺序排列，如综合标得分相同时，由评标委员会确定排序。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。按投标人总得分从高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。当合计得分最高的出现相等时，按投标总报价由低到高的顺序排列；如总得分和投标总报价也相同时，按技术标得分由高到低的顺序排列；如技术标得分相同时，按综合标得分由高到低的顺序排列，如综合标得分相同时，由评标委员会确定排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(洛财购〔2022〕6号)》的规定，本项目支持中小(监狱、残疾人福利性单位)企业，对所投货物全部为小型或微型企业(监狱、残疾人福利性单位)制造的投标单位价格给予20%的扣除。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一供应商(包括联合体)，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(5) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评审报价=投标报价-价格扣除

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物(除政府强制采购节能产品外)有《中国节能产品认证证书》的加分(以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》(有效期内)的加分(以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	营业执照或事业单位法人证书	具备有效的营业执照或事业单位法人证书
	洛阳市政府采购投标人信用承诺函	符合招标文件要求
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
	其他	符合招标文件的其他规定
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照或事业单位法人证书一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过预算控制价，不存在不合理低价
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定
	偏差	符合投标人须知前附表的规定

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数	0.0	30.0	投标报价	价格扣除：依据洛阳市财政局文件[洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知]（洛财购〔2022〕6号）的规定，供应商为中

				<p>小企业的，对所报的小型 and 微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为大型企业的，不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。</p> <p>监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 投标报价权重</p>
技术标评分参数	0.0	30.0	技术参数	<p>技术参数、技术性能满足招标文件第三章采购需求的得 20 分，每有一项优于招标文件要求的加 2 分最多 10 分。</p>

综合标评分参数	0.0	5.0	质量保证体系及保证措施	确保供货产品质量措施合理、明确，由评标委员会根据投标人提供的保证产品质量措施方案进行打分，产品质量保证措施完善、明确得5分，质量保证措施基本完善、明确得3分，质量保证措施不完善、不明确得1分；不合理的不得分。
	0.0	6.0	供货进度计划	依据各投标人提供的项目实施各阶段时间安排（如设备生产、运输、安装等）计划进行评分；方案内容完整、描述详尽、符合项目实施需要的得6分；内容基本完整、描述基本符合项目实施需要的得3分；内容不完整、描述不准确的得1分；不合理的不得分。
	0.0	5.0	供货保障措施	依据各投标人提供的设备供货保障措施进行评分；方案内容完整、描述详尽、符合项目实施需要的得5分；内容基本完整、描述基本符合项目实施需要的得3分；内容不完整、描述不准确的得1分；不合理的不得分。
	0.0	5.0	技术指导与培训	依据各投标人提供的技术指导、培训计划、培训方法、培训内容培训效果检查措施等方面的内容进行评分，方案内容完整、描述详尽、符合项目实施需要的得5分；内容基本完整、描述基本符合项目实施需要的得3分；内容不完整、描述不准确的得1分；

				不合理的不得分。
	0.0	5.0	应急预案	提供完整详尽的应急预案的得5分，内容基本完整可行的得3分，内容不完整的得1分，缺项或不合理的不得分。
	0.0	5.0	售后服务的承诺	投标人提供的售后服务承诺：内容完整、准确、详实、承诺合理的得5分；内容完整、准确、承诺基本合理的得3分；内容完整的得2分；内容不完整的得1分；没有的不得分。
业绩信誉	0.0	9.0	企业业绩	投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似项目业绩，每提供一份得3分，此项最多得9分。(需提供合同的扫描件)

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

附件 2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（项目编号：_____）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4: 资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等供应商身份证明材料）。

注：在响应文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中提供此承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
合同履行期限	
交货期	
质量要求	
交货地点	
是否响应招标文件规定的付款方式	

附件6-1:中小企业声明函

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务条款	招标文件商务要求内容	投标人响应具体内容	偏差说明
1	交货期			
2	交货地点			
3	付款方式			
4	质保期及售后服务			
...				
...				

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 10:实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求的支持资料

注：在投标文件中附扫描件

附件 11:制造商授权书 (参考)

制造商授权书 (参考)

致：洛阳市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就项目（招标编号：）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则采购人不予接受。
2. 投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

附件 12: 项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

附件 13:售后服务计划

售后服务计划

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

附件 14:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 15:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 15-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

参与评审打分的证书(证件)扫描件

附件 16:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 16-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 17:其他材料