

报价明细表

序号	名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）	
一	智能通风系统							
1	保温密闭窗	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL1200*800 尺寸 1200mmX800mm, 保温密闭窗，由内外两层组成，内层为双扇平开防雀窗，外层为单扇保温密闭窗。窗扇厚度≥40mm。中间填充厚度为≥40mm 自息聚苯板保温层，仓外一面采用 0.6mm 厚的海蓝色彩钢板，仓内一面采用 0.6mm 厚的乳白色彩钢板双包，四周采用三元乙丙橡胶条密封。窗扇采用两道铰链固定，铰链长度不小于 80mm，轴销直径 10mm，窗扇和铰链处用 200mm*200mm 厚 2mm 的直角三角形(或梯形)镀锌板双面加固，并用铆钉紧固，用螺栓与扇窗边接。窗户采用连杆机构在地面开关，机构立杆采用 \varnothing 28mm*2.5mm 热镀锌钢管，连杆采用 \varnothing 25mm*2.5mm 热镀锌钢管，窗户开启灵活，开启角大于 95 度。窗框和窗扇骨架全部采用热镀锌处理，产品要求密封保温性能良好，经久耐用，启闭装置应能承受仓内 1.0KPa 以上的压力。	14	2600	36400	

2	轴流通风窗	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	<p>型号：JL800*800</p> <p>尺寸 800mmX800mm, 保温密闭窗, 由内外两层组成, 内层为双扇平开防雀窗, 外层为单扇保温密闭窗。窗扇厚度$\geq 40\text{mm}$。中间填充厚度为$\geq 40\text{mm}$ 自息聚苯板保温层, 仓外一面采用 0.6mm 厚的海蓝色彩钢板, 仓内一面采用 0.6mm 厚的乳白色彩钢板双包, 四周采用三元乙丙橡胶条密封。窗扇采用两道铰链固定, 铰链长度不小于 80mm, 轴销直径 10mm, 窗扇和铰链处用 200mm*200mm 厚 2mm 的直角三角形(或梯形)镀锌板双面加固, 并用铆钉紧固, 用螺栓与扇窗边接。窗户采用连杆机构在地面开关, 机构立杆采用 $\varnothing 28\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 热镀锌钢管, 连杆采用 $\varnothing 25\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 热镀锌钢管, 窗户开启灵活, 开启角大于 95 度。窗框和窗扇骨架全部采用热镀锌处理, 产品要求密封保温性能良好, 经久耐用, 启闭装置应能承受仓内 1.0KPa 以上的压力。</p>	4	2320	9280
3	保温密闭门	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	<p>型号：JL 保温密闭门</p> <p>1、门框：50*50*2.5mm 镀锌方形型钢 2、门扇边挺(外框)：材料采用槽钢 [50x50x50x2] 自制热镀锌槽钢</p> <p>2、面板：面板外采用 0.5mm 海蓝彩涂板, 内采用 0.5 玉白</p>	4	12615	50460

				彩涂板；B. 双涂双镀，中间夹层为 50 厚阻燃型聚苯板，门角板采用热镀锌钢板做等边直角三角形，► 直边：300×300×2mm 分别折边宽 20mm。气密性：在 500Pa 压力下，半衰期不小于 60s；水密性：模拟自然雨水淋 30 分钟后，门内侧不出现水珠；框与门扇间用“J”型集装箱式三元乙丙橡胶密封条，宽度不小于 60mm，密封采用优质胶粘牢，门框应能承受仓内 1.0KPa 以上的压力，每扇门采用上中下长度不小于 110mm 铰链固定，铰链柱销不小于 Φ14mm，门扇四角和铰链处内外用 500mm*500 厚 3mm 直角热镀锌钢板加固并铆紧，用螺栓与门扇相连，锁紧总成用玛钢锁头。预埋件位置及做法由供货方确定。			
4	双向轴流风机	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLCZTY-400S 型号 CZTY-400S，功率 1.5KW, 8500-9200。	4	2260	9040
5	双向轴流风机	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLCZTY-400S 型号 CZTY-400S，功率 1.5KW, 8500-9200。 备注：山墙上安装排集热风机、带防雨格栅	4	3710	14840

6	控制电气柜	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLZKJ32 ZKJ32, 10 寸工业触摸屏, PLC 控制	1	46400	46400
7	通风口执行机构	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLCKQD-II CKQD-II	4	2900	11600
8	通风窗执行机构	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLCKQD-III CKQD-III	14	2900	40600
9	轴流风机窗执行机构	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLCKQD-III CKQD-III	4	2900	11600
二	内环流控温系统						
1	保温通风口	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 保温通风口 通风口风箱保温层厚度不低于 40mm, 阻燃聚酯发泡保温材料箱体内外全部为 304 不锈钢材质。 接移动风机通风短管采用 2mm 冷轧钢板制作, 除锈后刷防锈漆两道, 环保金属漆两道。	4	3190	12760

2	保温循环风机	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 保温循环风机 1. 1KW, 不锈钢外壳防护等级IP54, pQ=1000m ³ /h; H=950Pa, 防爆、防泄漏，内部机壳采用104 压铸铝或不锈钢，配有底座，机体最外壳使用 304 不锈钢材质(除电机外)，加装不锈钢防雨、防晒防护罩，内部填充聚氨酯保温处理，保温层不低于 30mm。	4	4350	17400
3	保温管路	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 保温管路 管路采用双层保温管，外管材质 304 不锈钢管，直径为 159mm，壁厚 1.5mm，内管采用 PVC 材质，直径 110mm，壁厚 3.0mm。两层管路间采用聚氨酯发泡保温材料填充，采用阻燃聚酯发泡保温材料。	4	13775	55100
4	支架	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 不锈钢支架 不锈钢支架	1	1450	1450
三	制冷控温系统						
1	粮仓专用空调	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLCKT-15Y 一体机 型号：CKT-15Y 一体机，额定制冷量 15kw，装机功率 5.6KW，送风 3500m ³ /h。	3	34800	104400

2	风管	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股 份有限 公司	是	型号： JL 风管 DN315, PVC-u, 20mm 保温板	3	2900	8700
3	仓内 进出 口密 闭门	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股 份有限 公司	是	型号： JLDN315 DN315	3	2900	8700
四	综合布线						
1	风机 电源 线	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股 份有限 公司	是	型号： JLRVV4*1.5 RVV4*1.5	500	21.75	10875
2	空调 电源 线	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股 份有限 公司	是	型号： JLYJV3*4+2*2.5 YJV3*4+2*2.5	280	29	8120
3	空调 控制 线	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股 份有限 公司	是	型号： JLRVV3*0.5 RVV3*0.5	280	14.5	4060

4	控制线	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JLRVV6*1.0 RVV6*1.0	1000	11.6	11600
5	电源线	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JLYJV3*16+2*10 YJV3*16+2*10 备注：含道路开挖、回填	100	145	14500
6	镀锌穿线管	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JLKBGΦ25 KBGΦ25	600	14.5	8700
7	桥架	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JL 热镀锌桥架 200*100 热镀锌桥架 200*100	250	116	29000
8	辅材	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JL 型辅材	1	2900	2900

1	新型环保振动筛	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	<p>型号：JL2.2*2.4</p> <p>处理量：60-80t/h 电动行走，振动筛配皮带机，脉冲除尘，筛板 2.2m*2.4m</p> <p>1. 钢结构件的表面处理和涂漆要求</p> <p>1. 1 钢构件表面进行喷砂处理，钢材表面达到无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锌和油漆涂层等附着物，任何可残留的痕迹仅是点状或纹状的轻微色斑点。</p> <p>1. 2 喷砂后用压缩空气进行清理。</p> <p>1. 3 底漆采用喷涂两遍、面漆采用喷涂两遍。底漆、中间层漆的涂层无针孔、气泡、裂纹、起皱、脱落、流挂、漏漆等缺陷。面漆均匀、光亮、完整。</p>	1	129390	129390
2	磷化氢报警仪	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	<p>型号：JLBT-90A</p> <p>量程 0-20ppm。JLBH-90A 是一款性价比较高的单一气体检测仪，采用进口传感器和微控制技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居行业领先水平，操作简单。内置大容量可充电锂电池，超长待机；采用工业级高清屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值。包胶外壳工业防滑设计，体积小巧易于携带。</p> <p>适用于防爆、有毒气体泄漏</p>	2	1670	3340

				抢险、地下管道、矿井、冶金、电厂、化工、隧道、坑道等场所，有效预防中毒事故的发生，保证工作人员生命安全不受侵害，生产设备不受损失。工业级传感器，大容量电池，响应迅速，声光振三重报警，高性价比，三防设计，支持传感器，支持超过三十种传感器，灵活配置，可根据客户需要定制气体。			
3	氧气报警仪	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	<p>型号：JLYQ80</p> <p>量程 0-30%VOL。JLYQ80 是一款性价比较高的单一气体检测仪，采用进口传感器和微控制技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居行业领先水平，操作简单。内置大容量可充电锂电池，超长待机；采用工业级高清屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值。包胶外壳工业防滑设计，体积小巧易于携带。适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道、矿井、冶金、电厂、化工、隧道、坑道等场所，有效预防中毒事故的发生，保证工作人员生命安全不受侵害，生产设备不受损失。工业级传感器，大容量电池，响应迅速，声光振三重报警，高性价比，</p>	3	700	2100

				三防设计，支持传感器，支持超过三十种传感器，灵活配置，可根据客户需要定制气体。			
4	通风地上笼支风道	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 直径（mm）D500 D500, 2mm, 开孔率大于 30%。地上通风支风道采用 2mm 冷轧钢板制作，镀锌防腐处理，能承载 6.5 米以上粮压力。开孔率大于 30%以上，每米风道内置 2-3 根 ϕ 8-10mm 拉杆，风道每段 1 米。	210	255	53550
5	通风地上笼主风道	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 直径（mm）D500 D500, 2mm, 靠墙侧开孔率 8%。地上通风主风道采用 2mm 冷轧钢板制作，镀锌防腐处理，能承载 6.5 米以上粮压力，靠墙侧开孔率 8%，每米主风道内置 2-3 根 ϕ 8-10 拉杆。	50	255	12750
6	空气分配箱	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 空气分配箱 现场实测具体规格，与主道配套	4	1580	6320
7	通风弯头	聚力/安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JLDD500 D500, 2mm。接移动风机通风短管采用 2mm 冷轧钢板制作，除锈后刷防锈漆两道，环保金属漆两道。	8	255	2040

8	通风 三通	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JLSD500 D500, 2mm。接移动风机通风 短管采用 2mm 冷轧钢板制 作，除锈后刷防锈漆两道， 环保金属漆两道。	4	290	1160
9	通风 堵头	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JLDTD500 D500, 2mm。接移动风机通风 短管采用 2mm 冷轧钢板制 作，除锈后刷防锈漆两道， 环保金属漆两道。	12	85	1020
10	空气 呼吸 器充 气泵	聚力/ 安徽聚 力粮机 科技股份有 限公司	是	型号：JLX100 100 升/分钟, 2.2 kW 三相 电机/400V/3 相/50Hz 启动/ 停止开关带有连接电缆和 16A 的 CEE 插头 P=30Mpa。 型式：X 型布局，四级往复 活塞式压缩，排气量： 100L/min; 级间压力：一级 57psi、二级 285psi、三级 1000psi、四级 4350psi; 排 气压力：20MPa~30MPa; 活 塞行程：13.5mm; 润滑方 式：飞溅式; 冷却方式：风 冷; 功率：2.2kw; 三相转 速：2260r /min-- 2800r/min; 噪声<78dB (A) 外形尺寸： 68×37×40cm 机组重量 42/43kg。	1	24350	24350

11	空气呼吸器	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL6.8L 含 V=6.8L 碳纤维气瓶，气瓶工作压力 30MPa，储气量 2100L/30MPa。 呼吸器总成结构呼吸器总成由气瓶和瓶阀、减压器、中压管路、高压管路、压力表、报警器、全面罩、供气阀、背板、调节带、快速接头（可选配他就接头）、肩带、气瓶固定带、腰带、腰垫等部件组成。	2	5220	10440
12	离心风机	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL4-72№4.5A 型号 4-72№4.5A，流量 Q=10562m³/h，全压 H=1459Pa，N=7.5KW。	1	10440	10440
13	污水自吸泵	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 污水自吸泵 功率 7.5KW, 吸程 8 米, 流量 80³-100³ /h, 扬程 20 米	1	10440	10440
14	手动排污闸阀	聚力/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司	是	型号：JL 手动排污阀门 内径 500mm, 外径 600mm, 高 1200mm	1	2175	2175
投标报价人民币小写： ￥798000.00 元							
投标报标人民币大写：柒拾玖万捌仟元整							

投标人（企业电子章）：安徽聚力粮机科技股份有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费和运输费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。